武汉产品质量监督检验所收费标准（20220610）								
检验部门	一级项目序号	一级项目名称	二级项目名称	检验方法	检验方法简称	收费标准	项目备注	类别名称
食品检测中心	1	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB 2760
食品检测中心	3	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB 2760
食品检测中心	4	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB 2760
食品检测中心	5	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	GB 2760
食品检测中心	6	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	GB 2760
食品检测中心	7	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	8	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	GB 2760
食品检测中心	9	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	GB 2760
食品检测中心	10	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	GB 2760
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	GB 2760
食品检测中心	12	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	GB 2760
食品检测中心	13	阿力甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200		GB 2760
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	GB 2760
食品检测中心	15	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	GB 2760
食品检测中心	16	甜蜜素		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	GB 2760
食品检测中心	17	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	白酒、葡萄酒、黄酒、料酒 检出限：0.03mg/kg	GB 2760
食品检测中心	18	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB 2760

食品检测中心	19	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	20	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	21	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	24	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	GB 2760
食品检测中心	25	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	GB 2760
食品检测中心	26	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	GB 2760
食品检测中心	27	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	GB 2760
食品检测中心	28	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	GB 2760
食品检测中心	29	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	GB 2760
食品检测中心	30	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	GB 2760
食品检测中心	31	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	GB 2760
食品检测中心	32	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				GB 2760
食品检测中心	33	香兰素		GB 5009.284-2021 食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素的测定		200		GB 2760
食品检测中心	34	甲基香兰素		GB 5009.284-2021 食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素的测定		200		GB 2760
食品检测中心	35	乙基香兰素		GB 5009.284-2021 食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素的测定		200		GB 2760
食品检测中心	36	香豆素		GB 5009.284-2021 食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、 乙基香兰素和香豆素的测定		200		GB 2760

食品检测中心	37	赤藓糖醇		GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定		200		GB 2760
食品检测中心	38	木糖醇		GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定		200		GB 2760
食品检测中心	39	山梨醇		GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定		200		GB 2760
食品检测中心	40	麦芽糖醇		GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定		200		GB 2760
食品检测中心	1	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	GB 2762
食品检测中心	2	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	GB 2762
食品检测中心	3	总汞(以Hg计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.003mg/kg	GB 2762
食品检测中心	4	甲基汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限：0.003mg/kg	GB 2762
食品检测中心	5	总砷(以As计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.010mg/kg	GB 2762
食品检测中心	6	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	GB 2762
食品检测中心	7	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	GB 2762
食品检测中心	8	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	GB 2762
食品检测中心	1	感官				40		标签标识
食品检测中心	2	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识

食品检测中心	2	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标签标识
食品检测中心	2	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		标签标识
食品检测中心	3	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		标签标识
食品检测中心	1	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	2	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	3	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	4	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	5	副溶血性弧菌		GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验		200	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	6	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		200	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	7	志贺氏菌		GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	8	致泻大肠埃希氏菌		GB 4789.6-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	9	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	10	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	11	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	12	肉毒梭菌及肉毒毒素		GB 4789.12-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验		200	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	13	产气荚膜梭菌		GB 4789.13-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验		190	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	14	蜡样芽胞杆菌		GB 4789.14-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验		200	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	15	双歧杆菌		GB 4789.34-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定

食品检测中心	16	乳酸菌		GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	17	大肠埃希氏菌O157:H7		GB 4789.36-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验		150		微生物n=1不作判定
食品检测中心	18	大肠埃希氏菌计数		GB 4789.38-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数		150		微生物n=1不作判定
食品检测中心	19	克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)		GB 4789.40-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	20	铜绿假单胞菌		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	n=1	微生物n=1不作判定
食品检测中心	21	转基因检测				1000	每个基因单独收费	微生物n=1不作判定
食品检测中心	22	腐生葡萄球菌				200		微生物n=1不作判定
食品检测中心	5	营养标签	能量			550	营养标签套餐项目，收费包含蛋白质、脂肪、水分，灰分，钠	营养标签
食品检测中心	6	营养标签	钠	GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		0	营养标签套餐项目，单检150	营养标签
食品检测中心	6	营养标签	脂肪	GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		0	营养标签套餐项目，单检110	营养标签
食品检测中心	6	营养标签	碳水化合物	GB/Z 21922-2008 食品营养成分基本术语		0	营养标签套餐项目，单检400，收费包含水分、灰分、蛋白质、脂肪	营养标签
食品检测中心	6	营养标签	蛋白质	GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		0	营养标签套餐项目，单检150	营养标签
食品检测中心	7	膳食纤维				150		营养标签
食品检测中心	8	总糖				120		营养标签
食品检测中心	9	牛磺酸				200		营养标签
食品检测中心	10	钾				150		营养标签
食品检测中心	11	钙				150		营养标签
食品检测中心	12	铁				150		营养标签
食品检测中心	13	锌				150		营养标签
食品检测中心	14	硒				150		营养标签
食品检测中心	15	镁				150		营养标签
食品检测中心	16	维生素A				200		营养标签

食品检测中心	17	维生素B1				200		营养标签
食品检测中心	18	核黄素				200		营养标签
食品检测中心	19	烟酸				300		营养标签
食品检测中心	20	泛酸				200		营养标签
食品检测中心	21	维生素B6				300		营养标签
食品检测中心	22	叶酸				200		营养标签
食品检测中心	23	叶酸（微生物法）				500	微生物法	营养标签
食品检测中心	24	维生素B12				500	微生物法	营养标签
食品检测中心	25	维生素C				200		营养标签
食品检测中心	26	维生素D				200		营养标签
食品检测中心	27	维生素E				200		营养标签
食品检测中心	28	维生素K11				200		营养标签
食品检测中心	29	咖啡因				200		营养标签
食品检测中心	30	胆碱				150		营养标签
食品检测中心	31	游离生物素				500	微生物法	营养标签
食品检测中心	32	双歧杆菌				150		营养标签
食品检测中心	33	碳水化合物总量				400	收费包含水、灰分、蛋白质、脂肪	营养标签
食品检测中心	34	反式脂肪酸				1000		营养标签
食品检测中心	35	脂肪酸组成				1000		营养标签
食品检测中心	36	16种氨基酸				1000		营养标签
		氟虫腈				600		
红外检测中心	1	透射比		日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 5		2000		透射比-5433
红外检测中心	1	透射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.2		2000		透射比-30983
红外检测中心	1	光谱透射比		日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 5		2000		光谱透射比-5433
红外检测中心	1	光谱透射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.2		2000		光谱透射比-30983
红外检测中心	1	反射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.3		2000		其他参数
红外检测中心	2	光谱反射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.3		2000		其他参数
	3	焦距		JB/T 8248.5-1999	JB/T 8248.5-1999	600		其他参数
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		708.1-2015电力电缆

电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600	护套为（S,S90,U）时做	708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	抗开裂试验(150℃,1h)			400		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400	外径≤12.5时做	708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	1	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400	外径＞12.5时做	708.1-2015电力电缆
	1	护套机械物理性能	热冲击试验			600	护套为（S,S90,U）时做	708.1-2015电力电缆
	1	护套机械物理性能	热收缩试验			600		708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	2	护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410	护套为（F,YJ）时做	708.1-2015电力电缆
电线电缆检测中心	2	护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410	护套为（F,YJ）时做	708.1-2015电力电缆

电线电缆检测中心	3	内护套耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）				500	护套为（F,U,YJ）时做	708.1-2015电力电缆
红外检测中心	1	透射比		日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 5		2000		透射比-5433
红外检测中心	1	透射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.2		2000		透射比-30983
红外检测中心	1	光谱透射比		日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008 5		2000		光谱透射比-5433
红外检测中心	1	光谱透射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.2		2000		光谱透射比-30983
红外检测中心	1	反射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.3		2000		其他参数
红外检测中心	2	光谱反射比		光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014 5.3		2000		其他参数
红外检测中心	3	光谱发射率		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.7		2000		其他参数
红外检测中心	4	相对辐射能谱		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.7		2000		其他参数
红外检测中心	5	法向全发射率		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.8		1500		其他参数
红外检测中心	1	负离子发生量		委托方试验方法		1500		负离子发生量（非纺织品，白报告）
红外检测中心	1	粘度		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.3		600		其他参数
红外检测中心	2	悬浮性		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.2		600		其他参数
红外检测中心	3	耐冷热交变性		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.5		600		其他参数
红外检测中心	4	耐湿热性能		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.6		1500		其他参数
红外检测中心	5	光谱发射率		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.7		2000		其他参数
红外检测中心	6	相对辐射能谱		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.7		2000		其他参数
红外检测中心	7	抗老化性能	外观检查	红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.9		1500		其他参数
红外检测中心	7	抗老化性能	法向全发射率	红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.9		1500		其他参数
红外检测中心	8	法向全发射率		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.8		1500		其他参数

红外检测中心	9	卫生		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.10		1200		其他参数
红外检测中心	1	粘结牢度		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.4		600		有机粘结剂涂料-粘结牢度
红外检测中心	1	粘结牢度		红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984 2.4		600		无机粘结剂涂料-粘结牢度
红外检测中心	1	能效等级		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		能效等级-标准显示器
红外检测中心	1	能效等级		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		能效等级-高性能显示器
红外检测中心	1	能源效率		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		其他参数
红外检测中心	2	关闭状态功率		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		其他参数
红外检测中心	3	睡眠状态功率		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		其他参数
红外检测中心	4	外观和结构		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 4.1		100		其他参数
红外检测中心	5	失效点		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 4.1		100		其他参数
红外检测中心	6	亮度		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.2		800		其他参数
红外检测中心	7	对比度		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.3		800		其他参数
红外检测中心	8	亮度一致性		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.4		1600		其他参数
红外检测中心	9	视角		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.5		1600		其他参数
红外检测中心	10	色彩一致性	△x	计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.7		800		其他参数
红外检测中心	10	色彩一致性	△y	计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.7		800		其他参数
红外检测中心	11	响应时间		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.6		800		其他参数
红外检测中心	12	色域覆盖率		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.8		800		其他参数
红外检测中心	13	灰度等级		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.9		100		其他参数
红外检测中心	14	显示尺寸		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.10		100		其他参数
红外检测中心	15	分辨率		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.12		100		其他参数

红外检测中心	1	典型能源消耗		微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 附录A		800		其他参数
红外检测中心	2	能效等级		微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 3.2		800		其他参数
红外检测中心	1	典型能耗		复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014 附录A		800		其他参数
红外检测中心	2	能效等级		复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014 4.1		800		其他参数
红外检测中心	1	外观		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.2		100		其他参数
红外检测中心	2	探头有效光谱波长范围		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.3.1		2000		其他参数
红外检测中心	3	探头光功率输出		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.3.2		1500		其他参数
红外检测中心	4	系统图像分辨率		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.3.3		600		其他参数
红外检测中心	5	功能键检验		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.4		600		其他参数
红外检测中心	6	安全要求		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.5		800		其他参数
红外检测中心	7	环境试验		红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 5.6		100		其他参数
红外检测中心	1	红外吸收率		纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001 8.1		1500		其他参数
红外检测中心	2	红外辐照升温速率		纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001 8.2		1200		其他参数
红外检测中心	3	远红外波长范围		保健纺织品 第5部分：远红外 T/CAS 115.5-2021		2000		其他参数
红外检测中心	4	法向发射率		保健纺织品 第5部分：远红外 T/CAS 115.5-2021		1500		其他参数
红外检测中心	5	远红外辐照温升		保健纺织品 第5部分：远红外 T/CAS 115.5-2021		1200		其他参数
红外检测中心	8	甲醛含量		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	9	pH 值		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	10	耐水色牢度		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	11	耐酸碱汗渍色牢度		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	12	耐干摩擦色牢度		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	13	耐唾液色牢度		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
红外检测中心	14	异味		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数

红外检测中心	15	可分解芳香胺染料		保健纺织品 第1部分：通用要求 T/CAS 115.1-2021		800		其他参数
	16	最大升温值		GB/T 18319-2019纺织品 光蓄热性能试验方法		1200		其他参数
	17	平均升温值		GB/T 18319-2019纺织品 光蓄热性能试验方法		1200		其他参数
红外检测中心	1	负离子发生量		纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013 8		1200		负离子发生量-30128
红外检测中心	1	负离子含量		进出口功能性纺织品检验方法 SN/T 2558.2-2011 8		1200		负离子发生量-2558
红外检测中心	1	远红外发射率		纺织品 远红外性能的检测和评价 GB/T 30127-2013 7.1		1500		远红外发射率-30127-絮片类、非织造类、起毛绒类样品
红外检测中心	2	远红外辐照温升		纺织品 远红外性能的检测和评价 GB/T 30127-2013 7.2		1200		远红外发射率-30127-絮片类、非织造类、起毛绒类样品
红外检测中心	1	表面磁感应强度		保健纺织品 第3部分：磁 T/CAS 115.3-2021		800		表面磁感应强度-一般部位
红外检测中心	1	表面磁感应强度		保健纺织品 第3部分：磁 T/CAS 115.3-2021		800		表面磁感应强度-一眼
	2	放射性安全		保健纺织品 第3部分：磁 T/CAS 115.3-2021		1000	地点A	表面磁感应强度-一眼
红外检测中心	1	电能利用率		工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 4		600		其他参数
红外检测中心	2	空载升温时间		工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 4		600		其他参数
红外检测中心	3	表面温升		工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995 4		800		其他参数
红外检测中心	4	触电防护措施		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.1		600		其他参数
红外检测中心	5	绝缘电阻		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.2		600		其他参数
红外检测中心	6	绝缘耐压		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.3		600		其他参数
红外检测中心	7	控制电路		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.4		600		其他参数
红外检测中心	8	冷却系统		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.5		600		其他参数
红外检测中心	9	气路系统		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.6		600		其他参数
红外检测中心	10	液压系统		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.7		600		其他参数
红外检测中心	11	运动机构冷态运转或动作		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.8		600		其他参数

红外检测中心	12	安全联锁和报警系统		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.9		600		其他参数
红外检测中心	13	真空试验		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.1.10		800		其他参数
红外检测中心	14	构件表面温度		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.1		800		其他参数
红外检测中心	15	冷却液流量		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.2.1		600		其他参数
红外检测中心	16	冷却液温升		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.2.2		600		其他参数
红外检测中心	17	运动机构热态运转或动作		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.3		600		其他参数
红外检测中心	18	工作真空度		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.4		600		其他参数
红外检测中心	19	噪声		电热设备的试验方法 第1部分:通用部分 GB/T 10066.1-2004 7.2.6		600		其他参数
红外检测中心	2	外形尺寸	长度偏差	GB/T 7287-2008中的第7章		50		电热产品-4654
红外检测中心	2	外形尺寸	宽度偏差	GB/T 7287-2008中的第7章		50		电热产品-4654
红外检测中心	2	外形尺寸	厚度偏差	GB/T 7287-2008中的第7章		0		电热产品-4654
红外检测中心	2	外形尺寸	外径偏差	GB/T 7287-2008中的第7章		0		电热产品-4654
红外检测中心	3	工作温度		GB/T 7287-2008中的第8章		1500		电热产品-4654
红外检测中心	4	辐射面温度不均匀度		GB/T 7287-2008中的第8章		1500		电热产品-4654
红外检测中心	5	辐射面和背面温度比		GB/T 7287-2008中的第9章		1500		电热产品-4654
红外检测中心	6	升温时间		GB/T 7287-2008中的第10章		800		电热产品-4654
红外检测中心	7	功率偏差		GB/T 7287-2008中的第11章		800		电热产品-4654
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB/T 7287-2008中的第12章		600		电热产品-4654
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB/T 7287-2008中的第12章		600		电热产品-4654
红外检测中心	9	耐潮湿		GB/T 7287-2008中的第13章		1500		电热产品-4654
红外检测中心	9	泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB/T 7287-2008中的第14章		600		电热产品-4654
红外检测中心	9	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB/T 7287-2008中的第14章		600		电热产品-4654
红外检测中心	10	绝缘电阻	冷态绝缘电阻	GB/T 7287-2008中的第15章		600		电热产品-4654
红外检测中心	10	绝缘电阻	热态绝缘电阻	GB/T 7287-2008中的第15章		600		电热产品-4654
红外检测中心	11	耐冷热交变性		GB/T 7287-2008中的第16章		600		电热产品-4654
红外检测中心	12	电-热辐射转换效率		GB/T 7287-2008中的第17章方法B		1500		电热产品-4654
红外检测中心	13	法向全发射率		GB/T 7287-2008中的第18章方法B		1500		电热产品-4654

红外检测中心	14	光谱发射率		GB/T 7287-2008中的第19章		2000		电热产品-4654
红外检测中心	15	有效辐射能量比		GB/T 7287-2008中的第20章		2000		电热产品-4654
红外检测中心	16	相对辐射能谱（红外辐射波长范围）		GB/T 7287-2008中的第20章		2000		电热产品-4654
红外检测中心	17	拉力试验		GB/T 7287-2008中的第21章		600		电热产品-4654
红外检测中心	18	抗震性		GB/T 7287-2008中的第23章		600		电热产品-4654
红外检测中心	19	机械强度		GB/T 7287-2008中的第24章		600		电热产品-4654
红外检测中心	21	弯折试验	冷折试验	GB/T 7287-2008中的第25章		1000		电热产品-4654
红外检测中心	21	弯折试验	冷弯试验	GB/T 7287-2008中的第25章		1000		电热产品-4654
红外检测中心	22	剥离强度	横向	GB/T 7287-2008中的第26章		300		电热产品-4654
红外检测中心	22	剥离强度	纵向	GB/T 7287-2008中的第26章		300		电热产品-4654
红外检测中心	23	耐低温性能		GB/T 7287-2008中的第28章		5680		电热产品-4654
红外检测中心	24	阻燃性能		GB/T 7287-2008中的第27章		600		电热产品-4654
红外检测中心	25	外观-耐低温		GB/T 7287-2008中的第28章		600		电热产品-4654
红外检测中心	26	功率偏差-耐低温		GB/T 7287-2008中的第28章		800		电热产品-4654
红外检测中心	27	电气强度-耐低温		GB/T 7287-2008中的第28章		600		电热产品-4654
红外检测中心	28	过载能力		GB/T 7287-2008中的第29章		2700		电热产品-4654
红外检测中心	29	表面温度分布性能	平均温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		电热产品-4654
红外检测中心	29	表面温度分布性能	最高温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		电热产品-4654
红外检测中心	29	表面温度分布性能	最低温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		电热产品-4654
红外检测中心	29	表面温度分布性能	红外热图	GB/T 7287-2008中的第8章		0		电热产品-4654
红外检测中心	30	输入功率（启动）		GB/T 7287-2008中的第11章		800		电热产品-4654
	31	辐射面功率密度		GB/T 7287-2008中的第11章		800		电热产品-4654
红外检测中心	32	输入功率		GB/T 7287-2008中的第11章		800		电热产品-4654
	33	红外辐射能量密度		委托方试验方法		1500	白报告	电热产品-4654
红外检测中心	34	外观		GB/T 7287-2008中的第7章		100		电热产品-4654
红外检测中心	1	工作寿命（3000h）		GB/T 7287-2008中的第22章		4300	工作寿命（3000h）试验项目包含下列子项目，收费未包含下列子项目收费	7287-工作寿命3000h
	2	外观-3000h				100		7287-工作寿命3000h
	6	电-热辐射转换效率-3000h				100		7287-工作寿命3000h

红外检测中心	1	工作寿命（5000h）		GB/T 7287-2008中的第22章		5000	工作寿命（5000h）试验项目包含下列子项目，收费未包含下列子项目收费	电热产品-4654-工作寿命5000h
	3	外观-5000h				100		电热产品-4654-工作寿命5000h
	4	功率偏差-5000h				100		电热产品-4654-工作寿命5000h
	5	泄漏电流-5000h				100		电热产品-4654-工作寿命5000h
	6	电气强度-5000h				100		电热产品-4654-工作寿命5000h
	7	电-热辐射转换效率-5000h				100		电热产品-4654-工作寿命5000h
红外检测中心	2	工作寿命（10000h）		GB/T 7287-2008中的第22章		7500	工作寿命（10000h）试验项目包含下列子项目，收费未包含下列子项目收费	电热产品-4654-工作寿命10000h
	3	外观-10000h				100		电热产品-4654-工作寿命10000h
	4	功率偏差-10000h				100		电热产品-4654-工作寿命10000h
	5	泄漏电流-10000h				100		电热产品-4654-工作寿命10000h
	6	电气强度-10000h				100		电热产品-4654-工作寿命10000h
	7	电-热辐射转换效率-10000h				100		电热产品-4654-工作寿命10000h
红外检测中心	1	外观		JG/T 286-2010中的第6.2条		100		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	2	尺寸偏差	长度偏差	JG/T 286-2010中的第6.3条		50		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	2	尺寸偏差	宽度偏差	JG/T 286-2010中的第6.3条		50		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	3	功率偏差		JG/T 286-2010中的第6.4条		800		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	4	工作温度		JG/T 286-2010中的第6.5条		1500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	5	温度不均匀度		JG/T 286-2010中的第6.6条		1500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	6	升温时间		JG/T 286-2010中的第6.7条		800		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	7	异常温度	外观检查	JG/T 286-2010中的第6.8条		400		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	7	异常温度	最高温度	JG/T 286-2010中的第6.8条		3600		低温辐射电热膜-286

红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	JG/T 286-2010中的第6.9条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	JG/T 286-2010中的第6.9条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	9	耐潮湿		JG/T 286-2010中的第6.10条		1000		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	9	防水等级-耐潮湿		JG/T 286-2010中的第6.10条		500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	9	泄漏电流-耐潮湿		JG/T 286-2010中的第6.10条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	9	电气强度-耐潮湿		JG/T 286-2010中的第6.10条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	10	绝缘电阻	冷态绝缘电阻	JG/T 286-2010中的第6.11条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	10	绝缘电阻	热态绝缘电阻	JG/T 286-2010中的第6.11条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	11	电源引线和连接	导线的标称横截面积	JG/T 286-2010中的第6.12条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	11	电源引线和连接	抗拉伸性能	JG/T 286-2010中的第6.12条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	12	刮划		JG/T 286-2010中的第6.13条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	12	外观-刮划		JG/T 286-2010中的第6.13条		100		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	12	电气强度-刮划		JG/T 286-2010中的第6.13条		300		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	13	剥离强度	横向	JG/T 286-2010中的第6.14条		300		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	13	剥离强度	纵向	JG/T 286-2010中的第6.14条		300		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	14	冷弯性能		JG/T 286-2010中的第6.15条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	15	外观-冷弯性能		JG/T 286-2010中的第6.15条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	16	电气强度-冷弯性能		JG/T 286-2010中的第6.15条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	17	冷折性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	18	外观-冷折性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	19	电气强度-冷折性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	20	耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.17条		1100		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	21	外观-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.17条		3680		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	22	功率偏差-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.17条		800		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	23	工作温度-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.17条		1500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	24	电气强度-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.17条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	25	耐热、耐燃		JG/T 286-2010中的第6.18条		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	26	抗冲击性能		JG/T 286-2010中的第6.19条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	27	外观-抗冲击性能		JG/T 286-2010中的第6.19条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	28	电气强度-抗冲击性能		JG/T 286-2010中的第6.19条		200		低温辐射电热膜-286

红外检测中心	29	坠落		JG/T 286-2010中的第6.20条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	30	外观-坠落		JG/T 286-2010中的第6.20条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	31	电气强度-坠落		JG/T 286-2010中的第6.20条		200		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	32	电-热辐射转换效率		JG/T 286-2010中的第6.21条		1500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	33	工作寿命		JG/T 286-2010中的第6.22条		18000		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	34	过载能力		GB/T 7287-2008中的第29章		2700		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	35	耐冷热交变性		GB/T 7287-2008中的第16章		600		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	36	法向全发射率		GB/T 7287-2008中的第18章方法B		1500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	37	法向光谱发射率		GB/T 7287-2008中的第19章		2000		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	38	有效辐射能量比		GB/T 7287-2008中的第20章		2000		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	39	相对辐射能谱（红外辐射波长范围）		GB/T 7287-2008中的第20章		2000		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	40	表面温度分布性能	平均温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	40	表面温度分布性能	最高温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	40	表面温度分布性能	最低温度	GB/T 7287-2008中的第8章		500		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	40	表面温度分布性能	红外热图	GB/T 7287-2008中的第8章		0		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	41	输入功率（启动）		GB/T 7287-2008中的第8章		800		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	42	输入功率		GB/T 7287-2008中的第11章		800		低温辐射电热膜-286
红外检测中心	1	工作寿命（30000h）		GB/T 7287-2008中的第22章		17500	工作寿命（30000h）试验项目包含下列子项目，收费未包含下列子项目收费	电热膜工作寿命
	2	外观-30000h				100		电热膜工作寿命
	3	功率偏差-30000h				100		电热膜工作寿命
	4	泄漏电流-30000h				100		电热膜工作寿命
	5	电气强度-30000h				100		电热膜工作寿命
	6	电-热辐射转换效率-30000h				100		电热膜工作寿命
红外检测中心	1	外观		DB65/T 4225-2019中的第5.1.2款		100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	2	外形尺寸	长度偏差	DB65/T 4225-2019中的第5.1.3款		25		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	2	外形尺寸	宽度偏差	DB65/T 4225-2019中的第5.1.3款		25		新疆地标石墨化碳基类电散热器

红外检测中心	2	外形尺寸	厚度偏差	DB65/T 4225-2019中的第5.1.3款		25		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	2	外形尺寸	对角线差	DB65/T 4225-2019中的第5.1.3款		25		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	3	升温时间		DB65/T 4225-2019中的第5.1.4款		800		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	4	电-热辐射转换效率		DB65/T 4225-2019中的第5.1.5款		1500		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	5	有效辐射面温度		DB65/T 4225-2019中的第5.1.6款		1500		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	6	有效辐射面温度不均匀度		DB65/T 4225-2019中的第5.1.7款		1500		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	12	绝缘电阻	冷态绝缘电阻	DB65/T 4225-2019中的第5.2.16款		600		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	12	绝缘电阻	热态绝缘电阻	DB65/T 4225-2019中的第5.2.16款		600		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	28	过载能力		DB65/T 4225-2019中的第5.2.18款		2700		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	29	防护等级		DB65/T 4225-2019中的第5.2.15款		1500		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	30	工作寿命（50000h）		DB65/T 4225-2019中的第5.1.8款		27500		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	31	外观-50000				100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	32	功率偏差-50000				100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	33	泄漏电流-50000				100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	34	电气强度-50000				100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
	35	电-热辐射转换效率-50000				100		新疆地标石墨化碳基类电散热器
红外检测中心	2	外观		JG/T 538-2018中的第6.2条		100		碳纤维发热线-538
红外检测中心	10	冷态绝缘电阻		JG/T 538-2018中的第5.3条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	10	热态绝缘电阻		JG/T 538-2018中的第5.4条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	11	耐冷热交变性		GB/T 7287-2008中的第16章		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	12	功率偏差		GB/T 7287-2008中的第11章		800		碳纤维发热线-538
红外检测中心	23	表面温度不均匀度		GB/T 7287-2008中的第8章		1500		碳纤维发热线-538
红外检测中心	33	工作温度下的泄漏电流		JG/T 538-2018中的第6.8条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	34	耐潮湿和耐腐蚀性		JG/T 538-2018中的第6.10条		1000		碳纤维发热线-538

红外检测中心	34	耐压强度		JG/T 538-2018中的第6.9条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	37	防水等级-耐潮湿和耐腐蚀性		JG/T 538-2018中的第6.10条		500		碳纤维发热线-538
红外检测中心	38	泄漏电流-耐潮湿和耐腐蚀性		JG/T 286-2010中的第6.10条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	39	电气强度-耐潮湿和耐腐蚀性		JG/T 286-2010中的第6.10条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	40	升温时间		JG/T 286-2010中的第6.7条		800		碳纤维发热线-538
红外检测中心	41	电-热辐射转换效率		GB/T 7287-2008中的第17章方法B		1500		碳纤维发热线-538
	42	线功率密度		JG/T 538-2018中的第6.13条		800		碳纤维发热线-538
	43	机械强度	抗拉强度	JG/T 538-2018中的第6.14条		600		碳纤维发热线-538
	43	机械强度	抗弯曲强度	JG/T 538-2018中的第6.14条		2000		碳纤维发热线-538
红外检测中心	44	剥离强度		JG/T 538-2018中的第6.15条		300		碳纤维发热线-538
红外检测中心	45	耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		1100		碳纤维发热线-538
红外检测中心	46	外观-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		3680		碳纤维发热线-538
红外检测中心	47	功率偏差-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		800		碳纤维发热线-538
红外检测中心	49	泄漏电流-耐低温		JG/T 538-2018中的第6.16条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	50	耐压强度-耐低温性能		JG/T 286-2010中的第6.16条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	51	过载能力		GB/T 7287-2008中的第29章		2700		碳纤维发热线-538
红外检测中心	52	耐热、耐燃		JG/T 538-2018中的第6.19条		600		碳纤维发热线-538
红外检测中心	53	工作寿命（30000h）		JG/T 538-2018中的第6.17条		18000		碳纤维发热线-538
红外检测中心	1	内外表面温度		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.9		800		红外电热装置
红外检测中心	2	升温与降温时间		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.10		1200		红外电热装置
红外检测中心	3	光谱法向吸收率		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.11		2000		红外电热装置
红外检测中心	4	加热器的表面温度		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.12		800		红外电热装置
红外检测中心	5	光谱法向发射率		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.13		2000		红外电热装置
红外检测中心	6	辐射换热计算		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.15		1500		红外电热装置

红外检测中心	7	热效率计算		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.16		1500		红外电热装置
红外检测中心	8	热态外观检查		电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006 7.2.17		600		红外电热装置
红外检测中心	1	尺寸、质量和连接到电源的装置		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 7		600		其他参数
红外检测中心	2	出气口栅网与外表面温升		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 8		1200		其他参数
红外检测中心	3	加热器周围表面的温升		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 9		1200		其他参数
红外检测中心	4	加热器的升温时间		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 10		1200		其他参数
红外检测中心	5	冲击电流		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 14		600		其他参数
红外检测中心	6	热辐射效果		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 15		1500		其他参数
红外检测中心	7	有效功率的测定		家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002 16		800		其他参数
红外检测中心	1	外形尺寸		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.2		600		其他参数
红外检测中心	2	冷态绝缘电阻		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.10		600		其他参数
红外检测中心	3	耐冷热交变性		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.4		600		其他参数
红外检测中心	4	功率偏差		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.9		800		其他参数
红外检测中心	5	升温时间		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.7		800		其他参数
红外检测中心	6	泄漏电流		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.11		600		其他参数
红外检测中心	7	辐射面温度分布均匀度		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.8		1500		其他参数
红外检测中心	8	耐压试验		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.12		600		其他参数
红外检测中心	9	拉力试验		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.14		600		其他参数
红外检测中心	10	法向全发射率		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.5		1500		其他参数
红外检测中心	11	电-热辐射转换效率		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.6		1500		其他参数

红外检测中心	12	抗震性		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.13		600		其他参数
红外检测中心	13	工作寿命		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 3.15		3000		其他参数
红外检测中心	14	外观		金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988 2.4		600		其他参数
红外检测中心	1	机械安全		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.2		600		其他参数
红外检测中心	2	电气安全		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.3		1200		其他参数
红外检测中心	3	卫生		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.4		1500		其他参数
红外检测中心	4	人体工程学		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.5		600		其他参数
红外检测中心	5	噪声		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.6		800		其他参数
红外检测中心	6	性能		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.7		1500		其他参数
红外检测中心	7	结构		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.8		600		其他参数
红外检测中心	8	质量		电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008 5.9		600		其他参数
红外检测中心	1	电热设备		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 6		600		其他参数
红外检测中心	2	电热装置的电气设备		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 6		600		其他参数
红外检测中心	3	静电荷和杂散场		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 6		2000		其他参数
红外检测中心	4	电离辐射		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 6		2000		其他参数
红外检测中心	5	液体冷却		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 6		600		其他参数
红外检测中心	6	隔离和开合		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 7		600		其他参数
红外检测中心	7	与电网的连接和内部连接		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 8		600		其他参数

红外检测中心	8	触电的防护		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 9		800		其他参数
红外检测中心	9	过电流保护		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 10		600		其他参数
红外检测中心	10	等电位连接		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 11		600		其他参数
红外检测中心	11	控制电路和控制功能		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 12		600		其他参数
红外检测中心	12	热影响的防护		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 13		600		其他参数
红外检测中心	13	防火和防爆		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 14		600		其他参数
红外检测中心	14	名牌、标记和技术文件		电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 15		300		其他参数
红外检测中心	1	电阻率		高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 6.4		800		其他参数
红外检测中心	2	每米电阻值		高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 6.4		800		其他参数
红外检测中心	3	电阻均匀性		高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 6.4		800		其他参数
红外检测中心	4	快速寿命		高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 6.5		3000		其他参数
红外检测中心	5	工艺性能		高电阻电热合金 GB/T 1234-2012 6.7		600		其他参数
	6	外形				100		其他参数
	7	尺寸				100		其他参数
红外检测中心	1	安全要求		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		100		其他参数
红外检测中心	2	外观质量		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		100		其他参数
红外检测中心	3	尺寸和型号		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		100		其他参数
红外检测中心	4	光电参数		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		2000		其他参数
红外检测中心	5	耐潮性能		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		50		其他参数
红外检测中心	6	耐高压性能		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		600		其他参数
红外检测中心	7	耐喷水性能		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		300		其他参数
红外检测中心	8	耐振性能		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		600		其他参数
红外检测中心	9	寿命特性		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		50		其他参数
红外检测中心	10	机械强度		红外线灯泡 GB/T 23140-2009 6		600		其他参数
红外检测中心	1	额定功率偏差		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	2	工作温度下的泄漏电流		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		600		其他参数

红外检测中心	3	工作温度下的电气强度		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	4	过载能力		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		1900		其他参数
红外检测中心	5	外观		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		300		其他参数
红外检测中心	6	一般结构		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		300		其他参数
红外检测中心	7	管体温度		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	8	工作寿命		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		50		其他参数
红外检测中心	9	制造		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	10	防干烧能力		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	11	耐燃性		日用管状电热元件 JB/T 4088-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	1	外观		碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 5.1		100		其他参数
红外检测中心	2	尺寸偏差		碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 5.2		100		其他参数
红外检测中心	3	表面发热温度偏差		碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008 5.5		800		其他参数
红外检测中心	1	外观结构检查		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.2		100		其他参数
红外检测中心	2	输入功率偏差		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.3		800		其他参数
红外检测中心	3	冷态泄漏电流和电气强度		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.4		1200		其他参数
红外检测中心	4	工作温度下泄漏电流和电气强度		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.5		1200		其他参数
红外检测中心	5	接地电阻		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.6		600		其他参数
红外检测中心	6	耐压试验		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.7		600		其他参数
红外检测中心	7	抗干烧性能		家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002 6.8		600		其他参数
红外检测中心	1	外观		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.2		100		其他参数
红外检测中心	2	宽度偏差		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.3		100		其他参数
红外检测中心	3	标称功率偏差		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.4		800		其他参数
红外检测中心	4	工作温度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.5		1500		其他参数
红外检测中心	5	温度不均匀度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.6		1500		其他参数
红外检测中心	6	升温时间		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.7		800		其他参数
红外检测中心	7	过压温度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.8		4000		其他参数
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.9		600		其他参数
红外检测中心	9	工作温度下的电气强度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.10		600		其他参数

红外检测中心	10	绝缘电阻		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.11		1200		其他参数
红外检测中心	11	电-热辐射转换效率		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.12		1500		其他参数
红外检测中心	12	工作寿命		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.13		23000		其他参数
红外检测中心	13	绝缘耐压性能（湿）		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.14		2100		其他参数
红外检测中心	14	冷弯曲性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.15		800		其他参数
红外检测中心	15	冷折性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.16		800		其他参数
红外检测中心	16	刮划性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.17		800		其他参数
红外检测中心	17	抗硬物压力性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.18		800		其他参数
红外检测中心	18	剥离强度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.19		800		其他参数
红外检测中心	19	耐燃性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.20		800		其他参数
红外检测中心	20	耐低温性能		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.21		7680		其他参数
红外检测中心	21	启动电流		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.22		800		其他参数
红外检测中心	22	PTC强度		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.23		800		其他参数
红外检测中心	23	功率-温度特性		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.24		1500		其他参数
红外检测中心	24	覆盖安全性		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.25		4000		其他参数
红外检测中心	25	绝缘耐压性能(干)		自限温电热片 GB/T 29470-2012 6.14		3070		其他参数
红外检测中心	1	外观		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.4		100		其他参数
红外检测中心	2	最高工作温度		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.5		1500		其他参数
红外检测中心	3	温度波动度		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.6		1500		其他参数
红外检测中心	4	温度均匀度		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.7		1500		其他参数
红外检测中心	5	温度指示误差		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.8		1500		其他参数
红外检测中心	6	温度稳定度		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.9		1500		其他参数
红外检测中心	7	表面温度		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.10		1500		其他参数
红外检测中心	8	换气量		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.11		1500		其他参数
红外检测中心	9	升温时间		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.12		1500		其他参数
红外检测中心	10	电气安全		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.13		600		其他参数
红外检测中心	11	超温保护		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.14		800		其他参数
红外检测中心	12	连续工作时间		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.15		3000		其他参数
红外检测中心	13	辐射元件		远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 6.16		3000		其他参数
红外检测中心	1	外形尺寸偏差		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		100		其他参数
红外检测中心	2	外观		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		100		其他参数
红外检测中心	3	有效辐射面温度		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数

红外检测中心	4	有效辐射面温度不均匀度		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数
红外检测中心	5	辐射面和背面温度比		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数
红外检测中心	6	升温时间		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	7	功率偏差		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1200		其他参数
红外检测中心	9	耐潮湿		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数
红外检测中心	10	冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1200		其他参数
红外检测中心	11	耐冷热交变性		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	12	有效辐射面电功率密度		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		800		其他参数
红外检测中心	13	电-热辐射转换效率		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数
红外检测中心	14	法向全发射率		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		1500		其他参数
红外检测中心	15	光谱发射率		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		2000		其他参数
红外检测中心	16	拉力试验		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	17	工作寿命		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		28000		其他参数
红外检测中心	18	抗震性		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	19	阻燃性能		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	20	过载能力		碳晶电热板 CAS 207-2012 6		600		其他参数
红外检测中心	1	外观和结构		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.1		100		其他参数
红外检测中心	2	抗拉力		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.2		600		其他参数
红外检测中心	3	绝缘电阻		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.3		600		其他参数
红外检测中心	4	过电压冲击		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.4		800		其他参数
红外检测中心	5	功率、光效		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.5		1500		其他参数
红外检测中心	6	表面负载		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.6		1500		其他参数
红外检测中心	7	电-热辐射转换效率		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.7		1500		其他参数
红外检测中心	8	工作寿命		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.8				其他参数
红外检测中心	9	振动		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.9		600		其他参数

红外检测中心	10	冷热骤变		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.10		1500		其他参数
红外检测中心	11	跌落		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.11		600		其他参数
红外检测中心	12	漏气		镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 6.2.12		600		其他参数
红外检测中心	1	工作温度下的泄漏电流		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.2		600		其他参数
红外检测中心	2	工作温度下的电气强度		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.3		600		其他参数
红外检测中心	3	潮湿试验后的泄漏电流		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.4		600		其他参数
红外检测中心	4	潮湿试验后的电气强度		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.5		600		其他参数
红外检测中心	5	输入功率偏差		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.6		800		其他参数
红外检测中心	6	非正常工作		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.7		800		其他参数
红外检测中心	7	电阻分布均匀性		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.8		800		其他参数
红外检测中心	8	干烧耐温能力		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.9		1200		其他参数
红外检测中心	9	冷热交变承受能力		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.10		1500		其他参数
红外检测中心	10	膜层抗冲击能力		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.11		1500		其他参数
红外检测中心	11	功率衰减率		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.12		1800		其他参数
红外检测中心	12	使用寿命		家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011 5.13		30000		其他参数
红外检测中心	1	一般要求		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.1		300		其他参数
红外检测中心	2	额定功率偏差		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.1		800		其他参数
红外检测中心	3	泄漏电流		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.2		600		其他参数
红外检测中心	4	电气强度		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.3		600		其他参数
红外检测中心	5	过载能力		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.4		600		其他参数
红外检测中心	6	耐热、耐老化		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.5		800		其他参数

红外检测中心	7	接线端子的爬电距离、电气间隙		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.6		600		其他参数
红外检测中心	8	卫生要求		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.2.7		1500		其他参数
红外检测中心	9	抗弯强度		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.3.1		800		其他参数
红外检测中心	10	制造要求		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.3.2		600		其他参数
红外检测中心	11	外观		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.3.3		100		其他参数
红外检测中心	12	使用寿命		家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件 JB/T 10320-2002 5.3.4		3000		其他参数
红外检测中心	1	结构		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.2		2500		其他参数
红外检测中心	2	抗弯曲强度		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.3.1		2000		其他参数
红外检测中心	3	抗拉强度		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.3.2		600		其他参数
红外检测中心	4	电气强度		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.4.1		600		其他参数
红外检测中心	5	绝缘电阻		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.4.2		600		其他参数
红外检测中心	6	耐温	耐低温性能	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.5		12000		其他参数
红外检测中心	6	耐温	热老化	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.5		36000		其他参数
红外检测中心	7	耐燃		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.6		600		其他参数
红外检测中心	8	外观		电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线 QB/T 2163-2012 5.7		100		其他参数
红外检测中心	1	设计标准		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.1.2		200		其他参数
红外检测中心	2	安全与卫生		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.1.4		300		其他参数
红外检测中心	3	材料		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.1.5		300		其他参数
红外检测中心	4	结构		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.1.6		300		其他参数
红外检测中心	5	元件的焊接		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.2		600		其他参数
红外检测中心	6	引出棒拉力试验		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.3		800		其他参数
红外检测中心	7	水压试验		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.4		600		其他参数
红外检测中心	8	元件的金属管		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.5		600		其他参数
红外检测中心	9	涂漆层镀层		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.6		600		其他参数

红外检测中心	10	外径尺寸偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.7		300		其他参数
红外检测中心	11	元件展开长度偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.8		300		其他参数
红外检测中心	12	引出棒外露长度偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.9		300		其他参数
红外检测中心	13	安装尺寸及需考核的几何尺寸		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.10		300		其他参数
红外检测中心	14	管内引出棒长度偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.11		300		其他参数
红外检测中心	15	尾部不发热长度偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.12		300		其他参数
红外检测中心	16	单端引出元件的发热长度		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.13		300		其他参数
红外检测中心	17	发热体分布及单位长度的电热丝圈数偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.2.14		300		其他参数
红外检测中心	18	升温时间		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.1		1200		其他参数
红外检测中心	19	额定功率偏差		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.2		800		其他参数
红外检测中心	20	泄漏电流	冷态泄漏电流	金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.3		600		其他参数
红外检测中心	20	泄漏电流	工作温度下热态泄漏电流	金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.3		600		其他参数
红外检测中心	21	绝缘电阻	工作温度下热态绝缘电阻	金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.4		600		其他参数
红外检测中心	22	绝缘耐压强度		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.5		600		其他参数
红外检测中心	23	通断电试验		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.6		3700		其他参数
红外检测中心	24	过载试验		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.7		3300		其他参数
红外检测中心	25	耐热性		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.8		22700		其他参数
红外检测中心	26	使用寿命		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 5.3.9		5000		其他参数
红外检测中心	27	冷态直流电阻		金属管状电热元件 JB/T 2379-2016 6.6		800		其他参数
红外检测中心	2	外观		QB/T 4696-2014中的第6.2条	QB/T 4696-2014	100		红外桑拿房
红外检测中心	5	升温能力		QB/T 4696-2014中的6.3.1款		1200		红外桑拿房
红外检测中心	12	温度均匀度		QB/T 4696-2014的6.3.2款		1200		红外桑拿房
红外检测中心	13	固定和调节结构		QB/T 4696-2014中的6.5条	QB/T 4696-2014	100		红外桑拿房
红外检测中心	16	电-热辐射转换效率		QB/T 4696-2014中的6.6.1款	QB/T 4696-2014	1500		红外桑拿房
红外检测中心	33	法向全发射率		QB/T 4696-2014中的6.6.2款		1500		红外桑拿房
红外检测中心	34	红外波长		QB/T 4696-2014中的6.6.3款		2000		红外桑拿房
	35	时间控制		QB/T 4696-2014中的6.7条	QB/T 4696-2014	600		红外桑拿房

	36	温度控制		QB/T 4696-2014中的6.8条	QB/T 4696-2014	1200		红外桑拿房
红外检测中心	1	基本要求		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	2	功能	显示和界面	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	2	功能	模式	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	2	功能	警示功能	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	3	功能	其他功能	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		550		其他参数
红外检测中心	4	温度显示范围		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		900		其他参数
红外检测中心	5	实验室误差	黑体温度33~37℃	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		4050		其他参数
红外检测中心	5	实验室误差	黑体温度＜33℃或＞37℃	红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		4050		其他参数
红外检测中心	7	警示响应时间		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		500		其他参数
红外检测中心	8	测温一致性		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		2250		其他参数
红外检测中心	9	气候环境适应性		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		4050		其他参数
红外检测中心	10	冲击试验		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		450		其他参数
红外检测中心	11	振动试验		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		450		其他参数
红外检测中心	12	自由跌落试验		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	13	电源适应性		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		180		其他参数
红外检测中心	14	标记与文件		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		100		其他参数
红外检测中心	15	防电击		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		250		其他参数
红外检测中心	16	泄漏电流		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		180		其他参数
红外检测中心	17	电气强度		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		240		其他参数
红外检测中心	18	防触电保护		红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 6		120		其他参数

红外检测中心	1	功能要求		GB/T 19870－2018中的第7.2.12款		600		其他参数
红外检测中心	2	外观		GB/T 19870－2018中的第7.2.1款		300		其他参数
红外检测中心	3	噪声等效温差		GB/T 19870－2018中的第7.2.2款		3000		其他参数
红外检测中心	5	最大允许误差		GB/T 19870-2018中的第7.2.3款		0	450元每测温点	其他参数
红外检测中心	6	连续稳定工作时间（离线型）		GB/T 19870－2018中的7.2.4款		0	450元每测温点+800	其他参数
红外检测中心	7	连续稳定工作时间（在线型）		GB/T 19870－2018中的7.2.4款		0	450元每测温点+3000	其他参数
红外检测中心	8	环境温度影响		GB/T 19870－2018中的7.2.5款		800		其他参数
红外检测中心	10	测温一致性		GB/T 19870－2018中的7.2.6款		1500		其他参数
红外检测中心	11	最小可分辨温差		GB/T 19870－2018中的7.2.7款		3000		其他参数
红外检测中心	12	环境试验（湿热、高低温）		GB/T 19870－2018中的7.2.10款		0	每小时100，暂时不用	其他参数
红外检测中心	13	冲击试验		GB/T 19870－2018中的7.2.10款		800		其他参数
红外检测中心	14	振动试验		GB/T 19870－2018中的7.2.10款		800		其他参数
红外检测中心	15	跌落试验		GB/T 19870－2018中的7.2.10款		800		其他参数
红外检测中心	16	电磁兼容		GB/T 19870－2018中的7.2.11款		4000		其他参数
	17	高温工作（离线型）		GB/T 19870-2018中的第7.2.10.1项		1400	2h环境试验+2次功能检查	其他参数
	18	高温工作（在线型）		GB/T 19870-2018中的第7.2.10.1项		2800	16h环境试验+2次功能检查	其他参数
	19	低温工作（离线型）		GB/T 19870-2018中的第7.2.10.3项		1400	2h环境试验+2次功能检查	其他参数
	20	低温工作（在线型）		GB/T 19870-2018中的第7.2.10.3项		2800	16h环境试验+2次功能检查	其他参数
	21	外壳防护		GB/T 19870-2018中的第7.2.8款		1200		其他参数
	22	分辨率				200		其他参数
	23	探测器类型				200		其他参数
	24	调焦				200		其他参数
	25	尺寸和重量				200		其他参数
	1	工作波段		GB/T 19665-2005中第6.2.1款		2000		医用电子成像红外热像仪
	2	视场		GB/T 19665-2005中第6.2.3款		1200		医用电子成像红外热像仪
	3	瞬时视场		GB/T 19665-2005中第6.2.2款		1200		医用电子成像红外热像仪
	4	工作距离		GB/T 19665-2005中第6.2.4款		600		医用电子成像红外热像仪
	5	图像场周期		GB/T 19665-2005中第6.2.5款		1500		医用电子成像红外热像仪

	6	预热时间		GB/T 19665-2005中第6.2.6款		800		医用电子成像红外热像仪
	7	调焦功能		GB/T 19665-2005中第6.2.7款		100		医用电子成像红外热像仪
	8	测温范围		GB/T 19665-2005中第6.3.1款		900		医用电子成像红外热像仪
	9	测温准确度		GB/T 19665-2005中第6.3.2款		450		医用电子成像红外热像仪
	10	温度分辨率		GB/T 19665-2005中第6.3.3款		2000		医用电子成像红外热像仪
	11	温度测量重复性		GB/T 19665-2005中第6.3.4款		1500		医用电子成像红外热像仪
	12	图像处理功能		GB/T 19665-2005中第6.4.1款		100		医用电子成像红外热像仪
	13	病案资料管理功能		GB/T 19665-2005中第6.4.3款		100		医用电子成像红外热像仪
	14	打印功能		GB/T 19665-2005中第6.5条		100		医用电子成像红外热像仪
	15	台车		GB/T 19665-2005中第6.6条		100		医用电子成像红外热像仪
	16	支架		GB/T 19665-2005中第6.7条		100		医用电子成像红外热像仪
	17	外观		GB/T 19665-2005中第6.8条		100		医用电子成像红外热像仪
	18	尺寸和重量		GB/T 19665-2005中第6.9条		100		医用电子成像红外热像仪
	19	电气安全性		GB/T 19665-2005中第6.10条		1200		医用电子成像红外热像仪
	20	云台转动范围				500		医用电子成像红外热像仪
	21	温度测量功能		GB/T 19665-2005中第6.3.5条		100		医用电子成像红外热像仪
	22	图像文件管理功能		GB/T 19665-2005中第6.4.2条		100		医用电子成像红外热像仪
	23	振动				3000		医用电子成像红外热像仪
	24	可靠性				0	150元/小时	医用电子成像红外热像仪
红外检测中心	1	光束宽度		激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 5		1200		光束参数

红外检测中心	2	光束发散角		激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 6		800		光束参数
红外检测中心	3	横模		激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 7		1200		光束参数
红外检测中心	4	激光辐射功率		激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 13863-2011 5.1		1200		光束参数
红外检测中心	5	激光输出功率不稳定度		激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 13863-2011 5.2		1200		光束参数
红外检测中心	6	光斑分布		激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 7		1200		光束参数
	7	光谱辐射		GB/T 28208-2011	GB/T 28208-2011	2000		光束参数
	1	光谱透射比		GB 30863-2014中的5.2条		1500		激光防护镜
	2	可见光透射比		GB 30863-2014中的5.3条		1500		激光防护镜
	3	防激光辐射性能		GB 30863-2014中的5.4条		1200		激光防护镜
	4	滤光片和镜架的光谱透射比		GB 30863-2014		3000		激光防护镜
	5	激光防护屏的性能要求		GB/T 7247.4-2016		2000		激光防护镜
	6	滤光片和镜架的光谱透射比要求		GB 30863-2014		3000		激光防护镜
红外检测中心	1	预热时间		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.1		600		氦氖激光器
红外检测中心	2	着火电压		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.2		600		氦氖激光器
红外检测中心	3	额定工作电流		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.3		800		氦氖激光器
红外检测中心	4	管压降		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.4		600		氦氖激光器
红外检测中心	5	输出功率		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.5		1200		氦氖激光器
红外检测中心	6	输出功率不稳定度		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.6		1200		氦氖激光器
红外检测中心	7	波长		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.7		2000		氦氖激光器
红外检测中心	8	偏振度		氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013 5.13		600		氦氖激光器
红外检测中心	1	定位精度		机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 4.3		1500		定位精度和重复定位精度
红外检测中心	2	重复定位精度		机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 4.3		1500		定位精度和重复定位精度

红外检测中心	1	双向圆偏差		机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2016 5		1500		圆检验
红外检测中心	2	圆偏差		机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2016 6		1500		圆检验
红外检测中心	3	半径偏差		机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2016 7		1500		圆检验
红外检测中心	4	平均双向半径偏差		机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验 GB/T 17421.4-2016 8		1500		圆检验
红外检测中心	1	防护照射限		激光产品的安全 第4部分：激光防护屏 GB/T 7247.4-2016 附录D		1500		激光防护屏
红外检测中心	1	湿度试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.2		600		激光电气安全
红外检测中心	2	绝缘电阻试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.3		600		激光电气安全
红外检测中心	3	电压（绝缘强度）试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.4		800		激光电气安全
红外检测中心	4	框体绝缘试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.5		600		激光电气安全
红外检测中心	5	安全电路（功能绝缘）试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.6		600		激光电气安全
红外检测中心	6	泄漏电流		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.7		600		激光电气安全
红外检测中心	7	冲击试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.11		600		激光电气安全
红外检测中心	8	跌落试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.12		600		激光电气安全
红外检测中心	9	振动试验		激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011 5.13		600		激光电气安全
红外检测中心	1	峰值波长		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.1		2000		固体激光器
红外检测中心	2	连续功率		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.2		1200		固体激光器
红外检测中心	3	脉冲重复频率		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.3		1200		固体激光器
红外检测中心	4	脉冲能量		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.4		1500		固体激光器
红外检测中心	5	脉冲宽度		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.5		1200		固体激光器
红外检测中心	6	峰值功率		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.6		1500		固体激光器
红外检测中心	7	光束宽度		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.7		1200		固体激光器

红外检测中心	8	束散角		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.8		800		固体激光器
红外检测中心	9	光束质量		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.9		2000		固体激光器
红外检测中心	10	输出不稳定度		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.10		1500		固体激光器
红外检测中心	11	偏振度		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.11		600		固体激光器
红外检测中心	12	阈值		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.12		600		固体激光器
红外检测中心	13	电光转换效率		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.13		1500		固体激光器
红外检测中心	14	光束指向不稳定性		固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012 5.14		800		固体激光器
红外检测中心	1	供电电源、功率计		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		600		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	2	预热时间		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		600		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	3	激光束波长		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		2000		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	4	模式		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		600		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	5	输出功率		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		1200		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	6	激光功率不稳定度		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		1200		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	7	输出功率复现性		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		1200		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	8	定时装置		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		600		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	9	安全要求		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		600		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	10	激光防护眼镜		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 6		1200		连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗
红外检测中心	1	一般要求		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.1		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	2	防护罩		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.2		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	3	挡板和安全联锁		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.3		150		激光辐射安全-7247

红外检测中心	3	挡板和安全联锁		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.3		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	4	遥控联锁连接器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.4		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	5	人工复位		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.5		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	6	钥匙控制器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	7	激光辐射发射警告		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.7		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	8	光束终止器或衰减器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.8		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	9	控制器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.9		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	10	光学观察器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.10		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	11	扫描安全装置		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.11		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	12	“进入”通道		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.12		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	13	环境条件		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.13		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	14	标记	4类激光产品类别标记	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 5		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	14	标记	窗口标记	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	14	标记	辐射输出和标准说明	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	14	标记	挡板标记	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	15	激光产品的类别		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247

红外检测中心	16	其他说明性要求	用户资料	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	用户资料	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	用户资料	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	用户资料	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	用户资料	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	采购及检修说明	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
红外检测中心	16	其他说明性要求	采购及检修说明	激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 6		150		激光辐射安全-7247
	17	激光产品的分类-脉冲激光器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012		3500		激光辐射安全-7247
	18	激光产品的分类-连续激光器		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012		2300		激光辐射安全-7247
	19	GB 7247激光辐射安全-全项				5000		激光辐射安全-7247
红外检测中心	1	防护罩				150		激光辐射安全-7248
红外检测中心	2	激光辐射发射警告		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.7		150		激光辐射安全-7248
红外检测中心	1	激光辐射发射警告		激光产品的安全 第一部分:设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 4.7		150		激光辐射安全-7249
红外检测中心	1	外观		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.1		100		光纤激光器
红外检测中心	2	波长		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		2000		光纤激光器
红外检测中心	3	光谱宽度		光纤激光器 JB/T 12632-2016		1200		光纤激光器
红外检测中心	4	连续/平均输出功率		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1200		光纤激光器
红外检测中心	5	光束质量		光纤激光器 JB/T 12632-2016		2000		光纤激光器
红外检测中心	6	输出功率不稳定度		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1200		光纤激光器
红外检测中心	7	偏振度		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		600		光纤激光器
红外检测中心	8	光束直径和发散角		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1200		光纤激光器

红外检测中心	9	输出光纤芯径		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		800		光纤激光器
红外检测中心	10	电光转换效率		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1500		光纤激光器
红外检测中心	11	脉冲能量		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1200		光纤激光器
红外检测中心	12	脉冲宽度		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.2		1200		光纤激光器
红外检测中心	13	高温工作		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.5				光纤激光器
红外检测中心	14	低温工作		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.5				光纤激光器
红外检测中心	15	高温存储		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.5		9600	步入式，100/h	光纤激光器
红外检测中心	16	低温存储		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.5		9600	步入式，100/h	光纤激光器
红外检测中心	17	恒定湿热		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.5		4800	步入式，100/h	光纤激光器
红外检测中心	18	安全与防护		光纤激光器 JB/T 12632-2016 5.7		1000		光纤激光器
红外检测中心	1	激光辐射危害的防护	非受限和非受控可接近位置	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	1	激光辐射危害的防护	受限和受控可接近位置	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	1	激光辐射危害的防护	不考虑受限或受控可接近位置	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	1	激光辐射危害的防护	生产期间的防护	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	1	激光辐射危害的防护	维修期间的防护	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	2	控制装置与控制电路	启动/停止控制	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	2	控制装置与控制电路	紧急停止控制	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	2	控制装置与控制电路	联锁控制装置和防护控制装置	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	2	控制装置与控制电路	隔离激光束的措施	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	2	控制装置与控制电路	人员位于危险区内时的防护装置	激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机
红外检测中心	3	由材料和物质产生的危险防护		激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 5.3		150		激光加工机

红外检测中心	4	给用户的信息		激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 7		150		激光加工机
红外检测中心	5	标记		激光加工机 GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第1部分：通用安全要求 8		150		激光加工机
	6	电源切断（隔离）开关	概述			150		激光加工机
	6	电源切断（隔离）开关	技术要求					激光加工机
	6	电源切断（隔离）开关	电源切断开关的操作装置					激光加工机
	7	电击防护	概述					激光加工机
	7	电击防护	用外壳做防护					激光加工机
	7	电击防护	用绝缘物防护带电体					激光加工机
	7	电击防护	残余电压的防护					激光加工机
	8	保护联结电路的连续性						激光加工机
	9	控制电路电源						激光加工机
	10	操作板和安装在机械上的器件	位置和安装					激光加工机
	10	操作板和安装在机械上的器件	急停器件					激光加工机
	11	操作板和安装在机械上的器件	操动器颜色					激光加工机
	12	连接与布线的一般要求						激光加工机
	13	电击危险警告标志						激光加工机
	1	二氧化碳激光光纤传输功率				1000		白报告
	2	光纤长度				500		白报告
	3	光线内径				500		白报告
	4	光纤弯曲半径				500		白报告
	5	光纤直传损耗				500		白报告
	6	耦合效率				1000		白报告
	7	激光波长				2000		白报告
	8	激光输出功率				2000		白报告
红外检测中心	2	电动器具的启动		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	250		其他参数
红外检测中心	3	对触及带电部件的防护		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	330		其他参数
红外检测中心	4	输入功率偏差		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	800		其他参数

红外检测中心	6	发热		GB 4706.1-2005		600		其他参数
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		400		其他参数
红外检测中心	8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		400		其他参数
红外检测中心	9	耐潮湿	耐潮湿试验	GB 4706.1-2005		1000		其他参数
红外检测中心	10	泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		400		其他参数
红外检测中心	10	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		400		其他参数
红外检测中心	11	变压器和相关电路的过载保护		GB 4706.1-2005		180		其他参数
红外检测中心	12	耐久性		GB 4706.1-2005		800		其他参数
红外检测中心	13	非正常工作		GB 4706.1-2005		900		其他参数
红外检测中心	14	稳定性和机械危险		GB 4706.1-2005		600		其他参数
红外检测中心	15	机械强度		GB 4706.1-2005		600		其他参数
红外检测中心	16	结构		GB 4706.1-2005		600		其他参数
红外检测中心	17	内部布线		GB 4706.1-2005		300		其他参数
红外检测中心	18	元件		GB 4706.1-2005		180		其他参数
红外检测中心	19	电源连接和外部软线		GB 4706.1-2005		300		其他参数
红外检测中心	20	外部导线用接线端子		GB 4706.1-2005		120		其他参数
红外检测中心	21	接地措施		GB 4706.1-2005		600		其他参数
红外检测中心	22	螺钉和连接		GB 4706.1-2005		140		其他参数
红外检测中心	23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1-2005		300		其他参数
红外检测中心	24	耐热和耐燃		GB 4706.1-2005		800		其他参数
红外检测中心	25	防锈		GB 4706.1-2005		300		其他参数
红外检测中心	27	辐射、毒性和类似危险		GB 4706.1-2005		1000		其他参数
红外检测中心	28	水箱脉冲压力试验		GB 4706.1-2005		500		其他参数
红外检测中心	29	标志和说明		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	100		其他参数
红外检测中心	30	分类		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	60		其他参数
	1	响应率				2000		红外探测器
	2	响应率不均匀性				2000		红外探测器
	3	噪声电压				2000		红外探测器
	4	探测率				2000		红外探测器
	5	噪声等效温差				2000		红外探测器
	6	有效像元率				2000		红外探测器

	7	噪声等效功率				2000		红外探测器
红外检测中心	9	性能指标	MRTD			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	焦距适应范围			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	作用距离			50		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	电气接口			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	目镜出瞳距离			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	视场角			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	视度范围			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	电池连续工作时间			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	重量			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	红外图像功能			50		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	9	性能指标	外形尺寸			50		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	12	环境适应性	低温工作			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	12	环境适应性	高温工作			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	12	环境适应性	低温贮存			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	12	环境适应性	高温贮存			100		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	13	环境适应性	振动试验			50		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	14	环境适应性	冲击试验			50		JY445近距离红外瞄准
	15	成套性				50		JY445近距离红外瞄准
红外检测中心	1	性能指标	探测器分辨率			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器像元尺寸			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器工作波段			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	作用距离			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	重量			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	视场角			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	视度调节范围			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	调焦要求			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	轴向长度			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	连续工作时间			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	显示屏			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			100		JY511单兵夜视眼镜

红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			100		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	2	环境适应性	运输			50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	2	环境适应性	浸渍			50		JY511单兵夜视眼镜
	3	主要功能				50		JY511单兵夜视眼镜
	4	隐蔽性				50		JY511单兵夜视眼镜
	5	电池				50		JY511单兵夜视眼镜
	6	成套性				50		JY511单兵夜视眼镜
红外检测中心	1	性能指标	视场角			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	MRTD			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	作用距离			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	存储模块			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	常温连续工作时间			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	电源整机功耗			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	主机重量（含电池）			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	尺寸			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	1	性能指标	互连接口			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	运输			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
红外检测中心	2	环境适应性	淋雨			50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
	6	成套性				50		JY516非制冷型便携式红外侦察仪

	7	包装				700		JY516非制冷型便携式红外侦察仪
	1	功能要求				50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	红外作用距离			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	可见光作用距离			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	视场角			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	视场角			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	2	性能指标	视场角			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	MRTD			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	连续工作时间			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	功耗			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	外形尺寸			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	重量			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	存储卡容量			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	激光测距			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	视频传输接口与格式			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	2	性能指标	目标定位精度			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	低温工作			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	高温工作			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	低温贮存			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	高温贮存			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	振动试验			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察

红外检测中心	3	环境适应性	冲击试验			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	3	环境适应性	淋雨			50		JY521非制冷型便携式多功能侦察
	4	成套性				400		JY521非制冷型便携式多功能侦察
红外检测中心	1	性能指标	探测器工作波段			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器像元尺寸			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器像元数			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器类型			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	低照度可见光要求			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	红外光学焦距			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	红外光学F#			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	红外光学视场角			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	红外识别距离			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	低照度可见光识别距离			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	融合工作模式识别距离			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	存储视频数据格式			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	存储图像数据格式			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜

红外检测中心	1	性能指标	存储容量			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	常温连续工作时间			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	电源			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	主机重量（含电池）			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	互联接口			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	1	性能指标	基本功能			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	振动试验			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	冲击试验			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
红外检测中心	2	环境适应性	浸渍			50		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
	6	成套性				200		JY528非制冷型红外/微光融合型望远镜
	1	功能指标	显示			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	1	功能指标	控制功能			50		JY536便携式防空导弹瞄具

	1	功能指标	按键			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	探测距离			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	整机重量			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	外形尺寸			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	视场			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	连续工作时间			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	MRTD			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	电子罗盘			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	2	性能指标	GPS自定位精度≤20m(CEP)			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	3	接口	信号触片接头			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	3	接口	雷莫接插件			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	3	接口	机械接口			50		JY536便携式防空导弹瞄具
	4	电池				50		JY536便携式防空导弹瞄具
	5	安装精度				50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	低温工作			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	高温工作			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	低温贮存			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	高温贮存			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	淋雨非工作			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	淋雨工作			50		JY536便携式防空导弹瞄具
红外检测中心	6	环境适应性	运输			50		JY536便携式防空导弹瞄具

红外检测中心	6	颜色				50		JY536便携式防空导弹瞄具
	7	成套性				300		JY536便携式防空导弹瞄具
	1	功能指标	视频切换功能			50		JY580头盔式红外侦察
	1	功能指标	视频显示功能			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	侦查手段			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	主机重量			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	主机尺寸			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	红外侦查距离			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	可见光侦查距离			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	MRTD			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	红外视场角范围			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	可将光视场角范围			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	目镜切换方式			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	目镜视度调节范围			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	视频制式			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	功耗			50		JY580头盔式红外侦察
	2	性能指标	供电方式			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	低温工作			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	高温工作			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	低温贮存			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	高温贮存			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	运输			50		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	3	环境适应性	淋雨			50		JY580头盔式红外侦察
	4	对外电气接口				50		JY580头盔式红外侦察
	5	成套性				400		JY580头盔式红外侦察
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器像元数			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器像元尺寸			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	视场角			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	焦距适应范围			50		JY870中远距离红外瞄准镜

红外检测中心	1	性能指标	目镜出瞳距离			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	视度范围			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	MRTD			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外图像功能			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	作用距离			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电池连续工作时间			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电气接口			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	零位走动量			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	外形尺寸			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	重量			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	振动试验			50		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	冲击试验			50		JY870中远距离红外瞄准镜
	3	成套性				500		JY870中远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器像元数			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器像元尺寸			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	视场角			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	焦距适应范围			50		JY8100超远距离红外瞄准镜

红外检测中心	1	性能指标	目镜出瞳距离			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	视度范围			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	MRTD			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外图像功能			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	作用距离			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电池连续工作时间			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电气接口			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	外形尺寸			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	重量			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	振动试验			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	冲击试验			50		JY8100超远距离红外瞄准镜
	3	成套性				550		JY8100超远距离红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器工作波段			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器像元数			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外探测器像元尺寸			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	探测器类型			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	视场角			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	MRTD			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电池连续工作时间			50		JY51002红外瞄准镜

红外检测中心	1	性能指标	整机功耗			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	常温成像启动时间			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	电气接口			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	机械接口			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	蓝牙传输距离			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	零位走动量			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	整机放大倍率			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	光轴平行度			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	常温图像质量			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	红外图像功能			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	外观要求			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	1	性能指标	重量			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温工作			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温工作			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	低温贮存			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	高温贮存			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	振动试验			50		JY51002红外瞄准镜
红外检测中心	2	环境适应性	冲击试验			50		JY51002红外瞄准镜
	3	成套性				250		JY51002红外瞄准镜
	1	响应率				2000		XX型XXX红外夜视瞄准具探测器
	2	坏点				2000		XX型XXX红外夜视瞄准具探测器
	3	NETD				1000		XX型XXX红外夜视瞄准具探测器
	1	齐套性及外观	齐套性			100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	1	齐套性及外观	外观			100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	2	重量				100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	3	尺寸	长			100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具

	3	尺寸	宽			100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	3	尺寸	高			100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	4	视场角	水平			800		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	4	视场角	垂直			800		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	5	探测距离				1500		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	6	启动时间	常温			600		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	6	启动时间	低温			600		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	6	启动时间	高温			600		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	7	连续工作时间				600		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	8	光谱范围				2000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	9	探测器类型				300		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	10	探测器像元及分辨率	像元			1000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	11	探测器像元及分辨率-分辨率	分辨率			1000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	12	噪声等效温差				2000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	13	OLED和显示屏				300		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	14	显示和分划线				1000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具

	15	操作控制功能				200		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	16	显示状态控制				300		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	17	按键				300		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	18	用户界面				300		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	19	开机画面				100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	20	最小可分辨温差				2000		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	21	安装基准精度				1500		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	22	寿命				100		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	23	测试性				200		BBQ326型ABK006B防空导弹红外夜视瞄具
	4	空间分辨率				1500		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	4	视场角-红外	水平-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	4	波束宽度-毫米波	方位面-毫米波			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	4	视场角-红外	垂直-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统

	4	波束宽度-毫米波	俯仰面-毫米波			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	4	识别范围-融合	水平角-融合			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	4	识别范围-融合	俯仰角-融合			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	5	识别距离-红外	行人-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	5	识别距离-红外	车辆-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
800	5	识别距离-融合	行人-融合			0		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	5	识别距离-毫米波	行人-毫米波			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	5	识别距离-毫米波	车辆-毫米波			0	800	基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	5	识别距离-融合	车辆-融合			0	800	基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	18	识别率-红外	行人-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统

	19	识别率-红外	车辆-红外			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	19	识别距离精度				800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	19	识别率-融合	行人-融合			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	19	识别率-毫米波				800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	19	识别率-融合	车辆-融合			800		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	20	低温工作-红外				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	21	高温工作-红外				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	22	低温贮存-红外				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	23	高温贮存-红外				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	25	低温工作-毫米波				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统

	26	高温工作-毫米波				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	27	低温贮存-毫米波				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	28	高温贮存-毫米波				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	29	低温工作-融合				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	30	高温工作-融合				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	31	低温贮存-融合				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	32	高温贮存-融合				3600		基于远红外和毫米波雷达技术的多模智能安全驾驶辅助系统
	1	系统功能				200		光电单元戈壁二型
	2	视频输出				200		光电单元戈壁二型
	3	监控时间				200		光电单元戈壁二型
	4	存储能力				200		光电单元戈壁二型
	5	作用距离	可见光			800		光电单元戈壁二型
	5	作用距离	红外			800		光电单元戈壁二型
	6	稳定平台	方位角			600		光电单元戈壁二型
	6	稳定平台	俯仰			800		光电单元戈壁二型
	6	稳定平台	全域搜索时间			800		光电单元戈壁二型
	7	高温工作				200		光电单元戈壁二型
	8	高温存储				1200		光电单元戈壁二型

	9	低温工作				200		光电单元戈壁二型
	10	低温存储				1200		光电单元戈壁二型
	11	振动试验				3000		光电单元戈壁二型
	12	冲击试验				9000		光电单元戈壁二型
	13	湿度试验				12000		光电单元戈壁二型
	14	淋雨试验				1200		光电单元戈壁二型
	15	低气压试验				1200		光电单元戈壁二型
	16	砂尘试验				2400		光电单元戈壁二型
	1	系统功能				200		光电单元山区型
	2	工作波段				200		光电单元山区型
	4	存储能力				200		光电单元山区型
	5	作用距离	可见光			800		光电单元山区型
	5	作用距离	红外			800		光电单元山区型
	6	稳定平台	方位角			600		光电单元山区型
	6	稳定平台	俯仰角			800		光电单元山区型
	6	稳定平台	跟踪精度			800		光电单元山区型
	17	激光测距精度				1800		光电单元山区型
	18	数据率				200		光电单元山区型
	19	功耗				800		光电单元山区型
	20	多目标功能				200		光电单元山区型
	21	目标识别功能				200		光电单元山区型
	22	反应时间				200		光电单元山区型
	23	抗干扰能力				200		光电单元山区型
	24	高温工作				200		光电单元山区型
	25	高温存储				1200		光电单元山区型
	26	低温工作				200		光电单元山区型
	27	低温存储				1200		光电单元山区型
	28	振动试验				3000		光电单元山区型
	29	冲击试验				9000		光电单元山区型
	30	湿度试验				12000		光电单元山区型
	31	淋雨试验				1200		光电单元山区型
	32	低气压试验				1200		光电单元山区型

	33	砂尘试验				2400		光电单元山区型
	2	功能检查				600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	红外识别距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	红外识别距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	可见光识别距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	可见光识别距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	红外探测距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	红外探测距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	可见光探测距离			600		西藏手持式红外探测器
	3	作用距离	可见光探测距离			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	传感器			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	分辨率			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	热成像视场角			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	热成像视场角			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	光学变焦			600		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	图像质量（MRTD）			1200		西藏手持式红外探测器
	4	热成像	图像质量（MRTD）			1200		西藏手持式红外探测器
	5	可见光成像	图像传感器国产化要求			600		西藏手持式红外探测器
	5	可见光成像	传感器靶面尺寸			600		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	最大测程			1200		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	最大测程			1200		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	最小测程			1200		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	测距误差			1200		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	测距误差			1200		西藏手持式红外探测器
	6	激光测距	准测率			1200		西藏手持式红外探测器
	7	定位	自定位精度			600		西藏手持式红外探测器
	7	定位	目标定位精度			600		西藏手持式红外探测器
	7	定位	目标定位精度			600		西藏手持式红外探测器
	9	电子罗盘	电子罗盘精度			800		西藏手持式红外探测器
	10	图像	显示			600		西藏手持式红外探测器
	10	图像	显示			600		西藏手持式红外探测器

	10	图像	存储模块			600		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	启动时间			600		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	续航时间			600		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	重量			200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	体积			600		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	电磁兼容性			8000		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			1200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			3000		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			2000		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			3000		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			1200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			2400		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	环境适应性			4800		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	可靠性（MTBF）			12000		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	维修性（MTTR）			1200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	接口信息			200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	接口信息			200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	接口信息			200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	接口信息			200		西藏手持式红外探测器
	11	系统特性	接口信息			200		西藏手持式红外探测器

	11	系统特性	电池			200		西藏手持式红外探测器
	1	功能检查				600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	红外识别距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	红外识别距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	可见光识别距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	可见光识别距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	红外探测距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	红外探测距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	可见光探测距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	2	作用距离	可见光探测距离			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	传感器			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	分辨率			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	热成像视场角			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	热成像视场角			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	光学变焦			600		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	图像质量（MRTD）			1200		西藏手持机-型号尾号C
	3	热成像	图像质量（MRTD）			1200		西藏手持机-型号尾号C
	4	可见光成像	图像传感器国产化要求			600		西藏手持机-型号尾号C
	4	可见光成像	传感器靶面尺寸			600		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	最大测程			1200		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	最大测程			1200		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	最小测程			1200		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	测距误差			1200		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	测距误差			1200		西藏手持机-型号尾号C
	5	激光测距	准测率			1200		西藏手持机-型号尾号C
	6	定位	自定位精度			600		西藏手持机-型号尾号C
	6	定位	目标定位精度			600		西藏手持机-型号尾号C
	6	定位	目标定位精度			600		西藏手持机-型号尾号C
	7	电子罗盘	电子罗盘精度			800		西藏手持机-型号尾号C
	8	图像	显示			600		西藏手持机-型号尾号C
	8	图像	显示			600		西藏手持机-型号尾号C

	8	图像	存储模块			600		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	启动时间			600		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	续航时间			600		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	重量			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	体积			600		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	光轴一致性（光轴一致性：红外、可见光、激光相互间光轴偏移）			800		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	电磁兼容性			8000		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			1200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			2000		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			3000		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			3000		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			1200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			2400		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	环境适应性			4800		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	可靠性（MTBF）			12000		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	维修性（MTTR）			1200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C

	9	系统特性	接口信息			200		西藏手持机-型号尾号C
	9	系统特性	电池			200		西藏手持机-型号尾号C
	1	可见光成像镜头	变倍功能			600		固定远景视频采集设备
	1	可见光成像镜头	焦距			2000		固定远景视频采集设备
	2	可见光聚焦				600		固定远景视频采集设备
	3	可见光摄像控制				600		固定远景视频采集设备
	4	可见光透雾				200		固定远景视频采集设备
	5	可见光编码格式				600		固定远景视频采集设备
	6	可见光视频分辨率				600		固定远景视频采集设备
	7	红外探测器类型				600		固定远景视频采集设备
	8	红外噪声等效温差（NETD）				2000		固定远景视频采集设备
	9	红外成像镜头	变焦功能			600		固定远景视频采集设备
	9	红外成像镜头	焦距			2000		固定远景视频采集设备
	10	红外探测器	红外视频分辨率			600		固定远景视频采集设备
	11	红外探测器	像元尺寸			600		固定远景视频采集设备
	12	窗口自动清洁功能				600		固定远景视频采集设备
	13	最大目标探测距离	红外			600		固定远景视频采集设备
	13	最大目标探测距离	红外			600		固定远景视频采集设备
	13	最大目标探测距离	可见光			600		固定远景视频采集设备
	13	最大目标探测距离	可见光			600		固定远景视频采集设备
	14	角度	水平			600		固定远景视频采集设备
	14	角度	俯仰			600		固定远景视频采集设备
	15	速度范围	最大速度			600		固定远景视频采集设备
	15	速度范围	最大速度			600		固定远景视频采集设备
	15	速度范围	最大加速度			600		固定远景视频采集设备
	15	速度范围	最大加速度			600		固定远景视频采集设备
	16	角度回传				200		固定远景视频采集设备
	17	电源接口				200		固定远景视频采集设备
	18	整机稳态功耗				800		固定远景视频采集设备
	19	网络接口				200		固定远景视频采集设备
	20	工作温度				1500		固定远景视频采集设备

	21	防护等级				1200		固定远景视频采集设备
	22	整机重量				200		固定远景视频采集设备
	23	协议、设备管理功能				200		固定远景视频采集设备
	24	实时跟踪				200		固定远景视频采集设备
	13	主要功能	显示功能			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	测距、定位			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	图像功能			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	镜头			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	存储			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	语音控制			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	13	主要功能	透雾比			800		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	响应波长			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	类型			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	像元数			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	像元间距			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	NETD			3000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	14	红外探测器	帧率			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	15	红外镜头	视场角			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	15	红外镜头	视场角			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	15	红外镜头	变焦方式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	红外作用距离	窄视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	红外作用距离	窄视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪

	19	红外作用距离	宽视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	红外作用距离	宽视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	可见光探测器	类型			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	可见光探测器	分辨率			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	19	可见光探测器	帧率			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	20	可见光镜头	视场角			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	20	可见光镜头	视场角			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	20	可见光镜头	变焦方式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	21	可见光作用距离	窄视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	21	可见光作用距离	窄视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	21	可见光作用距离	宽视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	21	可见光作用距离	宽视场			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像显示	模式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像显示	分辨率			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像显示	动态范围			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像显示	目镜漏光保护			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像性能	输出格式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像性能	红外极性			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像性能	亮度/对比度			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像性能	非均匀性校正			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	23	图像性能	图像增强			200		IR5213红外指挥训练夜视仪

	24	自定位	模式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	24	自定位	水平定位误差			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	24	自定位	高程定位误差			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	24	自定位	最大更新速率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	测距范围			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	测距范围			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	测距精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	测距精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	准确率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	工作频率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	25	测距性能	激光辐射安全			2000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	方位角测量范围			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	方位角测量精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	俯仰角测量范围			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	俯仰角测量精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	分辨率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	30	电子罗盘性能	最大更新速率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	31	目标定位性能	定位精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	31	目标定位性能	定位精度			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	31	目标定位性能	更新速率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	31	目标定位性能	更新速率			600		IR5213红外指挥训练夜视仪

	32	存储性能	存储方式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	32	存储性能	存储时间			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	32	存储性能	存储容量			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	32	存储性能	视频格式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	32	存储性能	图片格式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	33	电源性能	供电方式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	33	电源性能	常温下连续工作时间			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	33	电源性能	双充电模式			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	34	接口性能	电气接口			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	34	接口性能	机械接口			600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	35	人机工程要求	基本要求			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	35	人机工程要求	按键			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
红外检测中心	36	环境试验	高温工作	GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	200	按小时计费，每小时100元	IR5213红外指挥训练夜视仪
红外检测中心	36	环境试验	高温贮存	GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	4800	按小时计费，每小时100元	IR5213红外指挥训练夜视仪
红外检测中心	36	环境试验	低温工作	GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	200	按小时计费，每小时100元	IR5213红外指挥训练夜视仪
红外检测中心	36	环境试验	低温贮存	GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	2400	按小时计费，每小时100元	IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	冲击			1500		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	振动			5000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	浸渍			200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	温度冲击			2400		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	淋雨			1200		IR5213红外指挥训练夜视仪

	36	环境试验	低气压			1200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	湿热			3000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	盐雾			3000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	霉菌			3000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	36	环境试验	砂尘			3000		IR5213红外指挥训练夜视仪
	37	物理特性	整机重量			100		IR5213红外指挥训练夜视仪
	37	物理特性	整机尺寸			100		IR5213红外指挥训练夜视仪
	38	可靠性				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	41	维修性				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	42	设备防护等级				600		IR5213红外指挥训练夜视仪
	43	保障性				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	44	测试性				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	45	安全性				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	46	标准化				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	47	国产化				200		IR5213红外指挥训练夜视仪
	1	波段				4000		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	2	外观				400		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）

	3	视场角				1600		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	4	空间分辨率				4000		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	5	图像均匀性				1500		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	6	最大畸变	50%中心视场内			1500		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	6	最大畸变	50%中心视场内			1500		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	6	最大畸变	其余视场内			1500		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	6	最大畸变	其余视场内			1500		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	7	重量	传感器1			300		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	7	重量	传感器2			300		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）

	8	电源及功耗	供电方式			400		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	8	电源及功耗	功耗			800		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	8	电源及功耗	功耗			800		锑化物超晶格1280×1024中波/中波双色探测器（分布式孔径子系统）
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	视场			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	目标与背景温差3K，对中型目标（截面尺寸≥5m×2m，静止状态）侧面			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	目标与背景温差3K，对中型目标（截面尺寸≥5m×2m，静止状态）侧面			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对人员（1.8m×0.5m）			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对人员（1.8m×0.5m）			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	变倍范围			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	红外观测察性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	变倍步距			200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷

	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	视场			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对中型目标（截面尺寸≥5m×2m，静止状态）侧面			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对中型目标（截面尺寸≥5m×2m，静止状态）侧面			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对人员（1.8m×0.5m）			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	对人员（1.8m×0.5m）			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	变倍范围			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	2	可见光观测性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	变倍步距			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	测距范围			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	测距范围			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	测距误差			800		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	准测率			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	两次测距间隔时间			800		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷

	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	测距逻辑			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	3	激光测距性能（在能见度10km条件下，背景不透空）	激光波长			2000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	4	测角性能	测角方式			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	4	测角性能	测角精度			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	定位方式			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	自定位精度：内置民码定位模块			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	自定位精度：内置民码定位模块			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	自定位精度：内置民码定位模块			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	目标定位精度：观测距离2km时			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	5	定位性能	定位信息			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	重量			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	重量			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	连续工作时间（气温0℃时）			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	环境适应性			3000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	系统开机时间			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	6	机器性能	功能切换时间（可见光、红外切换时间）			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	电池			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷

	7	其他	目镜视度（调节范围）			2000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	焦距适应范围			2000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	使用方式			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	显示性能			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	数据存储			600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	使用帮助			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	7	其他	接口			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	8	其他	接口			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	8	其他	接口			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	9	国产化要求	北斗二代定位模块、红外探测器件、数字式电子罗盘、可见光及红外光学系统			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	9	国产化要求	激光测距模块的激光发射和接收器			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	9	国产化要求	可见光成像器件			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	9	国产化要求	操作系统（含嵌入式）			400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
红外检测中心	11	环境试验	低温工作	GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	200	按小时计费，每小时100元	多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
红外检测中心	11	环境试验	高温工作	GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	200	按小时计费，每小时100元	多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
红外检测中心	11	环境试验	低温贮存	GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	2400	按小时计费，每小时100元	多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
红外检测中心	11	环境试验	高温贮存	GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	4800	按小时计费，每小时100元	多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	冲击			1500		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	振动			5000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷

	11	环境试验	浸渍			200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	温度冲击			2400		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	淋雨			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	低气压			1200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	湿热			3000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	盐雾			3000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	霉菌			3000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	11	环境试验	砂尘			3000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	12	可靠性				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	13	维修性				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	14	设备防护等级				600		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	15	保障性				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	16	测试性				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	17	安全性				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	18	标准化				200		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	19	电磁兼容性				6000		多功能红外侦测仪-内蒙-非制冷
	1	响应率		GB/T 17444-2013中的4.1条		2000		17444红外探测器焦平
	2	响应率不均匀性		GB/T 17444-2013中的4.1条		2000		17444红外探测器焦平
	3	噪声电压		GB/T 17444-2013中的4.2条		1000		17444红外探测器焦平
	4	探测率		GB/T 17444-2013中的4.3条		1000		17444红外探测器焦平
	5	噪声等效温差		GB/T 17444-2013中的4.4条		3000		17444红外探测器焦平
	6	有效像元率		GB/T 17444-2013中的4.5条		500		17444红外探测器焦平
	7	固定图形噪声		GB/T 17444-2013中的4.6条		1000		17444红外探测器焦平
	8	噪声等效功率		GB/T 17444-2013中的4.7条		1000		17444红外探测器焦平

	9	饱和辐射功率		GB/T 17444-2013中的4.8条		1000		17444红外探测器焦平
	10	动态范围		GB/T 17444-2013中的4.9条		1000		17444红外探测器焦平
	11	相对光谱响应		GB/T 17444-2013中的4.10条		2000		17444红外探测器焦平
	12	读出速率		GB/T 17444-2013中的4.11条		1000		17444红外探测器焦平
	13	帧频		GB/T 17444-2013中的4.11条		500		17444红外探测器焦平
	14	串音		GB/T 17444-2013中的4.12条		1000		17444红外探测器焦平
	15	像元大小		GB/T 13584-2011中的6.7条		500		17444红外探测器焦平
	16	启动时间				700		17444红外探测器焦平
	17	焦平面工作温度				1500		17444红外探测器焦平
	18	外观质量				200		17444红外探测器焦平
	19	像元数		GB/T 17444-2013中的4.5条		500		17444红外探测器焦平
	20	温度响应率		GB/T 17444-2013中的4.4条		7000	此项为白报告	17444红外探测器焦平
	21	制冷时间				600	此项为白报告	17444红外探测器焦平
	22	黑体探测率		GB/T 13584-2011 中的第6.4条	GB/T 13584-2011	2000		17444红外探测器焦平面
	1	最小可分辨温差（MRTD）				2000		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	2	识别距离	对直立人员			200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	2	识别距离	运动轻型车辆			400		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	3	视场角				600		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	4	焦距适应范围				600		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	5	眼点距离				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	6	视度范围				600		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	7	分划倾斜				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜

	8	分划调校范围				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	9	分划调节精度				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	10	分划其他要求				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	11	零位走动量				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	12	图像质量				200		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	13	开机时间				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	14	连续工作时间				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	15	降压或过压保护				300		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	16	反接保护				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	17	人机适应性				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	18	测试性				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	19	长度				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	20	重量				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
红外检测中心	21	低温工作		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
红外检测中心	21	高温工作		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
红外检测中心	21	低温贮存		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜

红外检测中心	21	高温贮存		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	21	湿热				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	21	温度冲击				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	21	淋雨				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	21	低气压				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	22	浸渍				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	22	冲击试验				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	22	振动试验				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	23	维修性				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	24	安全性				100		新型5.8毫米班用机枪系统 红外瞄准镜
	1	使用方式				100		中科院上海辅助遥感设备
	2	视频感知能力	日间感知范围			100		中科院上海辅助遥感设备
	2	视频感知能力	暗光(0.1lux)感知范围			100		中科院上海辅助遥感设备
	2	视频感知能力	全黑（0.00001lux）感知范围			100		中科院上海辅助遥感设备
	2	视频感知能力	全景视频拼接			100		中科院上海辅助遥感设备
	3	声音感知能力	环境声音采集和存储			100		中科院上海辅助遥感设备
	3	声音感知能力	声音定向能力			100		中科院上海辅助遥感设备

	4	气体感知能力	一氧化碳			100		中科院上海辅助遥感设备
	4	气体感知能力	甲烷			100		中科院上海辅助遥感设备
	4	气体感知能力	硫化氢			100		中科院上海辅助遥感设备
	5	其他感知能力	光照强度感知能力			100		中科院上海辅助遥感设备
	5	其他感知能力	自身姿态感知能力			100		中科院上海辅助遥感设备
	6	信息传输能力	传输距离			100		中科院上海辅助遥感设备
	6	信息传输能力	传输数据类型			100		中科院上海辅助遥感设备
红外检测中心	8	高温贮存		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	400		中科院上海辅助遥感设备
红外检测中心	9	高温工作		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	50		中科院上海辅助遥感设备
红外检测中心	10	低温贮存		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	400		中科院上海辅助遥感设备
红外检测中心	11	低温工作		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	50		中科院上海辅助遥感设备
	12	淋雨				600		中科院上海辅助遥感设备
	14	抗盐雾、霉菌措施				100		中科院上海辅助遥感设备
	15	振动试验				1000		中科院上海辅助遥感设备
	16	冲击试验				1000		中科院上海辅助遥感设备
	1	使用方式	基本要求			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	1	使用方式	无人机组件和传感器			100		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	1	使用方式	抛洒高度			100		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	2	重量				100		中科院上海微系统与信息研究所微传感器

	3	自持工作时间	常温			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	3	自持工作时间	低温			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	4	支持的态势感知类型				200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	5	目标识别类别				300		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	6	目标探测距离	人（体重75kg，正常行走）			100		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	6	目标探测距离	车辆（速度不小于30km/h）			100		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	9	目标识别率				200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	9	系统管理控制功能				200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	10	系统组网使用能力				200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	高低温性能			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	高低温性能			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	高低温性能			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	高低温性能			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	湿热			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	11	环境适应性	冲击			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	12	环境试验	振动			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器

	12	环境试验	砂尘			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	12	环境试验	淋雨			200		中科院上海微系统与信息研究所微传感器
	1	按键操作次数				200		狙击手光电探测与干扰系统
	2	低电压警示功能				200		狙击手光电探测与干扰系统
	3	电池反接保护				200		狙击手光电探测与干扰系统
	4	开机自检功能				200		狙击手光电探测与干扰系统
	5	目距适应范围				200		狙击手光电探测与干扰系统
	1	维修性				250		新型手持式激光测距机
	2	数据接口				250		新型手持式激光测距机
	3	视频接口				250		新型手持式激光测距机
	4	机械接口				250		新型手持式激光测距机
	1	探测器分辨率				100		红外热像仪(精密型)
	2	热灵敏度				600		红外热像仪(精密型)
	3	测温范围				100		红外热像仪(精密型)
	4	测温精度				450		红外热像仪(精密型)
	5	帧频图像采集帧频				100		红外热像仪(精密型)
	6	像元间距				100		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	自动对焦			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	屏显发射率校正			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	屏显反射背景温度补偿			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	屏显透射率校正			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	大气传输校正			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	辐射红外视频流			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	数码变焦			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	测温点和测温区域			50		红外热像仪(精密型)
	7	功能检查	图片格式			50		红外热像仪(精密型)
	8	电源系统	电池			100		红外热像仪(精密型)

	8	电源系统	电源管理			100		红外热像仪(精密型)
	9	重量				100		红外热像仪(精密型)
	1	探测器分辨率				100		便携式红外热像仪
	2	热灵敏度				600		便携式红外热像仪
	3	测温范围				100		便携式红外热像仪
	4	测温精度				450		便携式红外热像仪
	5	像元间距				100		便携式红外热像仪
	6	功能检查	自动对焦			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	屏显发射率校正			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	屏显反射背景温度补偿			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	屏显透射率校正			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	辐射红外视频流			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	数码变焦			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	测温点和测温区域			50		便携式红外热像仪
	6	功能检查	图片格式			50		便携式红外热像仪
	7	电源系统	电池			100		便携式红外热像仪
	7	电源系统	电源管理			100		便携式红外热像仪
	8	重量				100		便携式红外热像仪
	1	视度调节				500		新型手持激光测距机-高德
	2	数据接口				100		新型手持激光测距机-高德
	3	视频接口				100		新型手持激光测距机-高德
	4	机械接口				100		新型手持激光测距机-高德
	5	外触发测距				100		新型手持激光测距机-高德
	6	维修性				100		新型手持激光测距机-高德
	1	视度范围				200		嘉兴红外瞄准镜
	5	目距适应范围				200		嘉兴红外瞄准镜
	6	按键操作次数				200		嘉兴红外瞄准镜
	7	成像清晰范围				100		嘉兴红外瞄准镜

	8	分划要求	高低			200		嘉兴红外瞄准镜
	9	分划要求	方向			200		嘉兴红外瞄准镜
	9	分划要求	精度调节			200		嘉兴红外瞄准镜
	10	功能按键寿命				200		嘉兴红外瞄准镜
	11	开关按键寿命				200		嘉兴红外瞄准镜
	1	成像清晰范围				100		高德数字化枪用瞄准镜
	2	视度调节范围				200		高德数字化枪用瞄准镜
	5	分划要求	高低			200		高德数字化枪用瞄准镜
	5	分划要求	方向			200		高德数字化枪用瞄准镜
	5	分划要求	精度调节			200		高德数字化枪用瞄准镜
	6	成像帧频				100		高德数字化枪用瞄准镜
	7	功能按键寿命				400		高德数字化枪用瞄准镜
	8	开关按键寿命				400		高德数字化枪用瞄准镜
	1	清晰成像范围				100		艾方瞄准镜
	2	视度调节范围				200		艾方瞄准镜
	3	分划要求	高低			200		艾方瞄准镜
	3	分划要求	方向			200		艾方瞄准镜
	3	分划要求	精度调节			200		艾方瞄准镜
	5	功能按键寿命				400		艾方瞄准镜
	6	开关按键寿命				400		艾方瞄准镜
	1	响应率非均匀性				500		科技项目-中长波探测
	2	阵列规格				500		科技项目-中长波探测
	3	像元中心距				500		科技项目-中长波探测
	4	响应波长				1000		科技项目-中长波探测
	5	平均NETD				500		科技项目-中长波探测
	6	盲元率				500		科技项目-中长波探测
	1	湿热实验				2000		白报告（2022）
	2	高温工作				1000		白报告（2022）
	3	低温工作				1000		白报告（2022）
	4	云台转动范围				500		白报告（2022）
	5	浸渍试验				300		白报告（2022）
	6	视度调节范围				500		白报告（2022）
	1	白光视距				500		山东瞄准镜
	2	红外视距				500		山东瞄准镜
	3	激光测距				500		山东瞄准镜

	4	重量				200		山东瞄准镜
	1	探测器				100		精密红外热成像仪
	2	像元间距				100		精密红外热成像仪
	3	测温范围				100		精密红外热成像仪
	4	可见光				100		精密红外热成像仪
	5	功能检查				150		精密红外热成像仪
	6	电源系统				100		精密红外热成像仪
	1	探测器				100		便携式红外热成像仪
	2	像元间距				100		便携式红外热成像仪
	3	测温范围				100		便携式红外热成像仪
	4	可见光				100		便携式红外热成像仪
	5	功能检查				150		便携式红外热成像仪
	6	电源系统				100		便携式红外热成像仪
	7	测温精度				1350	3个测温点	便携式红外热成像仪
	1	结构要求				300		浙江华东望远镜
	2	倍率				300		浙江华东望远镜
	3	出瞳直径				300		浙江华东望远镜
	4	出瞳距离				300		浙江华东望远镜
	5	视差				300		浙江华东望远镜
	6	携行包				200		浙江华东望远镜
	1	基本要求				100		八路充电器
	2	保护功能				100		八路充电器
	3	绝缘电阻				600		八路充电器
	4	介电强度				600		八路充电器
	5	泄漏电流				600		八路充电器
	6	湿热试验		军用装备实验室环境试验方法第9部分：湿热试验 GJB 150.9A-2009		200		八路充电器
	7	高温试验		军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验 GJB 150.3A-2009		400		八路充电器
	8	低温试验		军用装备实验室环境试验方法第4部分：低温试验 GJB 150.4A-2009		400		八路充电器
	9	抗跌落性能				200		八路充电器
	1	基本要求				100		山东北方光学车载
	2	夜视摄像头组件				200		山东北方光学车载
	3	显示设备				200		山东北方光学车载
	4	图像要求				200		山东北方光学车载
	5	互换性				200		山东北方光学车载

	6	人机环				200		山东北方光学车载
	7	通用质量特性				200		山东北方光学车载
	8	优选项科目				200		山东北方光学车载
	1	安装使用范围				50		高德IR324
	2	性能适应性				50		高德IR324
	3	图像采集器	前视可见光成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	前视热成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	前视热成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	前视热成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	前视热成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	前视热成像图像采集器			20		高德IR324
	3	图像采集器	侧视、后视成像图像采集器			20		高德IR324
	4	工作方式				50		高德IR324
	5	产品安装方式				50		高德IR324
200	6	功耗				100		高德IR324
	7	输入电压 供电电压				100		高德IR324
	8	电源适应性				50		高德IR324
	9	寿命				100		高德IR324
	10	红外隐蔽性能				100		高德IR324
	11	图像采集范围				100		高德IR324
	12	发现距离				100		高德IR324
	13	视场				100		高德IR324
	14	导航条功能				100		高德IR324
	15	障碍物探测				100		高德IR324
	16	系统延时				100		高德IR324
	17	通用质量特性				100		高德IR324
	18	环境适应性	低温工作			200		高德IR324
	18	环境适应性	高温工作			200		高德IR324
	18	环境适应性	低温贮存			200		高德IR324
	18	环境适应性	高温贮存			200		高德IR324
	18	环境适应性	湿热			600		高德IR324
	18	环境适应性	振动			600		高德IR324
	18	环境适应性	冲击			600		高德IR324
	18	环境适应性	盐雾			600		高德IR324
	18	环境适应性	浸渍			300		高德IR324
	18	环境适应性	低气压			300		高德IR324
	19	运输性				100		高德IR324
	20	敷设原则				100		高德IR324
	1	图像规格				100		高德815
	2	伺服性能				100		高德815

	3	制冷时间				100		高德815
	4	重量				100		高德815
	5	自检时间				100		高德815
	6	非均匀校正时间				200		高德815
	7	连续工作时间				200		高德815
	8	用电要求				100		高德815
	9	成像视场				200		高德815
	10	成像帧频				200		高德815
	11	图像畸变				200		高德815
	12	最小可分辨温差				3000		高德815
	13	非均匀性				500		高德815
	14	盲元数				200		高德815
	15	作用距离				500		高德815
	16	畸变				500		高德815
	1	基本功能				200		高德多功能侦测仪
	2	显示模块				100		高德多功能侦测仪
	3	重量				100		高德多功能侦测仪
	4	工作模式				100		高德多功能侦测仪
	5	红外探测器分辨率				500		高德多功能侦测仪
	6	视场角				500		高德多功能侦测仪
	7	电池				200		高德多功能侦测仪
	8	低照度靶面分辨率				500		高德多功能侦测仪
	9	识别距离				600		高德多功能侦测仪
	10	拍摄及内存				100		高德多功能侦测仪
	11	操作				100		高德多功能侦测仪
	12	工作温度				400		高德多功能侦测仪
	13	存储温度				1600		高德多功能侦测仪
	14	防护等级				800		高德多功能侦测仪
	15	接口				100		高德多功能侦测仪
	16	外观质量				100		高德多功能侦测仪
	17	冲击				1200		高德多功能侦测仪
	18	振动				600		高德多功能侦测仪
	1	功能要求				100		高德辅助瞄准系统
	2	重量				100		高德辅助瞄准系统
	3	尺寸				100		高德辅助瞄准系统
	4	激光测距				600		高德辅助瞄准系统
	5	白光放大率				200		高德辅助瞄准系统

	6	白光视场				600		高德辅助瞄准系统
	7	俯仰角				600		高德辅助瞄准系统
	8	环境传感器				2000		高德辅助瞄准系统
	9	解算精度				600		高德辅助瞄准系统
	10	红外视场				600		高德辅助瞄准系统
	11	红外识别距离				600		高德辅助瞄准系统
	12	工作时间				200		高德辅助瞄准系统
	1	响应波段		GB/T 17444-2013中的4.10条		2000		西安探测器2个
	2	成像分辨率		GB/T 17444-2013中的4.5条		100		西安探测器2个
	3	成像数据位数				100		西安探测器2个
	4	NETD		GB/T 17444-2013中的4.4条		3000		西安探测器2个
	5	目标红外测试系统标定精度				500		西安探测器2个
	1	面阵规模（像元数）		GB/T 17444-2013中的4.5条		200		探测器CNAS+白
	2	光谱范围（相对光谱响应）		GB/T 17444-2013中的4.10条		2000		探测器CNAS+白
	3	NETD（噪声等效温差）		GB/T 17444-2013中的4.4条		3000		探测器CNAS+白
	4	非均匀性（响应率不均匀性）		GB/T 17444-2013中的4.1条		2000		探测器CNAS+白
	5	盲元率		GB/T 17444-2013中的4.5条		500		探测器CNAS+白
	6	工作温度				200		探测器CNAS+白
	7	平均量子效率				200		探测器CNAS+白
	8	暗电流密度				200		探测器CNAS+白
	1	可见光相机镜头焦距				500		光学转台
	2	可见光相机透雾				200		光学转台
	3	可见光相机光轴稳定精度				200		光学转台
	4	红外相机镜头焦距				500		光学转台
	5	光电转台水平速度				500		光学转台
	6	光电转台俯仰速度				500		光学转台
	7	整机防护等级（IP67）				600		光学转台
	8	高温工作（60℃工作2h）				200		光学转台
	9	低温工作（-40℃工作2h）				200		光学转台

	10	湿度试验				1200		光学转台
	11	高海拔试验				1000		光学转台
	12	配备定位组件				100		光学转台
	13	整机防抖				100		光学转台
	14	振动试验（3轴、每轴1小时）				900		光学转台
	15	抗风试验				500		光学转台
	1	积分方式				200		企划部3个探测器
	2	热响应时间				200		企划部3个探测器
	3	功耗				500		企划部3个探测器
	1	功能				200		搜索瞄准指示系统
	2	瞄准线稳定精度				200		搜索瞄准指示系统
	3	启动时间				200		搜索瞄准指示系统
	4	回转范围				200		搜索瞄准指示系统
	5	回转角速度				200		搜索瞄准指示系统
	6	转动角加速度（3%）				200		搜索瞄准指示系统
	7	瞄准线角度精度				200		搜索瞄准指示系统
	8	瞄准线角速度输出精度				200		搜索瞄准指示系统
	9	自动跟踪精度（电视）				200		搜索瞄准指示系统
	10	自动跟踪精度（热像）				200		搜索瞄准指示系统
	11	照射精度（电视）				200		搜索瞄准指示系统
	12	照射精度（热像）				200		搜索瞄准指示系统
	13	抗遮挡记忆跟踪（5%）				200		搜索瞄准指示系统
	14	电视观瞄具探测器分辨率				200		搜索瞄准指示系统
	15	电视观瞄具工作波段				200		搜索瞄准指示系统
	16	电视观瞄具大视场				600		搜索瞄准指示系统
	17	电视观瞄具探测距离				200		搜索瞄准指示系统
	18	电视观瞄具识别测距离				200		搜索瞄准指示系统
	19	中波制冷热像探测器分辨率				200		搜索瞄准指示系统
	20	中波热像观瞄具工作波段				200		搜索瞄准指示系统
	21	中波热像观瞄具大视场				600		搜索瞄准指示系统
	22	中波热像观瞄具探测距离				200		搜索瞄准指示系统

	23	中波热像观瞄具识别距离				200		搜索瞄准指示系统
	24	激光测照器波长				2000		搜索瞄准指示系统
	25	测距范围				200		搜索瞄准指示系统
	26	测距精度				200		搜索瞄准指示系统
	27	激光能量范围				1200		搜索瞄准指示系统
	28	照射距离				200		搜索瞄准指示系统
	29	照射时间				200		搜索瞄准指示系统
	30	照射频率				200		搜索瞄准指示系统
	31	束散角				600		搜索瞄准指示系统
	32	毫米波询问天线安装				200		搜索瞄准指示系统
	33	重量				200		搜索瞄准指示系统
	34	高温工作				1200		搜索瞄准指示系统
	35	低温工作				1200		搜索瞄准指示系统
	36	高温贮存				1200		搜索瞄准指示系统
	37	低温贮存				1200		搜索瞄准指示系统
	38	振动				1200		搜索瞄准指示系统
	39	冲击				1200		搜索瞄准指示系统
	40	温度冲击				1200		搜索瞄准指示系统
	1	功能要求				200		分布式综合光电系统
	2	性能要求				3500		分布式综合光电系统
	3	重量				200		分布式综合光电系统
	4	尺寸				200		分布式综合光电系统
	5	功耗				500		分布式综合光电系统
	6	环境适应性				3500		分布式综合光电系统
	1	功能要求				200		直升机飞行员夜视系统
	2	性能要求				3500		直升机飞行员夜视系统
	3	重量				200		直升机飞行员夜视系统
	4	尺寸				200		直升机飞行员夜视系统
	5	电源与功耗				500		直升机飞行员夜视系统
	6	环境适应性				3500		直升机飞行员夜视系统
	1	可靠性				1500		S630
	2	维修性				500		S630
	3	测试性				500		S630

	4	保障性				500		S630
	5	安全性				500		S630
	6	高温工作				200	CNAS	S630
	7	低温工作				200	CNAS	S630
	8	低温贮存				1500	CNAS	S630
	9	高温贮存				1500	CNAS	S630
	10	太阳辐射				500	CNAS	S630
	11	冲击				600	CNAS	S630
	12	振动				600	CNAS	S630
	13	盐雾				600	CNAS	S630
	14	湿热				1200	CNAS	S630
	15	抗风				200		S630
	16	寿命				200		S630
	17	防雷				200		S630
	1	探测器分辨率				500		便携式红外热成像仪
	2	测温范围				500		便携式红外热成像仪
	3	测温精度				1350		便携式红外热成像仪
	4	功能检查				500		便携式红外热成像仪
	5	屏幕尺寸				200		便携式红外热成像仪
	6	电源系统				200		便携式红外热成像仪
	1	弯曲方向				200		工业视频内窥镜
	2	弯曲角度				200		工业视频内窥镜
	3	检测线规格				200		工业视频内窥镜
	4	照明亮度				500		工业视频内窥镜
	5	像素数				500		工业视频内窥镜
	6	图像控制				500		工业视频内窥镜
	7	存储卡				200		工业视频内窥镜
	8	供电				500		工业视频内窥镜
	9	重量				200		工业视频内窥镜
	1	持续发热时间				800		不通电做红外性能
	2	发热温度				1500		不通电做红外性能
	3	光密度				1500		不通电做红外性能
	4	最高温度				1500		不通电做红外性能
	5	升温时间				800		不通电做红外性能
	6	持续时间				800		不通电做红外性能
	7	温度保证时间				800		不通电做红外性能
	8	红外透过率				2000		不通电做红外性能
	9	红外光谱透过率				2000		不通电做红外性能

	10	高低温冲击（-20~60℃）				15000		不通电做红外性能
	12	高低温冲击（-40~85℃）				15000		不通电做红外性能
	13	过载试验（试验温度80℃）				15000		不通电做红外性能
	14	过载试验（试验温度60℃）				15000		不通电做红外性能
	1	温度均匀性要求						白报告2023
	2	升温速度						白报告2023
	3	电阻要求						白报告2023
	4	端子压接力要求						白报告2023
	1	光学探测装置分辨率				100		高德驱鸟
	2	像元尺寸				500		高德驱鸟
	3	焦距				500		高德驱鸟
	4	F#（聚焦参数）				200		高德驱鸟
	5	视场角				500		高德驱鸟
	6	探测装置锂电池				100		高德驱鸟
	7	激光水平输出扩散角				100		高德驱鸟
	8	水平安全锁				100		高德驱鸟
	9	驱赶装置锂电池				100		高德驱鸟
	10	激光输出功率波动				1200		高德驱鸟
	11	激光发散角				800		高德驱鸟
	12	激光光斑直径				800		高德驱鸟
	13	屏幕				100		高德驱鸟
	14	指示功能				100		高德驱鸟
	15	基本功能				100		高德驱鸟
	16	操作方式				100		高德驱鸟
	17	驱赶装置				100		高德驱鸟
	18	按键				100		高德驱鸟
	19	重量				100		高德驱鸟
	20	续航时间				100		高德驱鸟
	21	工作温度				200		高德驱鸟
	22	湿热试验				1200		高德驱鸟
	23	低气压试验				50		高德驱鸟
	24	视度范围				500		高德驱鸟
	25	维修性				500		高德驱鸟
	26	可靠性				500		高德驱鸟
	1	湿热实验				2000		充电器
	2	高温工作				1000		充电器
	3	低温工作				1000		充电器
	4	云台转动范围				500		充电器
	5	浸渍试验				300		充电器
	6	视度调节范围				500		充电器
	1	温度均匀性要求				1800		动力电池石墨烯加热膜检测技术要求

	2	升温速度				1100		动力电池石墨烯加热膜检测技术要求
	3	电阻要求				800		动力电池石墨烯加热膜检测技术要求
	4	端子压接力要求				600		动力电池石墨烯加热膜检测技术要求
红外检测中心	2	对触及带电部件的防护		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	330		按摩器
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		600		按摩器
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	6	耐潮湿	耐潮湿试验	GB 4706.1-2005		1500		按摩器
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		600		按摩器
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		200		按摩器
红外检测中心	14	内部布线		GB 4706.1-2005		300		按摩器
红外检测中心	20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1-2005		300		按摩器
红外检测中心	2	对触及带电部件的防护		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	330		消毒柜
红外检测中心	3	输入功率偏差		GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005	800		消毒柜
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		600		消毒柜
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		300		消毒柜
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		300		消毒柜
红外检测中心	6	耐潮湿	耐潮湿试验	GB 4706.1-2005		1500		消毒柜
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	泄漏电流	GB 4706.1-2005		600		消毒柜
红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		300		消毒柜

红外检测中心	7	泄漏电流和电气强度	电气强度	GB 4706.1-2005		300		消毒柜
红外检测中心	20	电源连接和外部软线		GB 4706.1-2005		300		消毒柜
红外检测中心	22	接地措施	接地措施	GB 4706.1-2005		150		消毒柜
红外检测中心	22	接地措施	接地电阻	GB 4706.1-2005		150		消毒柜
红外检测中心	23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1-2005		300		消毒柜
红外检测中心	1	亮度		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.2		800		显示器
红外检测中心	2	对比度		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.3		800		显示器
	3	抗电强度				600		显示器
红外检测中心	4	接地措施				300		显示器
红外检测中心	5	色域覆盖率		计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016 5.6.8		800		显示器
红外检测中心	6	能源效率		计算机显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2015 附录A		800		显示器
	7	贮存运输温度上限				800		显示器
红外检测中心	1	耐热、耐燃		低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.18		600		电热膜
红外检测中心	2	剥离强度	横向	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.14		300		电热膜
红外检测中心	2	剥离强度	纵向	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.14		300		电热膜
红外检测中心	3	电-热辐射转换效率		低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.21		1500		电热膜
红外检测中心	4	耐潮湿	防水等级	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.10		1500		电热膜
红外检测中心	4	耐潮湿	泄漏电流	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.10		600		电热膜
红外检测中心	4	耐潮湿	电气强度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.10		600		电热膜
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	泄漏电流	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.9		600		电热膜
红外检测中心	5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电气强度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.9		600		电热膜
红外检测中心	6	功率偏差		低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.4		800		电热膜
红外检测中心	7	耐低温性能	外观检查	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17		5480		电热膜
红外检测中心	7	耐低温性能	功率偏差	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17		100		电热膜
红外检测中心	7	耐低温性能	工作温度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17		1500		电热膜
红外检测中心	7	耐低温性能	电气强度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17		600		电热膜
红外检测中心	8	法向全发射率		红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 18		1500		电热膜
红外检测中心	1	高温贮存		GB/T 2423.2-2008	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	国标

红外检测中心	2	低温贮存		GB/T 2423.1-2008	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	国标
	3	温度循环、振动综合应力环境试验，96h		ISO 16750-1		63360		国标
	4	酸性盐雾试验，240h		GJB 150.11A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验		14400		国标
红外检测中心	5	高温工作		GB/T 2423.2-2008	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	国标
红外检测中心	6	低温工作		GB/T 2423.1-2008	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	国标
红外检测中心	1	高温贮存		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	军标
红外检测中心	2	低温贮存		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	军标
	3	温度循环、振动综合应力环境试验，96h		ISO 16750-1		63360		军标
	4	酸性盐雾试验，240h		GJB 150.11A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验		14400		军标
红外检测中心	5	高温工作		GJB 150.3A-2009	GB/T 2423.2-2008	100	按小时计费，每小时100元	军标
红外检测中心	6	低温工作		GJB 150.4A-2009	GB/T 2423.1-2008	100	按小时计费，每小时100元	军标
红外检测中心	7	振动试验		GJB 150.16A-2009	GB/T 2423.1-2008	400	按小时计费，每小时400元	军标
红外检测中心	8	温度循环		GJB 150.3A-2009 GJB 150.4A-2009		300	按小时收费，每小时300元	军标
	9	太阳辐射试验		GJB 150A.7-2009		600	按小时计费	军标
	10	冲击试验		GJB 150.18A-2009		300	按小时计费	军标
	11	浸渍试验				300		军标
	12	湿热实验		GJB 150.9A-2009		100		军标
	13	防护等级				1200		军标
	14	低气压试验		GJB 150.2A-2009		100	按小时收费	军标
	15	盐雾试验		GJB 150.11A-2009		100	按小时收费	军标
	1	可靠性试验				81600		制冷型长波1024×768焦平面探测器组件
	1	可靠性试验				81600		制冷型中波1280×1024焦平面探测器组件
	1	绝缘电阻				600		智能零售机
	2	防触电保护				600		智能零售机
	3	电气强度				600		智能零售机
	4	泄露电流				600		智能零售机
	5	接地				600		智能零售机
	6	标识				100		智能零售机
	7	出货功能				300		智能零售机

	8	支付功能				300		智能零售机
	9	定时开关机功能				100		智能零售机
	10	防盗功能				100		智能零售机
	11	购买屏				100		智能零售机
	12	取货口				100		智能零售机
	13	整机玻璃				100		智能零售机
	14	外观与装配质量要求				100		智能零售机
	15	耗电量				800		智能零售机
	16	空运行				800		智能零售机
食品检测中心	1	多环芳烃		GB 5009.265-2021 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定		1000		食用油、油脂及其制品
食品检测中心	2	花椒酰胺		GH/T 1291-2020 花椒及花椒加工产品 花椒酰胺总含量的测定 高效液相色谱法		200		食用油、油脂及其制品
电线电缆检测中心	1	导体材料						GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	6	外径测量	平均值			75		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	6	外径测量	椭圆度			110		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V

电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	成品电缆电压试验(2000V/5min)			400		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(200℃,10d)			450		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(200℃,10d)			450		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			450		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			450		GB/T 5013.3-2008 60245 IEC 03（YG）300/500V
电线电缆检测中心	1	导体材料				0		2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75

电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		2×0.75
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绞合节距与平均外径上限之比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	12	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75

电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	15	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.75
电线电缆检测中心	15	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料				0		2×0.75
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		2×0.75
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绞合节距与平均外径上限之比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75

电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	12	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	15	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.75

电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料				0		2×1.5
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		2×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		2×1.5
电线电缆检测中心	9	导体中心间距				110		2×1.5
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.5
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5

电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×1.5
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料				0		2×1.5
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		2×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×1.5
电线电缆检测中心	9	导体中心间距				75		2×1.5
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.5

电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×1.5

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×1.5
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×1.5
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×1.5
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		1×1.5

电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		1×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		1×1.5
电线电缆检测中心	10	绞合节距与平均外径上限之比				110		1×1.5
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		1×1.5
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		1×1.5
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×1.5
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2500V/5min)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	12	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1.5

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1.5
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		1×1.5

电线电缆检测中心	14	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1.5
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1.5
电线电缆检测中心	15	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		1×1.5
电线电缆检测中心	15	低温试验	护套伸长率试验(-35℃)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		1×1.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		1×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						6×1
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		6×1
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	6	绞合方向				110		6×1
电线电缆检测中心	7	绞合节距与平均外径上限之比				110		6×1
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		6×1
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		6×1
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		6×1

电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		6×1

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		6×1
电线电缆检测中心	11	成品电缆机械强度	具有承力元件的中心垫芯抗张强度			0		6×1
电线电缆检测中心	11	成品电缆机械强度	静态曲挠试验			350		6×1
电线电缆检测中心	11	成品电缆机械强度	耐磨损试验			500		6×1
电线电缆检测中心	1	导体材料						6×1
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		6×1
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		6×1
电线电缆检测中心	9	绞合节距与平均外径上限之比				110		6×1
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		6×1
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		6×1
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		6×1

电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm)			410		6×1

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm)			410		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	具有承力元件的中心垫芯抗张强度			0		6×1
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	静态曲挠试验			350		6×1
电线电缆检测中心	1	导体材料						6×1
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		6×1
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		6×1

电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		6×1
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		6×1
电线电缆检测中心	9	绞合节距与平均外径上限之比				110		6×1
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		6×1
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		6×1
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		6×1
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,25h）			900		6×1

电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		6×1
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	具有承力元件的中心垫芯抗张强度					6×1
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	静态曲挠试验			350		6×1
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	耐磨损试验			500		6×1
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×16
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×16
电线电缆检测中心	4	覆盖层平均厚度				110		1×16
电线电缆检测中心	5	覆盖层最薄处厚度				110		1×16
电线电缆检测中心	6	外径测量	平均值			75		1×16
电线电缆检测中心	6	外径测量	椭圆度			110		1×16
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×16
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×16
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×16
电线电缆检测中心	8	电性能	成品电缆交流电压试验(1000V/5min)			400		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	老化前拉力试验			250		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	老化前拉力试验			250		1×16

电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×16
电线电缆检测中心	9	覆盖层机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×16
电线电缆检测中心	10	成品电缆机械强度	静态曲挠试验			350		1×16
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×95
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×95
电线电缆检测中心	4	覆盖层平均厚度				110		1×95
电线电缆检测中心	5	覆盖层最薄处厚度				110		1×95
电线电缆检测中心	6	复合覆盖层中的护套平均厚度				110		1×95
电线电缆检测中心	7	复合覆盖层中的护套最薄厚度				110		1×95
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		1×95
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		1×95
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		1×95
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		1×95
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×95

电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(1000V/5min)			400		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×95
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×95

电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,25h）			900		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×95
电线电缆检测中心	12	覆盖层或复合覆盖层中的护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×95
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	静态曲挠试验			350		1×95
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		1×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×1.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×1.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×1.5

电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×1.5
电线电缆检测中心	8	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×1.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2500V/5min)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×1.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（80℃；4h）				600		1×1.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×1.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性和冲击强度	绝缘低温拉伸试验(-15℃)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性和冲击强度	绝缘低温冲击试验（-15℃）			400		1×1.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				600		1×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×1.5

电线电缆检测中心	1	导体材料						1×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×1.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×1.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×1.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×1.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×1.5
电线电缆检测中心	8	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×1.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2500V/5min)			400		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×1.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×1.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（80℃；4h）				600		1×1.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×1.5

电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温拉伸试验（-15℃）			400		1×1.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		1×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5

电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（80℃；4h）				600		1×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.5

电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（80℃；4h）				600		1×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		1×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.5

电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	90℃绝缘电阻			600		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		1×0.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（90℃；4h）				600		1×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	14	热稳定性试验（200℃）				240		1×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.5

电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	6	外径测量				75		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	90℃绝缘电阻			600		1×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		1×0.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验（90℃；4h）				600		1×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.5

电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	14	热稳定性试验（200℃）				240		1×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	6	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 01（BV）450/750V
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		2×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		2×1.5

电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.5
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5

电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	护套高温压力（温度：80℃； 时间： D≤15,4h D>15,6h）			600		2×1.5
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×1.5
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×1.5

电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验（-15℃）			400		2×1.5
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×1.5
电线电缆检测中心	16	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	16	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×1.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 10（BVV）300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 10（BVV）300/500V

电线电缆检测中心	1	导体材料						2×1.5
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	5	外形尺寸测量				75		2×1.5
电线电缆检测中心	6	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.5
电线电缆检测中心	6	标志	标志间距离			10		2×1.5
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		2×1.5
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×1.5
电线电缆检测中心	7	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	9	高温压力试验（70℃；4h）				600		2×1.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性试验	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×1.5

电线电缆检测中心	11	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		2×1.5
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	弯曲试验（6000次双向弯曲，1500V电压）			470		2×1.5
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	荷重断芯试验（0.5kg，0.1A）			300		2×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×1.5
电线电缆检测中心	13	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×0.5
电线电缆检测中心	4	内层绝缘最小厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	5	外层绝缘最小厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	6	绝缘平均总厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	7	绝缘最薄处厚度				110		1×0.5
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		1×0.5
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.5
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		1×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.5
电线电缆检测中心	12	高温压力试验（70℃；4h）				600		1×0.5
电线电缆检测中心	13	低温弹性	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.5
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		1×0.5
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.5

电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	椭圆度			110		2×0.5
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.5
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5

电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力(70℃,4h)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	护套高温压力（70℃，4h）			600		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		2×0.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		2×0.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75

电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	椭圆度			110		2×0.75
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	13	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	绝缘高温压力(70℃,4h)			600		2×0.75

电线电缆检测中心	14	高温压力试验	护套高温压力（70℃，4h）			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		2×0.75
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.5
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	椭圆度			110		2×0.5
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.5

电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	90℃绝缘电阻			600		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5

电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力(90℃,4h)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	护套高温压力（90℃，4h）			600		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验	绝缘热稳定性（200℃）			240		2×0.5
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验	护套热稳定性（200℃）			240		2×0.5
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		2×0.5
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		2×0.5
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75

电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外形尺寸测量	椭圆度			110		2×0.75
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	90℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	绝缘非污染试验(100℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	绝缘非污染试验(100℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	绝缘非污染试验(100℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	绝缘非污染试验(100℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力(90℃,4h)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	护套高温压力（90℃，4h）			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸(-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75

电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验	绝缘热稳定性（200℃）			240		2×0.75
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验	护套热稳定性（200℃）			240		2×0.75
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		2×0.75
电线电缆检测中心	17	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	7	外形尺寸测量	平均值			75		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	7	外形尺寸测量	椭圆度			110		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 53（RVV）300/500V

电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		60227 IEC 53（RVV）300/500V
电线电缆检测中心	1	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)					2×0.76
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				100		2×0.75
电线电缆检测中心	7	外形尺寸				75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	护套高温压力(80℃,4h)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75

电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.75
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		1×0.75
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		1×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	护套高温压力(80℃,4h)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温拉伸试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验（-15℃）			400		1×0.75

电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×2.5
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×2.5
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×2.5
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		1×2.5
电线电缆检测中心	6	标志	成品电缆表面标志			10		1×2.5
电线电缆检测中心	6	标志	标志间距离			10		1×2.5
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×2.5
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×2.5
电线电缆检测中心	7	电性能	成品电缆交流电压试验(2500V/5min)			400		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5

电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×2.5
电线电缆检测中心	9	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×2.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×2.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	绝缘低温拉伸试验（-15℃）			400		1×2.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		1×2.5
电线电缆检测中心	11	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×2.5
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×2.5
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×2.5
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×2.5
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×2.5
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		1×2.5
电线电缆检测中心	6	标志	成品电缆表面标志			10		1×2.5
电线电缆检测中心	6	标志	标志间距离			10		1×2.5

电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×2.5
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×2.5
电线电缆检测中心	7	电性能	成品电缆交流电压试验(2500V/5min)			400		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×2.5
电线电缆检测中心	9	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×2.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×2.5
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	绝缘低温拉伸试验（-15℃）			400		1×2.5
电线电缆检测中心	11	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×2.5
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×2.5
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75

电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	外形尺寸				75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	护套高温压力(80℃,4h)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.75

电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		1×0.75
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		1×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	护套高温压力(80℃,4h)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温拉伸试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		1×0.75

电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.75
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×0.75
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		1×0.75
电线电缆检测中心	6	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.75
电线电缆检测中心	6	标志	标志间距离			10		1×0.75
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.75
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.75
电线电缆检测中心	7	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			45		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75

电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.75
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.75
电线电缆检测中心	9	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×0.75
电线电缆检测中心	10	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.75
电线电缆检测中心	11	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.75
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						BVR 450/750V
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	3	绝缘最薄处厚度				110		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	6	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVR 450/750V
电线电缆检测中心	1	导体材料						BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BVVB 300/500V

电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	7	外形尺寸				75		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB 300/500V
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	6	外形尺寸				75		2×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.5
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		2×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	绝缘线芯电压试验（2000V/5min）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	8	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5

电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	10	高温压力试验	绝缘高温压力试验（70℃；4h）			600		2×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	11	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	12	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			350		2×0.5
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			400		2×0.5
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度试验	绝缘线芯撕离试验			490		2×0.5
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度试验	绝缘线芯撕离试验			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×1.0
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×1.0

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×1.0
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×1.0
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		2×1.0
电线电缆检测中心	6	绞合方向				110		2×1.0
电线电缆检测中心	7	绞合截距与平均外径上限之比				110		2×1.0
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.0
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×1.0
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×1.0
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×1.0
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.0
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×1.0
电线电缆检测中心	11	高温压力试验	绝缘高温压力试验（70℃；4h）			600		2×1.0

电线电缆检测中心	12	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×1.0
电线电缆检测中心	12	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击（-15℃）			400		2×1.0
电线电缆检测中心	13	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×1.0
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×1.0
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×1.0
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×1.5
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	平均值			75		2×1.5
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×1.5
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×1.5

电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	绝缘非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	护套非污染试验(80℃,7d)			450		2×1.5

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	非污染试验	护套非污染试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验 (80℃,7d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化后拉力试验 (80℃,7d)			450		2×1.5
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	失重试验 (80℃,7d)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	护套高温压力（温度：70℃； 时间： D≤15,4h D>15,6h）			600		2×1.5
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力 (70℃,4h)			600		2×1.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×1.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验(-15℃)			400		2×1.5

电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×1.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×1.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		2×1.5
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		2×1.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×1.5
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×1.5
	1	B1	（火焰蔓延、热释放速率峰值、热释放总量、燃烧增长速率指数、产烟速率峰值、产烟总量、烟密度、垂直火焰蔓延H）；d：燃烧滴落物/微粒等级	GB/T 31247-2014	GB/T 31247-2014	12000	火焰蔓延、热释放速率峰值、热释放总量、燃烧增长速率指数、产烟速率峰值、产烟总量	B1
	2	腐蚀性等级		GB/T 31247-2014	GB/T 31247-2014	1000	1000元/每种材料	B1
	1	黄石瑞兴3000h老化				11400		黄石瑞兴3000h老化
	1	72h阻水				1000		GB/T28427阻水试验
	1	pH值和电导率试验				1000	1000元/每种材料	GB/T19666-2019
	2	酸气含量试验				1000	1000元/每种材料	GB/T19666-2019
	3	氟含量试验				1000	1000元/每种材料	GB/T19666-2019
	4	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		GB/T19666-2019

	5	成束燃烧试验-B类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3500		GB/T19666-2019
	6	成束燃烧试验-C类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		GB/T19666-2019
	7	成束燃烧试验-D类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		GB/T19666-2019
	8	烟密度试验	最小透光率(归一化透光率)			3000		GB/T19666-2019
	9	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄		19216		3500		GB/T19666-2019
	10	耐火试验 （供火时间180 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄 耐				7000		GB/T19666-2019
	11	耐火试验-冲击2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		GB/T19666-2019
	12	耐火试验-喷淋2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		GB/T19666-2019
	1	10707-WDZ				11000		JB/T10707
	1	GB/T34926				15000		GB/T34926-2017
电线电缆检测中心	1	导体材料						RVS 300/300V
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	6	绞合方向				110		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	7	绞合截距与平均外径上限之比				110		RVS 300/300V

电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVS 300/300V
电线电缆检测中心	1	导体材料						RVV 300/500V
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	7	外径或外形尺寸	平均值			75		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVV 300/500V
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08
电线电缆检测中心	3	导体根数				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		1×0.08

电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	90℃绝缘电阻			600		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力试验（90℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	热稳定性试验（200℃）				240		1×0.08

电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	90℃绝缘电阻			600		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力试验（90℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	热稳定性试验（200℃）				240		1×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.12
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.12
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		2×0.12
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		2×0.12
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		2×0.12
电线电缆检测中心	7	外形尺寸				75		2×0.12
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.12
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.12
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.12

电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.12
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.12
电线电缆检测中心	11	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		2×0.12
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		2×0.12
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.12
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×0.12
电线电缆检测中心	15	绝缘线芯撕离试验	拉力机5mm/s的速度撕离绝缘所需的力			300		2×0.12
电线电缆检测中心	15	绝缘线芯撕离试验	绝缘线芯撕离后浸水试验(2000V,5min)			400		2×0.12
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.12

电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.12
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.12
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.12
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		2×0.12
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		2×0.12
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		2×0.12
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		2×0.12
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		2×0.12
电线电缆检测中心	9	绞合截距与平均外径上限之比				110		2×0.12
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.12
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×0.12
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.12
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.12
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.12
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.12
电线电缆检测中心	13	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		2×0.12
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		2×0.12
电线电缆检测中心	15	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.12
电线电缆检测中心	16	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×0.12
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.12
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.12
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.08

电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.08
电线电缆检测中心	2	导体导通试验				220		2×0.08
电线电缆检测中心	4	导体单线直径				110		2×0.08

电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	9	外径或外形尺寸	平均值			75		2×0.08
电线电缆检测中心	9	外径或外形尺寸	椭圆度			110		2×0.08
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.08
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×0.08
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.08
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.08
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	绝缘高温压力(80℃,4h)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	护套高温压力(80℃,4h)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	成品电缆低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08

电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08
电线电缆检测中心	3	导体根数				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.08
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	12	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	14	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
	1	JG/T313				17900		JG/T313
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08
电线电缆检测中心	3	导体根数				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	屏蔽编织密度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		1×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08

电线电缆检测中心	10	电性能	90℃绝缘电阻			600		1×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		1×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力试验（90℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验（200℃）				240		1×0.08
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×0.08

电线电缆检测中心	3	导体根数				110		1×0.08
电线电缆检测中心	4	导体导通试验				220		1×0.08
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	7	屏蔽编织密度				110		1×0.08
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		1×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		1×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		1×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		1×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		1×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		1×0.08

电线电缆检测中心	12	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		1×0.08
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力试验（80℃；4h）			600		1×0.08
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		1×0.08
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		1×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		1×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.08
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.08
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	5	屏蔽编织密度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	6	外径或外形尺寸				75		2×0.08
电线电缆检测中心	7	绞合方向				110		2×0.08
电线电缆检测中心	8	绞合节距与平均外径上限之比				110		2×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	90℃绝缘电阻			600		2×0.08

电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min；绝缘厚度0.6mm以上：2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(135℃,10d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(115℃,10d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		2×0.08
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力试验（90℃；4h）			600		2×0.08
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	热稳定性试验（200℃）				240		2×0.08
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.08

电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.08
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.08
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	5	屏蔽编织密度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	6	外径或外形尺寸				75		2×0.08
电线电缆检测中心	7	绞合方向				110		2×0.08
电线电缆检测中心	8	绞合节距与平均外径上限之比				110		2×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.08
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		2×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.08
电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min；绝缘厚度0.6mm以上：2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	12	绝缘热收缩试验(150℃,15min,L=200mm)				600		2×0.08
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	绝缘高温压力试验（70℃；4h）			600		2×0.08
电线电缆检测中心	14	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	15	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.08
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.08
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	7	缠绕屏蔽	缠绕层数			110		2×0.08
电线电缆检测中心	7	缠绕屏蔽	缠绕方向			110		2×0.08

电线电缆检测中心	7	缠绕屏蔽	缠绕密度			110		2×0.08
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	平均值			75		2×0.08
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	椭圆度			110		2×0.08
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		2×0.08
电线电缆检测中心	10	绞合节距与平均外径上限之比				110		2×0.08
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.08
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	绝缘高温压力(70℃,4h)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	护套高温压力（温度：70℃； 时间： D≤15,4h D>15,6h）			600		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	成品电线低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08

电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×2×0.12
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	7	编织密度				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		2×2×0.12
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	10	对绞合节距比每根绝缘线芯平均外径上线				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	11	成缆节距比电缆平均外径上限				110		2×2×0.12
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		2×2×0.12
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		2×2×0.12
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		2×2×0.12
电线电缆检测中心	13	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×2×0.12

电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	13	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12

电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×2×0.12
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×2×0.12
电线电缆检测中心	16	高温压力试验	绝缘高温压力(70℃,4h)			600		2×2×0.12
电线电缆检测中心	16	高温压力试验	护套高温压力（温度：70℃； 时间： D≤15,4h D>15,6h）			600		2×2×0.12
电线电缆检测中心	17	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	17	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	17	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验(-15℃)			440		2×2×0.12
电线电缆检测中心	17	低温弹性和冲击强度	成品电线低温冲击试验（-15℃）			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	18	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	18	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×2×0.12
电线电缆检测中心	19	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×2×0.12
电线电缆检测中心	19	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×2×0.12
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.08
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.08
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.08

电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	7	编织密度				110		2×0.08
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	平均值			75		2×0.08
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	椭圆度			110		2×0.08
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		2×0.08
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.08
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	12	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.08
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	绝缘高温压力(70℃,4h)			600		2×0.08
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	护套高温压力（温度：70℃； 时间： D≤15,4h D>15,6h）			600		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	绝缘低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温弯曲试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	护套低温拉伸试验(-15℃)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	16	低温弹性和冲击强度	成品电线低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.08
电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08

电线电缆检测中心	17	热冲击试验（抗开裂试验）	护套热冲击(150℃,1h)			400		2×0.08
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		2×0.08
电线电缆检测中心	1	导体材料						RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	7	编织密度				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	平均值			75		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	8	外径或外形尺寸	椭圆度			110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP 300/300V
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×35
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×35

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	5	外护套平均厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	6	外护套最薄处厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	7	内护套平内均厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		2×35
电线电缆检测中心	9	外径测量	平均值			75		2×35
电线电缆检测中心	9	外径测量	椭圆度			110		2×35
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×35
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×35
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×35
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×35
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			250		2×35

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			250		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			450		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			450		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35

电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×35
电线电缆检测中心	13	内护套机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			410		2×35
电线电缆检测中心	14	外护套的机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×35
电线电缆检测中心	15	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		2×35
电线电缆检测中心	15	低温试验	护套伸长率试验（-35℃）			400		2×35

电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×35
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×35
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×1
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		1×1
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×1
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×1
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		1×1
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		1×1
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		1×1
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		1×1
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×1
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×1
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		1×1
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		1×1
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		1×1
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1

电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×1
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		1×1
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		1×1
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		1×1
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.3
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.3
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		2×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		2×0.3
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.3
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.3
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.3
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.3

电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3

电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	12	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		2×0.3
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.3
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.3
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.3
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.3
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.3

电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		2×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		2×0.3
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.3
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.3
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.3
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		2×0.3
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		2×0.3

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.3
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.3
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75

电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75

电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.3N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.75
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.75
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	外形尺寸测量	平均值			75		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×0.75

电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75

电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	12	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	12	低温试验	护套伸长率试验（-35℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×0.75
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×4
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×4
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×4

电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		2×4
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		2×4
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×4
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×4
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×4
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×4
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	浸矿物油后拉力试验（100℃,24h）			900		2×4

电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	12	低温试验	护套弯曲试验（-35℃）			400		2×4
电线电缆检测中心	12	低温试验	护套伸长率试验（-35℃）			400		2×4
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×4
电线电缆检测中心	13	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×4
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×4
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×4
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×4
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		2×4
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		2×4
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		2×4
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		2×4
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×4

电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		2×4
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		2×4

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(70℃,10d)			600		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×4
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		2×4
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		2×4
电线电缆检测中心	1	导体材料						YC 450/750V
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		YC 450/750V
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YC 450/750V

电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YC 450/750V
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YC 450/750V
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YC 450/750V
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		YC 450/750V
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		YC 450/750V
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		YC 450/750V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YC 450/750V
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YC 450/750V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YC 450/750V
电线电缆检测中心	10	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YC 450/750V
电线电缆检测中心	1	导体材料						YCW
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		YCW
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YCW
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YCW
电线电缆检测中心	5	外护套平均厚度				110		YCW
电线电缆检测中心	6	外护套最薄处厚度				110		YCW
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		YCW
电线电缆检测中心	8	外径测量	平均值			75		YCW
电线电缆检测中心	8	外径测量	椭圆度			110		YCW
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		YCW
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YCW

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YCW
电线电缆检测中心	11	外护套的机械物理性能	老化前拉力试验			250		YCW
电线电缆检测中心	11	外护套的机械物理性能	老化前拉力试验			250		YCW
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×0.3
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		3×0.3
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		3×0.3
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		3×0.3
电线电缆检测中心	9	成缆节距比电缆平均外径上限				440		3×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		3×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		3×0.3
电线电缆检测中心	13	纺纤编织层的耐热性(铝块处理条件：260℃,4h)				600		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	耐磨损试验			500		3×0.3
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.3

电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		2×0.3
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		2×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	每跟编织绝缘线芯平均外径			75		2×0.3
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		2×0.3
电线电缆检测中心	9	成缆节距比每根编织绝缘线芯平均外径上线				110		2×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		2×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		2×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		2×0.3
电线电缆检测中心	13	纺纤编织层的耐热性(铝块处理条件：260℃,4h)				600		2×0.3
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×0.3
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		3×0.3
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		3×0.3
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		3×0.3
电线电缆检测中心	8	绞合方向				110		3×0.3

电线电缆检测中心	9	成缆节距比电缆平均外径上限				110		3×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×0.3
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		3×0.3
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h)			1075		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		3×0.3

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		3×0.3
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		3×0.3
电线电缆检测中心	13	纺纤编织层的耐热性(铝块处理条件：260℃,4h)				600		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		3×0.3
电线电缆检测中心	14	成品电缆机械强度	耐磨损试验			500		3×0.3
电线电缆检测中心	3	导体材料		GB/T9330				4×1.5
电线电缆检测中心	4	导体单线根数				110		4×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	6	绝缘最薄处厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	7	内衬层平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	8	内衬层最薄厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	9	护套平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	10	护套最薄处厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	金属带层数			55		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	厚度			55		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	宽度			55		4×1.5

电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		4×1.5
电线电缆检测中心	13	外径				75		4×1.5
电线电缆检测中心	14	绞合方向				110		4×1.5
电线电缆检测中心	15	绞合节径比				110		4×1.5
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		4×1.5
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	70℃绝缘电阻			600		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5

电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×1.5

电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×1.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×4
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×4
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				100		4×4
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	10	钢丝铠装 -直径				110		4×4
电线电缆检测中心	11	外径测量				75		4×4

电线电缆检测中心	13	绞合方向				110		4×4
电线电缆检测中心	14	绞合节径比				110		4×4
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		4×4
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	70℃绝缘电阻			600		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4

电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×4

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×4
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×4
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×1.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×1.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	10	铜带屏蔽厚度				110		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	金属带层数			55		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	厚度			55		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	宽度			55		4×1.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		4×1.5
电线电缆检测中心	12	外径测量				75		4×1.5

电线电缆检测中心	14	绞合方向				110		4×1.5
电线电缆检测中心	15	绞合节径比				110		4×1.5
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		4×1.5
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	70℃绝缘电阻			600		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	17	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5

电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×1.5

电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		4×1.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×1.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×1.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	8	铜带屏蔽厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	9	外径测量				110		4×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		4×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	70℃绝缘电阻			600		4×0.75

电线电缆检测中心	14	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		4×0.75

电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	失重试验 (80℃,7d)			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	高温压力 (温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h) -压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验） (150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75

电线电缆检测中心	2	导体材料						4×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	8	铝/塑复合薄膜带厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		4×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		4×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	70℃绝缘电阻			600		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75

电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75

电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75

电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
	8	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		2×0.75
	8	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	外径测量				75		2×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绞合节径比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	14	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	14	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.5
	8	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		2×0.5
	8	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		2×0.5
电线电缆检测中心	10	外径测量				75		2×0.5
电线电缆检测中心	12	绞合方向				110		2×0.5

电线电缆检测中心	13	绞合节径比				110		2×0.5
电线电缆检测中心	14	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.5
电线电缆检测中心	14	标志	标志间距离			10		2×0.5
电线电缆检测中心	15	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.5
电线电缆检测中心	15	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.5
电线电缆检测中心	15	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,8d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,9d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,10d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5

电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	高温压力(70℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	高温压力(温度：70℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.5

电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.5
电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.5
电线电缆检测中心	3	导体单线直径				110		2×0.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.5
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		2×0.5
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		2×0.5
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		2×0.5
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.5
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.5
电线电缆检测中心	13	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.5

电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	13	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(80℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	高温压力(70℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		2×0.5

电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	失重试验 (80℃,7d)			600		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	高温压力 (温度：70℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h) -压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验） (150℃,1h)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		2×0.5
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.5
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.5
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.5

电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	70℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75

电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	高温压力(80℃,4h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75

电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	失重试验(80℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVV
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KVV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		KVV
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		KVV

电线电缆检测中心	10	绞合节径比				110		KVV
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KVV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KVV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVV22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	金属带层数			55		KVV22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	厚度			55		KVV22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	宽度			55		KVV22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		KVV22
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		KVV22
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		KVV22
电线电缆检测中心	8	外径				75		KVV22
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		KVV22
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		KVV22
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		KVV22
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV22

电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV22
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV22
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV22
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVVP
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KVVP
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVVP
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVVP
	6	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		KVVP
	6	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		KVVP
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		KVVP
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		KVVP
电线电缆检测中心	10	外径测量				75		KVVP
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		KVVP
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		KVVP
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KVVP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVVP2-22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVVP2-22

电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	厚度			55		KVVP2-22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	金属带层数			55		KVVP2-22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	宽度			55		KVVP2-22
电线电缆检测中心	5	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		KVVP2-22
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽厚度				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		KVVP2-22
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		KVVP2-22
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		KVVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP2-22
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP2-22
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVP2-22
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVVR
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		KVVR
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVVR
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVVR
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KVVR

电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KVVR
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		KVVR
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		KVVR
电线电缆检测中心	10	绞合节径比				110		KVVR
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻			300		KVVR
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVR
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVR
电线电缆检测中心	1	导体材料						KVVRP
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		KVVRP
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVVRP
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVVRP
	6	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		KVVRP
	6	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		KVVRP
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		KVVRP
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		KVVRP
电线电缆检测中心	10	外径测量				75		KVVRP
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		KVVRP
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		KVVRP
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KVVRP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVRP

电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVRP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVRP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVVRP
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×2.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	10	双钢带铠装	金属带层数			55		4×2.5
电线电缆检测中心	10	双钢带铠装	厚度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	10	双钢带铠装	宽度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	10	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	11	外径测量				75		4×2.5
电线电缆检测中心	13	绞合方向				110		4×2.5
电线电缆检测中心	14	绞合节径比				110		4×2.5
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		4×2.5
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		4×2.5
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×2.5

电线电缆检测中心	16	电性能	90℃绝缘电阻			600		4×2.5
电线电缆检测中心	16	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	16	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×2.5
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×4
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×4
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		4×4

电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		4×4
电线电缆检测中心	10	钢丝铠装 -直径				110		4×4
电线电缆检测中心	11	外径测量				75		4×4
电线电缆检测中心	13	绞合方向				110		4×4
电线电缆检测中心	14	绞合节径比				110		4×4
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		4×4
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	90℃绝缘电阻			600		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×4
电线电缆检测中心	16	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×4

电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×4
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温拉伸试验 (-15℃)			400		4×4

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		4×4
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×4
电线电缆检测中心	19	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×4
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×2.5
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	10	铜带屏蔽厚度				110		4×2.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	金属带层数			55		4×2.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	厚度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	宽度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		4×2.5
电线电缆检测中心	12	外径测量				75		4×2.5
电线电缆检测中心	14	绞合方向				110		4×2.5
电线电缆检测中心	15	绞合节径比				110		4×2.5
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		4×2.5
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		4×2.5

电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×2.5
电线电缆检测中心	17	电性能	90℃绝缘电阻			600		4×2.5
电线电缆检测中心	17	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	17	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×2.5
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5

电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×2.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×2.5
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×0.75
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		4×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×0.75

电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	8	铜带屏蔽厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		4×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		4×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	90℃绝缘电阻			600		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×0.75

电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75

电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						4×0.75
电线电缆检测中心	2	导体种类				110		4×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		4×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	8	铝/塑复合薄膜带厚度				110		4×0.75
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		4×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		4×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		4×0.75
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	90℃绝缘电阻			600		4×0.75

电线电缆检测中心	14	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min；绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	14	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		4×0.75
电线电缆检测中心	15	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75

电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	抗开裂试验(150℃,1h)			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	16	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	17	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		4×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
	6	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		2×0.75
	6	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		2×0.75

电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	外径测量				75		2×0.75
电线电缆检测中心	12	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	13	绞合节径比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	14	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	14	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	90℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		2×0.75

电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75

电线电缆检测中心	18	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						2×0.75
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		2×0.75
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		2×0.75
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		2×0.75
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		2×0.75
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		2×0.75
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		2×0.75
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	90℃绝缘电阻			600		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	13	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75

电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		2×0.75

电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温弯曲试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	低温冲击试验（-15℃）			400		2×0.75
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		2×0.75
电线电缆检测中心	1	导体材料						48×1
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		48×1
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	6	内衬层平均厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	7	内衬层最薄厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	10	铜带屏蔽厚度				110		48×1
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	金属带层数			55		48×1
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	厚度			55		48×1
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	宽度			55		48×1
电线电缆检测中心	11	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		48×1
电线电缆检测中心	12	外径测量				75		48×1

电线电缆检测中心	14	绞合方向				110		48×1
电线电缆检测中心	15	绞合节径比				110		48×1
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			110		48×1
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			110		48×1
电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		48×1
电线电缆检测中心	17	电性能	90℃绝缘电阻			600		48×1
电线电缆检测中心	17	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		48×1
电线电缆检测中心	17	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		48×1
电线电缆检测中心	18	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410		48×1

电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤12.5mm，4h外径D＞12.5mm，6h）-压痕中间值/护套平均厚度			600		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)			400		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		48×1
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		48×1
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		48×1
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		48×1

电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	成束燃烧试验-A类			4000		48×1
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	pH值和电导率试验			1500		48×1
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	pH值和电导率试验			1500		48×1
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧试验	烟密度试验-最小透光率			3000		48×1
电线电缆检测中心	1	导体材料						KYJV
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KYJV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KYJV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KYJV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KYJV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KYJV
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		KYJV
电线电缆检测中心	9	绞合方向				110		KYJV
电线电缆检测中心	10	绞合节径比				110		KYJV
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KYJV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJV
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJV
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV
电线电缆检测中心	13	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV

电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				110		KYJV22
电线电缆检测中心	2	导体材料						KYJV22
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		KYJV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KYJV22
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KYJV22
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KYJV22
电线电缆检测中心	7	双钢带铠装	金属带层数			55		KYJV22
电线电缆检测中心	7	双钢带铠装	厚度			55		KYJV22
电线电缆检测中心	7	双钢带铠装	宽度			55		KYJV22
电线电缆检测中心	7	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		KYJV22
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		KYJV22
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		KYJV22
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		KYJV22
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		KYJV22
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV22
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV22
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJV22
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJV22
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV22
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJV22

电线电缆检测中心	1	导体材料						KYJVP
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KYJVP
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KYJVP
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KYJVP
	5	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		KYJVP
	5	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		KYJVP
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		KYJVP
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		KYJVP
电线电缆检测中心	10	外径测量				75		KYJVP
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		KYJVP
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		KYJVP
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KYJVP
电线电缆检测中心	13	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		KYJVP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJVP
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJVP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP
电线电缆检测中心	1	导体材料						KYJVP2-22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		KYJVP2-22

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	7	铜带屏蔽厚度				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	金属带层数			55		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	厚度			55		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	宽度			55		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KYJVP2-22
电线电缆检测中心	1	导体材料						WDZA-KYJVP2-23

电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	7	铜带屏蔽厚度				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	金属带层数			55		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	厚度			55		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	宽度			55		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	8	双钢带铠装	包带间隙比金属带宽度			55		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	11	绞合方向				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	12	绞合节径比				110		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)			410		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		WDZA-KYJVP2-23
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		WDZA-KYJVP2-23

电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	9	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	11	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	12	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10

电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h ～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	热失重试验（80℃,7d ）			600		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	抗开裂试验（150℃,1 h ）			400		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	高温压力试验 （温度80℃，时间：外径Ｄ≤１５ｍｍ，４ｈ；外径Ｄ＞15ｍｍ，６ｈ）			600		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	低温卷绕试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	吸水试验(70℃,10d)电压法			1200		1×10
电线电缆检测中心	14	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	14	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	15	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		1×10

电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	9	90℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	收缩试验(130℃,1h)收缩率			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	9	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	11	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	12	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10

电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	收缩试验(100℃,1h)收缩率			600		1×10
电线电缆检测中心	13	绝缘机械物理性能	熔融指数(熔体质量流动速率)			600		1×10
电线电缆检测中心	14	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10

电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	9	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热失重试验（80℃,7d ）			600		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	抗开裂试验（150℃,1ｈ）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	高温压力试验 （温度80℃，时间：外径Ｄ≤１５ｍｍ，４ｈ；外径Ｄ＞15ｍｍ，６ｈ）			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温卷绕试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(70℃,10d)电压法			1200		1×10
电线电缆检测中心	11	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	11	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	12	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10

电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	11	90℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	收缩试验(130℃,1h)收缩率			600		1×10

电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	9	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h）			2625		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	收缩试验(100℃,1h)收缩率			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	熔融指数(熔体质量流动速率)			600		1×10
电线电缆检测中心	11	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10

电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	9	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化试验(80℃,7d)			450		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热失重试验（80℃,7d ）			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	抗开裂试验（150℃,1 h ）			400		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	高温压力试验 （温度80℃，时间：外径Ｄ≤１５ｍｍ，４ｈ；外径Ｄ＞15ｍｍ，６ｈ）			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温卷绕试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	低温冲击试验 （－35℃）			400		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(70℃,10d)电压法			1200		1×10
电线电缆检测中心	11	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	11	燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		1×10
电线电缆检测中心	12	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	13	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10

电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	9	90℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	收缩试验(130℃,1h)收缩率			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		1×10
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		1×10
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		1×10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		1×10
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		1×10
电线电缆检测中心	6	电缆拉断力				4800		1×10
电线电缆检测中心	7	导体直流电阻(20℃)				220		1×10
电线电缆检测中心	8	70℃绝缘电阻				600		1×10
电线电缆检测中心	9	电压试验（3.5kV,1min）				1000		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		1×10

电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h ～1008 h ）			2625		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	吸水试验(85℃,14d)重量变化			1200		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	收缩试验(100℃,1h)收缩率			600		1×10
电线电缆检测中心	10	绝缘机械物理性能	熔融指数(熔体质量流动速率)			600		1×10
电线电缆检测中心	11	耐磨性能	负荷下至试样露出导体时耐磨次数（导体标称截面积16mm 及以上：50N 导体标称截面积16mm 以下：30N）			500		1×10
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		1×10
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		1×10
电线电缆检测中心	1	导体单线根数				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	2	导体表面质量				0		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	5	电缆外径				75		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	6	导体直流电阻(20℃)				220		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-1

电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min，20N/cm²）			410		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	8	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	9	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	10	90℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ,1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	11	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	12	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	13	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25

电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25

电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	9	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	11	75℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ，1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	12	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	13	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	14	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25

电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	18	高密度聚乙烯绝缘熔体指数试验				450		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	9	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	11	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	12	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	13	90℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ,1min）				600		1×25

电线电缆检测中心	14	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	15	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	16	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	17	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	17	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	21	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25

电线电缆检测中心	22	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		1×25
电线电缆检测中心	22	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	9	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	11	75℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ,1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	12	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	13	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	14	弯曲试验（正反弯曲三次)				470		1×25

电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	18	高密度聚乙烯绝缘熔体指数试验				450		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25

电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	8	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	9	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	10	90℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ,1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	11	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	12	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	13	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25

电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	9	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	11	75℃绝缘电阻（80V～500V,1min）				600		1×25

电线电缆检测中心	12	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	13	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	14	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	18	高密度聚乙烯绝缘熔体指数试验				450		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25

电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	成品电缆表面标志			10		1×25
电线电缆检测中心	7	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	8	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	9	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	10	90℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ，1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	11	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	12	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	13	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	14	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	15	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25

电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	17	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						1×25
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		1×25
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		1×25
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	6	导体屏蔽层厚度				110		1×25
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		1×25
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		1×25

电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		1×25
电线电缆检测中心	11	导体拉断力				4800		1×25
电线电缆检测中心	12	导体直流电阻(20℃)				220		1×25
电线电缆检测中心	13	75℃绝缘电阻（80Ｖ～500Ｖ，1min）				600		1×25
电线电缆检测中心	14	交流电压试验（18kV,1min）				1000		1×25
电线电缆检测中心	15	4h交流电压试验（18kV,4h）				1500		1×25
电线电缆检测中心	16	弯曲试验（正反弯曲三次）				470		1×25
电线电缆检测中心	17	冲击电压试验及交流电压试验	弯曲试验后冲击电压试验(95kV,正负极各10次)			1500		1×25
电线电缆检测中心	17	冲击电压试验及交流电压试验	冲击试验后交流电压试验(18kV,15min)			1500		1×25
电线电缆检测中心	18	绝缘耐漏电痕迹试验(4kV,101次喷水)				500		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,10d)			1800		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（0d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25

电线电缆检测中心	19	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（21d～42d）			2625		1×25
电线电缆检测中心	20	高密度聚乙烯绝缘熔体指数试验				450		1×25
电线电缆检测中心	21	绝缘粘附力(滑脱)试验				490		1×25
电线电缆检测中心	1	导体材料						JKLYJ-10
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	6	导体直流电阻(20℃)				220		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	7	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		3×300+1×150

电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘吸水试验(电压法)			1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃ 7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	护套高温压力试验	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	绝缘热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃ 7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃ 7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×300+1×150

电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×16
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×16
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×16
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×16
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×16
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		3×16
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		3×16
电线电缆检测中心	8	电缆外径				75		3×16
电线电缆检测中心	9	标志	成品电缆表面标志			10		3×16
电线电缆检测中心	9	标志	标志间距离			10		3×16
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×16
电线电缆检测中心	10	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		3×16
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		3×16
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×16
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘吸水试验(电压法)			1200		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×16

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×16
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×16
电线电缆检测中心	12	绝缘热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×16
电线电缆检测中心	13	高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		3×16
电线电缆检测中心	14	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16

电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×16
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×16
电线电缆检测中心	16	低温冲击试验(-15℃)				400		3×16
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×16
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×16
电线电缆检测中心	18	护套高温压力试验	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×16
电线电缆检测中心	19	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×16
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150

电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘吸水试验(电压法)			1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150

电线电缆检测中心	13	绝缘热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	17	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	19	护套高温压力试验	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×300+1×150

电线电缆检测中心	20	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃ 7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘热延伸试验(200℃ ,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	绝缘热延伸试验(200℃ ,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验 (100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验 (100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150

电线电缆检测中心	16	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	17	低温拉伸试验-断裂伸长率（-15℃）				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	失重试验(100℃,7d)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	19	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	20	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	20	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150

电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150

电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验-断裂伸长率（-15℃）				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	21	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	23	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150

电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属丝直径				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×300+1×150

电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	17	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验-断裂伸长率（-15℃）				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		3×300+1×150

电线电缆检测中心	21	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×300+1×150
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		3×300+1×150
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		3×300+1×150
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150

电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×300+1×150
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150

电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		3×300+1×150
电线电缆检测中心	17	吸水试验(70℃,24h)				1200		3×300+1×150
电线电缆检测中心	18	高温压力试验	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×300+1×150
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	20	低温冲击试验(-15℃)				400		3×300+1×150
电线电缆检测中心	21	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	pH值和电导率试验	pH值			1500		3×300+1×150
电线电缆检测中心	22	pH值和电导率试验	电导率			1500		3×300+1×150
电线电缆检测中心	23	烟密度试验	最小透光率			3000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	24	酸气含量				3000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	25	氟含量				3000		3×300+1×150
电线电缆检测中心	26	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）				3500		3×300+1×150
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJY22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJY22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJY22

电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		YJY22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJY22
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		YJY22
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		YJY22
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJY22
电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			300		YJY22
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJY22

电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJY22
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJY22
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		YJY22
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJY22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJY22
电线电缆检测中心	17	热冲击试验(150℃,1h)				400		YJY22
电线电缆检测中心	18	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		YJY22
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验-断裂伸长率 (-15℃)				400		YJY22

电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		YJY22
电线电缆检测中心	21	低温冲击试验(-15℃)				400		YJY22
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		YJY22
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		YJY22
电线电缆检测中心	1	导体材料						VV
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		VV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		VV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		VV
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		VV
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		VV
电线电缆检测中心	8	电缆外径				75		VV
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV
电线电缆检测中心	1	导体材料						VV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		VV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		VV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		VV22

电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		VV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		VV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		VV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		VV22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		VV22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		VV22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		VV22
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VV22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV22
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV22
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV22
电线电缆检测中心	1	导体材料						WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		WDZAN-YJY23

电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		WDZAN-YJY23
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YJV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YJV
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		YJV
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJV
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV

电线电缆检测中心	10	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV
电线电缆检测中心	10	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV22
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		YJV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		YJV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		YJV22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJV22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJV22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJV22
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJV22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV22
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV22

电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV22
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV22
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV22
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV32
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV32
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV32
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV32
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJV32
电线电缆检测中心	6	铠装金属丝直径				110		YJV32
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJV32
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJV32
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJV32
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJV32
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV32
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV32
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV32
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV32
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV32
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV32

电线电缆检测中心	1	导体材料						YJY22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJY22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		YJY22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		YJY22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJY22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJY22
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJY22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJY22
电线电缆检测中心	12	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJY22
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY22
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400

电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	16	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	17	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	20	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	22	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	23	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×400

电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×400
电线电缆检测中心	26	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		3×400

电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400

电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400

电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		3×400
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		3×400
电线电缆检测中心	30	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400

电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	15	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	17	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	17	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	18	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	19	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400

电线电缆检测中心	19	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	19	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	19	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	22	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	23	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			400		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400

电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	24	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	25	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	26	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	28	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	29	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	30	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	30	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	30	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	30	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	31	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		3×400

电线电缆检测中心	31	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		3×400
电线电缆检测中心	32	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	加热循环试验			2000		3×400

电线电缆检测中心	12	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,95kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400

电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	16	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	17	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	19	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	20	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	22	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400

电线电缆检测中心	23	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×400
电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×400
电线电缆检测中心	26	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400

电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,95kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400

电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400

电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	29	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×400
电线电缆检测中心	29	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×400
电线电缆检测中心	30	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400

电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		3×400

电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,95kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400

电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400

电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			48235		3×400
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		3×400
电线电缆检测中心	30	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
	1	BV类				1200		BV类
	1	BVVB类				3500		BVVB类
	1	RVV类				3300		RVV类
	1	JB/T10491				5555		JB/T 10491
	1	KVV				6400		KVV
	1	KYJY				6400		KYJY
	1	12706.1-YJV				6900		12706.1-YJV
	2	12706.1-YJY				6900		12706.1-YJV
	3	12706.1-VV				6900		12706.1-
	4	12706.1-YJY				6900		12706.1-YJY
	3	12706.1-VV				6900		12706.1-VV
	4	12706.2-YJV				12660		12706.2-YJV
	3	12706.2-YJY				12660		12706.2-YJY
	3	12706.3-YJV				15660		12706.3-YJV
	3	12706.3-YJY				15660		12706.3-YJY
	1	12527-JKLYJ-1				10000		12527-JKLYJ-1
	1	14049-JKLYJ-10				13200		14049-JKLYJ-10
	2	32129-WDZ				12000		32129-WDZ塑料
	2	1179-钢芯铝绞线-JL/G*A				4200	含应力应变曲线2000元	1179-钢芯铝绞线-JL/G*A-
	2	5004-钢绞线-1×7**				3685		5004-钢绞线-1x7**-
	1	pH值和电导率试验				1000	1000元/每种材料	19666-2019
	2	酸气含量试验				1000	1000元/每种材料	19666-2019

	3	氟含量试验				1000	1000元/每种材料	19666-2019
	4	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		19666-2019
	5	成束燃烧试验-B类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3500		19666-2019
	6	成束燃烧试验-C类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		19666-2019
	7	成束燃烧试验-D类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		19666-2019
	8	烟密度试验	最小透光率(归一化透光率)			3000		19666-2019
	1	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄		19216		3500		N
	2	耐火试验 （供火时间180 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄 耐				7000		N
	3	耐火试验-冲击2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		N
	4	耐火试验-喷淋2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		N
电线电缆检测中心	2	单根阻燃性能	上支架下缘与炭化部分起点间距离	18380.12		300		单根（含滴落物）-12706-2020和9330-
电线电缆检测中心	2	单根阻燃性能	燃烧向下延伸至上支架下缘距离	18380.12		300		单根（含滴落物）-12706-2020和9330-
电线电缆检测中心	3	单根阻燃性能	燃烧滴落物试验	18380.13				单根（含滴落物）-12706-2020和9330-
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		02RV

电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		02RV
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		02RV
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		02RV
电线电缆检测中心	7	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2500V/5min)			400		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		02RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		02RV
电线电缆检测中心	11	热冲击试验(150℃,1h)				400		02RV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		02RV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		02RV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		06RV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		06RV
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		06RV
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		06RV

电线电缆检测中心	7	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		06RV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		06RV
电线电缆检测中心	11	热冲击试验(150℃,1h)				400		06RV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		06RV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		06RV
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		AVVR
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		AVVR
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		AVVR
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		AVVR
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		AVVR
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻			600		AVVR
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		AVVR

电线电缆检测中心	10	电性能	成品电缆交流电压试验(1500V/5min)			400		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		AVVR
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		AVVR
电线电缆检测中心	16	热冲击试验	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		AVVR
电线电缆检测中心	16	热冲击试验	护套热冲击(150℃,1h)			400		AVVR

电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		AVVR
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		AVVR
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BLV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BLV
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		BLV
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		BLV
电线电缆检测中心	7	电性能	成品电缆交流电压试验(2500V/5min)			400		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BLV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		BLV
电线电缆检测中心	11	热冲击试验	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		BLV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		BLV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		BLV

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BV
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		BV
电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		BV
电线电缆检测中心	7	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2500V/5min)			400		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BV
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		BV
电线电缆检测中心	11	热冲击试验(150℃,1h)				400		BV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		BV
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		BV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BVR
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BVR
电线电缆检测中心	7	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		BVR

电线电缆检测中心	7	电性能	70℃绝缘电阻			600		BVR
电线电缆检测中心	7	电性能	成品电缆交流电压试验(2500V/5min)			400		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVR
电线电缆检测中心	8	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		BVR
电线电缆检测中心	11	热冲击试验	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		BVR
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		BVR
电线电缆检测中心	12	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		BVR
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				100		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		BVVB,BLVVB

电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(2000V/5min)			400		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	14	热冲击试验	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		BVVB,BLVVB

电线电缆检测中心	14	热冲击试验	护套热冲击(150℃,1h)			400		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	15	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		BVVB,BLVVB
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		BYJ
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		BYJ
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		BYJ
电线电缆检测中心	6	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		BYJ
	6	电性能	成品电缆电压试验（2500V，5min）			400		BYJ
	6	电性能	105℃绝缘电阻			500		BYJ
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BYJ
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		BYJ
	7	绝缘机械性能	空气烘箱老化后			1150		BYJ
	7	绝缘机械性能	空气烘箱老化后			1150		BYJ
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	载荷下延伸率			410		BYJ
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	冷却后永久伸长率			410		BYJ
	9	热收缩试验（135℃，1h）	收缩率			600		BYJ
	11	烟密度试验	最小透光率			3000		BYJ
	12	燃烧气体的腐蚀性	pH值			1500		BYJ
	12	燃烧气体的腐蚀性	电导率			1500		BYJ
	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		BYJ

	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		BYJ
	1	导体材料						JKLV
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		JKLV
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		JKLV
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		JKLV
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		JKLV
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		JKLV
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		JKLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLV
电线电缆检测中心	1	导体材料						JKLYJ-1
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	10	导体直流电阻(20℃)				220		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	收缩试验(130℃,1h)收缩率			600		JKLYJ-1

电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）			410		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	11	绝缘机械物理性能	热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）			410		JKLYJ-1
电线电缆检测中心	1	导体材料						JKLYJ-10
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	3	导体表面质量				0		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	9	导体直流电阻(20℃)				220		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	16	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	载荷下延伸率			410		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	18	绝缘热延伸试验(200℃,15min,0.2MPa)	冷却后永久伸长率			410		JKLYJ-10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		KVV
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		KVV
电线电缆检测中心	9	f值与规定平均外径上限的比值				110		KVV

电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		KVV
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	14	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	15	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		KVV
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		KVV
电线电缆检测中心	16	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		KVV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVS
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVS
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVS
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		RVS
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVS
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		RVS

电线电缆检测中心	13	热冲击试验	绝缘热冲击试验(150℃,1h)			400		RVS
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		RVS
电线电缆检测中心	14	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		RVS
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		RVV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		RVV
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVV
电线电缆检测中心	9	电性能	70℃绝缘电阻			600		RVV
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		RVV
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVV
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		RVV
电线电缆检测中心	15	热冲击试验	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		RVV
电线电缆检测中心	15	热冲击试验	护套热冲击(150℃,1h)			400		RVV
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			350		RVV
电线电缆检测中心	16	成品电缆机械强度	曲挠试验			400		RVV
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		RVV
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		RVV
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		RVVP
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		RVVP

电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		RVVP
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		RVVP
电线电缆检测中心	7	编织密度				110		RVVP
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		RVVP
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻			600		RVVP
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		RVVP
电线电缆检测中心	11	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	失重试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化前拉力试验			250		RVVP

电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	老化后拉力试验(80℃,7d)			450		RVVP
电线电缆检测中心	13	护套机械性能	失重试验(80℃,7d)			600		RVVP
电线电缆检测中心	16	热冲击试验	绝缘热冲击(150℃,1h)			400		RVVP
电线电缆检测中心	16	热冲击试验	护套热冲击(150℃,1h)			400		RVVP
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		RVVP
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		RVVP
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		VV,VLV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		VV,VLV
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		VV,VLV
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		VV,VLV
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VV,VLV
电线电缆检测中心	10	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		VV,VLV
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		VV,VLV
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		VV,VLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV,VLV

电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VV,VLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	13	绝缘热冲击试验(150℃,1h)				400		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	15	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VV,VLV
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		VV,VLV
电线电缆检测中心	17	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		VV,VLV
电线电缆检测中心	18	护套热冲击试验(150℃,1h)				400		VV,VLV

	1	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		WDZAN
	2	烟密度试验	最小透光率			3000		WDZAN
	3	pH值和电导率试验	pH值			1500		WDZAN
	3	pH值和电导率试验	电导率			1500		WDZAN
	4	酸气含量试验				3000		WDZAN
	5	氟含量试验				3000		WDZAN
	6	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄		19216		3500		WDZAN
电线电缆检测中心	8	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		WDZAN
电线电缆检测中心	8	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		WDZAN
电线电缆检测中心	1	导体材料						YC
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		YC
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YC
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YC
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YC
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YC
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		YC
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		YC
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		YC
电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(1500V/5min)			400		YC
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		YC

电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YC
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YC
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		YC
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		YC
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YC
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YC
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		YC
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min,0.2N/mm²)			410		YC
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		YC
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		YC
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	9	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		YJV,YJLV

电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	11	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	11	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	13	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	14	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	15	热冲击试验(150℃,1h)				400		YJV,YJLV

电线电缆检测中心	18	失重试验(100℃,7d)				600		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	20	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	20	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		YJV,YJLV
电线电缆检测中心	7	绝缘平均厚度				110		YJY
电线电缆检测中心	8	绝缘最薄处厚度				110		YJY
电线电缆检测中心	11	护套平均厚度Temp1855793558637611602565050850				110		YJY
电线电缆检测中心	12	护套最薄处厚度Temp1017481484637611602565651302				110		YJY
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJY
电线电缆检测中心	13	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			600		YJY
电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		YJY
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJY
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJY
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJY
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJY

电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJY
电线电缆检测中心	17	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJY
电线电缆检测中心	1	导体材料						YZ
电线电缆检测中心	2	导体单线直径				110		YZ
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YZ
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YZ
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YZ
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YZ
电线电缆检测中心	7	外径测量	平均值			75		YZ
电线电缆检测中心	7	外径测量	椭圆度			110		YZ
电线电缆检测中心	9	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		YZ

电线电缆检测中心	9	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：1500V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2000V/5min)			400		YZ
电线电缆检测中心	9	电性能	成品电缆交流电压试验(2000V/5min)			400		YZ
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YZ
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YZ
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		YZ
电线电缆检测中心	10	绝缘机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		YZ
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YZ
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YZ
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		YZ
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	热延伸试验(200℃,15min，0.2N/mm²)			410		YZ
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			350		YZ
电线电缆检测中心	12	成品电缆机械强度	曲挠试验及试验后的浸水电压试验			400		YZ

电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	15	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJV22-8.7/10

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJV22-8.7/10
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm2)	载荷下延伸率			410		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm2)	冷却后永久伸长率			410		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJV-8.7/10
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	tanδ(95℃～100℃			2800		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,200kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	12	电性能	随后的交流电压试验(室温,91kV,15min)			1500		3×400

电线电缆检测中心	12	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	13	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	14	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	15	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	16	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	17	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	19	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	20	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	22	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	23	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	24	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400

电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×400
电线电缆检测中心	25	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×400
电线电缆检测中心	26	刮磨试验				2000		3×400
电线电缆检测中心	27	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		3×400

电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃			2800		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,200kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,91kV,15min)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400

电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400

电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	29	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		3×400
电线电缆检测中心	29	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		3×400
电线电缆检测中心	30	刮磨试验				2000		3×400
电线电缆检测中心	31	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						3×400
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		3×400
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		3×400
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		3×400

电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		3×400
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		3×400
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		3×400
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		3×400
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		3×400
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		3×400
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃			2800		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,200kV正负极性各10次)			1500		3×400
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,91kV,15min)			1500		3×400

电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		3×400
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		3×400
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		3×400
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		3×400

电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		3×400
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		3×400
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		3×400
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		3×400
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		3×400

电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		3×400
电线电缆检测中心	30	刮磨试验				2000		3×400
电线电缆检测中心	31	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		3×400
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV22-26/35
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	15	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJV22-26/35
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJV22-26/35

电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJV22-26/35
电线电缆检测中心	1	导体材料						YJV-26/35
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		YJV-26/35
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		YJV-26/35
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJV-26/35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJV-26/35
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJV-26/35
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJV-26/35

电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJV-26/35
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJV-26/35
电线电缆检测中心	14	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJV-26/35
电线电缆检测中心	1	铝线根数				110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	2	镀锌钢线根数				110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	3	铝线直径				110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	4	镀锌钢线直径				110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	5	导线外径				110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	铝线截面积			0		630/35-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	钢线截面积			0		630/35-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	总截面积			80		630/35-45/7
电线电缆检测中心	7	表面情况				270		630/35-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	导线的所有单线			0		630/35-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	绞向			220		630/35-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	紧密性			110		630/35-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	钢丝6根层节径比			42.5		630/35-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线内层节径比			42.5		630/35-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比				42.5		630/35-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线外层节径比			42.5		630/35-45/7
电线电缆检测中心	10	单位长度质量				270		630/35-45/7

电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	抗拉强度			250		630/35-45/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	电阻率(20℃)			220		630/35-45/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	卷绕(1 d卷绕8圈,退6圈,再紧密卷绕)			580		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	抗拉强度（绞后）			280		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	1%伸长时的应力			390		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	断裂伸长率			280		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	扭转(100d)			590		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	锌层重量			280		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层附着性(4d,8圈)			280		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	卷绕(1d,8圈)			580		630/35-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层连续性			280		630/35-45/7
电线电缆检测中心	13	绞线20℃时的直流电阻				220		630/35-45/7
电线电缆检测中心	14	导线整体拉断力				1600		630/35-45/7
电线电缆检测中心	1	铝线根数				110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	2	铝包钢线根数				110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	3	铝线直径				110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	4	铝包钢线直径				110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	5	导线外径				110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	6	截面积	铝线截面积			0		400/35-48/7
电线电缆检测中心	6	截面积	钢线截面积			0		400/35-48/7

电线电缆检测中心	6	截面积	总截面积			80		400/35-48/7
电线电缆检测中心	7	表面情况				270		400/35-48/7
电线电缆检测中心	8	绞制	导线的所有单线			0		400/35-48/7
电线电缆检测中心	8	绞制	绞向			220		400/35-48/7
电线电缆检测中心	8	绞制	紧密性			110		400/35-48/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝包钢线6根层节径比			42.5		400/35-48/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线内层节径比			42.5		400/35-48/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比				42.5		400/35-48/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线外层节径比			42.5		400/35-48/7
电线电缆检测中心	10	单位长度质量				270		400/35-48/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	抗拉强度			250		400/35-48/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	电阻率(20℃)			220		400/35-48/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	卷绕(1 d卷绕8圈,退6圈,再紧密卷绕)			580		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	最小铝层厚度			270		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	抗拉强度（绞后）			250		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	1%伸长时的应力			390		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	断裂后伸长率			250		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	电阻率(20℃)			220		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能				385		400/35-48/7
电线电缆检测中心	12	铝包钢线单线性能	扭转(100d)			385		400/35-48/7

电线电缆检测中心	13	绞线20℃时的直流电阻				220		400/35-48/7
电线电缆检测中心	14	导线整体拉断力				1600		400/35-48/7
电线电缆检测中心	1	铝线根数				110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	2	镀锌钢线根数				110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	3	铝线直径				110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	4	镀锌钢线直径				110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	5	导线外径				110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	铝线截面积			0		300/20-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	钢线截面积			0		300/20-45/7
电线电缆检测中心	6	截面积	总截面积			80		300/20-45/7
电线电缆检测中心	7	表面情况				270		300/20-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	导线的所有单线			0		300/20-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	绞向			220		300/20-45/7
电线电缆检测中心	8	绞制	紧密性			110		300/20-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	钢丝6根层节径比			42.5		300/20-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线内层节径比			42.5		300/20-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比				42.5		300/20-45/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝线外层节径比			42.5		300/20-45/7
电线电缆检测中心	10	单位长度质量	导线单位长度质量（无油脂）			270		300/20-45/7
电线电缆检测中心	10	单位长度质量	导线中的油脂质量			0		300/20-45/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	抗拉强度			250		300/20-45/7

电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	电阻率(20℃)			220		300/20-45/7
电线电缆检测中心	11	硬铝线单线性能（绞后）	卷绕(1 d卷绕8圈,退6圈,再紧密卷绕)			580		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	抗拉强度（绞后）			250		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	1%伸长时的应力			390		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	断裂伸长率(%)			250		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	扭转(100d)			770		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	锌层重量			270		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层附着性(4d,8圈)			280		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	卷绕(3d,8圈)			580		300/20-45/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层连续性			280		300/20-45/7
电线电缆检测中心	13	绞线20℃时的直流电阻				220		300/20-45/7
电线电缆检测中心	14	导线整体拉断力				1600		300/20-45/7
电线电缆检测中心	1	铝合金线根数				110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	2	镀锌钢线根数				110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	3	铝合金线直径				110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	4	镀锌钢线直径				110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	5	导线外径				110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	6	截面积	铝合金线截面积			0		185/25-24/7
电线电缆检测中心	6	截面积	钢线截面积			0		185/25-24/7
电线电缆检测中心	6	截面积	总截面积			80		185/25-24/7

电线电缆检测中心	7	表面情况				270		185/25-24/7
电线电缆检测中心	8	绞制	导线的所有单线			0		185/25-24/7
电线电缆检测中心	8	绞制	绞向			220		185/25-24/7
电线电缆检测中心	8	绞制	紧密性			110		185/25-24/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	钢丝6根层节径比			42.5		185/25-24/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	钢丝12根层节径比			42.5		185/25-24/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝合金线内层节径比			42.5		185/25-24/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比				42.5		185/25-24/7
电线电缆检测中心	9	绞合节径比	铝合金线外层节径比			42.5		185/25-24/7
电线电缆检测中心	10	单位长度质量				270		185/25-24/7
电线电缆检测中心	11	铝合金线单线性能（绞后）	抗拉强度			250		185/25-24/7
电线电缆检测中心	11	铝合金线单线性能（绞后）	断裂伸长率			250		185/25-24/7
电线电缆检测中心	11	铝合金线单线性能（绞后）	电阻率(20℃)			220		185/25-24/7
电线电缆检测中心	11	铝合金线单线性能（绞后）	卷绕(1 d，卷绕8圈,)			580		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	抗拉强度（绞后）			250		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	1%伸长时的应力			390		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	断裂伸长率			250		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	扭转(100d)			770		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	锌层重量			280		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层附着性(4d,8圈)			280		185/25-24/7
电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	镀锌层连续性			280		185/25-24/7

电线电缆检测中心	12	镀锌钢线单线性能	卷绕(1d,8圈)			580		185/25-24/7
电线电缆检测中心	13	绞线20℃时的直流电阻				220		185/25-24/7
电线电缆检测中心	14	导线整体拉断力(L=10m)				1600		185/25-24/7
电线电缆检测中心	1	外观	应光洁，并且不得有可能影响产品性能的所有缺陷，如裂纹、粗糙、划痕和杂质等。			270		全部参数
电线电缆检测中心	2	铝包钢线直径				75		全部参数
电线电缆检测中心	3	最小铝层厚度				270		全部参数
电线电缆检测中心	4	抗拉强度				250		全部参数
电线电缆检测中心	5	1%伸长时的应力				390		全部参数
电线电缆检测中心	6	断裂后伸长率(L0=250mm)				250		全部参数
电线电缆检测中心	7	20℃时的电阻率				220		全部参数
电线电缆检测中心	8	扭转（L=100d)				770		全部参数
电线电缆检测中心	1	钢丝根数						全部参数
电线电缆检测中心	2	钢丝直径				75		全部参数
电线电缆检测中心	3	钢丝内层节径比				85		全部参数
电线电缆检测中心	4	钢丝外层节径比				85		全部参数
电线电缆检测中心	5	捻向				220		全部参数
电线电缆检测中心	6	捻制质量	钢绞线内钢丝（含中心钢丝）的一致性			240		全部参数
电线电缆检测中心	6	捻制质量	捻制			240		全部参数

电线电缆检测中心	7	钢绞线的最小破断拉力				490		全部参数
电线电缆检测中心	8	钢丝力学性能	抗拉强度			195		全部参数
电线电缆检测中心	8	钢丝力学性能	伸长率(L0=200mm)			195		全部参数
电线电缆检测中心	8	钢丝力学性能	扭转（L=100d)			770		全部参数
电线电缆检测中心	9	镀层质量	热镀锌钢丝表面			270		全部参数
电线电缆检测中心	9	镀层质量	钢丝锌层重量(g/m2)			270		全部参数
电线电缆检测中心	9	镀层质量	钢丝锌层牢固性（芯棒直径10d ，缠绕6圈）			280		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	直径偏差			220		3
电线电缆检测中心	1	尺寸	f值			110		3
电线电缆检测中心	2	机械性能	抗拉强度			295		3
电线电缆检测中心	2	机械性能	伸长率(L0=200 mm)			295		3
电线电缆检测中心	3	20℃时的电阻率				280		3
电线电缆检测中心	4	外观				270		3
	5	质量						3
电线电缆检测中心	1	尺寸及其允许偏差	直径偏差			75		全部参数
电线电缆检测中心	2	力学性能	伸长率(L0=200 mm)			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	扭转性能				770		全部参数
电线电缆检测中心	4	20℃时体积电阻率ρ20				220		全部参数
电线电缆检测中心	5	表面质量				270		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	直径			75		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	不圆度			110		全部参数

电线电缆检测中心	2	力学性能	抗拉强度σ			250		全部参数
电线电缆检测中心	2	力学性能	伸长率(L0=200 mm)			600		全部参数
电线电缆检测中心	3	20℃时体积电阻率ρ20				300		全部参数
电线电缆检测中心	4	外观质量				270		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	直径偏差	75		75		6
电线电缆检测中心	1	尺寸	不圆度	110		110		6
电线电缆检测中心	2	外观		270		270		6
电线电缆检测中心	3	机械性能	抗拉强度σ	250		250		6
电线电缆检测中心	4	卷绕试验(1 d卷绕8圈,退6圈,再紧密卷绕)		580		580		6
电线电缆检测中心	5	20℃时体积电阻率ρ20		220		220		6
电线电缆检测中心	1	外观	表面质量			25		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	导体直径			75		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	导体不圆度			30		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	漆膜厚度			75		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	漆包线外径			30		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	伸长率			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	回弹性(圆棒直径：50mm)(负荷： 15.0N)			300		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数

电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	刮漆			150		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	刮漆			150		全部参数
电线电缆检测中心	4	化学性能	耐溶剂性（标准溶剂温度60±3℃，铅笔硬度：H）			220		全部参数
电线电缆检测中心	4	化学性能	耐冷冻剂—萃取物(%)（耐一氯二氟甲烷R22）			3000		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	20℃时的直流电阻			220		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	击穿电压			0		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	击穿电压			600		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	击穿电压			800		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	漆膜连续性（个）（缺陷）（试验电压:1500V）			110		全部参数
电线电缆检测中心	6	热性能	热冲击（圆棒直径:2.240mm)（拉伸 /%）（试验温度:175℃）			280		全部参数
电线电缆检测中心	6	热性能	软化击穿（试验温度：270℃ 试验时间：2min 负荷：10.00N）			380		全部参数

电线电缆检测中心	7	温度指数	恒温寿命试验(h) （扭绞数：8圈，负荷砝码：13.50N）（老化温度Th：250℃）			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	恒温寿命试验(h) （扭绞数：8圈，负荷砝码：13.50N）（老化温度Th：250℃）			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	动态热重试验（升温速度β1=180℃/h, β2=240℃/h, β3=300℃/h）			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	相关系数r			0		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	最小温度指数-5000h对应的温度t			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	最小温度指数-20000h对应的温度t			1000		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	厚度a			120		全部参数
电线电缆检测中心	1	尺寸	宽度b			120		全部参数
电线电缆检测中心	2	圆角半径r				120		全部参数
电线电缆检测中心	3	母线截面积S				80		全部参数
电线电缆检测中心	4	平直度	窄边平直度			120		全部参数
电线电缆检测中心	4	平直度	宽边平直度			120		全部参数

电线电缆检测中心	5	机械性能	布氏硬度（HB）（球直径：5mm,试验力：2452N）			580		全部参数
电线电缆检测中心	5	机械性能	弯曲（宽边弯曲90°，弯曲圆柱直径:8mm)			580		全部参数
电线电缆检测中心	6	20℃时的电阻率				220		全部参数
电线电缆检测中心	7	表面质量				270		全部参数
电线电缆检测中心	1	外观	表面质量			25		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	导体直径			75		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	f值			30		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	漆膜厚度			75		全部参数
电线电缆检测中心	2	尺寸	漆包线外径			30		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	伸长率			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	回弹性(圆棒直径：50mm)(负荷： 15.0N)			300		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	柔韧性和附着性			250		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	刮漆			150		全部参数
电线电缆检测中心	3	机械性能	刮漆			150		全部参数

电线电缆检测中心	4	化学性能	耐溶剂性（标准溶剂温度60±3℃，铅笔硬度：H）			220		全部参数
电线电缆检测中心	4	化学性能	直焊性（试验温度:（390±5）℃ 试验时间：6s）			380		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	20℃时的直流电阻			220		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	击穿电压			0		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	击穿电压			600		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	漆膜连续性（个）（缺陷）（试验电压:1000V）			110		全部参数
电线电缆检测中心	5	电性能	介质损耗系数tanδ			800		全部参数
电线电缆检测中心	6	热性能	热冲击（圆棒直径:1.800mm）（试验温度:175℃）			280		全部参数
电线电缆检测中心	6	热性能	软化击穿（试验温度：200℃，试验时间：2min， 负荷：9.00N）			380		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	恒温寿命试验(h)（扭绞数：8圈，负荷砝码：13.50N）（老化温度Th：245℃）			1000		全部参数

电线电缆检测中心	7	温度指数	恒温寿命试验(h) （扭绞数：8圈，负荷砝码：13.50N）（老化温度Th：245℃）			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	动态热重试验(cal/mol)(升温速度β1=180℃/h, β2=240℃/h, β3=300℃/h）			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	相关系数r			5000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	最小温度指数-5000h对应的温度t			1000		全部参数
电线电缆检测中心	7	温度指数	最小温度指数-20000h对应的温度t			1000		全部参数
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				110		50黑
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				110		50黑
电线电缆检测中心	3	电线平均外径上限				75		50黑
电线电缆检测中心	4	导体根数(根)				75		50黑
电线电缆检测中心	5	f值				110		50黑
电线电缆检测中心	6	成品电缆标志				20		50黑
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	导体直流电阻			220	220/芯	50黑

电线电缆检测中心	7	电气性能试验	工频交流电压和击穿电压试验（1 kV 30 min 然后以 500V/s 的速度升压至 5 kV）			400		50黑
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	绝缘体积电阻系数			600		50黑
	8	高温压力				600		50黑
电线电缆检测中心	9	过热试验	(温度: 105 ℃ 时间: 48 h 室温卷绕 芯轴直径: 30 mm 负荷: 30 kg 卷绕速度: 0.2 r/s 卷绕 圈数: 4） 卷绕后			720		50黑
电线电缆检测中心	10	热收缩试验（150 ℃ ，15 min）				600		50黑
电线电缆检测中心	11	低温性能试验	低温冲击(温度: -15℃ 时间: 16 h 落锤 质量: 400 g ） 冲击后			800		50黑
	11	低温性能试验	低温卷绕			800		50黑
	12	绝缘附着力				400		50黑
电线电缆检测中心	13	绝缘剥离试验 剥离20 mm 长绝缘				400		50黑
电线电缆检测中心	14	耐油试验（温度: 90 ℃ 时间: 48 h 室温卷绕芯轴直径: 30 mm 负荷: 30 kg 卷绕速度: 0.2 r/s 卷绕圈数: 4） 卷绕后				720		50黑

电线电缆检测中心	15	耐燃料试验（室温浸液：30 min 室温卷绕 芯轴直径：30 mm 负荷：30 kg 卷绕速度：0.2 r/s 卷绕圈数：4）卷绕后				2000		50黑
电线电缆检测中心	16	绝缘刮磨试验（频率：55 次/min 砝码质量：1250 g）				500		50黑
	17	燃烧试验				600		50黑
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				80		1.25 黑白
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				80		1.25 黑白
电线电缆检测中心	3	成品外径				80		1.25 黑白
电线电缆检测中心	4	导体根数				80		1.25 黑白
电线电缆检测中心	5	导体单丝直径				80		1.25 黑白
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	导体直流电阻			600		1.25 黑白
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	耐电压（1 kV 30 min 然后以 500V/s 的速率升压至 5 kV）			600		1.25 黑白
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	绝缘体积电阻率			500		1.25 黑白
电线电缆检测中心	7	机械特性	绝缘拉伸试验			250		1.25 黑白
电线电缆检测中心	7	机械特性	绝缘拉伸试验			1250		1.25 黑白
电线电缆检测中心	7	机械特性	加热变形性（80 ℃ 4 h） 加热变形后，耐电压试验（1 kV 1 min）			200		1.25 黑白

电线电缆检测中心	8	低温性能试验	低温卷绕（温度：-40 ℃ 冷冻时间：4 h 芯轴直径：10 mm ）			400		1.25 黑白
电线电缆检测中心	8	低温性能试验	低温卷绕（温度：-40 ℃ 冷冻时间：4 h 芯轴直径：10 mm ）			400		1.25 黑白
电线电缆检测中心	8	低温性能试验	低温冲击（温度：-15 ℃ ，冷冻时间：16 h ， 落锤质量：100 g ） 冲击后			400		1.25 黑白
电线电缆检测中心	8	低温性能试验	低温冲击（温度：-15 ℃ ，冷冻时间：16 h ， 落锤质量：100 g ） 冲击后			400		1.25 黑白
电线电缆检测中心	9	耐磨性试验	拖磨试验（纱布移动速度：1500 mm/ min 附加重量：0.2 kg ）			500		1.25 黑白
电线电缆检测中心	9	耐磨性试验	刮磨试验（刮针直径：0.45 mm 运行速度：55 次/ min 负荷：7 N ）			500		1.25 黑白
电线电缆检测中心	10	耐热试验Ⅰ	耐热性（A） （温度：120 ℃ 时间：120 h 芯轴直径：165 mm ） 卷绕后，耐电压试验（1 kV 1 min ）			2000		1.25 黑白

电线电缆检测中心	11	热收缩－两端收缩长度 （150 ℃，15 min）				500		1.25 黑白
电线电缆检测中心	12	难燃性试验（30 s ） 移去火焰后自行熄灭时间				600		1.25 黑白
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				80		1
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				80		1
电线电缆检测中心	3	电线外形尺寸				80		1
电线电缆检测中心	4	导体根数				80		1
电线电缆检测中心	5	导体单丝直径				80		1
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	线性电阻			600		1
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	介电硬度和耐击穿电压试验（ 1 kV ，30 min 然后以 500 V/s 的速度升压至 5 kV）			600		1
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	短路试验（45A ，3 min）			0		1
电线电缆检测中心	6	电气性能试验	短路试验（45A ，3 min）			0		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	耐绝缘体牵引和拉延			250		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	耐绝缘体牵引和拉延			250		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	耐绝缘体牵引和拉延			0		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	耐绝缘体牵引和拉延			0		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	高温压力（131 ℃， 4 h） 高温压力后，介电硬度试验 （1 kV ，30 min）			600		1

电线电缆检测中心	7	机械特性	耐缠绕性（温度：-40 ℃ 时间：4 h 芯轴直径：10 mm 重物：2.5 kg 缠绕速度：1 s-1 缠绕圈数：3） 缠绕后抗缠绕后，介电硬度试验 （1 kV 30 min ）			480		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	刮擦导致的磨损 （负重：7 N 刮针直径：0.45 mm 频率：55 次/ min 行程：15.5 mm）			500		1
电线电缆检测中心	7	机械特性	导体在导体上的磨损（移动幅度：6.35 mm 振动频率：10 Hz ）			600		1
电线电缆检测中心	8	物理—化学特性	热老化（150 ℃，240 h 抗热老化后在-25 ℃ 下缠绕）			1200		1
电线电缆检测中心	8	物理—化学特性	热老化（150 ℃，240 h 抗热老化后在-25 ℃ 下缠绕）			800		1

电线电缆检测中心	8	物理—化学特性	热超负荷试验（175 ℃，6 h 热超负荷试验后在室温下缠绕 ，芯轴直径: 3 mm， 重物: 2.5 kg ，缠绕圈数: 3）			600		1
电线电缆检测中心	8	物理—化学特性	热超负荷试验（175 ℃，6 h 热超负荷试验后在室温下缠绕 ，芯轴直径: 3 mm， 重物: 2.5 kg ，缠绕圈数: 3）			1000		1
电线电缆检测中心	8	物理—化学特性	火焰的不传播试验（15 s） 停止供火后试样上R1R2间有焰持续燃烧时间			400		1
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				80		0.75 白
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				80		0.75 白
电线电缆检测中心	3	电线外形尺寸				80		0.75 白
电线电缆检测中心	4	导体外形尺寸				80		0.75 白
电线电缆检测中心	5	导体根数				80		0.75 白
电线电缆检测中心	6	导体单丝直径				75		0.75 白
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	20 ℃ 导体直流电阻			600		0.75 白

电线电缆检测中心	7	电气性能试验	耐电压（1 kV 30 min 然后以 500V/s 的速率升压至 5 kV）			600		0.75 白
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	绝缘体积电阻率			500		0.75 白
电线电缆检测中心	8	机械物理性能试验	高温压力（125 ℃，4 h） 高温压力后，耐电压试验（1 kV，1 min）			600		0.75 白
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 6 mm 重物: 0.5 kg 卷绕速度: 1 s-1 卷绕圈数: 3圈）			400		0.75 白
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 6 mm 重物: 0.5 kg 卷绕速度: 1 s-1 卷绕圈数: 3圈）			400		0.75 白
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温冲击（温度: -15 ℃ 时间: 16 h 落锤 质量: 100 g）			400		0.75 白
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温冲击（温度: -15 ℃ 时间: 16 h 落锤 质量: 100 g）			400		0.75 白

电线电缆检测中心	10	热性能试验	短期老化（150 ℃，240 h 短期老化后在-25 ℃ 下卷绕，芯轴直径: 6 mm）			1200		0.75 白
电线电缆检测中心	10	热性能试验	短期老化（150 ℃，240 h 短期老化后在-25 ℃ 下卷绕，芯轴直径: 6 mm）			600		0.75 白
电线电缆检测中心	10	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室 温度下卷绕，芯轴直径: 2 mm，重物: 0.5 kg）			600		0.75 白
电线电缆检测中心	10	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室 温度下卷绕，芯轴直径: 2 mm，重物: 0.5 kg）			1000		0.75 白
电线电缆检测中心	10	热性能试验	热收缩－绝缘任意一端收缩（mm）（150 ℃，15 min）			600		0.75 白
电线电缆检测中心	11	抗延燃试验（15 s）	移去火焰后自行熄灭时间			300		0.75 白
电线电缆检测中心	11	抗延燃试验（15 s）	试样上端剩余绝缘长度			300		0.75 白
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度				80		1
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				80		1

电线电缆检测中心	3	电线外形尺寸				80		1
电线电缆检测中心	4	导线外形尺寸				80		1
电线电缆检测中心	5	导体根数				80		1
电线电缆检测中心	6	导体单丝直径				110		1
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	20 ℃ 导体直流电阻			600		1
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	耐电压（1 kV 30 min 然后以 500V/s 的速率升压至 5 kV）			600		1
电线电缆检测中心	7	电气性能试验	绝缘体积电阻率			500		1
电线电缆检测中心	8	机械物理性能试验	高温压力（125 ℃，4 h） 高温压力后，耐电压试验（1 kV ，1 min）			600		1
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 10 mm 砝码: 2.5 kg 卷绕速度:1 s-1 卷绕匝数: 3）			400		1
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 10 mm 砝码: 2.5 kg 卷绕速度:1 s-1 卷绕匝数: 3）			400		1

电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温冲击（温度：-15 ℃ 时间：16 h 落锤质量：100 g ）			400		1
电线电缆检测中心	9	低温性能试验	低温冲击（温度：-15 ℃ 时间：16 h 落锤质量：100 g ）			400		1
电线电缆检测中心	10	拖磨试验 （附加重物：0.2 kg 带子移动速率：1500 mm / min）				500		1
电线电缆检测中心	11	热性能试验	短期老化			1200		1
电线电缆检测中心	11	热性能试验	（150 ℃，240 h 短期老化后在-25 ℃ 下卷绕 ，芯轴直径：10 mm ）			600		1
电线电缆检测中心	11	热性能试验	短期老化（150 ℃，240 h 短期老化后在-25 ℃ 下卷绕 ，芯轴直径：10 mm ）			1000		1
电线电缆检测中心	11	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室温下卷绕，芯轴直径：3 mm，砝码：2.5 kg）			600		1
电线电缆检测中心	11	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室温下卷绕，芯轴直径：3 mm，砝码：2.5 kg）			1000		1

电线电缆检测中心	12	热收缩－绝缘任意一端收缩（mm）（150 ℃，15 min）				500		1
电线电缆检测中心	13	抗延燃试验（15 s）	移去火焰后自行熄灭时间(s)			300		1
电线电缆检测中心	13	抗延燃试验（15 s）	上支架下缘与炭化部分起点间距离(mm)			300		1
电线电缆检测中心	1	材料烟密度		GB/T 8323-2008		5000		GB/T 8323-2008
电线电缆检测中心	1	毒性指数		GB/T 32129-2015		5000		GB/T32129-2015
	1	拉伸强度				250		WDZ-Y-H90
	2	断裂拉伸应变				250		WDZ-Y-H90
	3	空气烘箱老化试验				1800		WDZ-Y-H90
	3	空气烘箱老化试验	抗张强度变化率			250		WDZ-Y-H90
	3	空气烘箱老化试验	断裂伸长率变化率			250		WDZ-Y-H90
	4	热变形				400		WDZ-Y-H90
	5	20℃体积电阻率				300		WDZ-Y-H90
	6	介电强度试验				400		WDZ-Y-H90
	7	耐热冲击试验				300		WDZ-Y-H90
	8	冲击脆化温度				800		WDZ-Y-H90
	9	耐臭氧试验				1800		WDZ-Y-H90
	10	浸热水试验				1800		WDZ-Y-H90
	10	浸热水试验	抗张强度变化率			250		WDZ-Y-H90
	10	浸热水试验	断裂伸长率变化率			250		WDZ-Y-H90
	13	燃烧释放气体酸性	HCl和HBr含量			3000		WDZ-Y-H90
	13	燃烧释放气体酸性	HF含量			3000		WDZ-Y-H90
	13	燃烧释放气体酸性	pH值和电导率			3000		WDZ-Y-H90
	14	烟密度	无焰			2500		WDZ-Y-H90
	14	烟密度	有焰			2500		WDZ-Y-H90
	15	氧指数	未给值			3000		WDZ-Y-H90
	15	氧指数	给值			600		WDZ-Y-H90
	1	拉伸强度				250		WDZ-Y-J70
	2	断裂拉伸应变				250		WDZ-Y-J70
	3	空气烘箱老化试验				1800		WDZ-Y-J70
	3	空气烘箱老化试验	抗张强度变化率			250		WDZ-Y-J70
	3	空气烘箱老化试验	断裂伸长率变化率			250		WDZ-Y-J70
	4	热变形				400		WDZ-Y-J70

	6	体积电阻率	20℃			300		WDZ-Y-J70
	6	体积电阻率	工作温度			500		WDZ-Y-J70
	7	介电强度试验				400		WDZ-Y-J70
	8	耐热冲击试验				300		WDZ-Y-J70
	11	冲击脆化温度				800		WDZ-Y-J70
	13	燃烧释放气体酸性	HCl和HBr含量			3000		WDZ-Y-J70
	13	燃烧释放气体酸性	HF含量			3000		WDZ-Y-J70
	13	燃烧释放气体酸性	pH值和电导率			3000		WDZ-Y-J70
	14	烟密度	无焰			2500		WDZ-Y-J70
	14	烟密度	有焰			2500		WDZ-Y-J70
	15	氧指数	未给值			3000		WDZ-Y-J70
	15	氧指数	给值			600		WDZ-Y-J70
	1	拉伸强度				250		WDZ-YJ-
	2	断裂拉伸应变				250		WDZ-YJ-J125
	3	空气烘箱老化试验				1800		WDZ-YJ-J125
	3	空气烘箱老化试验	抗张强度变化率			250		WDZ-YJ-J125
	3	空气烘箱老化试验	断裂伸长率变化率			250		WDZ-YJ-J125
	5	体积电阻率	20℃			300		WDZ-YJ-
	5	体积电阻率	工作温度			500		WDZ-YJ-
	6	介电强度试验				400		WDZ-YJ-J125
	8	冲击脆化温度				800		WDZ-YJ-J125
	10	氧指数	给值			600		WDZ-YJ-
	10	氧指数	未给值			3000		WDZ-YJ-
	11	烟密度	有焰			2500		WDZ-YJ-
	11	烟密度	无焰			2500		WDZ-YJ-
	12	燃烧释放气体酸性	HCl和HBr含量			3000		WDZ-YJ-J125
	12	燃烧释放气体酸性	HF含量			3000		WDZ-YJ-J125
	12	燃烧释放气体酸性	pH值和电导率			3000		WDZ-YJ-J125
	13	绝缘热延伸试验				820		WDZ-YJ-J125
	1	J-70	型式			2300		(V,FV)
	2	J-70	监督			1150		(V,FV)
	2	JR-70	型式			2300		(V,FV)
	2	JR-70	监督			1150		(V,FV)
	3	H-70	型式			2150		(V,FV)
	3	H-70	监督			1075		(V,FV)
	4	HR-70	型式			2150		(V,FV)
	4	HR-70	监督			1075		(V,FV)
	5	J-90	型式			3150		(V,FV)
	5	J-90	监督			1575		(V,FV)
	6	H1-90	型式			2450		(V,FV)
	6	H1-90	监督			1225		(V,FV)
	7	H11-90	型式			2900		(V,FV)
	7	H11-90	监督			1450		(V,FV)
	8	JGD-70	型式			2700		(V,FV)
	8	JGD-70	监督			1350		(V,FV)
	9	YJV22	型式			10746		(V,FV)

	1	01（BV）	监督（FC）			203		C和FC
	1	01（BV）	型式			833		C和FC
	2	01（BV）	监督（FC）型式			417		C和FC
	3	BLV	型式			833		C和FC
	3	BLV	监督（FC）			203		C和FC
	3	BLV	监督（FC）型式			417		C和FC
	4	02（RV）	型式			788		C和FC
	4	02（RV）	监督（FC）			203		C和FC
	4	02（RV）	监督（FC）型式			394		C和FC
	5	05（BV）	型式			788		C和FC
	5	05（BV）	监督（FC）			203		C和FC
	5	05（BV）	监督（FC）型式			394		C和FC
	6	06（RV）	型式			788		C和FC
	6	06（RV）	监督（FC）			203		C和FC
	6	06（RV）	监督（FC）型式			394		C和FC
	7	BV	型式			788		C和FC
	7	BV	监督（FC）			203		C和FC
	7	BV	监督（FC）型式			394		C和FC
	8	BVR	型式			788		C和FC
	8	BVR	监督（FC）			203		C和FC
	8	BVR	监督（FC）型式			394		C和FC
	9	AV	型式			788		C和FC
	9	AV	监督（FC）			203		C和FC
	9	AV	监督（FC）型式			394		C和FC
	10	AVR	型式			788		C和FC
	10	AVR	监督（FC）			203		C和FC
	10	AVR	监督（FC）型式			394		C和FC
	11	AVP	型式			788		C和FC
	11	AVP	监督（FC）			203		C和FC
	11	AVP	监督（FC）型式			394		C和FC
	12	RVP	型式			788		C和FC
	12	RVP	监督（FC）			203		C和FC

	12	RVP	监督（FC）型式			394		C和FC
	13	07（BV-90）	型式			860		C和FC
	13	07（BV-90）	监督（FC）			203		C和FC
	13	07（BV-90）	监督（FC）型式			430		C和FC
	14	08（RV-90）	型式			860		C和FC
	14	08（RV-90）	监督（FC）			203		C和FC
	14	08（RV-90）	监督（FC）型式			430		C和FC
	15	AV-90	型式			860		C和FC
	15	AV-90	监督（FC）			203		C和FC
	15	AV-90	监督（FC）型式			430		C和FC
	16	AVR-90	型式			860		C和FC
	16	AVR-90	监督（FC）			203		C和FC
	16	AVR-90	监督（FC）型式			430		C和FC
	17	AVP-90	型式			860		C和FC
	17	AVP-90	监督（FC）			203		C和FC
	17	AVP-90	监督（FC）型式			430		C和FC
	18	PVP-90	型式			860		C和FC
	18	PVP-90	监督（FC）			203		C和FC
	18	PVP-90	监督（FC）型式			430		C和FC
	19	BVV	型式			2232		C和FC
	19	BVV	监督（FC）			585		C和FC
	19	BVV	监督（FC）型式			1116		C和FC
	20	BLVV	型式			2232		C和FC
	20	BLVV	监督（FC）			585		C和FC
	20	BLVV	监督（FC）型式			1116		C和FC
	21	RVVP	型式			2232		C和FC
	21	RVVP	监督（FC）			585		C和FC
	21	RVVP	监督（FC）型式			1116		C和FC
	21	RVVPS	型式			2232		C和FC
	21	RVVPS	监督（FC）			585		C和FC

	21	RVVPS	监督（FC）型式			1116		C和FC
	22	RVVP1	型式			2232		C和FC
	22	RVVP1	监督（FC）			585		C和FC
	22	RVVP1	监督（FC）型式			1116		C和FC
	23	AVVR	型式			2232		C和FC
	23	AVVR	监督（FC）			585		C和FC
	23	AVVR	监督（FC）型式			1116		C和FC
	24	10（BVV）	型式			2412		C和FC
	24	10（BVV）	监督（FC）			765		C和FC
	24	10（BVV）	监督（FC）型式			1206		C和FC
	25	BVVB	型式			2210		C和FC
	25	BVVB	监督（FC）			585		C和FC
	25	BVVB	监督（FC）型式			1105		C和FC
	26	BLVVB	型式			2210		C和FC
	26	BLVVB	监督（FC）			585		C和FC
	26	BLVVB	监督（FC）型式			1105		C和FC
	27	52(RVV)	型式			2070		C和FC
	27	52(RVV)	监督（FC）			738		C和FC
	27	52(RVV)	监督（FC）型式			1035		C和FC
	28	53(RVV)	型式			2250		C和FC
	28	53(RVV)	监督（FC）			738		C和FC
	28	53(RVV)	监督（FC）型式			1125		C和FC
	29	RVV	型式			2070		C和FC
	29	RVV	监督（FC）			738		C和FC
	29	RVV	监督（FC）型式			1035		C和FC
	30	RVS	型式			1350		C和FC
	30	RVS	监督（FC）			338		C和FC
	30	RVS	监督（FC）型式			675		C和FC
	31	AVRS	型式			1350		C和FC
	31	AVRS	监督（FC）			338		C和FC
	31	AVRS	监督（FC）型式			675		C和FC
	32	53YZ	型式			2394		C和FC

	32	53YZ	监督（FC）			1152		C和FC
	32	53YZ	监督（FC）型式			1197		C和FC
	33	YZ	型式			2394		C和FC
	33	YZ	监督（FC）			1152		C和FC
	33	YZ	监督（FC）型式			1197		C和FC
	34	YC	型式			2394		C和FC
	34	YC	监督（FC）			1152		C和FC
	34	YC	监督（FC）型式			1197		C和FC
	35	YQ	型式			2394		C和FC
	35	YQ	监督（FC）			1152		C和FC
	35	YQ	监督（FC）型式			1197		C和FC
	36	YZB	型式			2394		C和FC
	36	YZB	监督（FC）			1152		C和FC
	36	YZB	监督（FC）型式			1197		C和FC
	37	57YZW	型式			2795		C和FC
	37	57YZW	监督（FC）			702		C和FC
	37	57YZW	监督（FC）型式			1398		C和FC
	38	66YCW	型式			2795		C和FC
	38	66YCW	监督（FC）			702		C和FC
	38	66YCW	监督（FC）型式			1398		C和FC
	39	YZW	型式			2795		C和FC
	39	YZW	监督（FC）			702		C和FC
	39	YZW	监督（FC）型式			1398		C和FC
	40	YCW	型式			2795		C和FC
	40	YCW	监督（FC）			702		C和FC
	40	YCW	监督（FC）型式			1398		C和FC
	41	YQW	型式			2795		C和FC
	41	YQW	监督（FC）			702		C和FC
	41	YQW	监督（FC）型式			1398		C和FC
	42	YZWB	型式			2795		C和FC
	42	YZWB	监督（FC）			702		C和FC

	42	YZWB	监督（FC）型式			1398		C和FC
	43	81YH	型式			1053		C和FC
	43	81YH	监督（FC）			266		C和FC
	43	81YH	监督（FC）型式			527		C和FC
	44	82YHF	型式			1256		C和FC
	44	82YHF	监督（FC）			266		C和FC
	44	82YHF	监督（FC）型式			628		C和FC
	45	03YG	型式			734		C和FC
	45	03YG	监督（FC）			333		C和FC
	45	03YG	监督（FC）型式			438		C和FC
	46	227IEC43(SVR)	型式			809		C和FC
	46	227IEC43(SVR)	监督（FC）			203		C和FC
	46	227IEC43(SVR)	监督（FC）型式			483		C和FC
	48	227IEC71(TVVB)	型式			2466		C和FC
	48	227IEC71(TVVB)	监督（FC）型式			1233		C和FC
	48	227IEC71(TVVB)	监督（FC）			563		C和FC
	49	RVB	型式			1778		C和FC
	49	RVB	监督（FC）型式			889		C和FC
	49	RVB	监督（FC）			338		C和FC
	50	60227 IEC 71f(TVVB)	型式			2466		C和FC
	50	60227 IEC 71f(TVVB)	监督（FC）			563		C和FC
	50	60227 IEC 71f(TVVB)	监督（FC）型式			1233		C和FC
	1	弹性模量		GB/T12706-2008		500		GB/T12706-2008弹性模量
	1	硬度		GB/T12706-2008		200		GB/T12706-2008硬度
	1	结构尺寸	导体材料			55		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	绝缘厚度			110		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	综合护套用铝带厚度			110		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	聚乙烯套与内衬层一次挤出厚度			110		PTYA23-12×1.0

	1	结构尺寸	铠装钢带			55		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	外形尺寸			75		PTYA23-12×1.0
	2	电性能	20℃导体直流电阻			660		PTYA23-12×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘抗张强度			250		PTYA23-12×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘断裂伸长率			250		PTYA23-12×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前抗张强度			250		PTYA23-12×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前断裂伸长率			250		PTYA23-12×1.0
	1	结构尺寸	导体材料			55		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	绝缘厚度			110		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	铝护套厚度			110		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	挤包塑料套的最小厚度			110		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	铠装钢带			55		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	外形尺寸			75		PTYL23-12×1.0
	2	电性能	20℃导体直流电阻			660		PTYL23-12×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘抗张强度			250		PTYL23-12×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘断裂伸长率			250		PTYL23-12×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前抗张强度			250		PTYL23-12×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前断裂伸长率			250		PTYL23-12×1.0
	1	结构尺寸	导体材料			55		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	绝缘厚度			110		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	铝带厚度			110		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	聚乙烯套与内衬层一次挤出厚度			110		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	铠装钢带			55		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWA239×1.0

	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	外形尺寸			75		SPTYWA239×1.0
	2	电性能	20℃导体直流电阻			660		SPTYWA239×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前抗张强度			250		SPTYWA239×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前断裂伸长率			250		SPTYWA239×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前抗张强度			250		SPTYWA239×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前断裂伸长率			250		SPTYWA239×1.0
	1	结构尺寸	导体材料			55		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	绝缘厚度			110		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	铝护套厚度			110		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	铝护套外塑料套厚度			110		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	铠装钢带			55		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	外形尺寸			75		SPTYWL234×1.0
	2	电性能	20℃导体直流电阻			660		SPTYWL234×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前抗张强度			250		SPTYWL234×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前断裂伸长率			250		SPTYWL234×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前抗张强度			250		SPTYWL234×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前断裂伸长率			250		SPTYWL234×1.0
	1	结构尺寸	导体材料			55		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	绝缘厚度			110		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	铜带厚度			44		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	铜带重叠量			44		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	铝护套厚度			110		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	铝护套外塑料套厚度			110		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	泄流线直径			44		SPTYWPL2324B×1.0

	1	结构尺寸	铠装钢带			55		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	钢带铠装			55		SPTYWPL2324B×1.0
	1	结构尺寸	外形尺寸			75		SPTYWPL2324B×1.0
	2	电性能	20℃导体直流电阻			660		SPTYWPL2324B×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前抗张强度			250		SPTYWPL2324B×1.0
	3	绝缘机械性能	绝缘热老化前断裂伸长率			250		SPTYWPL2324B×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前抗张强度			250		SPTYWPL2324B×1.0
	4	护套机械性能	护套热老化前断裂伸长率			250		SPTYWPL2324B×1.0
	1	耐火试验	耐火90min			3000		GB/T 19666-2005（燃烧等特殊性能）
	1	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		电缆单根垂直燃烧试验
	1	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		电缆单根垂直燃烧试验
	1	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		成束燃烧试验-A类
	1	成束燃烧试验-B类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3500		成束燃烧试验-B类
	1	成束燃烧试验-C类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		成束燃烧试验-C类
	1	成束燃烧试验-D类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000		成束燃烧试验-D类
	1	烟密度试验	最小透光率			3000		烟密度试验-最小透光
	1	pH值和电导率试验	pH值			1500		pH值
	1	pH值和电导率试验	电导率			1500		电导率
	1	酸气含量试验				3000		酸气含量试验
	1	氟含量试验				3000		氟含量试验

电线电缆检测中心	1	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）	2A熔断器不断，指示灯未熄			3500		耐火试验
	1	耐火试验 （供火时间180 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄 耐				7000		耐火试验180min
	1	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）-2A熔断器不断，指示灯未熄		19216		3500		耐火试验90min
	1	耐火试验-冲击2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		耐火试验-冲击耐火
	1	耐火试验-喷淋2A熔断器不断，指示灯未熄				6000		耐火试验-喷淋耐火
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		J-70
	2	体积电阻率	工作温度时体积电阻率			300		J-70
	3	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		J-70
	4	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		J-70
	4	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		J-70
	5	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		J-70
	5	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		J-70
	5	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		J-70
	5	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		J-70
	6	热老化质量损失				240		J-70
	7	热变形				200		J-70
	8	200℃热稳定性时间				300		J-70
	9	介电强度试验				400		J-70
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		JR-70
	1	体积电阻率	工作温度时体积电阻率			300		JR-70

	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		JR-70
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		JR-70
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		JR-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		JR-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		JR-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		JR-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		JR-70
	5	热老化质量损失				240		JR-70
	6	热变形				200		JR-70
	7	200℃热稳定性时间				300		JR-70
	8	介电强度试验				400		JR-70
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		H-70
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		H-70
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		H-70
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		H-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		H-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		H-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		H-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		H-70
	5	热老化质量损失				240		H-70
	6	热变形				200		H-70
	7	200℃热稳定性时间				300		H-70
	8	介电强度试验				400		H-70
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		HR-70
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		HR-70
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		HR-70
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		HR-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		HR-70

	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		HR-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		HR-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		HR-70
	5	热老化质量损失				240		HR-70
	6	热变形				200		HR-70
	7	200℃热稳定性时间				300		HR-70
	8	介电强度试验				400		HR-70
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		JGD-70
	1	体积电阻率	工作温度时体积电阻率			300		JGD-70
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		JGD-70
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		JGD-70
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		JGD-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		JGD-70
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		JGD-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		JGD-70
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		JGD-70
	5	热老化质量损失				240		JGD-70
	6	热变形				200		JGD-70
	7	200℃热稳定性时间				300		JGD-70
	8	介电强度试验				400		JGD-70
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		HI-90
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		HI-90
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		HI-90
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		HI-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		HI-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		HI-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		HI-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		HI-90

	5	热老化质量损失				240		HI-90
	6	热变形				200		HI-90
	7	200℃热稳定性时间				300		HI-90
	8	介电强度试验				400		HI-90
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		HII-90
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		HII-90
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		HII-90
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		HII-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		HII-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		HII-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		HII-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		HII-90
	5	热老化质量损失				240		HII-90
	6	热变形				200		HII-90
	7	200℃热稳定性时间				300		HII-90
	8	介电强度试验				400		HII-90
	1	体积电阻率	20℃体积电阻率 Ω·m			300		J-90
	1	体积电阻率	工作温度时体积电阻率			300		J-90
	2	冲击脆化性能（试验温度：-15℃）	试样破坏率			200		J-90
	3	老化前机械物理性能	拉伸强度			250		J-90
	3	老化前机械物理性能	断裂拉伸应变			250		J-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度			900		J-90
	4	老化后机械物理性能	拉伸强度变化率			140		J-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变			900		J-90
	4	老化后机械物理性能	断裂拉伸应变变化率			140		J-90
	5	热老化质量损失				240		J-90
	6	热变形				200		J-90
	7	200℃热稳定性时间				300		J-90
	8	介电强度试验				400		J-90

电线电缆检测中心	1	导体材料				0		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	6	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	6	电性能	成品电缆电压试验（2500V，5min）			400		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	6	电性能	105℃绝缘电阻			500		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	7	绝缘机械性能	空气烘箱老化后			1150		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	7	绝缘机械性能	空气烘箱老化后			1150		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	载荷下延伸率			410		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	冷却后永久伸长率			410		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	9	热收缩试验（135℃，1h）	收缩率			600		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5

	10	低温卷绕试验（-20℃）	不开裂			400		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	11	烟密度试验	最小透光率			3000		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	12	燃烧气体的腐蚀性	pH值			1500		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	12	燃烧气体的腐蚀性	电导率			1500		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	13	成束阻燃性能	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			3000	C:3000;B:3500;A:4000	全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	14	耐火试验 （供火时间90 min +冷却时间15 min）	2A熔断器不断，指示灯未熄			3500		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	15	标志				20		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	16	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	16	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
	17	电性能	直流耐压(240h，60℃，DC 220V)			2000		全项WDZAN-BYJ-105 450/750 1×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料						常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	5	外径测量				75		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5

电线电缆检测中心	6	电性能	导体直流电阻(20℃)			220		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	7	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	载荷下延伸率			410		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	8	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm)	冷却后永久伸长率			410		常规WDZA-BYJ 450/750V 1×2.5
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.1-2015				VLHV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		VLHV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		VLHV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		VLHV22
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		VLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		VLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		VLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		VLHV22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		VLHV22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		VLHV22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		VLHV22
电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		VLHV22
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		VLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VLHV22

电线电缆检测中心	11	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		VLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		VLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		VLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘吸水试验(电压法)			1200		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHV22
电线电缆检测中心	14	高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		VLHV22
电线电缆检测中心	15	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22

电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHV22
电线电缆检测中心	17	低温冲击试验(-15℃)				400		VLHV22
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		VLHV22
电线电缆检测中心	18	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		VLHV22
电线电缆检测中心	19	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		VLHV22
电线电缆检测中心	2	导体材料		GB/T31840.1-2015				VLHV22常规
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	6	内衬层最薄处厚度				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	7	铠装金属带尺寸	层			55		VLHV22常规

电线电缆检测中心	7	铠装金属带尺寸	厚			55		VLHV22常规
电线电缆检测中心	7	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		VLHV22常规
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		VLHV22常规
电线电缆检测中心	11	电缆外径				75		VLHV22常规
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHV22常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.1-2015				YJLHV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		YJLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		YJLHV22
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		YJLHV22
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJLHV22

电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHV22
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		YJLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			300		YJLHV22
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		YJLHV22
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22

电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验-断裂伸长率（-15℃）				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	21	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		YJLHV22
电线电缆检测中心	23	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	3	导体材料		GB/T31840.1-2015				YJLHV22常规

电线电缆检测中心	4	导体单线根数				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	7	绝缘平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	8	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	9	护套平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	11	护套最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	12	电缆外径				75		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	18	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.1-2015				VLHVS2
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		VLHVS2
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		VLHVS2
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		VLHVS2
电线电缆检测中心	6	内衬层最薄处厚度				110		VLHVS2
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		VLHVS2
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		VLHVS2

电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		VLHVS2
电线电缆检测中心	10	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VLHVS2
电线电缆检测中心	10	电性能	20℃绝缘电阻常数Ki			600		VLHVS2
电线电缆检测中心	10	电性能	70℃绝缘电阻常数Ki			600		VLHVS2
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		VLHVS2
电线电缆检测中心	10	电性能	绝缘吸水试验(电压法)			1200		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHVS2
电线电缆检测中心	11	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2

电线电缆检测中心	12	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHVS2
电线电缆检测中心	12	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		VLHVS2
电线电缆检测中心	14	标志	成品电缆表面标志			10		VLHVS2
电线电缆检测中心	14	标志	标志间距离			10		VLHVS2
电线电缆检测中心	16	高温压力试验	压痕中间值/绝缘平均厚度			600		VLHVS2
电线电缆检测中心	17	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		VLHVS2
电线电缆检测中心	18	低温冲击试验(-15℃)				400		VLHVS2
电线电缆检测中心	19	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		VLHVS2
电线电缆检测中心	19	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		VLHVS2
电线电缆检测中心	20	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		VLHVS2
电线电缆检测中心	2	导体材料		GB/T31840.1-2015				VLHVS2常规
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		VLHVS2常规

电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	7	绝缘最薄处厚度				110		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	11	电缆外径				75		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	16	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		VLHVS2常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.1-2015				YJLHVS2
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	层			55		YJLHVS2
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	厚			55		YJLHVS2
电线电缆检测中心	6	铠装金属带尺寸	包带间隙与金属带宽度之比			55		YJLHVS2
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	9	电缆外径				75		YJLHVS2

电线电缆检测中心	10	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	10	标志	标志间距离			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	11	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJLHVS2
电线电缆检测中心	11	电性能	90℃绝缘电阻常数Ki			300		YJLHVS2
电线电缆检测中心	11	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2

电线电缆检测中心	16	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	高温压力试验-压痕中间值/护套平均厚度				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	低温拉伸试验-断裂伸长率（-15℃）				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	21	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		YJLHVS2
电线电缆检测中心	22	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.1-2015				YJLHVS2常规

电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	7	电缆外径				75		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	8	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	9	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	10	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	10	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	11	护套机械性能	老化前拉力试验			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.2-2015				YJLHV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHV22

电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		YJLHV22
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		YJLHV22
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		YJLHV22

电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			400		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22

电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		YJLHV22
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		YJLHV22
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		YJLHV22

电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		YJLHV22
电线电缆检测中心	30	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.2-2015				YJLHV22常规
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	11	护套平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	12	护套最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	13	电缆外径				75		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHV22常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22常规

电线电缆检测中心	2	导体材料		GB/T31840.2-2015				YJLHVS2
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	6	偏心度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	7	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	8	铜带厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	护套平均厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	护套最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	电缆外径				75		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻（20℃）			960		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	弯曲试验			470		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	加热循环试验			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHVS2

电线电缆检测中心	17	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15min)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	20	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	20	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	21	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHVS2

电线电缆检测中心	22	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	24	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	25	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	27	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	28	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHVS2

电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	30	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	30	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	31	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.2-2015				YJLHS2常规
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	11	护套平均厚度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	12	护套最薄处厚度				110		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	13	电缆外径				75		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHS2常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHS2常规

电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHS2常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.3-2015				YJLHV22
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	9	铠装层：钢带层数				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	10	钢带厚度				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	11	包带间隙与金属带宽度之比				55		YJLHV22
电线电缆检测中心	12	护套平均厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	13	护套最薄处厚度				110		YJLHV22
电线电缆检测中心	14	电缆外径				75		YJLHV22
电线电缆检测中心	15	标志	标志间距离			10		YJLHV22
电线电缆检测中心	15	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHV22

电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲试验			470		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	加热循环试验			2000		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		YJLHV22
电线电缆检测中心	16	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	17	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHV22

电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	18	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHV22
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	19	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22
电线电缆检测中心	20	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	21	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			400		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22

电线电缆检测中心	22	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHV22
电线电缆检测中心	23	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHV22
电线电缆检测中心	24	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		YJLHV22
电线电缆检测中心	26	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		YJLHV22
电线电缆检测中心	27	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	28	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHV22
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		YJLHV22
电线电缆检测中心	29	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		YJLHV22
电线电缆检测中心	30	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHV22
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.3-2015				YJLHV22常规
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHV22常规

电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	11	护套平均厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	12	护套最薄处厚度				110		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	13	电缆外径				75		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHV22常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHV22常规
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.3-2015				YJLHVS2
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	8	隔离套最薄处厚度(mm)				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	9	护套平均厚度				110		YJLHVS2

电线电缆检测中心	10	护套最薄处厚度				110		YJLHVS2
电线电缆检测中心	11	电缆外径				75		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯	YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	弯曲试验			470		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	tanδ(95℃～100℃,2kV)			2800		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	加热循环试验			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,75kV正负极性各10次)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	随后的交流电压试验(室温,30.5kV,15 min)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	13	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	14	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2

电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHVS2
电线电缆检测中心	17	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	18	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2

电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	19	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		YJLHVS2
电线电缆检测中心	20	失重试验(100℃,7d)				600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	21	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		YJLHVS2
电线电缆检测中心	23	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	24	低温冲击试验(-15℃)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	25	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	25	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	25	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	25	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		YJLHVS2
电线电缆检测中心	26	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	26	成束燃烧试验-A类	停止供火后试样上的有焰持续燃烧的时间			2000		YJLHVS2
电线电缆检测中心	27	护套热冲击试验（抗开裂试验）(150℃,1h)				400		YJLHVS2
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T31840.3-2015				YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		YJLHVS2常规

电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	5	偏心度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	6	铜带屏蔽搭盖率				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	7	铜带厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	11	护套平均厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	12	护套最薄处厚度				110		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	13	电缆外径				75		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻（20℃）			960	320/芯（其中制备样品100/芯）	YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	15	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	16	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		YJLHVS2常规
电线电缆检测中心	17	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		YJLHVS2常规
	1	铝合金单线性能	抗拉强度			500		特殊性能-铝单线-连锁铠装
	1	铝合金单线性能	断裂伸长率			500		特殊性能-铝单线-连锁铠装
	2	铝合金单线反复弯曲试验	#NAME?			580		特殊性能-铝单线-连锁铠装
电线电缆检测中心	3	铝合金带联锁铠装	紧密性试验（砝码拉力133N，悬挂时间60s）			800		特殊性能-铝单线-连锁铠装

	3	铝合金带联锁铠装	柔韧性试验			800		特殊性能-铝单线-连锁铠装
	3	铝合金带联锁铠装	抗张性能试验 （砝码拉力667N，悬挂时间5min，施加拉力速率≤890N/min）			800		特殊性能-铝单线-连锁铠装
	3	铝合金带联锁铠装	冲击试验（25℃）（冲击锤质量22.7kg，冲击锤与试样上方距离31cm）			800		特殊性能-铝单线-连锁铠装
	3	铝合金带联锁铠装	抗压试验（10个挤压力的平均值）			800		特殊性能-铝单线-连锁铠装
电线电缆检测中心	2	导体材料ZRA-DJYPVP-2-2-1.5		TICW06				TICW计算机
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	6	护套平均厚度				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	7	护套最薄处厚度				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	8	外径测量				75		TICW计算机
	10	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		TICW计算机
	10	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		TICW计算机
	11	线对绞合方向				110		TICW计算机
	12	线对绞合节径比				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	13	缆芯绞合方向				110		TICW计算机
电线电缆检测中心	15	缆芯绞合节径比				110		TICW计算机

电线电缆检测中心	16	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		TICW计算机
电线电缆检测中心	16	电性能	70℃绝缘电阻			600		TICW计算机
电线电缆检测中心	16	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		TICW计算机
	16	电性能	工作电容			2800		TICW计算机
	16	电性能	电容不平衡			4000		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	17	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机

电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	高温压力(温度：80℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	热冲击(150℃,1h)			400		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400		TICW计算机
电线电缆检测中心	18	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			400		TICW计算机
电线电缆检测中心	19	标志	成品电缆表面标志			10		TICW计算机
电线电缆检测中心	19	标志	标志间距离			10		TICW计算机
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		TICW计算机
电线电缆检测中心	20	电缆的燃烧性能	电缆单根垂直燃烧试验			300		TICW计算机
电线电缆检测中心	21	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		TICW计算机
	1	导体	导体尺寸	GB/T34926-2017		220		GB/T34926-2017
	1	导体	导体直流电阻			660		GB/T34926-2017
	2	电压试验				1000		GB/T34926-2017
	3	4h电压试验				2000		GB/T34926-2017
	4	绝缘及保护层	绝缘厚度			440		GB/T34926-2017
	4	绝缘及保护层	保护层厚度			440		GB/T34926-2017
	5	环境温度下绝缘电阻				600		GB/T34926-2017
	6	工作温度下绝缘电阻				600		GB/T34926-2017
	7	铜护套	厚度			220		GB/T34926-2017

	7	铜护套	护套直流电阻			220		GB/T34926-2017
	8	气密性试验				500		GB/T34926-2017
	9	弯曲试验				1470		GB/T34926-2017
	10	压扁试验				1200		GB/T34926-2017
	11	耐火试验（950℃-1000℃，180min）	电缆外径＞20mm用BS 8491			9000		GB/T34926-2017
	12	耐火试验	电缆外径≤20mm用BS 6387(C、W、Z)			9000		GB/T34926-2017
	1	氧指数	给值			600		氧指数
	1	氧指数	未给值			3000		氧指数
	1	导体电阻		GB/T13033.1-2007		660		GB/T13033.1-2007
	2	绝缘电阻				500		GB/T13033.1-2007
	3	绝缘厚度				440		GB/T13033.1-2007
	4	铜护套	铜护套电阻			220		GB/T13033.1-2007
	4	铜护套	厚度			220		GB/T13033.1-2007
	4	铜护套	绝缘和铜护套完整性			1500		GB/T13033.1-2007
	4	铜护套	外径和椭圆度			75	只测外径 7.3 护套外径和椭圆度当按照11.6测量,护套外径的测量值应在表7和表10规定值的士0.05mm公差范围内。 11.6 铜护套的外径和椭圆度成品电缆的外径（不包括外套)检测应在成品电缆样品上进行， 测量时应在成品电缆至少间隔1 m 的两个位置上进行,每 个位置应在两个相互垂直的方向测量，试验使用带平测头的千分尺或一种等效	GB/T13033.1-2007

	5	外套	低温冲击			400		GB/T13033.1-2007
	5	外套	热冲击			280		GB/T13033.1-2007
	5	外套	厚度			220		GB/T13033.1-2007
	5	外套	酸性腐蚀性气体（pH值、电导率）			3000		GB/T13033.1-2007
	6	电压试验（15min）				1000		GB/T13033.1-2007
	7	弯曲试验				1470		GB/T13033.1-2007
	8	压扁试验				1200		GB/T13033.1-2007
	9	阻燃试验-单根垂直燃烧				600		GB/T13033.1-2007
	10	烟密度试验				3000		GB/T13033.1-2007
	11	耐火试验（180min）				7000		GB/T13033.1-2007
	1	导体结构		JG/T313-2014		220		JG/T 313-2014
	2	导体材料				110		JG/T 313-2014
	3	导体直流电阻				660		JG/T 313-2014
	4	芯绝缘厚度				220		JG/T 313-2014
	5	带绝缘厚度				220		JG/T 313-2014
	6	绝缘电阻				600		JG/T 313-2014
	7	金属护套厚度				220		JG/T 313-2014
	8	金属护套外径				75		JG/T 313-2014
	9	金属护套直流电阻				220		JG/T 313-2014
	10	电压试验				1000		JG/T 313-2014
	11	弯曲试验				1470		JG/T 313-2014
	12	压扁试验				1200		JG/T 313-2014
	13	耐火试验	（950-1000℃，180min）			7000		JG/T 313-2014
	13	耐火试验	单纯耐火（C）			3000		JG/T 313-2014
	13	耐火试验	耐火加水（W）			3000		JG/T 313-2014
	13	耐火试验	耐火加机械振动			3000		JG/T 313-2014
	14	铜护套完整性				1000		JG/T 313-2014
	15	终端	电压试验			1000		JG/T 313-2014
	15	终端	绝缘电阻			600		JG/T 313-2014
	15	终端	接地连续性			660		JG/T 313-2014

	1	结构尺寸	绝缘平均厚度	GB/T4989-2013		110		GB/T 4989-2013
	1	结构尺寸	绝缘最薄处厚度			110		GB/T 4989-2013
	1	结构尺寸	屏蔽编织密度			110		GB/T 4989-2013
	1	结构尺寸	护套平均厚度			110		GB/T 4989-2013
	1	结构尺寸	护套最薄处厚度			110		GB/T 4989-2013
	2	绝缘机械物理性能	老化前抗张强度			250		GB/T 4989-2013
	2	绝缘机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		GB/T 4989-2013
	3	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		GB/T 4989-2013
	3	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		GB/T 4989-2013
	1	单线根数		GB/T12970-2009		110		GB/T 12970-2009
	2	单线直径				110		GB/T 12970-2009
	3	导线外径				110		GB/T 12970-2009
	4	表面质量				270		GB/T 12970-2009
	5	绞向				220		GB/T 12970-2009
	6	绞合节径比	铜线内层节径比			70		GB/T 12970-2009
	6	绞合节径比	铜线外层节径比			70		GB/T 12970-2009
	8	伸长率	平均伸长率			280		GB/T 12970-2009
	8	伸长率	最小伸长率			280		GB/T 12970-2009
	9	20℃直流电阻				220		GB/T 12970-2009
	2	有总屏蔽结构电缆内护层的机械物理性能应符合表14的规定(耐矿物油,耐酸碱性、耐水解性,抗撕试验除外)				2000		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	6	内衬层最薄处厚度				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	7	金属屏蔽				110		GB/T 33594-2017

电线电缆检测中心	8	护套平均厚度				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	9	护套最薄处厚度				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	10	电缆外径				75		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	11	标志	成品电缆表面标志			10		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	11	标志	标志间距离			10		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	12	电性能	导体直流电阻(20℃)			660		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘电阻常数			600		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	12	电性能	绝缘线芯交流电压试验(4U_(0)/4h)			1000		GB/T 33594-2017
	12	电性能	成品电缆耐压试验			1000		GB/T 33594-2017
	12	电性能	长期直流耐压（240h，DC600V）			2000		GB/T 33594-2017
	12	电性能	护套表面电阻			220		GB/T 33594-2017
	12	电性能	信号或控制线芯屏蔽层表面转移阻抗(试验频率30 MHz)，最大			1000		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		GB/T 33594-2017

电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃ 7d)			900		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40 h)			1075		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	13	绝缘机械性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	14	绝缘热延伸试验(200℃ ,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	14	绝缘热延伸试验(200℃ ,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	15	绝缘吸水试验(85℃,14d) 重量变化				1200		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	16	绝缘热收缩试验(130℃,1h)				600		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	老化前拉力试验			250		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验 (100℃,7d)			450		GB/T 33594-2017

电线电缆检测中心	17	护套机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	17	护套机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃,7d)			900		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	18	吸水试验(70℃,24h)				1200		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	19	高温压力试验	压痕中间值/护套平均厚度			600		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	20	低温拉伸试验（-25℃/-40℃）	断裂伸长率			400		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	22	低温冲击试验（-25℃/-40℃）				400		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	24	pH值和电导率试验	pH值			1500		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	24	pH值和电导率试验	电导率			1500		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	25	酸气含量				3000		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	27	氟含量				3000		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	28	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			400		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	28	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			350		GB/T 33594-2017
	28	成品电缆机械强度试验	抗挤压试验			1000		GB/T 33594-2017
	28	成品电缆机械强度试验	摇摆试验			2000		GB/T 33594-2017
	28	成品电缆机械强度试验	刮磨试验			1000		GB/T 33594-2017
	29	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		GB/T 33594-2017
	29	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	30	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h）			2625		GB/T 33594-2017

电线电缆检测中心	30	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	30	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	30	绝缘机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	31	导体材料				0		GB/T 33594-2017
	32	耐化学液体试验	护套耐酸试验-标准草酸(0.5mol/L) (23℃,168h)			2000		GB/T 33594-2017
	32	耐化学液体试验	护套耐碱试验-标准氢氧化钠溶液(1mol/L)(23℃,168h)			2000		GB/T 33594-2017
	33	耐矿物油试验IRM902				1800		GB/T 33594-2017
	34	耐水解试验（蒸馏水或去离子水）				1800		GB/T 33594-2017
	35	抗撕试验				500		GB/T 33594-2017
	36	皂化试验				5000		GB/T 33594-2017
	37	导体直径				110		GB/T 33594-2017
电线电缆检测中心	2	护套收缩试验				600		GB/T12706-2020护套收缩
	1	刮磨试验				9842.5		JB/T 10696.6-2007挤出外护套刮磨试验
	1	导体连续性		JB/T10636-2006		220		JB/T10636-2006
	2	外观	整体			20		JB/T10636-2006
	2	外观	绝缘剖面			20		JB/T10636-2006
	3	分支连接体浸水电压试验				1000		JB/T10636-2006
	4	分支连接体浸水绝缘电阻试验				600		JB/T10636-2006

	5	分支连接体重置燃烧试验				600		JB/T10636-2006
	6	绝缘厚度				640		JB/T10636-2006
	2	耐火试验	电缆外径≤20mm用BS 6387(C、W、Z)			9000		BS 6387
	1	耐火试验（950℃-1000℃，180min）	电缆外径＞20mm用BS 8491			9000		BS 8491
电线电缆检测中心	1	尺寸	厚度a			110		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	1	尺寸	宽度b			110		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	4	机械性能	布氏硬度（HB）（球直径：5mm,试验力：2452N）			400		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	4	机械性能	弯曲（宽边弯曲90°，弯曲圆柱直径:8mm)			450		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	5	20℃时的电阻率				220		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	6	平直度	窄边平直度			110		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	6	平直度	宽边平直度			110		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	7	表面质量				50		铜牌陕西军工
电线电缆检测中心	1	绝缘平均厚度		DIN 72551-5/1991		110		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	2	绝缘最薄厚度				110		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	3	电线外形尺寸				75		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	4	同心度				110		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	5	导体根数				75		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	6	导体单丝直径				110		DIN 72551-5/1991
	7	导体截面积				110		DIN 72551-5/1991

电线电缆检测中心	8	导体绞合节距				110		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	9	电气性能试验	20 ℃ 导体直流电阻			220	220/芯	DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	9	电气性能试验	耐电压（1 kV 30 min 然后以 500V/s 的速率升压至 5 kV）			400		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	9	电气性能试验	绝缘体积电阻率			500		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	10	热压试验				600		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	11	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 10 mm 砝码: 2.5 kg 卷绕速度:1 s-1 卷绕匝数: 3）			800		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	11	低温性能试验	低温卷绕（温度: -40 ℃ 时间: 4 h 芯轴 直径: 10 mm 砝码: 2.5 kg 卷绕速度:1 s-1 卷绕匝数: 3）			800		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	12	拖磨试验或者刮磨				500		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	13	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室温下卷绕，芯轴直径: 3 mm，砝码: 2.5 kg）			600		DIN 72551-5/1991

电线电缆检测中心	13	热性能试验	热过载（175 ℃，6 h 热过载试验后在室温下卷绕，芯轴直径: 3 mm，砝码: 2.5 kg）			400		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	14	热收缩－绝缘任意一端收缩（mm）（150 ℃，15 min）				500		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	15	抗延燃试验（15 s）	移去火焰后自行熄灭时间(s)			600		DIN 72551-5/1991
	16	绝缘附着力				400		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	17	绝缘剥离试验 剥离20 mm 长绝缘				400		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	18	成品电缆标志				20		DIN 72551-5/1991
电线电缆检测中心	1	导体材料		GB/T33594-2017				充电桩电缆
电线电缆检测中心	2	导体单线根数				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	5	内衬层最薄厚度				110		充电桩电缆
	6	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		充电桩电缆
	6	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	7	护套平均厚度				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	8	护套最薄处厚度				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	9	外径测量				75		充电桩电缆
电线电缆检测中心	10	绞合方向				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	11	绞合节径比				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	12	标志	成品电缆表面标志			10		充电桩电缆

电线电缆检测中心	12	标志	标志间距离			10		充电桩电缆
电线电缆检测中心	14	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		充电桩电缆
电线电缆检测中心	14	电性能	绝缘线芯交流电压试验(绝缘厚度0.6mm及以下：2000V/5min； 绝缘厚度大于0.6mm：2500V/5min)			400		充电桩电缆
电线电缆检测中心	14	电性能	成品电缆交流电压试验(3000V/5min)			400		充电桩电缆
	14	电性能	长期直流耐压试验			0		充电桩电缆
	14	电性能	绝缘电阻常数			600		充电桩电缆
	14	电性能	绝缘电阻常数			600		充电桩电缆
电线电缆检测中心	14	电性能	护套表面电阻			660		充电桩电缆
	14	电性能	信号或控制线芯屏蔽层转移阻抗			0		充电桩电缆
	20	护套耐矿物油试验IRM902				1800	护套为（F,U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆

电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	失重试验(100℃,7d)			600		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600	护套为（S,S90,U）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	抗开裂试验(150℃,1h)			400		充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400	外径≤12.5时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	20	内护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400	外径＞12.5时做	充电桩电缆
	20	内护套机械物理性能	热冲击试验			400	护套为（S,S90,U）时做	充电桩电缆
	20	内护套机械物理性能	热收缩试验			600		充电桩电缆
电线电缆检测中心	23	内护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410	护套为（F,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	23	内护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410	护套为（F,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	24	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		充电桩电缆
电线电缆检测中心	24	电缆的燃烧试验	电缆单根垂直燃烧试验			300		充电桩电缆
	24	导体直径				110		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h）			1075	绝缘为乙丙橡胶时做空气弹老化（E）	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	空气弹老化后拉力试验(127℃,40h）			1075	绝缘为乙丙橡胶时做空气弹老化（E）	充电桩电缆

电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	绝缘热收缩试验(130℃,1h)			600		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）			500	绝缘为乙丙橡胶时做热延伸（E,EY）	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410	绝缘为乙丙橡胶时做热延伸（E,EY）	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	热延伸试验(200℃,15min，20N/cm²)			410	绝缘为乙丙橡胶时做热延伸（E,EY）	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	高温压力-压痕中间值/绝缘平均厚度			600	绝缘为热塑性弹性体时（S,S90）做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	低温卷绕试验			400	外径≤12.5时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	25	绝缘机械物理性能	低温拉伸试验			400	外径＞12.5时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	27	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		充电桩电缆
电线电缆检测中心	27	绝缘机械性能	成品电缆段的附加老化试验(100℃7d)			900		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		充电桩电缆

电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	人工气候老化试验 （0 h～1008 h ）			2625		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			2625		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	人工气候老化试验（504 h～1008 h ）			0	2625	充电桩电缆
400	29	护套机械物理性能	低温冲击试验 （-15℃）			0		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	老化前拉力试验			250		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	高温压力(温度：90℃，时间：外径D≤15mm，4h 外径D＞15mm，6h)-压痕中间值/护套平均厚度			600	护套为（S,S90,U）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	抗开裂试验(150℃,1h)			400		充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	低温弯曲试验 （-15℃）			400	外径≤12.5时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	29	护套机械物理性能	低温拉伸试验（-15℃）			400	外径＞12.5时做	充电桩电缆

	29	护套机械物理性能	热冲击试验			400	护套为（S,S90,U）时做	充电桩电缆
	29	护套机械物理性能	热收缩试验			600		充电桩电缆
	30	护套耐水解试验（蒸馏水或去离子水）				2300		充电桩电缆
	31	护套抗撕试验				0		充电桩电缆
	32	护套皂化试验					护套为（U）时做	充电桩电缆
	33	护套耐化学液体试验	护套耐酸试验-标准草酸(0.5mol/L) (23℃,168h)			2300		充电桩电缆
	33	护套耐化学液体试验	护套耐碱试验-标准氢氧化钠溶液(1mol/L)(23℃,168h)			2300		充电桩电缆
电线电缆检测中心	34	pH值和电导率试验-绝缘	pH值			1500	绝缘为（EY）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	34	pH值和电导率试验-绝缘	电导率			1500	绝缘为（EY）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	35	酸气含量-绝缘				3000	绝缘为（EY）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	36	氟含量-绝缘				3000	绝缘为（EY）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	37	pH值和电导率试验-护套	pH值			1500	护套为（U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	37	pH值和电导率试验-护套	电导率			1500	护套为（U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	38	酸气含量-护套				3000	护套为（U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	39	氟含量-护套				3000	护套为（U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	40	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			350		充电桩电缆
电线电缆检测中心	40	成品电缆机械强度试验	曲挠试验			400		充电桩电缆
	40	成品电缆机械强度试验	抗挤压试验			1000		充电桩电缆
	40	成品电缆机械强度试验	摇摆试验			0		充电桩电缆
	40	成品电缆机械强度试验	刮磨试验			1000		充电桩电缆

	41	电缆单根垂直燃烧试验	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		充电桩电缆
	41	电缆单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		充电桩电缆
电线电缆检测中心	42	护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410	护套为（F,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	42	护套热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410	护套为（F,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	43	护套耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）				500	护套为（F,U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	44	内护套耐臭氧试验（25℃，24h，臭氧浓度0.025～0.030%）				500	护套为（F,U,YJ）时做	充电桩电缆
电线电缆检测中心	1	工作电容				2800		预支分支电缆
	1	铝护套厚度		GB/T11017.2		220		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	2	导体材料						GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	3	导体单线根数				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	4	绝缘平均厚度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	5	绝缘最薄处厚度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	6	偏心度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	7	铜带屏蔽搭盖率				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	8	铜带厚度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	9	隔离套最薄处厚度(mm)				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	10	铠装层：钢带层数				55		GB/T 11017.2-20141

电线电缆检测中心	11	钢带厚度				55		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	12	包带间隙与金属带宽度之比				55		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	13	护套平均厚度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	14	护套最薄处厚度				110		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	15	电缆外径				75		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	导体直流电阻（20℃）			960		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	弯曲试验			470		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	弯曲随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	tanδ(95℃～100℃			2800		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	加热循环试验			2000		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	随后的局部放电试验（1.73 U0）			1200		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	冲击电压试验(95℃～100℃,200kV正负极性各10次)			1500		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	随后的交流电压试验(室温,91kV,15min)			1500		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	17	电性能	4h工频电压试验(4U0)			1500		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	老化前			250		GB/T 11017.2-20141

电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	18	半导电屏蔽电阻率(90℃)	附加段老化后(100℃,7d)			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	老化前抗张强度			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	老化前断裂伸长率			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	空气烘箱老化后拉力试验(135℃,7d)			900		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	19	绝缘机械性能	附加段老化后试验(100℃ 7d)			900		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	20	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	载荷下延伸率			410		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	20	绝缘热延伸试验(200℃,15min,20N/cm²)	冷却后永久伸长率			410		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	21	绝缘收缩试验(130℃,1h)				600		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	22	绝缘吸水试验(85℃,14d)	重量变化			1200		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	老化前抗张强度			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	老化前断裂伸长率			250		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141

电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	空气烘箱老化后拉力试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	23	护套机械物理性能	附加段老化试验(100℃,7d)			450		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	24	失重试验(100℃,7d)				600		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	25	高温压力试验（90℃，6h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	26	抗开裂试验(150℃,1h)				400		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	27	低温拉伸试验(-15℃)	断裂伸长率			400		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	28	低温冲击试验(-15℃)				400		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	老化前			482.5		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	29	绝缘屏蔽剥离试验	附加段老化试验后(100℃,7d)			482.5		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	30	成束燃烧试验-A类	试样上炭化的长度距喷嘴底边向上的距离			4000		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	31	刮磨试验				2000		GB/T 11017.2-20141

	32	XLPE绝缘的微孔杂质试验				1500		GB/T 11017.2-20141
	33	半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验				1500		GB/T 11017.2-20141
	34	电容测量				2800		GB/T 11017.2-20141
电线电缆检测中心	3	绝缘平均厚度		QC/T1037-2016		110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	4	绝缘最薄处厚度				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	5	护套平均厚度				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	6	护套最薄处厚度				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	7	外径测量				75		QC/T1037-2016
	8	金属丝编织屏蔽	编织用铜线直径			110		QC/T1037-2016
	8	金属丝编织屏蔽	编织密度			110		QC/T1037-2016
	9	线对绞合方向				110		QC/T1037-2016
	10	线对绞合节径比				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	11	缆芯绞合方向				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	12	缆芯绞合节径比				110		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	13	电性能	导体直流电阻(20℃)			440		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	13	电性能	绝缘层绝缘体积电阻率			600		QC/T1037-2016
	13	电性能	护套层绝缘体积电阻率			600		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	13	电性能	护套层耐压			400		QC/T1037-2016
	13	电性能	绝缘层耐压			400		QC/T1037-2016
	13	电性能	屏蔽层电压试验			400		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	15	高温压力				600		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	15	低温弯曲试验				800		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	15	低温拉伸试验				800		QC/T1037-2016

电线电缆检测中心	15	低温冲击试验				800		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	16	标志	成品电缆表面标志			10		QC/T1037-2016
电线电缆检测中心	16	标志	标志间距离			10		QC/T1037-2016
	17	护套耐磨				500		QC/T1037-2016
	18	长期老化3000h				30000		QC/T1037-2016
	19	短期老化240h				2400		QC/T1037-2016
	20	热过载				500		QC/T1037-2016
	21	热收缩				600		QC/T1037-2016
	22	耐臭氧				500		QC/T1037-2016
	23	温度和湿度交变				10000		QC/T1037-2016
	24	抗延燃				600		QC/T1037-2016
	25	耐化学试剂				2000	2000/每种试剂（特殊试剂由委托方提供）	QC/T1037-2016
	1	导体屏蔽厚度				110		各种单项试验
	2	绝缘屏蔽厚度				110		各种单项试验
电线电缆检测中心	3	工作电容				2800		各种单项试验
电线电缆检测中心	4	护套最大厚度				110		各种单项试验
电线电缆检测中心	5	绝缘最大厚度				110		各种单项试验
电线电缆检测中心	6	光缆曲挠试验（100万次往复运动）				23450		各种单项试验
	7	导体材料				110		各种单项试验
	8	组合绝缘厚度				220		各种单项试验
	9	金属屏蔽-相邻铜线的平均间隙				110		各种单项试验
	10	铠装层-钢丝直径				110		各种单项试验
	11	BTTZ铜护套电阻				660		各种单项试验
	12	交流电压试验(69kV ,30min)				1500		各种单项试验
	13	阻水				2000		各种单项试验
	14	耐酸、碱试验	耐酸试验			2300		各种单项试验

	14	耐酸、碱试验	耐碱试验			2300		各种单项试验
电线电缆检测中心	15	增值服务	翻译			500		各种单项试验
	16	相对密度				290		各种单项试验
	17	炭黑含量				600	黑色绝缘、护套。绝缘每芯/600	各种单项试验
电线电缆检测中心	18	单根阻燃性能	上支架下缘与炭化部分起点间距离	18380.12		300		各种单项试验
电线电缆检测中心	18	单根阻燃性能	燃烧向下延伸至上支架下缘距离	18380.12		300		各种单项试验
电线电缆检测中心	18	单根阻燃性能	燃烧滴落物试验	18380.13		0		各种单项试验
	1	电性能	导体直流电阻(20℃)	2 pfg 1169		220		PV1-F
	1	电性能	成品电压试验（AC 6.5kV ，5min）			1000		PV1-F
	1	电性能	护套表面电阻			220		PV1-F
	1	电性能	绝缘电阻(20℃)			600		PV1-F
	1	电性能	绝缘电阻(90℃)			600		PV1-F
	1	电性能	耐直流电压（85℃，DC 0.9kV，240h。取出样品后施加AC 1.0kV）			2000		PV1-F
	1	电性能	导体直流电阻(20℃)Temp142373325663785271704107128 9			220		PV1-F
	2	导体材料				0		PV1-F
	3	导体单线直径				110		PV1-F
	4	绝缘平均厚度				110		PV1-F
	5	绝缘最薄处厚度				110		PV1-F
	6	护套平均厚度				110		PV1-F
	7	护套最薄处厚度				110		PV1-F
	8	外径测量				75		PV1-F
	9	椭圆度				110		PV1-F

	10	整线高温压力试验（140℃，4h）	压痕中间值/护套平均厚度			600		PV1-F
	10	整线高温压力试验（140℃，4h）	成品电压试验（AC 6.5kV ，5min）			1000		PV1-F
	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		PV1-F
	11	绝缘机械性能	老化前拉力试验			250		PV1-F
	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后性能（150℃，7×24h）			900		PV1-F
	11	绝缘机械性能	空气烘箱老化后性能（150℃，7×24h）			900		PV1-F
	11	绝缘机械性能	绝缘热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）			410		PV1-F
	11	绝缘机械性能	绝缘热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）			410		PV1-F
	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		PV1-F
	12	护套机械性能	老化前拉力试验			250		PV1-F
	12	护套机械性能	空气烘箱老化后性能（150℃，7×24h）			900		PV1-F
	12	护套机械性能	空气烘箱老化后性能（150℃，7×24h）			900		PV1-F
	13	湿热试验（90℃，湿度85%，1000h）	绝缘			0		PV1-F
	13	湿热试验（90℃，湿度85%，1000h）	绝缘			0		PV1-F
	13	湿热试验（90℃，湿度85%，1000h）	护套					PV1-F
	13	湿热试验（90℃，湿度85%，1000h）	护套					PV1-F

	14	耐酸试验（草酸溶液，168h）	绝缘			500		PV1-F
	14	耐酸试验（草酸溶液，168h）	绝缘			500		PV1-F
	14	耐酸试验（草酸溶液，168h）	护套			500		PV1-F
	14	耐酸试验（草酸溶液，168h）	护套			500		PV1-F
	15	耐碱试验（氢氧化钠溶液，168h）	绝缘			500		PV1-F
	15	耐碱试验（氢氧化钠溶液，168h）	绝缘			500		PV1-F
	15	耐碱试验（氢氧化钠溶液，168h）	护套			500		PV1-F
	15	耐碱试验（氢氧化钠溶液，168h）	护套			500		PV1-F
	16	相容性试验（135℃，7×24h）	绝缘			900		PV1-F
	16	相容性试验（135℃，7×24h）	绝缘			900		PV1-F
	16	相容性试验（135℃，7×24h）	护套			900		PV1-F
	16	相容性试验（135℃，7×24h）	护套			900		PV1-F
	17	护套低温卷绕试验(-40℃)				600		PV1-F
	18	护套低温冲击试验(-40℃)				600		PV1-F
	19	耐臭氧试验（40℃，湿度55%，臭氧浓度200×10-6%，72h）				500		PV1-F
	20	护套耐气候性（63℃，湿度65%，720h）-卷绕试验				600		PV1-F
	21	动态渗透试验（1N/s）				0		PV1-F
	22	耐凹痕试验（AC 0.3kV，5min）	-15℃，3h后			0		PV1-F

	22	耐凹痕试验（AC 0.3kV，5min）	常温，3h后			0		PV1-F
	22	耐凹痕试验（AC 0.3kV，5min）	85℃，3h后			0		PV1-F
	23	护套热收缩试验（120℃，1h；共5个周期）				600		PV1-F
	24	护套热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）	载荷下延伸率			410		PV1-F
	24	护套热延伸试验（200℃,15min,20N/cm²）	冷却后永久伸长率			410		PV1-F
	25	垂直燃烧试验（60℃，4h后）	上支架下缘与炭化部分起点间距离			300		PV1-F
	25	垂直燃烧试验（60℃，4h后）	燃烧向下延伸至上支架下缘距离			300		PV1-F
	26	pH值和电导率试验	绝缘			1500		PV1-F
	26	pH值和电导率试验	绝缘			1500		PV1-F
	26	pH值和电导率试验	护套			1500		PV1-F
	26	pH值和电导率试验	护套			1500		PV1-F
	26	卤酸气体含量	绝缘			3000		PV1-F
	26	卤酸气体含量	护套			3000		PV1-F
	26	氟含量	绝缘			3000		PV1-F
	26	氟含量	护套			3000		PV1-F
	27	标志	成品电缆表面标志			10		PV1-F
	27	标志	标志间距			10		PV1-F
	28	绝缘热寿命试验				0		PV1-F
	29	护套热寿命试验						PV1-F
食品检测中心	1	感官要求	色泽和外观	GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求	香气	GB/T 10345-2007 白酒分析方法		0		参数
食品检测中心	1	感官要求	口味	GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求	风格	GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数

食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	1	感官要求	无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀	GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求	具有较浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气	GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求	酒体较醇和谐调，绵甜爽净，余味较长	GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求	具有本品明显的风格	GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求	感官要求	GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数

食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求	感官要求	GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数

食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数

食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	乙酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	乙酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数

食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数

食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	9	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	14	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	正丙醇		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	7	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	8	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	10	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	15	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	警示语	GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒				参数
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		40		参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总酸(以乙酸计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		70		参数
食品检测中心	4	总酯(以乙酸乙酯计)		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	5	正丙醇		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	6	己酸乙酯		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		150		参数
食品检测中心	7	固形物		GB/T 10345-2007 白酒分析方法		100		参数
食品检测中心	8	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	10	氰化物(以HCN计)		GB 5009.36-2016 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定		150	检出限：0.02mg/L	参数

食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	15	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	酒精度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	警示语	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		40		参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	原麦汁浓度		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		150		参数

食品检测中心	4	总酸		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		70		参数
食品检测中心	5	二氧化碳		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		80		参数
食品检测中心	6	双乙酰		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		150		参数
食品检测中心	7	蔗糖转化酶活性		GB/T 4928-2008 啤酒分析方法		100		参数
食品检测中心	8	甲醛		GB/T 5009.49-2008 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法		120	检出限：0.2mg/L	参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	10	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	11	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	12	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	13	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	酒精度、原麦汁浓度	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	警示语	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面				参数

食品检测中心	1	感官要求		GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸价（以脂肪计）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		150		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	16	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	17	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	18	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	21	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官要求		LS/T 3211-1995 方便面				参数
食品检测中心	1	感官要求		LS/T 3211-1995 方便面				参数
食品检测中心	1	感官要求		LS/T 3211-1995 方便面				参数
食品检测中心	1	感官要求		LS/T 3211-1995 方便面		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		LS/T 3211-1995 方便面				参数
食品检测中心	2	复水时间		LS/T 3211-1995 方便面		50		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	碘呈色度		LS/T 3211-1995 方便面		100		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	氯化钠		LS/T 3211-1995 方便面		100		参数
食品检测中心	7	酸价（以脂肪计）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	8	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	18	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(调料)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	19	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(调料)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	20	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	21	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	22	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	23	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	26	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	29	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸价（以脂肪计）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	铝的残留量(干样品,以Al计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	定量限25mg/kg	参数
食品检测中心	11	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	17	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 22699-2008 膨化食品		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 22699-2008 膨化食品				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 22699-2008 膨化食品				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 22699-2008 膨化食品				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 22699-2008 膨化食品				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	氯化钠		GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定		100		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品,以Al计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	定量限25mg/kg	参数
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1 ug/kg	参数
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数

食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(调料)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(调料)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	15	筛下物		GB/T 22699-2008 膨化食品		25		参数
食品检测中心	20	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	标注“膨化食品”	GB/T 22699-2008 膨化食品				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官要求		QB/T 2686-2005 马铃薯片				马铃薯片
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		马铃薯片

食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		马铃薯片
食品检测中心	4	氯化钠		GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定		100		马铃薯片
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		马铃薯片
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		马铃薯片
食品检测中心	7	羰基价（以脂肪计）		GB 5009.230-2016 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定		100		马铃薯片
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品,以Al计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	定量限25mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.01mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		马铃薯片
食品检测中心	12	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		马铃薯片
食品检测中心	13	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		150		马铃薯片
食品检测中心	14	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		150		马铃薯片
食品检测中心	15	志贺氏菌		GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验		150		马铃薯片
食品检测中心	16	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	18	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	19	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	马铃薯片
食品检测中心	20	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	马铃薯片
食品检测中心	21	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	马铃薯片

食品检测中心	22	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	马铃薯片
食品检测中心	23	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	产品类型	QB/T 2686-2005 马铃薯片				马铃薯片
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				马铃薯片
食品检测中心	25	绿马铃薯片		QB/T 2686-2005 马铃薯片		50		马铃薯片
食品检测中心	26	杂色片		QB/T 2686-2005 马铃薯片		50		马铃薯片
食品检测中心	1	打发倍数		SB/T 10419-2017 植脂奶油		40		参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油		40		参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		60		参数
食品检测中心	6	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数

食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	霉菌计数		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		参数
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	13	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	打发倍数		SB/T 10419-2017 植脂奶油		40		参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油		40		参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数

食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	2	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		60		参数
食品检测中心	6	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	霉菌计数		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		参数
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	13	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	2	固形物		GB/T 10786-2006 罐头食品的检验方法		40		参数
食品检测中心	3	还原糖（以葡萄糖计）		GB 5009.7-2016 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定		100		参数
食品检测中心	4	蛋白质		GB 5009.7-2016 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定		150		参数
食品检测中心	5	总酸（以乳酸计）		GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定		70		参数
食品检测中心	6	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	7	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	10	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	11	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		参数
食品检测中心	12	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500	罐头工艺	参数
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1 ug/kg	参数
食品检测中心	14	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.01g/kg	参数

食品检测中心	16	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	17	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	18	食品标签	酒精度	NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	18	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	18	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	2	还原糖（以葡萄糖计）		GB 5009.7-2016 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定		100		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.7-2016 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定		150		参数
食品检测中心	4	总酸（以乳酸计）		GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定		70		参数
食品检测中心	5	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	6	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	9	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		参数
食品检测中心	11	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500	罐头工艺	参数
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1 ug/kg	参数
食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	15	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	17	食品标签	酒精度	NY/T 1885-2017 绿色食品 米酒				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	1	感官要求		SB/T 10416-2007 调味料酒		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		SB/T 10416-2007 调味料酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		SB/T 10416-2007 调味料酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		SB/T 10416-2007 调味料酒				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	氨基酸态氮		SB/T 10416-2007 调味料酒		100		参数
食品检测中心	4	总酸（以乳酸计）		SB/T 10416-2007 调味料酒		70		参数
食品检测中心	5	食盐(以NaCl计)		SB/T 10416-2007 调味料酒		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/kg	参数
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.01mg/kg	参数
食品检测中心	8	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	9	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	11	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	酒精度	SB/T 10416-2007 调味料酒				参数
食品检测中心	11	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	11	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 15037-2006 葡萄酒		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 15037-2006 葡萄酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 15037-2006 葡萄酒				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 15037-2006 葡萄酒				参数
食品检测中心	2	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数
食品检测中心	3	总糖（以葡萄糖计）		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		120		参数
食品检测中心	4	干浸出物		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		100		参数
食品检测中心	5	铁		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		150		参数
食品检测中心	6	铜		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		150		参数
食品检测中心	7	甲醇		GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定		150	检出限：7.5mg/L	参数
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数

食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	28	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	酒精度	GB/T 15037-2006 葡萄酒				参数
食品检测中心	28	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	28	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	28	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	29	挥发酸(以乙酸计)		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		150		参数
食品检测中心	30	柠檬酸		GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法		100	检出限：250mg/L	参数
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				120		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 14456.1-2017 绿茶 第一部分：基本要求		40		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	11	儿茶素（质量分数）				200		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	13	杀螟硫磷				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	14	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	15	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	16	氯菊酯				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	17	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	18	氟氰戊菊酯				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）

食品检测中心	19	溴氰菊酯				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	20	乙酰甲胺磷				150		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	21	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	22	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		绿茶（炒青、蒸青、烘青）
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				120		绿茶（晒青）
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		绿茶（晒青）
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		绿茶（晒青）
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		绿茶（晒青）
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 14456.1-2017 绿茶 第一部分：基本要求		40		绿茶（晒青）
食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		绿茶（晒青）
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		绿茶（晒青）
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		绿茶（晒青）
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		绿茶（晒青）

食品检测中心	11	儿茶素（质量分数）				200		绿茶（晒青）
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	绿茶（晒青）
食品检测中心	13	杀螟硫磷				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	14	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	绿茶（晒青）
食品检测中心	15	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	绿茶（晒青）
食品检测中心	16	氯菊酯				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	17	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	18	氟氰戊菊酯				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	19	溴氰菊酯				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	20	乙酰甲胺磷				150		绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	21	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶（晒青）
食品检测中心	22	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		绿茶（晒青）
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 13662-2018 黄酒		40		参数
食品检测中心	2	总糖（以葡萄糖计）		GB/T 13662-2018 黄酒		120		参数
食品检测中心	3	非糖固形物		GB/T 13662-2018 黄酒		180		参数
食品检测中心	4	酒精度		GB 5009.225-2016 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定		80		参数

食品检测中心	5	总酸（以乳酸计）		GB/T 13662-2018 黄酒		70		参数
食品检测中心	6	氨基酸态氮		GB/T 13662-2018 黄酒		100		参数
食品检测中心	7	PH		GB/T 13662-2018 黄酒		70		参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	12	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	13	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	酒精度	GB/T 13662-2018 黄酒				参数
食品检测中心	13	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	13	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	氧化钙		GB/T 13662-2018 黄酒		50		参数
食品检测中心	15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		600	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	16	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	17	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级

食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级

食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（大叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料		40		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	3	茶多酚含量		GB/T 8313-2018?茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法		150		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)

食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)

食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		GB/T 29602 茶固体饮料(绿茶粉)
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	氯化钠		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		100		参数
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	17	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	23	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	24	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	25	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	26	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	27	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	29	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	32	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	33	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	34	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	35	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	36	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	38	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数

食品检测中心	39	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	40	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	41	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数

食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数

食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数

食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	氯化钠		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		100		参数
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	23	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	24	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数

食品检测中心	25	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	26	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	27	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	29	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	32	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	33	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	34	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	35	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	36	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	38	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	39	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	40	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	41	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	氯化钠		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		100		参数
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	43	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	44	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	45	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	46	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	氯化钠		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		100		参数
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	23	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数

食品检测中心	24	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	25	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	26	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	27	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	29	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	32	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	33	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	34	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	35	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	36	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	38	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	39	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	40	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	41	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	43	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	44	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	45	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	46	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数

食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数

食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖(以葡萄糖计)		GB/T 10782-2006 蜜饯通则		120		参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	20	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	20	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	24	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	25	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	26	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	27	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	28	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	29	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	30	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	31	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	32	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	33	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	参数
食品检测中心	34	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数

食品检测中心	35	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	36	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	37	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	38	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		150	检出限：0.6mg/kg	参数
食品检测中心	39	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	参数
食品检测中心	40	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜				参数
食品检测中心	1	感官要求		SN/T 0852-2012 进出口蜂蜜检验规程		40		参数
食品检测中心	1	感官要求		SN/T 0852-2012 进出口蜂蜜检验规程				参数
食品检测中心	1	感官要求		GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜				参数
食品检测中心	2	果糖和葡萄糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	3	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	锌(以Zn计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	11	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	12	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	13	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		参数
食品检测中心	14	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		150		参数
食品检测中心	15	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		150		参数
食品检测中心	16	志贺氏菌		GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验		150		参数
食品检测中心	17	霉菌计数		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	嗜渗酵母菌计数		GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜		120		参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	21	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	1	感官指标	色度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		40		参数
食品检测中心	1	感官指标	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		50		参数
食品检测中心	1	感官指标	滋味、气味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		10		参数
食品检测中心	1	感官指标	状态	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		5		参数
食品检测中心	2	pH		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		70		参数
食品检测中心	3	电导率[(25±1)℃]		GB 17323-1998 瓶装饮用纯净水		50		参数
食品检测中心	4	氯化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		100		参数
食品检测中心	5	耗氧量（以O2计）		GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标		120		参数
食品检测中心	6	三氯甲烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.2μg/L	参数
食品检测中心	7	四氯化碳		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.1μg/L	参数
食品检测中心	8	溴酸盐		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200		参数
食品检测中心	9	亚硝酸盐(以NO2-计)		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		120	定量限：3.3μg/L	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	参数
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.0005mg/L	参数

食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.0005mg/L	参数
食品检测中心	13	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	14	铜绿假单胞菌		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		350		参数
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		GB 17323-1998 瓶装饮用纯净水		40		参数
食品检测中心	16	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	标签	产品名称与净含量须排在同一视野	GB 17323-1998 瓶装饮用纯净水				参数
食品检测中心	17	余氯(游离氯)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		100	检出限：0.005mg/L	参数
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				50		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级

食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级

食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（大叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				50		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级

食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级

食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（大叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	1	粉末（质量分数）				100		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	3	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	4	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	5	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	6	水分（质量分数）				60		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	7	总灰分（质量分数）				80		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级

食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级

食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（中小叶种功夫红茶）特级、一级
食品检测中心	1	感官指标	色度	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		40		参数
食品检测中心	1	感官指标	浑浊度	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		50		参数
食品检测中心	1	感官指标	臭和味	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		10		参数
食品检测中心	1	感官指标	可见物	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		5		参数
食品检测中心	2	硒		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.09μg/L	参数
食品检测中心	3	锑		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.078μg/L	参数
食品检测中心	4	砷		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.09μg/L	参数
食品检测中心	5	铜		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.009mg/L	参数
食品检测中心	6	钡		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150		参数
食品检测中心	7	镉		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.06μg/L	参数
食品检测中心	8	铬		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.019mg/L	参数
食品检测中心	9	铅		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.07μg/L	参数
食品检测中心	10	汞		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.4μg/L	参数
食品检测中心	11	锰		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.0005mg/L	参数
食品检测中心	12	镍		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.006mg/L	参数

食品检测中心	13	银		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.013mg/L	参数
食品检测中心	14	溴酸盐		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		200	定量限：5μg/L	参数
食品检测中心	15	硼酸盐（以B计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150		参数
食品检测中心	16	硝酸盐（以NO3-计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		120		参数
食品检测中心	17	氟化物（以F-计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		200		参数
食品检测中心	18	耗氧量（以O2计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		120		参数
食品检测中心	19	挥发酚（以苯酚计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.002mg/L	参数
食品检测中心	20	氰化物（以CN-计）		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.002mg/L	参数
食品检测中心	21	亚硝酸盐(以NO2-计)		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		120	定量限：3.3μg/L	参数
食品检测中心	22	总β放射性		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		400	最低检测浓度：0.01Bq/L	参数
食品检测中心	25	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	26	铜绿假单胞菌		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		350		参数
食品检测中心	27	粪链球菌		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150		参数
食品检测中心	28	产气荚膜梭菌		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		190		参数
食品检测中心	29	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	30	标志	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	30	标志	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标志	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标志	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标志	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	30	标志	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标志	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标志	天然矿泉水水源点名称	GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水				参数
食品检测中心	30	标志	产品达标的界限指标、溶解性总固体含量以及主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）的含量范围	GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水				参数
食品检测中心	31	界限指标	锂	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.001mg/L	参数
食品检测中心	31	界限指标	锶	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150		参数
食品检测中心	31	界限指标	锌	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.001mg/L	参数
食品检测中心	31	界限指标	碘化物	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.001mg/L	参数
食品检测中心	31	界限指标	偏硅酸	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150		参数
食品检测中心	31	界限指标	硒	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		150	定量限：0.09μg/L	参数
食品检测中心	31	界限指标	游离二氧化碳	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		120		参数
食品检测中心	31	界限指标	溶解性总固体	GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		100		参数
食品检测中心	32	阴离子合成洗涤剂		GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法		100	定量限：0.01mg/L	参数
食品检测中心	1	复原乳酸度		GB 5009.239-2016 食品安全国家标准 食品酸度的测定		80		参数
食品检测中心	2	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉		40		参数
食品检测中心	2	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉				参数
食品检测中心	2	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉				参数
食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数

食品检测中心	5	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.02 μg/kg	参数
食品检测中心	6	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2.0mg/kg	参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	11	亚硝酸盐（以NaNO2计)		GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	17	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	20	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	21	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	25	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	26	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	27	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数

食品检测中心	28	杂质度				50		参数
食品检测中心	29	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	30	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	31	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	32	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	33	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	34	糠氨酸		NY/T 939-2016 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定		200	检出限：0.1mg/100g蛋白质	参数
食品检测中心	35	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限:0.01%	参数
食品检测中心	36	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限：1.5mg/100g	参数
食品检测中心	37	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限:0.5mg/kg	参数
食品检测中心	38	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	39	乳糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	40	己烯雌酚		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：8.0μg/kg	参数
食品检测中心	41	玉米赤霉醇		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：8.0μg/kg	参数
食品检测中心	42	磺胺总量		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数

食品检测中心	43	磺胺二甲嘧啶		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	44	氯丙嗪		GB/T 22993-2008牛奶和奶粉中八种镇定剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	63	头孢氨苄		GB/T 22989-2008 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：32μg/kg	参数
食品检测中心	64	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	65	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	65	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	66	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	67	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	68	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	69	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	复原乳酸度		GB 5009.239-2016 食品安全国家标准 食品酸度的测定		80		参数
食品检测中心	2	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉				参数

食品检测中心	2	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉				参数
食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	5	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.02 μg/kg	参数
食品检测中心	6	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2.0mg/kg	参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	11	亚硝酸盐（以NaNO2计)		GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	17	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	20	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	21	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.2μg/kg	参数

食品检测中心	25	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	26	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	27	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数
食品检测中心	28	杂质度				50		参数
食品检测中心	29	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	30	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	31	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	32	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	33	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	34	糠氨酸		NY/T 939-2016 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定		200	检出限：0.1mg/100g蛋白质	参数
食品检测中心	35	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限：0.01%	参数
食品检测中心	36	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限：1.5mg/100g	参数
食品检测中心	37	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	38	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	39	乳糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	40	己烯雌酚		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：8.0μg/kg	参数

食品检测中心	41	玉米赤霉醇		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：8.0μg/kg	参数
食品检测中心	42	磺胺总量		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	43	磺胺二甲嘧啶		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	44	氯丙嗪		GB/T 22993-2008牛奶和奶粉中八种镇定剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	63	头孢氨苄		GB/T 22989-2008 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：32μg/kg	参数
食品检测中心	64	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	67	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	67	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	67	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	68	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	69	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数

食品检测中心	70	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	71	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	果粒均匀度				150		葡萄干特级
食品检测中心	2	果粒色泽度				100		葡萄干特级
食品检测中心	3	霉变果粒				0		葡萄干特级
食品检测中心	4	破损果粒				0		葡萄干特级
食品检测中心	5	总糖				120		葡萄干特级
食品检测中心	6	水分				60		葡萄干特级
食品检测中心	7	杂质				50		葡萄干特级
食品检测中心	8	虫蛀果粒				15		葡萄干特级
食品检测中心	9	总酸				70		葡萄干特级
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	葡萄干特级
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干特级
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干特级
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干特级
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	葡萄干特级
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	葡萄干特级
食品检测中心	16	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干特级
食品检测中心	17	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干特级
食品检测中心	18	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干特级
食品检测中心	19	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干特级
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150		葡萄干特级
食品检测中心	21	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	葡萄干特级

食品检测中心	22	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准　食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		葡萄干特级
食品检测中心	23	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准　食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		葡萄干特级
食品检测中心	24	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		350		葡萄干特级
食品检测中心	25	大肠埃希氏菌0157:H7		GB/T 4789.36-2016《食品安全国家标准　食品微生物学检验 大肠埃希氏菌0157:H7/NM检验》		350		葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	26	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干特级
食品检测中心	27	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		葡萄干特级
食品检测中心	28	外观		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		60		葡萄干特级
食品检测中心	29	滋味		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		0		葡萄干特级
食品检测中心	1	果粒均匀度				100		葡萄干一级
食品检测中心	2	果粒色泽度				100		葡萄干一级
食品检测中心	3	霉变果粒				0		葡萄干一级
食品检测中心	4	破损果粒				30		葡萄干一级
食品检测中心	5	总糖				120		葡萄干一级
食品检测中心	6	水分				60		葡萄干一级

食品检测中心	7	杂质				50		葡萄干一级
食品检测中心	8	虫蛀果粒				15		葡萄干一级
食品检测中心	9	总酸				70		葡萄干一级
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干一级
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干一级
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干一级
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	葡萄干一级
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	葡萄干一级
食品检测中心	16	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	17	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	18	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	19	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150		葡萄干一级
食品检测中心	21	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		葡萄干一级

食品检测中心	25	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	25	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干一级
食品检测中心	26	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		葡萄干一级
食品检测中心	27	外观		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		50		葡萄干一级
食品检测中心	28	滋味		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		60		葡萄干一级
食品检测中心	29	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		350		葡萄干一级
食品检测中心	30	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		葡萄干一级
食品检测中心	31	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		葡萄干一级
食品检测中心	32	大肠埃希氏菌O157:H7		GB/T 4789.36-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验》		350		葡萄干一级
食品检测中心	1	果粒均匀度				150		葡萄干二级
食品检测中心	2	果粒色泽度				100		葡萄干二级
食品检测中心	3	霉变果粒				50		葡萄干二级
食品检测中心	4	破损果粒				0		葡萄干二级
食品检测中心	5	总糖				120		葡萄干二级
食品检测中心	6	水分				60		葡萄干二级
食品检测中心	7	杂质				50		葡萄干二级
食品检测中心	8	虫蛀果粒				15		葡萄干二级
食品检测中心	9	总酸				70		葡萄干二级
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干二级
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干二级

食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干二级
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	葡萄干二级
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	葡萄干二级
食品检测中心	16	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	17	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	18	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	19	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150		葡萄干二级
食品检测中心	21	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	25	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干二级
食品检测中心	26	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		葡萄干二级
食品检测中心	27	外观		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		50		葡萄干二级
食品检测中心	28	滋味		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		0		葡萄干二级

食品检测中心	29	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		350		葡萄干二级
食品检测中心	30	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		葡萄干二级
食品检测中心	31	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		葡萄干二级
食品检测中心	32	大肠埃希氏菌0157:H7		GB/T 4789.36-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌0157:H7/NM检验》		350		葡萄干二级
食品检测中心	1	果粒均匀度				150		葡萄干三级
食品检测中心	2	果粒色泽度				100		葡萄干三级
食品检测中心	3	霉变果粒				0		葡萄干三级
食品检测中心	4	破损果粒				40		葡萄干三级
食品检测中心	5	总糖				120		葡萄干三级
食品检测中心	6	水分				60		葡萄干三级
食品检测中心	7	杂质				50		葡萄干三级
食品检测中心	8	虫蛀果粒				15		葡萄干三级
食品检测中心	9	总酸				70		葡萄干三级
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	葡萄干三级
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干三级
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干三级
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	葡萄干三级
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	葡萄干三级
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	葡萄干三级
食品检测中心	16	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干三级
食品检测中心	17	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干三级
食品检测中心	18	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干三级

食品检测中心	19	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	葡萄干三级
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150		葡萄干三级
食品检测中心	21	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	25	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				葡萄干三级
食品检测中心	26	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		葡萄干三级
食品检测中心	27	外观		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		50		葡萄干三级
食品检测中心	28	滋味		GB/T 19586-2008地理标志产品 吐鲁番葡萄干		60		葡萄干三级
食品检测中心	29	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		350		葡萄干三级
食品检测中心	30	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		葡萄干三级
食品检测中心	31	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		葡萄干三级
食品检测中心	32	大肠埃希氏菌O157:H7		GB/T 4789.36-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验》		350		葡萄干三级
食品检测中心	1	感官性状	色度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		40		生活饮用水

食品检测中心	1	感官性状	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		50		生活饮用水
食品检测中心	1	感官性状	臭和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		10		生活饮用水
食品检测中心	1	感官性状	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		5		生活饮用水
食品检测中心	2	菌落总数		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		100		生活饮用水
食品检测中心	3	总大肠菌群		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		100		生活饮用水
食品检测中心	4	pH		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		70		生活饮用水
食品检测中心	5	总硬度（以CaCO3计）		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100		生活饮用水
食品检测中心	6	溶解性总固体		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100		生活饮用水
食品检测中心	7	挥发酚类(以苯酚计)		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		150	检出限：0.002mg/L	生活饮用水
食品检测中心	8	高锰酸盐指数(以O2计)		GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标		120		生活饮用水
食品检测中心	9	硝酸盐(以N计)		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		生活饮用水
食品检测中心	10	氯气及游离氯制剂(游离氯)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		100	检出限：0.005mg/L	生活饮用水
食品检测中心	11	臭氧(O3)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		200	检出限：0.01mg/L	生活饮用水
食品检测中心	12	铁		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.0045mg/L	生活饮用水
食品检测中心	13	锰		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.0005mg/L	生活饮用水
食品检测中心	14	铜		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.009mg/L	生活饮用水
食品检测中心	15	锌		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.001mg/L	生活饮用水
食品检测中心	16	氯化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		生活饮用水
食品检测中心	17	铝		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.04mg/L	生活饮用水
食品检测中心	18	氟化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		生活饮用水
食品检测中心	19	氰化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		150	检出限：0.002mg/L	生活饮用水

食品检测中心	20	砷		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.09μg/L	生活饮用水
食品检测中心	21	硒		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.09μg/L	生活饮用水
食品检测中心	22	汞		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	23	镉		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.06μg/L	生活饮用水
食品检测中心	24	铬(六价)		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.019mg/L	生活饮用水
食品检测中心	25	铅		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.07μg/L	生活饮用水
食品检测中心	26	三氯甲烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	27	四氯化碳		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	28	溴酸盐(使用臭氧时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:5μg/L	生活饮用水
食品检测中心	30	总α放射性		GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标		400	检出限:0.016Bq/L	生活饮用水
食品检测中心	31	总β放射性		GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标		400	检出限:0.028Bq/L	生活饮用水
食品检测中心	33	大肠埃希氏菌		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		150		生活饮用水
食品检测中心	34	二氧化氯(Cl02)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		200	检出限：0.025mg/L	生活饮用水
食品检测中心	35	锑		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150		生活饮用水
食品检测中心	36	钡		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150		生活饮用水
食品检测中心	37	铍		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限:0.2mg/L	生活饮用水
食品检测中心	38	硼		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150		生活饮用水
食品检测中心	39	钼		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150		生活饮用水
食品检测中心	40	镍		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限:0.006mg/L	生活饮用水
食品检测中心	41	银		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限:0.03μg/L	生活饮用水
食品检测中心	42	铊		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限:0.01μg/L	生活饮用水

食品检测中心	43	一氯二溴甲烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150		生活饮用水
食品检测中心	44	二氯一溴甲烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150		生活饮用水
食品检测中心	45	二氯乙酸		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：2.0μg/L	生活饮用水
食品检测中心	46	1,2-二氯乙烷		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：13μg/L	生活饮用水
食品检测中心	47	二氯甲烷		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：9μg/L	生活饮用水
食品检测中心	48	三溴甲烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：6μg/L	生活饮用水
食品检测中心	49	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		0		生活饮用水
食品检测中心	50	三氯乙酸		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：1.0μg/L	生活饮用水
食品检测中心	53	2,4,6-三氯酚		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：0.04μg/L	生活饮用水
食品检测中心	54	马拉硫磷		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	56	环氧氯丙烷		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150		生活饮用水
食品检测中心	57	乐果		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	60	百菌清		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.4μg/L	生活饮用水
食品检测中心	61	呋喃丹		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	63	毒死蜱		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	64	草甘膦		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：25μg/L	生活饮用水
食品检测中心	65	敌敌畏		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.05μg/L	生活饮用水
食品检测中心	66	莠去津		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.5μg/L	生活饮用水
食品检测中心	67	2,4-滴		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.05μg/L	生活饮用水
食品检测中心	70	二甲苯(总量)		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		0	检出限：1μg/L	生活饮用水

食品检测中心	71	1,1-二氯乙烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.02μg/L	生活饮用水
食品检测中心	72	1,2-二氯乙烯（总量）		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.02μg/L	生活饮用水
食品检测中心	74	1,4-二氯苯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	75	三氯乙烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：3μg/L	生活饮用水
食品检测中心	76	三氯苯(总量)		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		0	检出限：0.04μg/L	生活饮用水
食品检测中心	77	丙烯酰胺		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.05μg/L	生活饮用水
食品检测中心	78	四氯乙烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：1.2 μg/L	生活饮用水
食品检测中心	79	甲苯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	80	邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	81	苯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.7μg/L	生活饮用水
食品检测中心	82	苯乙烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	83	苯并(a)芘		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		200	检出限：1.4ng/L	生活饮用水
食品检测中心	84	氮(以N计)		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200	检出限：0.02mg/L	生活饮用水
食品检测中心	85	钠		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150		生活饮用水
食品检测中心	87	硫酸盐		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		生活饮用水
食品检测中心	88	六氯苯		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.02μg/L	生活饮用水
食品检测中心	89	六氯丁二烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	90	氯苯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：8μg/L	生活饮用水
食品检测中心	92	氯酸盐(使用二氧化氯时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:5μg/L	生活饮用水
食品检测中心	93	氯乙烯		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：1μg/L	生活饮用水
食品检测中心	94	灭草松		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.2μg/L	生活饮用水

食品检测中心	95	七氯		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	96	微囊藻毒素-LR		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		400	检出限：0.06μg/L	生活饮用水
食品检测中心	97	五氯酚		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		150	检出限：0.03μg/L	生活饮用水
食品检测中心	98	溴氰菊酯		GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标		150	检出限：0.2μg/L	生活饮用水
食品检测中心	99	亚氯酸盐(使用二氧化氯时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:2.4μg/L	生活饮用水
食品检测中心	100	一氯胺(总氯)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		200		生活饮用水
食品检测中心	101	阴离子合成洗涤剂		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100	检出限：0.050mg/L	生活饮用水
食品检测中心	102	贾第鞭毛虫				3800	无资质，需分包	生活饮用水
食品检测中心	103	隐孢子虫				0	无资质，需分包	生活饮用水
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		120		干制小红枣特等
食品检测中心	2	品质				40		干制小红枣特等
食品检测中心	3	含水率				60		干制小红枣特等
食品检测中心	4	容许度				50		干制小红枣特等
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等

食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣特等
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制小红枣特等
食品检测中心	15	损伤和缺陷				0		干制小红枣特等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				0		干制小红枣特等
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		100		干制小红枣一等
食品检测中心	2	品质				30		干制小红枣一等
食品检测中心	3	含水率				60		干制小红枣一等
食品检测中心	4	容许度				50		干制小红枣一等
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制小红枣一等

食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制小红枣一等
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣一等
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制小红枣一等
食品检测中心	15	损伤和缺陷				0		干制小红枣一等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				60		干制小红枣一等
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		100		干制小红枣二等
食品检测中心	2	品质				30		干制小红枣二等
食品检测中心	3	含水率				60		干制小红枣二等
食品检测中心	4	容许度				50		干制小红枣二等
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣二等

食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣二等
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制小红枣二等
食品检测中心	15	损伤和缺陷				0		干制小红枣二等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				0		干制小红枣二等
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		120		干制小红枣三等
食品检测中心	2	品质		GB/T 5835-2009 干制红枣		30		干制小红枣三等

食品检测中心	3	含水率				60		干制小红枣三等
食品检测中心	4	容许度				50		干制小红枣三等
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制小红枣三等
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制小红枣三等

食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制小红枣三等
食品检测中心	15	损伤和缺陷				0		干制小红枣三等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				0		干制小红枣三等
食品检测中心	1	果形和果实大小				100		干制大红枣一等
食品检测中心	2	品质		GB/T 5835-2009 干制红枣		30		干制大红枣一等
食品检测中心	3	含水率				60		干制大红枣一等
食品检测中心	4	容许度				50		干制大红枣一等
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等

食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣一等
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制大红枣一等
食品检测中心	15	损伤和缺陷				0		干制大红枣一等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				0		干制大红枣一等
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		100		干制大红枣二等
食品检测中心	2	品质				0		干制大红枣二等
食品检测中心	3	含水率				60		干制大红枣二等
食品检测中心	4	容许度				50		干制大红枣二等
食品检测中心	5	损伤和缺陷				0		干制大红枣二等
食品检测中心	6	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等

食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣二等
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制大红枣二等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				50		干制大红枣二等
食品检测中心	1	果形和果实大小		GB/T 5835-2009 干制红枣		100		干制大红枣三等
食品检测中心	2	品质				30		干制大红枣三等
食品检测中心	3	损伤和缺陷				0		干制大红枣三等
食品检测中心	4	含水率				60		干制大红枣三等
食品检测中心	5	容许度				50		干制大红枣三等
食品检测中心	6	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣三等

食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				干制大红枣三等
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		干制大红枣三等
食品检测中心	16	总不合格果百分率				50		干制大红枣三等
食品检测中心	1	感官性状	色	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		40		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	1	感官性状	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		50		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	1	感官性状	臭和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		10		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	1	感官性状	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		5		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	2	pH		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		70		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	3	总硬度（以CaCO3计）		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	4	铁		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.0045mg/L	CJ94 饮用净水水质标准

食品检测中心	5	锰		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.0005mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	6	铜		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.009mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	7	锌		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.001mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	8	铝		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.04mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	9	挥发性酚类(以苯酚计)		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		150	检出限：0.002mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	10	阴离子合成洗涤剂		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100	检出限：0.050mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	11	硫酸盐		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	12	氯化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	13	溶解性总固体		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	14	耗氧量(以O2计)		GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标		120		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	15	氟化物		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	16	硝酸盐氮(以N计)		GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标		200		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	17	砷		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.09μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	19	硒		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.09μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	20	汞		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.1μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	21	镉		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.06μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	22	铬(六价)		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.019mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	23	铅		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限：0.07μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	24	银		GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标		150	检出限:0.03μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	25	氯仿		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.2μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	26	四氯化碳		GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标		150	检出限：0.1μg/L	CJ94 饮用净水水质标准

食品检测中心	27	亚氯酸盐(使用二氧化氯时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:2.4μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	28	氯酸盐(使用二氧化氯时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:5μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	29	溴酸盐(使用臭氧时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:5μg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	32	甲醛(使用臭氧时)		GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标		200	检出限:0.05mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	84	菌落总数		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		100		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	87	总大肠菌群		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		100		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	101	粪大肠菌群		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		150		CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	102	余氯		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		50	检出限:0.005mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	103	臭氧(03)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		200	检出限:0.01mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	104	二氧化氯(C102)		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		200	检出限:0.025mg/L	CJ94 饮用净水水质标准
食品检测中心	1	偶氮甲酰胺		GB 5009.283-2020 食品安全国家标准 食品中偶氮甲酰胺的测定		200		小麦粉
食品检测中心	1	含砂量				100		特制一等
食品检测中心	2	水分		GB/T 1355-1986小麦粉		60		特制一等
食品检测中心	3	灰分(以干物计)				80		特制一等
食品检测中心	4	面筋质（以湿重计）				60		特制一等
食品检测中心	5	磁性金属物				80		特制一等
食品检测中心	6	粗细度				25		特制一等
食品检测中心	6	粗细度				25		特制一等
食品检测中心	7	脂肪酸值（以湿基计）				110		特制一等
食品检测中心	8	过氧化苯甲酰				200		特制一等
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	特制一等
食品检测中心	10	六六六				600	检出限:0.16mg/kg	特制一等
食品检测中心	11	滴滴涕				600	检出限:2.1mg/kg	特制一等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.02mg/kg	特制一等

食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	特制一等
食品检测中心	14	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	特制一等
食品检测中心	15	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	特制一等
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限：0.003mg/kg	特制一等
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		特制一等
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制一等
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				特制一等
食品检测中心	19	气味				0		特制一等
食品检测中心	1	含砂量				100		特制二等
食品检测中心	2	水分		GB/T 1355-1986小麦粉		60		特制二等
食品检测中心	3	灰分(以干物计)				80		特制二等
食品检测中心	4	面筋质（以湿重计）				60		特制二等
食品检测中心	5	磁性金属物				80		特制二等
食品检测中心	6	粗细度				25		特制二等
食品检测中心	6	粗细度				25		特制二等
食品检测中心	7	脂肪酸值（以湿基计）				110		特制二等

食品检测中心	8	过氧化苯甲酰				200		特制二等
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	特制二等
食品检测中心	10	六六六				600	检出限:0.16mg/kg	特制二等
食品检测中心	11	滴滴涕				600	检出限:2.1mg/kg	特制二等
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.02mg/kg	特制二等
食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限:0.010mg/kg	特制二等
食品检测中心	14	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.002mg/kg	特制二等
食品检测中心	15	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.05mg/kg	特制二等
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限:0.003mg/kg	特制二等
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		特制二等
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特制二等
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		特制二等
食品检测中心	19	气味				40		特制二等
食品检测中心	1	含砂量				100		标准粉
食品检测中心	2	水分		GB/T 1355-1986小麦粉		60		标准粉

食品检测中心	3	灰分(以干物计)				80		标准粉
食品检测中心	4	面筋质（以湿重计）				60		标准粉
食品检测中心	5	磁性金属物				80		标准粉
食品检测中心	6	粗细度				25		标准粉
食品检测中心	6	粗细度				25		标准粉
食品检测中心	7	脂肪酸值（以湿基计）				110		标准粉
食品检测中心	8	过氧化苯甲酰				200		标准粉
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	标准粉
食品检测中心	10	六六六				600	检出限:0.16mg/kg	标准粉
食品检测中心	11	滴滴涕				600	检出限:2.1mg/kg	标准粉
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.02mg/kg	标准粉
食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限:0.010mg/kg	标准粉
食品检测中心	14	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.002mg/kg	标准粉
食品检测中心	15	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限:0.05mg/kg	标准粉
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限:0.003mg/kg	标准粉
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		标准粉
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉

食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				标准粉
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		标准粉
食品检测中心	19	气味				0		标准粉
食品检测中心	1	含砂量				100		普通粉
食品检测中心	2	水分		GB/T 1355-1986小麦粉		60		普通粉
食品检测中心	3	灰分(以干物计)				80		普通粉
食品检测中心	4	面筋质（以湿重计）				60		普通粉
食品检测中心	5	磁性金属物				80		普通粉
食品检测中心	6	粗细度				25		普通粉
食品检测中心	7	脂肪酸值（以湿基计）				110		普通粉
食品检测中心	8	过氧化苯甲酰				200		普通粉
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	普通粉
食品检测中心	10	六六六				600	检出限：0.16mg/kg	普通粉
食品检测中心	11	滴滴涕				600	检出限：2.1mg/kg	普通粉
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	普通粉
食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	普通粉
食品检测中心	14	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	普通粉
食品检测中心	15	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	普通粉
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限：0.003mg/kg	普通粉
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		普通粉
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉

食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				普通粉
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		普通粉
食品检测中心	19	气味				0		普通粉
食品检测中心	1	挥发性盐基氮				150		参数
食品检测中心	2	感官		GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品		40		参数
食品检测中心	2	感官		GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品				参数
食品检测中心	2	感官		GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品				参数
食品检测中心	3	过氧化值（以脂肪计）				100		参数
食品检测中心	4	组胺				120		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	7	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.03mg/kg	参数
食品检测中心	8	甲基汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	9	N-二甲基亚硝胺				350		参数
食品检测中心	10	多氯联苯				800		参数
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	21	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食用方法	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	23	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	24	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	26	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验		350	仅适用即食生制动物性水产制品	参数
食品检测中心	27	致泻大肠埃希氏菌		GB 4789.6-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验		350	仅适用即食生制动物性水产制品	参数
食品检测中心	1	混浊度		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		50		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖		40		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	3	蔗糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		200		参数
食品检测中心	4	还原糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	5	电导灰分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		80		参数
食品检测中心	6	干燥失重		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		60		参数
食品检测中心	7	色值		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		40		参数
食品检测中心	8	不溶于水杂质		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	11	二氧化硫残留量(以SO2计)		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	12	螨		GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖 附录A		100		参数
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	13	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	混浊度		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		50		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖		40		参数
食品检测中心	3	蔗糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		200		参数
食品检测中心	4	还原糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	5	电导灰分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		80		参数
食品检测中心	6	干燥失重		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		60		参数
食品检测中心	7	色值		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		40		参数
食品检测中心	8	不溶于水杂质		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	11	二氧化硫残留量(以SO2计)		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	12	螨		GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖 附录A		100		参数
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	混浊度		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		50		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖		40		参数
食品检测中心	3	蔗糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		200		参数
食品检测中心	4	还原糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	5	电导灰分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		80		参数
食品检测中心	6	干燥失重		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		60		参数
食品检测中心	7	色值		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		40		参数
食品检测中心	8	不溶于水杂质		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	11	二氧化硫残留量(以SO2计)		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	12	螨		GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖 附录A		100		参数
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	混浊度		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		50		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖		40		参数
食品检测中心	2	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	3	蔗糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		200		参数
食品检测中心	4	还原糖分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	5	电导灰分		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		80		参数
食品检测中心	6	干燥失重		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		60		参数
食品检测中心	7	色值		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		40		参数
食品检测中心	8	不溶于水杂质		GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法		100		参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	11	二氧化硫残留量(以SO2计)		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	12	螨		GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖 附录A		100		参数
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	可溶性硅(以SiO2计)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		150		实验室用水（一级水）
食品检测中心	2	吸光度（254nm，1cm光程）		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（一级水）
食品检测中心	3	电导率(25℃)		GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		300	50+现场检测费用250	实验室用水（一级水）
食品检测中心	1	可溶性硅(以SiO2计)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		150		实验室用水（二级水）
食品检测中心	2	可氧化物质含量(以O计)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（二级水）
食品检测中心	3	电导率(25℃)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		50		实验室用水（二级水）
食品检测中心	4	吸光度（254nm，1cm光程）		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（二级水）
食品检测中心	5	蒸发残渣含量(105±2℃)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（二级水）
食品检测中心	1	可氧化物质含量(以O计)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（三级水）
食品检测中心	2	电导率(25℃)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		50		实验室用水（三级水）
食品检测中心	3	pH（25℃）		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		70		实验室用水（三级水）
食品检测中心	4	蒸发残渣含量(105±2℃)		GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法		100		实验室用水（三级水）
食品检测中心	1	粒度				25		枸杞特优
食品检测中心	2	感官						枸杞特优
食品检测中心	2	感官						枸杞特优
食品检测中心	2	感官						枸杞特优
食品检测中心	2	感官						枸杞特优
食品检测中心	2	感官						枸杞特优
食品检测中心	2	感官		GB/T 18672-2014枸杞		40		枸杞特优
食品检测中心	3	枸杞多糖				120		枸杞特优
食品检测中心	4	水分				60		枸杞特优
食品检测中心	5	总糖(以葡萄糖计)				120		枸杞特优
食品检测中心	6	蛋白质				150		枸杞特优

食品检测中心	7	脂肪				110		枸杞特优
食品检测中心	8	灰分				80		枸杞特优
食品检测中心	9	百粒重				40		枸杞特优
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特优
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特优
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特优
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	枸杞特优
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞特优
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞特优
食品检测中心	16	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	枸杞特优
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		枸杞特优
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特优
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		枸杞特优
食品检测中心	1	粒度				25		枸杞特级

食品检测中心	2	感官						枸杞特级
食品检测中心	2	感官						枸杞特级
食品检测中心	2	感官						枸杞特级
食品检测中心	2	感官						枸杞特级
食品检测中心	2	感官						枸杞特级
食品检测中心	2	感官		GB/T 18672-2014枸杞		40		枸杞特级
食品检测中心	3	枸杞多糖				120		枸杞特级
食品检测中心	4	水分				60		枸杞特级
食品检测中心	5	总糖(以葡萄糖计)				120		枸杞特级
食品检测中心	6	蛋白质				150		枸杞特级
食品检测中心	7	脂肪				110		枸杞特级
食品检测中心	8	灰分				80		枸杞特级
食品检测中心	9	百粒重				40		枸杞特级
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特级
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特级
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞特级
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	枸杞特级
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞特级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞特级
食品检测中心	16	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	枸杞特级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		枸杞特级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级

食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞特级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		枸杞特级
食品检测中心	1	粒度				25		枸杞甲级
食品检测中心	2	感官						枸杞甲级
食品检测中心	2	感官						枸杞甲级
食品检测中心	2	感官		GB/T 18672-2014枸杞		40		枸杞甲级
食品检测中心	2	感官						枸杞甲级
食品检测中心	2	感官						枸杞甲级
食品检测中心	2	感官						枸杞甲级
食品检测中心	3	枸杞多糖				120		枸杞甲级
食品检测中心	4	水分				60		枸杞甲级
食品检测中心	5	总糖(以葡萄糖计)				120		枸杞甲级
食品检测中心	6	蛋白质				150		枸杞甲级
食品检测中心	7	脂肪				110		枸杞甲级
食品检测中心	8	灰分				80		枸杞甲级
食品检测中心	9	百粒重				40		枸杞甲级
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞甲级
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞甲级
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞甲级
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	枸杞甲级

食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞甲级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞甲级
食品检测中心	16	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		枸杞甲级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞甲级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		枸杞甲级
食品检测中心	1	粒度				25		枸杞乙级
食品检测中心	2	感官						枸杞乙级
食品检测中心	2	感官		GB/T 18672-2014枸杞		40		枸杞乙级
食品检测中心	2	感官						枸杞乙级
食品检测中心	2	感官						枸杞乙级
食品检测中心	2	感官						枸杞乙级
食品检测中心	2	感官						枸杞乙级
食品检测中心	3	枸杞多糖				120		枸杞乙级
食品检测中心	4	水分				60		枸杞乙级
食品检测中心	5	总糖(以葡萄糖计)				120		枸杞乙级
食品检测中心	6	蛋白质				150		枸杞乙级

食品检测中心	7	脂肪				110		枸杞乙级
食品检测中心	8	灰分				80		枸杞乙级
食品检测中心	9	百粒重				40		枸杞乙级
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞乙级
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞乙级
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	枸杞乙级
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	枸杞乙级
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞乙级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	枸杞乙级
食品检测中心	16	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				枸杞乙级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		枸杞乙级

食品检测中心	1	感官		GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则		40		参数
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	3	砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	4	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		150		参数
食品检测中心	5	志贺氏菌		GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验		150		参数
食品检测中心	6	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		150		参数
食品检测中心	7	溶血性链球菌		GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验		150		参数
食品检测中心	8	标签	产品名称、商品名、规格、净含量、生产日期	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则		5		参数
食品检测中心	8	标签	各单一食品添加剂的通用名称、辅料的名称	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	生产者的名称、地址、联系方式	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	保质期	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	产品标准代号	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	贮存条件	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	生产许可证编号	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	使用范围、用量、使用方法	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数
食品检测中心	8	标签	标签上载明“食品添加剂”字样，进入市场销售和餐饮环节使用复配食品添加剂应标明“零售”字样	GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则				参数

食品检测中心	1	感官	感官	GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		40		参数
食品检测中心	1	感官	浸泡液	GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品				参数
食品检测中心	2	铅（Pb）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150	检出限：0.0003mg/kg	参数
食品检测中心	3	砷（As）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150	检出限：0.0002mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（Cd）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150	检出限：0.0001mg/kg	参数
食品检测中心	5	铬（Cr）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150		参数
食品检测中心	6	镍（Ni）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150		参数
食品检测中心	1	感官	感官	GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		40		参数
食品检测中心	1	感官	浸泡液	GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品				参数
食品检测中心	2	铅（Pb）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150		参数
食品检测中心	3	砷（As）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150		参数
食品检测中心	4	镉（Cd）		GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		150		参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数

食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数

食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数

食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数

食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数

食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数

食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	23	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数

食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数

食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数

食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数

食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数

食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数

食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数

食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		50		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数

食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	4	杂质最大含量	矿物质	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	5	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	6	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	7	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	8	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	11	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	12	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	14	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	16	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	17	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数

食品检测中心	18	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	19	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	20	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数

食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数

食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数

食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数

食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数

食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	26	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数

食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	26	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数

食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	垩白粒率		GB/T 17891-2017 优质稻谷		25		参数
食品检测中心	5	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	6	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	7	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	8	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	9	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	10	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	11	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	13	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	14	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	15	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	16	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	17	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	18	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	19	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	20	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数

食品检测中心	21	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	22	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	23	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	25	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	25	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数

食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数

食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数

食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数

食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	矿物质	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数

食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
食品检测中心	1	加工精度		GB/T 5502-2018 粮油检验 大米加工精度检验		25		参数
食品检测中心	2	碎米	总量	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	2	碎米	小碎米	GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法		30		参数
食品检测中心	3	不完善粒		GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		25		参数
食品检测中心	4	品尝值评分		GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法		5		参数
食品检测中心	5	直链淀粉含量（干基）		GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定		100		参数
食品检测中心	6	杂质最大含量	总量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		15		参数

食品检测中心	6	杂质最大含量	无机杂质含量	GB/T 5494-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验		40		参数
食品检测中心	7	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	8	黄粒米		GB/T 5496-1985 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法		15		参数
食品检测中心	9	色泽、气味		GB/T 5492-2008 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定		5		参数
食品检测中心	10	互混		GB/T 5493-2008 粮油检验 类型及互混检验		50		参数
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	12	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	13	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	14	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	15	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(α)芘		GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	马拉硫磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：100μg/kg	参数
食品检测中心	18	甲基嘧啶磷		GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定		150	定量限：25μg/kg	参数
食品检测中心	19	丁草胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		350	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟酰胺		GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法		150	定量限：10μg/kg	参数
食品检测中心	21	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	参数
食品检测中心	22	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	参数
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	标签	产品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	净含量和规格	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	24	标签	制造者(或经销者)的名称和地址、联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产日期和保质期	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	贮藏条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	营养标签	GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则				参数
	1	感官				40		挂面
	2	水分				60		挂面
	3	酸度				70		挂面
	4	自然断条率				25		挂面
	5	烹调损失				100		挂面
	6	熟断条率				70		挂面
	7	烹调性				50		挂面
	8	盐分				100		挂面
	9	净重偏差				40		挂面
	10	铅				150		挂面
	11	长度				25		挂面
食品检测中心	1	感官	色泽	GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官	颗粒形态	GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官	口味	GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官	杂质	GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数

食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官	色泽均匀，不同品种应具有色泽均匀，不得有明显焦色和杂色	GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官	颗粒形态饱满，不得有明显异常颗粒	GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官	香味、滋味与气味纯正，无异味，烘炒类、油炸类带壳产品具有松脆口感	GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官	无肉眼可见外来杂质	GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数

食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		150	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	2	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	酸度		GB 5009.239-2016 食品安全国家标准 食品酸度的测定		70		参数
食品检测中心	5	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.005μg/kg	参数
食品检测中心	7	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限:2.0mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限:3.0mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.05mg/kg	参数

食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	11	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500		参数
食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	16	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数

食品检测中心	18	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	23	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	24	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数

食品检测中心	25	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	26	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	27	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	28	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	29	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	30	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	30	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	产品的种类	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	30	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	30	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	31	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号 乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限:0.01%	参数
食品检测中心	32	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限:1.5mg/100g	参数

食品检测中心	33	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限:0.5mg/L	参数
食品检测中心	34	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限:3.0mg/kg	参数
食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限:0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限:0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限:0.2mg/kg	参数

食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数

食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数

食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数

食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	羰基价(以脂肪计)		GB 5009.230-2016 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定		110		参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	10	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	12	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	13	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	16	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	17	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	20	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	21	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	22	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	23	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	24	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	羰基价(以脂肪计)		GB 5009.230-2016 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定		110		参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	10	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	16	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	19	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	20	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数

食品检测中心	21	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	22	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	23	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	23	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	25	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	26	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数

食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	羰基价(以脂肪计)		GB 5009.230-2016 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定		110		参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	10	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	16	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	19	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	20	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	21	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	22	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	23	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	23	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	25	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	26	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	羰基价(以脂肪计)		GB 5009.230-2016 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定		110		参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	10	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	16	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	19	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	20	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	21	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	22	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	23	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	23	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	25	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	26	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数

食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数

食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数

食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数

食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	11	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	12	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	15	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	17	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	18	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	19	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	21	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	22	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数

食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数

食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2008 坚果炒货食品通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2009 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2010 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 22165-2011 坚果炒货食品通则				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数

食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数

食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数

食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数

食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数

食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	4	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	8	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	14	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	17	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数

食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	19	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	20	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	21	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	7	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	8	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	11	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	12	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	15	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	整半粒限度				50		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品				参数
食品检测中心	2	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	7	二氧化硫		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	8	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	11	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	12	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	参数
食品检测中心	15	没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	参数
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数

食品检测中心	17	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中含的量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	18	二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计）		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	硫酸盐(以SO42-计)		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		350		参数
食品检测中心	2	感官		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)				参数
食品检测中心	3	谷氨酸钠		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		100		参数
食品检测中心	4	比旋光度[α]D20		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		100		参数
食品检测中心	5	氯化物(以Cl-计)		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		100		参数
食品检测中心	6	PH		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		70		参数
食品检测中心	7	干燥失重		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		60		参数
食品检测中心	8	铁		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		150		参数
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	11	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	11	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	12	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				参数
食品检测中心	13	透光率		GB/T 8967-2007谷氨酸钠(味精)		60		参数
食品检测中心	1	硫酸盐(以SO42-计)				350		加盐味精
食品检测中心	2	感官						加盐味精
食品检测中心	3	谷氨酸钠				100		加盐味精
食品检测中心	4	干燥失重				60		加盐味精
食品检测中心	5	铁				150		加盐味精
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	加盐味精
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	加盐味精
食品检测中心	8	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		加盐味精

食品检测中心	8	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	谷氨酸钠含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	8	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				加盐味精
食品检测中心	9	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				加盐味精
食品检测中心	10	食用盐（以NaCl计）				100		加盐味精
食品检测中心	11	透光率				60		加盐味精
食品检测中心	1	感官		GB 25191-2010 食品安全国家标准 调制乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 25191-2010 食品安全国家标准 调制乳		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 25191-2010 食品安全国家标准 调制乳				参数
食品检测中心	2	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.005μg/kg	参数
食品检测中心	5	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2.0mg/kg	参数
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	9	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	10	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500		参数
食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	12	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	13	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	14	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	15	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	16	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	18	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	20	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	21	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	22	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	24	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	25	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	26	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数
食品检测中心	27	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	28	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	29	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	30	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数

食品检测中心	31	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	32	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限:0.01%	参数
食品检测中心	33	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限：1.5mg/100g	参数
食品检测中心	34	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限:0.5mg/L	参数
食品检测中心	35	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	36	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	37	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	产品的种类	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	37	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	37	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳		40		参数

食品检测中心	2	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	酸度		GB 5009.239-2016 食品安全国家标准 食品酸度的测定		70		参数
食品检测中心	5	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	6	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.005μg/kg	参数
食品检测中心	7	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限:2.0mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.05mg/kg	参数
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限:0.010mg/kg	参数
食品检测中心	11	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限:0.003mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	参数
食品检测中心	17	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限:0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限:0.004g/kg	参数
食品检测中心	20	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限:1.0mg/kg	参数
食品检测中心	21	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限:0.010g/kg	参数
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限:0.0025g/kg	参数
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限:0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限:0.2μg/kg	参数

食品检测中心	25	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	26	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	27	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数
食品检测中心	28	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	29	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	30	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	31	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	32	糠氨酸		NY/T 939-2016 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定		200	检出限：0.1mg/100g蛋白质	参数
食品检测中心	33	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限：0.01%	参数
食品检测中心	34	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限：1.5mg/100g	参数
食品检测中心	35	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限：0.5mg/L	参数
食品检测中心	36	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	37	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	38	标签	产品的种类	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	38	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	38	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	食品营养成分标示、非脂乳固体含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	38	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	41	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳				参数
食品检测中心	2	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	酸度		GB 5009.239-2016 食品安全国家标准 食品酸度的测定		70		参数
食品检测中心	5	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.005μg/kg	参数
食品检测中心	6	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限:2.0mg/kg	参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.05mg/kg	参数
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限:0.010mg/kg	参数

食品检测中心	10	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	11	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	12	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	13	乳酸菌数		GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验		150		参数
食品检测中心	18	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	19	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	21	安赛蜜		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	22	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	参数
食品检测中心	23	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	24	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	25	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	26	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	27	蔗糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	28	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	29	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		参数
食品检测中心	30	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	31	钙		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数

食品检测中心	32	铁		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	33	锌		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	34	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	35	糠氨酸		NY/T 939-2016 巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定		200	检出限：0.1mg/100g蛋白质	参数
食品检测中心	36	羟脯氨酸		卫生部食品整治办[2009]5号乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定— L(-) - 羟脯氨酸含量测定法		120	检出限:0.01%	参数
食品检测中心	37	牛磺酸		GB 5009.169-2016 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定		200	检出限：1.5mg/100g	参数
食品检测中心	38	硫氰酸钠(以SCN-计)		卫生部食品整治办[2009]29号离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根 关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知		500	检出限:0.5mg/L	参数
食品检测中心	39	β-内酰胺酶		卫生部食品整治办[2009]29号乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法		200		参数
食品检测中心	40	乳糖		GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016		200	检出限：0.2g/100g	参数
食品检测中心	41	双歧杆菌		GB 4789.34-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验双歧杆菌的鉴定		150		参数
食品检测中心	42	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	43	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	43	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	43	标签	产品的种类	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	食品营养成分标示、非脂乳固体含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	43	标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	46	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	47	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	48	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	49	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19301-2010 食品安全国家标准 生乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19301-2010 食品安全国家标准 生乳				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19301-2010 食品安全国家标准 生乳		40		参数
食品检测中心	2	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	杂质度		GB 5413.30-2016 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定		50		参数
食品检测中心	5	非脂乳固体		GB 5413.39-2010 乳和乳制品中非脂乳固体的测定		170		参数
食品检测中心	6	黄曲霉毒素M1		GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉霉素M族的测定		600	检出限:0.005μg/kg	参数
食品检测中心	7	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限:2.0mg/kg	参数
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.05mg/kg	参数
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限:0.010mg/kg	参数

食品检测中心	11	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	参数
食品检测中心	12	亚硝酸盐（以NaNO2计）		GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	13	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		参数
食品检测中心	14	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	15	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	16	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	17	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	18	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	19	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	20	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	21	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	22	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	23	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	24	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	25	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	26	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	参数
食品检测中心	27	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	参数

食品检测中心	28	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	29	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	30	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	31	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	32	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	33	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	参数
食品检测中心	34	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	参数
食品检测中心	35	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	参数
食品检测中心	36	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	参数
食品检测中心	37	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	38	氯丙嗪		GB/T 22993-2008牛奶和奶粉中八种镇定剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/L	参数
食品检测中心	39	阿莫西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	参数
食品检测中心	40	氨苄西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	参数

食品检测中心	41	头孢氨苄		GB/T 22989-2008 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：4.0μg/kg	参数
食品检测中心	42	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	参数
食品检测中心	43	庆大霉素				600		参数
食品检测中心	44	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	参数
食品检测中心	45	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	46	磺胺总量		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	参数
食品检测中心	47	磺胺二甲嘧啶		GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	参数
食品检测中心	48	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	参数
食品检测中心	49	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	参数
食品检测中心	50	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	51	己烯雌酚		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/L	参数
食品检测中心	52	玉米赤霉醇		GB/T 22992-2008 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/L	参数

食品检测中心	53	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	参数
食品检测中心	54	相对密度/(20℃/4℃)		GB 5009.2-2016 食品安全国家标准 食品相对密度的测定		80		参数
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	猪肉
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	猪肉
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	猪肉
食品检测中心	4	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	猪肉
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	猪肉
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉

食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肉
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉

食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		猪肉
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肉
食品检测中心	35	庆大霉素				600		猪肉
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肉
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肉
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肉
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肉

食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	猪肉
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	猪肉
食品检测中心	1	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	猪肝
食品检测中心	2	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	猪肝
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	猪肝
食品检测中心	4	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	猪肝
食品检测中心	5	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	6	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	7	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	8	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	9	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	10	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	11	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	12	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	13	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	14	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝

食品检测中心	15	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	16	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	17	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	18	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肝
食品检测中心	19	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	20	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	24	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	25	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	26	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	27	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肝

食品检测中心	28	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1μg/kg	猪肝
食品检测中心	29	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	30	阿莫西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	31	氨苄西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	32	头孢氨苄				600		猪肝
食品检测中心	33	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肝
食品检测中心	34	庆大霉素				600		猪肝
食品检测中心	35	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	36	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	37	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肝
食品检测中心	38	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肝
食品检测中心	39	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肝

食品检测中心	40	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肝
食品检测中心	41	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	42	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	猪肝
食品检测中心	43	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	44	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	猪肝
食品检测中心	1	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	猪肾
食品检测中心	2	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	猪肾
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	猪肾
食品检测中心	4	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	猪肾
食品检测中心	5	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	6	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	7	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	8	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	9	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	10	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	11	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	12	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾

食品检测中心	13	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	14	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	15	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	16	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	17	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	18	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	猪肾
食品检测中心	19	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	20	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	24	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	25	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	26	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肾

食品检测中心	27	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	28	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	29	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	30	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	31	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	32	头孢氨苄				600		猪肾
食品检测中心	33	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肾
食品检测中心	34	庆大霉素				600		猪肾
食品检测中心	35	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	36	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	37	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肾
食品检测中心	38	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	猪肾
食品检测中心	39	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肾

食品检测中心	40	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	猪肾
食品检测中心	41	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	42	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	猪肾
食品检测中心	43	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	44	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	猪肾
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	牛肉
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	牛肉
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	牛肉
食品检测中心	4	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	牛肉
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	牛肉
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉

食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	牛肉
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	牛肉

食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		牛肉
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	牛肉
食品检测中心	35	庆大霉素				600		牛肉
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	牛肉
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	牛肉

食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	牛肉
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	牛肉
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	牛肉
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	羊肉
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	羊肉
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	羊肉
食品检测中心	4	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	羊肉
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	羊肉
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉

食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	羊肉
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉

食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		羊肉
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	羊肉
食品检测中心	35	庆大霉素				600		羊肉
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	羊肉

食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	羊肉
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	羊肉
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	羊肉
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	羊肉
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	羊肉
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	鸡肉
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	鸡肉
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	鸡肉
食品检测中心	4	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	鸡肉
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	鸡肉
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉

食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡肉
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉

食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		鸡肉
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡肉
食品检测中心	35	庆大霉素				600		鸡肉
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡肉

食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡肉
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡肉
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡肉
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	鸡肉
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	鸡肉
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	鸭肉
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	鸭肉
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	鸭肉
食品检测中心	4	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	鸭肉
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	鸭肉
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉

食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸭肉
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉

食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		鸭肉
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸭肉
食品检测中心	35	庆大霉素				600		鸭肉

食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸭肉
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸭肉
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸭肉
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	鸭肉
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	鸭肉
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	淡水鱼
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	淡水鱼
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	淡水鱼
食品检测中心	4	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	淡水鱼

食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.008mg/kg	淡水鱼
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼

食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		淡水鱼

食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	35	庆大霉素				600		淡水鱼
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	淡水鱼
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016　食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016　食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水鱼（非肉食）

食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	4	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.008mg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（非肉食）

食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水鱼（非肉食）

食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		海水鱼（非肉食）
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	35	庆大霉素				600		海水鱼（非肉食）
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（非肉食）

食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	4	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.008mg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）

食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）

食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		海水鱼（肉食性）
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	35	庆大霉素				600		海水鱼（肉食性）
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	海水鱼（肉食性）

食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	海水鱼（肉食性）
食品检测中心	1	感官		GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品		40		鸡蛋
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	鸡蛋
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	鸡蛋
食品检测中心	4	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	鸡蛋
食品检测中心	5	苏丹红Ⅰ		GB/T 19681-2006 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法		200	检出限：10μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	6	苏丹红Ⅱ		GB/T 19681-2006 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法		200	检出限：10μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	7	苏丹红Ⅲ		GB/T 19681-2008 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法		200	检出限：10μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	8	苏丹红Ⅳ		GB/T 19681-2006 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法		200	检出限：10μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	9	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	10	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	11	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	12	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	13	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	14	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	15	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	16	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	17	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋

食品检测中心	18	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	19	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	20	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	21	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	22	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	23	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg 液质同一方法下指标，第一项收600，后每多一项多收	鸡蛋
食品检测中心	25	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	26	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	27	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	28	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	29	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	30	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡蛋

食品检测中心	31	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	32	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	33	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	34	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	35	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	36	头孢氨苄				600		鸡蛋
食品检测中心	37	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	38	庆大霉素				600		鸡蛋
食品检测中心	39	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	40	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	41	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	42	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	43	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡蛋

食品检测中心	44	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	45	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	46	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	47	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
食品检测中心	48	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	鸡蛋
	49	氟虫腈		GB 23200.115-2018 食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法		600		鸡蛋
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	淡水虾
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	淡水虾
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	淡水虾
食品检测中心	4	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	淡水虾
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.008mg/kg	淡水虾
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾

食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	淡水虾
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012 动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水虾

食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		淡水虾
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水虾
食品检测中心	35	庆大霉素				600		淡水虾
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水虾

食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	淡水虾
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	淡水虾
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	淡水虾
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	淡水虾
食品检测中心	1	挥发性盐基氮		GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定		120	检出限：0.04mg/100g	海水虾
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水虾
食品检测中心	3	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	海水虾
食品检测中心	4	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	海水虾
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.008mg/kg	海水虾
食品检测中心	6	克伦特罗		GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	7	沙丁胺醇		GB/T 22286-2009 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	8	莱克多巴胺		GB/T 22286-2010 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾

食品检测中心	9	特布他林		GB/T 22286-2011 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	10	西马特罗		GB/T 22286-2012 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定　液相色谱串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	12	氟苯尼考		GB/T 22338-2009 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	13	甲砜霉素		GB/T 22338-2010 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	14	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）		GB/T 20366-2006　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		800	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	15	洛美沙星		GB/T 20366-2007　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	16	培氟沙星		GB/T 20366-2008　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	17	氧氟沙星		GB/T 20366-2009　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	18	诺氟沙星		GB/T 20366-2010　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	19	沙拉沙星		GB/T 20366-2011　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.1μg/kg	海水虾
食品检测中心	20	达氟沙星		GB/T 20366-2012　动物源产品中喹诺酮类残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	21	硝基呋喃代谢物（AMOZ）		GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	22	硝基呋喃代谢物（SEM）		GB/T 21311-2008 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	23	硝基呋喃代谢物（AHD）		GB/T 21311-2009 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾

食品检测中心	24	硝基呋喃代谢物（AOZ）		GB/T 21311-2010 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法　高效液相色谱/串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	25	金霉素		GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	26	土霉素		GB/T 21317-2008 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	27	四环素		GB/T 21317-2009 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	28	强力霉素		GB/T 21317-2010 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法		600	检出限：50.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	29	地塞米松		农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	30	氯丙嗪		GB/T 20763-2006 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	31	阿莫西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	32	氨苄西林		GB/T 20755-2006　畜禽肉中九种青霉素类药物残留量 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：2.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	33	头孢氨苄				600		海水虾
食品检测中心	34	头孢噻呋		GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法　液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水虾
食品检测中心	35	庆大霉素				600		海水虾
食品检测中心	36	林可霉素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水虾

食品检测中心	37	喹乙醇		GB/T 20746-2006 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		200	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	38	磺胺总量		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水虾
食品检测中心	39	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：50μg/kg	海水虾
食品检测中心	40	替米考星		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	41	泰乐菌素		GB/T 20762-2006 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600	检出限：1.0μg/kg	海水虾
食品检测中心	42	甲硝唑		GB/T 21318-2007 动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	43	己烯雌酚		GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600	检出限：0.4μg/kg	海水虾
食品检测中心	44	玉米赤霉醇		农业部1025号公告-19-2008 动物源性食品中玉米赤酶醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	45	孔雀石绿		GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定		600	检出限：0.5μg/kg	海水虾
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数

食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数

食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	28	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	29	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	30	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	31	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	32	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	5	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数

食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准　食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	23	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	24	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数

食品检测中心	26	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	32	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	32	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	34	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	35	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	37	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数

食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数

食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	23	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	24	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	26	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	32	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	32	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	34	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	35	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数

食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	37	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数

食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	5	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	脂肪		GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数

食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数

食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数

食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	23	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	24	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	26	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	32	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	32	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	34	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	35	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	37	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	36	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20977-2007 糕点通则				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	总糖		GB/T 20977-2007 糕点通则		120		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	23	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	24	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	26	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	32	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	32	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	32	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	32	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	34	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	35	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	37	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	4	比容		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数

食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	35	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	4	比容		GB/T 20981-2007 面包		50		参数

食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数

食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	35	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	4	比容		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数

食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	35	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	4	比容		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	34	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	35	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20981-2007 面包				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	4	比容		GB/T 20981-2007 面包		50		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		150	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	26	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	27	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	33	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	33	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	33	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	33	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	35	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 23780-2009 糕点质量检测方法		120		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数

食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 23780-2009 糕点质量检测方法		120		参数

食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 23780-2009 糕点质量检测方法		120		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 23780-2009 糕点质量检测方法		120		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 31059-2014 裱花蛋糕		40		参数
食品检测中心	2	干燥失重		GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	蛋白质		GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定		150		参数
食品检测中心	4	总糖		GB/T 23780-2009 糕点质量检测方法		120		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	7	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	8	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	9	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数

食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	14	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	17	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	18	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	参数
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	参数
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	27	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	参数
食品检测中心	28	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	34	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	34	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	34	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数

食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数

食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数

食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	甲基汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	无机砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数

食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数

食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数

食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	22	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数

食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数

食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	24	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	24	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	24	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	24	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	25	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10379-2012 速冻调制食品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		参数
食品检测中心	5	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150		参数
食品检测中心	6	总砷（以As计）		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150		参数
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	17	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	18	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	19	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	22	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数
食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数

食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品				参数

食品检测中心	2	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	3	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	14	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	参数
食品检测中心	15	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数

食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸度（以乳酸计）		GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定		50		参数

食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	松密度		GB/T 20980-2007 饼干		80		参数
食品检测中心	18	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	19	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数

食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	11	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	19	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数

食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	4	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	5	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	7	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	11	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数

食品检测中心	19	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	22	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸度（以乳酸计）		GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定		50		参数
食品检测中心	7	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数

食品检测中心	8	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	9	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	22	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	23	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	24	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数

食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数

食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	pH		GB/T 20980-2007 饼干		70		参数
食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	酸度（以乳酸计）		GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定		50		参数

食品检测中心	7	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	8	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	9	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	10	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	22	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数

食品检测中心	23	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	24	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 20980-2007 饼干				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	碱度（以碳酸钠记）		GB/T 20980-2007 饼干		100		参数
食品检测中心	4	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	5	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	6	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	7	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	21	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	1	感官		GB 7100-2015 食品安全国家标准 饼干				参数
食品检测中心	1	感官		GB 7100-2015 食品安全国家标准 饼干		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 7100-2015 食品安全国家标准 饼干				参数
食品检测中心	2	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	3	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		参数
食品检测中心	4	铅（以Pb计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	5	铝的残留量(干样品，以Al计)		GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定		150	检出限：25mg/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	8	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	13	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	13	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	13	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	15	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	16	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	18	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品		40		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	2	蛋白质				150		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	3	水分				60		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	4	食盐(以NaCl计)				100		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	5	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）

食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	8	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	20	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	21	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	22	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）

食品检测中心	23	酸性橙Ⅱ				600	检出限:1.0μg/kg	蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	24	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	26	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	27	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	28	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		蓄肉类（除牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品		40		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	2	蛋白质				150		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	3	水分				60		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	4	食盐(以NaCl计)				100		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	5	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	8	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）

食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	19	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	20	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	21	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	22	酸性橙Ⅱ				600	检出限:1.0μg/kg	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	23	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	24	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	26	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	27	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		蓄肉类（牛肉制品）

食品检测中心	29	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	蓄肉类（牛肉制品）
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品		40		禽肉类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				禽肉类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				禽肉类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				禽肉类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				禽肉类
食品检测中心	2	蛋白质				150		禽肉类
食品检测中心	3	水分				60		禽肉类
食品检测中心	4	食盐(以NaCl计)				100		禽肉类
食品检测中心	5	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	禽肉类
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	禽肉类
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	禽肉类
食品检测中心	8	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	禽肉类
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	禽肉类
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	禽肉类
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	禽肉类
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类

食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				禽肉类
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		禽肉类
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		禽肉类
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	禽肉类
食品检测中心	20	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	禽肉类
食品检测中心	21	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	禽肉类
食品检测中心	22	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	禽肉类
食品检测中心	23	酸性橙Ⅱ				600	检出限:1.0μg/kg	禽肉类
食品检测中心	24	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		禽肉类
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		禽肉类
食品检测中心	26	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		禽肉类
食品检测中心	27	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		禽肉类
食品检测中心	28	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		禽肉类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品		40		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	1	感官		GB/T 23586-2009 酱卤肉制品				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	2	蛋白质				150		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	3	水分				60		畜禽内脏、杂类

食品检测中心	4	食盐(以NaCl计)				100		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	5	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	8	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	9	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	10	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	11	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				畜禽内脏、杂类
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	19	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	畜禽内脏、杂类

食品检测中心	20	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	21	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	22	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	23	酸性橙Ⅱ				600	检出限:1.0μg/kg	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	24	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	25	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	26	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	27	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	28	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		畜禽内脏、杂类
食品检测中心	29	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	畜禽内脏、杂类
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠		40		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	2	蛋白质				150		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	3	淀粉				120		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	4	水分				60		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	5	脂肪				110		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	6	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	熏煮香肠（特级）

食品检测中心	9	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	10	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（特级）
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	21	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	22	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	23	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		熏煮香肠（特级）

食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准　食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	27	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		熏煮香肠（特级）
食品检测中心	28	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	熏煮香肠（特级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠		40		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	2	蛋白质				150		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	3	淀粉				120		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	4	水分				60		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	5	脂肪				110		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	6	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	9	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	10	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）

食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（优级）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	21	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	22	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	23	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	27	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		熏煮香肠（优级）
食品检测中心	28	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	熏煮香肠（优级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（普通级）

食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠		40		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	2	蛋白质				150		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	3	淀粉				120		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	4	水分				60		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	5	脂肪				110		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	6	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	9	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	10	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）

食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	21	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	22	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	23	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	27	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	28	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	熏煮香肠（普通级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠		40		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10279-2017 熏煮香肠				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	2	蛋白质				150		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	3	淀粉				120		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	4	水分				60		熏煮香肠（无淀粉级）

食品检测中心	5	脂肪				110		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	6	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	9	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	10	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	熏煮香肠（无淀粉级）

食品检测中心	21	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	22	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	23	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	27	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	28	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	熏煮香肠（无淀粉级）
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	2	水分				60		参数
食品检测中心	3	氯化物(以NaCl计)				100		参数
食品检测中心	4	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	参数

食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	11	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	12	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	13	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法		40		参数

食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法				参数
食品检测中心	2	水分				60		参数
食品检测中心	3	氯化物(以NaCl计)				100		参数
食品检测中心	4	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	参数
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	参数
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	11	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	12	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数

食品检测中心	13	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	16	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	参数
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	19	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	21	单核细胞增生李斯特氏菌		GB 4789.30-2016《食品安全国家标准?食品微生物学检验?单核细胞增生李斯特氏菌检验》		350		参数
食品检测中心	22	致泻大肠埃希氏菌				350	仅适用于牛肉制品、即食生肉制品、发酵肉制品	参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠特级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠		40		中式香肠特级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠特级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠特级
食品检测中心	2	蛋白质				150		中式香肠特级
食品检测中心	3	氯化物(以NaCl计)				100		中式香肠特级
食品检测中心	4	水分				60		中式香肠特级
食品检测中心	5	脂肪				110		中式香肠特级
食品检测中心	6	总糖(以葡萄糖计)				120		中式香肠特级
食品检测中心	7	过氧化值(以脂肪计)				100		中式香肠特级
食品检测中心	8	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	中式香肠特级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中式香肠特级

食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	中式香肠特级
食品检测中心	11	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	中式香肠特级
食品检测中心	12	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	中式香肠特级
食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠特级
食品检测中心	14	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠特级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中式香肠特级
食品检测中心	16	N-二甲基亚硝胺				350		中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠特级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		中式香肠特级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠优级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠优级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠		40		中式香肠优级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠优级
食品检测中心	2	蛋白质				150		中式香肠优级

食品检测中心	3	氯化物(以NaCl计)				100		中式香肠优级
食品检测中心	4	水分				60		中式香肠优级
食品检测中心	5	脂肪				110		中式香肠优级
食品检测中心	6	总糖(以葡萄糖计)				120		中式香肠优级
食品检测中心	7	过氧化值(以脂肪计)				100		中式香肠优级
食品检测中心	8	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	11	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	12	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠优级
食品检测中心	14	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠优级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中式香肠优级
食品检测中心	16	N-二甲基亚硝胺				350		中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级

食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠优级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中式香肠优级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		中式香肠优级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠普通级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠普通级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠		40		中式香肠普通级
食品检测中心	1	感官		SB/T 23493-2009 中式香肠				中式香肠普通级
食品检测中心	2	蛋白质				150		中式香肠普通级
食品检测中心	3	氯化物(以NaCl计)				100		中式香肠普通级
食品检测中心	4	水分				60		中式香肠普通级
食品检测中心	5	脂肪				110		中式香肠普通级
食品检测中心	6	总糖(以葡萄糖计)				120		中式香肠普通级
食品检测中心	7	过氧化值(以脂肪计)				100		中式香肠普通级
食品检测中心	8	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	11	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	12	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	13	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	14	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中式香肠普通级
食品检测中心	16	N-二甲基亚硝胺				350		中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级

食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中式香肠普通级
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		中式香肠普通级
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015		40		火腿
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				火腿
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				火腿
食品检测中心	2	过氧化值(以脂肪计)				100		火腿
食品检测中心	3	三甲胺氮				350		火腿
食品检测中心	4	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	火腿
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	火腿
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	火腿
食品检测中心	7	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	火腿
食品检测中心	8	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	火腿
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	火腿
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	火腿

食品检测中心	11	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	火腿
食品检测中心	12	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	火腿
食品检测中心	13	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		火腿
食品检测中心	13	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	13	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				火腿
食品检测中心	14	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		火腿
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015		40		腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	2	过氧化值(以脂肪计)				100		腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	3	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	5	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠

食品检测中心	6	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	7	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	12	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	13	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腊肉、咸肉、香（腊）肠
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				腌腊禽制品
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015		40		腌腊禽制品
食品检测中心	1	感官		GB 2730-2015				腌腊禽制品
食品检测中心	2	过氧化值(以脂肪计)				100		腌腊禽制品

食品检测中心	3	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	5	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	6	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.002mg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	7	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.05mg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	11	氯霉素		GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(气相色谱-质谱法)		600	检出限:0.1μg/kg	腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腌腊禽制品
食品检测中心	12	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腌腊禽制品
食品检测中心	13	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腌腊禽制品

食品检测中心	1	色泽		GB/T 19111-2017 玉米油		5		成品玉米油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品玉米油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品玉米油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品玉米油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品玉米油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品玉米油一级
食品检测中心	7	烟点				50		成品玉米油一级
食品检测中心	8	冷冻试验（0℃储藏5.5h）				45		成品玉米油一级
食品检测中心	9	加热试验（280℃）				50		成品玉米油一级
食品检测中心	10	过氧化值				60		成品玉米油一级
食品检测中心	11	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米油一级
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	视为未检出	成品玉米油一级
食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	14	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	15	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	16	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	17	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级

食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油一级
食品检测中心	1	色泽						成品玉米油二级
食品检测中心	2	气味、滋味						成品玉米油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）						成品玉米油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量						成品玉米油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量						成品玉米油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）						成品玉米油二级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）						成品玉米油二级
食品检测中心	8	含皂量				80		成品玉米油二级
食品检测中心	9	过氧化值				60		成品玉米油二级
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米油二级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级

食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油二级
食品检测中心	1	色泽				5		成品玉米油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品玉米油三级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品玉米油三级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品玉米油三级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品玉米油三级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品玉米油三级
食品检测中心	7	含皂量				80		成品玉米油三级
食品检测中心	8	过氧化值				60		成品玉米油三级
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米油三级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米油三级

食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米油三级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米油三级
食品检测中心	1	色泽				5		成品玉米胚油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品玉米胚油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品玉米胚油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品玉米胚油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品玉米胚油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品玉米胚油一级
食品检测中心	7	烟点				50		成品玉米胚油一级
食品检测中心	8	冷冻试验（0℃储藏5.5h）				45		成品玉米胚油一级
食品检测中心	9	加热试验（280℃）				50		成品玉米胚油一级

食品检测中心	10	过氧化值				60		成品玉米胚油一级
食品检测中心	11	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米胚油一级
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	13	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	14	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	15	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	16	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	17	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	18	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油一级
食品检测中心	1	色泽				5		成品玉米胚油二级

食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品玉米胚油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品玉米胚油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品玉米胚油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品玉米胚油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品玉米胚油二级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）				50		成品玉米胚油二级
食品检测中心	8	含皂量				80		成品玉米胚油二级
食品检测中心	9	过氧化值				60		成品玉米胚油二级
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米胚油二级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级

食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米胚油二级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油二级
食品检测中心	1	色泽				5		成品玉米胚油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品玉米胚油三级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品玉米胚油三级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品玉米胚油三级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品玉米胚油三级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品玉米胚油三级
食品检测中心	7	含皂量				80		成品玉米胚油三级
食品检测中心	8	过氧化值				60		成品玉米胚油三级
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品玉米胚油三级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级

食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品玉米胚油三级
食品检测中心	1	茉莉花干（质量分数）				0		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	3	感官要求		GB/T 22292-2017茉莉花茶		40		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	4	水分（质量分数）				60		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	5	总灰分（质量分数）				80		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	6	粉末（质量分数）				50		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	8	杀螟硫磷				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	9	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	10	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	11	氯菊酯				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	12	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级

食品检测中心	13	氟氰戊菊酯				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	14	溴氰菊酯				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	15	乙酰甲胺磷				150		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茉莉花茶特种、特级、一级、二级
食品检测中心	1	茉莉花干（质量分数）				100		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	3	感官要求		GB/T 22292-2017茉莉花茶		40		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	4	水分（质量分数）				60		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	5	总灰分（质量分数）				80		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	6	粉末（质量分数）				50		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	茉莉花茶三级、四级、五级

食品检测中心	8	杀螟硫磷				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	9	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	10	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	11	氯菊酯				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	12	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	13	氟氰戊菊酯				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	14	溴氰菊酯				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	15	乙酰甲胺磷				150		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茉莉花茶三级、四级、五级
食品检测中心	1	茉莉花干（质量分数）				120		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	3	感官要求		GB/T 22292-2017茉莉花茶		40		茉莉花茶碎茶

食品检测中心	4	水分（质量分数）				60		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	5	总灰分（质量分数）				80		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	6	粉末（质量分数）				50		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	茉莉花茶碎茶
食品检测中心	8	杀螟硫磷				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	9	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	茉莉花茶碎茶
食品检测中心	10	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	茉莉花茶碎茶
食品检测中心	11	氯菊酯				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	12	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	13	氟氰戊菊酯				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	14	溴氰菊酯				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	15	乙酰甲胺磷				150		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶碎茶
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茉莉花茶碎茶
食品检测中心	1	茉莉花干（质量分数）				100		茉莉花茶片茶
食品检测中心	2	水浸出物（质量分数）				120		茉莉花茶片茶

食品检测中心	3	感官要求		GB/T 22292-2017茉莉花茶		40		茉莉花茶片茶
食品检测中心	4	水分（质量分数）				60		茉莉花茶片茶
食品检测中心	5	总灰分（质量分数）				80		茉莉花茶片茶
食品检测中心	6	粉末（质量分数）				50		茉莉花茶片茶
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	茉莉花茶片茶
食品检测中心	8	杀螟硫磷				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	9	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	茉莉花茶片茶
食品检测中心	10	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	茉莉花茶片茶
食品检测中心	11	氯菊酯				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	12	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	13	氟氰戊菊酯				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	14	溴氰菊酯				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	15	乙酰甲胺磷				150		茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茉莉花茶片茶
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茉莉花茶片茶
食品检测中心	1	感官		GB 2717-2018食品安全国家标准 酱油				参数

食品检测中心	1	感官		GB 19640-2016 食品安全国家标准 冲调谷物制品				参数
食品检测中心	1	感官		GB 19640-2016 食品安全国家标准 冲调谷物制品		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 2717-2018食品安全国家标准 酱油				参数
食品检测中心	1	感官		GB 2717-2018食品安全国家标准 酱油		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 19640-2016 食品安全国家标准 冲调谷物制品				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	2	氨基酸态氮（以氮计）				100		参数
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150		参数
食品检测中心	4	铬（以Cr计）		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150		参数
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	5	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150		参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150		参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	参数
食品检测中心	7	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	8	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	8	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数

食品检测中心	8	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	“酿造酱油”或“配制酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	8	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	9	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	9	霉菌		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		300		参数
食品检测中心	10	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200		参数
食品检测中心	10	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		参数
食品检测中心	11	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	12	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	12	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	13	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数

食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				参数
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1535-2017 大豆油		5		成品大豆油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品大豆油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品大豆油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品大豆油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品大豆油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品大豆油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		成品大豆油一级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品大豆油一级

食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油一级
食品检测中心	17	冷冻试验（0℃储藏5.5h）				45		成品大豆油一级
食品检测中心	18	烟点				50		成品大豆油一级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1535-2017 大豆油		5		成品大豆油二级

食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品大豆油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品大豆油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品大豆油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品大豆油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品大豆油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		成品大豆油二级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		成品大豆油二级
食品检测中心	9	含皂量				80		成品大豆油二级
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品大豆油二级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级

食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油二级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1535-2017 大豆油		5		成品大豆油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		成品大豆油三级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		成品大豆油三级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		成品大豆油三级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		成品大豆油三级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		成品大豆油三级
食品检测中心	7	过氧化值				60		成品大豆油三级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		成品大豆油三级
食品检测中心	9	含皂量				80		成品大豆油三级
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	成品大豆油三级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级

食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				成品大豆油三级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	3	透明度				15		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	6	酸值(以KOH计)				50		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	8	冷冻试验（0℃储藏5.5h）				45		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	9	烟点				50		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级

食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油特级

食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级

食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		高盐稀态发酵酱油特级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	3	透明度				15		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	6	酸值(以KOH计)				50		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	8	烟点				50		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级

食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨、浸出成品菜籽油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		高盐稀态发酵酱油一级

食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油一级

食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		高盐稀态发酵酱油一级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	3	水分及挥发物含量				60		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	4	不溶性杂质含量				100		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	5	酸值(以KOH计)				50		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	6	过氧化值				60		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）				50		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	8	含皂量				80		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品菜籽油三级

食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油二级

食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		高盐稀态发酵酱油二级

食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		高盐稀态发酵酱油二级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	3	水分及挥发物含量				60		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	4	不溶性杂质含量				100		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	5	酸值(以KOH计)				50		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	6	过氧化值				60		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）				50		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	8	含皂量				80		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级

食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级

食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		高盐稀态发酵酱油三级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	3	水分及挥发物含量				60		压榨成品菜籽油四级

食品检测中心	4	不溶性杂质含量				100		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	5	酸值(以KOH计)				50		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	6	过氧化值				60		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）				50		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级

食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品菜籽油四级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级

食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		低盐固态发酵酱油特级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽25.4mm)		GB/T 1536-2004 菜籽油		5		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	3	水分及挥发物含量				60		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	4	不溶性杂质含量				100		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	5	酸值(以KOH计)				50		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	6	过氧化值				60		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	7	加热试验（280℃）				50		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	浸出成品菜籽油四级

食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		浸出成品菜籽油四级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油一级

食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级

食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		低盐固态发酵酱油一级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低盐固态发酵酱油二级

食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		低盐固态发酵酱油二级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》		40		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油三级

食品检测中心	1	感官		GB/T 5009.39-1996《酱油卫生标准的分析方法》				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	2	可溶性无盐固形物		GB/T 18186-2000酿造酱油		50		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	3	全氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		120		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	4	氨基酸态氮（以氮计）		GB/T 18186-2000酿造酱油		100		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	5	铵盐/氨基酸态氮		GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》		100		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	8	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	9	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	“佐餐和/或烹调”及质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	氨基酸态氮含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级

食品检测中心	15	标签	“酿造酱油”	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	17	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	18	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	20	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		低盐固态发酵酱油三级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 8233-2018 芝麻油		5		芝麻香油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		芝麻香油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		芝麻香油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		芝麻香油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		芝麻香油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		芝麻香油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		芝麻香油一级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	芝麻香油一级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	芝麻香油一级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	芝麻香油一级

食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油一级
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋		40		食醋
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋				食醋
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋				食醋
食品检测中心	2	总酸(以乙酸计)		GB/T 5009.41-2003《食醋卫生标准的分析方法》		70		食醋
食品检测中心	3	不挥发酸				80		食醋
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	食醋
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	食醋
食品检测中心	6	脱氢乙酸				150		食醋
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	食醋
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	食醋

食品检测中心	9	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		食醋
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		食醋
食品检测中心	11	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	食醋
食品检测中心	12	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	食醋	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		食醋
食品检测中心	12	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	总酸含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	12	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				食醋
食品检测中心	13	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		食醋
食品检测中心	1	色泽		GB/T 8233-2018 芝麻油		5		芝麻香油二级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		芝麻香油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		芝麻香油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		芝麻香油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		芝麻香油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		芝麻香油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		芝麻香油二级

食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	芝麻香油二级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				芝麻香油二级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 8233-2018 芝麻油		5		精炼芝麻油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		精炼芝麻油一级

食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		精炼芝麻油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		精炼芝麻油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		精炼芝麻油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		精炼芝麻油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		精炼芝麻油一级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	精炼芝麻油一级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级

食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油一级
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		精炼芝麻油一级
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋				甜醋
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋		40		甜醋
食品检测中心	1	感官		GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋				甜醋
食品检测中心	2	总酸(以乙酸计)		GB/T 5009.41-2003《食醋卫生标准的分析方法》		70		甜醋
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	甜醋
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	甜醋
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	甜醋
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	甜醋
食品检测中心	9	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	甜醋
食品检测中心	10	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	食醋	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		甜醋
食品检测中心	10	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋

食品检测中心	10	标签	总酸含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	10	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				甜醋
食品检测中心	11	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		甜醋
食品检测中心	12	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		甜醋
食品检测中心	13	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		甜醋
食品检测中心	1	色泽		GB/T 8233-2018 芝麻油		5		精炼芝麻油二级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		精炼芝麻油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		精炼芝麻油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		精炼芝麻油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		精炼芝麻油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		精炼芝麻油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		精炼芝麻油二级
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	精炼芝麻油二级
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级

食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼芝麻油二级
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		SB/T 10292-1998 食用调和油		5		调和油
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)				5		调和油
食品检测中心	2	气味、滋味				10		调和油
食品检测中心	3	透明度				15		调和油
食品检测中心	4	水分及挥发物				60		调和油
食品检测中心	5	杂质				50		调和油
食品检测中心	6	酸价(以KOH计)				50		调和油
食品检测中心	7	过氧化值				60		调和油
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	调和油
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	调和油
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	调和油
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	调和油
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	调和油
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和油

食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	调和油
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和油
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		调和油
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和油
食品检测中心	1	感官		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》				鸡精
食品检测中心	1	感官		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		40		鸡精
食品检测中心	1	感官		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》				鸡精
食品检测中心	1	感官		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》				鸡精
食品检测中心	2	谷氨酸钠		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡精
食品检测中心	3	干燥失重				60		鸡精
食品检测中心	4	氯化物 (以NaCl计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡精
食品检测中心	5	呈味核苷酸二钠		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡精
食品检测中心	6	总氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		150		鸡精
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	鸡精

食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	鸡精
食品检测中心	9	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		鸡精
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		鸡精
食品检测中心	11	沙门氏菌				150		鸡精
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡精
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡精
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		鸡精
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡精
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				鸡精
食品检测中心	16	其它氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		30		鸡精
食品检测中心	17	志贺氏菌				150		鸡精
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌				150		鸡精
食品检测中心	19	β型溶血性链球菌				150		鸡精
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)				5		调和高级烹调油
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		SB/T 10292-1998 食用调和油		5		调和高级烹调油

食品检测中心	2	气味、滋味				10		调和高级烹调油
食品检测中心	3	透明度				15		调和高级烹调油
食品检测中心	4	水分及挥发物				60		调和高级烹调油
食品检测中心	5	杂质				50		调和高级烹调油
食品检测中心	6	酸价(以KOH计)				50		调和高级烹调油
食品检测中心	7	过氧化值				60		调和高级烹调油
食品检测中心	8	烟点				50		调和高级烹调油
食品检测中心	9	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	调和高级烹调油
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油

食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和高级烹调油
食品检测中心	1	感官		SB/T 10415-2007《鸡粉调味料》				鸡粉
食品检测中心	1	感官		SB/T 10415-2007《鸡粉调味料》				鸡粉
食品检测中心	1	感官		SB/T 10415-2007《鸡粉调味料》				鸡粉
食品检测中心	1	感官		SB/T 10415-2007《鸡粉调味料》				鸡粉
食品检测中心	2	谷氨酸钠		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡粉
食品检测中心	3	呈味核苷酸二钠				100		鸡粉
食品检测中心	4	干燥失重				60		鸡粉
食品检测中心	5	氯化物（以NaCl计）		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡粉
食品检测中心	6	总氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		150		鸡粉
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	鸡粉
食品检测中心	8	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	鸡粉
食品检测中心	9	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		鸡粉
食品检测中心	10	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		鸡粉
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡粉
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡粉
食品检测中心	14	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡粉
食品检测中心	15	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡粉
食品检测中心	16	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡粉
食品检测中心	17	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	鸡粉

食品检测中心	18	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	鸡粉
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		鸡粉
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				鸡粉
食品检测中心	20	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则				鸡粉
食品检测中心	21	其它氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		30		鸡粉
食品检测中心	22	β型溶血性链球菌				150		鸡粉
食品检测中心	23	金黄色葡萄球菌				150		鸡粉
食品检测中心	24	志贺氏菌				150		鸡粉
食品检测中心	25	沙门氏菌				150		鸡粉
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)		SB/T 10292-1998 食用调和油		5		调和色拉油
食品检测中心	1	色泽(罗维朋比色槽133.4mm)				5		调和色拉油
食品检测中心	2	气味、滋味				10		调和色拉油
食品检测中心	3	透明度				15		调和色拉油
食品检测中心	4	水分及挥发物				60		调和色拉油
食品检测中心	5	杂质				50		调和色拉油
食品检测中心	6	酸价(以KOH计)				50		调和色拉油
食品检测中心	7	烟点				50		调和色拉油

食品检测中心	8	过氧化值				60		调和色拉油
食品检测中心	9	冷冻试验				45		调和色拉油
食品检测中心	10	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	调和色拉油
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	调和色拉油
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调和色拉油
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调和色拉油
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		调和色拉油

食品检测中心	1	感官		SB/T 10458-2008鸡汁调味料				鸡汁
食品检测中心	2	总固形物				100		鸡汁
食品检测中心	3	氨基酸态氮(以N计)				100		鸡汁
食品检测中心	4	氯化物(以NaCl计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		100		鸡汁
食品检测中心	5	总氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		150		鸡汁
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	鸡汁
食品检测中心	7	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	鸡汁
食品检测中心	8	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		100		鸡汁
食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		100		鸡汁
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡汁
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	鸡汁
食品检测中心	12	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡汁
食品检测中心	13	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡汁
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	鸡汁
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	鸡汁
食品检测中心	16	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	鸡汁
食品检测中心	17	其他氮(以N计)		SB/T 10371-2003《鸡精调味料》		30		鸡汁
食品检测中心	18	β型溶血性链球菌				150		鸡汁
食品检测中心	19	金黄色葡萄球菌				150		鸡汁
食品检测中心	20	志贺氏菌				150		鸡汁
食品检测中心	21	沙门氏菌				150		鸡汁
食品检测中心	1	透明度（20℃，24h）				15		特级初榨橄榄油
食品检测中心	2	水分及挥发物				60		特级初榨橄榄油
食品检测中心	3	不溶性杂质				100		特级初榨橄榄油
食品检测中心	4	酸值(以氢氧化钾计）				50		特级初榨橄榄油

食品检测中心	5	过氧化值				60		特级初榨橄榄油
食品检测中心	6	铁				150		特级初榨橄榄油
食品检测中心	7	铜				150		特级初榨橄榄油
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	特级初榨橄榄油
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油

食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				特级初榨橄榄油
食品检测中心	1	透明度（20℃，24h）				15		中级初榨橄榄油
食品检测中心	2	水分及挥发物				60		中级初榨橄榄油
食品检测中心	3	不溶性杂质				100		中级初榨橄榄油
食品检测中心	4	酸值(以氢氧化钾计）				50		中级初榨橄榄油
食品检测中心	5	过氧化值				60		中级初榨橄榄油
食品检测中心	6	铁				150		中级初榨橄榄油
食品检测中心	7	铜				150		中级初榨橄榄油
食品检测中心	8	浸出油溶剂残留		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		200	低于10mg/kg视为未检出	中级初榨橄榄油
食品检测中心	9	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	10	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	11	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	12	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	14	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	15	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油

食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	16	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中级初榨橄榄油
食品检测中心	1	透明度（20℃，24h）				15		精炼橄榄油
食品检测中心	2	色泽				5		精炼橄榄油
食品检测中心	3	水分及挥发物				60		精炼橄榄油
食品检测中心	4	不溶性杂质				100		精炼橄榄油
食品检测中心	5	酸值(以氢氧化钾计）				50		精炼橄榄油
食品检测中心	6	过氧化值				60		精炼橄榄油
食品检测中心	7	铁				150		精炼橄榄油
食品检测中心	8	铜				150		精炼橄榄油
食品检测中心	9	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	精炼橄榄油
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油

食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				精炼橄榄油
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		精炼橄榄油
食品检测中心	1	透明度（20℃，24h）				15		混合橄榄油
食品检测中心	2	色泽				5		混合橄榄油
食品检测中心	3	水分及挥发物				60		混合橄榄油
食品检测中心	4	不溶性杂质				100		混合橄榄油
食品检测中心	5	酸值(以氢氧化钾计）				50		混合橄榄油
食品检测中心	6	过氧化值				60		混合橄榄油
食品检测中心	7	铁				150		混合橄榄油
食品检测中心	8	铜				150		混合橄榄油
食品检测中心	9	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	混合橄榄油
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	混合橄榄油

食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				混合橄榄油
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1534-2017 花生油		5		压榨成品花生油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨成品花生油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		压榨成品花生油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		压榨成品花生油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		压榨成品花生油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		压榨成品花生油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		压榨成品花生油一级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		压榨成品花生油一级
食品检测中心	9	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	压榨成品花生油一级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨成品花生油一级

食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油一级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1534-2017 花生油		5		压榨成品花生油二级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		压榨成品花生油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		压榨成品花生油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		压榨成品花生油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		压榨成品花生油二级

食品检测中心	6	酸价(以KOH计)				50		压榨成品花生油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		压榨成品花生油二级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		压榨成品花生油二级
食品检测中心	9	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	压榨成品花生油二级
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	11	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	14	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	15	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	16	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级

食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				压榨成品花生油二级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1534-2017 花生油		5		浸出成品花生油一级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		浸出成品花生油一级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		浸出成品花生油一级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		浸出成品花生油一级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		浸出成品花生油一级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		浸出成品花生油一级
食品检测中心	7	过氧化值				60		浸出成品花生油一级
食品检测中心	8	冷冻试验（0℃储藏5.5h）				45		浸出成品花生油一级
食品检测中心	9	烟点				50		浸出成品花生油一级
食品检测中心	10	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	浸出成品花生油一级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级

食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		浸出成品花生油一级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油一级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1534-2017 花生油		5		浸出成品花生油二级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		浸出成品花生油二级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		浸出成品花生油二级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		浸出成品花生油二级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		浸出成品花生油二级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		浸出成品花生油二级
食品检测中心	7	过氧化值				60		浸出成品花生油二级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		浸出成品花生油二级
食品检测中心	9	含皂量				80		浸出成品花生油二级
食品检测中心	10	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	浸出成品花生油二级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	浸出成品花生油二级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油二级

食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油二级
食品检测中心	1	色泽		GB/T 1534-2017 花生油		5		浸出成品花生油三级
食品检测中心	2	气味、滋味				10		浸出成品花生油三级
食品检测中心	3	透明度（20℃）				15		浸出成品花生油三级
食品检测中心	4	水分及挥发物含量				60		浸出成品花生油三级
食品检测中心	5	不溶性杂质含量				100		浸出成品花生油三级
食品检测中心	6	酸价(以KOH计）				50		浸出成品花生油三级
食品检测中心	7	过氧化值				60		浸出成品花生油三级
食品检测中心	8	加热试验（280℃）				50		浸出成品花生油三级
食品检测中心	9	含皂量				80		浸出成品花生油三级
食品检测中心	10	溶剂残留量		GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》		150	低于10mg/kg视为未检出	浸出成品花生油三级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	12	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	浸出成品花生油三级

食品检测中心	13	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	14	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	15	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	16	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	17	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	加工原料是否转基因	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	压榨或浸出、质量等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				浸出成品花生油三级
食品检测中心	1	黏度（4%干物质，700cmg）						优级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				优级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				优级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉		40		优级品
食品检测中心	3	水分				60		优级品
食品检测中心	4	灰分(干基)				80		优级品

食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		优级品
食品检测中心	6	斑点				30		优级品
食品检测中心	7	白度(457nm蓝光反射率)				45		优级品
食品检测中心	8	电导率				50		优级品
食品检测中心	9	pH				70		优级品
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	优级品
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	优级品
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		优级品
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		优级品
食品检测中心	17	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		优级品
食品检测中心	18	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		优级品
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		优级品

食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		优级品
食品检测中心	1	黏度（4%干物质，700cmg）				100		一级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉		40		一级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				一级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				一级品
食品检测中心	3	水分				60		一级品
食品检测中心	4	灰分(干基)				80		一级品
食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		一级品
食品检测中心	6	斑点				30		一级品
食品检测中心	7	白度(457nm蓝光反射率)				45		一级品
食品检测中心	8	电导率				50		一级品
食品检测中心	9	pH				70		一级品
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	一级品
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	一级品
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		一级品
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品

食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		一级品
食品检测中心	17	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		一级品
食品检测中心	18	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		一级品
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		一级品
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		一级品
食品检测中心	1	黏度（4%干物质，700cmg）						二级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				二级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉		40		二级品
食品检测中心	2	感官		GB/T 8884-2017食用马铃薯淀粉				二级品
食品检测中心	3	水分				60		二级品
食品检测中心	4	灰分(干基)				80		二级品
食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		二级品
食品检测中心	6	斑点				30		二级品
食品检测中心	7	白度(457nm蓝光反射率)				45		二级品
食品检测中心	8	电导率				50		二级品
食品检测中心	9	pH				70		二级品
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	二级品
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	二级品
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品

食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		二级品
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		二级品
食品检测中心	17	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		二级品
食品检测中心	18	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		二级品
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		二级品
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		二级品
食品检测中心	1	水浸出物（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	2	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	3	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	4	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	5	水分（质量分数）				60		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	6	总灰分（质量分数）				80		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级

食品检测中心	7	粉末（质量分数）				50		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级

食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（中小叶种功夫红茶）二级、三级
食品检测中心	1	水浸出物（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	2	水溶性灰分，占总灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	3	酸不溶性灰分（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	4	感官要求		GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分：工夫红茶		40		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	5	水分（质量分数）				60		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	6	总灰分（质量分数）				80		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	7	粉末（质量分数）				50		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	8	粗纤维（质量分数）				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级

食品检测中心	9	水溶性灰分碱度(以KOH计)（质量分数）				100		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	10	茶多酚（质量分数）				120		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	15	氯菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	17	氟氰戊菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	18	溴氰菊酯				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	19	乙酰甲胺磷				150		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级

食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶（中小叶种功夫红茶）四级、五级、六级
食品检测中心	1	水浸出物（质量分数）				120		乌龙茶铁观音
食品检测中心	2	感官要求		GB/T 30357.2-2013 乌龙茶 第2部分：铁观音		40		乌龙茶铁观音
食品检测中心	3	水分（质量分数）				60		乌龙茶铁观音
食品检测中心	4	总灰分（质量分数）				80		乌龙茶铁观音
食品检测中心	5	粉末（质量分数）				50		乌龙茶铁观音
食品检测中心	6	碎茶（质量分数）				50		乌龙茶铁观音
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	乌龙茶铁观音
食品检测中心	8	杀螟硫磷				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	9	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	乌龙茶铁观音
食品检测中心	10	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	乌龙茶铁观音
食品检测中心	11	氯菊酯				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	12	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	13	氟氰戊菊酯				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	14	溴氰菊酯				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	15	乙酰甲胺磷				150		乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音

食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶铁观音
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		乌龙茶铁观音
食品检测中心	1	感官要求		GB 19598-2006地理标志产品安溪铁观音		40		安溪铁观音
食品检测中心	2	水分				60		安溪铁观音
食品检测中心	3	总灰分				80		安溪铁观音
食品检测中心	4	粉末				50		安溪铁观音
食品检测中心	5	碎茶				50		安溪铁观音
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	安溪铁观音
食品检测中心	7	杀螟硫磷				150		安溪铁观音
食品检测中心	8	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	安溪铁观音
食品检测中心	9	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	安溪铁观音
食品检测中心	10	氯菊酯				150		安溪铁观音
食品检测中心	11	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯				150		安溪铁观音
食品检测中心	12	氟氰戊菊酯				150		安溪铁观音
食品检测中心	13	溴氰菊酯				150		安溪铁观音
食品检测中心	14	乙酰甲胺磷				150		安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音

食品检测中心	15	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	15	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				安溪铁观音
食品检测中心	16	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		安溪铁观音
食品检测中心	1	感官		GH/T 1091-2014 代用茶				参数
食品检测中心	1	感官		GH/T 1091-2014 代用茶				参数
食品检测中心	1	感官		GH/T 1091-2014 代用茶		40		参数
食品检测中心	1	感官		GH/T 1091-2014 代用茶				参数
食品检测中心	2	水分（质量分数）				60		参数
食品检测中心	3	总灰分（质量分数）				80		参数
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	5	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150		参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150		参数
食品检测中心	7	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120		参数
食品检测中心	8	敌敌畏				150		参数
食品检测中心	9	乐果				150		参数
食品检测中心	10	三氯杀螨醇				150		参数
食品检测中心	11	氰戊菊酯				150		参数
食品检测中心	12	杀螟硫磷				150		参数
食品检测中心	13	六六六				400	检出限：0.16mg/kg	参数
食品检测中心	14	滴滴涕				400	检出限：2.1mg/kg	参数

食品检测中心	15	毒死蜱				150		参数
食品检测中心	16	克百威				600		参数
食品检测中心	17	三唑磷				150		参数
食品检测中心	18	乙酰甲胺磷				150		参数
食品检测中心	19	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	19	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	19	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 8885-2017食用玉米淀粉		40		优级品
食品检测中心	1	感官		GB/T 8885-2017食用玉米淀粉				优级品
食品检测中心	2	水分				60		优级品
食品检测中心	3	灰分(干基)				80		优级品
食品检测中心	4	酸度(干基)				50		优级品
食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		优级品
食品检测中心	6	脂肪(干基)				110		优级品
食品检测中心	7	斑点				30		优级品
食品检测中心	8	白度(457nm蓝光反射率)				45		优级品
食品检测中心	9	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	优级品

食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	优级品
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		优级品
食品检测中心	14	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				优级品
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		优级品
食品检测中心	16	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		优级品
食品检测中心	17	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		优级品
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		优级品
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		优级品
食品检测中心	1	感官						一级品
食品检测中心	1	感官				40		一级品
食品检测中心	2	水分				60		一级品
食品检测中心	3	灰分(干基)				80		一级品
食品检测中心	4	酸度(干基)				50		一级品
食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		一级品

食品检测中心	6	脂肪(干基)				110		一级品
食品检测中心	7	斑点				30		一级品
食品检测中心	8	白度(457nm蓝光反射率)				45		一级品
食品检测中心	9	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	一级品
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	一级品
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		一级品
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				一级品
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		一级品
食品检测中心	16	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		一级品
食品检测中心	17	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		一级品
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		一级品
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		一级品
食品检测中心	1	感官				40		二级品

食品检测中心	1	感官						二级品
食品检测中心	2	水分				60		二级品
食品检测中心	3	灰分(干基)				80		二级品
食品检测中心	4	酸度(干基)				50		二级品
食品检测中心	5	蛋白质(干基)				150		二级品
食品检测中心	6	脂肪(干基)				110		二级品
食品检测中心	7	斑点				30		二级品
食品检测中心	8	白度(457nm蓝光反射率)				45		二级品
食品检测中心	9	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	二级品
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	二级品
食品检测中心	11	霉菌和酵母		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		二级品
食品检测中心	12	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		二级品
食品检测中心	13	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		二级品
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		二级品
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品

食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				二级品
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		二级品
食品检测中心	16	细度（100目筛通过率，质量分数）				25		二级品
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜		40		盐渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐渍菜
食品检测中心	2	水分				60		盐渍菜
食品检测中心	3	食盐(以氯化钠计)				100		盐渍菜
食品检测中心	4	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	6	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	7	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐渍菜
食品检测中心	8	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐渍菜
食品检测中心	9	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐渍菜
食品检测中心	10	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	盐渍菜
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	盐渍菜
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	14	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐渍菜

食品检测中心	15	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐渍菜
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	盐渍菜
食品检测中心	17	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（对羟基苯甲酸甲酯钠，对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐）（以对羟基苯甲酸计）				300		盐渍菜
食品检测中心	18	对羟基苯甲酸丙酯（以对羟基苯甲酸计）				150		盐渍菜
食品检测中心	22	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		盐渍菜
食品检测中心	22	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	22	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐渍菜
食品检测中心	23	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		盐渍菜
食品检测中心	24	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		盐渍菜
食品检测中心	25	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		盐渍菜
食品检测中心	26	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		盐渍菜

食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐水渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐水渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜		40		盐水渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐水渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				盐水渍菜
食品检测中心	2	水分				60		盐水渍菜
食品检测中心	3	食盐(以氯化钠计)				100		盐水渍菜
食品检测中心	4	总酸(以乳酸计)				70		盐水渍菜
食品检测中心	5	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	6	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	7	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐水渍菜
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐水渍菜
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	盐水渍菜
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	盐水渍菜
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	盐水渍菜
食品检测中心	13	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	14	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	15	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	16	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	盐水渍菜
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	盐水渍菜

食品检测中心	18	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（对羟基苯甲酸甲酯钠，对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐）（以对羟基苯甲酸计）				300		盐水渍菜
食品检测中心	19	对羟基苯甲酸丙酯（以对羟基苯甲酸计）				150		盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	23	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				盐水渍菜
食品检测中心	24	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		盐水渍菜
食品检测中心	25	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		盐水渍菜
食品检测中心	26	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		盐水渍菜
食品检测中心	27	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		盐水渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜		40		糖渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				糖渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				糖渍菜

食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				糖渍菜
食品检测中心	1	感官		SB/T 10439-2007酱腌菜				糖渍菜
食品检测中心	2	水分				60		糖渍菜
食品检测中心	3	食盐(以氯化钠计)				100		糖渍菜
食品检测中心	4	总酸(以乳酸计)				70		糖渍菜
食品检测中心	5	总糖(以葡萄糖计)				120		糖渍菜
食品检测中心	6	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	8	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	9	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	糖渍菜
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	糖渍菜
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	糖渍菜
食品检测中心	12	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	糖渍菜
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	糖渍菜
食品检测中心	14	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	15	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	16	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	17	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	糖渍菜
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	糖渍菜

食品检测中心	19	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（对羟基苯甲酸甲酯钠，对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐）（以对羟基苯甲酸计）				300		糖渍菜
食品检测中心	20	对羟基苯甲酸丙酯（以对羟基苯甲酸计）				150		糖渍菜
食品检测中心	24	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		糖渍菜
食品检测中心	24	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	24	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				糖渍菜
食品检测中心	25	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		糖渍菜
食品检测中心	26	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		糖渍菜
食品检测中心	27	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		糖渍菜
食品检测中心	28	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		糖渍菜
食品检测中心	1	感官		GB 2714-2015 食品安全国家标准 酱腌菜		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 2714-2015 食品安全国家标准 酱腌菜				参数

食品检测中心	2	亚硝酸盐(以NaNO2计)		GB 5009.33-2010《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》		120	检出限：1mg/kg	参数
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	12	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	13	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	参数
食品检测中心	14	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	15	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（对羟基苯甲酸甲酯钠，对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐）（以对羟基苯甲酸计）				300		参数
食品检测中心	16	对羟基苯甲酸丙酯（以对羟基苯甲酸计）				150		参数
食品检测中心	20	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	20	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	20	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	20	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	21	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	22	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	23	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	24	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳		40		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	2	水分		SB/T 10170-2007 腐乳		60		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	3	氨基酸态氮(以氮计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	4	水溶性蛋白质		SB/T 10170-2007 腐乳		150		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	5	总酸(以乳酸计)		SB/T 10170-2007 腐乳		70		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	6	食盐(以氯化钠计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（红腐乳）

食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	12	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（红腐乳）
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	20	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	21	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		腐乳（红腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（白腐乳）

食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳		40		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	2	水分		SB/T 10170-2007 腐乳		60		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	3	氨基酸态氮(以氮计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	4	水溶性蛋白质		SB/T 10170-2007 腐乳		150		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	5	总酸(以乳酸计)		SB/T 10170-2007 腐乳		70		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	6	食盐(以氯化钠计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	12	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）

食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（白腐乳）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	21	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	22	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		腐乳（白腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳		40		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	2	水分		SB/T 10170-2007 腐乳		60		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	3	氨基酸态氮(以氮计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	4	水溶性蛋白质		SB/T 10170-2007 腐乳		150		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	5	总酸(以乳酸计)		SB/T 10170-2007 腐乳		70		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	6	食盐(以氯化钠计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	12	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	腐乳（青腐乳）

食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（青腐乳）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	21	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	22	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		腐乳（青腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	1	感官		SB/T 10170-2007 腐乳		40		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	2	水分		SB/T 10170-2007 腐乳		60		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	3	氨基酸态氮(以氮计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	4	水溶性蛋白质		SB/T 10170-2007 腐乳		150		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	5	总酸(以乳酸计)		SB/T 10170-2007 腐乳		70		腐乳（酱腐乳）

食品检测中心	6	食盐(以氯化钠计)		SB/T 10170-2007 腐乳		100		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	10	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	11	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	12	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	14	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	15	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	16	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）

食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		腐乳（酱腐乳）
食品检测中心	1	感官		GB/T 22106-2008 非发酵豆制品				腐竹（干燥）
食品检测中心	1	感官		GB/T 22106-2008 非发酵豆制品		40		腐竹（干燥）
食品检测中心	2	水分				60		腐竹（干燥）
食品检测中心	3	蛋白质				150		腐竹（干燥）
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	腐竹（干燥）
食品检测中心	5	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	腐竹（干燥）
食品检测中心	6	次硫酸氢钠甲醛(吊白块)				200		腐竹（干燥）
食品检测中心	1	感官		GB 9678.2-2014 食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品		40		参数
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	参数
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	参数
食品检测中心	9	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	参数
食品检测中心	10	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		参数
食品检测中心	11	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	11	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	11	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	11	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	12	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 23597-2009 干紫菜		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 23597-2009 干紫菜				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 23597-2009 干紫菜				参数
食品检测中心	1	感官		GB/T 23597-2009 干紫菜				参数
食品检测中心	2	水分				60		参数
食品检测中心	3	铅(以Pb计，以干重计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	4	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	参数
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	7	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数

食品检测中心	7	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	7	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	8	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果		40		坚实型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				坚实型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				坚实型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				坚实型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				坚实型
食品检测中心	2	干燥失重				60		坚实型
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	坚实型
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	坚实型
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	坚实型
食品检测中心	6	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	坚实型
食品检测中心	7	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	坚实型
食品检测中心	8	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	坚实型
食品检测中心	9	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	坚实型
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	坚实型
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	坚实型

食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	坚实型
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	坚实型
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		坚实型
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				坚实型
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		坚实型
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		坚实型
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		坚实型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				夹层型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				夹层型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				夹层型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				夹层型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果		40		夹层型
食品检测中心	2	干燥失重				60		夹层型
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	夹层型
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹层型

食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹层型
食品检测中心	6	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹层型
食品检测中心	7	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹层型
食品检测中心	8	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹层型
食品检测中心	9	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	夹层型
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	夹层型
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	夹层型
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	夹层型
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	夹层型
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		夹层型
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹层型
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		夹层型
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		夹层型

食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		夹层型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果		40		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	2	干燥失重				60		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	6	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	7	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	8	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	9	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型

食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果		40		其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10347-2017 糖果 压片糖果				其他型
食品检测中心	2	干燥失重				60		其他型
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	其他型
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	6	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	7	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	8	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	9	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他型
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	其他型
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他型

食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他型
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他型
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		其他型
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		其他型
食品检测中心	18	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他型
食品检测中心	19	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10419-2017 植脂奶油				参数
食品检测中心	2	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		参数
食品检测中心	3	酸价(以脂肪计)(KOH)		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		参数
食品检测中心	4	过氧化值(以脂肪计)		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		60		参数

食品检测中心	5	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		参数
食品检测中心	6	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	参数
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	参数
食品检测中心	8	霉菌计数		GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》		120		参数
食品检测中心	9	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		参数
食品检测中心	10	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	参数
食品检测中心	11	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	参数
食品检测中心	12	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	13	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	参数
食品检测中心	14	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		参数
食品检测中心	14	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	14	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				参数
食品检测中心	15	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		参数
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气胶质型

食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		中度充气胶质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		中度充气胶质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		中度充气胶质型
食品检测中心	4	脂肪				110		中度充气胶质型
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	6	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	7	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	8	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	10	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	11	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	12	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中度充气胶质型

食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气胶质型
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		中度充气胶质型
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		中度充气胶质型
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		中度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		中度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				中度充气砂质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		中度充气砂质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		中度充气砂质型
食品检测中心	4	脂肪				110		中度充气砂质型
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	6	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	7	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	8	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	10	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	11	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	12	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	中度充气砂质型

食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				中度充气砂质型
食品检测中心	19	净含量允许短缺量				40		中度充气砂质型
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		中度充气砂质型
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		中度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		低度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气胶质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		低度充气胶质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		低度充气胶质型
食品检测中心	4	脂肪				110		低度充气胶质型

食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	6	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	7	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	8	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	10	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	11	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	12	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气胶质型

食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低度充气胶质型
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低度充气胶质型
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		低度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				低度充气砂质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		低度充气砂质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		低度充气砂质型
食品检测中心	4	脂肪				110		低度充气砂质型
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	6	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	7	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	8	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	10	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	11	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	12	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	15	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型

食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				低度充气砂质型
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		低度充气砂质型
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		低度充气砂质型
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		低度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		高度充气胶质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		高度充气胶质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		高度充气胶质型
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	5	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	6	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	7	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	8	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气胶质型

食品检测中心	9	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	10	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	11	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气胶质型
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高度充气胶质型
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高度充气胶质型
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高度充气胶质型
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高度充气胶质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气砂质型

食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果		40		高度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10104-2017 糖果 充气糖果				高度充气砂质型
食品检测中心	2	干燥失重				60		高度充气砂质型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		高度充气砂质型
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	5	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	6	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	7	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	8	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	9	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	10	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	11	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型

食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				高度充气砂质型
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		高度充气砂质型
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		高度充气砂质型
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		高度充气砂质型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果		40		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	2	干燥失重				60		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	5	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	6	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	7	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	8	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	9	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	10	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	11	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	砂糖、淀粉糖浆型

食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		砂糖、淀粉糖浆型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果		40		砂糖型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				砂糖型
食品检测中心	2	干燥失重				60		砂糖型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		砂糖型
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	砂糖型
食品检测中心	5	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖型
食品检测中心	6	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖型

食品检测中心	7	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖型
食品检测中心	8	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖型
食品检测中心	9	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	砂糖型
食品检测中心	10	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	砂糖型
食品检测中心	11	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	砂糖型
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	砂糖型
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	砂糖型
食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	砂糖型
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		砂糖型
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				砂糖型
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		砂糖型
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		砂糖型
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		砂糖型

食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				夹心型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				夹心型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				夹心型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果		40		夹心型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				夹心型
食品检测中心	2	干燥失重				60		夹心型
食品检测中心	3	还原糖(以葡萄糖计)				100		夹心型
食品检测中心	4	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	夹心型
食品检测中心	5	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹心型
食品检测中心	6	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹心型
食品检测中心	7	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹心型
食品检测中心	8	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹心型
食品检测中心	9	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	夹心型
食品检测中心	10	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	夹心型
食品检测中心	11	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	夹心型
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	夹心型
食品检测中心	13	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	夹心型
食品检测中心	14	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	夹心型
食品检测中心	17	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型

食品检测中心	17	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	17	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		夹心型
食品检测中心	17	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				夹心型
食品检测中心	18	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		夹心型
食品检测中心	19	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		夹心型
食品检测中心	20	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		夹心型
食品检测中心	2	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果		40		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	3	干燥失重				60		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	4	还原糖(以葡萄糖计)				100		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	5	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	6	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	7	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	8	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	10	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	11	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	12	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	13	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	14	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	包衣、包衣抛光型
食品检测中心	17	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	包衣、包衣抛光型

食品检测中心	18	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	18	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				包衣、包衣抛光型
食品检测中心	19	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	20	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	21	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		包衣、包衣抛光型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果		40		其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				其他型
食品检测中心	1	感官		SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果				其他型
食品检测中心	2	干燥失重				60		其他型
食品检测中心	3	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	其他型
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	6	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型

食品检测中心	7	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	8	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他型
食品检测中心	9	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他型
食品检测中心	10	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	其他型
食品检测中心	11	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他型
食品检测中心	12	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他型
食品检测中心	13	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他型
食品检测中心	14	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他型
食品检测中心	15	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他型
食品检测中心	16	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他型
食品检测中心	16	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		其他型
食品检测中心	17	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		其他型
食品检测中心	1	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖		40		参数
食品检测中心	1	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数

食品检测中心	1	感官		GB 13104-2014食品安全国家标准 食糖				参数
食品检测中心	1	不溶于水杂质（仅限原糖）		GB 15108		100		参数
	1	酒精度				50		露酒
	2	感观				40		露酒
	3	总酸				70		露酒
	4	总糖				120		露酒
	5	总酯				100		露酒
	6	干浸出物				100		露酒
	7	铁				150		露酒
	8	铜				150		露酒
	9	净含量				40		露酒
	10	标签				5		露酒
食品检测中心	11	感官要求		GB/T 10345-2007 白酒分析方法				露酒
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)				200	液相法	露酒
建筑装饰材料检测中心	1	面积		GB 18242-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度		GB 18242-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量		GB 18242-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	外观		GB 18242-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶物含量		GB 18242-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐热性		GB 18242-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	低温柔性		GB 18242-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	不透水性		GB 18242-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	拉力及延伸率		GB 18242-2008		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	浸水后质量增加		GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	拉力保持率	GB 18242-2008		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	热老化	延伸率保持率	GB 18242-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	低温柔性	GB 18242-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	尺寸变化率	GB 18242-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	质量损失率	GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	渗油性		GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	接缝剥离强度		GB 18242-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	钉杆撕裂强度		GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	卷材下表面沥青涂盖层厚度		GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	人工气候加速老化	处理时间720h	GB 18242-2008		28800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	人工气候加速老化	外观	GB 18242-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	人工气候加速老化	拉力保持率	GB 18242-2008		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	人工气候加速老化	低温柔性	GB 18242-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	面积		GB 18243-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度		GB 18243-2008				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量		GB 18243-2008				全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	外观		GB 18243-2008		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	可溶物含量		GB 18243-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐热性		GB 18243-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	低温柔性		GB 18243-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	不透水性		GB 18243-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	拉力及延伸率		GB 18243-2008		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	浸水后质量增加		GB 18243-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	拉力保持率	GB 18243-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	延伸率保持率	GB 18243-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	低温柔性	GB 18243-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	尺寸变化率	GB 18243-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热老化	质量损失率	GB 18243-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	接缝剥离强度		GB 18243-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	钉杆撕裂强度		GB 18243-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	卷材下表面沥青涂盖层厚度		GB 18243-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	处理时间720h	GB 18243-2008		28800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	外观	GB 18243-2008		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	拉力保持率	GB 18243-2008		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	低温柔性	GB 18243-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	面积		GB 23441－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度		GB 23441－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量		GB 23441－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	外观		GB 23441－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶物含量		GB 23441－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸性能		GB 23441－2009		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	钉杆撕裂强度		GB 23441－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐热性		GB 23441－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	低温柔性		GB 23441－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	不透水性		GB 23441－2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	剥离强度	卷材与卷材	GB 23441－2009		250		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	剥离强度	卷材与铝板	GB 23441－2009		250		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	钉杆水密性		GB 23441－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	渗油性		GB 23441－2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	14	持粘性		GB 23441－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化(N类)	拉力保持率	GB 23441－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	最大拉力时延伸率	GB 23441－2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	低温柔性	GB 23441－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	剥离强度卷材与铝板	GB 23441－2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	热稳定性		GB 23441－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	自粘沥青再剥离强度		GB 23441－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	热老化(PY类)	尺寸稳定性	GB 23441－2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	断裂延伸率	N类卷材沥青断裂延伸率	GB 23441－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	面积		GB/T 23457-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度（PY类）		GB/T 23457-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量		GB/T 23457-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	外观		GB/T 23457-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶物含量		GB/T 23457-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸性能		GB/T 23457-2017		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	钉杆撕裂强度		GB/T 23457-2017		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	弹性恢复率		GB/T 23457-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	抗冲击性能		GB/T 23457-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	静态荷载		GB/T 23457-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐热性		GB/T 23457-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	低温弯折性		GB/T 23457-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	低温柔性		GB/T 23457-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	渗油性		GB/T 23457-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	不透水性		GB/T 23457-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与后浇混凝土剥离强度	无处理	GB/T 23457-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与后浇混凝土剥离强度	浸水处理	GB/T 23457-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与后浇混凝土剥离强度	泥沙污染表面	GB/T 23457-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与后浇混凝土剥离强度	紫外线处理	GB/T 23457-2017		1320		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与后浇混凝土剥离强度	热处理	GB/T 23457-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	与后浇混凝土浸水后剥离强度		GB/T 23457-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	卷材与卷材剥离强度		GB/T 23457-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	卷材防粘处理部位剥离强度		GB/T 23457-2017		500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	20	热老化	拉力保持率	GB/T 23457-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	热老化	延伸率保持率	GB/T 23457-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	热老化	低温柔性	GB/T 23457-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	热老化	低温弯折性	GB/T 23457-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	尺寸变化率		GB/T 23457-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	抗穿刺强度		GB/T 23457-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	厚度(P类，R类）	全厚度	GB/T 23457-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差		GB 12952-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观		GB 12952-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	拉伸性能		GB 12952-2011		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	热处理尺寸变化率		GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	低温弯折性		GB 12952-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	不透水性		GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	抗冲击性能		GB 12952-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	抗静态荷载		GB 12952-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	接缝剥离强度		GB 12952-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	10	直角撕裂强度		GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	梯形撕裂强度		GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	吸水率		GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	外观	GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	最大拉力保持率	GB 12952-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	拉伸强度保持率	GB 12952-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	最大拉力时伸长率保持率	GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	断裂伸长率保持率	GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	热老化	低温弯折性	GB 12952-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	外观	GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	最大拉力保持率	GB 12952-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	拉伸强度保持率	GB 12952-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	最大拉力时伸长率保持率	GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	断裂伸长率保持率	GB 12952-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐化学性	低温弯折性	GB 12952-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	处理时间1500小时	GB 12952-2011		60000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	外观	GB 12952-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	最大拉力保持率	GB 12952-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	拉伸强度保持率	GB 12952-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	最大拉力时伸长率保持率	GB 12952-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	断裂伸长率保持率	GB 12952-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	人工气候加速老化	低温弯折性	GB 12952-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	片材尺寸的测定		GB 18173.1-2012		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB 18173.1-2012		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	片材的拉伸性能		GB 18173.1-2012		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	撕裂强度		GB 18173.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	不透水性		GB 18173.1-2012		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	低温弯折		GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	加热伸缩量		GB 18173.1-2012		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	热空气老化	拉伸强度保持率	GB 18173.1-2012		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	热空气老化	拉断伸长率保持率	GB 18173.1-2012		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐碱性	拉伸强度保持率	GB 18173.1-2012		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	耐碱性	拉断伸长率保持率	GB 18173.1-2012		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	臭氧老化	处理时间168小时	GB 18173.1-2012		3360		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	人工气候老化	处理时间250小时	GB 18173.1-2012		10000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	人工气候老化	拉伸强度保持率	GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	人工气候老化	拉断伸长率保持率	GB 18173.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	粘接剥离强度	标准试验	GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	粘接剥离强度	浸水保持率	GB 18173.1-2012		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	复合强度		GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	自粘片材粘接性能		GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	异形片抗压强度		GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	异形片排水面积		GB 18173.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸		GB 18173.4-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB 18173.4-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	硬度		GB 18173.4-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	拉伸强度、拉伸伸长率		GB 18173.4-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压缩永久变形		GB 18173.4-2010		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	热空气老化		GB 18173.4-2010		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	反复浸水		GB 18173.4-2010		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	低温弯折		GB 18173.4-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	体积膨胀率		GB 18173.4-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 17643-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	宽度和长度		GB/T 17643-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	厚度偏差		GB/T 17643-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	密度		GB/T 17643-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	拉伸屈服强度及屈服伸长率		GB/T 17643-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸断裂强度及断裂伸长率		GB/T 17643-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	直角撕裂强度		GB/T 17643-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	抗穿刺强度		GB/T 17643-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	炭黑含量		GB/T 17643-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	氧化诱导时间（OIT）		GB/T 17643-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	水蒸气渗透系数		GB/T 17643-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	尺寸稳定性		GB/T 17643-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	13	85℃热老化		GB/T 17643-2011		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	厚度		CJ/T 276-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	宽度和长度		CJ/T 276-2008				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	外观		CJ/T 276-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	密度		CJ/T 276-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	拉伸性能		CJ/T 276-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	直角撕裂强度		CJ/T 276-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	抗穿刺强度		CJ/T 234-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	炭黑含量		CJ/T 276-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	氧化诱导时间（OIT）		CJ/T 276-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	水蒸气渗透系数		CJ/T 276-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	尺寸稳定性		CJ/T 276-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	85℃热老化		CJ/T 276-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	纵横向断裂强度和纵横向标准强度对应伸长率		GB/T 17638-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	顶破强力		GB/T 17638-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量偏差		GB/T 17638-2017		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	幅宽偏差率		GB/T 17638-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	厚度偏差率		GB/T 17638-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	纵横向撕破强力		GB/T 17638-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	抗酸碱性能		GB/T 17638-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	抗氧化性能		GB/T 17638-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	抗紫外线性能		GB/T 17638-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	纵横向断裂强度和纵横向标准强度对应伸长率		GB/T 17638-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	顶破强力		GB/T 17638-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量偏差		GB/T 17638-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	幅宽偏差率		GB/T 17638-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	厚度偏差率		GB/T 17638-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	纵横向撕破强力		GB/T 17638-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	抗酸碱性能		GB/T 17639-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	抗氧化性能		GB/T 17639-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	抗紫外线性能		GB/T 17639-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸公差		GB 18173.2-2014		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB 18173.2-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	硬度		GB 18173.2-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	拉伸强度、拉断伸长率		GB 18173.2-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压缩永久变形		GB 18173.2-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	撕裂强度		GB 18173.2-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	脆性温度		GB 18173.2-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	热空气老化		GB 18173.2-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	臭氧老化		GB 18173.2-2014		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	橡胶与金属粘合性能		GB 18173.2-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	橡胶与帘布粘合强度		GB 18173.2-2014				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	面积	面积	GB/T 35467-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度	厚度	GB/T 35467-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	单位面积质量	单位面积质量	GB/T 35467-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	外观	外观	GB/T 35467-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶物含量	可溶物含量	GB/T 35467-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸性能	拉伸性能	GB/T 35467-2017		900		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	撕裂力	撕裂力	GB/T 35467-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐热性	耐热性	GB/T 35467-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	低温柔性	低温柔性	GB/T 35467-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	不透水性	不透水性	GB/T 35467-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	无处理	GB/T 35467-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	浸水处理	GB/T 35467-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	热处理	GB/T 35467-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	渗油性	渗油性	GB/T 35467-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	持粘性	持粘性	GB/T 35467-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	与水泥砂浆剥离强度	无处理	GB/T 35467-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	与水泥砂浆剥离强度	热处理	GB/T 35467-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	与水泥砂浆剥离强度	浸水处理	GB/T 35467-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	拉力保持率	GB/T 35467-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	伸长率保持率	GB/T 35467-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化	低温柔性	GB/T 35467-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	尺寸变化率	尺寸变化率	GB/T 35467-2017		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	17	热稳定性	热稳定性	GB/T 35467-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	垂直度和平整度		GB/T 5480-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸和密度		GB/T 5480-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	纤维平均直径		GB/T 5480-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	渣球含量		GB/T 5480-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	酸度系数		GB/T 5480-2017		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	吸湿性		GB/T 5480-2017		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	油含量		GB/T 5480-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	吸水性		GB/T 5480-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	几何尺寸		GB/T 5486-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 5486-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	抗压强度		GB/T 5486-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	抗折强度		GB/T 5486-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	含水率		GB/T 5486-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	吸水率		GB/T 5486-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	匀温灼烧性能		GB/T 5486-2008		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	密度		GB/T 5486-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 23932-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸和允许偏差		GB/T 23932-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘结强度		GB/T 23932-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	剥离性能		GB/T 23932-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	燃烧性能		GB/T 23932-2009		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸及允许偏差		GB/T 10801.2-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 10801.2-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	压缩强度		GB/T 10801.2-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	吸水率		GB/T 10801.2-2018		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	绝热性能	导热系数（平均温度25℃）	GB/T 10801.2-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	绝热性能	热阻（平均温度25℃）	GB/T 10801.2-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	绝热性能	导热系数（平均温度10℃）	GB/T 10801.2-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	绝热性能	热阻（平均温度10℃）	GB/T 10801.2-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	尺寸稳定性		GB/T 10801.2-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	燃烧性能		GB/T 10801.2-2018		800		全部参数

	8	标识				100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸及允许偏差		GB/T 10801.1-2021		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 10801.1-2021		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	表观密度偏差		GB/T 10801.1-2021		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	压缩强度		GB/T 10801.1-2021		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	导热系数（平均温度25℃）		GB/T 10801.1-2021		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	吸水率		GB/T 10801.1-2021		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	尺寸稳定性		GB/T 10801.1-2021		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	熔结性		GB/T 10801.1-2021		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	燃烧性能	燃烧级别	GB/T 10801.1-2021		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	燃烧性能	氧指数	GB/T 10801.1-2021		800		全部参数
	11	标识				100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	酸度系数		GB/T 11835-2016		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	加热线收缩率		GB/T 11835-2016		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	纤维平均直径		GB/T 11835-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	渣球含量		GB/T 11835-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	外观和管壳偏心度		GB/T 11835-2016		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	密度		GB/T 11835-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	有机物含量		GB/T 11835-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	热荷重收缩温度		GB/T 11835-2016		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	导热系数（平均温度25℃）		GB/T 11835-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	导热系数（平均温度70℃）		GB/T 11835-2016		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	燃烧性能		GB/T 11835-2016		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	刚性		GB/T 11835-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	缝毡缝合质量		GB/T 11835-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	质量吸湿率		GB/T 11835-2016		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	憎水率		GB/T 11835-2016		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	吸水率		GB/T 11835-2016		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	腐蚀性		GB/T 11835-2016		840		全部参数
	18	尺寸		GB/T 11835-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 25975-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸允许偏差		GB/T 25975-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	直角偏离度		GB/T 25975-2018		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	平整度		GB/T 25975-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	尺寸稳定性		GB/T 25975-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	质量吸湿率		GB/T 25975-2018		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	憎水率		GB/T 25975-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	短期吸水量		GB/T 25975-2018		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	导热系数（平均温度25℃）		GB/T 25975-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	垂直表面的抗拉强度		GB/T 25975-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	压缩强度		GB/T 25975-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	燃烧性能		GB/T 25975-2018		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	水蒸气透过性能		GB/T 25975-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	纤维平均直径		GB/T 25975-2018	GB/T 25975-2018	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	渣球含量		GB/T 25975-2018	GB/T 25975-2018	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	密度允许偏差		GB/T 25975-2018	GB/T 25975-2018	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	体积吸水率		建筑装饰材料检测中心		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸、密度和管壳偏心度		GB/T 16400-2015		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	化学成分		GB/T 16400-2015		1200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	渣球含量		GB/T 16400-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	加热永久线变化		GB/T 16400-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	导热系数（平均温度500℃）		GB/T 16400-2015		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	抗拉强度		GB/T 16400-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	含水率		GB/T 16400-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	腐蚀性		GB/T 16400-2015		840		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	燃烧性能		GB/T 16400-2015		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	防水性能		GB/T 16400-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	压缩强度		GB/T 16400-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差		GB/T 21558-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观		GB/T 21558-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	芯密度		GB/T 21558-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	压缩强度		GB/T 21558-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	导热系数（平均温度25℃）		GB/T 21558-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	尺寸稳定性		GB/T 21558-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	压缩蠕变		GB/T 21558-2008		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	水蒸气透过系数		GB/T 21558-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	燃烧性能		GB/T 21558-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		JC/T 1051-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸及允许偏差		JC/T 1051-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	导热系数（平均温度25℃）		JC/T 1051-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	粘结性能		JC/T 1051-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压缩强度		JC/T 1051-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	弯曲强度		JC/T 1051-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	尺寸稳定性		JC/T 1051-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	燃烧性能		JC/T 1051-2018		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	甲醛释放量		JC/T 1051-2018		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸		GB/T 17794-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 17794-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	表观密度		GB/T 17794-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	燃烧性能		GB/T 17794-2008		4800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	导热系数（平均温度-20℃）		GB/T 17794-2008		1500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	导热系数（平均温度0℃）		GB/T 17794-2008		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	导热系数（平均温度40℃）		GB/T 17794-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	透湿系数和阻湿因子		GB/T 17794-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	真空吸水率		GB/T 17794-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	尺寸稳定性		GB/T 17794-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	压缩回弹率		GB/T 17794-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 17795-2019		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸及偏差		GB/T 17795-2019		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	导热系数		GB/T 17795-2019		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	密度及允许偏差		GB/T 17795-2019		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	燃烧性能		GB/T 17795-2019		4600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	对金属的腐蚀性		GB/T 17795-2019		840		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	甲醛释放量		GB/T 17795-2019		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	密度及偏差		GB/T 17795-2019		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	渣球含量		GB/T 17795-2019		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	质量吸湿率		GB/T 17795-2019		1600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	热阻		GB/T 17795-2019		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	纤维平均直径		GB/T 17795-2019		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	憎水率		GB/T 17795-2019		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	TVOC		GB/T 17795-2019		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	压缩强度		GB/T 17795-2019		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 13350-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		GB/T 13350-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	管壳偏心度		GB/T 13350-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	渣球含量		GB/T 13350-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	含水率		GB/T 13350-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	有机物含量		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	纤维平均直径		GB/T 13350-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	导热系数（平均温度25℃）		GB/T 13350-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	导热系数（平均温度70℃）		GB/T 13350-2017		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	燃烧性能		GB/T 13350-2017		4600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热荷重收缩温度		GB/T 13350-2017		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	12	弯曲破坏荷载		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	压缩强度		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	吸湿率		GB/T 13350-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	憎水性		GB/T 13350-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	短期吸水量		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	甲醛释放量		GB/T 13350-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	密度均匀性		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	刚性		GB/T 13350-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	腐蚀性		GB/T 13350-2017		840		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	密度		GB/T 13350-2017	GB/T 13350-2017	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸和外观质量		JC/T 647-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度允许偏差		JC/T 647-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	抗压强度		JC/T 647-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	抗折强度		JC/T 647-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	体积吸水率		JC/T 647-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	透湿系数		JC/T 647-2014		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	导热系数		JC/T 647-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	垂直于板面方向的抗拉强度		JC/T 647-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	尺寸稳定性		JC/T 647-2014		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	吸水量		JC/T 647-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐碱性		JC/T 647-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	腐蚀性		JC/T 647-2014		840		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐酸性		JC/T 647-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	抗热震性		JC/T 647-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	抗冻性		JC/T 647-2014		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	燃烧性能		JC/T 647-2014		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		JC/T 990-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	毡的尺寸		JC/T 990-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	管壳的尺寸		JC/T 990-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	密度与含湿率		JC/T 990-2006		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	导热系数		JC/T 990-2006		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	加热永久线变化		JC/T 990-2006		500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	燃烧性能		JC/T 990-2006		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子		JC/T 990-2006		840		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	憎水率		JC/T 990-2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	压缩回弹率		JC/T 990-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	水萃取液pH值		JC/T 990-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 10303-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸允许偏差		GB/T 10303-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度和含水率		GB/T 10303-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	导热系数		GB/T 10303-2015		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	抗压强度		GB/T 10303-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	抗折强度		GB/T 10303-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	匀温灼烧性能		GB/T 10303-2015		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	憎水性		GB/T 10303-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	燃烧性能		GB/T 10303-2015		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	可溶出离子、浸出液pH值及腐蚀性		GB/T 10303-2015		1040		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 10699-2015		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	尺寸允许偏差		GB/T 10699-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度和质量含水率		GB/T 10699-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	尺寸稳定性		GB/T 10699-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	匀温灼烧性能		GB/T 10699-2015		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	导热系数		GB/T 10699-2015		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	抗压强度		GB/T 10699-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	抗折强度		GB/T 10699-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	燃烧性能		GB/T 10699-2015		3900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	可溶出离子、浸出液pH值及腐蚀性		GB/T 10699-2015		1040		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	憎水性		GB/T 10699-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 20974-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	表观密度及允许偏差		GB/T 20974-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	尺寸及其允许偏差		GB/T 20974-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	燃烧性能		GB/T 20974-2014		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压缩强度		GB/T 20974-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	弯曲断裂力		GB/T 20974-2014		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	垂直于板面的拉伸强度		GB/T 20974-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	压缩蠕变		GB/T 20974-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	尺寸稳定性		GB/T 20974-2014		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	导热系数		GB/T 20974-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	透湿系数		GB/T 20974-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	甲醛释放量		GB/T 20974-2014		3500		全部参数
	1	立方体抗压强度		GB/T11968-2006		300		全部参数
	2	干密度		GB/T11968-2006		300		全部参数
	3	导热系数（干态）		GB/T11968-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸及其允许偏差		GB 15763.2-2005		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	厚度及其允许偏差		GB 15763.2-2005		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	外观质量		GB 15763.2-2005		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	弯曲度		GB 15763.2-2005		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	抗冲击性		GB 15763.2-2005		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	碎片状态		GB 15763.2-2005		1050		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	霰弹袋冲击性能		GB 15763.2-2005		1100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面应力		GB 15763.2-2005		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	耐热冲击性能		GB 15763.2-2005		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸及偏差		GB/T11944-2012		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T11944-2012		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	露点		GB/T11944-2012		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	耐紫外线辐照(168h)		GB/T11944-2012		3360		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	水气密封耐久性能		GB/T11944-2012		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	初始气体含量		GB/T11944-2012		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	气体密封耐久性能		GB/T11944-2012		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	U值		GB/T11944-2012		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB 15763.3-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸允许偏差		GB 15763.3-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	弯曲度		GB 15763.3-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	可见光透射比		GB 15763.3-2009		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可见光反射比		GB 15763.3-2009		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐热性		GB 15763.3-2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐湿性（14d）		GB 15763.3-2009		2000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	耐辐照性（100h）		GB 15763.3-2009		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	落球冲击		GB 15763.3-2009		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	霰弹袋冲击性能		GB 15763.3-2009		1100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可见光透射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	可见光反射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	太阳光直接透射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	太阳光直接反射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	太阳光直接吸收比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	半球辐射率		GB/T 2680-1994		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	太阳能总透射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	遮蔽系数		GB/T 2680-1994		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	紫外线透射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	可见光反射比		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	可见光透射比		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	太阳能总透射比		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	紫外线反射比		GB/T 2680-1994		1000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	10	紫外线透射比		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	CIE损坏系数		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	皮肤伤害系数		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	可见光透射比		EN 410:2011(E) 5.2		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	可见光反射比		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	显色指数		ISO 9050:2003		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	太阳光直接反射比		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	太阳光直接透射比		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	太阳光直接吸收比		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	太阳能总透射比（阳光系数）		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	显色指数		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	紫外线透射比		EN 410:2011(E)		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	遮阳系数		EN 410:2011(E)		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	U值（传热系数）		GB/T 22476-2008		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	U值（传热系数）		ISO 10292:1994		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度		GB/T 18915.1-2013		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 18915.1-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	光学性能		GB/T 18915.1-2013		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	颜色均匀性		GB/T 18915.1-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	耐磨性		GB/T 18915.1-2013		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐酸性		GB/T 18915.1-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐碱性		GB/T 18915.1-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度		GB/T 18915.2-2013		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T 18915.2-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	光学性能		GB/T 18915.2-2013		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	颜色均匀性		GB/T 18915.2-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	辐射率		GB/T 18915.2-2013		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐磨性		GB/T 18915.2-2013		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐酸性		GB/T 18915.2-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐碱性		GB/T 18915.2-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料不燃性		GB/T 5464-2010		2500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料及制品的燃烧热值		GB/T 14402-2007		1400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法		GB/T 8627-2007		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	建筑材料或制品的单体燃烧试验		GB/T 20284-2006		3200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	铺地材料的燃烧性能		GB/T 11785-2005		3200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	建筑材料及制品的燃烧热值 （非匀质制品）		GB/T 14402-2007		2800		全部参数
	8	单体燃烧制样费（仅涂料）				150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	氧指数		GB/T 5454-1997		1300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	氧指数		GB/T 8924-2005		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	氧指数		GB/T 2406.2-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板	JC/T 564.1-2018	100		全部参数
	2	尺寸偏差		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		100		全部参数
	3	表观密度		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		300		全部参数
	4	导热系数		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		800		全部参数
	5	抗折强度		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		300		全部参数
	6	不燃性		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		3900		全部参数
	7	热收缩率		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		200		全部参数
	8	抗冻性		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		400		全部参数
	9	不透水性		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板		200		全部参数

	10	湿涨率		JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板	JC/T 564.1-2018	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸偏差		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	断裂荷载		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	面密度		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	抗冲击性		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	护面纸与芯材粘接性		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	吸水率		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面吸水量		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	受潮挠度		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		700		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	对角线长度偏差		GB/T 9775-2008 纸面石膏板		50		全部参数
	1	外观质量		JC/T 799-2016 装饰石膏板		100		全部参数
	2	尺寸偏差		JC/T 799-2016 装饰石膏板		100		全部参数
	3	含水率		JC/T 799-2016 装饰石膏板		300		全部参数
	4	单位面积质量		JC/T 799-2016 装饰石膏板		200		全部参数
	5	断裂荷载		JC/T 799-2016 装饰石膏板		400		全部参数
	6	受潮挠度		JC/T 799-2016 装饰石膏板		700		全部参数
	7	吸水率		JC/T 799-2016 装饰石膏板		300		全部参数
	8	燃烧性能		JC/T 799-2016 装饰石膏板		3900		全部参数
	1	建筑材料燃烧性能		GB 8624-2012	GB 8624-			建筑材料燃烧性能

建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料不燃性		GB/T 5464-2010		2500		A（A1）级平板状建筑材料
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料及制品的燃烧热值		GB/T 14402-2007		1400		A（A1）级平板状建筑材料
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料不燃性		GB/T 5464-2010		2500		A（A1）级铺地材料
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料及制品的燃烧热值		GB/T 14402-2007		1400		A（A1）级铺地材料
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料及制品的燃烧热值		GB/T 14402-2007		1400		A（A2）级平板状建筑材料
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料或制品的单体燃烧试验		GB/T 20284-2006		3200		A（A2）级平板状建筑材料
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料及制品的燃烧热值		GB/T 14402-2007		1400		A（A2）级铺地材料
建筑装饰材料检测中心	2	铺地材料的燃烧性能		GB/T 11785-2005		3200		A（A2）级铺地材料
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料或制品的单体燃烧试验		GB/T 20284-2006		3200		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)/B2(E)级燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	2	铺地材料的燃烧性能		GB/T 11785-2005		3200		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)/B2(E)级燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		B2(E)级平板状燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	1	建筑材料或制品的单体燃烧试验		GB/T 20284-2006		3200		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能

建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	3	氧指数		GB/T 2406.2-2009		800		B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	2	建筑材料可燃性		GB/T 8626-2007		800		B2(E)级墙面保温材料燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	3	氧指数		GB/T 2406.2-2009		800		B2(E)级墙面保温材料燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	1	氧指数		GB/T 5454-1997		1300		装饰用织物燃烧性能
	2	纺织品垂直燃烧				200		装饰用织物燃烧性能
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸和偏差		GB/T 8814-2017	GB/T 8814-2017	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	直线偏差		GB/T 8814-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	主型材的质量		GB/T 8814-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	加热后尺寸变化率		GB/T 8814-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	加热后状态		GB/T 8814-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	落锤冲击		GB/T 8814-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	密度		GB/T 8814-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	维卡软化温度		GB/T 8814-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	拉伸屈服应力及拉伸断裂应变		GB/T 8814-2017		500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	弯曲弹性模量		GB/T 8814-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	剥离强度		GB/T 8814-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	铅笔硬度		GB/T 8814-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	附着力		GB/T 8814-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐环境应力开裂		GB/T 8814-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	老化		GB/T 8814-2017		40000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	主型材可焊接性		GB/T 8814-2017		600		全部参数
	1	建筑门窗三性		GB/T 7106-2019	GB/T 7106-2019	2000		门窗三性
	1	建筑外窗保温	建筑外窗保温	GB/T 8484-2008		4000		建筑外窗保温
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 19766-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	体积密度、吸水率		GB/T 19766-2016		600	体积密度不单独做	全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	压缩强度（干燥）		GB/T 19766-2016		300		全部参数
	4	压缩强度（水饱和）		GB/T 19766-2016	GB/T 19766-2016	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	弯曲强度（干燥）		GB/T 19766-2016		300		全部参数
	6	弯曲强度（水饱和）		GB/T 19766-2016	GB/T 19766-2016	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐磨性		GB/T 19766-2016		300		全部参数
	8	放射性		GB 6566-2010	GB 6566-	600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 18601-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	体积密度、吸水率		GB/T 18601-2009		600	体积密度不单独做	全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	压缩强度（干燥）		GB/T 18601-2009		300		全部参数
	4	压缩强度（水饱和）		GB/T 18601-2009	GB/T 18601-2009	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	弯曲强度（干燥）		GB/T 18601-2009		300		全部参数
	6	弯曲强度（水饱和）		GB/T 18601-2009	GB/T 18601-2009	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐磨性		GB/T 18601-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	放射性		GB/T 18601-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观		JC/T908-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	巴氏硬度		JC/T908-2013		100	实体面材	全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	莫氏硬度		JC/T908-2013		100	石英石、岗石	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	荷载变形		JC/T908-2013		300	实体面材	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	吸水率		JC/T908-2013		300	石英石、岗石	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	落球冲击		JC/T908-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	弯曲强度		JC/T908-2013		300	石英石、岗石	全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	压缩强度		JC/T908-2013		300	石英石、岗石	全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	耐磨性		JC/T908-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	光泽度		JC/T908-2013		200	石英石、岗石	全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	放射性		JC/T908-2013		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐污染		JC/T908-2013		200	实体面材、石英石（台面）	全部参数
	17	耐香烟灼烧		JC/T 908-2013	JC/T 908-	200	实体面材	全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	阻燃性能-氧指数		JC/T908-2013		600	实体面材	全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐化学药品性		JC/T908-2013		200	实体面材、石英石（台面）	全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐热性		JC/T908-2013		300	实体面材、石英石（台面）	全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	耐高温性		JC/T908-2013		300	实体面材、石英石（台面）	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸		GB/T 3810.2-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	吸水率		GB/T 3810.3-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	断裂模数和破坏强度		GB/T 3810.4-2016		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	抗冲击性		GB/T 3810.5-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	无釉砖耐磨深度		GB/T 3810.6-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	有釉砖表面耐磨性		GB/T 3810.7-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	有釉砖抗釉裂性		GB/T 3810.11-2016		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	耐化学腐蚀性		GB/T 3810.13-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐污染性		GB/T 3810.14-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	摩擦系数		GB/T4100-2015		300		全部参数
	16	表面质量		GB/T 3810.2-2016		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸		GB/T 4100-2015		800		陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	2	吸水率		GB/T 4100-2015		300		陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	3	断裂模数和破坏强度		GB/T 4100-2015		600		陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	4	抗冲击性		GB/T 4100-2015		200		陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	5	无釉砖耐磨深度		GB/T 4100-2015		300	限地砖	陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	6	有釉砖表面耐磨性		GB/T 4100-2015		300	限地砖	陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	7	有釉砖抗釉裂性		GB/T 4100-2015		600		陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	9	耐化学腐蚀性		GB/T 4100-2015		200	家庭化学试剂和游泳池盐类	陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	10	耐污染性		GB/T 4100-2015		200	限有釉砖	陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	12	摩擦系数		GB/T4100-2015		300	限地砖	陶瓷砖
建筑装饰材料检测中心	1	外观		陶瓷马赛克JC/T456-2015		200		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		陶瓷马赛克JC/T456-2015		800		陶瓷马赛克

建筑装饰材料检测中心	3	吸水率		陶瓷马赛克JC/T456-2015		300		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	4	抗釉裂性		陶瓷马赛克JC/T456-2015		600		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	5	耐磨性		陶瓷马赛克JC/T456-2015		300		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	6	耐化学腐蚀性		陶瓷马赛克JC/T456-2015		200		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	7	耐污染性		陶瓷马赛克JC/T456-2015		200		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	8	成联陶瓷马赛克试验方法		陶瓷马赛克JC/T456-2015		300		陶瓷马赛克
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛释放量		GB 18580-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率		HJ 571-2010	HJ 571-2010	3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲醛释放量（HJ 571-2010）		HJ 571-2010	HJ 571-2010	3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸与偏差		GB/T15036.2-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量		GB/T15036.2-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T15036.2-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	漆膜表面耐磨		GB/T15036.2-2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	漆膜附着力		GB/T15036.2-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	漆膜硬度		GB/T15036.2-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		LY/T 1700-2007		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		LY/T 1700-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	耐热尺寸稳定性		LY/T 1700-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	耐湿热尺寸稳定性		LY/T 1700-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	耐湿热性能		LY/T 1700-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	表面耐龟裂		LY/T 1700-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	表面耐冷热循环		LY/T 1700-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲醛释放量		LY/T 1700-2007		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	允许偏差		WB/T 1024-2006		200	长、宽、厚与对角线长度差	木质门WB/T 1024
建筑装饰材料检测中心	2	贴面表面和漆饰表面外观要求		WB/T 1024-2006		200		木质门WB/T 1024
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		WB/T 1024-2006		200		木质门WB/T 1024
建筑装饰材料检测中心	4	甲醛释放限量		WB/T 1024-2006		3500		木质门WB/T 1024
建筑装饰材料检测中心	5	有害物质限量		WB/T 1024-2006		800		木质门WB/T 1024
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差		LY/T 1580-2010		200		全部参数
	2	边缘不直度				100		全部参数
	3	垂直度				100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	含水率		LY/T 1580-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	板内密度偏差		LY/T 1580-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	静曲强度和弹性模量（三点弯曲）		LY/T 1580-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	甲醛释放限量		LY/T 1580-2010		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	循环试验后静曲强度		LY/T 1580-2010		3000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	内结合强度		LY/T 1580-2010		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	握螺钉力		LY/T 1580-2010		400	由供需双方协商确定	全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	24h吸水厚度膨胀率		LY/T 1580-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	循环试验后内结合强度		LY/T 1580-2010		3000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	煮沸试验后内结合强度		LY/T 1580-2010		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸		GB/T 20240-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观质量要求		GB/T 20240-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T 20240-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	浸渍剥离		GB/T 20240-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	静曲强度		GB/T 20240-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	表面漆膜耐磨性		GB/T 20240-2017		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	表面漆膜耐污染性		GB/T 20240-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面漆膜附着力		GB/T 20240-2017		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	表面抗冲击性能		GB/T 20240-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	甲醛释放限量		GB/T 20240-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 18102-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差		GB/T 18102-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	含水率		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	吸水厚度膨胀率		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	静曲强度		GB/T 18102-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	内结合强度		GB/T 18102-2007		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面胶合强度		GB/T 18102-2007		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	表面耐划痕		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	表面耐冷热循环		GB/T 18102-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	尺寸稳定性		GB/T 18102-2007		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐香烟灼烧		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	表面耐干热		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐污染腐蚀		GB/T 18102-2007		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	15	表面耐龟裂		GB/T 18102-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	抗冲击		GB/T 18102-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	甲醛释放量		GB/T 18102-2007		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐光泽色牢度		GB/T 18102-2007		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	表面耐磨-4000r		GB/T 18102-2007		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	表面耐磨-6000r		GB/T 18102-2007		750		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	表面耐磨-9000r		GB/T 18102-2007		1125		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	表面耐磨-12000r		GB/T 18102-2007		1500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T18103-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸偏差		GB/T18103-2013		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	浸渍剥离性能		GB/T18103-2013		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	含水率		GB/T18103-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	静曲强度和弹性模量		GB/T18103-2013		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	漆膜附着力		GB/T18103-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	漆膜硬度		GB/T18103-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面耐磨		GB/T18103-2013		500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	表面耐污染		GB/T18103-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	甲醛释放量		GB/T18103-2013		3500		全部参数
	11	胶合强度		GB/T18103-2013		350		全部参数
	12	表面胶合强度		GB/T18103-2013		350		全部参数
	13	耐冷热循环		GB/T18103-2013		400		全部参数
	14	耐光色牢度		GB/T18103-2013		40	40/小时，按小时计费	全部参数
	15	B1级燃烧性能		GB/T18103-2013		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观和尺寸		SJ/T10796-2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	活动地板电性能		SJ/T10796-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	地板的荷载性能-集中荷载		SJ/T10796-2001		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	地板的荷载性能-均布荷载		SJ/T10796-2001		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	地板耐冲击性能		SJ/T10796-2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	支撑承载能力		SJ/T10796-2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	防静电贴面板耐磨性能		SJ/T10796-2001		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	地板防火性能		SJ/T10796-2001		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 21140-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸		GB/T 21140-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T 21140-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	浸渍剥离		GB/T 21140-2017		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	抗弯强度		GB/T 21140-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	甲醛释放量		GB/T 21140-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛释放量		GB 18580-2017		3500		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	2	总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率		HJ 571-2010	HJ 571-2010	3500		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	3	外观质量				100		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	4	规格尺寸及偏差				100		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	5	密度				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	6	含水率				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	7	吸水厚度膨胀率				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	8	静曲强度				300		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	9	内结合强度				350		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	10	表面结合强度				350		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐划痕				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐冷热循环				400		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	13	尺寸稳定性				800		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐磨				500	双面饰面板按2个样品计费	人造板及其制品（通用）

建筑装饰材料检测中心	15	表面耐香烟灼烧				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	16	表面耐干热				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	17	表面耐污染腐蚀				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	18	表面耐龟裂				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	19	抗冲击				300		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	20	耐光色牢度				1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	21	规格尺寸				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	22	握螺钉力				400		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	23	表面胶合强度				350		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	24	表面耐水蒸气				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	25	弹性模量				300		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	26	规格尺寸偏差				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	27	胶合强度				500		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	28	浸渍剥离				400		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	29	静曲强度和弹性模量				600		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	30	外观				100		人造板及其制品（通用）

建筑装饰材料检测中心	31	规格尺寸及公差				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	32	横向静曲强度				300		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	33	规格尺寸和偏差				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	34	抗弯强度，抗弯弹性模量				600		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	35	板面握螺钉力				400		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	36	邵氏硬度				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	37	剥离力				300		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	38	漆膜附着力				200		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	39	抗冻融性				600		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	40	抗人工气候老化				40	40/小时，按时间计费	人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	41	可溶性重金属				800		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	42	防火性能				4000	B1级	人造板及其制品（通用）
	43	(70℃/100℃)水中浸渍处理后静曲强度				500		人造板及其制品（通用）
	44	水煮—冰冻—干燥处理后静曲强度				500		人造板及其制品（通用）
	45	甲醛释放量—干燥器法				520		人造板及其制品（通用）
	46	甲醛含量—穿孔萃取				520		人造板及其制品（通用）
	47	防静电性能				800		人造板及其制品（通用）

	48	2h沸水煮后内胶合强度				550		人造板及其制品（通用）
	49	防潮性能测定—沸水煮试验				200	加收200处理费	人造板及其制品（通用）
	50	防潮性能测定—循环试验				200	回收200处理费	人造板及其制品（通用）
	51	漆膜硬度				200		人造板及其制品（通用）
	52	干缩性				200	200/天，按天计费	人造板及其制品（通用）
	53	吸水性				200	200/天，按天计费	人造板及其制品（通用）
	54	湿胀性				200	200/天	人造板及其制品（通用）
	55	抗压强度				400		人造板及其制品（通用）
	56	抗弯强度				400		人造板及其制品（通用）
	57	抗拉强度				400		人造板及其制品（通用）
	58	抗弯弹性模量				400		人造板及其制品（通用）
	59	抗劈力				400		人造板及其制品（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 4897-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		GB/T 4897-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度		GB/T 4897-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	含水率		GB/T 4897-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	甲醛释放量		GB/T 4897-2015		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	静曲强度和弹性模量		GB/T 4897-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	内结合强度		GB/T 4897-2015		350		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	表面结合强度		GB/T 4897-2015		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	吸水厚度膨胀率		GB/T 4897-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	循环试验后内结合强度和吸水厚度膨胀率		GB/T 4897-2015		3200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	沸水煮后内结合强度		GB/T 4897-2015		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	70℃水中浸渍处理后静曲强度		GB/T 4897-2015		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	握螺钉力		GB/T 4897-2015		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	尺寸稳定性		GB/T 4897-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	规格尺寸偏差		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	甲醛释放量		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	吸水厚度膨胀率		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	内结合强度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	表面胶合强度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	静曲强度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	300	标注纵横向	全部参数
	9	弹性模量		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	300	标注纵横向	全部参数

	10	循环试验后吸水厚度膨胀率		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	2500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	循环试验后内胶合强度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	2500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	沸腾试验后内结合强度		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	70℃水浸渍处理后静曲强度试验		GB/T11718-2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	握螺钉力		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	400	供需双方商定	全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	尺寸稳定性		GB/T 11718-2021	GB/T 11718-2021	600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T9846-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸偏差		GB/T9846-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T9846-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	胶合强度（三层、五层、七层、九层胶合板）		GB/T9846-2015		500		全部参数
	5	胶合强度（十一层胶合板）		GB/T 9846-2015	GB/T 9846-2015	700		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	浸渍剥离		GB/T9846-2015		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	静曲强度和弹性模量		GB/T9846-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲醛释放量		GB/T9846-2015		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 15102-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸		GB/T 15102-2017		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	静曲强度		GB/T 15102-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	内结合强度		GB/T 15102-2017		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	含水率		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	密度		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	吸水厚度膨胀率		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	握螺钉力		GB/T 15102-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	表面胶合强度		GB/T 15102-2017		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	表面耐冷热循环		GB/T 15102-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐划痕		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	尺寸稳定性		GB/T 15102-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	表面耐磨		GB/T 15102-2017		500	双面饰面板按2个样品计费	全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐香烟灼烧		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	表面耐干热		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	表面耐污染腐蚀		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	表面耐龟裂		GB/T 15102-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	表面耐水蒸气		GB/T 15102-2017		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	19	甲醛释放量		GB/T 15102-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐光泽色牢度		GB/T 15102-2017		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	弹性模量		GB/T 15102-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 5849-2016		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及公差		GB/T 5849-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T 5849-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面结合强度		GB/T 5849-2016		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	浸渍剥离		GB/T 5849-2016		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	胶合强度		GB/T 5849-2016		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	甲醛释放量		GB/T 5849-2016		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	横向静曲强度		GB/T 5849-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		LY/T 1143-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸		LY/T 1143-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	浸胶量和挥发物含量		LY/T 1143-2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	预固化度		LY/T 1143-2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛释放量		GB/T28995-2012		520		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	浸胶量		GB/T28995-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	挥发物含量		GB/T28995-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	预固化度		GB/T28995-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	耐磨转数		GB/T28995-2012		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸允许偏差		LY/T1787-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观检验		LY/T1787-2016		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		LY/T1787-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	浸渍剥离		LY/T1787-2016		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	表面耐裂性		LY/T1787-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	甲醛释放量		LY/T1787-2016		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T24137-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸和偏差		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	抗弯强度，抗弯弹性模量		GB/T24137-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	尺寸稳定性		GB/T24137-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	板面握螺钉力		GB/T24137-2009		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	邵氏硬度		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	吸水厚度膨胀率		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	剥离力		GB/T24137-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	表面胶合强度		GB/T24137-2009		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	漆膜附着力		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	抗冻融性		GB/T24137-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	表面耐污染腐蚀		GB/T24137-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	抗人工气候老化		GB/T24137-2009		40	40元/每小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	甲醛释放量		GB/T24137-2009		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	可溶性重金属		GB/T24137-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	防火性能		GB/T24137-2009		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T34722-2017		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	胶合强度		GB/T34722-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	浸渍剥离		GB/T34722-2017		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	横向静曲强度		GB/T34722-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	表面胶合强度		GB/T34722-2017		350		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	表面耐划痕		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	表面耐磨		GB/T34722-2017		500	双面饰面板按2个样品计费	全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	表面耐香烟灼烧		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐干热		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐污染腐蚀		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	表面耐冷热循环		GB/T34722-2017		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐龟裂		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	表面耐水蒸气		GB/T34722-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐光色牢度		GB/T34722-2017		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	甲醛释放量		GB/T34722-2017		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	外观质量 Temp1650426110636880741342962369		GB/T34722-2017		100		全部参数
	2	常温落球冲击		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	300		全部参数
	3	密度		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	200		全部参数
	4	吸水率		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	400		全部参数

	5	低温落锤冲击		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	500		全部参数
	6	吸水尺寸变化率		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	300		全部参数
	7	加热尺寸变化率		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	300		全部参数
	8	耐冷热循环型		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	400		全部参数
	9	抗冻融性		GB/T 24508-2020	GB/T 24508-2009	900		全部参数
	10	表面耐污染腐蚀		GB/T 24508-2020		200		全部参数
	11	表面胶合强度		GB/T 24508-2020		300		全部参数
	12	表面耐划痕		GB/T 24508-2020		200		全部参数
	13	漆膜附着力		GB/T 24508-2020		200		全部参数
	14	表面耐磨		GB/T 24508-2020		500		全部参数
	16	甲醛释放量		GB/T 24508-2020		3500		全部参数
	17	基体氯乙烯单体		GB/T 24508-2020		800		全部参数
	18	基材重金属		GB/T 24508-2020		400	200/项	全部参数
	19	涂饰层重金属		GB/T 24508-2020		800	200/项	全部参数
	20	挥发物		GB/T 24508-2020		300		全部参数
	21	总挥发性有机物TVOC释放率		GB/T 24508-2020		3500		全部参数
	22	老化性能		GB/T 24508-2020		40	40/小时，按小时收费	全部参数
	23	耐光色牢度		GB/T 24508-2020		40	40/小时，按小时收费	全部参数
建筑装饰材料检测中心	24	外观质量		GB/T 24508-2020		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	25	规格尺寸		GB/T 24508-2020		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		LY/T1859-2020		100		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸偏差		LY/T1859-2020		100		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	3	密度		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	4	含水率		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	5	表面耐磨		LY/T1859-2020		500		仿古木质地板

建筑装饰材料检测中心	6	静曲强度		LY/T1859-2020		300		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	7	弹性模量		LY/T1859-2020		300		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	8	尺寸稳定性		LY/T1859-2020		600		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	9	表面耐污染		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	10	吸水厚度膨胀率		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐冷热循环		LY/T1859-2020		400		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	12	内结合强度		LY/T1859-2020		350		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐划痕		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	15	表面耐香烟灼烧		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	16	表面耐干热		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	17	表面耐龟裂		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	18	抗冲击		LY/T1859-2020		300		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	19	甲醛释放量		LY/T1859-2020		3500		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	20	耐光色牢度		LY/T1859-2020		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	21	浸渍剥离		LY/T1859-2020		400		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	22	漆膜附着力		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板

	23	漆膜硬度		LY/T1859-2020		200		仿古木质地板
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差		LY/T 1611-2011		100		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	2	密度		LY/T 1611-2011		200		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	3	含水率		LY/T 1611-2011		200		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	4	吸水厚度膨胀率		LY/T 1611-2011		200		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	5	内结合强度		LY/T 1611-2011		350		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	6	静曲强度		LY/T 1611-2011		300		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	7	尺寸稳定性		LY/T 1611-2011		600		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	8	表面结合强度		LY/T 1611-2011		350		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	9	2h沸水煮沸后内结合强度		LY/T 1611-2011		550		地板基材用纤维板
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 7911-2013		100		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸偏差		GB/T 7911-2013		150		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	3	表面耐磨		GB/T 7911-2013		500		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	4	耐沸水性		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	5	耐水蒸汽		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	6	耐干热性		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)

建筑装饰材料检测中心	7	弯曲强度		GB/T 7911-2013		300		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	9	尺寸稳定性		GB/T 7911-2013		600		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	10	耐污染性		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	11	耐湿热性		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	12	抗大球冲击		GB/T 7911-2013		300		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	13	抗拉强度		GB/T 7911-2013		300		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	14	耐划痕		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	15	耐香烟灼烧		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	16	耐龟裂		GB/T 7911-2013		200		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	17	防静电性能		GB/T 7911-2013		800		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	18	甲醛释放量		GB/T 7911-2013		3500		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	19	耐光色牢度		GB/T 7911-2013		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	20	耐老化性		GB/T 7911-2013		40	40/小时，按小时计费	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	21	弹性模量		GB/T 7911-2013		300		热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		LY/T 1279-2020		100		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸		LY/T 1279-2020		150		聚氯乙烯薄膜饰面人造板

建筑装饰材料检测中心	3	含水率		LY/T 1279-2020		200		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	4	表面胶合强度		LY/T 1279-2020		350		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	10	表面耐冷热循环		LY/T 1279-2020		400		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐划痕		LY/T 1279-2020		200		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐干热		LY/T 1279-2020		200		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	13	表面耐污染腐蚀		LY/T 1279-2020		200		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐磨		LY/T 1279-2020		500		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	15	抗冲击性		LY/T 1279-2020		300		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	16	耐剥离力		LY/T 1279-2020		300		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	19	甲醛释放量		LY/T 1279-2020		3500		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
	23	氯乙烯单体		LY/T 1279-2020		800		聚氯乙烯薄膜饰面人造板
	24	重金属		LY/T 1279-2020		400	200/项	聚氯乙烯薄膜饰面人造板
建筑装饰材料检测中心	2	涂层厚度		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	3	表面铅笔硬度		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	4	光泽度偏差		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	5	柔韧性		GB/T 22412-2016		300		普通装饰用铝塑复合板

建筑装饰材料检测中心	6	附着力		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	7	耐冲击性		GB/T 22412-2016		300		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	8	耐盐酸性		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	9	耐油性		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	10	耐碱性		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	11	耐硝酸性		GB/T 22412-2016		200		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	12	耐溶剂性		GB/T 22412-2016		300		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	13	耐沾污性		GB/T 22412-2016		400		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	14	耐人工气候老化		GB/T 22412-2016		40	40/小时，按小时计费	普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	15	耐盐雾性		GB/T 22412-2016		40	40/小时，按小时计费	普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	16	弯曲强度		GB/T 22412-2016		300		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	17	剥离强度		GB/T 22412-2016		300		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	19	耐温差性		GB/T 22412-2016		900		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	20	耐热水性		GB/T 22412-2016		400		普通装饰用铝塑复合板
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		100		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	长度偏差	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板

建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	宽度偏差	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	厚度偏差	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	厚度偏差	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	边直度	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	规格尺寸及偏差	直角度	GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		40		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	2	面质量偏差		GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		300		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	3	加热尺寸变化率		GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		350		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	4	加热翘曲		GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		350		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	5	色牢度		GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板		1600	按每小时老化费用计费，20元/小时	半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	6	氯乙烯单体		室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		800		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性重金属	铅	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		200		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性重金属	镉	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		200		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	8	挥发物		室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		600		半硬质聚氯乙烯块状地板
建筑装饰材料检测中心	4	外观质量		LY/T 1923-2020		200		室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	5	含水率		LY/T 1923-2020		200		室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	7	甲醛释放量		LY/T1923-2020		3500	气候箱法GB 18580-2017	室内木质门LY/T1923

建筑装饰材料检测中心	8	重金属含量		LY/T1923-2020		800	4项	室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	9	表面胶合强度		GB/T 15102-2017		350	油漆，油蜡饰面不做	室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	10	表面耐划痕		GB/T 15102-2017		200	浸渍纸饰面做	室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐污染腐蚀		GB/T 15102-2017		200		室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	14	浸渍剥离				400	实木门不做	室内木质门LY/T1923
	15	漆膜硬度				200	非油漆饰面不测	室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	16	漆膜附着力				200	非油漆饰面不测	室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	17	耐光色牢度				40	40/小时	室内木质门LY/T1923
	18	允许偏差		LY/T 1923-2020	LY/T 1923-2020	200		室内木质门LY/T1923
	19	表面抗冲击				300		室内木质门LY/T1923
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 18102-2020		100	平面	浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	2	基本尺寸偏差（长、宽、厚）		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	100	长、宽、厚	浸渍纸层压木质地板
	3	直角度、边缘直度、翘曲度		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200	平面	浸渍纸层压木质地板
	4	拼装尺寸偏差		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200	平面	浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	5	密度		GB/T 18102-2020		200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	6	含水率		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	7	吸水厚度膨胀率		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板

建筑装饰材料检测中心	9	内结合强度		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	350		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	10	表面胶合强度		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	350		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	11	表面耐划痕		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	12	表面耐冷热循环		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	400		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	13	尺寸稳定性		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	800		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	14	表面耐香烟灼烧		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	15	表面耐干热		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	16	表面耐污染腐蚀		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	17	表面耐龟裂		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	200		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	18	抗冲击		GB/T 18102-2020	GB/T 18102-2020	300		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	19	甲醛释放量		GB/T 18102-2020		3500		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	20	耐光泽色牢度		GB/T 18102-2020		800	40/小时	浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	21	表面耐磨-4000r		GB/T 18102-2020		500		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	22	表面耐磨-6000r		GB/T 18102-2020		750		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	23	表面耐磨-9000r		GB/T 18102-2020		1125		浸渍纸层压木质地板
建筑装饰材料检测中心	24	表面耐磨-12000r		GB/T 18102-2020		1500		浸渍纸层压木质地板

	1	规格尺寸		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	200		混凝土用模板胶合板
	2	外观质量		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	200		混凝土用模板胶合板
	3	含水率		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	200		混凝土用模板胶合板
	4	胶合强度（七层，九层胶合板）		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	500		混凝土用模板胶合板
	5	胶合强度（十一层，十三层胶合板）		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	700		混凝土用模板胶合板
	6	胶合强度（十五层胶合板）		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	900		混凝土用模板胶合板
	7	静曲强度		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	300		混凝土用模板胶合板
	8	弹性模量		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	300		混凝土用模板胶合板
	9	浸渍剥离性能		GB/T 17656-2018	GB/T 17656-2018	400		混凝土用模板胶合板
	10	甲醛释放量		GB 18580-2017	GB 18580-2017	3500		混凝土用模板胶合板
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛		室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		400	5个项目合并，按采样点计费1000元/测量点	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯		室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯		室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	二甲苯		室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	TVOC		室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		400	7个项目合并，按采样点计费1200元/测量点	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	氨		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	氡		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	TVOC		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	甲苯		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	二甲苯		民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	VOC含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	卤代烃含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		1400	11种	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		800	仅聚氨酯类涂料及腻子有此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	乙二醇醚及醚酯总和含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		1200	仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	总铅含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	可溶性重金属含量	镉、铬、汞	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲醛含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲醇含量		木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		400	仅硝基类涂料及腻子有此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	VOC含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲醛含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	苯系物总和含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	总铅含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性重金属含量	镉、铬、汞	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	卤代烃含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		1400	7种	全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	乙二醇醚及醚酯总和含量		建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		1200	仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		600	仅氯丁橡胶和SBS类胶粘剂	GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	2	苯		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		200		GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯+二甲苯		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		400		GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	4	甲苯二异氰酸酯		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		400	仅聚氨酯类胶粘剂	GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃(4项)		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		800	除聚氨类胶粘剂外	GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	6	总挥发性有机物		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		600		GB18583溶剂型
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		600	除聚氨类胶粘剂外	GB18583水基型
建筑装饰材料检测中心	2	苯		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		200		GB18583水基型
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯+二甲苯		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		400		GB18583水基型
建筑装饰材料检测中心	4	总挥发性有机物		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		600		GB18583水基型
建筑装饰材料检测中心	1	总挥发性有机物		室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008		600		GB18583本体型

建筑装饰材料检测中心	1	总挥发性有机物		胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020		600		GB 33372-2020胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	2	苯		GB 30982-2014		200	本体型环氧类AB组分分别收200	GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯+二甲苯		GB 30982-2014		400	本体型环氧类AB组分分别收400	GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	4	游离甲苯二异氰酸酯		GB 30982-2014		400		GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃（4项）		GB 30982-2014		800		GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	6	总挥发性有机物		GB 30982-2014		600		GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	7	甲苯		GB 30982-2014	GB 30982-2014	200		GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	8	游离甲醛		GB 30982-2014		600	仅氯丁橡胶和SBS类胶粘剂	GB 30982胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		600		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	2	苯		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		200		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯+二甲苯		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		400		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	4	游离甲苯二异氰酸酯		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		400		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		800		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	6	总挥发性有机物		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		600		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	7	丙酮		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		400		HJ 2541-2016胶粘剂
建筑装饰材料检测中心	8	正己烷		环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016		400		HJ 2541-2016胶粘剂

建筑装饰材料检测中心	1	甲醛		室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		520		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	氯乙烯单体		室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	钡	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	镉	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	铬	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	铅	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	砷	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	汞	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	硒	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	重金属（或其它）元素	锑	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	氯乙烯单体		室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	可溶性重金属	铅	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	可溶性重金属	镉	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	挥发物		室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛		室内装修装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB 18587-2001		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	总挥发性有机化合物(TVOC)		室内装修装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB 18587-2001		2000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	释放氨含量		混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	氨净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	苯净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	甲苯净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	二甲苯净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	TVOC净化效率		室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛净化效率		室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	甲苯净化效率		室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲醛净化效果持久性		室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	甲苯净化效果持久性		室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	放射性核素	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	放射性核素	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	VOC含量				600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	2	苯含量				200		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和				600		材料有害物质通用

建筑装饰材料检测中心	4	卤代烃含量				1400	7项及以上	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	5	游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和				800	仅聚氨酯类涂料及腻子有此项目	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	6	乙二醇醚及醚酯总和含量				1200	仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	7	总铅含量				200		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	8	可溶性重金属含量	镉、铬、汞			600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	9	甲醛含量				600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	10	甲醇含量				400	仅硝基类涂料及腻子有此项目	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	11	可释放氨				600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	12	放射性				600	仅限粉末涂料	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	13	游离甲醛				600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	14	邻苯二甲酸酯类化合物				1200		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	15	苯酚				400	反应型	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	16	蒽				400	反应型	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	17	萘				400	反应型	材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	18	游离TDI				400	反应型	材料有害物质通用
	19	可迁移元素（8项）				1600	200/项	材料有害物质通用
	20	可溶性元素（4项）				800	200/项	材料有害物质通用

	21	卤代烃含量（4项）				800	200/项	材料有害物质通用
	22	欧盟 RoHS 指令（六项）				1200	200/项，粗筛	材料有害物质通用
	23	蒸发残渣（乙醇、乙酸、正已烷）				600		材料有害物质通用
	24	高锰酸钾消耗量				500		材料有害物质通用
	25	重金属（以Pb计）				400		材料有害物质通用
	26	甲醛释放量				3500	气候箱法	材料有害物质通用
	27	总挥发性有机物释放量				3600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	28	六价铬				600		材料有害物质通用
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	氨		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	TVOC		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	内照射指数		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	外照射指数		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	水溶性六价铬		环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	总挥发性有机物		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	可溶性铅		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性镉		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	可溶性铬		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性汞		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	乙二醇醚及其酯类的总量		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	卤代烃（以二氯甲烷计）		环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛含量		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		600	水性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯含量		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		200	溶剂型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、乙苯和二甲苯含量总和		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		600	溶剂型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	游离二异氰酸酯含量总和		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		800	溶剂型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	挥发性有机化合物含量		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		600	涂料	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	挥发性有机化合物含量		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		600	腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	乙二醇醚及醚酯含量总和		建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	重金属含量	铅	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	重金属含量	镉	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	重金属含量	汞	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	重金属含量	六价铬	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		600	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛含量		室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）		室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	总挥发性有机物		室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	总挥发性有机物		室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	乙二醇醚及其酯类含量		室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属含量	铅	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属含量	镉	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属含量	铬	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属含量	汞	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		200	仅色漆和腻子	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		JG/T 415-2013		600		防火涂料
建筑装饰材料检测中心	2	可释放氨		JG/T 415-2013		600		防火涂料
建筑装饰材料检测中心	3	挥发性有机化合物(VOC)		JG/T 415-2013		600		防火涂料
建筑装饰材料检测中心	4	苯、甲苯、乙苯、二甲苯		JG/T 415-2013		800		防火涂料
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃		JG/T 415-2013		1200		防火涂料
建筑装饰材料检测中心	6	可溶性重金属铅、镉、铬、汞		JG/T 415-2013		800		防火涂料

建筑装饰材料检测中心	7	放射性		JG/T 415-2013		600	仅限粉末涂料	防火涂料
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		JG/T 415-2013		600		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	2	可释放氨		JG/T 415-2013		600		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	3	挥发性有机化合物(VOC)		JG/T 415-2013		600		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	4	苯、甲苯、乙苯、二甲苯		JG/T 415-2013		800		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃		JG/T 415-2013		1200		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	6	可溶性重金属铅、镉、铬、汞		JG/T 415-2013		800		非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	7	放射性		JG/T 415-2013		600	仅限粉末涂料	非膨胀型
建筑装饰材料检测中心	1	苯含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		200		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	2	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		600		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	3	VOC含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		600		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	4	卤代烃总和含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		1400	11种	工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	5	乙二醇醚及醚酯总和含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		1200		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	7	甲醇含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		400	仅硝基类涂料及腻子有此项目	工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	8	重金属含量	铅	GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		200		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	8	重金属含量	镉	GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		200		工业防护涂料

建筑装饰材料检测中心	8	重金属含量	汞	GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		200		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	8	重金属含量	六价铬	GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		600		工业防护涂料
建筑装饰材料检测中心	1	VOC含量(GB 38507-2020)		GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值		1200	包含甲醛含量	油墨
建筑装饰材料检测中心	2	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量		HJ 2542-2016 环境标志产品技术要求 胶印油墨		600		油墨
建筑装饰材料检测中心	3	VOC含量(HJ 2542)		HJ 2542-2016 环境标志产品技术要求 胶印油墨		600		油墨
建筑装饰材料检测中心	1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和		GB 38508-2020		800		清洗剂
建筑装饰材料检测中心	2	卤代烃（4项）		GB 38508-2020		800		清洗剂
建筑装饰材料检测中心	3	总挥发性有机物		GB 38508-2020		600		清洗剂
建筑装饰材料检测中心	4	游离甲醛		GB 38508-2020		600		清洗剂
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		壁纸 QB/T 4034-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		壁纸 QB/T 4034-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	褪色性		壁纸 QB/T 4034-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	湿润拉伸负荷		壁纸 QB/T 4034-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	吸水性		壁纸 QB/T 4034-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	伸缩性		壁纸 QB/T 4034-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	有害物质含量		室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		2920		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	褪色性		聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	湿润拉伸负荷		聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观质量		GB/T 34844-2017		200		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	2	尺寸		GB/T 34844-2017		200		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	3	褪色性		GB/T 34844-2017		600		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	4	湿抗张强度		GB/T 34844-2017		600		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	6	伸缩性		GB/T 34844-2017		300		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	7	湿摩擦色牢度		GB/T 34844-2017		600		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	8	遮蔽性		GB/T 34844-2017		500		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	9	有害物质含量		室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001		2920		壁纸GB_T 34844-2017
建筑装饰材料检测中心	1	甲醛释放量		室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2001		520		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	重金属含量	可溶性铅	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2001		200	仅色漆	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	重金属含量	可溶性镉	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2002		200	仅色漆	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	重金属含量	可溶性铬	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2003		200	仅色漆	全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	重金属含量	可溶性汞	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2004		200	仅色漆	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	钡	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	镉	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	铬	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	铅	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	砷	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	汞	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	硒	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可迁移元素	锑	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	邻苯二甲酸酯的总量		环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		1200	6项	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	挥发性有机化合物含量		车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯含量		车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、乙苯和二甲苯含量总和		车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	乙二醇醚及醚酯含量总和		车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	重金属含量	铅	车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	重金属含量	镉	车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	重金属含量	汞	车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	重金属含量	六价铬	车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	卤代烃总和含量		GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量		1400	11种	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	苯系物总和含量		车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	钡	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	镉	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	铬	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	铅	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	砷	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	汞	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	硒	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	可溶性元素	锑	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	铅含量		与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	苯		进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	甲苯		进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	二甲苯		进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	邻苯二甲酸酯		进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	挥发性有机化合物		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		600	水性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	游离甲醛		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		600	水性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		800	水性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	氨		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		500	水性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）	铅	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		200	无色，白色和黑色不需测定此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）	镉	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		200	无色，白色和黑色不需测定此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）	铬	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		200	无色，白色和黑色不需测定此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）	汞	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		200	无色，白色和黑色不需测定此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	苯		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		200	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	挥发性有机化合物（反应型）		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		600	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	甲苯+乙苯+二甲苯		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		600	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	苯酚		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		400	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	蒽		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		400	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	萘		建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		400	反应型	全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	游离TDI		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		400	反应型	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	氯化物		建筑用砂GB/T 14684-2011		570		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	铅	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	汞	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	镉	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	六价铬	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	多溴联苯	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	RoHS 指令	多溴二苯醚	GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	游离甲醛		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、二甲苯		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	甲苯二异氰酸酯		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	卤代烃（4项）		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	邻苯二甲酸酯类化合物		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		1200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	总挥发性有机物		建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	总挥发性有机物(GB 33372)		GB 33372-2020		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	VOC		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	甲醛		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	苯		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	苯类溶剂		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	固化剂中游离甲苯二异氰酸酯		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	可溶性铅		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性镉		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	可溶性铬		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	可溶性汞		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	内照射指数		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	外照射指数		环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		100		底漆
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		150		底漆
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		底漆

建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		200		底漆
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		100		底漆
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		底漆
建筑装饰材料检测中心	8	耐碱性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		底漆
建筑装饰材料检测中心	9	抗泛盐碱性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		500		底漆
建筑装饰材料检测中心	10	透水性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		500		底漆
建筑装饰材料检测中心	11	与下道涂层的适应性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		200		底漆
建筑装饰材料检测中心	12	附着力		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		200		底漆
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		100		面漆
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		150		面漆
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		面漆
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		200		面漆
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		100		面漆
建筑装饰材料检测中心	6	对比率（深色不测）		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300	深色不测	面漆
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		面漆
建筑装饰材料检测中心	8	耐碱性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		300		面漆

建筑装饰材料检测中心	10	透水性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		500		面漆
建筑装饰材料检测中心	13	耐洗刷性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		500		面漆
建筑装饰材料检测中心	14	耐沾污性（深色不测）		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		400	深色不测	面漆
建筑装饰材料检测中心	15	涂层耐温变性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		800		面漆
建筑装饰材料检测中心	16	耐人工气候老化性		合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755－2014		10000		面漆
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	对比率（仅浅色涂料）		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		300	仅浅色涂料有此项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐碱性		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐洗刷性		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	抗泛碱性(限底漆）		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	低温成膜性		合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756－2018	GB/T 9756-2018	300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	施工性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	涂膜外观		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	对比率		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐水性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐碱性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐洗刷性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐沾污性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	涂层耐温变性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐人工气候老化性		溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	涂膜外观		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	对比率		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	低温稳定性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐碱性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐人工气候老化性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		16000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	涂层耐温变性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐沾污性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	0℃低温柔性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	-10℃低温柔性		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	拉伸强度		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	断裂延伸率		弹性建筑涂料JG/T 172-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	热贮存稳定性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	初期干燥抗裂性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	干燥时间		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	耐碱性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	涂层耐温变性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐沾污性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	粘结强度(标准状态）		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	粘结强度-冻融循环（5次）		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐人工气候老化性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		24000	40/小时，600小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	吸水量		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	柔韧性		合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中的状态		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	低温贮存稳定性（粉状腻子不测）		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		300	粉状腻子不测	全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	施工性		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	初期干燥抗裂性		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	打磨性		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	粘结强度(标准状态）		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	9	粘结强度(浸水后）		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	柔韧性		建筑室内用腻子JG/T 298－2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	初期干燥抗裂性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	打磨性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	吸水量		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐碱性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐水性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	粘结强度(标准状态）		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	粘结强度(冻融循环）		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	腻子膜柔韧性能		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	动态抗开裂性		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	低温贮存稳定性（粉状腻子不测）		建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		300	粉状腻子不测	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	施工性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	涂膜外观		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐水性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐碱性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	透水性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	抗泛碱性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	抗泛盐碱性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	与下道涂层的适应性		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	加固性能		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	附着力		建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	涂膜外观		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	硬度(擦伤)		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	附着力		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	耐冲击性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	弯曲试验		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	光泽		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐酸性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐碱性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐沸水性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐湿热性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		7500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐盐雾性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		20000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐人工气候老化性		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		20000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	重金属		热固性粉末涂料HG/T 2006-2006		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中物料状态		环氧酯底漆HGT 2239－2012		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	流出时间		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	贮存稳定性		环氧酯底漆HGT 2239－2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂膜外观		环氧酯底漆HGT 2239－2012		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	耐冲击性		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	划格试验		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	打磨性		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐硝基漆性		环氧酯底漆HGT 2239－2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐盐水性		环氧酯底漆HGT 2239－2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	施工性				100		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	2	容器中状态				100		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	3	漆膜外观				100		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	6	细度				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	8	耐酸性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	9	耐碱性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	10	耐盐水性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	11	耐盐雾性				40	40/小时，按时间计费	涂料物理性能（通用）

建筑装饰材料检测中心	12	耐洗刷性				500		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	13	弯曲试验				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	14	耐冲击性				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	15	涂层耐温变性				800	5次循环费用，后续每增加一次循环加收100元。	涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	16	贮存稳定性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	17	耐人工气候老化性				40	40/小时，按时间计费	涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	18	低温稳定性				300		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	19	涂膜外观				100		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	20	对比率（仅浅色涂料）				300	仅浅色涂料有此项目	涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	21	抗泛碱性(限底漆）				500		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	22	附着力（划格法）				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	23	附着力（划圈法）				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	24	附着力（拉开法）				600		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	25	粘度-涂4杯			GB/T 9756-2018	200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	26	粘度-旋转粘度			GB/T 9756-2018	300		涂料物理性能（通用）

建筑装饰材料检测中心	27	光泽				200	仅浅色涂料有此项目	涂料物理性能（通用）
	28	流出时间				200		涂料物理性能（通用）
	29	漆膜硬度				200		涂料物理性能（通用）
	30	密度				200		涂料物理性能（通用）
	31	摆杆阻尼				200		涂料物理性能（通用）
	32	耐磨性				300		涂料物理性能（通用）
	33	柔韧性				200		涂料物理性能（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)GB/T 1724-1979		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	不挥发物含量		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	光泽		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	铅笔硬度		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐冲击性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	弯曲试验		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	划格试验		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	附着力(拉开法）		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐酸性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	13	耐碱性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐水性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐盐水性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐盐雾性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		5760		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐人工气候老化性		溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		20000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		路面标线涂料JT/T 280-2004		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	粘度		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	施工性能		路面标线涂料JT/T 280-2004		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	热稳定性		路面标线涂料JT/T 280-2004		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	热熔状态		路面标线涂料JT/T 280-2004		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	涂膜外观		路面标线涂料JT/T 280-2004		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	遮盖率		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	色度性能		路面标线涂料JT/T 280-2004		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐磨性		路面标线涂料JT/T 280-2004		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	耐水性		路面标线涂料JT/T 280-2004		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐碱性		路面标线涂料JT/T 280-2004		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	附着性		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	柔韧性		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	固体含量		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	冻融稳定性		路面标线涂料JT/T 280-2004		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	玻璃珠含量		路面标线涂料JT/T 280-2004		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	软化点		路面标线涂料JT/T 280-2004		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	抗压强度		路面标线涂料JT/T 280-2004		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	流动度		路面标线涂料JT/T 280-2004		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	涂层低温抗裂性		路面标线涂料JT/T 280-2004		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	人工加速耐候性试验		路面标线涂料JT/T 280-2004		24000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	漆膜外观		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	低温稳定性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	初期干燥抗裂性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	断裂伸长率（标准状态）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	断裂伸长率（热处理））		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	柔韧性(标准状态）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	柔韧性（热处理）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	柔韧性（低温处理）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐洗刷性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	粘结强度（标准状态）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	粘结强度（浸水后）		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	涂层耐温变性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐碱性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐水性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	透水性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐冲击性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐沾污性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	21	耐人工气候老化性		复层建筑涂料GB/T 9779-2015		16000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	流出时间		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	密度		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	贮存稳定性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	适用期		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	漆膜颜色及外观		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	铁元素		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	金属锌含量		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	干燥时间		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	弯曲性能		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	冲击强度		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	附着力（划圈法）		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	附着力 （拉开法）		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	16	漆膜硬度		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	漆膜自固化时间		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐磨性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐湿热性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐酸性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	耐碱性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	耐盐水		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	漆膜断裂伸长率		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	24	耐盐雾性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	25	耐人工加速老化性		铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011			40/小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	26	挥发性有机化合物	消费税	《财政部 国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》(财税〔2015〕16号)		680		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	漆膜外观		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	细度		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐酸性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐盐水性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐盐雾性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		20000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	附着力（划格法）		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	弯曲试验		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐冲击性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	涂层耐温变性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	贮存稳定性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐人工气候老化性		建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		20000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	金属锌含量		锌粉GB/T 6890-2012		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		富锌底漆HG/T 3668－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发分		富锌底漆HG/T 3668－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	密度		富锌底漆HG/T 3668－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	不挥发物中的金属锌含量		富锌底漆HG/T 3668－2009		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	适用期		富锌底漆HG/T 3668－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	施工性		富锌底漆HG/T 3668－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	涂膜外观		富锌底漆HG/T 3668－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	干燥时间		富锌底漆HG/T 3668－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐冲击性		富锌底漆HG/T 3668－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	附着力（拉开法）		富锌底漆HG/T 3668－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐盐雾性		富锌底漆HG/T 3668－2009				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	干燥时间		钢结构防火涂料GB 14907-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	pH 值		钢结构防火涂料GB 14907-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	初期干燥抗裂性		钢结构防火涂料GB 14907-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	粘结强度		钢结构防火涂料GB 14907-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	抗压强度		钢结构防火涂料GB 14907-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	干密度		钢结构防火涂料GB 14907-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	附着力		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	柔韧性		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐冲击性		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐湿热性		饰面型防火涂料GB/T 12441-2018		1920		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	粘度		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	不挥发物含量		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	不挥发物中的金属锌含量		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	干燥时间		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弯曲性		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐磨性		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	硬度		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐热性		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐冲击性		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	12	附着力（拉开法）		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	适用期		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	重涂性		公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		地坪涂料HG/T 3829－2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	固体含量		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	适用期		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	铅笔硬度		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度（邵氏D)		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐冲击性		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	柔韧性		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	附着力（划格法）		地坪涂料HG/T 3829－2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐磨性		地坪涂料HG/T 3829－2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐水性		地坪涂料HG/T 3829－2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐油性		地坪涂料HG/T 3829－2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐酸性		地坪涂料HG/T 3829－2006		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	14	耐碱性		地坪涂料HG/T 3829－2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐盐水性		地坪涂料HG/T 3829－2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	粘结强度		地坪涂料HG/T 3829－2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	抗压强度		地坪涂料HG/T 3829－2006		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	混合后状态		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	初期干燥抗裂性		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	打磨性		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	与砂浆的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	标准状态的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	碱处理的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	冻融循环处理的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	标准状态的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	与陶瓷砖的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	冻融循环处理的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		900		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	浸水处理的拉伸粘结强度		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	柔韧性		外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		150		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	初期干燥抗裂性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	吸水量		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂层耐温变性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	耐冲击性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐水性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐碱性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	柔韧性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	抗泛碱性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	粘结强度		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐污染性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐候性		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		20000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	15	燃烧性能		建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014		2500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	不挥发物		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	遮盖率		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂膜外观		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	光泽		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	铅笔硬度		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐冲击性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	划格试验		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	附着力（拉开法）		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	弯曲试验		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐酸性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐碱性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐水性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	16	耐湿冷热循环性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐沾污性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐湿热性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		15000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐盐雾性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		40000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐人工气候老化性		交联型氟树脂涂料HG/T 3792—2014		120000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	贮存稳定性		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	光泽		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	附着力		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐干热性		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐水性		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐碱性		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐污染性		室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	漆膜外观		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	耐冲击性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	柔韧性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	光泽		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	硬度		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	干附着力		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	湿附着力		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐沸水性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐洗涤剂性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐油污性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐污染性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐湿热性		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		1800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	重金属含量		室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	施工性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	遮盖率		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	贮存稳定性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	打磨性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	光泽		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	铅笔硬度		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	附着力		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐干热性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐磨性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐冲击性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐水性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐碱性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐醇性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐污染性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐黄变性		室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	细度		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	干燥时间		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	涂膜外观		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	回粘性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	打磨性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	光泽		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	铅笔硬度		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	附着力		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐干热性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐水性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐碱性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐污染性		室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	不挥发物		室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	贮存稳定性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐冻融性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	涂膜外观		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	打磨性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	光泽		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	硬度		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	附着力		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐冲击性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	抗粘连性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐磨性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐划伤性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐水性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐碱性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐醇性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐污染性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐干热性		室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	21	耐黄变性		室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	挥发性有机化合物含量		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	苯		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	甲苯、二甲苯、乙苯		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	游离二异氰酸酯（TDI,HDI）		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	游离甲醛		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	乙二醇醚及醚酯总和		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	可溶性重金属		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲醛释放量		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	总挥发性有机化合物（TVOC)释放量		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		3600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	容器中状态		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	涂膜外观		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	干燥时间		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	附着力（划格法）		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	铅笔硬度		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	邵氏硬度(D)		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	20	拉伸粘结强度	浸水后	地坪涂装材料GB/T 22374-2018		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	拉伸粘结强度	标准条件	地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	抗压强度		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	抗折强度		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	耐磨性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	24	耐冲击性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	25	防滑性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	26	耐水性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	27	耐盐水性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	28	耐碱性		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	29	耐化学性（3项）		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		900	300/项，共有3项耐化学性	全部参数
建筑装饰材料检测中心	30	耐人工气候老化		地坪涂装材料GB/T 22374-2018		40	40/小时，按小时收费	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	原漆颜色		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	流出时间		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	不挥发物含量		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	细度		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	遮盖力		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	贮存稳定性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	干燥时间		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	漆膜外观		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	光泽		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	划格试验		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐冲击性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	铅笔硬度		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	弯曲试验		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	渗色性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐热性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐水性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	耐碱性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐酸性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐挥发油性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	21	耐人工气候老化性		氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010		14000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	原漆颜色		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	不挥发物含量		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	流出时间		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	遮盖力		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	施工性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	结皮性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	打磨性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	重涂适应性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	干燥时间		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	与面涂的适应性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	漆膜外观		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	回粘性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	光泽		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	16	划格试验		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	硬度		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	弯曲试验		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	渗色性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	耐盐水性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	耐水性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	耐酸性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	耐挥发油性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	24	耐人工气候老化性		醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010		8000	40/小时，按小时计费	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	流出时间		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	施工性		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	干燥时间		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	漆膜外观		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	耐冲击性		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	硬度		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	附着力		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	结皮性		酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	原漆颜色		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	流出时间		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	细度		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	遮盖力		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	不挥发物含量		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	结皮性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	施工性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐硝基漆性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	漆膜外观		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	干燥时间		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	硬度		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	13	柔韧性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐冲击性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	附着力		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	光泽		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐水性		酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	粘度		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	遮盖力		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	漆膜外观		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弯曲试验		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐冲击性		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	附着力		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐酸性		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐碱性		过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	流出时间		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	漆膜外观		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弯曲试验		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	划格试验		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	硬度		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐冲击性		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	光泽		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐盐水性		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐油性		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐水性		过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	细度		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	施工性		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	不挥发物含量		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	漆膜外观		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	干燥时间		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	弯曲试验		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐盐水性		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐碱性		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	划格试验		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	附着力		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	光泽		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐盐雾性		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		24000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐人工气候老化性		氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010		12000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	原漆颜色		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	细度		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	流出时间		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	不挥发物含量		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	干燥时间		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	漆膜外观		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	弯曲试验		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐冲击性		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	划格试验		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	铅笔硬度		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	光泽		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐汽油性		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐水性		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐热性		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	与底材的适应性		溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		硝基涂料GB/T 25271-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	原漆颜色		硝基涂料GB/T 25271-2010		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	细度		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	遮盖力		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	不挥发物含量		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	干燥时间		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	漆膜外观		硝基涂料GB/T 25271-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	施工性		硝基涂料GB/T 25271-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	打磨性		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	划格试验		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	光泽		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	回粘性		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	渗色性		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐热性		硝基涂料GB/T 25271-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐水性		硝基涂料GB/T 25271-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	与面涂的适应性		硝基涂料GB/T 25271-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐挥发油性		硝基涂料GB/T 25271-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	细度		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	贮存稳定性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐冲击性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	铅笔硬度		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	弯曲试验		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	光泽		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	划格试验		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐温变性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐水性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐酸性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	耐碱性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	耐油性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	耐汽油性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐盐雾性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		20000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	18	耐湿热性		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		3600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	耐人工气候老化		汽车用水性涂料HG/T 4570-2013		40000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	漆膜颜色及外观		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	刷涂性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	固体含量		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	干燥时间		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度（邵A)		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	硬度(邵 D)		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	铅笔硬度		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	耐磨性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	打磨性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐水性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	耐化学试剂		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	耐洗刷性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	柔韧性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	15	附着力（划格法）		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	附着力（拉开法）		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	耐冲击性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	与面涂的适应性		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	粘结强度		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	抗压强度		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	拉伸强度		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	扯断伸长率		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	表面电阻、体积电阻		防静电地坪涂料通用规范SJ/T 11294-2003		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	表面电阻		石油罐导静电涂料GB/T 16906-1997		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	浆液密度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	浆液粘度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	浆料可操作时间		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	抗压强度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸剪切强度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	抗拉强度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	粘结强度		混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘度		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	胶凝时间		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	凝固时间		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	遇水膨胀率		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	包水性		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	不挥发物含量		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	发泡率		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	抗压强度		聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	适用期		干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	弯曲弹性模量		干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	拉剪强度		干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-标准状况	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-浸水处理	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-热处理	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-冻融循环处理	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-不锈钢）-标准状况	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	适用期		非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	弯曲弹性模量		非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	对粘弯曲强度		非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-标准状况	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-热水处理	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-高温处理	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-碱处理	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		1000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-石材）-冻融循环处理	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	压剪强度	压剪粘结强度（石材-不锈钢）	非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	耐磨性		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	抗折强度（标准试验条件）		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	抗折强度（冻融循环后）		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	抗压强度（标准试验条件）		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	抗压强度（冻融循环后）		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	吸水量		陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸胶粘强度		陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	浸水后拉伸　粘结强度		陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	热老化后拉伸粘结强度		陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	冻融循环后拉伸粘结强度		陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	晾置时间，20min拉伸胶粘强度		陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	粘度		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	异氰酸酯基含量		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	闪点		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	剪切强度		溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘度		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	拉伸剪切强度		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	初粘强度		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	耐干热性能		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	游离甲醛		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	苯		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	甲苯+二甲苯		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	总挥发性有机物		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	耐寒性		木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		木材胶粘剂及其树脂检验方法GB/T 14074-2017		100		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	密度		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘度		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	pH值		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	固体含量		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	水混合性		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	固化时间		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	适用期		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	贮存稳定性		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	胶合强度		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	内结合强度		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	游离甲醛释放量		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	板材甲醛释放量		木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		3500	气候箱法	全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 *JC/T 438－2019		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 *JC/T 438－2019		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘结强度		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 *JC/T 438－2019		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	pH值		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 *JC/T 438－2019		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	低温稳定性		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	游离甲醛		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	苯		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲苯+二甲苯		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	总挥发性有机物		水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	pH 值		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	粘度		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	不挥发物		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	木材污染性		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	游离甲醛		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	压缩剪切强度		聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	初粘性		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	剥离强度		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	耐热老化性		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	剪切强度		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		600		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	蠕变性		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	苯		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	甲苯和二甲苯		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	甲苯二异氰酸酯		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	正己烷		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	卤代烃		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	总挥发性有机化合物		鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	拉伸强度		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	断裂伸长率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	低温柔性		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	不透水性		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	固体含量		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	干燥时间		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	加热处理后拉伸强度保持率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	加热处理后的断裂延伸率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	10	碱处理后拉伸强度保持率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	碱处理后的断裂延伸率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	酸处理后拉伸强度保持率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	酸处理后的断裂延伸率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	人工气候老化处理后保持率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		28800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	加热伸缩率		聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	固体含量		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	表干时间		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	实干时间		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	流平性		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸强度		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	断裂时的延伸率		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	撕裂强度		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	低温弯折性		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	不透水性		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		500		全部参数

建筑装饰材料检测中心	11	加热伸缩率		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	粘结强度		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	吸水率		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	定伸时的老化		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热处理		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	碱处理		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	酸处理		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	人工气候老化		建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013		40000	40/小时，1000小时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	19	燃烧性能		建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	20	硬度（邵AM)		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	21	耐磨性		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	22	耐冲击性		聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	23	挥发性有机化合物		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	24	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	26	可溶性重金属		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		800	供需双方商定项目	全部参数
建筑装饰材料检测中心	27	苯酚		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	28	蒽		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	29	萘		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	30	游离TDI		建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	固体含量		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	拉伸强度（无处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	拉伸强度（加热处理后保持率）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		450		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	拉伸强度（碱处理后保持率）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	拉伸强度（浸水处理后保持率）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	拉伸强度（紫外线处理后保持率）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	断裂伸长率（无处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	断裂伸长率（加热处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		450		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	断裂伸长率（碱处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	断裂伸长率（浸水处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	断裂伸长率（紫外线处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	低温柔性		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	14	粘结强度（无处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	粘结强度（潮湿基层）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	粘结强度（碱处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	17	粘结强度（浸水处理）		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	18	不透水性		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009		500		全部参数
	19	抗渗性		聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009	GB/T 23445-2009	600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	容器中状态		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	不挥发物含量		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	pH值		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	残余单体总和		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	冻融稳定性		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	钙离子稳定性		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	机械稳定性		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	贮存稳定性		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	吸水率		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	耐碱性		建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2006		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	流动性		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表干时间		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	适用期		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	弹性恢复率		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	拉伸模量		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	定伸粘结性		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	浸水后定伸粘结性		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	质量损失率		JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	流动性		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	挤出性		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	表干时间		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	适用期		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	弹性恢复率		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	拉伸模量		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	定伸粘结性		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	浸水后定伸粘结性		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	质量损失率		JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	适用期		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	下垂度		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表干时间		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	挤出性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	弹性恢复率		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	拉伸模量		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	定伸粘结性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	浸水后定伸粘结性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	质量损失		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	污染性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		4800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	下垂度		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	挤出性		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	适用期		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	表干时间		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度（邵A）		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	拉伸粘结性		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	23℃拉伸粘结强度		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	90℃拉伸粘结强度		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	-30℃拉伸粘结强度		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	浸水后拉伸粘结强度		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	水-紫外线光照后拉伸粘结强度		GB/T 29755-2013 建筑用硅酮结构密封胶		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	粘结破坏面积		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	最大拉伸强度时伸长率		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	15	热老化		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	16	相容性试验		GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶		2800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	下垂度		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表干时间		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	挤出性		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	适用期		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弹性恢复率		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	拉伸模量		GB/T 13477.8-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	定伸粘结性		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	浸水后定伸粘结性		GB/T 13477.11-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	质量损失率		GB/T 13477.19-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	定伸永久变形		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	13	紫外线辐照后粘结性		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	14	浸水光照后粘结性		GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	密度		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	下垂度		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表干时间		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	适用期		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度(邵A)		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弹性恢复率		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	拉伸粘结性能		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	定伸粘结性		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	热空气老化后拉伸粘结性		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	热失重		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	12	水-紫外线光照后拉伸粘结强度		GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	下垂度		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	挤出性		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	适用期		GB 16776-2005 中空玻璃用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	表干时间		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	硬度(邵A)		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	拉伸粘结性		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	伸长率10%时的拉伸模量		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	定伸粘结性		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	热老化		GB 16776-2005 中空玻璃用硅酮结构密封胶		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	相容性		GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶		2800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	抗折强度		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	抗压强度		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	拉伸粘结强度		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	体积密度		GB/T 28627-2012 抹灰石膏		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	细度		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	导热系数		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	凝结时间		GB/T 28627-2012 抹灰石膏	GB/T 28627-2012	200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘接强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘接强度	浸水处理	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘接强度	冻融循环处理	JG/T 158-2013		2800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	可操作时间		JG/T 158-2013		800		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	压折比		JG/T 158-2013		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	拉伸粘结强度	浸水处理	JG/T 158-2013		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	涂覆在聚苯板上后的可燃性		JG/T 158-2013		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	在容器中状态		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料	HG/T 4343-2012	100		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	2	热贮存稳定性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		300		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	3	低温稳定性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		300		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	4	干燥时间		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		200		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	5	涂膜外观		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		100		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	6	耐碱性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		300		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	7	耐水性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		300		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	8	耐洗刷性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		500		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	9	耐酸雨性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		300		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	10	耐湿冷热循环性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		800		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	11	耐沾污性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		400		水性多彩建筑涂料
建筑装饰材料检测中心	14	耐人工气候老化性		HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料		40000	40/小时，1000小时	水性多彩建筑涂料

	1	细度		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏	JC/T 2075-2011	200		嵌缝石膏
	2	凝结时间	初凝	JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		100		嵌缝石膏
	2	凝结时间	终凝	JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		100		嵌缝石膏
	3	施工性		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		100		嵌缝石膏
	4	抗 拉强度		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		600		嵌缝石膏
	5	打磨性		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		300		嵌缝石膏
	6	抗 裂性		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		300		嵌缝石膏
	7	抗腐化性		JC/T 2075-2011 嵌缝石膏		300		嵌缝石膏
建筑装饰材料检测中心	3	外观		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		100		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	4	下垂度		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	5	表干时间		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	7	挤出性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		300		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	8	弹性恢复率		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	13	拉伸模量	23℃	GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	13	拉伸模量	-20℃	GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		1000		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	14	定伸粘结性	浸水后	GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		1000		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	14	定伸粘结性	无处理	GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	15	质量损失		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		600		石材用建筑密封胶
建筑装饰材料检测中心	16	污染性		GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶		4800		石材用建筑密封胶

建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		100		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	2	干燥时间		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		200		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	4	抗压强度		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		600		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	8	抗折强度		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		600		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	13	低温柔性		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		300		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	14	粘结强度（无处理）		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		600		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	15	粘结强度（潮湿基层）		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		800		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	16	粘结强度（碱处理）		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		800		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	17	粘结强度（浸水处理）		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		800		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	18	不透水性		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011		500		聚合物水泥防水浆料
	19	抗冻性		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011	GB/T 23445-2009	300		聚合物水泥防水浆料
	20	耐碱性		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011	GB/T 23445-2009	300		聚合物水泥防水浆料
	21	耐热性		聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011	GB/T 23445-2009	300		聚合物水泥防水浆料
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	浸水处理	JG/T 158-2013		1000		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	2	可燃性		JG/T 158-2013		1200		界面砂浆

建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		抗裂砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	浸水处理	JG/T 158-2013		1000		抗裂砂浆
建筑装饰材料检测中心	2	可操作时间		JG/T 158-2013		800		抗裂砂浆
建筑装饰材料检测中心	3	压折比		JG/T 158-2013		1200		抗裂砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度		JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		柔性止水砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	抗折强度		JG/T 158-2013		600		柔性止水砂浆
建筑装饰材料检测中心	2	抗压强度		JG/T 158-2013		600		柔性止水砂浆
建筑装饰材料检测中心	3	压折比		JG/T 158-2013		1200		柔性止水砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		面砖粘结砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	浸水处理	JG/T 158-2013		1000		面砖粘结砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	热老化处理	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	1200		面砖粘结砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	冻融循环处理	JG/T 158-2013		5000		面砖粘结砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	晾置20min后	JG/T 158-2013		800		面砖粘结砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	标准状态	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	800		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	浸水处理	JG/T 158-2013		1000		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	热老化处理	JG/T 158-2013	JG/T 158-2013	1200		界面砂浆

建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	冻融循环处理	JG/T 158-2013		5000		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	晾置20min后	JG/T 158-2013		800		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	拉伸粘结强度	碱处理	JG/T 158-2013		1000		界面砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	外观		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		100		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	2	凝结时间		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		200		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	3	抗压强度		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		600		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	4	抗折强度		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		600		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	5	抗渗压力		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		600		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	6	粘结强度（7d）		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		600		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	7	粘结强度（28d）		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		600		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	10	吸水性		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011		300		聚合物水泥防水砂浆
	11	抗冻性		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011	GB/T 23445-2009	5000		聚合物水泥防水砂浆
	12	耐碱性		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011	GB/T 23445-2009	300		聚合物水泥防水砂浆
	13	耐热性		聚合物水泥防水砂浆 JC／T 984-2011	GB/T 23445-2009	300		聚合物水泥防水砂浆
建筑装饰材料检测中心	1	外观		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		100		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	2	拉伸粘结强度（未处理）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		600		混凝土界面处理剂

建筑装饰材料检测中心	7	拉伸粘结强度（浸水处理）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		800		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	8	拉伸粘结强度（耐热处理）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		1000		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	9	拉伸粘结强度（冻融循环处理）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		5000		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	10	拉伸粘结强度（耐碱处理）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		800		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	11	拉伸粘结强度（晾置时间20min）		混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		600		混凝土界面处理剂
建筑装饰材料检测中心	1	太阳光反射比		JC/T 235-2014　建筑反射隔热涂料		1200		建筑反射隔热涂料
建筑装饰材料检测中心	2	近红外反射比		JC/T 235-2014　建筑反射隔热涂料		1200		建筑反射隔热涂料
建筑装饰材料检测中心	3	半球发射率		JC/T 235-2014　建筑反射隔热涂料		1500		建筑反射隔热涂料
建筑装饰材料检测中心	4	污染后太阳光反射比变化率（浅色）		JC/T 235-2014　建筑反射隔热涂料		1500	仅浅色	建筑反射隔热涂料
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3324-2017		100		桌类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3324-2017	GB/T 3324-2017	100		桌类
建筑装饰材料检测中心	4	木材含水率		GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	5	外观要求		GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		桌类

建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		400		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		400		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		0	40元/小时	桌类
建筑装饰材料检测中心	7	金属拉手耐腐蚀		GB/T 3324-2017		720		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		桌类

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		900		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		1800		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		3600		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类稳定性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类稳定性	GB/T 3324-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	9	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		520		桌类
建筑装饰材料检测中心	9	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		800		桌类
	10	跌落试验				500		桌类
建筑装饰材料检测中心	3	木材含水率		GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		400		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		400		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017				椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	金属拉手耐腐蚀		GB/T 3324-2017				椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		12000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		12000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		12000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3324-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		520		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		800		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	9	主要尺寸及其偏差		GB/T 3324-2017		100		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	10	形状和位置公差		GB/T 3324-2017	GB/T 3324-2017	100		椅凳类
	11	跌落试验				500		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3324-2017		100		柜类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3324-2017	GB/T 3324-2017	100		柜类
建筑装饰材料检测中心	4	木材含水率		GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	5	外观要求		GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		柜类

建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		400		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		400		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017				柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类
	9	力学性能	柜类强度和耐久			300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类

建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300	顶板、底板分开收费，各300	柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300	顶板、底板分开收费，各300	柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		250		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		2400		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		4800		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类

建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		2400		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		4800		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	9	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3324-2017		300	顶板、底板分开	柜类
建筑装饰材料检测中心	10	金属拉手耐腐蚀		GB/T 3324-2017		720		柜类
建筑装饰材料检测中心	11	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		520		柜类
建筑装饰材料检测中心	11	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		800		柜类
建筑装饰材料检测中心	3	木材含水率		GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		400		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		300		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	漆膜理化性	GB/T 3324-2017		200		床类

建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		400		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		300		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	表面理化性能要求	软、硬质覆面	GB/T 3324-2017				床类
建筑装饰材料检测中心	6	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		520		床类
建筑装饰材料检测中心	6	安全性要求	有害物质限量	GB/T 3324-2017		800		床类
建筑装饰材料检测中心	7	主要尺寸及其偏差		GB/T 3324-2017		100		床类
建筑装饰材料检测中心	8	形状和位置公差		3324		100		床类
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3325-2017		100		桌类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3325-2017	GB/T 3325-2017	100		桌类
建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	人造板部件甲醛	GB/T 3325-2017		3500		桌类

建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	涂层重金属	GB/T 3325-2017		800		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		500		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属电镀层	GB/T 3325-2017		720		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		400		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		400		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		桌类

建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	木质件	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		桌类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		桌类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能		GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		200		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		900		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		1800		桌类

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		3600		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类稳定性	GB/T 3325-2017		300		桌类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	桌类稳定性	GB/T 3325-2017		300		桌类
	9	跌落试验				500		桌类
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3325-2017		100		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3325-2017	GB/T 3325-2017	100		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	人造板部件甲醛	GB/T 3325-2017		3500		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	涂层重金属	GB/T 3325-2017		800		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		500		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属电镀层	GB/T 3325-2017		720		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		400		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		400		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	木质件	GB/T 3325-2017		200		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		200		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		12000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		12000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		3000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		6000		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		12000		椅凳类

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类强度和耐久性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	椅凳类稳定性	GB/T 3325-2017		300		椅凳类
	9	跌落试验				500		椅凳类
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3325-2017		100		柜类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3325-2017	GB/T 3325-2017	100		柜类
建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	人造板部件甲醛	GB/T 3325-2017		3500		柜类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	涂层重金属	GB/T 3325-2017		800		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类

建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		500		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属电镀层	GB/T 3325-2017		720		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		400		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		400		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		柜类

建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	木质件	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		柜类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		柜类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		200		柜类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类稳定性	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300	顶板、底板分开	柜类

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300	顶板、底板分开收费	柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		250		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		2400		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		4800		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		2400		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		4800		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	柜类强度和耐久	GB/T 3325-2017		300		柜类
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及其偏差		GB/T 3325-2017		100		床类
建筑装饰材料检测中心	3	形状和位置公差		GB/T 3325-2017	GB/T 3325-2017	100		床类

建筑装饰材料检测中心	4	外观要求		GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	人造板部件甲醛	GB/T 3325-2017		3500		床类
建筑装饰材料检测中心	5	安全性能	涂层重金属	GB/T 3325-2017		800		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		500		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属喷涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	金属电镀层	GB/T 3325-2017		720		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		400		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面涂层	GB/T 3325-2017		300		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		400		床类

建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		300		床类
建筑装饰材料检测中心	6	涂层理化性	木制件表面贴层	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	木质件	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		床类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	玻璃件	GB/T 3325-2017		600		床类
建筑装饰材料检测中心	7	材质理化性能	塑料件	GB/T 3325-2017		200		床类
建筑装饰材料检测中心	1	面料外观		GB/T 26706-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	缝纫要求		GB/T 26706-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	缝边要求		GB/T 26706-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	尺寸偏差		GB/T 26706-2011		120		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	面料及复合面料物理性能	面料克重	GB/T 26706-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	面料及复合面料物理性能	复合面料中泡沫塑料密度	GB/T 26706-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	芯料外观		GB/T 26706-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	芯料物理性能	密度	GB/T 26706-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	芯料物理性能	含水率	GB/T 26706-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	芯料物理性能	压缩永久变形	GB/T 26706-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐久性		GB/T 26706-2011		3000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	尺寸偏差		QB/T 1952.2-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	床垫铺面对角线偏差		QB/T 1952.2-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	面料外观		QB/T 1952.2-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	铺面、边面缝纫外观		QB/T 1952.2-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	缝边外观		QB/T 1952.2-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	铺垫料物理性	软质聚氨酯泡沫塑料	QB/T 1952.2-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	弹簧外观		QB/T 1952.2-2011		50		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐久性	睡眠区域中心	QB/T 1952.2-2011		3000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	耐久性	边部	QB/T 1952.2-2011		1000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	甲醛		QB/T 1952.2-2011		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸		QB/T 2280-2016		120		全部参数

建筑装饰材料检测中心	2	形状和位置公差		QB/T 2280-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	外观要求		QB/T 2280-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	软质泡沫塑料	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	软质泡沫塑料	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	软质泡沫塑料	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	金属件涂层	QB/T 2280-2016		960		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	金属件涂层	QB/T 2280-2016		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	理化性能	电镀层	QB/T 2280-2016		720		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	稳定性	QB/T 2280-2016		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	座面冲击	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	座面椅背静载荷	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	扶手垂直向下静载荷	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	扶手水平静载荷	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	脚轮往复磨损	QB/T 2280-2016		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	底座静载荷	QB/T 2280-2016		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	座面椅背耐久	QB/T 2280-2016		6000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	倾斜机构	QB/T 2280-2016		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	座面回转耐久性	QB/T 2280-2016		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	座面耐久性	QB/T 2280-2016		6000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	甲醛		QB/T 2280-2016		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	主要尺寸及外形对称度		QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	木制件要求	QB/T 1952.1-2012		20		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	木材含水率	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	金属件要求	QB/T 1952.1-2012		20		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	铺垫料要求	QB/T 1952.1-2012		20		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	泡沫塑料要求	QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	泡沫塑料要求	QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	泡沫塑料要求	QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	泡沫塑料要求	QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	防锈处理	QB/T 1952.1-2012		20		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	产品用料加工	摩擦声	QB/T 1952.1-2012		20		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	面料外观	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	缝纫和包覆外观	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	金属件外观	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	木制件外观	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	饰面外观	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	饰面外观	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	产品外观	五金件及其配件安装	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	木制件漆膜涂层	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	木制件漆膜涂层	QB/T 1952.1-2012		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	木制件漆膜涂层	QB/T 1952.1-2012		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	木制件漆膜涂层	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	金属件表面涂层	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	金属件表面涂层	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	金属件表面涂层	QB/T 1952.1-2012		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	金属件表面涂层	QB/T 1952.1-2012		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	表面涂层理化性	金属件电镀层	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	沙发座、背及扶手耐久性	QB/T 1952.1-2012		6000		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	背松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	背剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	扶手松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	扶手剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能（A级）	压缩量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	沙发座、背及扶手耐久性	QB/T 1952.1-2012		4000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	背松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	背剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	扶手松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	扶手剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	力学性能（B级）	压缩量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	沙发座、背及扶手耐久性	QB/T 1952.1-2012		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	背松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	背剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	扶手松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	扶手剩余松动量	QB/T 1952.1-2012				全部参数

建筑装饰材料检测中心	7	力学性能（C级）	压缩量	QB/T 1952.1-2012				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	材料要求	木材	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	材料要求	人造板	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	材料要求	人造板	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	材料要求	人造板	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	木质件外观	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	人造板件外观	QB/T 2530-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	五金配件及连接件外观	QB/T 2530-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	塑料件外观	QB/T 2530-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	木工要求	QB/T 2530-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观要求	漆膜涂层外观	QB/T 2530-2011				全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	主要尺寸		QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	形状和位置公差		QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	使用功能		QB/T 2530-2011		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		400		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	漆膜涂层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	其他饰面层	QB/T 2530-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	涂饰层理化性能	五金电镀层	QB/T 2530-2011		720		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	安全性要求		QB/T 2530-2011		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		250		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		2400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		4800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		2400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		4800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	强度和耐久性	QB/T 2530-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	稳定性	QB/T 2530-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	有害物质限量	重金属	QB/T 2530-2011		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	有害物质限量	甲醛	QB/T 2530-2011		520		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外形尺寸偏差		GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	外观		GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	木制件表面涂层/覆面材料	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	金属件	GB 28007-2011		500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	金属件	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	金属件	GB 28007-2011		720		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	理化性能	软包件	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	木材含水率	软包件	GB 28007-2011		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		750		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	椅凳强度和耐久性	GB 28007-2011		6000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类强度和耐久性	GB 28007-2011		900		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类强度和耐久性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	桌类强度和耐久性	GB 28007-2011		750		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		300		全部参数

建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类强度和耐久	GB 28007-2011		1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	柜类稳定性	GB 28007-2011		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	沙发耐久	GB 28007-2011		2000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	力学性能	床垫耐久	GB 28007-2011		5000		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	有害物质限量	甲醛	GB 28007-2011		520	产品也执行木家具标准GB18584时	全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	有害物质限量	可迁移元素	GB 28007-2011		1600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	有害物质限量	邻苯二甲酸酯的总量	GB 28007-2011	GB 28007-2011	1200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	木制件甲醛释放量		GB 28007-2011		3500		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	台面外观	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	台面外观	QB/T 2531-2010				全部参数

建筑装饰材料检测中心	1	外观	台面外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	台面外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	台面外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	柜体外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	雕刻图案与装饰线外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	涂镀件外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	外观	玻璃门外观	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	2	基本尺寸公差		QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	3	形状与位置公差		QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	材料要求	柜体材料	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	材料要求	柜体材料	QB/T 2531-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	材料要求	台面材料	QB/T 2531-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	材料要求	台面材料	QB/T 2531-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	4	材料要求	台面垫板	QB/T 2531-2010		100		全部参数
建筑装饰材料检测中心	5	加工要求		QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	台面耐水蒸气	QB/T 2531-2010		200		全部参数

建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	台面耐干热	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	台面耐冷热温差	QB/T 2531-2010		400		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	耐划痕	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	耐污染	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	耐酸碱性能	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	抗冲击性	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	6	地柜台面理化性	浸渍剥离性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	橱柜其他部位理化性	耐酸碱性能	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	7	橱柜其他部位理化性	耐污染	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	台面强度	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	台面强度	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	台面强度	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		2700	4.5万次	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		4800	8万次	全部参数

建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		1500	2.5万次	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		2700	4.5万次	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		1500	2.5万次	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		4800	8万次	全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	8	力学性能	橱柜强度和耐久性	QB/T 2531-2010		300		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	卫生、安全	滞燃性能	QB/T 2531-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	卫生、安全	卫生要求	QB/T 2531-2010		600		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	卫生、安全	卫生要求	QB/T 2531-2010		520		全部参数
建筑装饰材料检测中心	9	卫生、安全	卫生要求	QB/T 2531-2010		800		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	配件	通用要求	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	10	配件	耐盐雾	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	辅件	通用要求	QB/T 2531-2010		200		全部参数
建筑装饰材料检测中心	11	辅件	耐盐雾	QB/T 2531-2010				全部参数
建筑装饰材料检测中心	1	表面耐液性		GB/T4893.1-2005		200		家具（通用）

建筑装饰材料检测中心	1	表面耐湿热		GB/T4893.2-2005		200		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	表面耐干热		GB/T4893.3-2005		200		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	家具表面漆膜附着力交叉切割法		GB/T4893.4-2013		200		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	表面耐磨性		GB/T4893.8-2013		500		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	表面抗冲击		GB/T4893.9-2013		300		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	2	表面漆膜光泽		GB/T4893.6-2013		200		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	3	表面耐冷热温差		GB/T4893.7-2013		400		家具（通用）
建筑装饰材料检测中心	1	外观		QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
	3	主要尺寸和尺寸偏差		QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	120		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	4	形状与位置公差		QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	400		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）

建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	漆膜涂层理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	400		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021		200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021			课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	软、硬质覆面理化性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	金属喷涂层	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	金属喷涂层	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	金属喷涂层	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	6	表面理化性能要求	电镀层理化性	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	320		课桌椅（新标准2021）
	7	塑料桌面耐污染		QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）
	10	安全要求		QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	200		课桌椅（新标准2021）

建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课桌力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课桌力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	600	1万次	课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课桌力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课桌力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课桌力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		3000	5万次	课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）

建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021		300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	12	力学性能	课椅力学性能	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	300		课桌椅（新标准2021）
	13	有害物质限量	木质件甲醛	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	520		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	13	有害物质限量	木制件甲醛	QB/T 4071-2021		520		课桌椅（新标准2021）
建筑装饰材料检测中心	13	有害物质限量	涂层重金属（8项）	QB/T 4071-2021	QB/T 4071-2021	1600		课桌椅（新标准2021）
	1	含水率		GB/T 1931-2009	GB/T 1931-2009	200		木材
	2	密度（气干）		GB/T 1933-2009	GB/T 1933-2009	300		木材
	3	密度（全干）		GB/T 1933-2009	GB/T 1933-2009	300		木材
	4	干缩性（气干）		GB/T 1932-2009	GB/T 1932-2009	300		木材
	5	干缩性（全干）		GB/T 1932-2009	GB/T 1932-2009	300		木材
	6	抗弯强度		GB/T 1936.1-2009	GB/T 1936.1~.2-2009	300		木材
	7	抗弯弹性模量		GB/T 1936.2-2009		300		木材
	8	吸水率		GB/T 1934.1-2009	GB/T 1938-2009	300		木材
	9	顺纹抗压强度		GB/T 1935-2009	GB/T 1935-2009	300		木材
轻工及机械检测中心	1	外观		建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2006 6.2		50		全部参数

轻工及机械检测中心	2	平均外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 6.3.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 6.3.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	不圆度		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 6.3.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	5	密度		塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1033-2008 6.4		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	维卡软化温度（VST）		热塑性塑料光彩、管件 维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001 6.5		110		全部参数
轻工及机械检测中心	7	纵向回缩率		热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 6.6		220		全部参数
轻工及机械检测中心	8	拉伸屈服强度		热塑性塑料管材拉伸性能测定第2部分硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 6.8		500		全部参数
轻工及机械检测中心	9	落锤冲击试验TIR		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 6.9		950		全部参数
轻工及机械检测中心	1	颜色与外观		冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017 8.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	平均外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.4.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.4.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	纵向回缩率		热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 8.5		220		全部参数
轻工及机械检测中心	5	简支梁冲击试验		流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 GB/T 18743-2002 8.6		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	静液压强度（1h 20℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 8.7		615		全部参数
轻工及机械检测中心	7	静液压强度（22h 95℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 8.7		1150		全部参数
轻工及机械检测中心	8	静液压强度（165h 95℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 8.7		4725		全部参数
轻工及机械检测中心	9	静液压强度（1000h 95℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 8.7		25600		全部参数
轻工及机械检测中心	10	熔融温度		塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004		500		全部参数

轻工及机械检测中心	11	氧化诱导时间		塑料差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 GB/T 19466.6-2009		500		全部参数
轻工及机械检测中心	12	灰分		塑料灰分的测定第1部分:通用方法 GB/T9345.1-2008		500		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	高锰酸钾消耗量（以氧气（O2记））	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材 GB／T 13663.2-2018		25		全部参数
轻工及机械检测中心	2	颜色		给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材 GB／T 13663.2-2018		25		全部参数
轻工及机械检测中心	3	平均外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 7.3.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	壁厚及偏差		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 7.3.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	5	静液压强度（100h 20℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		2100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	静液压强度（165h 80℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		4725		全部参数
轻工及机械检测中心	7	静液压强度（1000h 80℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		25600		全部参数
轻工及机械检测中心	8	纵向回缩率		热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 6.6		220		全部参数
轻工及机械检测中心	9	氧化诱导时间		塑料差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 GB/T 19466.6-2009		500		全部参数
轻工及机械检测中心	10	断裂伸长率		热塑性塑料管材拉伸性能测定第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		300		全部参数
轻工及机械检测中心	11	卫生性能	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	11	卫生性能	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数

轻工及机械检测中心	11	卫生性能	高锰酸钾消耗量（以氧气（O2记））	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观及颜色		埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	最小平均内径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	最小平均外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	最小压层壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	5	最小内层壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	6	最小承口接合长度		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	7	密度		塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1033-2008 6.4		150		全部参数
轻工及机械检测中心	8	环刚度		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.5		400		全部参数
轻工及机械检测中心	9	环柔性		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.7		200		全部参数
轻工及机械检测中心	10	冲击性能		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 6.9		950		全部参数
轻工及机械检测中心	11	烘箱试验		注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 8.8		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统　第2部分　聚乙烯缠绕结构壁管材　GB/T 19472.2-2017　8.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	平均内径		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统　第2部分　聚乙烯缠绕结构壁管材　GB/T 19472.2-2017　8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	承口内径		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统　第2部分　聚乙烯缠绕结构壁管材　GB/T 19472.2-2017　8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	纵向回缩率		热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 8.4		220		全部参数

轻工及机械检测中心	5	环刚度		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.9		400		全部参数
轻工及机械检测中心	6	环柔性		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.11		200		全部参数
轻工及机械检测中心	7	烘箱实验		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 8.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	8	冲击性能		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 8.10		950		全部参数
轻工及机械检测中心	9	密度		塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1033-2008 8.8		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	氧化诱导时间		塑料差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 GB/T 19466.6-2009 8.7		500		全部参数
轻工及机械检测中心	11	灰分		塑料灰分的测定第1部分:通用方法 GB/T9345.1-2008 8.6		500		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004 8.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	平均内径		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	环刚度		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.9		400		全部参数
轻工及机械检测中心	4	环柔性		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.11		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	烘箱实验		埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004 8.7		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	冲击性能		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 8.10		950		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011 8.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	平均内径		埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	环刚度		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.9		400		全部参数
轻工及机械检测中心	4	环柔性		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.11		200		全部参数

轻工及机械检测中心	5	烘箱实验		埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011 8.4.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	冲击性能		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 8.10		950		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		聚乙烯塑钢缠绕排水管 CJ/T 270-2017 7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	平均内径		聚乙烯塑钢缠绕排水管 CJ/T 270-2017 7.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	环刚度		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.9		400		全部参数
轻工及机械检测中心	4	环柔性		热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 8.11		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	烘箱实验		聚乙烯塑钢缠绕排水管 CJ/T 270-2017 7.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	冲击性能		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 8.10		950		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件 CJ/T 189-2007 7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 8.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	短期静液压强度		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.5.1		615		全部参数
轻工及机械检测中心	5	受压开裂稳定性		钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件 CJ/T 189-2007 7.5.2		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	爆破压试验力		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.5.1		600		全部参数
轻工及机械检测中心	7	卫生性能	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	7	卫生性能	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	7	卫生性能	高锰酸钾消耗量（以氧气（O2记））	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006 7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	不透光性		给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006 7.3		200		全部参数

轻工及机械检测中心	3	外径		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 7.4.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	壁厚		塑料管材尺寸测量方法 GB/T 8806-2008 7.4.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	5	密度		塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1033-2008 6.4		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	维卡软化温度（VST）		热塑性塑料光彩、管件 维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001 6.5		110		全部参数
轻工及机械检测中心	7	纵向回缩率		热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 6.6		220		全部参数
轻工及机械检测中心	8	落锤冲击试验TIR		热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 6.9		950		全部参数
轻工及机械检测中心	9	二氯甲烷浸渍试验		硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007 6.7		280		全部参数
轻工及机械检测中心	10	液压试验（1h 20℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		615		全部参数
轻工及机械检测中心	11	液压试验（100h 20℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		2100		全部参数
轻工及机械检测中心	12	液压试验（1000h 60℃）		流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T6111-2003 7.8		25600		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	13	卫生性能	高锰酸钾消耗量（以氧气（O2记））	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17219-1998 8.10		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	颜色		QB/T 2479-2005 5.2	QB/T 2479-2005	50		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	2	外观		QB/T 2479-2005 5.2	QB/T 2479-2005	50		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	3	平均外径		GB/T 8806-1988	QB/T 2479-2005	100		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	4	壁厚偏差		GB/T 8806-1988	QB/T 2479-2005	100		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	5	弯曲度		GB/T 8805-1988	QB/T 2479-2005	100		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	6	维卡软化温度		GB/T 8802-2001	QB/T 2479-2005	300		pvc-c套管

轻工及机械检测中心	7	环段热压缩力		GB/T 9467-2003	QB/T 2479-2005	500		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	8	落锤冲击试验		GB/T 14152-2001	QB/T 2479-2005	800		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	9	纵向回缩率		GB/T 6671-2001	QB/T 2479-2005	300		pvc-c套管
轻工及机械检测中心	1	表面质量		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 7.10		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	内径偏差		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	重量偏差		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	下屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	弯曲性能		钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	反向弯曲性能		钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	C	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	Si	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	Mn	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	P	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	S	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	7	化学成分	Ceq	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		840		全部参数
轻工及机械检测中心	1	表面质量		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.1-2017 7.10		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	公称直径		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.1-2017 8.3		100		全部参数

轻工及机械检测中心	3	重量偏差		钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.1-2017 8.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	下屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	力学性能	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	弯曲性能		钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 8.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	化学成分	C	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Si	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Mn	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	6	化学成分	P	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	6	化学成分	S	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	力学性能	屈服强度	金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 228.1-2010 5.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	力学性能	抗拉强度	金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 228.1-2010 5.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	力学性能	断后伸长率	金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 228.1-2010 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	冷弯试验		金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 5.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	化学成分	C	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	3	化学成分	Si	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	3	化学成分	Mn	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	3	化学成分	P	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法） GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数

轻工及机械检测中心	3	化学成分	S	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法（常规法）GB/T 4336-2016 7.1.1		120		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量		铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		50		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	2	壁厚偏差		铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.3		50		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	3	膜厚	平均膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	3	膜厚	局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	4	封孔质量		铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017 5.4.2		200		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	5	力学性能	规定非比例延伸强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	5	力学性能	抗拉强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	5	力学性能	断后伸长率	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		100		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Si	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Fe	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Cu	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Mn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Mg	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Cr	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Zn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材
轻工及机械检测中心	6	化学成分	Ti	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		阳极氧化型材

轻工及机械检测中心	1	外观质量		铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		50		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	2	壁厚偏差		铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.3		50		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	3	膜厚	阳极氧化局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	3	膜厚	漆膜局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	3	膜厚	复合膜局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	4	漆膜硬度		色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 5.4.3		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	5	漆膜附着性	干附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	5	漆膜附着性	湿附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	6	力学性能	规定非比例延伸强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	6	力学性能	抗拉强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	6	力学性能	断后伸长率	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		100		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	7	耐沸水性		铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	8	耐盐酸性		铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	9	耐碱性		铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		200		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Si	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Fe	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cu	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材

轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mg	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cr	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Zn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Ti	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		电泳涂漆型材
轻工及机械检测中心	1	外观质量		铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		50		喷粉型材
轻工及机械检测中心	2	壁厚偏差		铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.3		50		喷粉型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	规定非比例延伸强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	抗拉强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	断后伸长率	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		100		喷粉型材
轻工及机械检测中心	4	膜厚	局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	4	膜厚	平均膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	5	附着性	干附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	5	附着性	湿附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	5	附着性	沸水附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	6	耐沸水性		铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	7	耐冲击性		铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	8	抗弯曲性		铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	9	耐盐酸性		铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		200		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Si	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材

轻工及机械检测中心	10	化学成分	Fe	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cu	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mg	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cr	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Zn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Ti	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷粉型材
轻工及机械检测中心	1	外观质量		铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		50		喷漆型材
轻工及机械检测中心	2	壁厚偏差		铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.3		50		喷漆型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	规定非比例延伸强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	抗拉强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	断后伸长率	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		100		喷漆型材
轻工及机械检测中心	4	膜厚	局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	4	膜厚	平均膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	5	硬度		色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 5.4.3		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	6	附着性	干附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	6	附着性	湿附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	6	附着性	沸水附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		喷漆型材

轻工及机械检测中心	7	耐沸水性		铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	8	耐冲击性		铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	9	耐盐酸性		铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		200		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Si	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Fe	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cu	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Mg	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Cr	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Zn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	10	化学成分	Ti	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		喷漆型材
轻工及机械检测中心	1	外观质量		铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017		50		隔热型材
轻工及机械检测中心	2	壁厚偏差		铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.3		50		隔热型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	规定非比例延伸强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	抗拉强度	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	3	力学性能	断后伸长率	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017 4.5		100		隔热型材
轻工及机械检测中心	4	室温纵向抗剪特征值		铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		500		隔热型材
轻工及机械检测中心	5	室温横向抗拉特征值		铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		500		隔热型材

轻工及机械检测中心	6	膜厚	局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	6	膜厚	平均膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	7	附着性	干附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	7	附着性	湿附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	7	附着性	沸水附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	8	耐沸水性		铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	9	耐冲击性		铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	10	抗弯曲性		铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	11	耐盐酸性		铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017		200		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Si	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Fe	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Cu	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Mn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Mg	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Cr	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Zn	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	12	化学成分	Ti	铝及铝合金化学分析方法 第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 20975.1-2007 5.1		120		隔热型材
轻工及机械检测中心	1	外观要求		包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008		50		全部参数

轻工及机械检测中心	2	气密性能		包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-1998		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	耐液压性		包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	耐跌落性		包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	耐堆码性		包装 运输包装件 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	提梁、提环强度		包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	7	涂膜附着力		漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观要求		包装容器工业用薄钢板圆罐 GB/T 15170-2007		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	气密试验		包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-1998		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	液压实验		包装容器工业用薄钢板圆罐 GB/T 15170-2007		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	跌落实验		包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	堆码试验		包装 运输包装件 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	提梁、提环强度试验		包装容器工业用薄钢板圆罐 GB/T 15170-2007		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观要求		包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T0019-2013		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	气密试验		包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-1998		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	液压实验		包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T0019-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	跌落实验		包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	堆码试验		包装 运输包装件 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	提梁、提环强度试验		包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T0019-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	产品标记		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		50		直角扣件
轻工及机械检测中心	2	抗滑性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		600		直角扣件
轻工及机械检测中心	3	抗破坏性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		200		直角扣件

轻工及机械检测中心	4	扭转刚度性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		400		直角扣件
轻工及机械检测中心	1	产品标记		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		50		旋转扣件
轻工及机械检测中心	2	抗滑性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		600		旋转扣件
轻工及机械检测中心	3	抗破坏性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		200		旋转扣件
轻工及机械检测中心	1	产品标记		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		50		对接扣件
轻工及机械检测中心	2	抗拉性能试验		钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		800		对接扣件
轻工及机械检测中心	1	外观质量		GB/T 23444-2009 7.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	产品厚度	GB/T 23444-2009 7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	长度偏差	GB/T 23444-2009 7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	宽度偏差	GB/T 23444-2009 7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	对角线偏差	GB/T 23444-2009 7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	挠度	GB/T23444-2009 7.4.6		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	边长偏差	GB/T 23444-2009 7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	棱边最大弯曲	GB/T 23444 7.4.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	膜厚	平均膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	膜厚	最小局部膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 5.4.1		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	光泽度偏差		色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	附着力		色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	漆膜硬度		色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 5.4.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	7	耐冲击性		漆膜耐冲击性测定法 GB/T 1732-1993 7.9		200		全部参数

轻工及机械检测中心	8	耐酸性		金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 7.10		200		全部参数
轻工及机械检测中心	9	耐碱性		金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 7.10		200		全部参数
轻工及机械检测中心	10	耐油性		金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 7.10		200		全部参数
轻工及机械检测中心	11	封孔质量		金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		200		全部参数
轻工及机械检测中心	12	耐沸水性		GB/T 23444 7.13		500		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		检查井盖 GB/T 23858-2009		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	嵌入深度		检查井盖 GB/T 23858-2009		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	总间隙		检查井盖 GB/T 23858-2009		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	井座支承面宽度		检查井盖 GB/T 23858-2009		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	承载能力	承载能力试验	检查井盖 GB/T 23858-2009		800		全部参数
轻工及机械检测中心	5	承载能力	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	全项		GB 17565-2007-防盗安全门通用技术条件		2500		防盗安全门
轻工及机械检测中心	1	尺寸	壁厚	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	50		焊接钢管
轻工及机械检测中心	1	尺寸	外径	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	50		焊接钢管
轻工及机械检测中心	1	尺寸	不圆度	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	50		焊接钢管
轻工及机械检测中心	2	力学性能	下屈服强度	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	200		焊接钢管
轻工及机械检测中心	2	力学性能	抗拉强度	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	200		焊接钢管
轻工及机械检测中心	2	力学性能	断后伸长率	GB/T 3091-2015	GB/T 3091-2015	100		焊接钢管
轻工及机械检测中心	3	化学分析				120		焊接钢管
轻工及机械检测中心	1	外观质量	断丝	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	清洁	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013				全部参数

轻工及机械检测中心	1	外观质量	涂膜	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013				全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	摺皱	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013				全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	切断	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013				全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	缝合	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013				全部参数
轻工及机械检测中心	2	有效长度偏差		塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	有效宽度偏差		塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	拉伸负荷	经向	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	拉伸负荷	纬向	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	拉伸负荷	缝底向	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	耐热性能		塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	跌落性能		塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	厚度极限偏差		塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	厚度平均偏差		塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	拉伸强度	纵向	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	拉伸强度	横向	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	断裂标称应变	纵向	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	断裂标称应变	横向	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	落镖冲击		包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带 GB/T 22378-2008		50		全部参数

轻工及机械检测中心	2	初粘力		压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法) GB/T 4852-2002 6.5.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	持粘力		胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014 6.5.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	180° 剥离力	常态下	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014 6.5.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	180° 剥离力	湿热老化后	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014 6.5.1		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	拉伸强度		通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带 GB/T 22378-2008		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	断裂伸长率		通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带 GB/T 22378-2008		200		全部参数
轻工及机械检测中心	7	宽度偏差		通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带 GB/T 22378-2008		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		GB13735-2017 7.2		50		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	2	厚度极限偏差		GB13735-2017 7.4		100		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	3	厚度平均偏差		GB13735-2017 7.4		100		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	4	拉伸负荷	纵向	GB13735-2017 7.6		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	4	拉伸负荷	横向	GB13735-2017 7.6		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	5	断裂标称应变	纵向	GB13735-2017 7.6		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	5	断裂标称应变	横向	GB13735-2017 7.6		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	6	直角撕裂负荷	纵向	GB13735-2017 7.7		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	6	直角撕裂负荷	横向	GB13735-2017 7.7		200		聚乙烯农用吹塑薄膜
轻工及机械检测中心	1	标识要求	非食品接触用塑料购物袋	GB/T21661-2020 5.2		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	1	标识要求	环保声明	GB/T21661-2020 5.2		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	1	标识要求	安全性声明	GB/T21661-2020 5.2		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	厚度极限偏差	GB/T21661-2020 6.3		200		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	厚度平均偏差	GB/T21661-2020 6.3		200		塑料购物袋

轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	宽度偏差	GB/T21661-2020 6.3		200		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	2	尺寸偏差	长度偏差	GB/T21661-2020 6.3		200		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	3	感官要求	颜色	GB/T21661-2020 6.5.1		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	3	感官要求	异嗅	GB/T21661-2020 6.5.2		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	3	感官要求	外观	GB/T21661-2020 6.5.1		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	3	感官要求	印刷质量	GB/T 21661-2020 6.5.3.1		100		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	4	跌落试验		GB/T 21661-2020 6.3.9		300		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	5	漏水性试验		GB/T 21661-2020 6.3.10		300		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	6	封合强度		QB/T 2358-1998		500		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	7	落镖冲击试验		GB/T 9639.1-2008 8		800		塑料购物袋
轻工及机械检测中心	1	外观		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	容积		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	尺寸	宽度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.3		25		全部参数
轻工及机械检测中心	3	尺寸	高度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.3		25		全部参数
轻工及机械检测中心	3	尺寸	滚轮直径	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.3		25		全部参数
轻工及机械检测中心	3	尺寸	滚轮宽度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.3		25		全部参数
轻工及机械检测中心	4	厚度	桶盖厚度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.4		25		全部参数
轻工及机械检测中心	4	厚度	桶盖厚度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.4		25		全部参数
轻工及机械检测中心	4	厚度	桶盖厚度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.4		25		全部参数
轻工及机械检测中心	5	抗冷热性		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.5.1		500		全部参数
轻工及机械检测中心	6	维卡软化温度		热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T?1633-2000 6.5.1		500		全部参数

轻工及机械检测中心	7	邵氏硬度		塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T?2411-2008 6.5.1		200		全部参数
轻工及机械检测中心	8	轮轴		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	9	轮毂与辋圈		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.5.3				全部参数
轻工及机械检测中心	10	跌落试验		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	11	重锤冲击试验		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	12	台阶下落试验		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.6		1000		全部参数
轻工及机械检测中心	13	滚轮承载能力试验		塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T280-2008 6.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	标志		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.2		20		全部参数
轻工及机械检测中心	2	压力锅与手接触部位		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	抛光		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	容积		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	组件		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	6	手柄个数		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.7.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	7	手柄结构		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	8	手柄连接牢固性		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.7.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	手柄温升		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.7.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	10	合盖安全性		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.8		100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	工作压力		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.9		200		全部参数
轻工及机械检测中心	12	密封性能		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.11		200		全部参数
轻工及机械检测中心	13	安全压力		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.12		200		全部参数
轻工及机械检测中心	14	耐热压		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.13		100		全部参数

轻工及机械检测中心	15	开盖安全性		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.14		100		全部参数
轻工及机械检测中心	16	防堵安全性		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.15		100		全部参数
轻工及机械检测中心	17	耐内压力		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.16		100		全部参数
轻工及机械检测中心	18	泄压压力		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.17		200		全部参数
轻工及机械检测中心	19	复合底		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.18		200		全部参数
轻工及机械检测中心	20	破坏压力		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.19		200		全部参数
轻工及机械检测中心	21	钢制件		轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999 5.20		100		全部参数
轻工及机械检测中心	22	塑料件耐煮性		不锈钢压力锅 GB 15066-2004 5.21		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	标志		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.2		20		全部参数
轻工及机械检测中心	2	外观		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	组件		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	手柄结构		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	容积		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	表面处理		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	手柄连接牢固性		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.8		100		全部参数
轻工及机械检测中心	8	手柄温升		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.9		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	合盖安全性		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.10		100		全部参数
轻工及机械检测中心	10	工作压力		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.11		100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	限压阀体		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.12		100		全部参数
轻工及机械检测中心	12	密封性能		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.13		100		全部参数

轻工及机械检测中心	13	安全压力		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.14		100		全部参数
轻工及机械检测中心	14	耐热压		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.15		100		全部参数
轻工及机械检测中心	15	开盖安全性		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.16		100		全部参数
轻工及机械检测中心	16	防堵安全性		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.17		100		全部参数
轻工及机械检测中心	17	耐内压力		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.18		100		全部参数
轻工及机械检测中心	18	泄压压力		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.19		100		全部参数
轻工及机械检测中心	19	钢制件		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.20		100		全部参数
轻工及机械检测中心	20	塑料件耐煮性		铝压力锅安全及性能要求 GB?13623-2003 5.21		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		卫生洁具 软管 GB/T?23448-2009 6.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	长度允许偏差		卫生洁具 软管 GB/T?23448-2009 6.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	螺纹连接		卫生洁具 软管 GB/T?23448-2009 6.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	密封性		卫生洁具 软管 GB/T?23448-2009 6.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	耐压性		卫生洁具 软管 GB/T?23448-2009 6.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	螺纹	螺纹精度	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	螺纹	螺纹表面	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配		陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	尺寸		陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	抗水压机械性能	阀芯上游	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.6.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	抗水压机械性能	阀芯下游（带流量调节器）	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.6.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	密封性能	阀芯及阀芯上游	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.6.2		100		全部参数

轻工及机械检测中心	6	密封性能	阀芯下游（出水口能够被堵住）	陶瓷片密封水嘴 GB?18145-2014 7.6.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	杯体外表面	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	杯体内表面	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	杯盖	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	印刷字迹及图案	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	杯体内外壁	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	杯体中气泡、杂粒	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	1	感官质量	异味	双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.1		15		全部参数
轻工及机械检测中心	2	冲击温差试验		实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 GB/T?6579-2007 5.2		500		全部参数
轻工及机械检测中心	3	卫生指标		玻璃容器 铅、镉溶出量的测定方法 GB/T?21170-2007 5.3		1000		全部参数
轻工及机械检测中心	4	容量		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	稳定性		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	6	外表面温度		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	密封性能		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	8	橡胶件耐热水		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	盖与杯的配合		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	10	手柄		双层玻璃口杯 QB/T?5035-2017 5.4.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	最小板材厚度		电缆桥架 QB/T?1453-2003 4.1.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	承载能力		电缆桥架 QB/T?1453-2003 4.2		800		全部参数
轻工及机械检测中心	3	锌层厚度		磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 4.3.1		300		全部参数

轻工及机械检测中心	4	涂层厚度		色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T?13452.2-2008 4.3.2		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	外观		电缆桥架 QB/T?1453-2003 4.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观	表面	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.1		25		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观	焊接件	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.1		25		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观	表面涂层	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.1		25		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观	电镀件镀层	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.1		25		全部参数
轻工及机械检测中心	2	表面涂层理化性能	冲击强度	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T?9286-1998 5.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	表面涂层理化性能	附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T?9286-1998 5.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	表面涂层理化性能	耐腐蚀	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T?9286-1998 5.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	外形尺寸偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	外形尺寸偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	外形尺寸偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	导轨偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	导轨偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	导轨偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	导轨偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	导轨偏差	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	立柱与底梁的垂直度	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	架列侧面相邻两平面的位差度	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	侧面板和中腰板对缝处的间隙	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数

轻工及机械检测中心	3	装配要求	防尘门缝间隙	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	可调性	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	互换性	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	传动装置的性能	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	防倾倒	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	限位	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	装配要求	固定	手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	载重性能		手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	稳定性		手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	结构强度		手动密集书架 GB/T?13667.3-2013 5.6		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外形尺寸偏差		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	形状和位置偏差		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	外观		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	钢板厚度		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	5	表面理化性能		轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀性试验方法 中性盐雾试验 QB/T 3826-1999 4.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	其它要求		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.6		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	稳定性		钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015 4.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	壳体试验		工业阀门压力试验 GB/T13927-2008 5.1		400		全部参数
轻工及机械检测中心	2	上密封试验		工业阀门压力试验 GB/T13927-2008 5.2		400		全部参数
轻工及机械检测中心	3	密封试验		工业阀门压力试验 GB/T13927-2008 5.3		400		全部参数
轻工及机械检测中心	1	形式尺寸		卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.1		100		全部参数

轻工及机械检测中心	2	加工与装配		卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	表面镀层		卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	使用性能	阀体强度	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.7		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	使用性能	密封性能	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	使用性能	上密封	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T26712-2011 4.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	铜铸件外表面	卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	塑料件外表面	卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	所有在使用中人体可触及的表面	卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量	产电镀外观表面	卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	管螺纹精度		卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	表面涂镀层质量	耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 10125-2012 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	密封性能使用		卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	机械强度试验		卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	整体抗拉性能		卫生洁具 淋浴用花洒 GB／T 23447-2009 5.9		200		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸	宽度偏差	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸	高度偏差	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸	厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸	侧面和底面的平直度	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	尺寸	弯曲内角半径	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2008 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	双面镀锌层厚度/涂层厚度		钢产品镀锌层试验方法 GB/T11981-2008 5.3		500		全部参数

轻工及机械检测中心	1	材料		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	边缘	模塑边缘	玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	边缘	金属边缘	玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.4		150		全部参数
轻工及机械检测中心	4	可触及性测试		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.5		150		全部参数
轻工及机械检测中心	5	尖端		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.6		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	小零件		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.7		150		全部参数
轻工及机械检测中心	7	跌落试验		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.8		300		全部参数
轻工及机械检测中心	8	使用说明		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.9		50		全部参数
轻工及机械检测中心	9	3C认证标志		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.10		50		全部参数
轻工及机械检测中心	10	突出物		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.11		50		全部参数
轻工及机械检测中心	11	驱动机构		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.18		50		全部参数
轻工及机械检测中心	12	折叠机构及滑动机构测试		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.22		50		全部参数
轻工及机械检测中心	13	缝纫拼缝牢度		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.24		100		全部参数
轻工及机械检测中心	14	声压级的测量		玩具安全 第二部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014 5.25		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	尺寸偏差		运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 4.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	外观		运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	抗压力		包装?运输包装件基本试验?第4部分:采用压力试验机进行的抗压 GB/T?4857.4-2008 5.38		300		全部参数
轻工及机械检测中心	4	耐破强度		瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T?6545-1998 5.11		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	边压强度		瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T?6546-1998 5.11		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	粘合强度		瓦楞纸板 GB/T6544-2008 5.11		300		全部参数
轻工及机械检测中心	7	厚度		瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998 5.11		100		全部参数

轻工及机械检测中心	8	含水率		纸和纸板水分的测定 GB/T462-2008 5.11		150		全部参数
轻工及机械检测中心	1	尺寸偏差		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	外观		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	抗压力		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		300		全部参数
轻工及机械检测中心	4	自由跌落性能		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	防潮性能		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	含水率		军用瓦楞纸箱GJB 1109A-1999		150		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量		军用瓦楞纸板 GJB 1110A-1999 5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	厚度		瓦楞纸板厚度的测定法 GB 6547-1998 5.2.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	含水率		纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T462-2008 5.2.4		150		全部参数
轻工及机械检测中心	4	边压强度				150		全部参数
轻工及机械检测中心	5	耐破强度		瓦楞纸板边压强度的测定 GB/T6546-1998 5.2.5		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	戳穿强度		瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T6545-1998 5.2.6		300		全部参数
轻工及机械检测中心	7	粘合强度		纸板戳穿强度的测定 GB/T2679.7-2005 5.2.7		300		全部参数
轻工及机械检测中心	1	规格尺寸		簿册 QB/T 1438-2007 6.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 6.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	套印		簿册 QB/T 1438-2007 6.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	簿背内芯		簿册 QB/T 1438-2007 6.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	5	压槽簿背		簿册 QB/T 1438-2007 6.5		20		全部参数
轻工及机械检测中心	6	芯页		簿册 QB/T 1438-2007 6.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	7	页数		簿册 QB/T 1438-2007 6.8		20		全部参数

轻工及机械检测中心	8	两面对线		簿册 QB/T 1438-2007 6.7		20		全部参数
轻工及机械检测中心	9	断线		簿册 QB/T 1438-2007 6.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	10	破页		簿册 QB/T 1438-2007 6.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	11	白页		簿册 QB/T 1438-2007 6.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	12	脏迹		簿册 QB/T 1438-2007 6.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	13	圆角		簿册 QB/T 1438-2007 6.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	14	漂口		簿册 QB/T 1438-2007 6.9		20		全部参数
轻工及机械检测中心	15	施胶度		纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 6.10		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	装订质量		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.1		20		全部参数
轻工及机械检测中心	2	纸张定量		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	破页		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.3		20		全部参数
轻工及机械检测中心	4	脏迹		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	5	白页		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.5		20		全部参数
轻工及机械检测中心	6	印划线		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	7	张数		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.7		20		全部参数
轻工及机械检测中心	8	断线		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.8		20		全部参数
轻工及机械检测中心	9	偏斜		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.9		20		全部参数
轻工及机械检测中心	10	封面/封底		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.10		20		全部参数
轻工及机械检测中心	11	套印偏差		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.11		200		全部参数
轻工及机械检测中心	12	施胶度		纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 6.12		100		全部参数
轻工及机械检测中心	13	成品尺寸偏差		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.13		100		全部参数

轻工及机械检测中心	14	装订偏差		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.14		20		全部参数
轻工及机械检测中心	15	危险锐利尖端		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.15		20		全部参数
轻工及机械检测中心	16	可迁移元素		学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 6.16				全部参数
轻工及机械检测中心	17	脱色试验		课业簿册 QB/T 1437-2014 6.17		50		全部参数
轻工及机械检测中心	18	亮度		纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法 GB/T 7974-2013 6.18		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 4.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	定量偏差		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 4.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	紧度		纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 4.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	裂断长		纸和纸板抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 5.1.9		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	耐折度		纸和纸板耐折度的测定 GB/T457-2008 4.7		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	施胶度		纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 4.8		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	亮度		纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法 GB/T 7974-2013 4.9		100		全部参数
轻工及机械检测中心	8	尘埃度		纸和纸板尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 4.10		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	水分		纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T462-2008 4.11		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	耐擦性				100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	尺寸和偏斜度		图画纸 GB/T22833-2008中附录A GB/T22833-2008 4.12		100		全部参数
轻工及机械检测中心	12	外观		纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T451.1-2002 4.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	印刷		平装书刊质量分级与检验方法 CY/T 15-1995 6.1.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	印后加工		平装书刊质量分级与检验方法 CY/T 15-1995 6.1.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	外观		平装书刊质量分级与检验方法 CY/T 15-1995 6.1.4		50		全部参数

轻工及机械检测中心	4	裁切歪斜及误差		图书和杂志开本及其幅面尺寸 GB/T 788-1999 6.1.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	规格尺寸		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	墨色		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.3.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	文字印迹		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.3.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	4	实地密度		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.3.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	图象印迹		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.3.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	6	表格印迹		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.3.5		50		全部参数
轻工及机械检测中心	7	套印		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	8	外观		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.5		50		全部参数
轻工及机械检测中心	9	装订质量		胶印印书质量分级与检验方法 CY/T 13-1995 4.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	纸张定量偏差		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 5.1.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	纸张厚度偏差		纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T451.1-2002 5.1.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	纸张白度		纸、纸板和纸浆 、蓝光漫反射因数D65亮度的测定 GB/T7974-2013 5.1.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	纸张平滑度		纸和纸板平滑度的测定 GB/T456-2002 5.1.6		80		全部参数
轻工及机械检测中心	5	纸张抗张指数		纸和纸板抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 5.1.9		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	纸张吸水性		纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002 5.1.10		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	纸张耐折度		纸和纸板耐折度的测定 GB/T457-2008 5.1.12		200		全部参数
轻工及机械检测中心	8	纸张尘埃度		纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 5.1.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	纸张PH		纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T1545-2008 6.6		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	水分		纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T462-2008 5.1.16		150		全部参数
轻工及机械检测中心	11	纸张外观质量				50		全部参数

轻工及机械检测中心	12	单色印刷要求		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.1.17 5.1.18		50		全部参数
轻工及机械检测中心	13	彩色印刷		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 平版印刷品质量要求及检验方法 G8/T18359-2009		300		全部参数
轻工及机械检测中心	14	折页配页		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.5.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	15	覆膜上光质量		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	16	书芯订联		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.5.3.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	17	包封面		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.5.3.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	18	骑马钉装		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.5.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	19	成品质量		中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 G8/T18359-2009 5.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	成品规格误差		凸版装璜印刷品 GB/T 7706-2008 6.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	套印误差		凸版装璜印刷品 GB/T 7706-2008 6.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	同色密度偏差		凸版装璜印刷品 GB/T 7706-2008 6.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	同批同色色差		凸版装璜印刷品 GB/T 7706-2008 6.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	外观		凸版装璜印刷品 GB/T 7706-2008 6.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	成品规格误差		平版装璜印刷品 GB/T 7705-2008 6.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	套印误差		平版装璜印刷品 GB/T 7705-2008 6.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	同色密度偏差		平版装璜印刷品 GB/T 7705-2008 6.5		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	同批同色色差		平版装璜印刷品 GB/T 7705-2008 6.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	外观		平版装璜印刷品 GB/T 7705-2008 6.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	规格尺寸		帐册 QB/T 1439-2005 5.1		100		全部参数

轻工及机械检测中心	2	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 5.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	簿背与内芯		帐册 QB/T 1439-2005 5.1		20		全部参数
轻工及机械检测中心	4	压槽与簿背		帐册 QB/T 1439-2005 5.1		20		全部参数
轻工及机械检测中心	5	封面		帐册 QB/T 1439-2005 5.1		20		全部参数
轻工及机械检测中心	6	内芯		帐册 QB/T 1439-2005 5.1		20		全部参数
轻工及机械检测中心	7	霉变		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	8	线条套印线		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	9	页码		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	10	白度		帐册 QB/T 1439-2005 5.3		20		全部参数
轻工及机械检测中心	11	断线		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	12	字迹线条		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	13	印刷脏迹		帐册 QB/T 1439-2005 5.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	14	施胶度		纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002 5.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	横幅定量差		纸和纸板定量的测定_ GB/T 451.2-2002 5.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	紧度		纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	耐破指数		纸耐破度的测定 纸板耐破度的测定 GB/T454-2002 GB/T1539-2007 5.5		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	横向环压指数		纸和纸板环压强度的测定 GB/T 2679.8-2016 5.6		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	平滑度		纸和纸板平滑度的测定 GB/T456-2002 5.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	耐折度		纸和纸板耐折度的测定 GB/T457-2008 5.8		200		全部参数
轻工及机械检测中心	8	吸水性		纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002 5.9		150		全部参数

轻工及机械检测中心	9	水分		纸和纸板水分的测定 GB/T462-2008 5.10		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	尺寸				50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观		箱纸板 GB/T13024-2016 5.11		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 6.1		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	紧度		纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 6.1		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	横向环压指数		纸和纸板环压强度的测定 GB/T 2679.8-2016 6.3		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	纵向裂断长		纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T12914-2008 6.5		300		全部参数
轻工及机械检测中心	6	水分		纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008/ 6.6		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	外观		纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002 6.7		50		全部参数
轻工及机械检测中心	7	吸水性				150		全部参数
轻工及机械检测中心	1	尺寸偏差		纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 5.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 5.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	3	定量偏差		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 5.3		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	厚度		纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	平滑度		纸和纸板平滑度的测定(别克法) GB/T 456-2002 5.6		100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	亮度		纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法 GB/T 7974-2013 5.8		100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	施胶度		纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 5.9		100		全部参数
轻工及机械检测中心	8	尘埃度		纸和纸板尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 5.10		50		全部参数
轻工及机械检测中心	9	水分		纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008/ 5.11		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	内装量偏差				100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	外观质量		复印纸 GB/T 24988-2010 5.12		50		全部参数

轻工及机械检测中心	1	长度偏差		湿巾 GB/T 27728-2011 6.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	宽度偏差		湿巾 GB/T 27728-2011 6.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	含液量		湿巾 GB/T 27728-2011 6.3		150		全部参数
轻工及机械检测中心	4	横向抗张强度		纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T12914-2008 6.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	5	包装密封性能		湿巾 GB/T 27728-2011 6.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	PH		纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T1545-2008 6.6		150		全部参数
轻工及机械检测中心	7	去污力		湿巾 GB/T 27728-2011 6.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	8	腐蚀性		湿巾 GB/T 27728-2011 6.8		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	可迁移性荧光增白剂		湿巾 GB/T 27728-2011 6.9		100		全部参数
轻工及机械检测中心	10	尘埃度		湿巾 GB/T 27728-2011 6.10		100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	内装量		湿巾 GB/T 27728-2011 6.11		50		全部参数
轻工及机械检测中心	12	外观质量		湿巾 GB/T 27728-2011 6.12		50		全部参数
轻工及机械检测中心	13	细菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	14	致病性球菌	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	14	致病性球菌	化脓菌指绿浓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	14	致病性球菌	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	15	大肠菌群		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	16	真菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	全长偏差		纸尿裤(片、垫) GB/T 28004-2011 6.2.1		50		全部参数
轻工及机械检测中心	2	全宽偏差		纸尿裤(片、垫) GB/T 28004-2011 6.2.2		50		全部参数
轻工及机械检测中心	3	条质量偏差		纸尿裤(片、垫) GB/T 28004-2011 6.2.3		150		全部参数

轻工及机械检测中心	4	滑渗量		纸尿裤(片、垫) GB/T 28004-2011 附录A		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	回渗量				100		全部参数
轻工及机械检测中心	6	渗漏量				100		全部参数
轻工及机械检测中心	7	PH				150		全部参数
轻工及机械检测中心	8	水分				150		全部参数
轻工及机械检测中心	9	外观				50		全部参数
轻工及机械检测中心	10	细菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	11	致病性球菌	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	11	致病性球菌	化脓菌指绿浓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	11	致病性球菌	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	12	大肠菌群		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	13	真菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	14	原材料		纸尿裤(片、垫) GB/T 28004-2011 5.4		50		全部参数
轻工及机械检测中心	1	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 5.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	亮度		纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法 GB/T 7974-2013 5.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	可迁移性荧光增白剂		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.4		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	灰分		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.5		100		全部参数
轻工及机械检测中心	5	横向吸液高度		纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法） GB/T 461.1-2002 5.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	横向抗张指数		纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 5.7		300		全部参数
轻工及机械检测中心	7	纵向湿抗张强度		纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 5.8		350		全部参数
轻工及机械检测中心	8	柔软度		纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016 5.9		200		全部参数

轻工及机械检测中心	9	洞眼		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.10		50		全部参数
轻工及机械检测中心	10	尘埃度		纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 5.11		50		全部参数
轻工及机械检测中心	11	水分		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.12		150		全部参数
轻工及机械检测中心	12	内装量偏差		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.13		50		全部参数
轻工及机械检测中心	13	尺寸及偏斜度		纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 5.14		50		全部参数
轻工及机械检测中心	14	外观质量		纸巾纸 GB/T 20808-2011 5.15		50		全部参数
轻工及机械检测中心	15	细菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	16	致病性球菌	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	16	致病性球菌	化脓菌指绿浓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	16	致病性球菌	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	17	大肠菌群		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	18	真菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	定量		纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002 6.2		200		全部参数
轻工及机械检测中心	2	亮度		纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法 GB/T 7974-2013 6.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	3	横向吸液高度		纸和纸板毛细吸液高度的(克列姆法） GB/T 461.1-2002 6.4		200		全部参数
轻工及机械检测中心	4	抗张指数（纵横平均）		纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 6.5		300		全部参数
轻工及机械检测中心	5	柔软度		纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016 6.6		200		全部参数
轻工及机械检测中心	6	洞眼		卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2006 6.7		50		全部参数
轻工及机械检测中心	7	尘埃度		纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 6.8		50		全部参数
轻工及机械检测中心	8	水分		纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 6.9		150		全部参数
轻工及机械检测中心	9	微生物指标	细菌总数	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2006 6.7		100		全部参数

轻工及机械检测中心	9	微生物指标	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2006 6.7		100		全部参数
轻工及机械检测中心	9	微生物指标	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2006 6.7		150		全部参数
轻工及机械检测中心	9	微生物指标	溶血链球菌	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2006 6.7		150		全部参数
轻工及机械检测中心	10	尺寸偏差		GB/T 20810-2006 GB/T 20810-2006 6.12		50		全部参数
轻工及机械检测中心	11	偏斜度		纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 6.11		50		全部参数
轻工及机械检测中心	12	外观		卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T20810-2006 4.6		50		全部参数
轻工及机械检测中心	13	掉粉率		GB/T 20810-2018附录B	GB/T 20810-2018	300		全部参数
轻工及机械检测中心	14	球形耐破度		GB/T 24328.7-2020		300		全部参数
轻工及机械检测中心	15	允许短缺量		GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018	100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	尺寸偏差		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 5.2		100		全部参数
轻工及机械检测中心	2	条质量		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 5.2		150		全部参数
轻工及机械检测中心	3	吸水倍率		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 5.3		100		全部参数
轻工及机械检测中心	4	吸收速度		GB/T8939-2018 附录A		800		全部参数
轻工及机械检测中心	5	PH		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 5.5		150		全部参数
轻工及机械检测中心	6	水分		纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 5.6		150		全部参数
轻工及机械检测中心	7	原材料		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 4.3		50		全部参数
轻工及机械检测中心	8	包装		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 4.4		20		全部参数
轻工及机械检测中心	9	封口		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 4.5		20		全部参数
轻工及机械检测中心	10	防粘纸		卫生巾(含卫生护垫) GB/T8939-2008 4.6		20		全部参数
轻工及机械检测中心	11	细菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	12	致病性球菌	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 6.13		150		全部参数

轻工及机械检测中心	12	致病性球菌	化脓菌指绿浓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	12	致病性球菌	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 6.13		150		全部参数
轻工及机械检测中心	13	大肠菌群		一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	14	真菌菌落总数		一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 6.13		100		全部参数
轻工及机械检测中心	15	背胶剥离强度		GB/T 8939-2018附录E	GB/T 8939-2018	500		全部参数
轻工及机械检测中心	1	纸品预处理		纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件GB/T 10739-2002				全部参数
	1	整车标志	铭牌	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	1	整车标志	整车编码	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	1	整车标志	电动机编码	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	1	整车标志	号牌安装位置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	1	整车标志	产品合格证	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	2	整车安全	车速限值	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		1000		全部参数
	2	整车安全	车速限值	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500		全部参数
	2	整车安全	制动性能	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		1500		全部参数
	2	整车安全	整车质量	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		150		全部参数
	2	整车安全	脚踏骑行能力	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		1000		全部参数
	2	整车安全	脚踏骑行能力	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	2	整车安全	脚踏骑行能力	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	2	整车安全	尺寸限值	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500		全部参数
	2	整车安全	结构	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	2	整车安全	结构	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	2	整车安全	结构	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	2	整车安全	车速提示音	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		450		全部参数
	2	整车安全	涉水淋水性能	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		3500		全部参数
	3	机械安全	车架/前叉组合件	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		1600		全部参数
	3	机械安全	车架/前叉组合件	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		1650		全部参数
	3	机械安全	把立管和鞍管	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	3	机械安全	把立管和鞍管	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	3	机械安全	把立管和鞍管	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		600		全部参数

	3	机械安全	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500	每个500	全部参数
	3	机械安全	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500	每个500	全部参数
	3	机械安全	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500	每个500	全部参数
	3	机械安全	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		500	每个500	全部参数
	3	机械安全	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	4	电气安全	电气装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	4	电气安全	电气装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		30		全部参数
	4	电气安全	电气装置	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		600		全部参数
	4	电气安全	控制系统	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	4	电气安全	控制系统	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		200		全部参数
	4	电气安全	控制系统	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	4	电气安全	电动机连续额定输出功率	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		860		全部参数
	4	电气安全	充电器与蓄电池	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		2000		全部参数
	4	电气安全	充电器与蓄电池	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		480		全部参数
	4	电气安全	充电器与蓄电池	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
	5	防火性能	550℃灼热丝试验	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		300	每个300	全部参数
	5	防火性能	750℃灼热丝试验	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		300	每个300	全部参数
	6	阻燃性能	固体非金属材料	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		800	每个800	全部参数
	6	阻燃性能	装饰性固体非金属材料	GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		720	每个720	全部参数
	7	无线电骚扰特性		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		10000		全部参数
	8	使用说明书		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》		100		全部参数
轻工及机械检测中心	1	外观质量		GB 6264-2011		110		消防水带
轻工及机械检测中心	2	内径		GB 6264-2011		110		消防水带
轻工及机械检测中心	3	长度		GB 6264-2011		110		消防水带
轻工及机械检测中心	4	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力		GB 6264-2011		660		消防水带

轻工及机械检测中心	5	单位长度质量		GB 6264-2011		275		消防水带
轻工及机械检测中心	6	延伸率和膨胀率及扭转方向		GB 6264-2011		440		消防水带
轻工及机械检测中心	7	黏附性		GB 6264-2011		275		消防水带
轻工及机械检测中心	8	耐低温性能		GB 6264-2011		440		消防水带
轻工及机械检测中心	9	耐磨性能		GB 6264-2011		440		消防水带
轻工及机械检测中心	1	质量		GB 4351.1-2005		110		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	2	最小有效喷射时间		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	3	最小有效喷射距离		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	4	使用温度范围		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	5	干粉灭火器振撞后的喷射性能		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	6	振动试验		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	7	冲击试验		GB 4351.1-2005		330		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	8	水压试验		GB 4351.1-2005		440		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	9	爆破试验		GB 4351.1-2005		440		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	10	压力交变试验		GB 4351.1-2005		440		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	11	灭火器的开启结构		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	12	灭火器喷射软管		GB 4351.1-2005		110		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	13	灭火器提把		GB 4351.1-2005		110		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	14	其他要求		GB 4351.1-2005		110		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	15	灭火器压力指示器示值误差		GB 4351.1-2005		275		手提式灭火器
轻工及机械检测中心	1	外观质量		GB 3445-2018		110		室内消火栓

轻工及机械检测中心	2	密封性能		GB 3445-2018		550		室内消火栓
轻工及机械检测中心	3	水压强度		GB 3445-2018		550		室内消火栓
轻工及机械检测中心	4	手轮		GB 3445-2018		275		室内消火栓
轻工及机械检测中心	5	开启高度		GB 3445-2018		275		室内消火栓
轻工及机械检测中心	1	表面质量		GB 8181-2005		110		消防水枪
轻工及机械检测中心	2	密封性能		GB 8181-2005		440		消防水枪
轻工及机械检测中心	3	耐水压强度		GB 8181-2005		440		消防水枪
轻工及机械检测中心	4	抗跌落性能		GB 8181-2005		440		消防水枪
轻工及机械检测中心	5	耐腐蚀性能		GB 8181-2005		440		消防水枪
轻工及机械检测中心	1	箱内消防器材配置		GB 14561-2003		110		消火栓箱
轻工及机械检测中心	2	外观		GB 14561-2003		110		消火栓箱
轻工及机械检测中心	3	材料		GB 14561-2003		440		消火栓箱
轻工及机械检测中心	4	箱体刚度		GB 14561-2003		440		消火栓箱
轻工及机械检测中心	5	箱门		GB 14561-2003		440		消火栓箱
轻工及机械检测中心	6	水带安置		GB 14561-2003		110		消火栓箱
化工检测中心	1	热值		GB/T 384		220		其它项目
化工检测中心	2	苯胺类化合物		GB/T 33648		200		其它项目
化工检测中心	3	N-甲基苯胺		GB/T 33648		200		其它项目
化工检测中心	4	二甲氧基甲烷（甲缩醛/甲撑二甲醚/二甲醇缩甲醛）		GB/T 33648		200		其它项目
化工检测中心	5	脂肪酸单酯类		GB/T 33648		200		其它项目
化工检测中心	6	碳酸二甲酯		GB/T 33648		200		其它项目
化工检测中心	7	硅含量		GB/T 33465		450		其它项目
化工检测中心	8	氯含量		GB/T 33465		450		其它项目

化工检测中心	9	运动黏度		GB/T 11137		150		其它项目
化工检测中心	10	硫含量	管式炉法	GB/T 387		150		其它项目
化工检测中心	10	硫含量	荧光法	GB/T 34100		200		其它项目
化工检测中心	11	浊点		GB/T 6986		150		其它项目
化工检测中心	1	氧化安定性（以总不溶物计）		SH/T 0175-2004		300		车用柴油
化工检测中心	2	硫含量		SH/T 0689-2000		200		车用柴油
化工检测中心	3	酸度(以KOH计)		GB/T 258-2016		100		车用柴油
化工检测中心	4	10%蒸余物残炭（质量分数）		GB/T 17144-1997		150		车用柴油
化工检测中心	5	灰分（质量分数）		GB/T 508-1985		100		车用柴油
化工检测中心	6	铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		车用柴油
化工检测中心	7	水含量（体积分数）		GB/T 260-2016		100		车用柴油
化工检测中心	8	润滑性	校正磨痕直径（60℃）	SH/T 0765-2005		850		车用柴油
化工检测中心	9	多环芳烃含量（质量分数）		SH/T 0806-2008		500		车用柴油
化工检测中心	10	总污染物含量		GB/T 33400-2016		150		车用柴油
化工检测中心	11	运动黏度（20℃）		GB/T 265-1988		150		车用柴油
化工检测中心	12	凝点		GB/T 510-1983		120		车用柴油
化工检测中心	13	冷滤点		SH/T 0248-2006		100		车用柴油
化工检测中心	14	闪点（闭口）		GB/T 261-2008步骤A		150		车用柴油
化工检测中心	15	十六烷值		GB/T 386-2010		1000		车用柴油
化工检测中心	16	十六烷指数		SH/T 0694-2000		310		车用柴油
化工检测中心	17	馏程	50%回收温度	GB/T 6536-2010		240		车用柴油
化工检测中心	17	馏程	90%回收温度			0		车用柴油
化工检测中心	17	馏程	95%回收温度			0		车用柴油
化工检测中心	18	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		车用柴油
化工检测中心	19	脂肪酸甲酯含量（体积分数）		NB/SH/T 0916-2015		200		车用柴油
化工检测中心	1	色度		GB/T 6540-1986		40		B5柴油
化工检测中心	2	氧化安定性（总不溶物含量）		SH/T 0175-2004		300		B5柴油
化工检测中心	3	硫含量		SH/T 0689-2000		200		B5柴油

化工检测中心	4	酸值（以KOH计）		GB/T 7304-2014		150		B5柴油
化工检测中心	5	10%蒸余物残炭（质量分数）		GB/T 17144-1997		150		B5柴油
化工检测中心	6	残炭质量分数		GB/T 17144-1997		150		B5柴油
化工检测中心	7	灰分（质量分数）		GB/T 508-1985		100		B5柴油
化工检测中心	8	铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		B5柴油
化工检测中心	9	水含量（质量分数）		SH/T 0246-1992		100		B5柴油
化工检测中心	10	机械杂质		GB/T 511-2010		150		B5柴油
化工检测中心	11	总污染物含量		GB/T 33400-2016		150		B5柴油
化工检测中心	12	运动黏度（20℃）		GB/T 265-1988		150		B5柴油
化工检测中心	13	运动黏度（40℃）		GB/T 265-1988		150		B5柴油
化工检测中心	14	闪点（闭口）		GB/T 261-2008步骤A		150		B5柴油
化工检测中心	15	冷滤点		SH/T 0248-2006		100		B5柴油
化工检测中心	16	凝点		GB/T 510-1983		120		B5柴油
化工检测中心	17	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		B5柴油
化工检测中心	18	馏程	50%回收温度	GB/T 6536-2010		240		B5柴油
化工检测中心	18	馏程	90%回收温度			0		B5柴油
化工检测中心	18	馏程	95%回收温度			0		B5柴油
化工检测中心	19	润滑性	校正磨痕直径（60℃）	SH/T 0765-2005		850		B5柴油
化工检测中心	20	脂肪酸甲酯（FAME)含量（体积分数）		GB/T 23801-2009		200		B5柴油
化工检测中心	21	硫酸盐灰分（质量分数）		GB/T 2433-2001		150		B5柴油
化工检测中心	22	十六烷值		GB/T 386		1000		B5柴油
化工检测中心	1	抗爆性	研究法辛烷值（RON）	GB/T 5487-2015C法		1000		车用汽油
化工检测中心	1	抗爆性	抗爆指数（RON+MON）/2	GB/T 5487-2015C法 GB/T 503-2016		1800		车用汽油
化工检测中心	2	铅含量		GB/T 8020-2015		200		车用汽油
化工检测中心	3	馏程	10%蒸发温度	GB/T 6536-2010		240		车用汽油
化工检测中心	3	馏程	50%蒸发温度			0		车用汽油
化工检测中心	3	馏程	90%蒸发温度			0		车用汽油

化工检测中心	3	馏程	终馏点			0		车用汽油
化工检测中心	3	馏程	残留量（体积分数）			0		车用汽油
化工检测中心	4	蒸气压	11月1日～4月30日	GB/T 8017-2012B法		200		车用汽油
化工检测中心	4	蒸气压	5月1日～10月31日			200		车用汽油
化工检测中心	5	胶质含量	未洗胶质含量（加入清净剂前）			200		车用汽油
化工检测中心	5	胶质含量	溶剂洗胶质含量			0		车用汽油
化工检测中心	6	诱导期		GB/T 8018-2015		300		车用汽油
化工检测中心	7	硫含量		SH/T 0689-2000		200		车用汽油
化工检测中心	8	硫醇（博士试验）		NB/SH/T 0174-2015		100		车用汽油
化工检测中心	9	铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		车用汽油
化工检测中心	10	水溶性酸或碱		GB/T 259-1988		90		车用汽油
化工检测中心	11	机械杂质及水分		GB/T 511-2010 GB/T 260-2016		250		车用汽油
化工检测中心	12	苯含量（体积分数）		SH/T 0693-2000		300		车用汽油
化工检测中心	13	芳烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用汽油
化工检测中心	14	烯烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用汽油
化工检测中心	15	氧含量（质量分数）		NB/SH/T 0663-2014		200		车用汽油
化工检测中心	16	甲醇含量（质量分数）		NB/SH/T 0663-2014		200		车用汽油
化工检测中心	17	锰含量		SH/T 0711-2002		200		车用汽油
化工检测中心	18	铁含量		SH/T 0712-2002		200		车用汽油
化工检测中心	19	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		车用汽油
化工检测中心	1	抗爆性	研究法辛烷值（RON）	GB/T 5487-2015C法		1000		车用乙醇汽油
化工检测中心	1	抗爆性	抗爆指数（RON+MON）/2	GB/T 5487-2015C法 GB/T 503-2016		1800		车用乙醇汽油
化工检测中心	2	铅含量		GB/T 8020-2015		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	3	馏程	10%蒸发温度	GB/T 6536-2010		240		车用乙醇汽油
化工检测中心	3	馏程	50%蒸发温度	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油
化工检测中心	3	馏程	90%蒸发温度	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油

化工检测中心	3	馏程	终馏点	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油
化工检测中心	3	馏程	残留量（体积分数）	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油
化工检测中心	4	蒸气压	11月1日～4月30日	GB/T 8017-2012B法		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	4	蒸气压	5月1日～10月31日	GB/T 8017-2012B法		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	5	胶质含量	未洗胶质含量（加入清净剂前）	GB/T 8019-2008空气喷射装置法		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	5	胶质含量	溶剂洗胶质含量	GB/T 8019-2008空气喷射装置法		0		车用乙醇汽油
化工检测中心	6	诱导期		GB/T 8018-2015		300		车用乙醇汽油
化工检测中心	7	硫含量		SH/T 0689-2000		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	8	硫醇(博士试验)		NB/SH/T 0174-2015		100		车用乙醇汽油
化工检测中心	9	铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		车用乙醇汽油
化工检测中心	10	水溶性酸或碱		GB/T 259-1988		90		车用乙醇汽油
化工检测中心	11	机械杂质		GB/T 511-2010		150		车用乙醇汽油
化工检测中心	12	水分（质量分数）		SH/T 0246-1992		100		车用乙醇汽油
化工检测中心	13	乙醇含量（体积分数）		NB/SH/T 0663-2014		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	14	其他有机含氧化合物含量（质量分数）		NB/SH/T 0663-2014		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	15	苯含量（体积分数）		SH/T 0693-2000		300		车用乙醇汽油
化工检测中心	16	芳烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用乙醇汽油
化工检测中心	17	烯烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用乙醇汽油
化工检测中心	18	锰含量		SH/T 0711-2002		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	19	铁含量		SH/T 0712-2002		200		车用乙醇汽油
化工检测中心	20	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		车用乙醇汽油
化工检测中心	1	抗爆性	研究法辛烷值（RON）	GB/T 5487-2015C法		1000		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	1	抗爆性	抗爆指数（RON+MON）/2	GB/T 5487-2015C法 GB/T 503-2016		1800		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	2	铅含量		GB/T 8020-2015		200		车用乙醇汽油调和组分油

化工检测中心	3	馏程	10%蒸发温度	GB/T 6536-2010		240		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	3	馏程	50%蒸发温度	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	3	馏程	90%蒸发温度	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	3	馏程	终馏点	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	3	馏程	残留量（体积分数）	GB/T 6536-2010		0		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	4	蒸气压	11月1日～4月30日	GB/T 8017-2012B法		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	4	蒸气压	5月1日～10月31日	GB/T 8017-2012B法		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	5	胶质含量	未洗胶质含量（加入清净剂前）	GB/T 8019-2008空气喷射装置法		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	5	胶质含量	溶剂洗胶质含量	GB/T 8019-2008空气喷射装置法		0		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	6	诱导期		GB/T 8018-2015		300		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	7	硫含量		SH/T 0689-2000		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	8	硫醇（博士试验）		NB/SH/T 0174-2015		100		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	9	铜片腐蚀（50℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	10	水溶性酸或碱		GB/T 259-1988		90		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	11	机械杂质及水分		GB/T 511-2010		250		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	12	有机含氧化合物含量（质量分数）		NB/SH/T 0663-2014		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	13	苯含量（体积分数）		SH/T 0693-2000		300		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	14	芳烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	15	烯烃含量（体积分数）		GB/T 30519-2016		300		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	16	锰含量		SH/T 0711-2002		200		车用乙醇汽油调和组分油

化工检测中心	17	铁含量		SH/T 0712-2002		200		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	18	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		车用乙醇汽油调和组分油
化工检测中心	1	低温动力黏度		GB/T 6538-2010		800		柴油机油
化工检测中心	2	低温泵送黏度（在无屈服应力时）		NB/SH/T 0562-2013		800		柴油机油
化工检测中心	3	边界泵送温度		GB/T 9171-1988		1400		柴油机油
化工检测中心	4	运动黏度（100℃）		GB/T 265-1988		150		柴油机油
化工检测中心	5	高温高剪切黏度（150℃，106s^(-1)）		SH/T 0703-2001		800		柴油机油
化工检测中心	6	黏度指数		GB/T 1995-1998 GB/T 2541-1981		180		柴油机油
化工检测中心	7	倾点		GB/T 3535-2006		150		柴油机油
化工检测中心	8	水分（体积分数）		GB/T 260-2016		100		柴油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	24℃	GB/T 12579-2002		200		柴油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	93.5℃	GB/T 12579-2002		0		柴油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	后24℃	GB/T 12579-2002		0		柴油机油
化工检测中心	10	蒸发损失（质量分数）	诺亚克法（250℃，1h）	SH/T 0059-2010		200		柴油机油
化工检测中心	11	机械杂质（质量分数）		GB/T 511-2010		150		柴油机油
化工检测中心	12	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		柴油机油
化工检测中心	13	硫酸盐灰分（质量分数）		GB/T 2433-2001		150		柴油机油
化工检测中心	14	硫		GB/T 387		150		柴油机油
化工检测中心	1	低温动力黏度		GB/T 6538-2010		800		汽油机油
化工检测中心	2	低温泵送黏度（在无屈服应力时）		NB/SH/T 0562-2013		800		汽油机油
化工检测中心	3	边界泵送温度		GB/T 9171-1988		1400		汽油机油
化工检测中心	4	运动黏度（100℃）		GB/T 265-1988		150		汽油机油
化工检测中心	5	高温高剪切黏度（150℃，106s^(-1)）		SH/T 0703-2001		800		汽油机油
化工检测中心	6	黏度指数		GB/T 1995-1998 GB/T 2541-1981		180		汽油机油

化工检测中心	7	倾点		GB/T 3535-2006		150		汽油机油
化工检测中心	8	水分（体积分数）		GB/T 260-2016		100		汽油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	24℃	GB/T 12579-2002		200		汽油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	93.5℃	GB/T 12579-2002		0		汽油机油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	后24℃	GB/T 12579-2002		0		汽油机油
化工检测中心	10	蒸发损失（质量分数）	诺亚克法（250℃，1h）	SH/T 0059-2010		200		汽油机油
化工检测中心	11	机械杂质（质量分数）		GB/T 511-2010		150		汽油机油
化工检测中心	12	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		汽油机油
化工检测中心	13	硫酸盐灰分（质量分数）		GB/T 2433-2001		150		汽油机油
化工检测中心	14	硫		GB/T 387		150		汽油机油
化工检测中心	3	运动粘度		GB/T 265		150		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	4	倾点		GB/T 3535-2006		150		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	6	闪点（开）		GB/T 3536-2008		150		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	7	粘度指数		GB/T 2541-1981		180		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	8	起泡性（泡沫倾向）	24℃	GB/T 12579-2002		200		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	8	起泡性（泡沫倾向）	93.5℃	GB/T 12579-2002		0		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	8	起泡性（泡沫倾向）	后24℃	GB/T 12579-2002		0		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	9	腐蚀试验（铜片，121℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	10	机械杂质		GB/T 511-2010		150		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	11	水分		GB/T 260-2016		100		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	12	硫酸盐灰分		GB/T 2433-2001		150		重负荷车辆齿轮油（GL-5）
化工检测中心	13	表观黏度		GB/T 11145		800		重负荷车辆齿轮油（GL-5）

化工检测中心	1	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		液压油
化工检测中心	2	色度		GB/T 6540-1986		40		液压油
化工检测中心	3	外观		目测		30		液压油
化工检测中心	4	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		液压油
化工检测中心	5	闪点（闭口）		GB/T 261-2008步骤A		150		液压油
化工检测中心	6	运动黏度	40℃	GB/T 265-1988		150		液压油
化工检测中心	6	运动黏度	0℃	GB/T 265-1988		150		液压油
化工检测中心	7	黏度指数		GB/T 1995-1998		180		液压油
化工检测中心	8	倾点		GB/T 3535-2006		150		液压油
化工检测中心	9	酸值（以KOH计）		GB/T 4945-2002 GB/T 264-1983		100		液压油
化工检测中心	10	水分（质量分数）		GB/T 260-2016		100		液压油
化工检测中心	11	机械杂质		GB/T 511-2010		150		液压油
化工检测中心	12	清洁度		GB/T 14039-2002自动颗粒计数器法		500		液压油
化工检测中心	13	铜片腐蚀（100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		液压油
化工检测中心	14	硫酸盐灰分		GB/T 2433-2001		150		液压油
化工检测中心	15	液相锈蚀（24h）		GB/T 11143-2008A法		300		液压油
化工检测中心	16	起泡性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅰ（24℃）	GB/T 12579-2002		200		液压油
化工检测中心	16	起泡性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅱ（93.5℃）	GB/T 12579-2002		0		液压油
化工检测中心	16	起泡性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅲ（后24℃）	GB/T 12579-2002		0		液压油
化工检测中心	18	抗乳化性（乳化液到4mL的时间）	54℃	GB/T 7305-2003		200		液压油
化工检测中心	19	抗乳化性（乳化液到5mL的时间）	82℃	GB/T 7305-2003		0		液压油
化工检测中心	20	皂化值（以KOH计）		GB/T 8021-2003		100		液压油
化工检测中心	1	外观		GB5903-2011	GB 5903-	30		工业闭式齿轮油
化工检测中心	2	运动黏度（40℃）		GB/T 265-1988		150		工业闭式齿轮油
化工检测中心	3	黏度指数		GB/T 1995-1998		180		工业闭式齿轮油
化工检测中心	4	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		工业闭式齿轮油
化工检测中心	5	倾点		GB/T 3535-2006		150		工业闭式齿轮油
化工检测中心	6	水分（质量分数）		GB/T 260-2016		100		工业闭式齿轮油

化工检测中心	7	机械杂质（质量分数）		GB/T 511-2010		150		工业闭式齿轮油
化工检测中心	8	铜片腐蚀（100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		工业闭式齿轮油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅰ（24℃）	GB/T 12579-2002		200		工业闭式齿轮油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅱ（93.5℃）	GB/T 12579-2002		0		工业闭式齿轮油
化工检测中心	9	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅲ（后24℃）	GB/T 12579-2002		0		工业闭式齿轮油
化工检测中心	1	外观		目测		30		涡轮机油
化工检测中心	2	色度		GB/T 6540-1986		40		涡轮机油
化工检测中心	3	运动黏度（40℃）		GB/T 265-1988		150		涡轮机油
化工检测中心	4	黏度指数		GB/T 1995-1998		180		涡轮机油
化工检测中心	5	倾点		GB/T 3535-2006		150		涡轮机油
化工检测中心	6	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		涡轮机油
化工检测中心	7	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		涡轮机油
化工检测中心	8	闪点（闭口）		GB/T 261-2008步骤A		150		涡轮机油
化工检测中心	9	酸值（以KOH计）		GB/T 4945-2002		200		涡轮机油
化工检测中心	10	水分（质量分数）		GB/T11133-2015		100		涡轮机油
化工检测中心	11	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅱ（93.5℃）	GB/T 12579-2002		200		涡轮机油
化工检测中心	11	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅲ（后24℃）	GB/T 12579-2002		0		涡轮机油
化工检测中心	11	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅰ（24℃）	GB/T 12579-2002		0		涡轮机油
化工检测中心	12	铜片腐蚀（100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		涡轮机油
化工检测中心	13	抗乳化性（乳化液到3mL的时间）	54℃	GB/T 7305-2003		200		涡轮机油
化工检测中心	13	抗乳化性（乳化液到3mL的时间）	82℃	GB/T 7305-2003		0		涡轮机油
化工检测中心	14	清洁度		GB/T 14039-2002自动颗粒计数器法		500		涡轮机油
化工检测中心	1	运动粘度	40℃	GB/T 265-1988		150		空气压缩机油
化工检测中心	1	运动粘度	100℃	GB/T 265-1988		150		空气压缩机油
化工检测中心	2	倾点		GB/T 3535-2006		150		空气压缩机油

化工检测中心	3	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		空气压缩机油
化工检测中心	4	铜片腐蚀（100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		空气压缩机油
化工检测中心	5	抗乳化性（40-37-3）	54℃	GB/T 7305-2003		200		空气压缩机油
化工检测中心	5	抗乳化性（40-37-3）	82℃	GB/T 7305-2003		0		空气压缩机油
化工检测中心	6	液相锈蚀试验（蒸馏水）		GB/T 11143-2008A法		300		空气压缩机油
化工检测中心	7	硫酸盐灰分		GB/T 2433-2001		150		空气压缩机油
化工检测中心	8	中和值	未加剂	GB/T 4945-2002		100		空气压缩机油
化工检测中心	8	中和值	加剂后	GB/T 4945-2002		100		空气压缩机油
化工检测中心	9	水溶性酸或碱		GB/T 259-1988		90		空气压缩机油
化工检测中心	10	水分		GB/T 260-2016		100		空气压缩机油
化工检测中心	11	机械杂质		GB/T 511-2010		150		空气压缩机油
化工检测中心	1	外观				30		冷冻机油
化工检测中心	2	运动黏度（40℃）		GB/T 265-1988		150		冷冻机油
化工检测中心	3	倾点		GB/T 3535-2006		150		冷冻机油
化工检测中心	4	闪点		GB/T 3536-2008		150		冷冻机油
化工检测中心	5	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		冷冻机油
化工检测中心	6	酸值（以KOH计）		GB/T 4945-2002		100		冷冻机油
化工检测中心	7	灰分（质量分数）		GB/T 508-1985		100		冷冻机油
化工检测中心	8	颜色		GB/T 6540-1986		40		冷冻机油
化工检测中心	9	机械杂质（质量分数）		GB/T 511-2010		150		冷冻机油
化工检测中心	10	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性，24℃）		GB/T 12579-2002		200		冷冻机油
化工检测中心	11	铜片腐蚀（T2铜片，100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		冷冻机油
化工检测中心	1	运动粘度（100℃）		GB/T 265-1988		150		内燃机车柴油机油
化工检测中心	2	低温动力粘度（-10℃）		GB/T 6538-2010		800		内燃机车柴油机油
化工检测中心	3	边界泵送温度		GB/T 9171-1988		1400		内燃机车柴油机油
化工检测中心	4	粘度指数		GB/T 2541-1981		180		内燃机车柴油机油
化工检测中心	6	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		内燃机车柴油机油

化工检测中心	7	倾点		GB/T 3535-2006		150		内燃机车柴油机油
化工检测中心	8	沉淀物		GB/T 6531-1986		150		内燃机车柴油机油
化工检测中心	9	水分				100		内燃机车柴油机油
化工检测中心	10	硫酸盐灰分				150		内燃机车柴油机油
化工检测中心	11	钙含量		SH/T 0270-1992		200		内燃机车柴油机油
化工检测中心	12	锌含量		SH/T 0226-1992B法		200		内燃机车柴油机油
化工检测中心	13	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅰ（24℃）	GB/T 12579-2002		200		内燃机车柴油机油
化工检测中心	13	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅱ（93℃）			0		内燃机车柴油机油
化工检测中心	13	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅲ（后24℃）			0		内燃机车柴油机油
化工检测中心	1	外观		目测		30		有机热载体
化工检测中心	2	闪点（闭口）		GB/T 261-2008步骤A		150		有机热载体
化工检测中心	3	闪点（开口）		GB/T 3536-2008		150		有机热载体
化工检测中心	4	酸值（以KOH计）		GB/T 4945-2002		100		有机热载体
化工检测中心	5	铜片腐蚀（100℃，3h）		GB/T 5096-2017		100		有机热载体
化工检测中心	6	水分		GB/T 11133-2015 SH/T 0246-1992		100		有机热载体
化工检测中心	7	水溶性酸或碱		GB/T 259-1988		90		有机热载体
化工检测中心	8	倾点		GB/T 3535-2006		150		有机热载体
化工检测中心	9	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		有机热载体
化工检测中心	10	灰分（质量分数）		GB/T 508-1985		100		有机热载体
化工检测中心	11	馏程	2%	GB/T6536-2010		240		有机热载体
化工检测中心	12	残炭（质量分数）		GB/T 17144-1997		150		有机热载体
化工检测中心	13	运动粘度	0℃	GB/T 265-1988		150		有机热载体
化工检测中心	13	运动粘度	40℃	GB/T 265-1988		150		有机热载体
化工检测中心	13	运动粘度	100℃	GB/T 265-1988		150		有机热载体
化工检测中心	1	外观		GB 16663-1996		30		醇基液体燃料
化工检测中心	2	醇含量		GB 16663-1996		100		醇基液体燃料
化工检测中心	3	密度（20℃）		GB/T 611-2006密度瓶法		70		醇基液体燃料
化工检测中心	4	机械杂质		GB/T 511-2010		150		醇基液体燃料
化工检测中心	5	凝点		GB 16663-1996		120		醇基液体燃料
化工检测中心	6	pH值		GB 16663-1996		70		醇基液体燃料

化工检测中心	7	50%馏出温度		GB 16663-1996		240		醇基液体燃料
化工检测中心	8	稳定性（-20℃）		GB 16663-1996		150		醇基液体燃料
化工检测中心	9	甲醛试验		GB 16663-1996		150		醇基液体燃料
化工检测中心	1	外观		GB 16663-1996		30		变性燃料乙醇
化工检测中心	2	乙醇　φ		GB 16663-1996		200		变性燃料乙醇
化工检测中心	3	甲醇　φ		GB 16663-1996		200		变性燃料乙醇
化工检测中心	4	溶剂洗胶质		GB/T 8019-2008		200		变性燃料乙醇
化工检测中心	5	水分　φ		GB 16663-1996		100		变性燃料乙醇
化工检测中心	6	无机氯（以Cl^(-)计）		GB 16663-1996		100		变性燃料乙醇
化工检测中心	7	酸度（以乙酸计）		GB 16663-1996		100		变性燃料乙醇
化工检测中心	8	铜		GB 16663-1996		200		变性燃料乙醇
化工检测中心	9	pHe		GB 16663-1996		70		变性燃料乙醇
化工检测中心	10	硫		SH/T 0689-2000		200		变性燃料乙醇
化工检测中心	1	外观		目测		30		机动车辆制动液
化工检测中心	2	运动粘度（100℃）		GB/T 265-1988		150		机动车辆制动液
化工检测中心	3	平衡回流沸点(ERBP)		SH/T 0430-1992		250		机动车辆制动液
化工检测中心	4	湿平衡回流沸点(WERBP)		GB 12981-2012B法		250		机动车辆制动液
化工检测中心	5	pH值		GB 12981-2012		70		机动车辆制动液
化工检测中心	2	颜色		目测		30		防冻液/冷却液
化工检测中心	3	气味		嗅		30		防冻液/冷却液
化工检测中心	4	密度（20.0℃）	浓缩液	SH/T 0068-2002		70		防冻液/冷却液
化工检测中心	4	密度（20.0℃）	冷却液	SH/T 0068-2002		70		防冻液/冷却液
化工检测中心	5	冰点		SH/T 0090-1991		250		防冻液/冷却液
化工检测中心	6	冰点：含50%（体积分数）蒸馏水		SH/T 0090-1991		250		防冻液/冷却液
化工检测中心	7	沸点		SH/T 0089-1991		250		防冻液/冷却液
化工检测中心	7	沸点：含50%（体积分数）蒸馏水		SH/T 0089-1991		250		防冻液/冷却液
化工检测中心	8	灰分（质量分数）		SH/T 0067-1991		100		防冻液/冷却液
化工检测中心	9	pH值		SH/T 0069-1991		70		防冻液/冷却液

化工检测中心	9	pH值：含50%（体积分数）蒸馏水		SH/T 0069-1991		70		防冻液/冷却液
化工检测中心	10	储备碱度		SH/T 0091-1991		100		防冻液/冷却液
化工检测中心	11	氯含量		SH/T 0621-1995		200		防冻液/冷却液
化工检测中心	1	外观		目测		30		机动车发动机冷却液
化工检测中心	2	颜色		目测		30		机动车发动机冷却液
化工检测中心	3	气味		嗅		30		机动车发动机冷却液
化工检测中心	4	密度（20.0℃）		SH/T 0068-2002		70		机动车发动机冷却液
化工检测中心	5	冰点	原液	SH/T 0090-1991		250		机动车发动机冷却液
化工检测中心	5	冰点	50%体积稀释液	SH/T 0090-1991		250		机动车发动机冷却液
化工检测中心	6	沸点	原液	SH/T 0089-1991		250		机动车发动机冷却液
化工检测中心	6	沸点	50%体积稀释液	SH/T 0089-1991		250		机动车发动机冷却液
化工检测中心	7	灰分（质量分数）		SH/T 0067-1991		100		机动车发动机冷却液
化工检测中心	8	pH值	原液	SH/T 0069-1991		70		机动车发动机冷却液
化工检测中心	8	pH值	50%体积稀释液	SH/T 0069-1991		70		机动车发动机冷却液
化工检测中心	9	氯含量		SH/T 0621-1995		200		机动车发动机冷却液
化工检测中心	10	储备碱度		SH/T 0091-1991		100		机动车发动机冷却液
化工检测中心	2	尿素含量（质量分数）		GB 29518-2013	GB/T 29518-2013	800		车用尿素溶液
化工检测中心	3	密度（20℃）		GB/T 1884-2000		70		车用尿素溶液
化工检测中心	4	折光率 20nD		GB/T 614-2006		100		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	碱度（以NH_(3)计）（质量分数）	GB 29518-2013B法		100		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	缩二脲（质量分数）	GB 29518-2013C法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	醛类（以HCHO计）	GB 29518-2013D法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	不溶物	GB 29518-2013E法		150		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	磷酸盐（以PO_(4)计）	GB 29518-2013F法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	钙	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	铁	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	铜	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液

化工检测中心	5	杂质含量	锌	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	铬	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	镍	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	铝	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	镁	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	钠	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	5	杂质含量	钾	GB 29518-2013G法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	6	一致性确认		GB 29518-2013H法		200		车用尿素溶液
化工检测中心	1	高锰酸钾消耗量				150		通用项目
化工检测中心	2	干燥失重				100		通用项目
化工检测中心	3	总迁移量（浸泡时间＜10天）				350		通用项目
化工检测中心	4	总迁移量（浸泡时间≥10天）				700		通用项目
化工检测中心	1	感官		GB 4806.6-2016		30		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	2	浸泡液		GB 4806.6-2016		30		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	3	高锰酸钾消耗量		GB 31604.2-2016		150		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	4	干燥失重		GB 31604.3-2016		100		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	5	挥发物		GB 31604.4-2016		100		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	6	提取物				350	350/项	食品接触用塑料树脂
化工检测中心	7	灼烧残渣		GB 31604.6-2016		150		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	8	重金属（以Pb计）		GB 31604.9-2016直接比色法		150		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	9	2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)		GB 31604.10-2016		600		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	10	1,3-丁二烯		GB 31604.12-2016		750		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	11	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）		GB 31604.15-2016		850		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	12	苯乙烯		GB 31604.16-2016		1000		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	13	乙苯		GB 31604.16-2016		1000		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	14	己内酰胺		GB 31604.19-2016		500		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	15	对苯二甲酸		GB 31604.21-2016		900		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	16	二氨基甲苯		GB 31604.23-2016气相色谱法		850		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	17	氯乙烯		GB 31604.31-2016		200		食品接触用塑料树脂

化工检测中心	18	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	食品接触用塑料树脂
化工检测中心	19	乙二醇		GB 31604.44-2016		1400		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	20	二甘醇		GB 31604.44-2016		1400		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	21	游离酚		GB 31604.46-2016		200		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	22	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	23	邻苯二甲酸酯				1000		食品接触用塑料树脂
化工检测中心	1	感官		GB 4806.7-2016		30		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	2	浸泡液		GB 4806.7-2016		30		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	3	总迁移量	1（＜10d）	GB 31604.8-2016		350		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	3	总迁移量	2（≥10d）			700		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	4	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	5	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016		150		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	6	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	7	2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)		GB 31604.10-2016		600		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	8	1,3-丁二烯		GB 31604.12-2016		750		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	9	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）		GB 31604.15-2016		850		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	10	苯乙烯		GB 31604.16-2016		1000		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	11	乙苯		GB 31604.16-2016		1000		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	12	己内酰胺		GB 31604.19-2016		500		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	13	对苯二甲酸		GB 31604.21-2016		900		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	14	二氨基甲苯		GB 31604.23-2016气相色谱法		850		食品接触用塑料材料及制品

化工检测中心	15	氯乙烯		GB 31604.31-2016		200		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	16	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	17	乙二醇		GB 31604.44-2016		1400		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	18	游离酚		GB 31604.46-2016		200		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	19	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	20	标签标识		GB 4806.7-2016标签内容的完整性和规范性，不测定真实性		30		食品接触用塑料材料及制品
化工检测中心	2	感官		GB 4806.8-2016		30		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	3	浸泡液		GB 4806.8-2016		30		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	4	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	5	砷		GB 31604.38-2016第一部分砷的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	6	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	7	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	7	荧光性物质	波长254nm			60		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量		GB 31604.8-2016				食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		食品接触用纸和纸板材料及制品

化工检测中心	8	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	8	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	9	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	13	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	14	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	15	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	16	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	17	标签标识		GB 4806.7-2016标签内容的完整性和规范性，不测定真实性		30		食品接触用纸和纸板材料及制品
化工检测中心	1	异嗅		GB/T 18006.1-2009		30		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	2	外观和结构		GB/T 18006.1-2009		30		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	3	耐温试验		GB/T 18006.1-2009		70		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	4	漏水试验		GB/T 18006.1-2009		30		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	5	负重试验		GB/T 18006.1-2009		50		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	6	盖体连接对折试验		GB/T 18006.1-2009		50		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	7	跌落试验		GB/T 18006.1-2009		100		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	8	蒸发残渣		GB/T 18006.1-2009A法淀粉基塑料一次性餐饮具适用指标		0		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	8	蒸发残渣	水（60℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	8	蒸发残渣	4%乙酸（60℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	8	蒸发残渣	65%乙醇（20℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	8	蒸发残渣	正己烷（20℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具

化工检测中心	11	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	11	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	12	外观		GB/T 27591-2011		30		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	12	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	13	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	14	2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)		GB 31604.10-2016		600		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	15	1,3-丁二烯		GB 31604.12-2016		750		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	16	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）		GB 31604.15-2016		850		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	17	苯乙烯		GB 31604.16-2016		1000		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	18	乙苯		GB 31604.16-2016		1000		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	19	己内酰胺		GB 31604.19-2016		500		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	20	对苯二甲酸		GB 31604.21-2016		900		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	21	二氨基甲苯		GB 31604.23-2016气相色谱法		850		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	22	氯乙烯		GB 31604.31-2016		200		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	23	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	塑料一次性餐饮具
化工检测中心	24	乙二醇		GB 31604.44-2016		1400		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	25	游离酚		GB 31604.46-2016		200		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	29	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	31	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		塑料一次性餐饮具

化工检测中心	31	脱色试验	乙醇			0		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	31	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	31	脱色试验	浸泡液			0		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	32	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	33	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	34	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		塑料一次性餐饮具
化工检测中心	1	外观		QB/T 1999-1994		30		密胺塑料餐具
化工检测中心	2	总迁移量	1（＜10d）	GB 31604.8-2016		350		密胺塑料餐具
化工检测中心	2	总迁移量	2（≥10d）			700		密胺塑料餐具
化工检测中心	3	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		密胺塑料餐具
化工检测中心	4	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		密胺塑料餐具
化工检测中心	5	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		密胺塑料餐具
化工检测中心	5	脱色试验	乙醇			0		密胺塑料餐具
化工检测中心	5	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		密胺塑料餐具
化工检测中心	5	脱色试验	浸泡液			0		密胺塑料餐具
化工检测中心	6	甲醛单体迁移量		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		密胺塑料餐具
化工检测中心	7	三聚氰胺单体迁移量		GB 31604.15-2016		850		密胺塑料餐具
化工检测中心	8	耐干热性				100		密胺塑料餐具
化工检测中心	9	耐湿热性				100		密胺塑料餐具
化工检测中心	10	耐低温性				100		密胺塑料餐具
化工检测中心	11	耐污染性				100		密胺塑料餐具
化工检测中心	12	翘曲				50		密胺塑料餐具
化工检测中心	13	跌落				100		密胺塑料餐具
化工检测中心	1	外观		QB/T 2460-1999		30		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	2	容量偏差		QB/T 2460-1999		40		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	3	质量偏差		QB/T 2460-1999		40		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	4	尺寸偏差		QB/T 2460-1999		30		聚碳酸酯（PC）饮用水罐

化工检测中心	5	对称部位壁厚比和最小壁厚		QB/T 2460-1999		100		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	6	密封性能		QB/T 2460-1999		150		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	7	跌落性能		QB/T 2460-1999		100		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	8	堆码试验		QB/T 2460-1999		50		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	9	总迁移量	1（＜10d）	GB 31604.8-2016		350		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	9	总迁移量	2（≥10d）			700		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	10	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	11	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	12	2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)		GB 31604.10-2016		600		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	13	游离酚		GB 31604.46-2016		200		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	14	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	14	脱色试验	乙醇			0		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	14	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	14	脱色试验	浸泡液			0		聚碳酸酯（PC）饮用水罐
化工检测中心	1	外观		QB/T 2357-1998		30		聚酯（PET）无
化工检测中心	2	高度偏差		QB/T 2357-1998		30		聚酯（PET）无
化工检测中心	3	密封性能		QB/T 2357-1998		150		聚酯（PET）无
化工检测中心	4	垂直载压		QB/T 2357-1998		150		聚酯（PET）无
化工检测中心	5	跌落性能		QB/T 2357-1998		100		聚酯（PET）无
化工检测中心	6	耐寒性能		QB/T 2357-1998		100		聚酯（PET）无
化工检测中心	7	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		聚酯（PET）无
化工检测中心	7	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		聚酯（PET）无汽饮料瓶

化工检测中心	7	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	7	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	8	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	9	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	10	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		聚酯（PET）无
化工检测中心	10	脱色试验	乙醇			0		聚酯（PET）无
化工检测中心	10	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		聚酯（PET）无
化工检测中心	10	脱色试验	浸泡液			0		聚酯（PET）无
化工检测中心	11	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	聚酯（PET）无汽饮料瓶
化工检测中心	1	感官		GB 9683-1988		30		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	2	二氨基甲苯（4%乙酸）		GB 31604.23-2016		850		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	3	蒸发残渣		GB 31604.8-2016		0		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	3	蒸发残渣	4%乙酸			350		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	3	蒸发残渣	正己烷，常温，2h			350		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	3	蒸发残渣	65%乙醇，常温，2h			350		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	4	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		复合食品包装袋卫生标准
化工检测中心	5	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		复合食品包装袋卫生标准

化工检测中心	1	外观		GB/T 18454-2001		30		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	2	尺寸偏差		GB/T 18454-2001		30		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	3	氧气透过率		GB/T 1038-2000		600		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	5	拉伸强度		GB/T 1040.1-2006		360		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	6	断裂标称应变		GB/T 1040.1-2006		80		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	7	剥离力		GB/T 8808-1988		120		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	8	袋体热合强度				200		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	10	袋口和袋体热合强度				200		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	12	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	13	蒸发残渣		GB 31604.8-2016		0		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	13	蒸发残渣	4%乙酸			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	13	蒸发残渣	正己烷，常温，2h			350		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	13	蒸发残渣	65%乙醇，常温，2h			350		液体食品无菌包装用复合袋

化工检测中心	14	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	15	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	16	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	16	脱色试验	乙醇			0		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	16	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	16	脱色试验	浸泡液			0		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	17	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	18	二氨基甲苯（4%乙酸）		GB 31604.23-2016		850		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	19	透光率				80		液体食品无菌包装用复合袋
化工检测中心	1	厚度偏差		GB/T 6672-2001		30		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	2	宽度偏差		GB/T 6673-2001		30		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	3	净卷重质量偏差		GB/T 10457-2009		30		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	4	拉伸强度				360		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	5	断裂伸长率		GB/T 1040.1-2006		80		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	5	断裂伸长率	薄膜和薄片	GB/T 1040.3-2006		80		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	6	直角撕裂力		QB/T 1130-1991		360		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	7	气体透过率偏差		GB/T 1038-2000		600		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	8	透湿量偏差		GB/T 1037-1988		400		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	9	透光率		GB/T 2410-2008		80		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	10	雾度		GB/T 2410-2008		60		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量		GB 31604.8-2016				食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		食品用塑料自粘保鲜膜

化工检测中心	11	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	11	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	12	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	13	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	14	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	14	脱色试验	乙醇			0		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	14	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	14	脱色试验	浸泡液			0		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	15	自粘性（剪切剥离强度）				150		食品用塑料自粘保鲜膜
化工检测中心	1	厚度偏差		GB/T 6672-2001		30		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	2	宽度偏差		GB/T 6673-2001		30		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	3	外观		QB/T 2471-2000		30		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	4	拉伸屈服强度		GB/T 1040.1-2006		180		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	4	拉伸屈服强度	薄膜和薄片	GB/T 1040.3-2006		180		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量		GB 31604.8-2016				聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		聚丙烯（PP）挤出片材

化工检测中心	5	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	5	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	6	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	7	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	8	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	8	脱色试验	乙醇			0		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	8	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	8	脱色试验	浸泡液			0		聚丙烯（PP）挤出片材
化工检测中心	1	外观		GB/T 27591-2011		30		纸杯
化工检测中心	2	感官指标		GB/T 27590-2011		30		纸杯
化工检测中心	3	容量及容量偏差		GB/T 27590-2011		40		纸杯
化工检测中心	4	渗漏性能		GB/T 27590-2011		30		纸杯
化工检测中心	5	杯身挺度		GB/T 27590-2011		150		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		纸杯
化工检测中心	6	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		纸杯

化工检测中心	6	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		纸杯
化工检测中心	7	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		纸杯
化工检测中心	8	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		纸杯
化工检测中心	9	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		纸杯
化工检测中心	9	脱色试验	乙醇			0		纸杯
化工检测中心	9	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		纸杯
化工检测中心	9	脱色试验	浸泡液			0		纸杯
化工检测中心	10	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		纸杯
化工检测中心	11	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		纸杯
化工检测中心	12	砷		GB 31604.38-2016第一部分铅的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		纸杯
化工检测中心	13	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		纸杯
化工检测中心	14	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		纸杯
化工检测中心	15	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		纸杯
化工检测中心	1	外观		GB/T 27591-2011		30		纸碗
化工检测中心	2	容量及容量偏差		GB/T 27591-2011		40		纸碗
化工检测中心	3	渗漏性能		GB/T 27591-2011		30		纸碗
化工检测中心	4	抗压强度		GB/T 27591-2011		200		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		纸碗

化工检测中心	5	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		纸碗
化工检测中心	5	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		纸碗
化工检测中心	6	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		纸碗
化工检测中心	7	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		纸碗
化工检测中心	8	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		纸碗
化工检测中心	8	脱色试验	乙醇			0		纸碗
化工检测中心	8	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		纸碗
化工检测中心	8	脱色试验	浸泡液			0		纸碗
化工检测中心	9	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		纸碗
化工检测中心	10	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		纸碗
化工检测中心	11	砷		GB 31604.38-2016第一部分铅的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		纸碗
化工检测中心	12	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		纸碗
化工检测中心	13	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		纸碗
化工检测中心	14	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		纸碗
化工检测中心	1	外观		GB/T 10004-2008		30		包装用塑料复合膜
化工检测中心	2	厚度偏差		GB/T 6672-2001		30		包装用塑料复合膜
化工检测中心	3	剥离力		GB/T 8808-1988		120		包装用塑料复合膜
化工检测中心	4	热合强度		QB/T 2358-1998		200		包装用塑料复合膜
化工检测中心	5	拉断力				360		包装用塑料复合膜
化工检测中心	5	断裂标称应变				80		包装用塑料复合膜
化工检测中心	6	直角撕裂力		QB/T 1130-1991		360		包装用塑料复合膜
化工检测中心	7	抗摆锤冲击能		GB/T 8809-2015		100		包装用塑料复合膜
化工检测中心	8	水蒸气透过量		GB/T 1037-1988		400		包装用塑料复合膜
化工检测中心	9	氧气透过量		GB/T 1038-2000		600		包装用塑料复合膜
化工检测中心	10	耐压性能		GB/T 10004-2008		55		包装用塑料复合膜
化工检测中心	11	跌落性能		GB/T 10004-2008		100		包装用塑料复合膜
化工检测中心	12	摩擦系数		GB/T 10006-1988		100		包装用塑料复合膜

化工检测中心	13	穿刺强度		GB/T 10004-2008		200		包装用塑料复合膜
化工检测中心	14	透光率		GB/T 2410-2008		80		包装用塑料复合膜
化工检测中心	15	雾度		GB/T 2410-2008		80		包装用塑料复合膜
化工检测中心	16	感官指标		GB/T 10004-2008		30		包装用塑料复合膜
化工检测中心	17	蒸发残渣		GB 31604.8-2016		0		包装用塑料复合膜
化工检测中心	17	蒸发残渣	4%乙酸			350		包装用塑料复合膜
化工检测中心	17	蒸发残渣	正己烷，常温，2h			350		包装用塑料复合膜
化工检测中心	17	蒸发残渣	65%乙醇，常温，2h			350		包装用塑料复合膜
化工检测中心	18	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		包装用塑料复合膜
化工检测中心	19	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		包装用塑料复合膜
化工检测中心	20	二氨基甲苯（4%乙酸）		GB 31604.23-2016		850		包装用塑料复合膜
化工检测中心	21	溶剂残留量		GB/T 10004-2008		1000		包装用塑料复合膜
化工检测中心	22	长度偏差				30		包装用塑料复合膜
化工检测中心	23	宽度偏差				30		包装用塑料复合膜
	24	封口宽度偏差				30		包装用塑料复合膜
	25	封口与袋边距离				30		包装用塑料复合膜
	26	耐热性				150		包装用塑料复合膜
	27	耐高温介质性				3500		包装用塑料复合膜
化工检测中心	1	外观		GB/T 27589-2011		30		纸餐盒
化工检测中心	2	盖体对折试验		GB/T 27589-2011		50		纸餐盒
化工检测中心	3	尺寸偏差	底部长边	GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	30		纸餐盒
化工检测中心	3	尺寸偏差	底部短边	GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	30		纸餐盒
化工检测中心	3	尺寸偏差	斜高	GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	30		纸餐盒
化工检测中心	4	耐温试验	水（95℃±5℃，30min）	GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	70		纸餐盒
化工检测中心	4	耐温试验	油（95℃±5℃，30min）	GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	70		纸餐盒
化工检测中心	5	负重性能		GB/T 27589-2011	GB/T 27589-2011	50		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量		GB 31604.8-2016		0		纸餐盒

化工检测中心	6	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		纸餐盒
化工检测中心	6	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		纸餐盒
化工检测中心	7	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		纸餐盒
化工检测中心	8	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		纸餐盒
化工检测中心	9	脱色试验		GB 31604.7-2016		150		纸餐盒
化工检测中心	9	脱色试验	乙醇			0		纸餐盒
化工检测中心	9	脱色试验	冷餐油或无色油脂			0		纸餐盒
化工检测中心	9	脱色试验	浸泡液			0		纸餐盒
化工检测中心	10	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		纸餐盒
化工检测中心	11	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		纸餐盒
化工检测中心	12	砷		GB 31604.38-2016第一部分铅的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		纸餐盒
化工检测中心	13	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		纸餐盒
化工检测中心	14	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		纸餐盒
化工检测中心	15	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		纸餐盒
化工检测中心	1	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	2	砷		GB 31604.38-2016第一部分铅的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	3	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		热封型茶叶滤纸

化工检测中心	4	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	4	荧光性物质	波长254nm			60		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	6	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	7	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	8	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	9	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	11	脱色试验	无水乙醇			50		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	11	脱色试验	植物油			50		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	11	脱色试验	浸泡液			50		热封型茶叶滤纸
化工检测中心	1	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	2	砷		GB 31604.38-2016第一部分铅的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	3	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	4	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	4	荧光性物质	波长254nm			60		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	5	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	6	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	7	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	8	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	9	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	10	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	11	脱色试验	无水乙醇			50		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	11	脱色试验	植物油			50		非热封型茶叶滤纸

化工检测中心	11	脱色试验	浸泡液			50		非热封型茶叶滤纸
化工检测中心	1	外观		BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	坯口内径I	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	坯口外径E	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	螺纹外径T	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	锁环外径A	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	锁环高度D	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	2	尺寸偏差	瓶口高度X	BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	3	质量偏差		BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	4	壁厚偏差		BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	5	乙醛含量		BB/T 0060-2012	BB/T 0060-2012	400		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	7	感官		GB 4806.6-2016		30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	8	浸泡液		GB 4806.6-2016		30		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	9	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	9	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	10	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶

化工检测中心	11	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶
化工检测中心	12	锑	浸泡条件与总迁移量一致，按条件数量累计收费。	GB 31604.41-2016	GB 31604.41-2016	400	400元/项。	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
化工检测中心	1	感官要求		GB 4806.3-2016	GB 4806.3-2016	30		搪瓷制品
化工检测中心	2	铅（Pb）		GB 31604.34-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	搪瓷制品
化工检测中心	3	镉（Cd）		GB 31604.24-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	搪瓷制品
化工检测中心	4	标签标识		GB 4806.3-2016	GB 4806.3-2016	30		搪瓷制品
化工检测中心	1	感官要求		GB 4806.4-2016	GB 4806.3-2016	30		陶瓷制品
化工检测中心	2	铅（Pb）		GB 31604.34-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	陶瓷制品
化工检测中心	3	镉（Cd）		GB 31604.24-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	陶瓷制品
化工检测中心	4	标签标识		GB 4806.4-2016	GB 4806.3-2016	30		陶瓷制品
化工检测中心	1	感官要求		GB 4806.5-2016	GB 4806.3-2016	30		玻璃制品
化工检测中心	2	铅（Pb）		GB 31604.34-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	玻璃制品
化工检测中心	3	镉（Cd）		GB 31604.24-2016	GB 31604.34-2016	200	200/浸泡条件	玻璃制品
化工检测中心	4	标签标识		GB 4806.5-2016	GB 4806.3-2016	30		玻璃制品
化工检测中心	1	感官		GB 4806.9-2016		30		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	2	浸泡液		GB 4806.9-2016		30		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	3	砷（As）		GB 31604.38-2016第一部分砷的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	4	镉（Cd）		GB 31604.24-2016		200		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	5	铅（Pb）		GB 31604.34-2016	GB 31604.34-2016	200		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	6	铬（Cr）		GB 31604.25-2016		200		食品接触用金属材料及制品

化工检测中心	7	镍（Ni）		GB 31604.33-2016		200		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	9	标签标识		GB 4806.9-2016	GB 4806.3-2016	30		食品接触用金属材料及制品
化工检测中心	1	感官		GB 4806.10-2016		30		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	2	浸泡液		GB 4806.10-2016		30		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	3	总迁移量	1（＜10d）	GB 31604.8-2016		350		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	3	总迁移量	2（≥10d）	GB 31604.8-2016		700		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	4	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	5	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016		150		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	6	标签标识		GB 4806.10-2016		30		食品接触用涂料及涂层
化工检测中心	1	感官		GB 4806.11-2016		30		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	2	浸泡液		GB 4806.11-2016		30		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	3	总迁移量	1（＜10d）	GB 31604.8-2016		350		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	3	总迁移量	2（≥10d）	GB 31604.8-2016		700		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	4	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	5	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016		150		食品接触用橡胶材料及制品
化工检测中心	6	标签标识		GB 4806.11-2016		30		食品接触用橡胶材料及制品
	1	定量偏差				200		食品包装用淋膜纸和纸板
	2	横幅厚度差				30		食品包装用淋膜纸和纸板
	3	膜定量偏差				50		食品包装用淋膜纸和纸板
	4	粘合程度				50		食品包装用淋膜纸和纸板
	5	耐脂度				50		食品包装用淋膜纸和纸板
	6	透湿度				400		食品包装用淋膜纸和纸板

	7	渗漏性				70	70/项	食品包装用淋膜纸和纸板
	8	润湿张力				200		食品包装用淋膜纸和纸板
	9	交货水分				150		食品包装用淋膜纸和纸板
	10	尺寸偏差及偏斜度				30	30/项	食品包装用淋膜纸和纸板
	11	外观				150		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	12	感官				30		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	13	浸泡液				30		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	14	铅		GB 31604.34-2016第一部分铅的测定第一法石墨炉原子吸收光谱法		200		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	15	砷		GB 31604.38-2016第一部分砷的测定第一法氢化物原子荧光光谱法		200		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	16	甲醛		GB 31604.48-2016乙酰丙酮分光光度法		150		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	17	荧光性物质		GB 31604.47-2016		60		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	17	荧光性物质	波长254nm			60		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量		GB 31604.8-2016				食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	4%乙酸（70℃，2h）			350		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	10%乙醇（70℃，2h）			350		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	50%乙醇（70℃，2h）			350		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	异辛烷（40℃，0.5h）			350		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	4%乙酸（40℃，10d）			700		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	10%乙醇（40℃，10d）			700		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	50%乙醇（40℃，10d）			700		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	18	总迁移量	异辛烷（40℃，10d）			700		食品包装用淋膜纸和纸板

化工检测中心	19	高锰酸钾消耗量	水（60℃，2h）	GB 31604.2-2016		150		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	20	重金属（以Pb计）	4%乙酸（体积分数）（60℃，	GB 31604.9-2016直接比色法		150		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	21	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	22	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		食品包装用淋膜纸和纸板
化工检测中心	23	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		食品包装用淋膜纸和纸板
	1	感官要求				30		一次性筷子木筷
化工检测中心	2	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		一次性筷子木筷
化工检测中心	3	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		一次性筷子木筷
化工检测中心	4	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		一次性筷子木筷
	5	志贺氏菌				150		一次性筷子木筷
	6	金黄色葡萄球菌				150		一次性筷子木筷
	7	溶血性链球菌				180		一次性筷子木筷
	8	含水率				150		一次性筷子木筷
	9	二氧化硫				150		一次性筷子木筷
	1	感官要求				30		一次性筷子竹筷
化工检测中心	2	大肠菌群（纸片法）		GB 14934-2016	GB 14934-2016	100		一次性筷子竹筷
化工检测中心	3	沙门氏菌		GB 14934-2016	GB 14934-2016	150		一次性筷子竹筷
化工检测中心	4	霉菌		GB 4789.15-2016	GB 4789.15-2016	120		一次性筷子竹筷
	5	志贺氏菌				150		一次性筷子竹筷
	6	金黄色葡萄球菌				150		一次性筷子竹筷
	7	溶血性链球菌				180		一次性筷子竹筷
	8	含水率				150		一次性筷子竹筷
	9	二氧化硫				150		一次性筷子竹筷
	10	噻苯咪唑				1150		一次性筷子竹筷
	11	邻苯基苯酚				450		一次性筷子竹筷
	12	联苯				700		一次性筷子竹筷

	13	抑霉唑				1250		一次性筷子竹筷
	1	外观				30		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	2	结构				30		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	3	容积偏差				40		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	4	负重性能				50		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	5	跌落性能				100		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	6	盖体对折性能				50		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	7	耐热性能				70		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	8	漏水性				30		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	9	水含量				150		一次性可降解餐饮具通用技术要求
	10	挥发性固体含量				100		一次性可降解餐饮具通用技术要求
化工检测中心	2	外观		GB 15063-2009	GB 15063-2009	30		复合肥料
化工检测中心	3	总养分（N+P_(2)O_(5)+K_(2)O)的质量分数		GB/T 15063-2009		0		复合肥料
化工检测中心	4	总氮的质量分数		GB/T 8572-2010		150		复合肥料
化工检测中心	5	有效五氧化二磷的质量分数				200		复合肥料
化工检测中心	6	氧化钾的质量分数				150		复合肥料
化工检测中心	7	水溶性磷占有效磷百分率		GB/T 8573-2010		200		复合肥料
化工检测中心	8	水分（H_(2)O）的质量分数		GB/T 15063-2009		100		复合肥料
化工检测中心	9	粒度		GB/T 15063-2009		40		复合肥料
化工检测中心	10	氯离子的质量分数	未标“含氯”的产品			100		复合肥料
化工检测中心	10	氯离子的质量分数	标识“含氯（低氯）”的产品			100		复合肥料

化工检测中心	10	氯离子的质量分数	标识“含氯（中氯）”的产品			100		复合肥料
化工检测中心	11	单一中量元素（以单质计）	有效镁			150		复合肥料
化工检测中心	11	单一中量元素（以单质计）	有效钙			150		复合肥料
化工检测中心	11	单一中量元素（以单质计）	总硫			150		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	铜			200		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	铁			200		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	锰			200		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	锌			200		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	硼			200		复合肥料
化工检测中心	12	单一微量元素	钼			200		复合肥料
化工检测中心	15	包装标识		GB/T 15063-2009		30		复合肥料
化工检测中心	1	外观		NY 525-2012		30		有机肥料
化工检测中心	2	有机质的质量分数		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	3	总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数		NY 525-2012		0		有机肥料
化工检测中心	4	总氮含量		NY 525-2012		150		有机肥料
化工检测中心	5	磷含量		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	6	钾含量		NY 525-2012		150		有机肥料
化工检测中心	7	水分的质量分数		GB/T 8576-2010 真空烘箱法		100		有机肥料
化工检测中心	8	酸碱度（pH）		NY 525-2012		70		有机肥料
化工检测中心	9	总砷		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	10	总汞		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	11	总铅		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	12	总镉		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	13	总铬		NY 525-2012		200		有机肥料
化工检测中心	14	包装标识		NY 525-2012		30		有机肥料
化工检测中心	1	外观		GB/T 18877-2009		30		有机无机复混肥料
化工检测中心	2	有机质含量		GB/T 18877-2009		200		有机无机复混肥料

化工检测中心	3	总养分（N+P_(2)O_(5)+K_(2)O)的质量分数		GB/T 18877-2009		0		有机无机复混肥料
化工检测中心	4	总氮的质量分数		GB/T 17767.1-2008		150		有机无机复混肥料
化工检测中心	5	有效五氧化二磷的质量分数		GB/T 8573-2010		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	6	氧化钾的质量分数		GB/T 17767.3-2010		150		有机无机复混肥料
化工检测中心	7	水分（H_(2)O）的质量分数		GB/T 18877-2009		100		有机无机复混肥料
化工检测中心	8	酸碱度（pH）		GB/T 18877-2009		70		有机无机复混肥料
化工检测中心	9	粒度		GB/T 24891-2010		40		有机无机复混肥料
化工检测中心	10	氯离子的质量分数		GB/T 18877-2009		100		有机无机复混肥料
化工检测中心	11	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	12	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	13	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	14	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	15	汞及其化合物的质量分数		NY/T 1978-2010第3条检测		200		有机无机复混肥料
化工检测中心	16	钠离子含量				200		有机无机复混肥料
化工检测中心	17	缩二脲含量				200		有机无机复混肥料
化工检测中心	18	包装标识		GB/T 18877-2009		30		有机无机复混肥料
化工检测中心	1	外观		目测		30		尿素
化工检测中心	2	总氮		GB/T 2441.1-2008蒸馏后滴定法		150		尿素
化工检测中心	3	缩二脲		GB/T 2441.2-2010		200		尿素
化工检测中心	4	水分		GB/T 2441.3-2010		100		尿素
化工检测中心	5	铁		GB/T 2441.4-2010		150		尿素
化工检测中心	6	碱度（以NH_(3)计）		GB/T 2441.5-2010		100		尿素
化工检测中心	7	硫酸盐(以SO_(4)^(2-)计)		GB/T 2441.8-2010		100		尿素
化工检测中心	8	水不溶物		GB/T 2441.6-2010		90		尿素
化工检测中心	9	亚甲基二脲（以HCHO计）		GB/T 2441.9-2010		150		尿素

化工检测中心	10	粒度	d 0.85mm~2.80mm	GB/T 2441.7-2010		40		尿素
化工检测中心	10	粒度	d 1.18mm~3.35mm	GB/T 2441.7-2010		40		尿素
化工检测中心	10	粒度	d 2.00mm~4.75mm	GB/T 2441.7-2010		40		尿素
化工检测中心	10	粒度	d 4.00mm~8.00mm	GB/T 2441.7-2010		40		尿素
化工检测中心	11	包装标识		GB/T 2440-2001		30		尿素
化工检测中心	1	外观		目测		30		农业用碳酸氢铵
化工检测中心	2	氮		GB/T 3559-2001		150		农业用碳酸氢铵
化工检测中心	3	包装标识		GB/T 3559-2001		30		农业用碳酸氢铵
化工检测中心	1	外观				30		过磷酸钙-疏松状
化工检测中心	2	有效磷（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				200		过磷酸钙-疏松状
	3	水溶性磷（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				200		过磷酸钙-疏松状
	4	硫（以S计）的质量分数				150		过磷酸钙-疏松状
化工检测中心	5	游离酸（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				100		过磷酸钙-疏松状
化工检测中心	6	游离水的质量分数				100		过磷酸钙-疏松状
	7	三氯乙醛的质量分数				200		过磷酸钙-疏松状
化工检测中心	1	外观				30		过磷酸钙-粒状
化工检测中心	2	有效磷（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				200		过磷酸钙-粒状
	3	水溶性磷（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				200		过磷酸钙-粒状
	4	硫（以S计）的质量分数				150		过磷酸钙-粒状
化工检测中心	5	游离酸（以P_(2)O_(5)计）的质量分数				100		过磷酸钙-粒状
化工检测中心	6	游离水的质量分数				100		过磷酸钙-粒状
	7	三氯乙醛的质量分数				200		过磷酸钙-粒状

化工检测中心	8	粒度				40		过磷酸钙-粒状
化工检测中心	1	外观		GB/T 20412-2021	GB/T 20412-2021	30		钙镁磷肥
化工检测中心	2	有效五氧化二磷(P_(2)O_(5))		GB/T 20412-2021	GB/T 20412-2021	200		钙镁磷肥
化工检测中心	3	水分(H_(2)O)		GB/T 20412-2021		100		钙镁磷肥
化工检测中心	5	有效钙(Ca)		GB/T 20412-2021		200		钙镁磷肥
化工检测中心	6	有效镁(Mg)		GB/T 20412-2021		200		钙镁磷肥
化工检测中心	7	可溶性硅(SiO_(2))		GB/T 20412-2021		100		钙镁磷肥
化工检测中心	9	细度		GB/T 20412-2021		40		钙镁磷肥
化工检测中心	10	粒度(2.00mm~4.75mm)		GB/T 20412-2021	GB/T 20412-2021	40		钙镁磷肥
化工检测中心	11	颗粒平均抗压碎力		GB/T 20412-2021	GB/T 20412-2021	60		钙镁磷肥
化工检测中心	12	溶散率		GB/T 20412-2021	GB/T 20412-2021	90		钙镁磷肥
化工检测中心	13	包装标识		GB 18382-2021	GB 18382-2021	30		钙镁磷肥
化工检测中心	1	外观		GB/T 10205-2009		30		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	2	总养分（N+P205)的质量分数		GB/T 10205-2009		0		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	3	总氮的质量分数		GB/T 10209.1-2008		150		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	4	有效磷的质量分数		GB/T 10209.2-2010		200		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	5	水溶性磷占有效磷百分率		GB/T 10209.2-2010		200		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	6	水分的质量分数		GB/T 10209.3-2010		100		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	7	粒度		GB/T 10209.4-2010		40		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	8	包装标识		GB/T 10205-2009		30		磷酸一铵、磷酸二铵
化工检测中心	1	外观		GB/T 10510-2007		30		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	2	总养分（N+P205+K20)的质量分数		GB/T 10510-2007		0		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
	3	总氮的质量分数				150		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	4	有效五氧化二磷的质量分数		GB/T 10512-2008		200		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	5	氧化钾的质量分数		GB/T 10510-2007		150		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥

化工检测中心	6	水溶性磷占有效磷百分率		GB/T 10512-2008		200		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	7	水分（游离水）的质量分数		GB/T 10510-2007		100		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	8	粒度		GB/T 10510-2007		40		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	9	氯离子的质量分数		GB/T 10510-2007		100		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	10	包装标识		GB/T 10510-2007		30		硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
化工检测中心	1	外观		GB/T 535-1995		30		肥料级硫酸铵
化工检测中心	2	氮（N）		GB/T 535-1995		150		肥料级硫酸铵
化工检测中心	3	硫（S）				150		肥料级硫酸铵
化工检测中心	4	游离酸		GB/T 535-1995		100		肥料级硫酸铵
化工检测中心	5	水分		GB/T 535-1995		100		肥料级硫酸铵
化工检测中心	6	包装标识		GB/T 535-1995		30		肥料级硫酸铵
化工检测中心	7	水不溶物				90		肥料级硫酸铵
化工检测中心	8	氯离子(Cl-)				100		肥料级硫酸铵
化工检测中心	9	汞（Hg）（以元素计）		NY/T 1978-2010		200		肥料级硫酸铵
化工检测中心	10	砷（As）（以元素计）		NY/T 1978-2010原子荧光光谱法		200		肥料级硫酸铵
化工检测中心	11	镉（Cd）（以元素计）		NY/T 1978-2010		200		肥料级硫酸铵
化工检测中心	12	铅（Pb）（以元素计）		NY/T 1978-2010		200		肥料级硫酸铵
化工检测中心	13	铬（Cr）（以元素计）		NY/T 1978-2010		200		肥料级硫酸铵
化工检测中心	14	多环芳烃总量				350		肥料级硫酸铵
化工检测中心	1	总氮含量		GB/T 2945-1989		150		硝酸铵
化工检测中心	2	游离水含量		GB/T 2945-1989		100		硝酸铵
化工检测中心	3	酸度		GB/T 2945-1989		100		硝酸铵
化工检测中心	4	10%硝酸铵水溶液pH值		GB/T 2945-1989		70		硝酸铵
化工检测中心	5	粒度		GB/T 2945-1989		40		硝酸铵
	6	防结块添加物的质量分数				130		硝酸铵
	7	颗粒平均抗压碎力				60		硝酸铵
化工检测中心	1	外观		GB/T 21634-2008		30		重过磷酸钙
化工检测中心	2	总磷的质量分数		GB/T 21634-2008		200		重过磷酸钙

化工检测中心	3	有效磷的质量分数		GB/T 21634-2008		200		重过磷酸钙
化工检测中心	4	水溶性磷的质量分数		GB/T 21634-2008		200		重过磷酸钙
化工检测中心	5	游离酸的质量分数		GB/T 21634-2008		100		重过磷酸钙
化工检测中心	6	游离水的质量分数		GB/T 21634-2008		100		重过磷酸钙
化工检测中心	7	粒度的质量分数		GB/T 21634-2008		40		重过磷酸钙
化工检测中心	8	包装标识		GB/T 21634-2008		30		重过磷酸钙
化工检测中心	1	外观		GB/T 20937-2007		30		硫酸钾镁肥
化工检测中心	2	氧化钾的质量分数		GB/T 20937-2007		150		硫酸钾镁肥
化工检测中心	3	镁的质量分数		GB/T 19203-2003		150		硫酸钾镁肥
化工检测中心	4	硫的质量分数		GB/T 19203-2003		150		硫酸钾镁肥
化工检测中心	5	氯离子的质量分数		GB/T 20937-2007		100		硫酸钾镁肥
化工检测中心	6	游离水的质量分数		GB/T 20937-2007		100		硫酸钾镁肥
化工检测中心	7	水不溶物的质量分数		GB/T 20937-2007		90		硫酸钾镁肥
化工检测中心	8	pH值		GB/T 20937-2007		70		硫酸钾镁肥
化工检测中心	9	粒度		GB/T 20937-2007		40		硫酸钾镁肥
化工检测中心	10	包装标识		GB/T 20937-2007		30		硫酸钾镁肥
化工检测中心	11	钠离子的质量分数				200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	12	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	13	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	14	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	15	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	16	汞及其化合物的质量分数		NY/T 1978-2010第3条检测		200		硫酸钾镁肥
化工检测中心	1	外观		目测		30		钙镁磷钾肥
化工检测中心	2	总养分（P2O5+K2O)的质量分数		HG/T 2598-1994		0		钙镁磷钾肥
化工检测中心	3	有效五氧化二磷含量		HG/T 2598-1994		200		钙镁磷钾肥
化工检测中心	4	有效钾含量		HG/T 2598-1994		150		钙镁磷钾肥
化工检测中心	5	水分		HG/T 2598-1994		100		钙镁磷钾肥
化工检测中心	6	细度		HG/T 2598-1994		40		钙镁磷钾肥

化工检测中心	7	包装标识		HG/T 2598-1994		30		钙镁磷钾肥
化工检测中心	1	外观		目测		30		肥料级磷酸氢钙
化工检测中心	2	有效五氧化二磷含量		HG/T 3275-1999		200		肥料级磷酸氢钙
化工检测中心	3	游离水分含量		HG/T 3275-1999		100		肥料级磷酸氢钙
化工检测中心	4	pH值		HG/T 3275-1999		70		肥料级磷酸氢钙
化工检测中心	5	包装标识		HG/T 3275-1999		30		肥料级磷酸氢钙
化工检测中心	1	氧化钾的质量分数		GB/T 6549-2011		150		氯化钾
化工检测中心	2	水分的质量分数		GB/T 6549-2011		100		氯化钾
化工检测中心	3	钙镁合量的质量分数		GB/T 6549-2011		150		氯化钾
化工检测中心	4	水不溶物的质量分数		GB/T 6549-2011		90		氯化钾
化工检测中心	5	包装标识		GB/T 6549-2011		30		氯化钾
	6	氯化钠的质量分数				200		氯化钾
化工检测中心	1	外观		GB/T 20406-2006		30		农业用硫酸钾
化工检测中心	2	水溶性氧化钾的质量分数		GB/T 20406-2006		150		农业用硫酸钾
化工检测中心	3	氯离子的质量分数		GB/T 20406-2006		100		农业用硫酸钾
化工检测中心	4	水分的质量分数		GB/T 20406-2006		100		农业用硫酸钾
化工检测中心	5	游离酸的质量分数		GB/T 20406-2006		100		农业用硫酸钾
化工检测中心	6	粒度		GB/T 20406-2006		40		农业用硫酸钾
化工检测中心	7	包装标识		GB/T 20406-2006		30		农业用硫酸钾
化工检测中心	8	硫（S）的质量分数				150		农业用硫酸钾
化工检测中心	1	外观		GB/T 21633-2008		30		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	2	总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数		GB/T 21633-2008		0		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	3	总氮的质量分数		GB/T 8572-2010		150		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	4	有效五氧化二磷的质量分数		GB/T 8573-2010		200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	5	氧化钾的质量分数		GB/T 21633-2008		150		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	6	水溶性磷占有效磷的百分率		GB/T 8573-2010		200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	7	水分的质量分数		GB/T 21633-2008		100		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	8	粒度		GB/T 21633-2008		40		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	9	氯离子的质量分数		GB/T 21633-2008		100		掺混肥料（BB肥）

化工检测中心	21	单一中量元素（以单质计）	有效钙			150		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	21	单一中量元素（以单质计）	有效镁			150		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	21	单一中量元素（以单质计）	总硫			150		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	铜			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	铁			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	锰			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	锌			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	硼			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	22	单一微量元素	钼			200		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	23	包装标识		GB/T 21633-2008		30		掺混肥料（BB肥）
化工检测中心	1	外观		NY 1107-2010		30		大量元素水溶肥料
化工检测中心	2	大量元素含量		NY 1107-2010		0		大量元素水溶肥料
化工检测中心	3	总氮的质量分数		NY/T 1977-2010		150		大量元素水溶肥料
化工检测中心	4	有效五氧化二磷的质量分数		NY/T 1977-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	5	氧化钾的质量分数		NY/T 1977-2010		150		大量元素水溶肥料
化工检测中心	6	中量元素含量		NY 1107-2010		0		大量元素水溶肥料
化工检测中心	7	钙含量		NY/T 1117-2010		150		大量元素水溶肥料
化工检测中心	8	镁含量		NY/T 1117-2010		150		大量元素水溶肥料
化工检测中心	9	微量元素含量		NY 1107-2010		0		大量元素水溶肥料
化工检测中心	10	铜含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	11	铁含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	12	锰含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	13	锌含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	14	硼含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	15	钼含量		NY/T 1974-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	16	汞（Hg）		NY/T 1978-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	17	砷（As）		NY/T 1978-2010原子荧光光谱法		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	18	镉（Cd）		NY/T 1978-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	19	铅（Pb）		NY/T 1978-2010		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	20	铬（Cr）		NY/T 1978-2010		200		大量元素水溶肥料

化工检测中心	21	水不溶物含量		NY/T 1973-2010		90		大量元素水溶肥料
化工检测中心	22	pH		NY/T 1973-2010		70		大量元素水溶肥料
化工检测中心	23	水分		NY 1107-2010		100		大量元素水溶肥料
化工检测中心	24	硫含量		NY/T 1117-2010		150		大量元素水溶肥料
化工检测中心	25	氯含量		NY/T 1117-2010		100		大量元素水溶肥料
化工检测中心	26	钠含量		NY/T 1972-2010等离子体发射光谱法		200		大量元素水溶肥料
化工检测中心	27	密度		NY/T 887-2010		70		大量元素水溶肥料
化工检测中心	28	包装标识		NY 1107-2010		30		大量元素水溶肥料
化工检测中心	1	外观		NY 2266-2012		30		中量元素水溶肥料
化工检测中心	2	中量元素含量		NY 2266-2012		0		中量元素水溶肥料
化工检测中心	3	钙含量		NY/T 1117-2010		150		中量元素水溶肥料
化工检测中心	4	镁含量		NY/T 1117-2010		150		中量元素水溶肥料
化工检测中心	5	微量元素含量		NY 2266-2012		0		中量元素水溶肥料
化工检测中心	6	铜含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	7	铁含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	8	锰含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	9	锌含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	10	硼含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	11	钼含量		NY/T 1974-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	12	汞（Hg）		NY/T 1978-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	13	砷（As）		NY/T 1978-2010原子荧光光谱法		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	14	镉（Cd）		NY/T 1978-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	15	铅（Pb）		NY/T 1978-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	16	铬（Cr）		NY/T 1978-2010		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	17	水不溶物含量		NY/T 1973-2010		90		中量元素水溶肥料
化工检测中心	18	pH		NY/T 1973-2010		70		中量元素水溶肥料
化工检测中心	19	水分		NY 1107-2010		100		中量元素水溶肥料
化工检测中心	20	硫含量		NY/T 1117-2010		150		中量元素水溶肥料
化工检测中心	21	氯含量		NY/T 1117-2010		100		中量元素水溶肥料
化工检测中心	22	钠含量		NY/T 1972-2010等离子体发射光谱法		200		中量元素水溶肥料
化工检测中心	23	密度		NY/T 887-2010		70		中量元素水溶肥料
化工检测中心	24	包装标识		NY 2266-2012		30		中量元素水溶肥料

化工检测中心	1	外观		NY 1428-2010		30		微量元素水溶肥料
化工检测中心	2	微量元素含量		NY 1428-2010		0		微量元素水溶肥料
化工检测中心	3	铜含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	4	铁含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	5	锰含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	6	锌含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	7	硼含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	8	钼含量		NY/T 1974-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	9	水不溶物含量		NY/T 1973-2010		90		微量元素水溶肥料
化工检测中心	10	pH		NY/T 1973-2010		70		微量元素水溶肥料
化工检测中心	11	水分		NY 1107-2010		100		微量元素水溶肥料
化工检测中心	12	硫含量		NY/T 1117-2010		150		微量元素水溶肥料
化工检测中心	13	氯含量		NY/T 1117-2010		100		微量元素水溶肥料
化工检测中心	14	钠含量		NY/T 1972-2010等离子体发射光谱法		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	15	汞（Hg）		NY/T 1978-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	16	砷（As）		NY/T 1978-2010原子荧光光谱法		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	17	镉（Cd）		NY/T 1978-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	18	铅（Pb）		NY/T 1978-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	19	铬（Cr）		NY/T 1978-2010		200		微量元素水溶肥料
化工检测中心	20	密度		NY/T 887-2010		70		微量元素水溶肥料
化工检测中心	21	包装标识		NY 1428-2010		30		微量元素水溶肥料
化工检测中心	1	氮的质量分数		GB/T 2946-2008		150		氯化铵
化工检测中心	2	水分的质量分数		GB/T 2946-2008		100		氯化铵
化工检测中心	3	粒度		GB/T 2946-2008		40		氯化铵
	4	外观				30		氯化铵
	5	钠盐的质量分数				200		氯化铵
	6	颗粒平均抗压碎力				60		氯化铵
化工检测中心	7	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		氯化铵
化工检测中心	8	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		氯化铵
化工检测中心	9	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		氯化铵

化工检测中心	10	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		氯化铵
化工检测中心	11	汞及其化合物的质量分数		NY/T 1978-2010第3条检测		200		氯化铵
化工检测中心	1	外观		HG/T 4851-2016		30		硝基复合肥料
化工检测中心	2	总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数		HG/T 4851-2016		0		硝基复合肥料
化工检测中心	3	总氮的质量分数		GB/T 8572-2010		150		硝基复合肥料
化工检测中心	4	有效五氧化二磷的质量分数		GB/T 8573-2010		200		硝基复合肥料
化工检测中心	5	氧化钾的质量分数		GB/T 8574-2010		150		硝基复合肥料
化工检测中心	6	硝态氮的质量分数		GB/T 3597-2002		150		硝基复合肥料
化工检测中心	7	水溶性磷占有效磷百分率		GB/T 8573-2010		200		硝基复合肥料
化工检测中心	8	水分的质量分数		HG/T 4851-2016		100		硝基复合肥料
化工检测中心	9	粒度		GB/T 24891-2010		40		硝基复合肥料
化工检测中心	10	氯离子的质量分数		GB/T 24890-2010		100		硝基复合肥料
化工检测中心	11	硫的质量分数		HG/T 4851-2016		150		硝基复合肥料
化工检测中心	12	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硝基复合肥料
化工检测中心	13	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硝基复合肥料
化工检测中心	14	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硝基复合肥料
化工检测中心	15	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硝基复合肥料
化工检测中心	16	汞及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		硝基复合肥料
化工检测中心	17	包装标识		HG/T 4851-2016		30		硝基复合肥料
化工检测中心	1	外观		HG/T 5048-2016		30		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	2	总养分（总N+水溶性P2O5)的质量分数		HG/T 5048-2016		0		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	3	总氮（N）的质量分数		GB/T 10209.1-2008		150		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	4	水溶性磷（P2O5）的质量分数		GB/T 10209.2-2010		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	5	水不溶物的质量分数		HG/T 5048-2016		90		水溶性磷酸一铵

化工检测中心	6	水分的质量分数		GB/T 10209.3-2010		100		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	7	pH值		HG/T 5048-2016		70		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	8	砷的质量分数		GB/T 23349-2009		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	9	镉的质量分数		GB/T 23349-2009		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	10	铅的质量分数		GB/T 23349-2009		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	11	铬的质量分数		GB/T 23349-2009		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	12	汞的质量分数		GB/T 23349-2009		200		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	13	细度		HG/T 5048-2016		40		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	14	包装标识		HG/T 5048-2016		30		水溶性磷酸一铵
化工检测中心	1	外观		HG/T 2321-2016		30		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	2	磷酸二氢钾的质量分数		HG/T 2321-2016		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	3	水溶性五氧化二磷的质量分数		HG/T 2321-2016		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	4	氧化钾的质量分数		HG/T 2321-2016四苯基合硼酸钾重量法		150		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	5	水分		HG/T 2321-2016		100		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	6	氯含量		HG/T 2321-2016		100		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	7	水不溶物的质量分数		HG/T 2321-2016		90		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	8	pH值		HG/T 2321-2016		70		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	9	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	10	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	11	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	12	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	13	汞及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	14	包装标识		HG/T 2321-2016		30		肥料级磷酸二氢钾
化工检测中心	1	外观				30		肥料级氯化钾
化工检测中心	2	氧化钾的质量分数				150		肥料级氯化钾
化工检测中心	3	水分的质量分数				100		肥料级氯化钾
化工检测中心	4	氯化钠的质量分数				200		肥料级氯化钾
化工检测中心	5	水不溶物的质量分数				90		肥料级氯化钾
化工检测中心	6	粒度				40		肥料级氯化钾

化工检测中心	7	颗粒平均抗压碎力				60		肥料级氯化钾
化工检测中心	8	包装标识				30		肥料级氯化钾
化工检测中心	1	外观				30		农业用硝酸钾
化工检测中心	2	氧化钾的质量分数				150		农业用硝酸钾
化工检测中心	3	总氮（N）的质量分数				150		农业用硝酸钾
化工检测中心	4	氯离子的质量分数				100		农业用硝酸钾
化工检测中心	5	水分的质量分数				100		农业用硝酸钾
化工检测中心	6	水不溶物的质量分数				90		农业用硝酸钾
化工检测中心	7	粒度				40		农业用硝酸钾
化工检测中心	8	汞及其化合物的质量分数		NY/T 1978-2010第3条检测		200		农业用硝酸钾
化工检测中心	9	砷及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		农业用硝酸钾
化工检测中心	10	镉及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		农业用硝酸钾
化工检测中心	11	铅及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		农业用硝酸钾
化工检测中心	12	铬及其化合物的质量分数		GB/T 23349-2009		200		农业用硝酸钾
化工检测中心	13	包装标识		GB/T 20937-2007		30		农业用硝酸钾
化工检测中心	1	总铊				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	2	总镍				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	3	总钴				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	4	总钒				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	5	总锑				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	6	总镉				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	7	总汞				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	8	总砷				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	9	总铅				200		肥料中有毒有害物质的限量要求

化工检测中心	10	总铬				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	11	缩二脲				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	12	苯并[a]芘				350		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	13	石油烃总量				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	14	邻苯二甲酸酯类总量				1000		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	15	三氯乙醛				200		肥料中有毒有害物质的限量要求
化工检测中心	1	萘		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	3	苊烯		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	4	苊		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	5	芴		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	6	菲		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	7	蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	8	荧蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	9	芘		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	10	苯并[a]蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	11	屈		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	12	苯并[b]荧蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	13	苯并[k]荧蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	14	苯并[a]芘		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	15	二苯并[a,h]蒽		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	16	苯并[g,h,i]芘		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	17	茚并[1,2,3-cd]芘		GB/T 32952-2016		350		多环芳烃
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 1913-2004		30		透明皂
化工检测中心	2	干钠皂		QB/T 1913-2004		150		透明皂
化工检测中心	3	总有效物		QB/T 2487-2008		150		透明皂
化工检测中心	4	水分和挥发物		QB/T 1913-2004		100		透明皂
化工检测中心	5	游离苛性碱		QB/T 1913-2004		100		透明皂
化工检测中心	6	氯化物		QB/T 1913-2004		100		透明皂

化工检测中心	1	感官指标		QB/T 2485-2008		30		香皂
化工检测中心	2	干钠皂		QB/T 2485-2008		150		香皂
化工检测中心	3	总有效物含量		QB/T 2485-2008		150		香皂
化工检测中心	4	水分和挥发物		QB/T 2485-2008		100		香皂
化工检测中心	5	总游离碱		QB/T 2485-2008		100		香皂
化工检测中心	6	游离苛性碱		QB/T 2485-2008		100		香皂
化工检测中心	7	氯化物		QB/T 2485-2008		100		香皂
化工检测中心	8	总五氧化二磷		QB/T 2486-2008		150		香皂
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 2486-2008		30		洗衣皂
化工检测中心	2	干钠皂		QB/T 2486-2008		150		洗衣皂
化工检测中心	3	乙醇不溶物		QB/T 2486-2008		100		洗衣皂
化工检测中心	4	氯化物		QB/T 2486-2008		100		洗衣皂
化工检测中心	5	游离苛性碱		QB/T 2486-2008		100		洗衣皂
化工检测中心	6	总五氧化二磷		QB/T 2486-2008		150		洗衣皂
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 2487-2008		30		复合洗衣皂
化工检测中心	2	总有效物		QB/T 2487-2008		150		复合洗衣皂
化工检测中心	3	游离苛性碱		QB/T 2487-2008		100		复合洗衣皂
化工检测中心	4	水分和挥发物		QB/T 2487-2008		100		复合洗衣皂
化工检测中心	5	总五氧化二磷		QB/T 2487-2008		150		复合洗衣皂
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 2387-2008		30		洗衣皂粉
化工检测中心	2	pH		QB/T 2387-2008		70		洗衣皂粉
化工检测中心	3	游离碱		GB/T 13171.1-2009		100		洗衣皂粉
化工检测中心	4	磷酸盐		QB/T 2387-2008		150		洗衣皂粉
化工检测中心	5	表观密度		QB/T 2387-2008		45		洗衣皂粉
化工检测中心	6	总活性物		QB/T 2387-2008		150		洗衣皂粉
化工检测中心	7	干钠皂		QB/T 2387-2008		150		洗衣皂粉
化工检测中心	8	水分和挥发物		QB/T 2387-2008		100		洗衣皂粉
化工检测中心	9	去污力		QB/T 2387-2008		500		洗衣皂粉
化工检测中心	1	外观		GB/T 13171.1-2009		30		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	2	表观密度		GB/T 13173-2008		45		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	3	总活性物质量分数		GB/T 13171.1-2009		150		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	4	总五氧化二磷质量分数		GB/T 13171.1-2009		150		洗衣粉（含磷型

化工检测中心	5	游离碱		GB/T 13171.1-2009		100		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	6	pH值		GB/T 13171.1-2009		70		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	7	去污力		GB/T 13171.1-2009		500		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	8	循环洗涤性能		GB/T 13171.1-2009		2000		洗衣粉（含磷型
化工检测中心	1	外观		GB/T 13171.2-2009		30		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	2	表观密度		GB/T 13173-2008		45		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	3	总活性物质量分数		GB/T 13171.2-2009		150		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	4	总五氧化二磷质量分数		GB/T 13171.2-2009		150		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	5	游离碱		GB/T 13171.2-2009		100		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	6	pH值		GB/T 13171.2-2009		70		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	7	去污力		GB/T 13171.2-2009		500		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	8	循环洗涤性能		GB/T 13171.2-2009		2000		洗衣粉（无磷型）
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 2116-2006		30		洗衣膏
化工检测中心	2	总活性物		QB/T 2116-2006		150		洗衣膏
化工检测中心	3	水分和挥发物		QB/T 2116-2006		100		洗衣膏
化工检测中心	4	pH		QB/T 2116-2006		70		洗衣膏
化工检测中心	5	磷酸盐		QB/T 2116-2006		150		洗衣膏
化工检测中心	6	去污力		QB/T 2116-2006		500		洗衣膏
化工检测中心	1	感官指标		QB/T 1224-2012		30		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	2	稳定性		QB/T 1224-2012		90		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	3	总活性物		QB/T 1224-2012		150		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	4	pH		QB/T 1224-2012		70		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	5	总五氧化二磷		QB/T 1224-2012		150		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	6	去污力		QB/T 1224-2012		500		衣料用液体洗涤剂
化工检测中心	1	感官指标		GB/T 9985-2000		100		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	2	总活性物含量		GB/T 9985-2000		150		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	3	pH		GB/T 9985-2000		70		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	4	去污力		GB/T 9985-2000B法		500		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	5	荧光增白剂		GB/T 9985-2000		200		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	6	甲醇		GB/T 9985-2000		200		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	7	甲醛		GB/T 9985-2000		200		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	8	砷		GB/T 9985-2000		150		手洗餐具用洗涤剂

化工检测中心	9	重金属		GB/T 9985-2000		150		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	10	菌落总数				100		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	11	大肠菌群				100		手洗餐具用洗涤剂
化工检测中心	1	感官指标		GB/T 24691-2009		100		果蔬清洗剂
化工检测中心	2	总活性物含量		GB/T 24691-2009		150		果蔬清洗剂
化工检测中心	3	pH值		GB/T 24691-2009		70		果蔬清洗剂
化工检测中心	4	甲醇含量		GB/T 24691-2009		200		果蔬清洗剂
化工检测中心	5	甲醛含量		GB/T 24691-2009		200		果蔬清洗剂
化工检测中心	6	砷含量		GB/T 24691-2009		150		果蔬清洗剂
化工检测中心	7	重金属含量		GB/T 24691-2009		150		果蔬清洗剂
化工检测中心	8	荧光增白剂		GB/T 24691-2009		200		果蔬清洗剂
化工检测中心	9	菌落总数				100		果蔬清洗剂
化工检测中心	10	大肠菌群				100		果蔬清洗剂
化工检测中心	1	砷		GB/T 30797-2014		200		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	2	重金属		GB/T 30799-2014		150		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	3	甲醇含量		GB/T 30795-2014		200		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	4	甲醛含量		GB/T 30796-2014		200		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	5	菌落总数				100		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	6	大肠菌群				100		食品安全国家标准 洗涤剂
化工检测中心	1	外观		GB/T 209-2006		30		工业用氢氧化钠
化工检测中心	2	氢氧化钠的质量分数		GB/T 209-2006		120		工业用氢氧化钠
化工检测中心	3	碳酸钠的质量分数		GB/T 209-2006		100		工业用氢氧化钠
化工检测中心	4	氯化钠的质量分数		GB/T 209-2006		100		工业用氢氧化钠
化工检测中心	5	三氧化二铁的质量分数		GB/T 209-2006		150		工业用氢氧化钠
化工检测中心	1	外观		目测		30		工业碳酸钠
化工检测中心	2	总碱量		GB/T 210.2-2004		120		工业碳酸钠
化工检测中心	3	氯化钠		GB/T 210.2-2004		100		工业碳酸钠
化工检测中心	4	铁的质量分数		GB/T 210.2-2004		150		工业碳酸钠
化工检测中心	5	硫酸盐		GB/T 210.2-2004		90		工业碳酸钠

化工检测中心	6	水不溶物		GB/T 210.2-2004		90		工业碳酸钠
化工检测中心	7	堆积密度		GB/T 210.2-2004		70		工业碳酸钠
化工检测中心	8	粒度，筛余物		GB/T 210.2-2004		40		工业碳酸钠
化工检测中心	1	外观		GB/T 2091-2008		30		工业磷酸
化工检测中心	2	色度		GB/T 605-2006		40		工业磷酸
化工检测中心	3	磷酸		GB/T 2091-2008		120		工业磷酸
化工检测中心	4	氯化物		GB/T 2091-2008		90		工业磷酸
化工检测中心	5	硫酸盐		GB/T 2091-2008		90		工业磷酸
化工检测中心	6	铁		GB/T 2091-2008		150		工业磷酸
化工检测中心	7	砷		GB/T 610-2008砷斑法		150		工业磷酸
化工检测中心	8	重金属		GB/T 2091-2008		150		工业磷酸
化工检测中心	1	外观		GB/T 320-2006		30		工业用合成盐酸
化工检测中心	2	总酸度		GB/T 320-2006		120		工业用合成盐酸
化工检测中心	3	铁的质量分数		GB/T 320-2006		150		工业用合成盐酸
化工检测中心	4	灼烧残渣的质量分数		GB/T 320-2006		150		工业用合成盐酸
化工检测中心	5	游离氯的质量分数		GB/T 320-2006		100		工业用合成盐酸
化工检测中心	6	砷的质量分数		GB/T 320-2006		150		工业用合成盐酸
化工检测中心	7	硫酸盐的质量分数		GB/T 320-2006		90		工业用合成盐酸
化工检测中心	1	硫酸		GB/T 534-2014		120		工业硫酸
化工检测中心	2	游离三氧化硫		GB/T 534-2014		120		工业硫酸
化工检测中心	3	灰分		GB/T 534-2014		100		工业硫酸
化工检测中心	4	铁		GB/T 534-2014		150		工业硫酸
化工检测中心	5	砷		GB/T 534-2014		150		工业硫酸
化工检测中心	6	铅		GB/T 534-2014		150		工业硫酸
化工检测中心	7	汞		GB/T 534-2014		150		工业硫酸
化工检测中心	8	色度		GB/T 534-2014		40		工业硫酸
化工检测中心	1	外观		目测		30		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	2	氧化铝的质量分数		GB 15892-2009		150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	3	盐基度		GB 15892-2009		150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	4	不溶物的质量分数		GB 15892-2009		90		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	5	pH值		GB 15892-2009		70		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	11	密度				70		生活饮用水用 聚氯化

化工检测中心	12	铁(Fe)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	13	砷(As)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	14	铅(Pb)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	15	镉(Cd)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	16	汞(Hg)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	17	铬(Cr)的质量分数				150		生活饮用水用 聚氯化
化工检测中心	1	外观		GB/T 19106-2013		30		次氯酸钠
化工检测中心	2	有效氯		GB/T 19106-2013		120		次氯酸钠
化工检测中心	3	游离碱		GB/T 19106-2013		100		次氯酸钠
化工检测中心	4	铁		GB/T 19106-2013		150		次氯酸钠
化工检测中心	5	重金属		GB/T 19106-2013		150		次氯酸钠
化工检测中心	6	砷		GB/T 19106-2013		150		次氯酸钠
化工检测中心	1	外观		GB/T 9009-2011		30		工业用甲醛溶液
化工检测中心	2	甲醛		GB/T 9009-2011		120		工业用甲醛溶液
化工检测中心	3	酸		GB/T 9009-2011		100		工业用甲醛溶液
化工检测中心	4	色度		GB/T 3143-1982		40		工业用甲醛溶液
化工检测中心	5	铁		GB/T 9009-2011		150		工业用甲醛溶液
化工检测中心	6	甲醇		GB/T 9009-2011		100		工业用甲醛溶液
化工检测中心	1	外观		GB/T 4209-2008		30		工业硅酸钠
化工检测中心	2	铁		GB/T 4209-2008		150		工业硅酸钠
化工检测中心	3	水不溶物		GB/T 4209-2008		90		工业硅酸钠
化工检测中心	4	氧化钠		GB/T 4209-2008		150		工业硅酸钠
化工检测中心	5	二氧化硅		GB/T 4209-2008		150		工业硅酸钠
化工检测中心	6	模数		GB/T 4209-2008		70		工业硅酸钠
化工检测中心	7	可溶固体		GB/T 4209-2008		90		工业硅酸钠
化工检测中心	8	氧化铝		GB/T 4209-2008		100		工业硅酸钠
化工检测中心	1	乙炔的体积分数		GB 6819-2004		250		溶解乙炔
化工检测中心	2	磷化氢、硫化氢试验		GB 6819-2004		200		溶解乙炔
化工检测中心	1	C		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	2	Si		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	3	Mn		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	4	P		GB/T4336-2016		120		通用

化工检测中心	5	S		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	6	Cr		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	7	Ni		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	8	Mo		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	9	V		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	10	Al		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	11	Cu		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	12	Co		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	13	W		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	14	Ti		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	15	As		GB/T4336-2016		120		通用
化工检测中心	1	C		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q235
化工检测中心	2	Si		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q235
化工检测中心	3	Mn		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q235
化工检测中心	4	P		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	5	S		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	6	Cr		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	7	Ni		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	8	Cu		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	9	Co		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	10	Ti		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	11	As		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q235
化工检测中心	1	C		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q255
化工检测中心	2	Si		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q255
化工检测中心	3	Mn		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		碳素钢Q255
化工检测中心	4	P		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	5	S		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	6	Cr		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	7	Ni		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	8	Mo		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	9	V		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	10	Cu		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255

化工检测中心	11	Co		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	12	W		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	13	Ti		GB/T4336-2016		120		碳素钢Q255
化工检测中心	1	C		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		铸铁
化工检测中心	2	Si		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		铸铁
化工检测中心	3	Mn		GB/T4336-2016	GB/T4336-2016	120		铸铁
化工检测中心	4	P		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	5	S		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	6	Cr		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	7	Ni		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	8	Mo		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	9	V		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	10	Cu		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	11	Ti		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	12	As		GB/T4336-2016		120		铸铁
化工检测中心	1	C		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	2	Si		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	3	Mn		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		通用
化工检测中心	4	P		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	5	S		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	6	Cr		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	7	Ni		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	8	Mo		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	9	V		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	10	Al		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	11	Cu		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	12	Co		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	13	W		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	14	Ti		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	15	Nb		GB/T11170-2008	GB/T11170-2008	120		通用
化工检测中心	16	Sn		GB/T11170-2008		120		通用
化工检测中心	1	C		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢304

化工检测中心	2	Si		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢304
化工检测中心	3	Mn		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢304
化工检测中心	4	P		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	5	S		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	6	Cr		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	7	Ni		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	8	Mo		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	9	V		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	10	Al		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	11	Cu		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	12	Co		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	13	W		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	14	Ti		GB/T11170-2008		120		不锈钢304
化工检测中心	15	Nb		GB/T11170-2008	GB/T11170-2008	120		不锈钢304
化工检测中心	1	C		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316
化工检测中心	2	Si		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316
化工检测中心	3	Mn		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316
化工检测中心	4	P		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	5	S		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	6	Cr		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	7	Ni		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	8	Mo		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	9	V		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	10	Al		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	11	Cu		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	12	Co		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	13	Ti		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	14	Sn		GB/T11170-2008		120		不锈钢316
化工检测中心	1	C		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316L
化工检测中心	2	Si		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316L
化工检测中心	3	Mn		GB/T11170-2008	GB/T4336-2016	120		不锈钢316L
化工检测中心	4	P		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L

化工检测中心	5	S		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	6	Cr		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	7	Ni		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	8	Mo		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	9	V		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	10	Al		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	11	Cu		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	12	Co		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	13	W		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	14	Ti		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	15	Nb		GB/T11170-2008	GB/T11170-2008	120		不锈钢316L
化工检测中心	16	Sn		GB/T11170-2008		120		不锈钢316L
化工检测中心	1	Si		GB/T7999-2015	GB/T7999-2015	120		通用
化工检测中心	2	Fe		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	3	Cu		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	4	Mg		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	5	Mn		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	6	Zn		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	7	Sn		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	8	Cr		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	9	V		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	10	Ti		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	11	Ni		GB/T7999-2015		120		通用
化工检测中心	1	Si		GB/T7999-2015	GB/T7999-2015	120		铝合金6063
化工检测中心	2	Fe		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	3	Cu		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	4	Mg		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	5	Mn		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	6	Zn		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	7	Ti		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	8	Ni		GB/T7999-2015		120		铝合金6063
化工检测中心	1	Si		GB/T7999-2015	GB/T7999-2015	120		铝合金6061

化工检测中心	2	Fe		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	3	Cu		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	4	Mg		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	5	Mn		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	6	Zn		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	7	Cr		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	8	Ti		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	9	Ni		GB/T7999-2015		120		铝合金6061
化工检测中心	2	铅		GB/T 26125-2011		200		电子电器产品
化工检测中心	4	镉		GB/T 26125-2011		200		电子电器产品
化工检测中心	5	汞		GB/T 26125-2011		200		电子电器产品
化工检测中心	6	多溴联苯		GB/T 26125-2011		350	每种物质350元。	电子电器产品
化工检测中心	7	多溴二苯醚		GB/T 26125-2011		350	每种物质350元。	电子电器产品
化工检测中心	8	六价铬•		GB/T 26125-2011		200	原子荧光法	电子电器产品
化工检测中心	9	六价铬		GB/T 26125-2011		150	化学法	电子电器产品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	锑			200		学生用品
	1	可迁移元素的含量	砷			200		学生用品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	钡			200		学生用品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	镉			200		学生用品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	铬			200		学生用品
	1	可迁移元素的含量	铅			200		学生用品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	汞			200		学生用品
化工检测中心	1	可迁移元素的含量	硒			200		学生用品
化工检测中心	2	苯含量				300		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	二氯甲烷			950		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	1,1-二氯乙烷			950		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	1,2-二氯乙烷			1000		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	三氯甲烷			400		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	1,1,1-三氯乙烷			350		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	1,1,2-三氯乙烷			850		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	四氯化碳			350		学生用品
化工检测中心	3	氯代烃含量	三氯乙烯			1050		学生用品

化工检测中心	4	甲醛含量				200		学生用品
化工检测中心	5	甲苯含量				300		学生用品
化工检测中心	6	二甲苯含量	邻二甲苯含量			1500		学生用品
	6	二甲苯含量	间二甲苯含量			1500		学生用品
	6	二甲苯含量	对二甲苯含量			1500		学生用品
化工检测中心	7	总挥发性有机物含量				100		学生用品
化工检测中心	8	水分含量				100		学生用品
化工检测中心	9	密度				70		学生用品
化工检测中心	10	邻苯二甲酸酯				1000		学生用品
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和穿通绝缘距离				300		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-
电器检测中心	1	家用和类似用途电器噪声				500		用和类似用途电器噪声限值 GB 19606-2004
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-

电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-
电器检测中心	1	一般要求						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	2	温度测量						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	3	喷雾功能评测						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	4	涉及蒸汽工作的测量						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	5	熨平度评测						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	6	输入功率和能量消耗的测量						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	7	底板评测						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	8	调温稳定性测量						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	9	硬水总蒸发时间的测定						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	10	使用说明						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008
电器检测中心	11	在销售点的信息						家用和类似用途电熨斗性能测试方法 GB/T 18799-2008

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-

电器检测中心	1	尺寸及质量						家用和类似用途电热毯性能测试方法 GB/T 23107-2008
电器检测中心	2	温度均匀性						家用和类似用途电热毯性能测试方法 GB/T 23107-2008
电器检测中心	3	加热时间						家用和类似用途电热毯性能测试方法 GB/T 23107-2008
电器检测中心	4	温度稳定性						家用和类似用途电热毯性能测试方法 GB/T 23107-2008
电器检测中心	5	洗涤效果						家用和类似用途电热毯性能测试方法 GB/T 23107-2008
电器检测中心	1	外观		QB/T 2994-2020	QB/T 2994-2020	60		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	2	尺寸及形状误差		QB/T 2994-2020		200		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	3	电源线及连接软线的长度		QB/T 2994-2020		60		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	4	电磁辐射		QB/T 2994-2020		1000		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	5	温升及其均匀性		QB/T 2994-2020		960		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	6	控制装置		QB/T 2994-2020		480		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	7	清洗		QB/T 2994-2020		2860		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	8	安全使用年限		QB/T 2994-2020		60		电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						电热毯、电热垫能效限定值及能效等级 QB/T 4978-2016

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-
电器检测中心	1	基本要求						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	2	安全要求						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	3	外观						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	4	水温控制误差				0		注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	5	额定容量						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	6	升温速率						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	7	热效率						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	8	计时器						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	9	堵塞保护						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	10	防干烧						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	11	噪声						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-

电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-
电器检测中心	1	结构要求						快热式热水器 GB/T26185-2010
电器检测中心	2	性能要求						快热式热水器 GB/T26185-2010
电器检测中心	3	试验方法						快热式热水器 GB/T26185-2010
电器检测中心	4	制造和生产试验						快热式热水器 GB/T26185-2010
电器检测中心	5	标志、包装、运输、贮存						快热式热水器 GB/T26185-2010
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-

电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求GB 4706.12-

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全　储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-
电器检测中心	1	结构要求				50		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	2	额定容量				300		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	3	加热效率				300		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	4	24h固有能效				3500		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	5	热水输出率				1200		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	6	刻度误差				100		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	7	温度回差（微差）				100		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	8	容器脉冲压力				2000		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	9	标志、包装、运输、储存				80		储水式电热水器 GB/T 20289-2006
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				3000		储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008
电器检测中心	2	热水输出率				2000		储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008
电器检测中心	3	24h固有能耗系数				2000		储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-
电器检测中心	1	材料、设计和加工				0		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	2	尺寸和容量的测量				1000		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	3	门、盖或抽屉的气密性试验				100		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	4	门或盖的开启力试验				100		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	5	门、盖或抽屉的耐久性试验				2900		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	6	搁架和类似部件的机械强度试验				60		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	7	储藏温度试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	8	冷冻能力试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	9	负载温度回升试验				800		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	10	降温试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	11	耗电量试验				3500		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	12	凝露试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	13	制冰能力试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	14	冷却能力试验				1600		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016

电器检测中心	15	电镀件盐雾试验				100		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	16	表面涂层试验				780		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	17	噪声试验				1000		家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	18	标志、用户使用说明、包装、运输						家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				6000		家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015
电器检测中心	2	总有效容积				1500		家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015
电器检测中心	3	标准耗电量				2000		家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015
电器检测中心	4	综合耗电量				2000		家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-
电器检测中心	1	正常工作环境						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	2	安全						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-

电器检测中心	3	器具内的材料						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	4	定时控制性能						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	5	待机功耗和关机功耗						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	6	烘烤性能						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	7	烘烤时间						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	8	焦黄度控制特性						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	9	温度控制性能						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	10	铰链耐久性						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	11	面包架操作力						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-

电器检测中心	12	面包片烘烤器寿命						家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉 QB/T 1240-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008

电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008

电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008
电器检测中心	1	安全要求				4000		家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	2	出风温度						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	3	最高温度						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	4	升温时间						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	5	噪声						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	6	干燥速率						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	7	电源线长度						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	8	外观						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	9	电镀层的防锈						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010

电器检测中心	10	无故障工作时间						家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010
电器检测中心	1	能效等级						电吹风能效等级及测试方法 QB/T 4699-2014
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17-

电器检测中心	1	产品技术规格书				10000		电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	2	工作电源和环境温度						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	3	制热量及性能系数						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	4	启动性能						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	5	输入功率和工作电流						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	6	噪声						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	7	振动						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	8	压缩机壳体的气密性						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	9	整机残余水分含量						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	10	整机内部杂质含量						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	11	毛细管堵塞率						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	12	加速寿命试验						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008

电器检测中心	13	起动耐久性性能						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	14	其他技术要求						电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008
电器检测中心	1	容积偏差						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	2	提示功能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	3	沸水性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008

电器检测中心	4	提起断电功能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	5	壶嘴出水性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	6	抗盐雾腐蚀性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	7	热效率						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	8	使用寿命						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008
电器检测中心	1	容积偏差						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	2	提示功能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	3	沸水性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	4	提起断电功能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	5	壶嘴出水性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	6	抗盐雾腐蚀性能						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	7	热效率						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	8	使用寿命						电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2021
电器检测中心	1	安全要求				2500		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	2	正常工作环境要求						电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	3	与食物接触的部件的卫生要求						电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	4	蒸煮容器				500		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-

电器检测中心	5	传导热效率				1500		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	6	保温温度				1000		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	7	保温能耗				1000		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	8	待机能耗				500		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	9	蒸煮均匀性				200		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	10	时钟偏差				300		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	11	气密性				200		电饭锅及类似器具 QB/T 4099-
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						电压力锅能效限定值及能效等级 QB/T 4268-2011
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-

电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21-

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-

电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-

电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-
电器检测中心	1	试运转						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008

电器检测中心	2	洗涤用水量与额定容量						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	3	洗净性能				580		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	4	对织物磨损率				500		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	5	漂洗性能				580		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	6	噪声				800		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	7	脱水性能				500		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	8	走时指示误差						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	9	排水时间						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	10	进水管和排水管弯曲性能				800		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	11	振动性能				800		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	12	无故障运行				20000		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	13	一般结构						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	14	材料						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	15	用电量				300		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	16	用水量				300		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	17	标志、包装、运输和贮存						家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008

电器检测中心	18	功耗				300		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	19	烘干量				300		家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008
电器检测中心	1	能效水效限定值及等级				6000		电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-
电器检测中心	2	额定值				1500		电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-
电器检测中心	3	耗电量				1500		电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-
电器检测中心	4	用水量				1500		电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-
电器检测中心	5	洗净比				1500		电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机

电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机

电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的
电器检测中心	1	输出风量				2000		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	2	能效值				300		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	3	调速				300		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	4	噪声				500		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	5	摇头机构、导风轮和回转机构				200		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	6	仰俯角调节				200		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器
电器检测中心	7	一般结构				100		GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器

电器检测中心	8	外观				500		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	9	寿命						GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	10	启动						GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	11	标志、包装、运输、贮存						GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	12	尺寸				500		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	13	重量				100		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	14	运转试验				1000		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	15	功率				300		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	16	绝缘电阻				300		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	17	介电强度				300		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	18	温升试验				600		GB/T 13380-2007《交流电风扇和调整器
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				1500		GB 12021.9-2008 《交流电风扇能效限定值及
电器检测中心	1	压力						GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	2	风量				2000		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》

电器检测中心	3	电动机输入功率				200		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	4	功率因数				300		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	5	噪声				500		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	6	A型开敞式换气扇抗反转启动				500		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	7	调速				300		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	8	一般结构				500		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	9	外观				500		GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	10	寿命						GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	11	标志、包装、运输和贮存						GB/T 14806-2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				1500		GB 32049-2015 《家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级》

电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟

电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟
电器检测中心	1	通用要求				500		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	2	安全性能				3000		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	3	空气性能				2000		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	4	噪声				600		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	5	调速				200		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	6	照明				600		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	7	结构要求				600		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	8	外观				600		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	9	寿命				25700		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	10	气味降低度				3000		GB/T 17713-2011 《吸油烟机
电器检测中心	11	油脂分离度				3000		GB/T 17713-2011 《吸油烟机

电器检测中心	12	不沾油涂层				3000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	13	包装性能				4500		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	14	标志、包装、运输和贮存				1000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	15	风量				1000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	16	待机功率				1000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	17	关机功率				1000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	18	全压效率				1000		GB/T 17713-2011《吸油烟机
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				2500		GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特
电器检测中心	1	外观要求				60		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	2	耐高温性能				960		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	3	湿热环境存储				2280		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	4	耐低温性能				140		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	5	倾跌性能				200		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	6	自动关机性能				200		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	7	最大输入功率				800		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	8	功率调节范围				800		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	9	热效率				2000		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	10	大件物品加热性能				500		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	11	噪声				1000		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	12	连续工作时间				800		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	13	卸载性能						GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	14	温度控制及控制精度要求				1000		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	15	待机状态功率				800		GB/T 23128-2008《电磁灶》
电器检测中心	16	耐候性能				60	按照小时计费	GB/T 23128-2008《电磁灶》

电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				2000		B 21456-2014 《家用电磁灶能效限定值及能源效率等级》
电器检测中心	2	待机状态功率				800		B 21456-2014 《家用电磁灶能效限定值及能源效率等级》
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机
电器检测中心	1	搅碎性能				2000		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	2	噪声试验				500		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	3	控制开关性能				800		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	4	刀具硬度性能				600		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	5	电镀件盐雾试验				960		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	6	油漆件湿热试验				960		GB/T 15854-2008 《食物搅碎
电器检测中心	1	刀片的硬度和耐腐蚀性				600		GB/T 15854-2021 食物搅拌器

电器检测中心	2	噪声				500		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
	4	水平位移				500		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	5	性能要求	搅拌			1000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	5	性能要求	打浆			1000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	5	性能要求	研磨			1000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	5	性能要求	切碎			1000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	5	性能要求	破壁			1000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	6	寿命				10000		GB/T 15854-2021 食物搅拌器
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的
电器检测中心	1	标志和说明				120		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	5	发热				1200		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				850		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1150		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	12	非正常工作				3050		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				840		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	14	机械强度				820		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊

电器检测中心	15	结构				1000		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	17	元件				500		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊

电器检测中心	23	耐热和耐燃				800		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	26	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊
电器检测中心	3	制冷系统密封性能				300		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	4	制冷量				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	5	制冷消耗功率				600		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	6	热泵制热量				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	7	热泵制热消耗功率				600		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	8	电热装置制热消耗功率				600		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	9	最大运行制冷				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	10	最小运行制冷				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	11	热泵最大运行制热				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	12	热泵最小运行制热				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》

电器检测中心	13	冻结				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	14	凝露				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	15	凝结水排除能力				300		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	16	自动除霜				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	17	噪声				1000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	18	能效比				300		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	21	性能系数				300		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	26	耐候性能				960		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	27	包装强度				500		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	28	运输强度				500		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	29	可靠性寿命				1000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	30	季节能源消耗效率				6600	每工况	GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	31	外观检查				100		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	32	标志、包装、运输和贮存				500		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	33	制热量				6000		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》
电器检测中心	34	一般检查				300		GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》

电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				6800		GB 12021.3-2010 《房间空气调节器能效限定值及能源效
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				6600	每工况	GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				36000		GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的

电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊

电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》

电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊

电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊

电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅

电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅

电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具

电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊

电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机

电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的

电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单

电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器

电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器

电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具

电器检测中心	1	锅体						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	2	外观						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	3	定时偏差						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	4	平整度						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	5	手把强度						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	6	玻璃盖耐热冲击						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	7	升温时间						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	8	体表面最高温度						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	9	均匀性						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	10	热效率						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	11	连续工作性能						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	12	无故障运行						QB/T 1237-2012 《电炒锅》
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特

电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊

电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				120		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特

电器检测中心	5	发热				1200		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				850		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1150		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	12	非正常工作				3050		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				840		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特

电器检测中心	14	机械强度				820		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	15	结构				1000		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	17	元件				500		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	26	防水等级				1000		GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特

电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器

电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器

电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特

电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特

电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特
电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	1	标志和说明				100		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	5	发热				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	11	耐久性				800		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	12	非正常工作				900		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	14	机械强度				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	15	结构				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	16	内部布线				300		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	17	元件				180		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	20	接地措施				600		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	24	防锈				300		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊
电器检测中心	1	标志和说明				100		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	12	非正常工作				900		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	20	接地措施				600		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed 3.1)
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-

电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed

电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed

电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed

电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009

电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009

电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009

电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-

电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-

电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002

电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002

电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed

电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed

电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed

电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-

电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-

电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-

电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009

电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008

电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008

电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008

电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008

电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008
电器检测中心	1	标志和说明				100		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	3	电动器具的启动				250		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	5	发热				600		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-

电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	11	耐久性				800		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	12	非正常工作				900		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	14	机械强度				600		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-

电器检测中心	15	结构				600		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	16	内部布线				300		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	17	元件				180		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	20	接地措施				600		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		家用和类似用途电器的安全 整体 厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-

电器检测中心	24	防锈				300		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-
电器检测中心	1	外观检查						风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	2	耐压性试验				1500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	3	密封性试验				1500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	4	启动和运转试验				2000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	5	风量试验				1000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	6	输入功率试验				1000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	7	供冷量试验				3000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	8	供热量试验				3000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	9	水量和水阻试验				3500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	10	噪声试验				5000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	11	凝露试验				3000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	12	凝结水处理试验				1500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	13	绝缘电阻试验				500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	14	电气强度试验				500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	15	电机绕组温升试验				2000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	16	泄漏电流试验				500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003

电器检测中心	17	接地电阻试验				500		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	18	湿热试验				3000		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	19	标志和包装				100		风机盘管机组 GB/T 19232-2003
电器检测中心	1	耐压性试验				1500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	2	密封性试验				1500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	3	启动和运转试验				2000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	4	风量试验				1000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	5	输入功率试验				1000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	6	供冷量试验				3000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	7	供热量试验				3000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	8	水量和水阻试验				3500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	9	噪声试验				5000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	10	凝露试验				3000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	11	凝结水处理试验				1500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	12	绝缘电阻试验				500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	13	电气强度试验				500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	14	电机绕组温升试验				2000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	15	泄漏电流试验				500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	16	接地电阻试验				500		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	17	湿热试验				3000		《风机盘管机组 》GB/T
电器检测中心	18	标志和包装				100		《风机盘管机组 》GB/T

电器检测中心	1	外观要求						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	2	软冰淇淋产量						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	3	预冷性能						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	4	制冷系统的密封性能						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	5	资料文件附件配件						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	6	噪声						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	7	表面涂层						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	8	电镀件						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	9	耗电量						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	10	膨胀率						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	11	隔热性能						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	12	防凝露						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	13	包装试验						软冰淇淋机 GB/T 20978-2007
电器检测中心	1	一般要求				7000		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	2	结构要求				2000		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	3	耐候性要求				2000		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	4	气密性和承压要求				300		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	5	热泵热水器名义工况性能要求				1500		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	6	热泵热水器考核工况性能要求				14000		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008

电器检测中心	7	热水储存性能				1600		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	8	噪声						家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	9	包装要求				3000		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	10	运输要求						家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	11	辅助电加热装置制热消耗功率				470		家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013
电器检测中心	1	一般要求						热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013
电器检测中心	2	安全要求						热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013
电器检测中心	3	性能要求						热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013
电器检测中心	4	其他要求						热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013
电器检测中心	1	使用性能						家用和类似用途的速热式饮水机 QB/T 4098-2010
电器检测中心	2	耗电量						家用和类似用途的速热式饮水机 QB/T 4098-2010
电器检测中心	3	卫生						家用和类似用途的速热式饮水机 QB/T 4098-2010

电器检测中心	4	结构与材料						家用和类似用途的速热式饮水机 QB/T 4098-2010
电器检测中心	5	干烧防护要求						家用和类似用途的速热式饮水机 QB/T 4098-2010
电器检测中心	3	外观				200		加湿器 GB/T
电器检测中心	5	加湿量				500		加湿器 GB/T
电器检测中心	6	加湿效率				500		加湿器 GB/T
电器检测中心	7	噪声				800		加湿器 GB/T
电器检测中心	8	软水器及水位保护功能						加湿器 GB/T
电器检测中心	10	耐久性				5000		加湿器 GB/T
电器检测中心	13	整机渗漏要求				300		加湿器 GB/T
电器检测中心	14	抗菌和防霉						加湿器 GB/T
电器检测中心	15	额定水箱容量				200		加湿器 GB/T
电器检测中心	1	基本要求						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	2	安全要求						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	3	外观						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	4	水温控制误差						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	5	额定容量						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	6	升温速率						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	7	热效率						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	8	计时器						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	9	堵塞保护						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	10	防干烧						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	11	噪声						注水式足部按摩器 GB/T
电器检测中心	1	热水出水温度				200		冷热饮水机 GB/T 22090-2008

电器检测中心	2	制热水能力				1000		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	3	冷水出水温度				200		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	4	制冷水能力				1000		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	5	出水阀流量				300		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	6	窜温				380		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	7	承重能力				300		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	8	水路密封性能				150		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	9	制冷系统密封性能				400		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	10	噪声				600		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	11	振动				300		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	12	防烫伤要求				200		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	13	耐久要求				3000		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	14	耗电量				1680		冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	15	卫生要求						冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	16	环保要求						冷热饮水机 GB/T 22090-2008
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				3000		饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014
电器检测中心	1	外观				100		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	2	电加热器工作温度及偏差				960		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	3	电压波动特性				480		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004

电器检测中心	4	标志和说明				100		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	5	对触及带电部件的防护				330		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	6	输入功率				800		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	7	发热				600		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	8	泄漏电流				320		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	9	电气强度				780		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	10	耐久性				800		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	11	非正常工作				1100		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	12	机械强度				600		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	13	结构				600		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	14	电源连接和外部软线、插头				500		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	15	爬电距离和电气间隙				300		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	16	耐热				600		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	17	防锈性				800		电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004
电器检测中心	1	标志和说明				100		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	2	对触及带电部件的防护				330		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008

电器检测中心	3	电动器具的启动				250		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	4	输入功率和电流				800		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	5	发热				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	6	工作温度下的泄漏电流和电气强度				800		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	7	瞬态过电压				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	8	耐潮湿				1000		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	9	泄漏电流和电气强度				800		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	10	变压器和相关电路的过载保护				180		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	11	耐久性				800		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	12	非正常工作				900		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	13	稳定性和机械危险				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	14	机械强度				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	15	结构				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	16	内部布线				300		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	17	元件				180		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	18	电源连接和外部软线				300		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008

电器检测中心	19	外部导线用接线端子				120		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	20	接地措施				600		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	21	螺钉和连接				140		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘				300		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	23	耐热和耐燃（含耐漏电起痕）				800		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	24	防锈				300		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	25	辐射、毒性和类似危险				1000		食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008
电器检测中心	1	一般要求				60		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	2	安全要求				2500		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	3	电磁兼容性						蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	4	输出风量				2000		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	5	蒸发量				1000		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	6	能效比（EER）				700		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	7	噪声				500		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	8	放漏水性能				200		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	9	无故障运行				1500		蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	10	标志、包装、运输、贮存						蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级						蒸发式冷风扇能效等级评定要求 QB/T 4977-2016

电器检测中心	1	标记				100		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度	耐潮湿			1000		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
	7	绝缘电阻和电气强度	绝缘电阻			350		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
	7	绝缘电阻和电气强度	电气强度			350		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-

电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				12000		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				500	每样	灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-

电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-
电器检测中心	1	标记		GB 7000.4-2007		100		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	2	结构		GB 7000.4-2007		400		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线		GB 7000.4-2007		200		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	4	接地规定		GB 7000.4-2007		300		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	5	防触电保护				300		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				400		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-

电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				500		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-

电器检测中心	5	防触电保护				400		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-
电器检测中心	1	标记				100		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	2	结构				540		投光灯具安全要求GB 7000.7-

电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	4	接地规定				300		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	5	防触电保护				300		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				600		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				500		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		投光灯具安全要求GB 7000.7-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	5	防触电保护				400		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB

电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-

电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008

电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008
	2	标记				100		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	3	结构				600		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	4	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	5	接地规定				300		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013

电器检测中心	6	防触电保护				500		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	7	防尘和防水	防尘			800		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	7	防尘和防水	防水			800		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	8	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	9	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	10	耐久性试验和热试验				12000		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	11	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	12	接线端子				100		灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013
电器检测中心	1	防尘、防固体异物和防水				1600		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009

电器检测中心	2	电性能				1000		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	3	光度性能				2000		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	4	色度				2000		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	5	配光曲线				800		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	6	两种状态的光输出的比值				1200		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	7	电能（11h）				1500		《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2009
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-

电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度	耐潮湿			1000		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
	7	绝缘电阻和电气强度	绝缘电阻			350		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
	7	绝缘电阻和电气强度	电气强度			350		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				12000		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				500	每样	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008

电器检测中心	2	结构				400		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	5	防触电保护				300		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				400		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				200		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008

电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008

电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008

电器检测中心	5	防触电保护				500		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008

电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	5	防触电保护				400		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-

电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	2	结构				600		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008

电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	5	防触电保护				400		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				700		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				600		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008
电器检测中心	1	标记				100		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-

电器检测中心	2	结构				400		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	3	外部接线和内部接线				200		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	4	接地规定				300		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	5	防触电保护				300		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	6	防尘、防固体异物和防水				800		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				400		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	8	爬电距离和电气间隙				200		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	9	耐久性试验和热试验				1200		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	10	耐热、耐火和耐起痕				300		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-

电器检测中心	11	螺纹接线端子				100		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	12	无螺纹连接端子和电气连接件				100		灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-
电器检测中心	1	标记				100		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	2	产品的信息要求				100		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	3	灯具的安全				1000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	4	道路照明灯具能效				2000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	5	灯具结构				1000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	6	灯具电参数及灯具中的光源				1000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	7	灯具外壳防护等级				1600		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	8	影响灯具寿命的关键件				1200		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	9	道路照明灯具的光学性能				2000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	11	电性能				1000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	12	光度性能				2000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	13	色度				2000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015

电器检测中心	14	配光曲线				2000		道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015
电器检测中心	1	安全要求				1000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	2	外形尺寸				100		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	3	灯功率				500		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	4	功率因数				500		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	5	光度分布				1000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	6	初始光效和光通量				2000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	8	平均寿命				12000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	9	光通维持率				12000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	10	开关次数				3000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	11	电磁兼容				15500		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	12	颜色特性				600		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	13	耐久性				12000		道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010
电器检测中心	1	外观				50		装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010
电器检测中心	2	光度性能				2000		装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010
电器检测中心	3	电参数				1000		装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010
电器检测中心	4	寿命				12000		装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010

电器检测中心	1	电性能	功率因数			500		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	1	电性能	输入电流			500		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	1	电性能	电参数匹配度			500		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	初始光通量			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	光通维持率			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	灯具效能			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	灯具光输出比			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	光强分布			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	2	光度性能	距离比			2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	5	结构要求				360		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	6	热试验				1200		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	8	低温工作适宜性				500		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	9	标记				10		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	10	色度				2000		LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012
电器检测中心	1	适用工作电压/工作温度				3000		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	2	灯的外形尺寸				10		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	3	灯功率				500		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	4	功率因数				500		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	5	早期失效				240		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012

电器检测中心	6	光通量				2000		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	7	初始光效				2000		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	8	光束角				1200		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	9	中心光强				1200		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	10	颜色参数				1500		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	11	寿命				12000		反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012
电器检测中心	1	电性能				1000		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	2	光度性能				2000		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	3	眩光控制						嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	4	色度						嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	5	结构要求				360		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	6	热试验				1200		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	7	可靠性						嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	8	低温工作适宜性				500		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	9	标记				10		嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				2000		高压钠灯能效限定值及能效等级GB 19573-2004

电器检测中心	1	标志				100		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	2	互换性				200		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	3	防触电保护				300		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度				2000		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	5	机械强度				300		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	6	灯头温升				800		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	7	耐热性				1000		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	8	防火与防燃				600		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	9	故障状态				800		普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008
电器检测中心	1	灯的外形尺寸				100		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	2	启动特性				1000		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	3	灯功率				1000		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	4	功率因数				500		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	5	初始光效/光通量				2000		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013

电器检测中心	6	颜色特征				600		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	7	寿命				4800		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	8	光通维持率				3400		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	9	谐波				1200		普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013
电器检测中心	1	灯的外形尺寸				100		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	2	灯功率				500		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	3	功率因数				500		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	4	初始光效				2000		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	5	颜色特征				600		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	6	寿命				12000		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	8	质量				100		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	9	标志、包装				100		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014

电器检测中心	11	电性能				1000		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	12	光学性能（含显色指数、色温、色坐标等）				2000		普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014
电器检测中心	1	标志				10		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	2	灯头的机械要求				50		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	3	绝缘电阻				400		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	4	介电强度				55		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	5	可能会意外带电的部件				25		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	6	耐热与防火				250		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	7	灯头的爬电距离				25		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	8	灯头温升				300		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	9	抗无线电干扰电容器				250		单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	10	灯具设计参数						单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	11	镇流器设计参数						单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008
电器检测中心	1	灯头				50		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	2	尺寸				10		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011

电器检测中心	3	启动特性				360		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	4	电特性				1000		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	5	阴极特性				600		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	6	光特性				2000		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	7	寿命及光通维持率				3400		单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	8	无线电干扰抑制（RIS）						单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	9	镇流器和启动器设计参数						单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	10	灯具设计参数						单端荧光灯性能要求GB/T 17262-2011
电器检测中心	1	加热试验之后的灯头结构和组装（Fa6和Fa8灯头除外）				1500		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	2	绝缘电阻				400		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	3	介电强度				55		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	4	意外带电部件				25		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	5	耐热				250		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	6	防火						双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	7	灯头爬电距离				25		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	8	灯头温升				300		双端荧光灯安全要求GB 18774-2002
电器检测中心	1	一般要求						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010

电器检测中心	2	灯头				50		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	3	尺寸				10		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	4	启动特性				240		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	5	电气和阴极特性				1000		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	6	光特性				2000		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	7	光通维持率和寿命				12000		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	8	标志				10		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	9	外观质量要求						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	10	灯或启动器两端的电压(使用的话)						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	11	预热条件						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	12	灯的功率和电流				1000		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	13	线路功率因数						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	14	电源电流						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	15	任一阴极引线的最大电流						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	16	电流波形						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	17	磁屏蔽						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010

电器检测中心	18	声频阻抗						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	19	噪声						双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	20	能效等级				2000		双端荧光灯性能要求GB/T 10682-2010
电器检测中心	1	标志				50		管形荧光灯用镇流器性能要求GB 14044-2008
电器检测中心	1	标志				50		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	2	总说明						管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	3	启动条件				1500		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	4	工作条件						管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	5	线路功率因数				100		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	6	电源电流				100		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	7	导入任一阴极引线的最大电流				200		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	8	灯的工作电流波形				300		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	9	声频阻抗				2500		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009

电器检测中心	10	异常条件下的工作试验				1000		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	11	耐久性				3000		管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009
电器检测中心	1	对意外接触螺口灯座的防护				100		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	2	灯头温升				250		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	3	耐扭矩性				350		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	4	装有B15d、B22d、E26/50X39及E27/51X39灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻				450		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	5	意外带电部件				100		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	6	装有B15d和B22d灯头的灯的爬电距离				100		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008

电器检测中心	7	寿终安全性				400		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	8	互换性				1200		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	9	灯具设计要求				400		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	10	灯的特性和要求				400		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	11	符合性情况				400		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	12	标志				100		白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008
电器检测中心	1	标志				50		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	2	对意外接触螺口灯座的防护				50		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008

电器检测中心	3	灯头温升				600		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	4	耐扭矩性				180		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	5	装有B15d、B22d、E26/50X39及E27/51X39灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻				230		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	6	意外带电部件				50		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	7	装有B15d和B22d灯头的灯的爬电距离				50		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	8	寿终安全性				250		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	9	互换性				650		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008

电器检测中心	10	紫外辐射				1200		白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008
电器检测中心	1	尺寸				80		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	2	功率				1000		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	3	光特性				2000		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	4	光通维持率和中心光强维持率				12000		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	5	寿命				12000		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	6	标志				60		卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016
电器检测中心	1	标志清晰度						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	2	标志耐久性						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	3	标志补充要求						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	4	灯头的尺寸要求				80		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	5	灯头爬电距离				50		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	6	灯头定位键				80		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005

电器检测中心	7	灯头/玻壳结构和组装（未使用）一拉力试验						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	8	灯头/玻壳的结椅和 组装（加热试验之后）一拉力试验				1500		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	9	灯头/玻壳的结构和组装（未使用）一扭力试验						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	10	灯头/玻壳的结构和组装（加热试验之 后）一扭力试验				1500		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	11	意外带电部件				25		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	12	绝缘电阻				55		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	13	介电强度				55		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	14	耐热试验				1000		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	15	球压试验						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	16	灼热丝试验				200		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	17	脉冲高度						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	18	标志（非自屏蔽）				60		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	19	紫外辐射(非自屏蔽)				1200		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	20	标志（自屏蔽>				60		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	21	紫外辐射（自屏蔽）				1200		放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005

电器检测中心	22	可容度						放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005
电器检测中心	1	温升				300		高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	2	老炼						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	3	额定电压下配用基镇流器时灯的电特性				600		高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	4	熄弧电压试验						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	5	灯的特性参数				1000		高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	6	开路电压						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	7	启动脉冲特性						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	8	灯的温升电流						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	9	电流波峰因数						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	10	灯端电压上升						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	11	灯玻壳的温度						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	12	灯头的最大温度						高压钠灯GB/T 13259-2005
电器检测中心	1	尺寸和灯头型号				260		高压汞灯性能要求GB/T
电器检测中心	2	灯电压				1000		高压汞灯性能要求GB/T
电器检测中心	3	启动时间				600		高压汞灯性能要求GB/T
电器检测中心	4	温升时间						高压汞灯性能要求GB/T
电器检测中心	5	光通量				2000		高压汞灯性能要求GB/T
电器检测中心	6	标准的正确度和清晰度				10		高压汞灯性能要求GB/T

电器检测中心	1	一般要求						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	2	灯泡标志						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	3	玻壳						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	4	颜色						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	5	灯泡尺寸						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	6	灯头						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	7	初始光电性能要求				2000		道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	8	光学质量的检验						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	9	紫外(UV)辐射						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008
电器检测中心	10	标准灯丝灯泡						道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008

电器检测中心	1	基本性能和互换性						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	2	扭力强度						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	3	特征寿命T						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	4	寿命B3						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	5	光通维持率				12000		道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	6	耐振动和冲击						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	7	玻壳强度						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	8	灯丝灯泡数据						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	9	放电灯泡的要求和试验条件						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	10	机械强度						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	11	启动装置一体式放电灯泡						道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016
电器检测中心	1	标志				20		杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-

电器检测中心	2	防触电保护				150		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	3	接线端子				120		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	4	接地装置				40		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	5	结构				580		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	6	耐潮湿，绝缘电阻和介电强度				800		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	7	机械强度				230		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	8	螺钉、载流部件及连接件				120		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	9	爬电距离和电气间隙				60		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	10	耐久性				500		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	11	耐热与防火				2600		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	12	抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性				180		杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-
电器检测中心	1	标志				20		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-

电器检测中心	2	防触电保护				150		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	3	接线端子				120		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	4	接地装置				40		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	5	结构				580		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	6	耐潮湿，绝缘电阻和介电强度				800		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	7	机械强度				230		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	8	螺钉、载流部件及连接件				120		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	9	爬电距离和电气间隙				60		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	10	耐久性				500		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-

电器检测中心	11	耐热与防火				2600		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	12	抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性				180		杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-
电器检测中心	1	标志				30		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	2	接线端子				1200		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	3	保护接地装置				320		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	4	防止意外接触带电部件的措施				20		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	5	防潮与绝缘				780		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	6	介电强度				300		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	7	镇流器绕组的耐热试验				7200		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009

电器检测中心	8	故障状态				780		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	9	结构						灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	10	爬电距离和电气间隙				60		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	11	螺钉、载流部件和连接件				39		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	12	耐热、防火及耐漏电起痕				1290		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	13	耐腐蚀				310		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	14	变压器加热试验						灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009
电器检测中心	15	异常状态				300		灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009

电器检测中心	1	标志				30		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	2	接线端子				1200		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	3	保护接地装置				320		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	4	防止意外接触带电部件的措施				20		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	5	防潮与绝缘				780		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	6	介电强度				300		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	7	镇流器绕组的耐热试验				7200		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009

电器检测中心	8	故障状态				780		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	9	结构				580		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	10	爬电距离和电气间隙				60		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	11	螺钉、载流部件和连接件				39		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	12	耐热、防火及耐漏电起痕				1290		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	13	耐腐蚀				310		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	14	变压器加热试验						灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009

电器检测中心	15	异常状态				300		灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009
电器检测中心	1	标志				30		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	2	接线端子				1200		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	3	保护接地装置				320		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	4	防止意外接触带电部件的措施				20		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	5	防潮与绝缘				780		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	6	介电强度				300		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009

电器检测中心	7	镇流器绕组的耐热试验				7200		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	8	故障状态				780		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	9	结构				580		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	10	爬电距离和电气间隙				60		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	11	螺钉、载流部件和连接件				39		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	12	耐热、防火及耐漏电起痕				1290		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	13	耐腐蚀				310		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	14	变压器加热试验						灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009

电器检测中心	15	异常状态				300		灯的控制装置 第4部分荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009
电器检测中心	1	标志				39		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	2	接线端子				1200		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	3	保护接地装置				150		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	4	防止意外接触带电部件的措施				20		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	5	防潮与绝缘				880		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	6	介电强度				300		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	7	镇流器绕组的耐热试验				7200		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	8	故障状态				780		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009

电器检测中心	9	结构				352		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	10	爬电距离和电气间隙				30		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	11	螺钉、载流部件和连接件				39		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	12	耐热、防火及耐漏电起痕				820		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	13	耐腐蚀				310		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	14	变压器加热试验						灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	15	异常状态				300		灯的控制装置 第9部分荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009
电器检测中心	1	标志				100		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	2	互换性				200		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	3	意外接触带电部件的防护				300		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010

电器检测中心	4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度				2000		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	5	机械强度				300		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	6	灯头温升				800		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	7	耐热性				1000		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	8	防火与防燃				600		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	9	故障状态				800		普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求GB 24906-2010
电器检测中心	1	标志				10		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	2	接线端子				40		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	3	保护接地装置				40		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	4	防止意外接触带电部件的措施				25		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	5	防潮和绝缘				800		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	6	介电强度				400		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	7	故障状态				780		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	8	制造期间合格性测试						普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009

电器检测中心	9	结构				352		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	10	爬电距离和电气间隙				25		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	11	螺钉、载流部件和连接件				40		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	12	耐热、防火及耐漏电起痕				250		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	13	耐腐蚀				310		普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009
电器检测中心	1	标志				50		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	2	输出电压和电流				280		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	3	线路总功率				100		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	4	线路功率因数				100		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	5	电源电流				100		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	6	声频阻抗				2500		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	7	异常条件下的工作试验				1000		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009

电器检测中心	8	耐久性				3000		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	9	能效等级				2000		LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009
电器检测中心	3	电性能				1000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	4	光学性能				2000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	5	寿命				12000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	6	光通维持率				12000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	8	模块功率				1000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	9	光度性能				2000		通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017
电器检测中心	1	灯的主要尺寸及灯头型号				80		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	2	玻壳及荧光粉层质量				80		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	3	导线与灯头的焊接质量				50		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	4	灯的标志正确性、清晰度和牢固度				60		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	5	熄弧电压				600		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	6	功率				500		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008
电器检测中心	7	初始光效				2000		自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008

电器检测中心	1	尺寸				80		装饰灯泡QB/T 2055-2005
电器检测中心	2	功率				1000		装饰灯泡QB/T 2055-2005
电器检测中心	3	初始光通量和寿命				13000		装饰灯泡QB/T 2055-2005
电器检测中心	4	光通维持率				12000		装饰灯泡QB/T 2055-2005
电器检测中心	5	寿命				12000		装饰灯泡QB/T 2055-2005
电器检测中心	1	能效限定值及能源效率等级				3000		普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级GB 30255-2013
电器检测中心	1	能效限定值及能源效率等级				3000		普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB 19043-2013
电器检测中心	1	普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级				3000		普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级GB 19044-2013
电器检测中心	1	能效限定值及能源效率等级				3000		单端荧光灯能效限定值及节能评价值GB 19415-2013
电器检测中心	1	基本要求						LED城市道路照明应用技术要求GB/T
电器检测中心	2	光度要求				2000		LED城市道路照明应用技术要求GB/T
电器检测中心	3	色度要求						LED城市道路照明应用技术要求GB/T
电器检测中心	4	电气及安全要求				1000		LED城市道路照明应用技术要求GB/T
电器检测中心	5	耐久性要求						LED城市道路照明应用技术要求GB/T
电器检测中心	1	基本要求						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015

电器检测中心	2	LED光源						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	3	LED灯具						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	4	建筑一体化发光单元						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	5	照明数量和质量						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	6	照明标准值						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	7	照明节能						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	8	照明配电及控制						LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015
电器检测中心	1	基本规定						建筑照明设计标准GB 50034-2013
电器检测中心	1	曝辐限值				5000		灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006
电器检测中心	2	灯和灯系统的测量				5000		灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006
电器检测中心	3	灯分类						灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006
电器检测中心	1	电性能				1000		《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008
电器检测中心	2	光度性能				2000		《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008
电器检测中心	3	色度				2000		《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008
电器检测中心	1	无线电骚扰特性				2000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017

	2	电源谐波电流限值				1000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	3	灯具对人体的电磁辐射				2000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	4	光生物安全				2000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	5	灯具使用的光源及其控制装置				500		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	6	灯具外观				200		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	7	标志				200		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	8	光电特性				2000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	9	噪声				1000		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
	10	电源线				100		读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2017
电器检测中心	1	一般安全要求				100		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	2	常温外部短路				650		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	3	高温外部短路				650		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	4	过充电				650		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	5	强制放电				650		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	6	低气压				500		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	7	振动				1300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	8	加速度冲击				600		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	9	跌落				300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	10	挤压				600		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	11	重物冲击				600		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	12	热滥用				600		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	13	燃烧喷射				800		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	14	温度循环				2000		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	15	电池组环境安全试验				4890		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	16	电池组电安全试验				3300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	17	电池组保护电路安全要求						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	18	系统保护电路安全要求						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	19	一致性要求						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	20	尺寸				200		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	21	0.2ItA放电				1300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	22	倍率放电				1300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	23	高温放电				980		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	24	低温放电				1080		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	25	荷电保持能力及恢复容量						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	26	性能储存						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	27	循环寿命						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	28	内阻				500		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	29	ESD				800		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	30	恒定湿热				420		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	30	低气压				2400		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	30	振动				330		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	31	自由跌落						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	32	高温下模制壳体应力				3500		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	32	过充电				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	33	过放电				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	34	短路				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	34	热滥用				800		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	34	强制放电				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	34	重物冲击				600		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	35	机械冲击						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	35	尺寸				75		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	35	温度循环				2400		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	36	负极材料				300		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	37	试验的充电程序						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	38	放电性能				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	39	荷电保持能力						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	40	耐久性						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	40	过充电				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	41	恒压充电接受能力						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	42	安全装置动作				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	43	贮存				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	43	内阻				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	圆柱形电池55摄氏度充电接受能力				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	44	放电性能				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	荷电保持能力						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	安全装置动作				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	恒压充电接受能力						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	尺寸				75		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	44	过充电				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	机械试验						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	耐久性						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	贮存				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	圆柱形电池55摄氏度充电接受能力				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014

电器检测中心	45	试验的充电程序						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	机械试验						便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	45	内阻				880		便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2014
电器检测中心	1	外观及标识				100		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
电器检测中心	2	接口				300		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
电器检测中心	3	常温下的有效输出容量				1800		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	4	低温下的有效输出容量		GB/T 35590-2017	GB/T 35590-2017	2000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	5	高温下的有效输出容量				2000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	6	容量保持能力				3000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	7	循环寿命				3000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
电器检测中心	8	转换效率				200		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	9	输出电压				200		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	10	纹波和杂讯				500		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	11	充电状态下的电源适应性				300		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017

	12	安全保护功能				2000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	13	安全性				2000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	14	电磁兼容				3000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	15	恒定湿热				200		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	16	温度循环				2000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	17	振动				3000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	18	碰撞				3000		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
	19	自由跌落				500		便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017
电器检测中心	1	常温下的有效输出容量		GB/T 35590-2017 5.5.2.1		3000		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组
电器检测中心	2	转换效率		GB/T 35590-2017 5.5.5		2000		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组
电器检测中心	1	外观				90		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	2	一般安全要求				100		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	3	常温外部短路				650		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	4	高温外部短路				650		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013

电器检测中心	5	加速度冲击				600		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	6	跌落				300		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	7	挤压				600		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	8	燃烧喷射				800		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	9	温度循环				2000		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	10	电池组环境安全试验				4890		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	11	电池组电安全试验				3300		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	12	尺寸				200		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	13	0.2ItA放电				1300		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	14	倍率放电				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013

电器检测中心	15	高温放电				980		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	16	低温放电				1080		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	17	ESD				800		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	18	恒定湿热				420		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	19	振动				330		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	20	低气压				2400		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	21	高温下模制壳体应力				3500		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	22	过充电				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	23	过放电				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	24	短路				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013

电器检测中心	25	热滥用				800		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	26	强制放电				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	27	重物冲击				600		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	28	负极材料				500		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	29	放电性能				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	30	安全装置动作				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	31	贮存				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	32	内阻				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013
电器检测中心	33	圆柱形电池55摄氏度充电接受能力				880		移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013

电器检测中心	1	标志				10		含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池第1部分：镉镍电池GB/T 22084.1-2008 IEC 61951-1:2003
电器检测中心	1	标志				100		含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008 IEC 61952-1:2003
电器检测中心	2	0.2ItA放电				880		含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008 IEC 61952-1:2003
电器检测中心	3	负极材料				300		含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008 IEC 61952-1:2003
电器检测中心	1	蓄电池型号、尺寸、分类、端子尺寸和极性				455		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-

电器检测中心	2	开路电压				130		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	3	容量				440		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	4	低温起动能力				550		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	5	充电接受能力				440		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	6	荷电保持能力				980		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	7	电解液保持能力				390		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	8	循环耐久能力				770		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	9	水损耗				770		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-

电器检测中心	10	耐振动性能				490		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	11	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池启动能力				550		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	12	气密性						起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	13	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池在未注电解液条件下贮存				550		起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013 IEC 60095-
电器检测中心	1	蓄电池结构				500		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	2	外形尺寸				75		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	3	外观				100		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	4	蓄电池质量				100		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	5	2hr容量				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	6	大电流放电特性				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	7	容量保持率试验				980		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	8	充电接受能力				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008

电器检测中心	9	过放电				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	10	‘-15℃低温容量				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	11	蓄电池循环寿命				1000		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	12	密封反应效率				1500		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	13	开闭阀压力				1000		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	14	安全性				1000		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	15	耐振动能力				490		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	16	组合一致性				800		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	17	防爆能力				2000		电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008
电器检测中心	1	外观				100		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	2	最大外形尺寸				200		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	3	极端				200		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	4	最大开路电压				250		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	5	最小平均放电量				650		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008

电器检测中心	6	负极材料				300		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	7	负荷电压				300		原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008
电器检测中心	1	最大开路电压				900		原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求GB/T 8897.2-
电器检测中心	2	最小平均放电时间				3600		原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求GB/T 8897.2-
电器检测中心	1	外观、型号、尺寸、端子				380		用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014
电器检测中心	2	20小时率容量				1000		用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014
电器检测中心	3	1小时率容量				1000		用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014
电器检测中心	4	27分钟放电				1000		用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014
电器检测中心	1	结构要求				380		固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014
电器检测中心	2	10小时率容量				1000		固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014
电器检测中心	3	3小时率容量				1000		固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014

电器检测中心	4	1小时率容量				1000		固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014
电器检测中心	1	室温放电容量				1000		《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》GB/T 31486-2015
电器检测中心	2	负极材料				300		《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》GB/T 31486-2015
电器检测中心	1	标志和说明书				100		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	2	防止触及带电零件的保护				500		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	3	起动				300		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	4	输入功率和电流				600		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	5	发热				980		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	6	耐燃性和阻燃性				570		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T

电器检测中心	7	防潮性				925		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	8	防锈				140		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	9	变压器及其相关电路的过载保护				500		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	10	耐久性				1240		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	11	不正常操作				460		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	12	机械危险				250		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	13	机械强度				300		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	14	组件				300		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T
电器检测中心	15	接地装置				300		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求GB/T

电器检测中心	16	螺钉与连接件				150		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求 GB/T
电器检测中心	17	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离				300		手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求 GB/T
电器检测中心	1	标志和说明书				100		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	2	防止触及带电零件的保护				500		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	3	起动				300		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	4	输入功率和电流				600		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	5	发热				980		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	6	耐燃性和阻燃性				570		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	7	防潮性				925		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-

电器检测中心	8	防锈				140		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	9	变压器及其相关电路的过载保护				500		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	10	耐久性				1240		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	11	不正常操作				460		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	12	机械危险				250		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	13	机械强度				300		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	14	组件				300		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	15	接地装置				300		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	16	螺钉与连接件				150		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-

电器检测中心	17	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离				300		手持式电动工具的安全第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-
电器检测中心	1	标志和说明书				100		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	2	防止触及带电零件的保护				500		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	3	起动				300		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	4	输入功率和电流				600		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	5	发热				980		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	6	耐燃性和阻燃性				570		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	7	防潮性				925		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-

电器检测中心	8	防锈				140		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	9	变压器及其相关电路的过载保护				500		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	10	耐久性				1240		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	11	不正常操作				460		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	12	机械危险				250		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	13	机械强度				300		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	14	组件				300		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	15	接地装置				300		手持式电动工具的安全第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-

电器检测中心	16	螺钉与连接件				150		手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	17	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离				300		手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-
电器检测中心	1	标志和说明书				100		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	2	防止触及带电零件的保护				500		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	3	起动				300		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	4	输入功率和电流				600		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017

电器检测中心	5	发热				980		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	6	耐燃性和阻燃性				570		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	7	防潮性				925		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	8	防锈				140		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	9	变压器及其相关电路的过载保护				500		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	10	耐久性				1240		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017

电器检测中心	11	不正常操作				460		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	12	机械危险				250		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	13	机械强度				300		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	14	组件				300		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	15	接地装置				300		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	16	螺钉与连接件				150		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017

电器检测中心	17	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离				300		持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017
电器检测中心	1	标志和说明书				100		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	2	防止触及带电零件的保护				500		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	3	起动				300		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	4	输入功率和电流				600		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	5	发热				980		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	6	耐燃性和阻燃性				570		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	7	防潮性				925		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T

电器检测中心	8	防锈				140		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	9	变压器及其相关电路的过载保护				500		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	10	耐久性				1240		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	11	不正常操作				460		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	12	机械危险				250		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	13	机械强度				300		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	14	组件				300		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	15	接地装置				300		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T
电器检测中心	16	螺钉与连接件				150		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息第 2 部分:锤类工具GB/T

电器检测中心	17	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离				300		手持式电动工具的安全的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具 GB/T
电器检测中心	1	一般检查				300		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	2	信息				200		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	3	外壳的防护等级				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	4	电气间隙和爬电距离				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	5	电击防护和保护电路完整性				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	6	内装元件的组合				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	7	内部电路和连接				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	8	外接导线端子				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	9	机械操作				600		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013

电器检测中心	10	介电性能				800		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	11	布线、操作性能和功能				1200		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	12	功能单元互换性				500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	13	主电路与辅电路鉴别				500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	14	工频耐受电压				1500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	15	带电部件与外露可导电部分				500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	16	主电路各相				500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	17	保护导体（PE，PEN）和主电路的中性导体（N）的鉴别				500		低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013
电器检测中心	1	一般检查				300		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	2	信息				200		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-

电器检测中心	3	外壳的防护等级				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	4	电气间隙和爬电距离				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	5	电击防护和保护电路完整性				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	6	内装元件的组合				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	7	内部电路和连接				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	8	外接导线端子				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	9	机械操作				600		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	10	介电性能				800		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-

电器检测中心	11	布线、操作性能和功能				1200		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	12	功能单元互换性				500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	13	主电路与辅电路鉴别				500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	14	工频耐受电压				1500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	15	带电部件与外露可导电部分				500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	16	主电路各相				500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	17	保护导体（PE，PEN）和主电路的中性导体（N）的鉴别				500		低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-
电器检测中心	1	热性能与试验				800		旋转电机定额和性能基本信息 GB/T 755-
电器检测中心	2	其他性能和试验				3000		旋转电机定额和性能基本信息 GB/T 755-

电器检测中心	3	铭牌				100		旋转电机定额和性能基本信息GB/T 755-
电器检测中心	4	其他要求				500		旋转电机定额和性能基本信息GB/T 755-
电器检测中心	5	容差				800		旋转电机定额和性能基本信息GB/T 755-
电器检测中心	6	安全				1500		旋转电机定额和性能基本信息GB/T 755-
电器检测中心	1	标志				100		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	2	泄漏电流				400		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	3	绝缘介电强度				400		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	4	绝缘电阻				400		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	5	电气间隙与爬电距离				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	6	结构				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	7	机械强度				200		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	8	保护接地				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	9	防护				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	10	防锈				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	11	湿热				1200		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017
电器检测中心	12	耐热变形性				300		微电机安全通用要求GB/T 18211-2017

电器检测中心	13	阻燃性				300		微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017
电器检测中心	14	非正常工作				1000		微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017
电器检测中心	15	电磁兼容性				1000		微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017
电器检测中心	1	标志与说明				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	2	机座与外壳				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	3	机械装配与零件				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	4	防腐蚀				120		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	5	电气连接				250		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	6	联接件				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	7	内部布线				250		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	8	电气绝缘支持				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	9	绝缘结构评定				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	10	刷握				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	11	非金属部件				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	12	爬电距离和电气间隙				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	13	接地				350		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009

电器检测中心	14	温升试验				600		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	15	非正常试验				800		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	16	耐久性试验				1500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	17	绝缘电阻和电气强度				800		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	18	工作温度下的泄漏电流				400		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	19	湿热试验				1200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	20	启动				250		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	21	元件				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	22	其他要求				500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	23	外观检查				500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	24	电机要求				800		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	25	风速				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	26	非正常运行				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	27	冲击				600	每小时	小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	28	振动				600	每小时	小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	29	输入功率				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009

电器检测中心	30	输出风量				2000		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	31	噪声				500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	32	外形及安装尺寸				500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	33	重量				100		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	34	产品信息				200		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	35	转动件动平衡				500		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	36	介电强度				300		小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009
电器检测中心	1	标志与说明				100		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	2	机座与外壳				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	3	接线盒（750V及以下电机）及接线装置				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	4	导线管衬套和等效的螺纹开孔				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	5	机械装配				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	6	接地				350		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	7	引接软线缆（电源软线）				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013

电器检测中心	8	电气间隙与爬电距离				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	9	元器件				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	10	内部布线				250		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	11	联接件				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	12	电气绝缘				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	13	绝缘结构				250		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	14	刷握				250		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	15	接线端子				200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	16	非金属功能部件				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	17	定额试验				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	18	热试验				600		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	19	接触电流				400		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013

电器检测中心	20	绝缘电阻				400		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	21	介电强度试验				400		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	22	机械强度试验				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	23	防护试验				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	24	湿热试验				1200		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	25	防腐蚀				300		中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013
电器检测中心	1	能效限定值及能效等级				3000		中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 18613-2012
电器检测中心	1	结构要求				300		小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	2	标志				100		小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	3	温升试验				600		小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	4	效率				600		小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	5	介电性能试验				400		小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-

电器检测中心	6	泄漏电流				400		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	7	湿热试验				1200		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	8	性能要求				500		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	9	换向				200		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	10	噪声				500		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	11	振动				800		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	12	安全				300		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	13	元器件				300		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	14	工作期限				300		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	15	容差				300		小功率电动机 第1部分 通用技术条件 GB/T 5171.1-
电器检测中心	1	能效限定值及能源效率等级				2000		功率电动机能效限定值及能效等级 GB 25958-2010
电器检测中心	1	外观和装配质量						家用洗衣机用电动机通用技术条件 JB/T 3758-2011

电器检测中心	2	轴向窜动						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	3	轴伸径向圆跳动						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	4	温升与限值						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	5	绝缘性能						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	6	湿热要求						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	7	低压启动						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	8	耐久性						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	9	非正常工作						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	10	电容器端电压						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	11	爬电距离和电气间隙						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	12	接地						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011
电器检测中心	13	超速						家用洗衣机用电动机通用技术条件JB/T 3758-2011

电器检测中心	14	过转矩						家用洗衣机用电动机通用技术条件 JB/T 3758-2011
电器检测中心	15	性能参数						家用洗衣机用电动机通用技术条件 JB/T 3758-2011
电器检测中心	16	噪声						家用洗衣机用电动机通用技术条件 JB/T 3758-2011
电器检测中心	1	电源端子传导骚扰				1200		信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 CISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010,
电器检测中心	2	电信端口传导骚扰				1200		信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 CISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010,
电器检测中心	3	辐射骚扰（30MHz～1GHz）				1200		信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 CISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010,
电器检测中心	4	辐射骚扰（1GHz～6GHz）				3000		信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 CISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010,
电器检测中心	1	谐波电流				1000		电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 IEC 61000-3-

电器检测中心	1	电压波动和闪烁				1000		电磁兼容限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 IEC 61000-3-3-
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	2	电快速瞬变脉冲群抗扰度				1000		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	3	连续波辐射骚扰抗扰度				3000		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	4	连续波传导骚扰抗扰度				1200		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	5	工频磁场抗扰度				1000		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	6	浪涌（冲击）抗扰度				900		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015
电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 CISPR 24-2015

电器检测中心	1	连续骚扰电压				1200		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009 CISPR 14-1:2011
电器检测中心	2	断续骚扰电压				1200		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009 CISPR 14-1:2011
电器检测中心	3	骚扰功率				2000		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009 CISPR 14-1:2011
电器检测中心	1	谐波电流				1000		电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 IEC 61000-3-
电器检测中心	1	电压波动和闪烁				1000		电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 IEC 61000-3-3-
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015

电器检测中心	2	辐射场抗扰度				3000		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015
电器检测中心	3	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015
电器检测中心	4	浪涌抗扰度				900		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015
电器检测中心	5	射频场感应传导骚扰抗扰度				1200		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015
电器检测中心	6	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 CISPR 14-2:2015
电器检测中心	1	连续骚扰电压				1200		电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007 CISPR 15:2015
电器检测中心	2	辐射骚扰（9k-30MHz）、（30M-300MHz）				3000		电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007 CISPR 15:2015

电器检测中心	1	谐波电流				1000		电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 IEC 61000-3-
电器检测中心	1	电压波动和闪烁				1000		电磁兼容限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 IEC 61000-3-3-
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	2	辐射场抗扰度				3000		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	3	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	4	浪涌抗扰度				900		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	5	射频场感应传导骚扰抗扰度				1200		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	6	工频磁场抗扰度				1000		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC

电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC
电器检测中心	1	端子骚扰电压				1200		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	2	电磁辐射骚扰（30MHz~1GHz）				3000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	3	谐波电流				1000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	4	电压波动和闪烁				1000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-

电器检测中心	2	辐射场抗扰度				3000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	3	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	4	浪涌抗扰度				900		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	5	射频场感应传导骚扰抗扰度				1200		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	6	工频磁场抗扰度				1000		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-
电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012 IEC 60601-1-

电器检测中心	1	电源端子传导骚扰				1200		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	2	辐射骚扰（磁场9kHz～30MHz）				1200		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	3	辐射骚扰（30MHz～1GHz）				3000		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	4	辐射骚扰（1～18GHz）				3000		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	5	谐波电流				1000		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	6	电压波动和闪烁				1000		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR

电器检测中心	6	电源端子传导骚扰				1200		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	7	喀呖声				1200		电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013 CISPR
电器检测中心	1	电源端子传导骚扰				1200		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	2	辐射骚扰（磁场9kHz～30MHz）				1200		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	3	辐射骚扰（30MHz～1GHz）				3000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	4	辐射骚扰（1～18GHz）				3000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015

电器检测中心	5	谐波电流				1000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	6	电压波动和闪烁				1000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		电磁兼容 通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	2	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		电磁兼容 通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	3	浪涌（冲击）抗扰度				900		电磁兼容 通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	4	射频传导抗扰度				1200		电磁兼容 通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005

电器检测中心	5	射频电磁场抗扰度				3000		电磁兼容通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	6	工频磁场抗扰度				1000		电磁兼容通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		电磁兼容通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 IEC 61000-6-1:2005
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	2	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	3	浪涌（冲击）抗扰度				900		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005

电器检测中心	4	射频传导抗扰度				1200		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	5	射频电磁场抗扰度				3000		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	6	工频磁场抗扰度				1000		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 IEC 61000-6-2:2005
电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012
电器检测中心	2	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012

电器检测中心	3	浪涌（冲击）抗扰度				900		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012
电器检测中心	4	射频传导抗扰度				1200		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012
电器检测中心	5	射频电磁场抗扰度				3000		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012
电器检测中心	6	工频磁场抗扰度				1000		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012
电器检测中心	7	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012

电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	2	电快速瞬变/脉冲抗扰度				1000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	3	浪涌（冲击）抗扰度				900		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	4	射频传导抗扰度				1200		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	5	射频电磁场抗扰度				3000		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015
电器检测中心	6	电压暂降和短时中断抗扰度				1200		弧焊设备 - 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 15579.10-2008 IEC 60974-10-2014+AMD1-2015

电器检测中心	1	辐射骚扰 ALSE方法				4000		用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法 GB/T 18655-2010 CISPR 25-2008+CORR-2009
电器检测中心	2	传导骚扰-电压方法				1500		用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法 GB/T 18655-2010 CISPR 25-2008+CORR-2009
电器检测中心	3	传导骚扰-电流探头方法				1500		用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法 GB/T 18655-2010 CISPR 25-2008+CORR-2009
电器检测中心	1	瞬态传导发射（时域波形）				900		道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 ISO
电器检测中心	1	瞬态传导发射（时域波形）				900		道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012 ISO 7637-
电器检测中心	1	直流供电电压		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-

电器检测中心	2	过电压		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	3	叠加交流电压		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	4	供电电压缓升和缓降		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	5	供电电压瞬态变化		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	6	反向电压		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		500		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	7	参考接地和供电偏移		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	8	开路试验		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	9	短路保护		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-

电器检测中心	10	耐电压		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	11	绝缘电阻		GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷		1000		道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-
电器检测中心	1	零部件静电放电抗扰度				1000		道路车辆静电放电发生的电骚扰试验方法 ISO 10605-2008+C1-2010+A1-2014
电器检测中心	1	瞬态传导抗扰度				600		道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 ISO
电器检测中心	1	零部件抗扰度-自由场法				3000		道路车辆窄带辐射电磁能电子干扰部件试验方法 第2部分: 辐射场抗扰度 ISO 11452-2:2004
电器检测中心	1	零部件抗扰度-线束激励法				1500	每小时	道路车辆-窄带发射的电磁能量进行电子干扰部件测试方法 第4部分 捆束激励法 ISO 11452-
电器检测中心	1	直流供电				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012

电器检测中心	2	过电压				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	3	叠加交流电压				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	4	供电电压缓升缓降				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	5	供电电压中断				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	6	反向电压				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	7	接地与供电偏移				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	8	开路试验				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	9	短路保护				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012

电器检测中心	10	耐电压				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	11	绝缘电阻				600		道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	12	电磁兼容性						道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012
电器检测中心	1	I/O 线瞬态传导抗干扰				2000		《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射》ISO 7637-3：
电器检测中心	1	瞬态传导发射（时域波形）				900		《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导》ISO 7637-2：2004、ISO 7637-2：2011
电器检测中心	2	电源线瞬态抗干扰				4000		《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导》ISO 7637-2：2004、ISO 7637-2：2011

电器检测中心	1	静电放电抗扰度				1000		电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 IEC 61000-4-2:2008
电器检测中心	1	射频电磁场抗扰度				3000		电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3:2016 IEC 61000-4-3:2010
电器检测中心	1	电快速瞬变脉冲群抗扰度				1000		电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 IEC 61000-4-4:2012
电器检测中心	1	浪涌(冲击)抗扰度				900		电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰试验 GB/T 17626.5-2008 IEC 61000-4-5:2014
电器检测中心	1	射频场感应的传导骚扰抗扰度				1200		电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008 IEC 61000-4-6:2013
电器检测中心	1	工频磁场抗扰度				1000		电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009

电器检测中心	1	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度				1200		电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2004
电器检测中心	1	标志				200		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	2	尺寸				200		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	3	防触电保护				300		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	4	接地保护				300		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-

电器检测中心	5	结构				360		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	6	耐老化、防固体异物进入和防有害进水	耐老化			60	按老化时间	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	6	耐老化、防固体异物进入和防有害进水	防固体异物进入			400		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	6	耐老化、防固体异物进入和防有害进水	防有害进水			600		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				800		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-

电器检测中心	8	机械强度				500		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	9	耐热				500	每种材料	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	10	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离				300		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	11	绝缘材料的耐非正常热和耐燃				500	每种材料	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	12	耐电痕化				300		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-

电器检测中心	13	防锈				300		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	14	环境温度试验				1000		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	15	抗静压性能试验				500		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	16	抗冲击试验				500		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-
电器检测中心	17	抗腐蚀性能				500		家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求GB/T 17466.1-2008 IEC 60670-

电器检测中心	1	标志				200		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	2	尺寸				200		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	3	防触电保护				300		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	4	接地保护				300		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017

电器检测中心	5	结构				360		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	6	耐老化、防固体异物进入和防有害进水				600		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	7	绝缘电阻和电气强度				800		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	8	机械强度				500		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017

电器检测中心	9	耐热				500	每种材料	《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	10	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离				300		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	11	绝缘材料的耐非正常热和耐燃				500	每种材料	《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	12	耐电痕化				300		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017

电器检测中心	13	防锈				300		《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》GB/T 17466.24-2017
电器检测中心	1	振动(正弦)				600	600/h	IEC 61753-1-2018
电器检测中心	1	房间空调器安装附件要求						家用和类似用途空调器安装规范 GB 17790-
电器检测中心	2	房间空调器安装要求						家用和类似用途空调器安装规范 GB 17790-
电器检测中心	3	房间空调器安装操作						家用和类似用途空调器安装规范 GB 17790-
电器检测中心	4	房间空调器检查和试运行						家用和类似用途空调器安装规范 GB 17790-
电器检测中心	5	房间空调器安装验收						家用和类似用途空调器安装规范 GB 17790-
	2	标志				100		插头、插座
	3	尺寸检查				250		插头、插座
	4	防触电保护				300		插头、插座
	5	接地措施				500		插头、插座
	6	端子和端头				120		插头、插座
	7	固定式插座的结构				100		插头、插座
	8	插头和移动式插座的结构				120		插头、插座
	9	联锁插座				100		插头、插座
	10	耐老化、由外壳提供的防护和防潮				2000		插头、插座
	11	绝缘电阻和电气强度				1000		插头、插座
	12	接地触头的工作				80		插头、插座
	13	温升				360		插头、插座
	14	分断容量				400		插头、插座
	15	正常操作				700		插头、插座
	16	拔出插头所需的力				200		插头、插座
	17	软缆及其连接				100		插头、插座
	18	机械强度				230		插头、插座
	19	耐热				2000		插头、插座

	20	螺钉、载流部件及其连接				100		插头、插座
	22	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	耐非正常热、耐燃			800	每个材料	插头、插座
	22	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	耐电痕化			800	每个材料	插头、插座
	23	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离				300		插头、插座
	24	防锈性能				60		插头、插座
	25	带绝缘护套的插销的附件试验				140		插头、插座
电器检测中心	1	性能检查						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	2	功能检查						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	3	环境试验						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	4	电磁兼容性试验						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	5	安全试验						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	6	电源适应能力试验						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	7	可靠性试验						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	8	防护等级						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	9	能耗						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013

电器检测中心	10	使用说明书检查						13.56MHz射频识别读/写设备规范GB/T 29797-2013
电器检测中心	1	物理层和媒体访问控制层参数						信息技术--无线射频识别装置一致性的测试方法--第3部分：13.56 MHz空中接口通信的试验方法信息技术--项目管理的射频识别--第3部分：13.56MHz空中接口通信参数 ISO/IEC TR 18047-3-2011 ISO/IEC 18000-3-2010
电器检测中心	2	协议工作方式参数						信息技术--无线射频识别装置一致性的测试方法--第3部分：13.56 MHz空中接口通信的试验方法信息技术--项目管理的射频识别--第3部分：13.56MHz空中接口通信参数 ISO/IEC TR 18047-3-2011 ISO/IEC 18000-3-2010

电器检测中心	3	防碰撞管理参数						信息技术--无线射频识别装置一致性的测试方法--第3部分：13.56 MHz空中接口通信的试验方法信息技术--项目管理的射频识别--第3部分：13.56MHz空中接口通信参数 ISO/IEC TR 18047-3-2011 ISO/IEC 18000-3-2010
电器检测中心	1	物理层和媒体访问控制层参数						信息技术--射频识别设备的一致性试验方法--第6部分：860MHz-960MHz空中接口通信的试验方法信息技术 射频识别 800-900MHz空中接口协议信息技术--项目管理的射频识别--第6部分：860 MHz至960 MHz总频段空中接口通信参数 ISO/IEC 18047-6-2012 GB/T 29768-2013 ISO/IEC 18000-6-

电器检测中心	2	协议工作方式参数						信息技术--射频识别设备的一致性试验方法--第6部分：860MHz-960MHz空中接口通信的试验方法信息技术 射频识别800-900MHz空中接口协议信息技术--项目管理的射频识别--第6部分：860 MHz至960 MHz总频段空中接口通信参数ISO/IEC 18047-6-2012 GB/T 29768-2013 ISO/IEC 18000-6-
电器检测中心	3	防碰撞管理参数						信息技术--射频识别设备的一致性试验方法--第6部分：860MHz-960MHz空中接口通信的试验方法信息技术 射频识别800-900MHz空中接口协议信息技术--项目管理的射频识别--第6部分：860 MHz至960 MHz总频段空中接口通信参数ISO/IEC 18047-6-2012 GB/T 29768-2013 ISO/IEC 18000-6-
电器检测中心	1	IP代码				1200		外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 IEC 60529:2013

电器检测中心	1	低温				70	按小时计费。 尺寸超过1.4米价格另行协商	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A： 低温 GB/T 2423.1-
电器检测中心	1	高温				60	按小时计费。 尺寸超过1.5米价格另行协商	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温 GB/T 2423.2-
电器检测中心	1	恒定湿热				70	按小时计费。 尺寸超过1.6米价格另行协商	环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验 GB/T
电器检测中心	1	交变湿热				70	按小时计费。 尺寸超过1.7米价格另行协商	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）
电器检测中心	1	自由跌落				200	按项目计费	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T
电器检测中心	1	振动(正弦)				600	按每方向每小时计费	工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2423.10-
电器检测中心	1	盐雾				60	按小时计费。	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008
电器检测中心	1	温度变化				60	按小时计费。	环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化 GB/T 2423.22-

电器检测中心	1	模拟地面上的太阳辐射				70	按小时计费。	环境试验第2部分：试验方法试验Sa：模拟地面上的太阳辐射及其试验导则GB/T 2423.24-2013
电器检测中心	1	温度/湿度组合循环				70	按小时计费。	环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-
电器检测中心	1	低温/振动(正弦)				600	每小时	Z/AFc：散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验 GB/T 2423.35-2005
电器检测中心	1	高温/振动(正弦)				600	每小时	工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z/BFe,散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验 GB/T 2423.36-2005
电器检测中心	1	宽带随机振动				600	每小时	工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则GB/T 2423.56-
电器检测中心	1	冲击试验				600	600/h	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-
电器检测中心	2	振动冲击				600	600/h	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-

电器检测中心	1	灼热丝				500		《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) 》GB/T 5169.11-
电器检测中心	1	球压				500		《中文名称:电工电子产品着火危险试验第21部分：非正常热球压试验方法》GB/T 5169.21-
电器检测中心	1	针焰				500		《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》GB/T 5169.5-
电器检测中心	1	总则				100		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
	2	防护性能				1200		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	3	通用要求				300		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	4	系统与整机性能				2800		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	5	充、放电性能				800		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	6	电池性能				8800		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	7	重复转换性能				300		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	8	电压波动性能				200		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010

电器检测中心	9	转换电压性能（集中控制型系统除外）				200		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	10	充、放电耐久性能				1200		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	11	绝缘性能				400		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	12	耐压性能				400		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	13	气候环境耐受性能				5000		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	14	机械环境耐受性能				5000		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	15	结构				300		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	16	爬电距离和电气间隙				300		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	17	主要部件性能				3000		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	18	电磁兼容				10000		消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010
电器检测中心	1	标志				7000		测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	2	防电击						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 IEC 61010-

电器检测中心	3	防机械危险						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	4	耐机械冲击和撞击						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	5	防止火焰蔓延						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	6	设备的温度限值和耐热						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	7	防液体危险						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	8	防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	9	对释放的气体、爆炸和内爆的防护						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 IEC 61010-

电器检测中心	10	元器件						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	11	利用联锁装置的保护						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	12	试验和测量设备						测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 IEC 61010-
电器检测中心	1	标记和说明				100		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	2	危险的防护				300		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	3	布线、连接和供电				200		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	4	结构要求				400		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	5	电气要求和模拟异常条件				600		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-

电器检测中心	6	与电缆分配系统的连接				300		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	7	保护接地导体连接电阻				300		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	8	接触电流				300		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	9	电气结构检查				500		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	10	抗电强度				800		信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-
电器检测中心	1	引入电源线端接法和切断开关				100		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	2	电击防护				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	3	电气设备的保护				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-

电器检测中心	4	等电位联结				200		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	5	控制电路和控制功能				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	6	操作板和安装在机械上的控制器件				200		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	7	控制设备：位置、安装和电柜				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	8	导线和电缆				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	9	配线技术				200		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	10	电动机及有关设备				300		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	11	附件和照明				250		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-

电器检测中心	12	标记、警告标志和参照代号				100		机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008 IEC 60204-
电器检测中心	1	过压试验				1500		《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016
电器检测中心	2	启动电流试验				1500		《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016
电器检测中心	3	泄漏电流测量				1000		《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016
电器检测中心	1	充电器性能				2000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	2	电气安全	电气装置			2000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	2	电气安全	充电器与蓄电池			2000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	3	电气安全	控制系统			2000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	4	防火性能	550℃灼热丝试验			3500		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	4	防火性能	750℃灼热丝试验			3500		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	5	整车安全-车速提示音				2000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	6	机械安全-反射器				2500		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	7	照明和鸣号装置		GB/T 31887.1-2019	GB/T 31887.1-2019	2500		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	8	无线电骚扰特性				5000		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
电器检测中心	9	整车标志				500		GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》

电器检测中心	1	一般检查				500		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	2	输入功率与电阻值				800		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	3	电动器具启动试验				250		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	4	非正常运行				500		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	5	暖风机表面最高温度				600		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	6	振动与冲击试验（15h）				15000		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	7	噪声				1000		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	8	绝缘电阻（含湿热试验）				600		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	9	绝缘性能				300		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	10	低温试验				2000		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	11	高温试验				1500		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	12	延时功能				500		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	13	产品信息				100		《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	1	一般检查				60		《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	2	输入功率				800		《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	3	电动器具启动试验				250		《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	4	非正常工作试验				500		《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》

电器检测中心	5	机壳可触及表面最高温度试验（发热）				600		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	6	振动				600	每小时	《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	7	冲击				600	每小时	《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	8	噪声				1000		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	9	绝缘电阻（含湿热试验）				800		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	10	绝缘性能				800		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	11	电压波动性试验				1500		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	12	防护要求				500		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	13	延时功能				500		《BSJCR-6暖风机型式试验大纲》
电器检测中心	1	一般检查				500		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	2	输入功率				800		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	3	低电压启动				500		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	4	过压试验				1500		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	5	非正常工作				800		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	6	出风口温度				600		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	7	电热元件表面温度				600		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	8	振动（15h）				600	每小时	《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	9	冲击试验（15h）				600	每小时	《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》

电器检测中心	10	噪声				1000		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	11	绝缘电阻（含湿热试验）				300		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	12	绝缘性能				800		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	13	低温试验				70	每小时	《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	14	高温试验				60	每小时	《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	15	接地电阻				600		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	16	防护等级				500		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	17	泄露电流				800		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	18	产品信息				100		《DJR-500足部取暖器型式试验大纲》
电器检测中心	1	接口尺寸				100		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	2	外观检查				100		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	3	启动试验				500		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	4	风机转速				1000		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	5	机械运行试验（振动（15h））				9000		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	6	机械运行试验（冲击试验（15h））				9000		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	7	IP防护等级试验				500		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	8	常态绝缘电阻				600		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	9	常态绝缘性能				800		《排尘通风机试验大纲》

电器检测中心	10	低温试验				2000		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	11	高温试验				1500		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	12	耐湿热性能				2000		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	13	空载功率和功率因素				800		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	14	铭牌信息				100		《排尘通风机试验大纲》
电器检测中心	1	过压试验				1500		《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
电器检测中心	2	启动电流试验				1500		《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
电器检测中心	3	泄漏电流测量				1000		《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
电器检测中心	4	低温试验				70	70/h	《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
电器检测中心	5	振动				600	600/h	《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
电器检测中心	6	冲击				600	600/h	《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C
	2	样品尺寸				200		企业测试技术要求
	3	板材厚度				100		企业测试技术要求
	4	防护等级				1200		企业测试技术要求
电器检测中心	1	尺寸				200		武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》
电器检测中心	2	开路电压				250		武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》
电器检测中心	3	常规放电				650		武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》
电器检测中心	4	快速放电				880		武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》

电器检测中心	5	负载电压				300		武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》
	1	射频频率				1000		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	2	输出功率				800		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	3	外壳防护等级				1000		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	4	计时功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	5	定时功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	6	温度测量功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	7	温度控制功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	8	电气安全	工作温度下的泄漏电流和电气强度			800		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	8	电气安全	内部布线			300		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	8	电气安全	电气间隙和爬电距离			300		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	9	端子骚扰电压	连续骚扰电压			1200		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	9	端子骚扰电压	断续骚扰电压			1200		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	10	骚扰功率				2000		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	11	谐波电流				1000		《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	12	高温				3000	48h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020

	13	低温				1800	24h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
	14	恒定湿热				3500	48h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/WZ 001-2020
电器检测中心	1	扫频振动试验(24小时)				2400		《汽车电气设备基本技术条件》QC/T 413-2002
电器检测中心	1	安全				1000		《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018
电器检测中心	2	传导骚扰				1200		《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018
电器检测中心	3	辐射骚扰				3000		《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018
电器检测中心	4	静电放电				1000		《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018
电器检测中心	5	低温贮存试验				800		《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018
	1	外观				200		《CP-H系列埋地管道阴极保护混凝土桩》Q/WHF 09-
	2	油漆				300		《CP-H系列埋地管道阴极保护混凝土桩》Q/WHF 09-
电器检测中心	1	材料				100		《硫酸铜参比电极》Q/WHF 08-2013
电器检测中心	2	表面质量				300		《硫酸铜参比电极》Q/WHF 08-2013
电器检测中心	3	绝缘电阻 （MΩ）				300		《硫酸铜参比电极》Q/WHF 08-2013
电器检测中心	1	外观检查				300		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2013
电器检测中心	2	外径 （mm）				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2013

电器检测中心	3	接线板和接线柱				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2013
电器检测中心	4	测试桩底部结构				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2013
电器检测中心	1	机壳				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	2	骨架				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	3	电流表精度				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	5	单个瓷盘电阻最大功率 （W）				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	6	瓷盘电阻安装间距 （mm）				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	7	连接线				300		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	8	外观检查				300		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013
电器检测中心	1	机壳				100		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	2	骨架				100		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	3	外观检查				300		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	5	绝缘电阻（MΩ）				300		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	6	电气强度				400		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013

电器检测中心	7	调压器手柄				100		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	8	连接线				200		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	9	整流桥				500		《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013
电器检测中心	1	机壳				100		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	2	骨架				100		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	3	外观检查				300		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	5	控制台的仪表精度				200		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	6	电气强度				400		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	7	工作机和备用机的转换				300		《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF
电器检测中心	1	外观检查				300		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2010
电器检测中心	2	外径　　（mm）				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2010
电器检测中心	3	接线板和接线柱				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2010
电器检测中心	4	测试桩底部结构				200		《阴极保护测试桩》Q/WHF 07-2010
电器检测中心	1	机壳				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	2	骨架				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010

电器检测中心	3	电流表精度				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	5	单个瓷盘电阻最大功率 （W）				200		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	6	瓷盘电阻安装间距 （mm）				100		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	7	连接线				300		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	8	外观检查				300		《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010
电器检测中心	1	机壳				100		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	2	骨架				100		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	3	外观检查				300		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	5	绝缘电阻（MΩ）				300		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	6	电气强度				400		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	7	调压器手柄				100		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	8	连接线				200		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010
电器检测中心	9	整流桥				500		《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010

电器检测中心	1	机壳				100		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	2	骨架				100		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	3	外观检查				300		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	4	外形尺寸（mm）				200		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	5	控制台的仪表精度				200		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	6	电气强度				400		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	7	工作机和备用机的转换				300		《MAS-2000防腐电源控制台》Q/WHF 02-2010
电器检测中心	1	机壳				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	2	骨架				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	3	外观检查				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	4	控制开关的手柄				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	5	外形尺寸（mm）				200		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013

电器检测中心	6	纹波系数（%）				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	7	循环工作				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	8	绝缘电阻 （MΩ）				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	9	电气强度				400		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013
电器检测中心	1	机壳				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	2	骨架				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	3	外观检查				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	4	控制开关的手柄				100		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	5	外形尺寸（mm）				200		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	6	纹波系数（%）				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	7	循环工作				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010
电器检测中心	8	绝缘电阻 （MΩ）				300		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010

电器检测中心	9	电气强度				400		《MAS-2000恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF01-2010
电器检测中心	1	开路电压				250		《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04
电器检测中心	2	放电性能				650		《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04
电器检测中心	3	负极材料				300		《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04
电器检测中心	1	开路电压				250		《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02
电器检测中心	2	放电性能				650		《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02
电器检测中心	3	负极材料				300		《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02
电器检测中心	1	开路电压				250		《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017
电器检测中心	2	放电性能				650		《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017
电器检测中心	3	负极材料				300		《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017
电器检测中心	1	外观				100		《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019
电器检测中心	2	开路电压				250		《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019
电器检测中心	3	负荷电压				150		《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019
电器检测中心	4	常温容量				600		《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019

电器检测中心	5	快速容量				600		《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019
电器检测中心	1	零部件抗扰度-自由场法				3000		《乘用车电气/电子零部件电磁兼容规范》Q/JLY J7110779B-
电器检测中心	1	除湿消耗功率				6000		《除湿防凝露装置》Q/HBXTWS01 06-2021
电器检测中心	2	除湿量				2000		《除湿防凝露装置》Q/HBXTWS01 06-2021
	1	射频频率				1000		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	2	输出功率				800		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	3	外壳防护等级				1000		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	4	计时功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	5	定时功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	6	温度测量功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	7	温度控制功能				600		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	8	电气安全	工作温度下的泄漏电流和电气强度			800		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	8	电气安全	内部布线			300		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	8	电气安全	电气间隙和爬电距离			300		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	9	端子骚扰电压	连续骚扰电压			1200		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021

	9	端子骚扰电压	断续骚扰电压			1200		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	10	骚扰功率				2000		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	11	谐波电流				1000		《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	12	高温				3000	48h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	13	低温				1800	24h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
	14	恒定湿热				3500	48h+外观	《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021
电器检测中心	1	外观				100		《PVC层压机检验规范
电器检测中心	2	内部零件				100		《PVC层压机检验规范
电器检测中心	3	工作性能				200		《PVC层压机检验规范
电器检测中心	4	电器安全（含接地电阻、耐压）				1000		《PVC层压机检验规范》
电器检测中心	5	系统布局安装				100		《PVC层压机检验规范
电器检测中心	1	出水量				800		《开水出水量性能测试规范》（委托方提供）
电器检测中心	1	整机功能测试				1500		《商用饮水机整机功能测试规范》
电器检测中心	1	开路电压				250		湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》
电器检测中心	2	初始容量				650		湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》
电器检测中心	3	负极材料				300		湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》
	1	阻燃性能				600		企业技术要求
	2	操作性能				500		企业技术要求
	3	恒定湿热				35	35元/小时	企业技术要求

电器检测中心	4	电池外观				100		企业技术要求
电器检测中心	5	电池开路电压				130		企业技术要求
电器检测中心	6	常规放电性能				550		企业技术要求
电器检测中心	7	快速放电性能				550		企业技术要求
电器检测中心	8	负荷电压				300		企业技术要求
	9	电学性能				500		企业技术要求
	10	照度				300		企业技术要求
	11	尺寸				100		企业技术要求
电器检测中心	1	抗静压性能试验				300		《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》
电器检测中心	2	抗冲击试验				300		《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》
电器检测中心	3	抗腐蚀性能				1000		《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》
电器检测中心	1	操作性能				500		中国人民解放军第7435工厂《技术要求》
电器检测中心	1	电学性能				1000		《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》
电器检测中心	2	照度				300		《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》
电器检测中心	3	尺寸（外形尺寸）				200		《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》
电器检测中心	4	灯光效果				200		《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》
电器检测中心	5	灯箱整体功率				300		《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》
电器检测中心	1	闪频速率、充电时间、连续工作时间				800		KMY-2018型作业防护红灯”产品技术要求
电器检测中心	1	单红光偏差				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	2	单绿光偏差				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求

电器检测中心	3	单蓝光偏差				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	4	白色色温偏差				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	5	未上锁状态灯光显示				400		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	6	上锁状态灯光显示				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	7	充电连接ok状态灯光显示				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	8	充电充满状态灯光显示				200		楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	9	亮度测试				500	按照颜色收费	楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	10	光通量				2000	按照颜色收费	楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	11	亮度均匀度				1000	按照颜色收费	楚慧炎智能科技有限公司技术要求
电器检测中心	1	密度		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		300		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	2	压缩强度		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		200		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	3	断裂弯曲负荷		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		600		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	4	尺寸稳定性-长	尺寸稳定性-宽	Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		300		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	5	含水量		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		400		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	6	耐燃性能		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》		800		Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》
电器检测中心	1	耐高温高湿		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		1200		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	2	耐寒性		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		150		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	3	耐温度循环		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		1080		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》

电器检测中心	4	耐照射		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		4200		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	5	应力龟裂		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		200		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	6	耐热		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		500		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	7	耐燃		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》		500		Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》
电器检测中心	1	横向拉断力		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》		300		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板
电器检测中心	2	纵向拉断力		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》		300		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板
电器检测中心	3	横向断裂伸长率		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》		300		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板
电器检测中心	4	纵向断裂伸长率		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》		300		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板
电器检测中心	5	撕裂力		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》		300		Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板
	1	密度				200		Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》
	2	抗拉强度				500		Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》
	3	断裂伸长率				300		Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》
	4	撕裂强度				500		Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》
	5	胶粘性				800		Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》
电器检测中心	1	漆膜附着力				400		《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-1998

电器检测中心	1	拉伸强度				200		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	2	弯曲强度				200		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	3	热变形温度				600		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	4	氧指数				50		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	5	弯曲模量				200		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	6	巴氏硬度				100		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	7	吸水率				300		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	8	风量				2000		GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》
电器检测中心	1	功能随机振动				1000		《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008
电器检测中心	2	模拟长寿命随机振动				9000		《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008
电器检测中心	3	冲击				3000		《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008
电器检测中心	4	功能检查				700		《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008

电器检测中心	5	振动				600	600/h	《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008
电器检测中心	6	冲击试验				600	600/h	《轨道交通机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008
	1	大电流注入				800	按小时收费	EMC摸底测
	2	辐射发射				800	按小时收费	EMC摸底测
	3	传导发射				800	按小时收费	EMC摸底测
	4	瞬态传导抗扰度				800	按小时收费	EMC摸底测试
	5	辐射抗扰度				800	按小时收费	EMC摸底测
	6	静电放电				800	按小时收费	EMC摸底测
	7	射频电磁场辐射抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	8	电快速瞬变脉冲群抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	9	浪涌（冲击）抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	10	射频场感应的传导骚扰抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	11	工频磁场抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	12	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度				800	800元/小时	EMC摸底测试
	13	传导骚扰				800	800元/小时	EMC摸底测
	14	辐射骚扰				800	800元/小时	EMC摸底测
	15	骚扰功率				800	800元/小时	EMC摸底测
电器检测中心	1	噪音		GB/T 6882-2008 声学 声压法测定躁声源声功率级 消声室和半消声室精密法		900	900元/小时	噪声摸底测试
电器检测中心	1	振动		GB/T 28046.3-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷		300	元/小时	机械负荷
电器检测中心	2	机械冲击		GB/T 28046.3-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷		300	元/小时	机械负荷
电器检测中心	1	低温贮存		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷
电器检测中心	2	低温运行		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷
电器检测中心	3	高温贮存		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷

电器检测中心	4	高温运行		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷
电器检测中心	5	温度循环		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷
电器检测中心	6	耐盐雾		GB/T 28046.4-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷		30	元/小时	气候负荷
	1	9.11						纺织检测中心
食品检测中心	1	感官				40		罐头
食品检测中心	2	氯化钠				100		罐头
食品检测中心	3	酸价（以脂肪计）（KOH）		GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定		50		罐头
食品检测中心	4	固形物				60		罐头
食品检测中心	5	可溶性固形物				50		罐头
食品检测中心	6	过氧化值（以脂肪计）		GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定		100		罐头
食品检测中心	7	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	罐头
食品检测中心	8	镉(以Cd计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	罐头
食品检测中心	9	铬(以Cr计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.05mg/kg	罐头
食品检测中心	10	无机砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.02mg/kg	罐头
食品检测中心	11	总汞(以Hg计)		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	罐头
食品检测中心	12	苯并(a)芘		GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》		200	检出限：0.2μg/kg	罐头
食品检测中心	13	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限：1μg/kg	罐头
食品检测中心	14	赭曲霉毒素A		GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定		200	检出限：0.3μg/kg	罐头
食品检测中心	15	脱氧雪腐镰刀菌烯醇		GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定		200		罐头
食品检测中心	16	玉米赤霉烯酮		GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定		200		罐头
食品检测中心	17	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500		罐头

食品检测中心	18	锡（以Sn计）				150	仅限于采用镀锡薄板容器包装的食品。	罐头
食品检测中心	19	pH值				70		罐头
食品检测中心	20	酸度				70		罐头
食品检测中心	21	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	罐头
食品检测中心	22	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	罐头
食品检测中心	23	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	罐头
食品检测中心	24	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	罐头
食品检测中心	25	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定		200		罐头
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019		240	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		80	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		0	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐干摩擦	GB/T 3920-2008		80	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2019		80	/	成分18401A类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2019		0	/	成分18401A类
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	成分18401A类
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	成分18401A类
纺织检测中心	5	异味		GB 18401-2010第6.7条		60	/	成分18401A类
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011		600	检出限：5mg/kg	成分18401A类

纺织检测中心	5	纤维含量		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019		240	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		80	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		0	/	成分18401B类
纺织检测中心	6	染色牢度	耐干摩擦	GB/T 3920-2008		80	/	成分18401B类
纺织检测中心	7	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	成分18401B类
纺织检测中心	8	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	成分18401B类
纺织检测中心	9	异味		GB 18401-2010第6.7条		60	/	成分18401B类
纺织检测中心	10	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	成分18401B类
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019		240	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐酸汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		80	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐碱汗渍	GB/T 3922-2013		0	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		80	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐水	GB/T 5713-2013		0	/	成分18401C类
纺织检测中心	2	染色牢度	耐干摩擦	GB/T 3920-2008		80	/	成分18401C类
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	成分18401C类
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	成分18401C类
纺织检测中心	5	异味		GB 18401-2010第6.7条		60	/	成分18401C类
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	成分18401C类
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019		240	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	常用项目除色牢度

纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	常用项目除色牢度
纺织检测中心	4	异味		GB 18401-2010第6.7条		60	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	5	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011		600	检出限：5mg/kg	常用项目除色牢度
纺织检测中心	6	断裂强力		GB/T 3923.1-2013 GB/T 3923.2-2013		150	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	7	起球		GB/T 4802.1-2008		100	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	8	密度	经密	GB/T 4668-1995		100	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	8	密度	纬密	GB/T 4668-1995		0	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	9	单位面积质量		GB/T 4669-2008		120	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	经向	/		120	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	纬向	/		0	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	11	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	12	接缝性能		/		150	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	13	平方米干燥重量		FZ/T 70010-2006		120	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	14	线密度	经纱	GB/T 29256.5-2012		150		常用项目除色牢度
纺织检测中心	14	线密度	纬纱	GB/T 29256.5-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	15	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T 70009-2012		120	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	15	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T 70009-2012		0	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	16	纰裂		/		150	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	17	编织密度系数		/		100	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	18	扭斜角		FZ/T 20011-2006		75	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	19	胀破强力		GB/T 7742.1-2005		150	/	常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012		60		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品名称	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	维护方法	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
纺织检测中心	20	产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012		0		常用项目除色牢度
	21	耐磨性能					220元(1万转以内）/260元（2万转以内）/300元（3万转以内）以此类推	常用项目除色牢度

纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		GB/T8878-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	15	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		GB/T8878-2014		350		合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品

纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	13	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		GB/T8878-2014		350	/	一等品 面里
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品 面里
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品 面里
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品 面里
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品 面里

纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	10	里料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	10	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	11	里料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	11	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	12	里料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	12	里料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	13	里料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	13	里料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	14	里料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品 面里
纺织检测中心	14	里料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品 面里
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品 面里
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品 面里
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品 面里
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		GB/T 8878-2014		350		合格品 面里
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品 面里
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品 面里
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品 面里

纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	10	里料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	10	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	11	里料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	11	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	12	里料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	12	里料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	13	里料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	13	里料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	14	里料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品 面里
纺织检测中心	14	里料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品 面里
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品 面里
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品 面里
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里

纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品 面里
纺织检测中心	4	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013		80	/	色牢度
纺织检测中心	4	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T 3922-2013		0	/	色牢度
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013		80	/	色牢度
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T 3922-2013		0	/	色牢度
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013		80	/	色牢度
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T 5713-2013		0	/	色牢度
纺织检测中心	7	耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008		80	/	色牢度
纺织检测中心	8	耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008		0	/	色牢度
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度	变色	GB/T 18886-2019		80	/	色牢度
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度	沾色	GB/T 18886-2019		0	/	色牢度
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008		80	/	色牢度
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T 3921-2008		0	/	色牢度
纺织检测中心	12	耐光色牢度		GB/T 8427-2008		350	/	色牢度
纺织检测中心	13	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T 14576-2009		150	/	色牢度
纺织检测中心	14	耐干洗色牢度	变色	GB/T 5711-2015		80	/	色牢度
纺织检测中心	14	耐干洗色牢度	沾色	GB/T 5711-2015		0	/	色牢度
纺织检测中心	15	拼接互染色牢度	沾色	GB/T 31127-2014		100	/	色牢度
纺织检测中心	16	染料迁移性能	沾色	/		200	/	色牢度
纺织检测中心	17	耐热压色牢度	变色	GB/T 6152-1997		80	150° C干压法	色牢度
纺织检测中心	17	耐热压色牢度	4小时后变色	GB/T 6152-1997		0	150° C干压法	色牢度
纺织检测中心	17	耐热压色牢度	沾色	GB/T 6152-1997		0	150° C干压法	色牢度
纺织检测中心	18	色牢度	变色	GB/T 250-2008	GB/T 250-	50		色牢度
纺织检测中心	18	色牢度	沾色	GB/T 251-2008	GB/T 250-	0		色牢度
纺织检测中心	19	耐次氯酸盐漂白色牢度	变色	GB/T 7069-1997			/	色牢度
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700		一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	装饰件和绣花线耐皂洗	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	装饰件和绣花线耐皂洗	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花线耐干洗	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花线耐干洗	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	11	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	12	起球		GB/T4802.1-2008/		100	/	一等品
纺织检测中心	13	接缝性能		FZ/T81007-2012 附录A		150	/	一等品
纺织检测中心	14	裤后裆缝接缝强力	面料	GB/T 3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	14	裤后裆缝接缝强力	里料	GB/T 3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	一等品

纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	裤长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	裤长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	装饰件和绣花线耐皂洗	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	装饰件和绣花线耐皂洗	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花线耐干洗	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花线耐干洗	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	11	起球		GB/T4802.1-2008/		100	/	合格品
纺织检测中心	12	接缝性能		FZ/T81007-2012 附录A		150	/	合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力	面料	GB/T 3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力	里料	GB/T 3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	裤长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	裤长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品

纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	4	外观质量 不合格样本数		FZ/T73018-2012第4.4条		350	未测主要规格尺寸允许偏差中长度方向和宽度方向偏差	一等品
纺织检测中心	5	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	6	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	7	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料染色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	17	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		120	/	一等品
纺织检测中心	17	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T70009-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	19	扭斜角		FZ/T20011-2006		75	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不合格样本数		FZ/T73018-2012第4.4条		350	/	二等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	二等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	二等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		0	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	二等品

纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	二等品
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐洗	GB/T12490-2007A1S条件		0	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T12490-2007A1S条件		80	/	二等品
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	二等品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	二等品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	二等品
纺织检测中心	9	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		120	/	二等品
纺织检测中心	9	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T70009-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	10	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	二等品
纺织检测中心	11	扭斜角		FZ/T20011-2006		75	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	12	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品

纺织检测中心	12	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	装饰件和绣花线耐皂洗	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	装饰件和绣花线耐皂洗	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	装饰件和绣花线耐干洗	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	9	装饰件和绣花线耐干洗	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	10	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品

纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	裙长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	裙长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	15	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	17	接缝性能		FZ/T81004-2012 附录A		150	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0		合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品

纺织检测中心	6	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	6	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	装饰件和绣花线耐皂洗	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	装饰件和绣花线耐皂洗	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	装饰件和绣花线耐干洗	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	9	装饰件和绣花线耐干洗	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	10	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		120		合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0		合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	裙长	GB/T8630-2013		0		合格品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300		合格品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0		合格品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0		合格品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0		合格品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	裙长	FZ/T80007.3-2006		0		合格品
纺织检测中心	15	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	17	接缝性能		FZ/T81004-2012 附录A		150	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品

纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量		FZ/T73020-2012		350	未测规格尺寸偏差	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	12	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	14	印（烫）花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	14	印（烫）花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	15	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	16	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	16	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品

纺织检测中心	17	拼接互染色牢度		FZ/T73020-2012		100	/	一等品
纺织检测中心	18	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	19	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	20	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	21	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	一等品
纺织检测中心	22	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	24	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	24	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	24	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	25	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	25	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	26	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量		FZ/T73020-2012		350	未测规格尺寸偏差	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品

纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	11	印（烫）花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	11	印（烫）花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	13	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	14	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	14	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	15	拼接互染色牢度		FZ/T73020-2012		100	/	合格品
纺织检测中心	16	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	18	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	19	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	20	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	23	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	23	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品

纺织检测中心	24	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	原色一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	原色一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	原色一等品
纺织检测中心	6	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	原色一等品
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	原色一等品
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	原色一等品
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	原色一等品
纺织检测中心	18	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	18	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	18	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	18	水洗尺寸变化率	裤长、裙长	GB/T8630-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	19	断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013		150	/	原色一等品
纺织检测中心	19	断裂强力	纬向	GB/T 3923.1-2013		0	/	原色一等品
纺织检测中心	20	撕破强力	经向	GB/T 3917.1-2009		150	/	原色一等品
纺织检测中心	20	撕破强力	纬向	GB/T 3917.1-2009		0	/	原色一等品
纺织检测中心	21	耐磨性能		GB/T21196.2-2007		0	/	原色一等品
纺织检测中心	22	缝子纰裂程度		GB/T 21294-2014		150	/	原色一等品
纺织检测中心	23	裤后裆缝接缝强力		GB/T 21294-2014		150	/	原色一等品
纺织检测中心	24	工字扣附着牢度		FZ/T 81006-2017			/	原色一等品

纺织检测中心	25	水洗后扭曲度		FZ/T 81006-2017		120	/	原色一等品
纺织检测中心	26	水洗后扭曲度移动		FZ/T 81006-2017		120	/	原色一等品
纺织检测中心	27	洗后外观		FZ/T 81006-2017		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	原色一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	原色合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	原色合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	原色合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	原色合格品
纺织检测中心	5	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	原色合格品
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	原色合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	原色合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	裤长、裙长	GB/T8630-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	9	断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013		150	/	原色合格品

纺织检测中心	9	断裂强力	纬向	GB/T 3923.1-2013		0	/	原色合格品
纺织检测中心	10	撕破强力	经向	GB/T 3917.1-2009		150	/	原色合格品
纺织检测中心	10	撕破强力	纬向	GB/T 3917.1-2009		0	/	原色合格品
纺织检测中心	11	耐磨性能		GB/T21196.2-2007			/	原色合格品
纺织检测中心	12	缝子纰裂程度		GB/T 21294-2014		150	/	原色合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力		GB/T 21294-2014		150	/	原色合格品
纺织检测中心	14	工字扣附着牢度		FZ/T 81006-2017			/	原色合格品
纺织检测中心	15	水洗后扭曲度		FZ/T 81006-2017		120	/	原色合格品
纺织检测中心	16	水洗后扭曲度移动		FZ/T 81006-2017		120	/	原色合格品
纺织检测中心	17	洗后外观		FZ/T 81006-2017		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	原色合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	水洗一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	水洗一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	水洗一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	水洗一等品
纺织检测中心	5	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	水洗一等品

纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	水洗一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	水洗一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	裤长、裙长	GB/T8630-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	9	断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013		150	/	水洗一等品
纺织检测中心	9	断裂强力	纬向	GB/T 3923.1-2013		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	10	撕破强力	经向	GB/T 3917.1-2009		150	/	水洗一等品
纺织检测中心	10	撕破强力	纬向	GB/T 3917.1-2009		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	11	耐磨性能		GB/T21196.2-2007			/	水洗一等品
纺织检测中心	12	缝子纰裂程度		GB/T 21294-2014		150	/	水洗一等品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力		GB/T 21294-2014		150	/	水洗一等品
纺织检测中心	14	工字扣附着牢度		FZ/T 81006-2017			/	水洗一等品
纺织检测中心	15	水洗后扭曲度		FZ/T 81006-2017		120	/	水洗一等品
纺织检测中心	16	水洗后扭曲度移动		FZ/T 81006-2017		120	/	水洗一等品
纺织检测中心	17	洗后外观		FZ/T 81006-2017		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	水洗合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	水洗合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	水洗合格品

纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	350(3级）/700	水洗合格品
纺织检测中心	5	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	水洗合格品
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	水洗合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	水洗合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	裤长、裙长	GB/T8630-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	9	断裂强力	经向	GB/T 3923.1-2013		150	/	水洗合格品
纺织检测中心	9	断裂强力	纬向	GB/T 3923.1-2013		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	10	撕破强力	经向	GB/T 3917.1-2009		150	/	水洗合格品
纺织检测中心	10	撕破强力	纬向	GB/T 3917.1-2009		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	11	耐磨性能		GB/T21196.2-2007			/	水洗合格品
纺织检测中心	12	缝子纰裂程度		GB/T 21294-2014		150	/	水洗合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力		GB/T 21294-2014		150	/	水洗合格品
纺织检测中心	14	工字扣附着牢度		FZ/T 81006-2017			/	水洗合格品
纺织检测中心	15	水洗后扭曲度		FZ/T 81006-2017		120	/	水洗合格品
纺织检测中心	16	水洗后扭曲度移动		FZ/T 81006-2017		120	/	水洗合格品
纺织检测中心	17	洗后外观		FZ/T 81006-2017		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	水洗合格品

纺织检测中心	1	外观质量		FZ/T73018-2012		350	未测主要规格尺寸允许偏差中长度方向和宽度方向偏差	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	色泽变化	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	毛布沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	其他贴衬沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	色泽变化	GB/T12490-2007		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	毛布沾色	GB/T12490-2007		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	其他贴衬沾色	GB/T12490-2007		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	色泽变化	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	溶剂沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	14	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	14	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	16	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	18	顶破强度		GB/T 19976-2005		150	精梳（纱线线密度≤31.2tex）	一等品
纺织检测中心	20	编织密度系数		FZ/T70008-2012		100	/	一等品
纺织检测中心	21	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	23	扭斜角		FZ/T20011-2006		75	/	一等品
纺织检测中心	24	二氯甲烷可溶性物质		FZ/T20018-2010		180	/	一等品

纺织检测中心	25	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		120	小心手洗类	一等品
纺织检测中心	25	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T70009-2012		0	小心手洗类	一等品
纺织检测中心	26	毡化尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		300	小心手洗类	一等品
纺织检测中心	26	毡化尺寸变化率	面积	FZ/T70009-2012		0	小心手洗类	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量		FZ/T73018-2012		350	未测主要规格尺寸允许偏差中长度方向和宽度方向偏差	二等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400/	二等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	二等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	色泽变化	GB/T5713-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	毛布沾色	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	其他贴衬沾色	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	二等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	色泽变化	GB/T12490-2007		80	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	毛布沾色	GB/T12490-2007		0	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	其他贴衬沾色	GB/T12490-2007		0	/	二等品

纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	色泽变化	GB/T5711-2015		80	/	二等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	溶剂沾色	GB/T5711-2015		0	/	二等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	二等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	二等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	二等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	二等品
纺织检测中心	14	顶破强度		GB/T 19976-2005		150	/	二等品
纺织检测中心	15	编织密度系数		FZ/T70008-2012		100	/	二等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	二等品
纺织检测中心	17	扭斜角		FZ/T20011-2006		75	/	二等品
纺织检测中心	18	二氯甲烷可溶性物质		FZ/T20018-2010		180	/	二等品
纺织检测中心	19	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		120	小心手洗类	二等品
纺织检测中心	19	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T70009-2012		0	小心手洗类	二等品
纺织检测中心	20	毡化尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		300	小心手洗类	二等品
纺织检测中心	20	毡化尺寸变化率	面积	FZ/T70009-2012		0	小心手洗类	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	裤长、裙长、长袍长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	裤长、裙长、长袍长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	11	面料起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	12	缝子纰裂程度		GB/T21294-2007		150	/	合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力	面料	GB/T 3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力	里料	GB/T 3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	14	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	15	燃烧性能		GB/T 14644-2014		200	/	合格品
纺织检测中心	16	金属针		GB/T 24121-2009		150	/	合格品

纺织检测中心	17	绳带和拉索		GB/T 22705-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	18	洗涤后外观				0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品

纺织检测中心	8	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	裤长、裙长、长袍长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	裤长、裙长、长袍长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	15	面料起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	16	缝子纰裂程度		GB/T21294-2007		150	/	一等品
纺织检测中心	17	裤后裆缝接缝强力	面料	GB/T 3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	17	裤后裆缝接缝强力	里料	GB/T 3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	18	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	19	燃烧性能		GB/T 14644-2014		200	/	一等品
纺织检测中心	20	金属针		GB/T 24121-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	21	绳带和拉索		GB/T 22705-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	22	洗涤后外观				0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	31888
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	31888
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	31888

纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	31888
纺织检测中心	5	面料染色牢度	耐光、汗复合	GB/T14576-2009		150	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	31888
纺织检测中心	6	里料染色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	31888
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	31888
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	31888
纺织检测中心	9	起球		GB/T4802.1-2008、GB/T4802.3-2008		0	100（GB/T4802.1-2008）/150（GB/T4802.3	31888
纺织检测中心	10	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	31888
纺织检测中心	11	断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	31888
纺织检测中心	12	胀破强力		GB/T7742.1-2005		150	/	31888
纺织检测中心	13	接缝强力	面料	GB/T13773.1-2008		150	/	31888

纺织检测中心	13	接缝强力	里料	GB/T13773.1-2008		0	/	31888
纺织检测中心	14	接缝处纱线滑移		GB/T13773.1-2008		150	/	31888
纺织检测中心	15	水洗尺寸变化率	长度	/		120	针织类	31888
纺织检测中心	15	水洗尺寸变化率	宽度	/		0	/	31888
纺织检测中心	16	水洗后扭曲率	上衣、筒裙	GB/T23319.3-2010		120	/	31888
纺织检测中心	16	水洗后扭曲率	长裤	GB/T23319.3-2010		0	/	31888
纺织检测中心	17	燃烧性能		GB/T14644-2014		240	/	31888
纺织检测中心	18	附件锐利性		GB/T31702-2015		150	/	31888
纺织检测中心	19	绳带		GB31701-2015		150	/	31888
纺织检测中心	20	残留金属针		GB/T24121-2009		150	/	31888
纺织检测中心	1	外观缝制质量		GB/T2664-2017		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强力		GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	11	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	精梳面料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	粗梳面料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	里料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	13	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	14	洗涤后外观	干洗后起皱极差	GB/T21294-2014		300	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	2	外观缝制质量		GB/T2664-2017		350	/	合格品
纺织检测中心	3	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400	合格品

纺织检测中心	4	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	7	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	8	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	//	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	//	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80		合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	10	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	10	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	覆粘合衬部位剥离强力		GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	14	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	合格品
纺织检测中心	15	接缝性能	精梳面料	GB/T21294-2014		150	/	合格品

纺织检测中心	15	接缝性能	粗梳面料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	15	接缝性能	里料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	16	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	18	洗涤后外观	干洗后起皱极差	GB/T21294-2014		300	/	合格品
纺织检测中心	19	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	19	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	19	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	19	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	20	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐热压	GB/T6152-1997		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐热压	GB/T6152-1997		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染程度	GB/T3921-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	酚黄变	GB/T3921-2008		250	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	染料迁移性能	GB/T3921-2008		200	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80		一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	面料起球	光面	GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	14	面料起球	绒面	GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	15	覆粘合衬剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	16	接缝性能				150	/	一等品
纺织检测中心	17	面料撕破强力		GB/T 3917.1-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	18	洗后外观		GB/T 21295-2014	GB/T 21295-2014	0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品

纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐热压	GB/T6152-1997		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐热压	GB/T6152-1997		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染程度	GB/T3921-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	酚黄变	GB/T3921-2008		250	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	染料迁移性能	GB/T3921-2008		200	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	9	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	11	面料起球	光面	GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	11	面料起球	绒面	GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	12	覆粘合衬剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	13	接缝性能		FZ/T81004-2012 附录A		150	/	合格品
纺织检测中心	14	面料撕破强力		GB/T 3917.1-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	15	洗后外观		GB/T 21295-2014	GB/T 21295-2014	0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0		一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	5	绣花线耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	绣花线耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	13	覆粘合衬剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	15	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	17	接缝性能		GB/T21294-2007		150	/	一等品

纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0		合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	5	绣花线耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	绣花线耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	9	覆粘合衬剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	10	水洗后尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	10	水洗后尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	10	水洗后尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	11	干洗后尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	11	干洗后尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	11	干洗后尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	12	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	13	接缝性能		GB/T21294-2007		150	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率	裤、裙长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率	裤、裙长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2007		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T 3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	16	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	17	面料起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	18	洗涤后外观		GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品

纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染	GB/T3921-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		120	/	合格品

纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率	裤、裙长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率	裤、裙长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2007		150	/	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T 3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	12	覆粘合衬部位剥离强度		FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品
纺织检测中心	13	面料起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	14	洗涤后外观		GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观缝制质量		GB/T2665-2017		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品

纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强力		GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	11	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	精梳面料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	粗梳面料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	里料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	13	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	14	洗涤后外观	干洗后起皱极差	GB/T21294-2014		300	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品

纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观缝制质量		GB/T2665-2017		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	绒毛含量400	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品

纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强力		GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	11	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	合格品
纺织检测中心	12	接缝性能	精梳面料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	12	接缝性能	粗梳面料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	12	接缝性能	里料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	13	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	14	洗涤后外观	干洗后起皱极差	GB/T21294-2014		300	/	合格品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观缝制质量		GB/T2666-2017		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	11	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	12	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	13	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	14	洗涤后外观		GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	一等品

纺织检测中心	15	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	15	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	洗涤后扭斜率	水洗	GB/T2666-2017		120	/	一等品
纺织检测中心	16	洗涤后扭斜率	干洗	GB/T2666-2017		120	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观缝制质量		GB/T2666-2017		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品

纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	装饰件和绣花色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	10	面料起毛起球		GB/T4802.1-2008		100	精梳（绒面）	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	缝子纰裂程度	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	11	接缝性能	裤后裆缝接缝强力	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	12	面料撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	13	洗涤后外观		GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	14	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	14	尺寸变化率	水洗	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	14	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	14	尺寸变化率	干洗	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	15	洗涤后扭斜率	水洗	GB/T2666-2017		120	/	合格品
纺织检测中心	15	洗涤后扭斜率	干洗	GB/T2666-2017		120	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	16	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品

纺织检测中心	16	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	罩杯面料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	罩杯里料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240		合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100		合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0		合格品

纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		80		合格品
纺织检测中心	4	罩杯面料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		0		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		80		合格品
纺织检测中心	5	罩杯里料染色牢度	耐洗	GB/T3921-2008		0		合格品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60		合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600		合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	22797一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	22797一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22797一等品

纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22797一等品
纺织检测中心	4	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	/	22797一等品
纺织检测中心	5	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	22797一等品
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	22797一等品
纺织检测中心	7	断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	22797一等品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		GB/T8630-2013	GB/T 8628-2013	120	/	22797一等品
纺织检测中心	9	起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	22797一等品
纺织检测中心	10	外观质量		GB/T 22797-2009		400	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	11	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	22797一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	22797合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	22797合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22797合格品
纺织检测中心	4	色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22797合格品

纺织检测中心	5	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	22797合格品
纺织检测中心	6	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	22797合格品
纺织检测中心	7	断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	22797合格品
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		GB/T8630-2013	GB/T 8628-2013	120	/	22797合格品
纺织检测中心	9	起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	22797合格品
纺织检测中心	11	外观质量		GB/T 22797-2009		400	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	12	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	22797合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	22796一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	22796一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22796一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796一等品

纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22796一等品
纺织检测中心	7	面料B色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	22796一等品
纺织检测中心	8	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	22796一等品
纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	22796一等品
纺织检测中心	10	填充物品质要求		GB/T 22796-2009		0	/	22796一等品
纺织检测中心	12	填充物质量偏差率		GB/T 22796-2009		160	/	22796一等品
纺织检测中心	13	填充物含油率		化学纤维按GB/T14340执行，天然蛋白纤维按GB/T6977执行		180	天然纤维素纤维除外	22796一等品
纺织检测中心	14	压缩回弹性能	压缩率	GB/T 22796-2009		300	单位质量在150g/㎡及以下不考核	22796一等品
纺织检测中心	14	压缩回弹性能	回复率	GB/T 22796-2009		0	单位质量在150g/㎡及以下不考核	22796一等品
纺织检测中心	15	织物断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	22796一等品
纺织检测中心	16	织物起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	22796一等品
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率		/	GB/T 8628-2013	120	面、里料绝对差值≤3	22796一等品
纺织检测中心	18	外观质量		GB/T 22796-2009		400	/	22796一等品
纺织检测中心	19	工艺质量		GB/T 22796-2009		400	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	20	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	22796一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	22796合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	22796合格品

纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22796合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22796合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	22796合格品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	22796合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	22796合格品
纺织检测中心	8	填充物品质要求		GB/T 22796-2009		0	/	22796合格品
纺织检测中心	9	填充物质量偏差率		GB/T 22796-2009		160	/	22796合格品
纺织检测中心	10	填充物含油率		化学纤维按GB/T14340执行，天然蛋白纤维按GB/T6977执行		180	天然纤维素纤维除外	22796合格品
纺织检测中心	11	压缩回弹性能	压缩率	GB/T 22796-2009		300	单位质量在150g/m²及以下不考核	22796合格品
纺织检测中心	11	压缩回弹性能	回复率	GB/T 22796-2009		0	单位质量在150g/m²及以下不考核	22796合格品

纺织检测中心	12	织物断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	22796合格品
纺织检测中心	13	织物起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	22796合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		/	GB/T 8628-2013	120	面、里料绝对差值≤3	22796合格品
纺织检测中心	15	外观质量		GB/T 22796-2009		400	/	22796合格品
纺织检测中心	16	工艺质量		GB/T 22796-2009		400	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	22796合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	28843一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	28843一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	28843一等品
纺织检测中心	6	面料A色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	28843一等品

纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐光	GB/T8427-2008		700	丝绸面料3级350元	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	28843一等品
纺织检测中心	11	面料B色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	28843一等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	28843一等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	28843一等品
纺织检测中心	14	面料断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	28843一等品
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率		GB/T8630-2013	GB/T 8628-2013	120	可水洗产品考核	28843一等品
纺织检测中心	18	干洗尺寸变化率		FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	300	可干洗产品考核	28843一等品
纺织检测中心	19	面料起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	28843一等品
纺织检测中心	20	外观质量		GB/T 22843-2009		400	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	28843一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	22843合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	22843合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22843合格品

纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	丝绸面料3级	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	22843合格品
纺织检测中心	4	面料A色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	丝绸面料3级	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		80	/	22843合格品
纺织检测中心	5	面料B色牢度	耐干洗	GB/T5711-2015		0	/	22843合格品
纺织检测中心	6	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	22843合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	22843合格品
纺织检测中心	8	面料断裂强力		GB/T3923.1-2013		150	/	22843合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		GB/T8630-2013	GB/T 8628-2013	120	可水洗产品考核	22843合格品
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	300	可干洗产品考核	22843合格品
纺织检测中心	11	面料起球性能		GB/T4802.2-2008		150	/	22843合格品
纺织检测中心	12	外观质量		GB/T 22843-2009		400	/	22843合格品

纺织检测中心	13	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	13	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	22843合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		/		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		100	/	一等品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60	/	一等品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强度		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150	/	一等品
纺织检测中心	11	裤后裆接缝强力	面料	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	11	裤后裆接缝强力	里料	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008/		100	/	一等品
纺织检测中心	13	纰裂		单、夹服装FZ/T81007-2012附录A		150	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	领大	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	胸围	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	衣长	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	腰围	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	一等品

纺织检测中心	15	水洗后尺寸变化率	裙长、裤长	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	领大	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	胸围	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	衣长	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	腰围	使用粘合衬服装耐干洗测使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	16	干洗后尺寸变化率	裙长、裤长	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品号型或规格	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		/		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	合格品

纺织检测中心	4	面料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐湿摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐干洗	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	拼接互染程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	4	面料色牢度	耐光	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐酸汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐碱汗渍	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐水	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐皂洗	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	里料色牢度	耐干摩擦	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60	/	合格品
纺织检测中心	7	可分解致癌芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	8	覆粘合衬部位剥离强度		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150	/	合格品

纺织检测中心	9	裤后裆接缝强力	面料	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	9	裤后裆接缝强力	里料	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008/		100	/	合格品
纺织检测中心	11	纰裂		单、夹服装FZ/T81007-2012附录A		150	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	领大	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	胸围	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	衣长	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	腰围	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗后尺寸变化率	裙长、裤长	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	领大	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	胸围	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	衣长	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	腰围	使用粘合衬服装耐干洗测使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗后尺寸变化率	裙长、裤长	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品号型或规格	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品

纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73010-2016		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	麻棉混纺400	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐光色牢度		GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	15	洗后外观		GB/T8629-2001		150	/	一等品
纺织检测中心	16	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	17	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品

纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73010-2016		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	麻棉混纺400	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐光色牢度		GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	14	洗后外观		GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	15	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73025-2013		350	/	一等品

纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料色牢度	拼接互染	FZ/T73025-2013附录A		100	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		0	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	12	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	13	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	14	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	15	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品

纺织检测中心	15	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	19	服用安全性	儿童上衣拉带安全要求	GB/T22702-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	19	服用安全性	童装绳带和拉带安全要求	GB/T22705-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	19	服用安全性	纽扣、装饰物、拉链等附件	FZ/T73025-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	19	服用安全性	残留金属针	GB/T24121-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	20	燃烧性能	非绒面织物	GB/T14644-2014		240	/	一等品
纺织检测中心	20	燃烧性能	绒面织物	GB/T14644-2014		240	/	一等品
纺织检测中心	21	缝纫强力	衣带	GB/T3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	21	缝纫强力	纽扣	GB/T3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	锑	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.09 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	砷	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.1 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	铅	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.23 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	镉	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.01 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	铬	GB/T17593.1-17593.4规定		300	测定低限：0.12 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	铬（六价）	GB/T17593.1-17593.4规定		200	测定低限：0.20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	钴	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.02 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	铜	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.06 mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	镍	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.05mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	可萃取重金属含量	汞	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.005mg/kg	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73025-2013		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品

纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	拼接互染	FZ/T73025-2013附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐唾液	GB/T 18886-2002		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	10	服用安全性	儿童上衣拉带安全要求	GB/T22702-2008		150	/	合格品

纺织检测中心	10	服用安全性	童装绳带和拉带安全要求	GB/T22705-2008		150	/	合格品
纺织检测中心	10	服用安全性	纽扣、装饰物、拉链等附件	FZ/T73025-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	10	服用安全性	残留金属针	GB/T24121-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	11	燃烧性能	非绒面织物	GB/T14644-2014		240	/	合格品
纺织检测中心	11	燃烧性能	绒面织物	GB/T14644-2014		240	/	合格品
纺织检测中心	12	缝纫强力	衣带	GB/T3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	12	缝纫强力	纽扣	GB/T3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	锑	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.09 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	砷	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.1 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	铅	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.23 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	镉	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.01 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	铬	GB/T17593.1-17593.4规定		300	测定低限：0.12 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	铬（六价）	GB/T17593.1-17593.4规定		200	测定低限：0.20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	钴	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.02 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	铜	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.06 mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	镍	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.05mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	可萃取重金属含量	汞	GB/T17593.1-17593.4规定		150	测定低限：0.005mg/kg	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73026-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品

纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	12	面料耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	13	面料拼接互染程度		FZ/T 73026-2014附录A		100	/	一等品
纺织检测中心	14	里料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	14	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	里料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	15	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		8	/	一等品
纺织检测中心	16	里料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	16	里料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	17	里料耐干摩擦色牢度		GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	19	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	20	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	22	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	22	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	裙子	GB/T8629-2001		120	/	一等品

纺织检测中心	24	接缝性能	面料	FZ/T01031-1993		150	/	一等品
纺织检测中心	24	接缝性能	里料	FZ/T01031-1993		150	/	一等品
纺织检测中心	25	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	一等品
纺织检测中心	26	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	28	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	29	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73026-2014		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	合格品

纺织检测中心	12	面料耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	13	面料拼接互染程度		FZ/T 73026-2014附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	14	里料耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	14	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	15	里料耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	15	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		8	/	合格品
纺织检测中心	16	里料耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	16	里料耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	17	里料耐干摩擦色牢度		GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	19	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	20	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	22	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	22	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	裙子	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	24	接缝性能	面料	FZ/T01031-1993		150	/	合格品
纺织检测中心	24	接缝性能	里料	FZ/T01031-1993		150	/	合格品
纺织检测中心	25	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	26	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	27	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	28	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品

纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73026-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-200		80	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-200		0	/	一等品
纺织检测中心	19	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	20	拼接互染程度		FZ/T 73045-2013附录A		100	/	一等品
纺织检测中心	21	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	23	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	25	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	25	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	26	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	26	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	27	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	一等品

纺织检测中心	28	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	29	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	30	透湿率		GB/T12704.1-2009		300	/	一等品
纺织检测中心	31	服用安全性	童装绳锁和拉带安全要求	GB/T22705-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	31	服用安全性	残留金属针	GB/T24121-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73026-2014		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	10	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	11	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品

纺织检测中心	11	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-200		80	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-200		0	/	合格品
纺织检测中心	13	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	14	拼接互染程度		FZ/T 73045-2013附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	18	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	18	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	19	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	20	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	21	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	22	透湿率		GB/T12704.1-2009		300	/	合格品
纺织检测中心	23	服用安全性	童装绳锁和拉带安全要求	GB/T22705-2008		150	/	合格品
纺织检测中心	23	服用安全性	残留金属针	GB/T24121-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	24	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不合格样本数		FZ/T73009-2009		350	未测主要规格尺寸允许偏差中长度方向和宽度方向偏差	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		400	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品

纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	色泽变化	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	毛布沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	其他贴衬沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	色泽变化	GB/T12490-2007		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	毛布沾色	GB/T12490-2007		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	其他贴衬沾色	GB/T12490-2007		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	色泽变化	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	溶剂沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	14	顶破强度		GB/T7742.1-2005		150	粗梳	一等品
纺织检测中心	15	编织密度系数		FZ/T70008-2012		100	/	一等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	18	二氯甲烷可溶性物质		FZ/T20018-2010		180	/	一等品
纺织检测中心	19	松弛尺寸变化率	长度	FZ/T70009-2012		120	/	一等品
纺织检测中心	19	松弛尺寸变化率	宽度	FZ/T70009-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品

纺织检测中心	21	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	21	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不合格样本数		FZ/T73009-2009		350	未测主要规格尺寸允许偏差中长度方向和宽度方向偏差	二等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		400	/	二等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	二等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	色泽变化	GB/T3922-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	毛布沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	其他贴衬沾色	GB/T3922-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	色泽变化	GB/T5713-2013		80	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	毛布沾色	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	其他贴衬沾色	GB/T5713-2013		0	/	二等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	二等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	色泽变化	GB/T12490-2007		80	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	毛布沾色	GB/T12490-2007		0	/	二等品
纺织检测中心	9	耐洗色牢度	其他贴衬沾色	GB/T12490-2007		0	/	二等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	色泽变化	GB/T5711-2015		80	/	二等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	溶剂沾色	GB/T5711-2015		0	/	二等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	二等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	二等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	二等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	二等品
纺织检测中心	14	顶破强度		GB/T7742.1-2005		150	/	二等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.3-2008		150	粗梳	二等品

纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	二等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	10	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		一等品
纺织检测中心	11	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	12	拼接互染程度		GB/T 22853-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	16	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	16	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品

纺织检测中心	17	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	18	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	20	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	20	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	顶破强力	裤子	GB/T 19976-2005		0	/	一等品
纺织检测中心	23	顶破强力	上衣	GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	25	接缝强力	裤后裆缝	FZ/T01031-1993		150	/	一等品
纺织检测中心	26	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	27	外观质量		GB/T 22853-2009		350	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	28	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品

纺织检测中心	9	耐光色牢度		GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	10	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	11	拼接互染程度		FZ/T 73045-2013附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	14	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	15	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	18	顶破强力	上衣	GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	18	顶破强力	裤子	GB/T 19976-2005		0	/	合格品
纺织检测中心	19	接缝强力	裤后裆缝	FZ/T01031-1993		150	/	合格品
纺织检测中心	20	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	21	外观质量		GB/T 22853-2009		350		合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品

纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		一等品
纺织检测中心	10	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	11	拼接互染程度		GB/T 22854-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	14	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	15	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	19	接缝强力	裤后裆缝	FZ/T01031-1993		150	/	一等品
纺织检测中心	20	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	21	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150		一等品
纺织检测中心	22	外观质量		GB/T 22854-2009		350	/	一等品

纺织检测中心	23	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	23	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐光色牢度		GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	10	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	11	拼接互染程度		GB/T 22854-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	14	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品

纺织检测中心	15	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	19	接缝强力	裤后裆缝	FZ/T01031-1993		150	/	合格品
纺织检测中心	20	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	21	外观质量		GB/T 22854-2009		350	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		一等品

纺织检测中心	10	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	11	拼接互染程度		GB/T 22849-2014		100	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	14	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	15	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率		GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	20	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	21	外观质量		GB/T 22849-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	22	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	合格品
纺织检测中心	9	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		合格品
纺织检测中心	10	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	11	拼接互染程度		GB/T 22849-2014		100	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	12	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	13	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	14	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	15	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	16	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	17	水洗后扭曲率		GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	19	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	20	外观质量		GB/T 22849-2014		350	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	21	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品

纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T73024-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	12	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	13	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T73024-2014		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品

纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	12	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	13	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	15	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73007-2014		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	拼接互染程度（沾色）		FZ/T 73007-2014附录A		100	/	一等品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	15	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	一等品
纺织检测中心	16	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	17	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73007-2014		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品

纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	拼接互染程度（沾色）		FZ/T 73007-2014附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率	长裤	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	15	洗后外观质量		GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	16	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	17	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	18	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73022-2012		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	印花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	印花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	印花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	印花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	15	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	17	保温率		GB/T11048-1989		300	/	一等品
	18	透气率		GB/T5453-1997		150	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73022-2012		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品

纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	印花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	印花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	11	印花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	11	印花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	15	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	16	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	17	保温率		GB/T11048-1989		300	/	合格品
	18	透气率		GB/T5453-1997		150	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73043-2012		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品

纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	11	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	11	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	12	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	13	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	14	拼接互染程度		FZ/T 73043-2012附录A		100	/	一等品
纺织检测中心	16	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	19	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	1/2胸围	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	21	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	条格产品	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗后扭曲率	其他产品	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后起皱程度	领子	GB/T8629-2001		150	/	一等品

纺织检测中心	23	水洗后起皱程度	摆缝	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后起皱程度	袖头	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后起皱程度	门襟	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	24	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73043-2012		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	11	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	11	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	12	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	合格品

纺织检测中心	12	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	13	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	14	拼接互染程度		FZ/T 73043-2012附录A		100	/	合格品
纺织检测中心	15	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	16	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	17	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	18	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	1/2胸围	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	条格产品	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	其他产品	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗后起皱程度	领子	GB/T8629-2001		150	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗后起皱程度	摆缝	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗后起皱程度	袖头	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	21	水洗后起皱程度	门襟	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	22	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	一等品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品

纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	变色	GB/T 18886-2002		80		一等品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	沾色	GB/T 18886-2002		0		一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		一等品
纺织检测中心	12	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	一等品
纺织检测中心	13	拼接互染程度		GB/T 26385-2011		100	/	一等品
纺织检测中心	14	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	14	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	16	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	一等品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	裤子（裙子）	GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	21	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	300	/	一等品
纺织检测中心	21	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	0	/	一等品
纺织检测中心	22	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	一等品

纺织检测中心	23	纰裂程度		GB/T21294-2007		150	/	一等品
纺织检测中心	24	裤后裆缝接缝强力		FZ/T01031-1993		150	/	一等品
纺织检测中心	25	水洗后拼接处外观		GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	26	外观质量		GB/T 26385-2011		350	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	27	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	2	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20 mg/kg	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	4	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	变色	GB/T 18886-2002		80	/	合格品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	沾色	GB/T 18886-2002		0	/	合格品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	深色	GB/T8427-2008		700	/	合格品
纺织检测中心	11	耐光色牢度	浅色	GB/T8427-2008		350		合格品

纺织检测中心	12	耐光、汗复合色牢度（碱性）		GB/T14576-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	13	拼接互染程度		GB/T 26385-2011		100	/	合格品
纺织检测中心	14	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	14	印（烫）、绣花耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	15	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	16	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5 mg/kg	合格品
纺织检测中心	18	顶破强力		GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	直向	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率	横向	GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	上衣	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率	裤子（裙子）	GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	21	干洗尺寸变化率	横向	FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	0	/	合格品
纺织检测中心	21	干洗尺寸变化率	直向	FZ/T80007.3-2006	GB/T 8628-2013	300	/	合格品
纺织检测中心	22	起球		GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	23	纰裂程度		GB/T21294-2007		150	/	合格品
纺织检测中心	24	裤后裆缝接缝强力		FZ/T01031-1993		150	/	合格品
纺织检测中心	25	水洗后拼接处外观		GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	26	外观质量		GB/T 26385-2011		350	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	27	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		针织西服FZ/T 73056-2016		350	/	一等品

纺织检测中心	2	纤维含量		/		0	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	深色	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	浅色	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	12	面料拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T31127-2014		100	/	一等品
纺织检测中心	13	里料耐酸汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	13	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	里料耐碱汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	一等品

纺织检测中心	14	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	15	里料耐水色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	15	里料耐水色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	16	里料耐干摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	17	里料耐湿摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	19	里料耐干洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	19	里料耐干洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60	/	一等品
纺织检测中心	21	可分解致癌芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	直向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	横向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	横向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	上衣	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	长裤	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	直筒裙	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	直向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	横向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	横向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	26	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150	/	一等品
纺织检测中心	27	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008		100	/	一等品

纺织检测中心	28	裤后裆接缝强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	一等品
纺织检测中心	29	里料接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	30	植绒牢度		静电植绒织物FZ/T 64011-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	31	水洗后外观质量	外观平整度	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		170	/	一等品
纺织检测中心	31	水洗后外观质量	接缝外观平整度	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	31	水洗后外观质量	水洗后粘合衬质量	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	31	水洗后外观质量	其他外观质量	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	制造者的名称和地址	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品名称	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品型号或规格	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	纤维成分及含量	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	维护方法	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	执行的产品标准	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	安全类别	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		针织西服FZ/T 73056-2016		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		/		0	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料耐酸汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	面料耐碱汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	面料耐水色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	干摩	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	面料耐摩擦色牢度	湿摩	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	面料耐皂洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	10	面料耐干洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	深色	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	11	面料耐光色牢度	浅色	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	12	面料拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T31127-2014		100	/	合格品
纺织检测中心	13	里料耐酸汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	13	里料耐酸汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	14	里料耐碱汗渍色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	14	里料耐碱汗渍色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	15	里料耐水色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	15	里料耐水色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	16	里料耐干摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	17	里料耐湿摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	18	里料耐皂洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		0	/	合格品

纺织检测中心	19	里料耐干洗色牢度	变色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	19	里料耐干洗色牢度	沾色	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60	/	合格品
纺织检测中心	21	可分解致癌芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	直向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	横向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率	横向	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	上衣	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	长裤	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	23	水洗后扭曲率	直筒裙	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	直向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	横向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率	横向	使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	25	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150	/	合格品
纺织检测中心	26	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008		100	/	合格品
纺织检测中心	27	裤后裆接缝强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T3923.1-2013		150	/	合格品
纺织检测中心	28	里料接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	29	植绒牢度		静电植绒织物FZ/T 64011-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	30	水洗后外观质量	外观平整度	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		170	/	合格品
纺织检测中心	30	水洗后外观质量	接缝外观平整度	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	30	水洗后外观质量	水洗后粘合衬质量	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	合格品
纺织检测中心	30	水洗后外观质量	其他外观质量	纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序GB/T8629-2001		0	/	合格品

纺织检测中心	31	产品使用说明	制造者的名称和地址	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	产品名称	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	产品型号或规格	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	纤维成分及含量	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	维护方法	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	执行的产品标准	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	31	产品使用说明	安全类别	消费品使用说明　纺织品和服装使用说明GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73042-2011		350	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	一等品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	一等品
纺织检测中心	11	耐光色牢度		GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	20	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	21	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	22	水洗尺寸变化率		GB/T8629-2001		120	/	一等品
纺织检测中心	24	干洗尺寸变化率		FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品

纺织检测中心	31	洗后外观		GB/T8629-2001		150	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	32	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量 不符品等率		FZ/T 73042-2011		350	/	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	变色	GB/T5711-2015		80	/	合格品
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度	沾色	GB/T5711-2015		0	/	合格品
纺织检测中心	11	耐光色牢度		GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	12	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	13	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		GB/T8629-2001		120	/	合格品
纺织检测中心	15	干洗尺寸变化率		FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	16	洗后外观		GB/T8629-2001		150	/	合格品

纺织检测中心	17	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	17	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	外观质量	不符品等率	FZ/T73029-2009		350	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量	漏针	FZ/T73029-2009		0	/	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度	变色	GB/T 18886-2002		80	/	一等品
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度	沾色	GB/T 18886-2002		0	/	一等品
纺织检测中心	13	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	17	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	18	起球		GB/T4802.3-2008		150	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品

纺织检测中心	19	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	19	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量	不符品等率	FZ/T73029-2009		350		合格品
纺织检测中心	1	外观质量	漏针	FZ/T73029-2009		0		合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240		合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100		合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200		合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	5	耐酸汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013		80		合格品
纺织检测中心	6	耐碱汗渍色牢度	沾色	GB/T3922-2013		0		合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013		80		合格品
纺织检测中心	7	耐水色牢度	沾色	GB/T5713-2013		0		合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	干摩	GB/T3920-2008		80		合格品
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度	湿摩	GB/T3920-2008		0		合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	变色	GB/T3921-2008		80		合格品
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度	沾色	GB/T3921-2008		0		合格品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	变色	GB/T 18886-2002		80		合格品
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度	沾色	GB/T 18886-2002		0		合格品
纺织检测中心	11	异味		GB18401-2010第6.7条		60		合格品
纺织检测中心	12	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600		合格品
纺织检测中心	13	起球		GB/T4802.3-2008		150		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品型号或规格	GB/T5296.4-2012		0		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0		合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0		合格品

纺织检测中心	1	外观质量		GB/T18132-2016		350	未测成品主要部 位规格允许偏差“C”表示轻缺陷，“B”表示重缺陷，“A”表示严重缺陷，数字表示缺陷数	一等品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	一等品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		80	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		0	/	一等品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		80	/	一等品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品

纺织检测中心	9	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	一等品
纺织检测中心	10	裤后裆接缝强力	面料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	10	裤后裆接缝强力	里料	GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	11	撕破强力		GB/T3917		150	/	一等品
纺织检测中心	12	缝子纰裂程度		GB/T21294-2014		150	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率	裙长、裤长	GB/T8630-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率	裙长、裤长	FZ/T80007.3-2006		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	15	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	一等品
纺织检测中心	1	外观质量		GB/T18132-2016		350	未测成品主要部 位规格允许偏差“C”表示轻缺陷，“B”表示重缺陷，“A”表示严重缺陷，数字表示缺陷数	合格品
纺织检测中心	2	纤维含量		FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007		240	/	合格品
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	4	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	检出限：20mg/kg	合格品

纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐湿摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		80	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		0	/	合格品
纺织检测中心	5	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		350	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	6	里料色牢度	耐干洗	GB/T5711-1997		80	/	合格品
纺织检测中心	7	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	检出限：5mg/kg	合格品
纺织检测中心	9	裤后裆接缝强力	面料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	9	裤后裆接缝强力	里料	GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	10	撕破强力		GB/T3917.2-2009		150	/	合格品
纺织检测中心	11	缝子纰裂程度		GB/T21294-2014		150	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	领大	GB/T8630-2013		120	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	胸围	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	衣长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	腰围	GB/T8630-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率	裙长、裤长	GB/T8630-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率	领大	FZ/T80007.3-2006		300	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率	胸围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率	衣长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率	腰围	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率	裙长、裤长	FZ/T80007.3-2006		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T5296.4-2012		60	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品名称	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	产品号型或规格	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	纤维成分及含量	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	维护方法	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	执行的产品标准	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	14	产品使用说明	安全类别	GB/T5296.4-2012		0	/	合格品
纺织检测中心	1	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	2	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）GB/T 3916-2013		200		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	4	单纱断裂强度变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）GB/T 3916-2013		200		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		天然彩色棉转杯纺纱FZ/T 12017-2016
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006		160		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006

纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006
纺织检测中心	4	百米重量偏差		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006		160		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006
纺织检测中心	6	纤维含量		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006		240		亚麻粘胶混纺本色纱FZ/T 32009-2006
纺织检测中心	1	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	2	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	3	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	4	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	5	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法GB/T3292.1-2008		220		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	6	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		转杯纺棉本色纱FZ/T 12001-2015
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	2	线密度变异系数		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011		160		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	3	条干均匀度变异系数		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011		220		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	4	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	5	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	6	线密度偏差率		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011		160		腈纶本色纱FZ/T 12009-2011
纺织检测中心	1	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017

纺织检测中心	2	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	3	单纱（线）断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	4	单纱（线）断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 GB/T3292.1-2008		220		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	8	捻度变异系数		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		精梳棉本色缝纫专用纱线FZ/T 12002-2017
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	3	条干均匀度变异系数		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006		220		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	4	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	5	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	6	纤维含量		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006		400		苎麻棉混纺本色纱线FZ/T 32005-2006
纺织检测中心	1	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	2	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	3	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014

纺织检测中心	4	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014		220		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法GB/T3292.1-2008		220		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		针织用棉本色纱线FZ/T 71005-2014
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	3	条干均匀度变异系数		棉本色纱线GB/T 398-2008		220		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	4	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	5	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	6	实际捻系数:直接计数法		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	7	实际捻系数:退捻加捻法		纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法GB/T 2543.2-2001		160		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	8	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		棉本色纱线GB/T 398-2008
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009		220		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	6	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009

纺织检测中心	7	纤维含量		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009		240		精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-2009
纺织检测中心	1	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	2	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	3	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	4	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	5	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	6	条干均匀度变异系数		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014		220		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	8	捻度变异系数		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		粘胶纤维本色纱线FZ/T 12003-2014
纺织检测中心	1	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	2	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	4	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	5	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	6	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T3292.1-2008		220		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015
纺织检测中心	8	纤维含量偏差率		涤粘混纺本色纱线FZ/T 12004-2015		240		涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线FZ/T 12004-2015

纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	2	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	4	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	6	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	7	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	8	捻度变异系数		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		莱赛尔纤维本色纱线FZ/T 12013-2014
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		竹浆粘胶纤维本色纱线FZ/T 12020-2009
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009

纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	8	纤维含量		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009		240		莫代尔纤维本色纱线FZ/T 12021-2009
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	6	千米棉结		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	8	纤维含量允差		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009		240		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009

纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤纶与粘纤混纺色纺纱线FZ/T 12022-2009
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 GB/T3292.1-2008		220		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	6	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		涤纶本色纱线FZ/T 12019-2009
纺织检测中心	1	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	2	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	4	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 GB/T3292.1-2008		220		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	6	千米纱疵		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 GB/T3292.1-2008		220		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	8	纤维含量偏差		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011		240		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011
纺织检测中心	1	线密度变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011

纺织检测中心	2	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	4	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	6	千米纱疵		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	7	十万米纱疵		纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式FZ/T01050-1997		300		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	8	纤维含量偏差		普梳涤与棉混纺本色纱线FZ/T 12005-2011		240		精梳棉涤混纺本色纱线FZ/T 12006-2011
纺织检测中心	1	单纱断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	2	百米重量变异系数		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	3	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	4	百米重量偏差		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	5	条干均匀度变异系数		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法GB/T3292.1-2008		220		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	6	纤维含量		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009		400		亚麻棉混纺本色纱线FZ/T 32004-2009
纺织检测中心	1	单线断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	2	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	3	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		缝纫线GB/T 6836-2007

纺织检测中心	4	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	6	长度		缝纫线GB/T 6836-2007		100		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	7	结头		缝纫线GB/T 6836-2007		50		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	8	捻度		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	13	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		缝纫线GB/T 6836-2007
纺织检测中心	1	单线断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	2	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	3	纤维含量偏差率		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009		240		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	4	线密度偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	5	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	10	长度允许偏差率		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009		100		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009

纺织检测中心	11	结头个数		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009		50		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		涤棉包芯缝纫线FZ/T 63009-2009
纺织检测中心	1	单线断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	2	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	3	线密度		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	4	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	6	长度		棉绣花线FZ/T 63007-2007		100		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	7	重量		棉绣花线FZ/T 63007-2007		160		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	8	结头		棉绣花线FZ/T 63007-2007		50		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	9	捻度		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉绣花线FZ/T 63007-2007

纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉绣花线FZ/T 63007-2007
纺织检测中心	1	线密度允许偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	2	单线断裂强力		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	3	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	4	结头		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011		50		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	5	长度		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011		100		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		维纶缝纫线FZ/T 63004-2011
纺织检测中心	1	线密度允许偏差率		纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-2009		160		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	2	单线断裂强力		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	3	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	4	结头		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009		50		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009

纺织检测中心	5	长度允许偏差率		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009		100		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		锦丝长丝缝纫线FZ/T 63008-2009
纺织检测中心	1	单线断裂强力		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	2	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	3	捻度		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	4	结头个数		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009??		50		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	7	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	8	长度允许偏差率		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009??		100		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009

纺织检测中心	9	线密度偏差率		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009??		160		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		粘胶长丝绣花线FZ/T 63002-2009
纺织检测中心	1	单线断裂强力		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	2	单线断裂强力变异系数		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	3	线密度偏差率		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007		160		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	4	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	6	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	7	长度允许偏差率		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007		100		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	8	捻度		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007

纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		涤纶长丝绣花线FZ/T 63010-2007
纺织检测中心	1	纤维含量允差		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		400	含毛纤维外其他纤维加24	羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	2	羊绒纤维平均细度		羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法GB/T 10685-2007		300		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	3	线密度偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	4	线密度变异系数CV		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	5	捻度偏差率		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	5	捻度偏差率		纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法GB/T 2543.2-2001		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	6	捻度变异系数CV		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	6	捻度变异系数CV		纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法GB/T 2543.2-2001		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	7	单根纱线平均断裂强力		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	8	强力变异系数CV		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	10	含油脂率		毛纺织品含油脂率的测定FZ/T 20002-2015		180		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		350	3级（4级700）	羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	12	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009

纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	15	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		羊绒针织绒线FZ/T 71006-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		240	羊毛特纤混纺、棉麻混纺加400	粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	2	线密度偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	3	线密度变异系数CV		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	4	捻度偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	5	捻度变异系数CV		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	6	单根纱线断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	7	强力变异系数 CV		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	8	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	9	含油脂率		毛纺织品含油脂率的测定FZ/T 20002-2015		180		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		350	3级（4级700）	粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	11	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015

纺织检测中心	15	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		粗梳毛针织绒线FZ/T 71002-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		240	羊毛特纤混纺、棉麻混纺加400	精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	2	大绞重量偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	3	线密度偏差		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	4	线密度变异系数CV		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		160		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	5	捻度变异系数CV		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	6	单纱断裂强度		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	7	单纱断裂强力变异系数CV		纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)GB/T3916-2013		200		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	8	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	9	条干均匀度变异系数CV		纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 GB/T3292.1-2008		220		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		350	3级（4级700）	精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	11	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度GB/T 12490-2014		80		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	15	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015

纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		精梳毛针织绒线FZ/T 71001-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		240	羊毛特纤混纺、棉麻混纺加400	精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	2	质量偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		120		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	3	圈长偏差率		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		100		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	4	圈数偏差		针织和编结绒线试验方法FZ/T 70001-2015		100		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	5	捻度偏差率		纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法GB/T 2543.1-2015		160		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	6	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		350	3级（4级700）	精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	8	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度GB/T 12490-2014		80		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	12	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		精梳编结绒线FZ/T 71004-2015

纺织检测中心	2	耐干摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	3	耐湿摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐酸汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐酸汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐酸汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐碱汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐碱汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	4	耐汗渍色牢度	耐碱汗渍					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	5	耐水色牢度	变色					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	5	耐水色牢度	沾色					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015

纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	6	耐唾液色牢度	变色					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
	6	耐唾液色牢度	沾色					婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	7	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	8	附件抗拉强力		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	9	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	11	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	12	耐久性标签		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		60		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015

纺织检测中心	17	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	18	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	19	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015
纺织检测中心	1	长度		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		100		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	2	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	3	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		160		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	4	质量		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T3917.2-2009GB/T3917.2-2009		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	8	耐磨性		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T21196.2-2007		0	220元(1万转以内）/260元（2万转以内）/300元（3万转以内）以此类推	丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		丝织物试验方法和检验规则GB/T 15552-2015		120		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分: 清洗和整烫后性能的评价 GB/T19981.1-2014		300		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序GB/T19981.2-2014		300		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		丝织物GB/T 15552-2015

纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	14	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	15	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	17	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	18	防水性能		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T4745-2012		200		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	19	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	19	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定GB/T5455-2014		200		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	20	绒毛高度		纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T3820-1997		100		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	21	防钻绒性		纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分：摩擦法 GB/T12705.1-2009		200		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	21	防钻绒性		纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分：转箱法 GB/T12705.2-2009		200		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	22	纰裂程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T13772.2-2008		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	23	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	24	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	25	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	26	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	27	回潮率		纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法GB/T9995-1997		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	28	拉伸弹性		纺织品 机织物拉伸弹性试验方法FZ/T01034-2008		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	29	色差		丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		150		丝织物GB/T 15552-2015
纺织检测中心	30	纬斜、花斜		机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T14801-2009		75		丝织物GB/T 15552-2015

纺织检测中心	1	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	1	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	3	使用粘合衬服装剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	5	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定GB/T21196.2-2007			220元(1万转以内）/260元（2万转以内）/300元（3万转以内）以此类推	服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		120		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	8	洗涤干燥后外观平整度		纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法GB/T 13769-2009		170		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	9	洗涤后接缝外观平整度		纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法GB/T 13771-2009		170		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	10	洗涤后外观		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014				服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	11	勾丝		纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法 GB/T 11047-2008		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	12	透湿性		纺织品 织物透湿性试验方法第2部分:蒸发法 GB/T 12704.2-2009		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	12	透湿性		纺织品 织物透湿性试验方法第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	13	吸湿速干性		纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法GB/T 21655.1-2008				服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	14	表面抗湿性/防水性能		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012		200		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	15	拒油性能		纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验GB/T 19977-2014		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	16	易去污性		纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性FZ/T01118-2012		300		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	17	防紫外线性能		纺织品 防紫外线性能的评定GB/T 18830-2009		1200		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	18	燃烧性能		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		200		服装GB/T 21294-2014

纺织检测中心	19	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	20	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	21	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	22	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	23	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	24	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	25	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	26	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	27	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	28	酚黄变		纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估GB/T29778-2013		250		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	29	拼接互染色牢度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		100		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	30	染料迁移		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		200		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	31	重金属:六价铬分光光度法		纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006		200		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	32	重金属:电感耦合等离子体原子发射光谱法		纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 17593.2-2007		150	每种元素	服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	33	重金属:原子吸收分光光度法		纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		150	每元素种	服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	34	重金属:砷、汞原子荧光分光光度法		纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		150	每种元素	服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	35	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	36	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	37	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	38	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	39	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		服装GB/T 21294-2014

	40	静水压		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		服装GB/T 21294-2014
纺织检测中心	1	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	3	重金属:原子吸收分光光度法		纺织品 重金属的测定 第1部分： 原子吸收分光光度法GB/T 17593.1-2006		150	每种元素	生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	4	重金属:电感耦合等离子体原子发射光谱法		纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 17593.2-2007		150	每种元素	生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	5	重金属:六价铬分光光度法		纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006		200		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	6	重金属:砷、汞原子荧光分光光度法		纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度法GB/T 17593.4-2006		150	每种元素	生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	7	邻苯基苯酚		纺织品 邻苯基苯酚的测定GB/T 20386-2006		350		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	8	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	9	禁用偶氮染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	10	4-氨基偶氮苯		纺织品 4-氨基偶氮苯的测定GB/T 23344-2009		400		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	11	异常气味		生态纺织品技术要求GB/T 18885-2009		60		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T 3922-2013		160		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	15	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		生态纺织品GB/T 18885-2009
纺织检测中心	1	幅宽偏差率		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		120		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006
纺织检测中心	2	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006

纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006
纺织检测中心	4	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006
纺织检测中心	5	纤维含量		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006		240		亚麻粘胶混纺本色布FZ/T 33011-2006
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		棉本色布GB/T 406-2008
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉本色布GB/T 406-2008
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉本色布GB/T 406-2008
纺织检测中心	4	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		棉本色布GB/T 406-2008
纺织检测中心	5	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		棉本色布GB/T 406-2008
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		大提花棉本色布FZ/T 13005-2009
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		大提花棉本色布FZ/T 13005-2009
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		大提花棉本色布FZ/T 13005-2009
纺织检测中心	4	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		大提花棉本色布FZ/T 13005-2009
纺织检测中心	5	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		大提花棉本色布FZ/T 13005-2009
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		棉本色灯芯绒GB/T 14310-2008
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉本色灯芯绒GB/T 14310-2008
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉本色灯芯绒GB/T 14310-2008
纺织检测中心	4	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		棉本色灯芯绒GB/T 14310-2008
纺织检测中心	1	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009
纺织检测中心	2	纤维含量		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009		240		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009

纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009
纺织检测中心	4	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009
纺织检测中心	5	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验 FZ/T10006-2008		100		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009
纺织检测中心	6	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验 FZ/T10006-2008		100		棉氨纶弹力本色布FZ/T 13021-2009
纺织检测中心	1	密度偏差		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	2	断裂强力偏差		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	3	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	4	长度		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		100		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	5	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	6	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		160		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	7	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻本色布FZ/T 33002-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织儿童服装FZ/T73045-2013		240		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	6	拼接互染程度		针织儿童服装FZ/T73045-2013		100		针织儿童服装FZ/T73045-2013
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	针织儿童服装FZ/T73045-2013

纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	10	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		针织儿童服装FZ/T73045-2013		120		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	12	水洗后扭曲率		针织儿童服装FZ/T73045-2013		120		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	13	透湿率		纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	15	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	16	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	17	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	18	绳索和拉带安全要求		童装绳索和拉带安全要求 GB/T?22705-2008		150		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	19	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	20	洗后外观质量		针织儿童服装FZ/T73045-2013				针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	21	外观质量		针织儿童服装FZ/T73045-2013		350		针织儿童服装 FZ/T73045-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		240		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	7	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	8	染料迁移		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		200		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	9	拼接互染程度		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		100		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	11	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定GB/T21196.2-2007		220		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	12	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	13	裤后裆缝接缝强力		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		150		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		120		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	15	水洗后扭曲率		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		120		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	16	洗涤外观		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015				水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015

纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	21	外观质量		水洗整理针织服装 FZ/T?73052-2015		350		水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		针织西服FZ/T 73056-2016		240		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		针织西服FZ/T 73056-2016		120		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	7	水洗后扭曲率		针织西服FZ/T 73056-2016		120		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	8	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	9	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	10	裤后裆缝接缝强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	11	里料接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		150		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		100		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	13	植绒牢度		静电植绒织物FZ/T 64011-2012			220/260/300	针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	14	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织西服 FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织西服 FZ/T 73056-2016

纺织检测中心	16	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	17	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	18	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	19	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	20	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	21	洗后外观质量		针织西服FZ/T 73056-2016		150		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	22	外观质量		针织西服FZ/T 73056-2016		350		针织西服FZ/T 73056-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		针织腹带FZ/T 73011-2013		240		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	6	针织物拉伸弹性回复率		针织腹带FZ/T 73011-2013		150		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	11	外观质量		针织腹带FZ/T 73011-2013		150		针织腹带FZ/T 73011-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		文胸FZ/T 73012-2017		240		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		文胸FZ/T 73012-2017

纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	10	外观质量		文胸FZ/T 73012-2017		350		文胸FZ/T 73012-2017
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	5	罩杯透气率		一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		150		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	6	肩带连接强力		一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		150		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013 GB/T5713-2013		80		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	11	纤维含量		一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		240		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	12	水洗后外观		一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		150		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	13	外观质量		一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		350		一体成型文胸FZ/T 73046-2013
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		运动文胸FZ/T 74002-2014

纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	9	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T14576-2009		150		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	10	纤维含量		运动文胸 FZ/T 74002-2014		240		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	11	透气率		纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		150		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	12	压力		运动文胸 FZ/T 74002-2014		150		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	13	外观质量		运动文胸 FZ/T 74002-2014		350		运动文胸 FZ/T 74002-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织泳装FZ/T 73013-2017		240		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	6	拉伸弹性伸长率		针织泳装FZ/T 73013-2017		150		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	7	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹力回复率		针织泳装FZ/T 73013-2017		120		针织泳装 FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织泳装 FZ/T 73013-2017

纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	11	耐海水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度GB/T 5714-1997		120		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	13	耐氯水(游泳池水)色牢度		纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		120		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	16	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	17	外观质量		针织泳装FZ/T 73013-2017		350		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	18	附件抗拉强力		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	19	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	20	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	21	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	22	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	23	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	24	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		针织泳装FZ/T 73013-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		针织泳帽FZ/T73050-2014		240		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织泳帽FZ/T73050-2014

纺织检测中心	6	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹力回复率		针织泳帽FZ/T73050-2014		120		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	10	耐海水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-1997		120		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	12	耐氯化水（游泳池水）色牢度		纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		120		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	14	外观质量		针织泳帽FZ/T73050-2014		150		针织泳帽FZ/T73050-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织帽FZ/T 73002-2016		240		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	9	不可折卸附件抗拉强力		针织帽FZ/T 73002-2016		150		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织帽FZ/T 73002-2016

纺织检测中心	14	洗涤后外观		针织帽FZ/T 73002-2016		150		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	15	外观质量		针织帽FZ/T 73002-2016		150		针织帽FZ/T 73002-2016
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		竹浆粘胶纤维本色布FZ/T 13022-2009
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		竹浆粘胶纤维本色布FZ/T 13022-2009
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		竹浆粘胶纤维本色布FZ/T 13022-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011		240		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011		120		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	9	干洗尺寸变化率		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011		300		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	14	外观质量		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011		150		针织围巾、披肩FZ/T 73042-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		针织口罩FZ/T?73049-2014		240		针织口罩FZ/T 73049-2014

纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	7	织物透气性		针织口罩FZ/T?73049-2014		150		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	12	外观质量		针织口罩FZ/T?73049-2014		150		针织口罩 FZ/T 73049-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织民用手套FZ/T?73047-2013		240		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	6	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	7	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织民用手套 FZ/T 73047-2013

纺织检测中心	8	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	9	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	10	外观质量		针织民用手套FZ/T?73047-2013		150		针织民用手套 FZ/T 73047-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		针织配饰品FZ/T?73044-2012		240		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	2	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	3	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	4	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	5	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	6	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	7	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	8	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	9	外观质量		针织配饰品FZ/T?73044-2012		150		针织配饰品 FZ/T 73044-2012
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013

纺织检测中心	5	纤维含量		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		240		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品　顶破强力的测定　钢球法GB/T19976-2005		150		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	7	接缝强力		针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016		150		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		120		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	9	水洗后互染程度		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		100		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	11	勾丝		纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法 GB/T 11047-2008		300		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	13	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	16	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013

纺织检测中心	17	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T14576-2009		150		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	18	耐氯化水（游泳池水）色牢度		纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		120		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	19	耐海水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-1997		120		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	20	拉伸弹性伸长率		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		150		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	21	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹力回复率		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		120		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	22	吸湿速干性能		纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法GB/T 21655.1-2008				针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	23	透气率		纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		150		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	24	透湿性		纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法 GB/T 12704.2-2009		300		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	25	防紫外线性能		纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 18830-2009		1200		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	26	带电电荷量		纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量GB/T 12703.3-2009		300		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	27	抗菌率		抗菌针织品 FZ/T 73023-2006				针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
	28	抗渗水性		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		240		针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016

纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	10	拼接互染程度		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		100		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	11	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		120		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		120		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	15	拉伸弹性伸长率		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		150		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	16	拉伸弹性回复率		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		150		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	17	吸湿速干性能		纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法GB/T 21655.1-2008		1100	洗涤按水洗尺寸*次数不含洗涤，	针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	18	洗后外观		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		150		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	19	外观质量		?针织瑜伽服?FZ/T 74005-2016		350		针织瑜伽服FZ/T 74005-2016
纺织检测中心	1	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	2	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		抗菌针织品FZ/T73023-2006

纺织检测中心	3	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	5	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	6	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	7	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	8	抗菌效果		抗菌针织品FZ/T73023-2006		700	每种菌，不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	9	抗菌物质溶出性		抗菌针织品FZ/T73023-2006		700	每种菌，不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	抗菌针织品FZ/T73023-2006
纺织检测中心	1	纤维含量		毛针织品FZ/T?73018-2012		240		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	7	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	10	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		120		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	12	编织密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		毛针织品FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	13	扭曲角		扭曲角FZ/T20011-2006		75		毛针织品FZ/T 73018-2012

纺织检测中心	14	二氯甲烷可溶性物质		二氯甲烷可溶性物质 FZ/T20018-2010		180		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	15	单件质量偏差		毛针织品FZ/T?73018-2012		120		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	20	外观质量		毛针织品FZ/T?73018-2012		350		毛针织品 FZ/T 73018-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T?73005-2012		240		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	7	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012

纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	10	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	11	扭曲角		扭曲角FZ/T20011-2006		75		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	12	单件质量偏差		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T?73005-2012		120		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	17	外观质量		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T?73005-2012		350		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		羊绒针织品FZ/T?73009-2009		400	240（溶解法）	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		羊绒针织品 FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羊绒针织品 FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羊绒针织品 FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		羊绒针织品 FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009

纺织检测中心	7	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	9	羊绒纤维平均细度		羊绒纤维平均细度GB/T10685-2007		300		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	10	编织密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	12	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	13	单件质量偏差		羊绒针织品FZ/T?73009-2009		120		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	14	二氯甲烷可溶性物质		二氯甲烷可溶性物质FZ/T20018-2010		180		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	15	织物密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	20	外观质量		羊绒针织品FZ/T?73009-2009		350		羊绒针织品FZ/T 73009-2009
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		莫代尔纤维本色布FZ/T 13023-2009
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		莫代尔纤维本色布FZ/T 13023-2009
纺织检测中心	3	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		莫代尔纤维本色布FZ/T 13023-2009
纺织检测中心	4	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		莫代尔纤维本色布FZ/T 13023-2009
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		莫代尔纤维本色布FZ/T 13023-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		印花羊绒针织品FZ/T?24019-2012		400	240（溶解法）	印花羊绒针织品FZ/T 24019-2012

纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	7	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	9	羊绒纤维平均细度		羊绒纤维平均细度GB/T10685-2007		300		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	11	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	12	单件质量偏差		低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T?73005-2012		120		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	13	二氯甲烷可溶性物质		二氯甲烷可溶性物质 FZ/T20018-2010		180		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	14	织物密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012

纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		印花羊绒针织品FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	19	外观质量		印花羊绒针织品FZ/T?24019-2012		350		印花羊绒针织品FZ/T 24019-2012
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	4	纤维含量		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009		240	绒毛含量400	半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	5	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	6	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	8	落水变形		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009		100		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	9	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	10	耐光日晒色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	11	耐水浸色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	13	耐熨烫色牢度		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009		80		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	14	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009

纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	22	外观质量		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009		350		半精纺毛针织品FZ/T 73034-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T?24013-2010		400	240（溶解法）	耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	7	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	9	羊绒纤维平均细度		羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法GB/T10685-2007		300		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010

纺织检测中心	10	编织密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	12	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	13	松驰尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	14	二氯甲烷可溶性物质		二氯甲烷可溶性物质 FZ/T20018-2010		180		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	15	单件质量偏差		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T?24013-2010		120		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	16	静电性能		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T?24013-2010				耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	21	外观质量		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T?24013-2010		350		耐久型抗静电羊绒针织品 FZ/T 24013-2010
纺织检测中心	1	撕破强力:冲击摆锤法		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		服装 GB/T21295-2014

纺织检测中心	2	撕破强力:裤形试样(单缝)		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	4	使用粘合衬服装剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	5	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	6	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定GB/T21196.2-2007			220元(1万转以内）/260元（2万转以内）/300元（3万转以内）以此类推	服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		120		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	8	干洗尺寸变化率		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	9	洗涤干燥后外观平整度		纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法GB/T 13769-2009		170		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	10	洗涤后接缝外观平整度		纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法GB/T 13771-2009		170		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	11	洗涤后外观		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	12	勾丝		纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法 GB/T 11047-2008		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	13	透湿性:吸湿法		纺织品 织物透湿性试验方法第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	14	透湿性:蒸发法		纺织品 织物透湿性试验方法第2部分:蒸发法 GB/T 12704.2-2009		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	15	吸湿速干性		纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法GB/T 21655.1-2008		1100	其中吸湿性500元速干性600元；不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	16	表面抗湿性/防水性能		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012		200		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	17	拒油性能		纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验GB/T 19977-2014		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	18	易去污性		纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性FZ/T01118-2012		300		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	19	防紫外线性能		纺织品 防紫外线性能的评定GB/T 18830-2009		1200		服装GB/T21295-2014

纺织检测中心	20	燃烧性能		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		200		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	21	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	22	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	23	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	24	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	25	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	26	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	27	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	28	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	29	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	30	酚黄变		纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估GB/T29778-2013		250		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	31	拼接互染色牢度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		100		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	32	染料迁移		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		200		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	33	重金属:六价铬分光光度法		纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006		200		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	34	重金属:电感耦合等离子体原子发射光谱法		纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 17593.2-2007		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	35	重金属:原子吸收分光光度法		纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	36	重金属:砷、汞原子荧光分光光度法		纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		150		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	37	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	38	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		服装GB/T21295-2014
纺织检测中心	39	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		服装GB/T21295-2014

纺织检测中心	40	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		服装 GB/T21295-2014
纺织检测中心	41	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		服装 GB/T21295-2014
	42	耐静水压性能		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		服装 GB/T21295-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		毛巾浴衣FZ/T?62017-2009		240		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	6	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	7	接缝强力		毛巾浴衣FZ/T?62017-2009		150		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	8	吸水率		毛巾产品吸水性测试方法 GB/T22799-2009		150		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	9	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2009		150		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		毛巾浴衣FZ/T?62017-2009		120		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	15	外观质量		毛巾浴衣FZ/T?62017-2009		200		毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		240		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	8	拼接互染		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		100		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	9	起球		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		100		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	10	接缝强力		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		150		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		120		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	12	干洗尺寸变化率		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		300		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	13	使用粘合衬服装剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	14	洗涤干燥后外观		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		170		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012

纺织检测中心	19	外观质量		连衣裙、裙套FZ/T?81004-2012		350		连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		牛仔服装FZ/T 81006-2017		120		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	12	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	13	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	14	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T21196.2-2007			220/260/300	牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	15	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	16	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	17	工字扣附着牢度		牛仔服装FZ/T 81006-2017				牛仔服装 FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	18	水洗后扭曲度		牛仔服装FZ/T 81006-2017		120		牛仔服装 FZ/T 81006-2017

纺织检测中心	19	水洗后扭曲度移动		牛仔服装FZ/T 81006-2017		120		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	20	重金属		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	21	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	22	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	23	附件尖端和边缘的锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T31702-2015		150		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	24	绳带和绳圈		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	25	残留金属针或锐利物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	26	外观质量		牛仔服装FZ/T 81006-2017		350		牛仔服装FZ/T 81006-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		茄克衫FZ/T?81008-2011		240		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	8	纰裂及缝纫性能		茄克衫FZ/T?81008-2011		150		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		茄克衫FZ/T?81008-2011		120		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率		茄克衫FZ/T?81008-2011		300		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	12	洗涤干燥后外观平整度		茄克衫FZ/T?81008-2011		170		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	13	洗涤干燥后接缝外观质量		茄克衫FZ/T?81008-2011		170		茄克衫FZ/T 81008-2011

纺织检测中心	14	洗涤后粘合衬质量		茄克衫FZ/T?81008-2011		150		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	15	使用粘合衬服装剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	20	外观质量		茄克衫FZ/T?81008-2011		350		茄克衫FZ/T 81008-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		衬衫GB/T 2660-2017		120		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		衬衫GB/T 2660-2017		300		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	14	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	15	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	16	洗涤前起皱级差		衬衫GB/T 2660-2017		100		衬衫GB/T 2660-2017

纺织检测中心	17	洗涤后外观		衬衫GB/T 2660-2017		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	18	重金属		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	19	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	20	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	21	附件尖端和边缘的锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T31702-2015		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	22	绳带和绳圈		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	23	残留金属针或锐利物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	24	外观质量		衬衫GB/T 2660-2017		350		衬衫GB/T 2660-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		单、夹服装FZ/T?81007-2012		240		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	8	拼接互染		单、夹服装FZ/T?81007-2012		100		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	10	接缝强力		单、夹服装FZ/T?81007-2012		150		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	11	裤后裆缝接缝强力		单、夹服装FZ/T?81007-2012		150		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率		单、夹服装FZ/T?81007-2012		120		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率		单、夹服装FZ/T?81007-2012		300		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	14	使用粘合衬服装剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		单、夹服装FZ/T 81007-2012

纺织检测中心	15	洗涤干燥后外观		单、夹服装FZ/T?81007-2012		170		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	20	外观质量		单、夹服装FZ/T?81007-2012		350		单、夹服装FZ/T 81007-2012
纺织检测中心	1	幅宽偏差率		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		120		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	2	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	3	纤维含量偏差率		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006		400		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	4	断裂强力偏差率		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	6	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	7	纤维含量		亚麻棉混纺本色布FZ/T 33005-2009		400		苎麻棉混纺本色布FZ/T 33006-2006
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		棉服装GB/T 2662-2017		120		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		棉服装GB/T 2662-2017		300		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		棉服装GB/T 2662-2017

纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	14	拼接互染		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	15	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	16	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	17	覆粘合衬部位剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	18	面料起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008		100		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	19	洗涤后外观		棉服装GB/T 2662-2017		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	20	重金属		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	21	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	22	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	23	附件尖端和边缘的锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T31702-2015		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	24	绳带和绳圈		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	25	残留金属针或锐利物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	26	外观质量		棉服装GB/T 2662-2017		350		棉服装GB/T 2662-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		男西服、大衣GB/T?2664-2017		400	240（溶解法）	男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		男西服、大衣 GB/T 2664-2017

纺织检测中心	5	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		男西服、大衣GB/T?2664-2017		120		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	14	覆粘合衬部位剥离强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	15	起毛起球		男西服、大衣GB/T?2664-2017		100		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	16	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	17	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	18	洗涤后外观		男西服、大衣GB/T?2664-2017		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	19	外观质量		男西服、大衣GB/T?2664-2017		350		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	20	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017

纺织检测中心	21	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	22	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	23	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	24	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		150		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	25	干洗后起皱级差		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		男西服、大衣 GB/T 2664-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		女西服、大衣GB/T?2665-2017		400	240（溶解法）	女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	5	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		女西服、大衣GB/T?2665-2017		120		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		女西服、大衣 GB/T 2665-2017

纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	14	覆粘合衬部位剥离强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	15	起毛起球		女西服、大衣GB/T?2665-2017		100		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	16	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	17	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	18	洗涤后外观		女西服、大衣GB/T?2665-2017		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	19	外观质量		女西服、大衣GB/T?2665-2017		350		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	20	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	21	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	22	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	23	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	24	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	25	纰裂		女西服、大衣GB/T?2665-2009		150		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	26	干洗后起皱级差		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		女西服、大衣 GB/T 2665-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		非粘合衬西服FZ/T?81017-2012		400	240（溶解法）	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012

纺织检测中心	2	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	3	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	4	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	7	起毛起球		非粘合衬西服FZ/T?81017-2012		100		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	8	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	9	接缝性能		非粘合衬西服FZ/T?81017-2012		150		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	15	外观质量		非粘合衬西服FZ/T?81017-2012		350		非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		西裤GB/T?2666-2017		240		西裤 GB/T 2666-2017
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		西裤 GB/T 2666-2017

纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	5	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		西裤GB/T?2666-2017		120		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	8	洗涤后扭斜率		西裤GB/T?2666-2017		120		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	14	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	15	起毛起球		西裤GB/T?2666-2017		100		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	16	纰裂		西裤GB/T?2666-2009		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	17	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	18	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	19	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	20	洗涤后外观		西裤GB/T?2666-2017		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	21	外观质量		西裤GB/T?2666-2017		350		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	22	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	23	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		西裤GB/T 2666-2017

纺织检测中心	24	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	25	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	26	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		西裤GB/T 2666-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		人造毛皮服装FZ/T?81009-2014		120		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		人造毛皮服装FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	人造毛皮服装FZ/T 81009-2014

纺织检测中心	14	洗涤后外观		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	15	外观缝制质量		人造毛皮服装FZ/T?81009-2014		350		人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		风衣FZ/T?81010-2009		240		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	8	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	9	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	10	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	11	纰裂		风衣FZ/T?81010-2009		150		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	12	覆粘合衬部位剥离强力		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率		风衣FZ/T?81010-2009		120		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	15	干洗后起皱		风衣FZ/T?81010-2009		300		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	16	沾水等级		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012		200		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		风衣 FZ/T 81010-2009

纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	21	外观质量		风衣FZ/T?81010-2009		350		风衣 FZ/T 81010-2009
	22	防水性能		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		风衣 FZ/T 81010-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	8	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T3917.1-2009		150		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	8	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	9	缝子纰裂程度		丝绸服装GB/T?18132-2016		150		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	10	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		丝绸服装GB/T?18132-2016		120		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	12	干洗尺寸变化率		丝绸服装GB/T?18132-2016		300		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	13	洗涤后外观		丝绸服装GB/T?18132-2016		150		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		丝绸服装 GB/T 18132-2016
纺织检测中心	15	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		丝绸服装 GB/T 18132-2016

纺织检测中心	16	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		丝绸服装GB/T 18132-2016
纺织检测中心	17	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		丝绸服装GB/T 18132-2016
纺织检测中心	18	外观质量		丝绸服装GB/T?18132-2016		350		丝绸服装GB/T 18132-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		旗袍GB/T?22703-2008		240		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	8	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	9	缝子纰裂程度		旗袍GB/T?22703-2008		150		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	10	剥离强度		使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006		150		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		旗袍GB/T?22703-2008		120		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	12	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		旗袍GB/T 22703-2008
纺织检测中心	17	外观质量		旗袍GB/T?22703-2008		350		旗袍GB/T 22703-2008

纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T21294-2014		240		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	7	染料迁移		水洗整理服装GB/T?22700-2016		200		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	8	拼接互染色牢度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		100		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	9	撕破强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	10	纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	11	耐磨性能		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		220		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	12	断裂强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	13	接缝性能		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		水洗整理服装GB/T?22700-2016		120		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	15	洗后外观		水洗整理服装GB/T?22700-2016		150		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		水洗整理服装GB/T 22700-2016

纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	20	外观质量		水洗整理服装GB/T?22700-2016		350		水洗整理服装GB/T 22700-2016
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011
纺织检测中心	2	纤维含量		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011		240		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011
纺织检测中心	3	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011
纺织检测中心	5	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		精梳棉涤混纺本色布FZ/T 13013-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	8	纰裂		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	9	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		莨绸服装FZ/T 81016-2016

纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		莨绸服装FZ/T?81016-2016		120		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006		300		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	16	洗涤后外观		莨绸服装FZ/T 81016-2016		150		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	17	外观质量		莨绸服装FZ/T?81016-2016		350		莨绸服装FZ/T 81016-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		丝绸围巾FZ/T?43014-2008		240		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		0	350(3级）/700（4级）/类	丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		丝绸围巾FZ/T?43014-2008		120		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	9	干洗尺寸变化率		丝绸围巾FZ/T?43014-2008		300		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		丝绸围巾FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		丝绸围巾FZ/T 43014-2008

纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		丝绸围巾 FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	14	外观质量		丝绸围巾FZ/T?43014-2008		150		丝绸围巾 FZ/T 43014-2008
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	2	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	3	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	4	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	8	干洗尺寸变化率		机织围巾、披肩FZ/T?81012-2016		300		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		机织围巾、披肩FZ/T?81012-2016		120		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	10	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016

纺织检测中心	15	小部件		机织围巾、披肩FZ/T?81012-2016		300		机织围巾、披肩FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	16	外观质量		机织围巾、披肩FZ/T?81012-2016		150		机织围巾、披肩FZ/T 81012-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		羊绒机织围巾、披肩FZ/T?24011-2010		400	240(溶解法）	羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	2	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	3	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	4	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		羊绒机织围巾、披肩FZ/T?24011-2010		120		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	8	干洗尺寸变化率		羊绒机织围巾、披肩FZ/T?24011-2010		300		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	9	单件质量偏差率		羊绒机织围巾、披肩FZ/T?24011-2010		120		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	10	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		羊绒机织围巾、披肩FZ/T 24011-2010

纺织检测中心	15	外观质量		羊绒机织围巾、披肩 FZ/T?24011-2010		150		羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	7	起球		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		100		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	8	缝子纰裂		睡衣套FZ/T?81001-2016		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	9	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		睡衣套FZ/T?81001-2016		120		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率		睡衣套FZ/T?81001-2016		300		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	12	洗后外观质量		睡衣套FZ/T?81001-2016		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	13	覆粘合衬部位剥离强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	14	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定 FZ/T 01028-2016		200		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	19	金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016

纺织检测中心	20	儿童上衣拉带安全规格		儿童上衣拉带安全规格 GB/T 22702-2008		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	21	童装绳索和拉带安全要求		童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2008		150		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	22	外观质量		睡衣套FZ/T?81001-2016		350		睡衣套 FZ/T 81001-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	7	拼接互染色牢度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		100		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	8	金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		150		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	9	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	10	覆粘合衬部位剥离强力		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		婚纱和礼服FZ/T?81015-2016		120		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	12	干洗尺寸变化率		婚纱和礼服FZ/T?81015-2016		300		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	17	洗涤干燥后的外观质量		婚纱和礼服FZ/T 81015-2016		170		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016
纺织检测中心	18	外观质量		婚纱和礼服FZ/T?81015-2016		350		婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016

纺织检测中心	1	纤维含量		领带GB/T?23314-2009		240		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	8	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	13	洗涤干燥后的外观质量		领带GB/T?23314-2009		170		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	14	外观质量		领带GB/T?23314-2009		150		领带GB/T 23314-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		缝制帽FZ/T 82002-2016		240		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		缝制帽FZ/T 82002-2016

纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	13	不可折卸附件抗拉强力		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016		150		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	14	洗涤后外观		缝制帽FZ/T 82002-2016		150		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	15	外观质量		缝制帽FZ/T 82002-2016		150		缝制帽FZ/T 82002-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	6	外观质量		宠物狗服装FZ/T81013-2016		350		宠物狗服装FZ/T81013-2016
纺织检测中心	1	伞面紫外线		纺织品 防紫外线性能的评定GB/T 18830-2009		1200		太阳伞
纺织检测中心	1	纤维含量偏差		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014		240		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014
纺织检测中心	2	幅宽偏差率		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		120		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014
纺织检测中心	3	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014
纺织检测中心	4	断裂强力偏差率		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014
纺织检测中心	5	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014
纺织检测中心	6	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		普梳涤与棉混纺本色布FZ/T 13012-2014

纺织检测中心	1	续燃时间、阴燃时间、损毁长度、熔融和滴落		纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定GB/T5455-2014		200	不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定GB/T 3917.3-2009		150		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	4	接缝强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	5	透湿量		纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法GB/T 12704.1-2009		300		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	6	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服GB 8965.1-2009		120		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	8	热稳定性		防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服GB 8965.1-2009		300	不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		阻燃服GB 8965.1-
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		阻燃服GB 8965.1-
纺织检测中心	15	缝纫线强力		防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服GB 8965.1-2009		150		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	16	缝纫线阻燃性		防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服GB 8965.1-2009		300	不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	17	服装款式、结构、号型及规格、缝制和外观		防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服GB 8965.1-2009		350		阻燃服GB 8965.1-2009
纺织检测中心	1	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	2	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		防静电服GB 12014-2009

纺织检测中心	3	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		防静电服GB?12014-2009		120		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	5	织物透气性		纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		150		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	6	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	9	外观质量		防静电服GB?12014-2009		350		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	10	标识		防静电服GB?12014-2009		60		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	11	款式及结构		防静电服GB?12014-2009		100		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	12	缝制（接缝强力）		防静电服GB?12014-2009		150		防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	13	面料点对点电阻		防静电服GB?12014-2009		250	不含洗涤，洗涤按水洗尺寸*次数	防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	14	带电电荷量		防静电服GB?12014-2009		300	同上	防静电服GB 12014-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		500	240（溶解法）	机织人造革服装FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织人造革服装FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织人造革服装FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织人造革服装FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织人造革服装FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	6	耐碱液水解牢度		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		200		机织人造革服装FZ/T 81018-2014

纺织检测中心	7	拉伸强力		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		150		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	8	撕裂强力		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		150		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	9	剥离强力		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		150		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	10	抗粘连性		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		300		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	11	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	12	纰裂		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	17	外观质量		机织人造革服装FZ/T?81018-2014		350		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	18	可溶性重金属限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		300		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	19	其他挥发物限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		350		机织人造革服装 FZ/T 81018-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		240		灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	8	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		灯芯绒服装FZ/T?81019-2014		120		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		灯芯绒服装FZ/T?81019-2014		300		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	11	洗后外观		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	13	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	14	剥离强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	15	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	16	纰裂		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	21	外观质量		灯芯绒服装FZ/T?81019-2014		350		灯芯绒服装FZ/T 81019-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		240		机织文胸FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织文胸FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织文胸FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织文胸FZ/T 81020-2014

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	6	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	7	拉伸弹性回复率		机织文胸FZ/T?81020-2014		150		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	12	外观质量		机织文胸FZ/T?81020-2014		350		机织文胸 FZ/T 81020-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		240		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	6	耐海水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度GB/T 5714-1997		120		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	7	耐氯水(游泳池水)色牢度		纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		120		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	9	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	10	接缝强力		服装理化性能的技术要求 GB/T?21295-2014		150		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	11	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	12	纰裂		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织泳装 FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	13	断裂强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织泳装 FZ/T 81021-2014

纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		机织泳装FZ/T?81021-2014		120		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	15	洗后外观		机织泳装FZ/T?81021-2014		150		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	16	机织物拉伸弹性		纺织品 机织物拉伸弹性试验方法FZ/T 01034-2008		150		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	17	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹力回复率		机织泳装FZ/T?81021-2014		120		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	22	外观质量		机织泳装FZ/T?81021-2014		350		机织泳装FZ/T 81021-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		240		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		120		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016

纺织检测中心	12	衣带强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	13	不可折卸附件抗拉强力		机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		150		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	14	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		240		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	15	重金属含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	16	可萃取重金属含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	17	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	18	外观质量		机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		350		机织婴幼儿服装GB/T 33271-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		240		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	8	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		机织儿童服装GB/T?31900-2015		120		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	10	干洗尺寸变化率		机织儿童服装GB/T?31900-2015		300		机织儿童服装 GB/T 31900-2015

纺织检测中心	11	儿童上衣拉带安全规格		儿童上衣拉带安全规格 GB/T?22702-2008		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	12	童装绳索和拉带安全要求		童装绳索和拉带安全要求 GB/T?22705-2008		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	13	洗涤干燥后外观质量（外观平整度、接缝外观平整度、洗涤后外观）		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		170		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	14	起球		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		100		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	15	撕破强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	16	接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	17	裤后裆缝接缝强力		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	18	纰裂		服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		150		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	19	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	20	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	21	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	22	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	23	外观质量		机织儿童服装GB/T?31900-2015		350		机织儿童服装 GB/T 31900-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		婴幼儿服装FZ/T?81014-2008		240		婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008

纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		婴幼儿服装FZ/T?81014-2008		120		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	8	衣带缝纫强力		婴幼儿服装FZ/T?81014-2008		150		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	13	重金属		纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		150		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	13	重金属		纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		150		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	14	外观质量		婴幼儿服装FZ/T?81014-2008		350		婴幼儿服装FZ/T 81014-2008
纺织检测中心	1	纤维含量		中小学生校服GB/T31888-2015		240		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	3	耐干摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	4	耐湿摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	5	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		中小学生校服GB/T31888-2015

纺织检测中心	7	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		700		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	9	绳带要求		中小学生校服GB/T?31888-2015		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	10	附件抗拉强力		中小学生校服GB/T?31888-2015		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	11	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	12	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	13	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	14	接缝拉伸性能		纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	14	接缝拉伸性能		纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	15	纱线抗滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法GB/T13772.1-2008		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	15	纱线抗滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法GB/T13772.2-2008		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	16	胀破强度		纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法GB/T 7742.1-2005		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	17	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	18	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法GB/T 4802.3-2008		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	18	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率		中小学生校服GB/T?31888-2015		120		中小学生校服GB/T31888-2015

纺织检测中心	20	洗涤后扭斜		纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装GB/T 23319.3-2010		120		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	21	洗后外观		中小学生校服GB/T?31888-2015		150		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	22	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	23	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	24	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	25	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	26	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	27	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	28	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	29	外观质量		中小学生校服GB/T31888-2015		350		中小学生校服GB/T31888-2015
纺织检测中心	1	幅宽偏差率		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		120		粘胶纤维本色布FZ/T 13004-2015
纺织检测中心	2	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		粘胶纤维本色布FZ/T 13004-2015
纺织检测中心	3	棉结疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		粘胶纤维本色布FZ/T 13004-2015
纺织检测中心	4	断裂强力偏差率		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		粘胶纤维本色布FZ/T 13004-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		机织学生服GB/T?23328-2009		240		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织学生服GB/T 23328-2009

纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	7	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	8	纰裂		机织学生服GB/T?23328-2009		150		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	9	接缝强力		机织学生服GB/T?23328-2009		150		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		机织学生服GB/T?23328-2009		120		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	11	洗后外观		机织学生服GB/T?23328-2009		150		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	16	外观质量		机织学生服GB/T?23328-2009		350		机织学生服GB/T 23328-2009
纺织检测中心	1	安全要求		童装绳索和拉带安全要求 GB/T?22705-2008		150		童装绳索和拉带
纺织检测中心	1	安全规格		儿童上衣拉带安全规格GB/T 22702-2008		150		儿童上衣拉带
纺织检测中心	1	纤维含量		专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T?21980-2008		240		专业运动服装GB/T 21980-2008
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		专业运动服装GB/T 21980-2008
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		专业运动服装GB/T 21980-2008
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		专业运动服装GB/T 21980-2008
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		专业运动服装GB/T 21980-2008

纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	7	互沾色牢度		专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T?21980-2008		100		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	8	透湿性		纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	9	纰裂		专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T?21980-2008		150		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	10	裤后裆缝接缝强力		专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T?21980-2008		150		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T?21980-2008		120		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	12	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		专业运动服装 GB/T 21980-2008
纺织检测中心	1	纤维含量		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		240		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016

纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		120		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	7	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		100		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	8	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T21196.2-2007		220		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	9	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	10	裤后裆缝接缝强力		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	15	拼接互染色牢度		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		100		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	16	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	17	表面抗湿性		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		200		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	18	透湿率		纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法 GB/T 12704.2-2009		300		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	19	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	20	儿童上衣拉带安全规格		儿童上衣拉带安全规格 GB/T 22702-2008		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	21	童装绳索和拉带安全要求		童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2008		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016

纺织检测中心	22	纽扣、装饰物、拉链等附件		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	23	洗后外观		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		150		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	24	外观质量		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		350		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
	25	静水压		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	3	胀破强力		纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法GB/T 7742.1-2005		150		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		布艺类产品 第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		120		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	5	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006		300		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	7	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	布艺类产品：帷幔 FZ/T 62011.1-2016

纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		布艺类产品：帷幔FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	11	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定GB/T 5455-2014		200		布艺类产品：帷幔FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	12	外观质量		布艺类产品 第1部分：帷幔FZ/T 62011.1-2016		400		布艺类产品：帷幔FZ/T 62011.1-2016
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		布艺类产品 第2部分：餐用纺织品?FZ/T 62011.2-2016		120		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	4	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	6	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016

纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	12	外观质量		布艺类产品 第2部分：餐用纺织品?FZ/T 62011.2-2016		400		布艺类产品：餐用纺织品FZ/T 62011.2-2016
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	3	纱线滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 13772.2-2008		150		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	4	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		布艺类产品 第3部分：家具用纺织品?FZ/T62011.3-2016		120		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	6	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006		300		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016

纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	17	纤维含量		布艺类产品 第3部分：家具用纺织品?FZ/T62011.3-2016		240		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	18	金属残留物		纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		150		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	19	外观质量		布艺类产品 第3部分：家具用纺织品?FZ/T 62011.3-2016		400		布艺类产品：家具用纺织品FZ/T62011.3-2016
纺织检测中心	1	水浸尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		布艺类产品：室内装饰物FZ/T 62011.4-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		布艺类产品：室内装饰物FZ/T 62011.4-2016

纺织检测中心	3	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		布艺类产品：室内装饰物FZ/T 62011.4-2016
纺织检测中心	4	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		布艺类产品：室内装饰物FZ/T 62011.4-2016
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	布艺类产品：室内装饰物FZ/T 62011.4-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017		240		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	2	条重偏差率		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017		120		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017		120		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	5	脱毛量		毛毯脱毛测试方法FZ/T 60029-1999		150		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	7	耐水洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017

纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	17	外观质量		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017		400		拉舍尔毯FZ/T 61004-2017
纺织检测中心	1	幅宽偏差率		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		120		涤粘混纺本色布FZ/T 13006-2014
纺织检测中心	2	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		涤粘混纺本色布FZ/T 13006-2014
纺织检测中心	3	纤维含量偏差		涤粘混纺本色布FZ/T 13006-2014		240		涤粘混纺本色布FZ/T 13006-2014
纺织检测中心	4	断裂强力偏差率		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		涤粘混纺本色布FZ/T 13006-2014
纺织检测中心	1	填充物质量偏差率		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		160		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	2	压缩回弹性能		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		300		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	3	纤维含量偏差		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		240		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	4	标准条重偏差		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		120		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	5	面料断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		120		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	7	脱毛量		毛毯脱毛测试方法FZ/T 60029-1999		150		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	9	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009

纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	19	外观质量		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		400		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	20	工艺质量		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009		400		拉舍尔床上用品GB/T 22855-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006		240		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	2	条重偏差率		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006		120		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	4	脱毛量		毛毯脱毛测试方法FZ/T 60029-1999		150		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	5	二氯甲烷可溶性物质		毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定FZ/T 20018-2010		180		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006		120		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	8	耐水洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006

纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	17	外观质量		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006		400		纯毛、毛混纺毛毯FZ/T 61001-2006
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	6	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	8	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	10	耐水洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	11	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	12	纤维含量		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006		240		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	13	条重偏差率		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006		120		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	14	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	15	水洗尺寸变化率		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006		120		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	16	脱毛量		毛毯脱毛测试方法FZ/T 60029-1999		150		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006
纺织检测中心	17	外观质量		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006		400		纬编腈纶毛毯FZ/T 61006-2006

纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	3	可分解芳香胺染料		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		600		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	4	异味		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		60		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	5	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	10	耐水洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	11	纤维含量		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006		240		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	12	条重偏差率		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006		120		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	13	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006		120		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	15	外观质量		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006		400		化纤仿毛毛毯FZ/T 61002-2006
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		毯FZ/T61005-2015

纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	10	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		150		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		线毯FZ/T61005-2015		120		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	12	纤维含量		线毯FZ/T61005-2015		240		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	13	外观质量		线毯FZ/T61005-2015		400		毯FZ/T61005-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		家用纺织品 超细纤维毯FZ/T 61007-2012		240		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	2	条重偏差率		家用纺织品 超细纤维毯FZ/T 61007-2012		120		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	4	脱毛量		毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-1999		150		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		家用纺织品 超细纤维毯FZ/T 61007-2012		120		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		超细纤维毯FZ/T 61007-2012

纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 2912.1-2009		100		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	17	缝针、断针金属异物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009GB/T 24121-2009		150		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	18	外观质量		家用纺织品 超细纤维毯FZ/T 61007-2012		400		超细纤维毯FZ/T 61007-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011		240		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011		120		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	10	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 2912.1-2009		100		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011

纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	16	外观质量		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011		400		亚麻床上用品FZ/T 34003-2011
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	2	水洗尺寸变化率		床单GB/T 22797-2009		120		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	3	起球性能		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	4	纤维含量偏差率		床单GB/T 22797-2009		240		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	10	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	15	外观质量		床单GB/T 22797-2009		400		床单GB/T 22797-2009
纺织检测中心	1	纤维含量偏差率		枕、垫类产品GB/T 22843-2009		240		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	2	面料断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		枕、垫类产品GB/T 22843-2009		120		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	4	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T80007.3-2006		300		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	5	面料起球性能		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		枕、垫类产品GB/T 22843-2009

纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	16	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	17	外观质量		枕、垫类产品GB/T 22843-2009		400		枕、垫类产品GB/T 22843-2009
纺织检测中心	1	填充物品质要求		被、被套GB/T 22796-2009		100		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	2	填充物质量偏差率		被、被套GB/T 22796-2009		120		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	3	填充物含油率		被、被套GB/T 22796-2009		180		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	4	压缩回弹性能		被、被套GB/T 22796-2009		300		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差率		被、被套GB/T 22796-2009		240		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	6	织物断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	7	织物起球性能		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		被、被套GB/T 22796-2009		120		被、被套GB/T 22796-2009

纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	10	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 2912.1-2009		100		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	17	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	19	工艺质量		被、被套GB/T 22796-2009		400		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	20	外观质量		被、被套GB/T 22796-2009		400		被、被套GB/T 22796-2009
纺织检测中心	1	纤维含量偏差		精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-2009		240		精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-2009
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-2009
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-2009
纺织检测中心	4	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验FZ/T10006-2008		100		精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-2009
纺织检测中心	1	填充物质量要求		配套床上用品GB/T 22844-2009		100		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	2	填充物质量偏差率		配套床上用品GB/T 22844-2009		160		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	3	填充物含油率		配套床上用品GB/T 22844-2009		180		配套床上用品GB/T 22844-2009

纺织检测中心	4	压缩回弹性能		配套床上用品GB/T 22844-2009		300		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差率		配套床上用品GB/T 22844-2009		240		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	6	织物断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	7	面料起球性能		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		被、被套GB/T 22796-2009		120		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	9	干洗尺寸变化率		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		300		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	12	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	16	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 2912.1-2009		100		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	21	工艺质量		配套床上用品GB/T 22844-2009		400		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	22	外观质量		配套床上用品GB/T 22844-2009		400		配套床上用品GB/T 22844-2009
纺织检测中心	1	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		丝织被面FZ/T 43007-2011

纺织检测中心	2	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		160		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	3	纤维含量		丝织被面FZ/T 43007-2011		240		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		丝织被面FZ/T 43007-2011		120		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	6	干洗尺寸变化率		丝织被面FZ/T 43007-2011		300		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	7	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	11	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	12	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 2912.1-2009		100		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	19	外观质量		丝织被面FZ/T 43007-2011		400		丝织被面FZ/T 43007-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		蚕丝被GB/T 24252-2009		240		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	3	填充物含油率		蚕丝被GB/T 24252-2009		180		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	4	填充物回潮率		纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法GB/T9995-1997		150		蚕丝被GB/T 24252-2009

纺织检测中心	5	填充物质量偏差率		蚕丝被GB/T 24252-2009		120		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	6	填充物压缩回弹性		蚕丝被GB/T 24252-2009		300		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		蚕丝被GB/T 24252-2009		120		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	16	工艺质量		蚕丝被GB/T 24252-2009		400		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	17	外观质量		蚕丝被GB/T 24252-2009		400		蚕丝被GB/T 24252-2009
	18	填充物品质		GB/T 24252-2009		300		蚕丝被GB/T 24252-2009
纺织检测中心	1	公定质量偏差率		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009		120		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	3	吸水性		毛巾产品吸水性测试方法 GB/T22799-2009		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	4	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T22798-2009		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009		240		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009

纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		80		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		160		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	10	填充物质量偏差率		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009		160		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	11	水洗尺寸变化率		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009		120		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	13	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T3917.2-2009GB/T3917.2-2009		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	14	纱线抗滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分：定滑移量法GB/T13772.1-2008		150		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	15	耐磨性		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T21196.2-2007			220/260/300	星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	16	外观质量		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009		400		星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	2	尺寸变化率		纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定GB/T 8631-2001		50		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	3	纤维含量		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009		240		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	4	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009

纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	14	外观质量		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009		400		再生纤维素纤维凉席FZ/T 62013-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		亚麻凉席FZ/T 33008-2010		240		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	2	条重偏差		亚麻凉席FZ/T 33008-2010		160		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		亚麻凉席FZ/T 33008-2010		120		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	9	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		亚麻凉席FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		亚麻凉席FZ/T 33008-2010

纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 2912.1-2009		100		亚麻凉席 FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		亚麻凉席 FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		亚麻凉席 FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	14	外观质量		亚麻凉席FZ/T 33008-2010		400		亚麻凉席 FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	15	实物质量		亚麻凉席FZ/T 33008-2010				亚麻凉席 FZ/T 33008-2010
纺织检测中心	1	网眼密度		蚊帐FZ/T62014-2015		100		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	2	纤维含量		蚊帐FZ/T62014-2015		240		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	3	胀破强力		纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定液压法GB/T7742.1-2005		150		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		蚊帐FZ/T62014-2015		120		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		蚊帐 FZ/T62014-2015
纺织检测中心	15	外观质量		蚊帐FZ/T62014-2015		400		蚊帐 FZ/T62014-2015

纺织检测中心	1	纤维含量		针织床单FZ/T 62028-2015		240		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	2	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	3	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		针织床单FZ/T 62028-2015		120		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	5	水洗后扭曲率		纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物GB/T 23319.2-2009		120		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	6	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	7	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	8	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	9	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	13	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	14	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	15	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	16	外观质量和工艺质量		针织床单FZ/T 62028-2015		400		针织床单FZ/T 62028-2015
纺织检测中心	1	纤维含量		针织被套FZ/T 62031-2015		240		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	2	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	3	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		针织被套FZ/T 62031-2015		120		针织被套FZ/T 62031-2015

纺织检测中心	5	水洗后扭曲率		纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物GB/T 23319.2-2009		120		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	6	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	7	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	8	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	9	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	13	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	14	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	15	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	16	外观质量和工艺质量		针织被套FZ/T 62031-2015		400		针织被套FZ/T 62031-2015
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	5	填充物质量偏差率		绗缝制品FZ/T 81005-2017		160		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	6	纤维含量		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		240		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	7	绒子含量偏差		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2016		500		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	8	蓬松度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2016		150		绗缝制品FZ/T 81005-2017

纺织检测中心	9	耗氧量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2016		180		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	10	浊度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2016		150		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	11	防钻绒性		绗缝制品FZ/T 81005-2017		200		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	12	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	13	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	16	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	17	水洗尺寸变化率		绗缝制品FZ/T 81005-2017		120		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	18	压缩回弹率		绗缝制品FZ/T 81005-2017		300		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	19	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	20	外观质量		绗缝制品FZ/T 81005-2017		400		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	21	绗缝工艺质量		绗缝制品FZ/T 81005-2017		400		绗缝制品FZ/T 81005-2017
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		棉印染布GB/T 411-2017		120		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	6	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉印染布GB/T 411-2017

纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	8	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	16	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		棉印染布GB/T 411-2017
纺织检测中心	1	重量偏差率		毛巾GB/T 22864-2009		120		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	3	吸水性		毛巾产品吸水性测试方法GB/T22799-2009		150		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	4	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法GB/T 22798-2009		150		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差		毛巾GB/T 22864-2009		240		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	10	耐氯漂色牢度		纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T7069-1997		120		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		毛巾GB/T 22864-2009

纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	16	外观质量		毛巾GB/T 22864-2009		200		毛巾GB/T 22864-2009
纺织检测中心	1	重量偏差率		毛巾GB/T 22864-2009		120		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	3	吸水性		毛巾产品吸水性测试方法 GB/T22799-2009		150		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	4	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2009		150		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差		毛巾GB/T 22864-2009		240		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	10	耐氯漂色牢度		纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T7069-1997		120		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009
纺织检测中心	16	外观质量		毛巾GB/T 22864-2009		200		无捻毛巾 FZ/T 62016-2009

纺织检测中心	1	重量偏差率		毛巾GB/T 22864-2009		120		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	3	吸水性		毛巾产品吸水性测试方法GB/T22799-2009		150		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	4	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法GB/T 22798-2009		150		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	5	纤维含量偏差		毛巾GB/T 22864-2009		240		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	10	耐氯漂色牢度		纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T7069-1997		120		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	16	外观质量		毛巾GB/T 22864-2009		200		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	17	抗菌性能		纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法GB/T 20944.3-2008		200	1、每种菌； 2、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准	抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	18	抗菌物质的溶出性		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009		0		抗菌毛巾FZ/T 62015-2009
纺织检测中心	1	条重偏差率		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016		160		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016

纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	3	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	4	吸水率		毛巾产品吸水性测试方法 GB/T22799-2009		150		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	5	脱毛率		毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2009		150		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	6	纤维含量		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016		240		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	11	耐氯漂色牢度		纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T7069-1997		120		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	17	外观质量		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016		200		超细纤维毛巾FZ/T 62033-2016
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		手帕FZ/T 62003-2015

纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		手帕FZ/T 62003-2015		120		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	7	纤维含量		手帕FZ/T 62003-2015		240		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	8	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	13	外观质量		手帕FZ/T 62003-2015		150		手帕FZ/T 62003-2015
纺织检测中心	1	长度偏差		松紧带FZ/T 63006-2010		100		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	2	宽度偏差		松紧带FZ/T 63006-2010		100		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	3	伸长比		松紧带FZ/T 63006-2010		200		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	4	拉伸弹性回复率		松紧带FZ/T 63006-2010		150		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T3920-2008		80		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	13	外观质量		松紧带FZ/T 63006-2010		150		松紧带FZ/T 63006-2010
纺织检测中心	1	外观		藤编制品GB/T 23172-2008		150		藤编制品GB/T 23172-2008
纺织检测中心	2	规格尺寸及允差		藤编制品GB/T 23172-2008		50		藤编制品GB/T 23172-2008
纺织检测中心	3	含水率		藤编制品GB/T 23172-2008		150		藤编制品GB/T 23172-2008
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-1998		200		藤编制品GB/T 23172-2008

纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		藤编制品 GB/T 23172-2008
纺织检测中心	6	染色牢度		藤编制品GB/T 23172-2008		80		藤编制品 GB/T 23172-2008
纺织检测中心	7	针头和金属异物		藤编制品GB/T 23172-2008		150		藤编制品 GB/T 23172-2008
纺织检测中心	1	外观		草编制品QB/T 2934-2008		150		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	2	规格尺寸允差		草编制品QB/T 2934-2008		50		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	3	含水率		草编制品QB/T 2934-2008		150		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-1998		200		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2006		600		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	6	染色牢度		草编制品QB/T 2934-2008		80		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	7	针头和金属异物		草编制品QB/T 2934-2008		150		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	8	填充物		草编制品QB/T 2934-2008		100		草编制品 QB/T 2934-2008
纺织检测中心	1	材料		竹编制品GB/T 23114-2008		100		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	2	外观		竹编制品GB/T 23114-2008		150		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	3	规格尺寸允差		竹编制品GB/T 23114-2008		50		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	4	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-1998		200		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2006		600		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	6	染色牢度		竹编制品GB/T 23114-2008		80		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	7	针头和金属异物		竹编制品GB/T 23114-2008		150		编制品GB/T 23114-2008
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017

纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	5	重金属		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	6	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	7	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	8	锐利物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	9	附件抗拉强力		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	10	附件可触及锐利尖端和锐利边缘		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T31702-2015		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	11	绳带		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	14	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	16	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	17	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	18	填充物的质量偏差率		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017		160		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	19	填充物的含油率		化学纤维 含油率试验方法GB/T 6504-2008GB/T 6504-2008		180		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017

纺织检测中心	19	填充物的含油率		洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法GB/T 6977-2008GB/T 6977-2008		180		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	20	纤维含量		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017		240		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	21	织物断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	22	织物起球性能		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	23	水洗尺寸变化率		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017		120		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	24	外观质量、工艺质量		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017GB/T 33734-2017		400		机织婴幼儿床上用品GB/T 33734-2017
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		棉提花印染布FZ/T 14019-2010		120		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	5	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	8	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉提花印染布FZ/T 14019-2010

纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉提花印染布FZ/T 14019-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016		240		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	2	压缩回弹性能		被、被套GB/T22796-2009		300		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	3	填充物含油率		洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法GB/T6977-2008		180		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	4	填充物质量偏差		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016		160		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	5	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	6	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	7	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	8	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
纺织检测中心	13	外观质量		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016		400		羊毛、羊绒被GB/T 32605-2016
	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		纺织品及其制品
	2	保温率		纺织品保温性能试验方法GB/T 11048-1989		300		纺织品及其制品
	3	线密度		纺织品 机织物结构分析方法第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定GB/T 29256.5-2012		150		纺织品及其制品
	4	防水性能（静水压）/抗渗水性		GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》		280		纺织品及其制品

	5	吸湿性		GB/T 21655.1-2008 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法	GB/T 21655.1-2008	500	未含洗涤（洗涤120元/每次）	纺织品及其制品
	6	速干性		GB/T 21655.1-2008 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法		600	未含洗涤（洗涤120元/每次）	纺织品及其制品
	7	纬斜和弓纬		GB/T 14801-2009 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法		75		纺织品及其制品
	8	长度宽度		FZ/T 61001-2019纯毛、毛混纺毛毯		50		纺织品及其制品
	9	勾丝/勾丝性能		GB/T 11047-2008 纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法		300		纺织品及其制品
纺织检测中心	10	断裂伸长率		GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)		150		纺织品及其制品
	11	抗菌性能	抑菌值/抑菌率	纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法GB/T 20944.2-2007		700	每菌种；不含洗涤，洗涤80元/5次	纺织品及其制品
	11	抗菌性能	抑菌率	纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:振荡法GB/T 20944.3-2008法		700	每菌种；不含洗涤，按标准10.1.1条洗涤80元/5次，按标准10.1.2条洗涤120元/5次。	纺织品及其制品
纺织检测中心	12	烷基酚/烷基酚聚氧乙烯醚		GB/T 23322-2018 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚		1000		纺织品及其制品
纺织检测中心	13	腋下接缝强力		FZ/T70007-2015		150		纺织品及其制品
纺织检测中心	14	非可复性伸长		FZ/T60008-2019		150		纺织品及其制品
纺织检测中心	15	领圈拉开尺寸		FZ/T20032-2017		150		纺织品及其制品
纺织检测中心	16	缝迹伸长率		FZ/T20031-2017		150		纺织品及其制品
纺织检测中心	1	耐摩擦色牢度（干/湿）		GB/T 29865-2013	GB/T 29865-2013	80		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	2	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	GB/T 2912.1~.3-2009	200		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	3	pH值		GB/T 7573-2009	GB/T 7573-2009	100		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	4	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011	GB/T 17592-2011	600		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	5	环氧乙烷残留量		GB/T 14233.1-2008	GB/T 14233.1-2008	550		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	6	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力		GB/T 13773.2-2008	GB/T13773-1992(作废)	150		日常防护型口罩技术规范

纺织检测中心	7	过滤效率	盐性介质	GB/T 32610-2016	GB/T 32610-2016	1300		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	7	过滤效率	油性介质	GB/T 32610-2016		1300		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	8	外观要求		GB/T 32610-2016	GB/T 32610-2016	150		日常防护型口罩技术规范
	9	防护效果		GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》		4500		日常防护型口罩技术规范
	10	呼气阻力		GB/T 32610-2017《日常防护型口罩技术规范》等		250		日常防护型口罩技术规范
	11	吸气阻力		GB/T 32610-2019《日常防护型口罩技术规范》		250		日常防护型口罩技术规范
	12	呼气阀盖牢度		GB/T 32610-2019《日常防护型口罩技术规范》		150		日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	13	通气阻力		GB/T 38880-2020中6.16条	GB/T 38880-2020	1300	同时检验颗粒物过滤效率，改项目不收费	日常防护型口罩技术规范
纺织检测中心	1	口罩带		YY0469-2011第5.4条		150		口罩
纺织检测中心	2	头带		GB2626-2019第6.11条		150		口罩
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	2	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	4	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017		120		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	7	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	9	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017

纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		灯芯绒棉印染布GB/T 14311-2017
纺织检测中心	1	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009		120		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	4	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	6	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉印染起毛绒布FZ/T 14003-2009
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009

纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	3	拉伸弹性		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009		150		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	4	纤维含量		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009		240		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009		120		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		0	350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	9	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉氨纶弹力印染布FZ/T 14016-2009
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	4	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		120		棉印染帆布FZ/T 14001-2013

纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/1400（5级）以	棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	9	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	13	耐刷洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	15	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	16	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	17	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉印染帆布FZ/T 14001-2013
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		苎麻印染布FZ/T 34001-2012		120		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	7	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		苎麻印染布FZ/T 34001-2012

纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		苎麻印染布FZ/T 34001-2012
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	3	耐磨性		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T 21196.2-2007		0	220/260/300	亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	4	接缝滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 13772.2-2008		150		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		亚麻印染布FZ/T 34002-2016		120		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	12	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		亚麻印染布FZ/T 34002-2016

纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		亚麻印染布FZ/T 34002-2016
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014		120		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	5	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		粘胶纤维印染布FZ/T 14004-2014
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009

纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009		120		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	4	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	10	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		竹浆粘胶纤维印染布FZ/T 14012-2009
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	4	纤维含量		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009		240		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009

纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009		120		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	11	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		莫代尔纤维印染布FZ/T 14013-2009
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	4	纤维含量		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009		240		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009		120		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009

纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	11	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		莱赛尔纤维印染布FZ/T 14014-2009
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	2	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	4	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		Printed and dyed polyamide fabricsFZ/T 14017-2009		120		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		锦纶印染布FZ/T 14017-2009
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		锦纶印染布FZ/T 14017-2009

纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	4	纤维含量		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010		240		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010		120		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	11	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		锦纶、棉交织印染布FZ/T 14018-2010
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011

纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	4	纤维含量		纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2009		240		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011		120		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉涤混纺印染布FZ/T 14007-2011
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009		120		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009

纺织检测中心	5	纤维含量偏差		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009		240		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	12	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009
纺织检测中心	1	纬纱密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006		120		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	4	纤维含量偏差		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006		240		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006

纺织检测中心	5	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	6	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	8	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	11	耐熨烫色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		普梳涤与棉混纺印染布FZ/T 14010-2006
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	4	棉结杂质疵点格率		棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验 FZ/T10006-2008		100		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005		120		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		0	350(3级）/700（4级）	棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	7	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005

纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		棉维混纺印染布FZ/T 14008-2005
纺织检测中心	1	纬向密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	4	纤维含量允差		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014		240		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014		120		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	8	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014

纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		涤粘混纺印染布FZ/T 14005-2014
纺织检测中心	1	单位面积质量		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	2	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		色织棉布FZ/T 13007-2016		120		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	5	脱缝程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 13772.2-2008		150		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	7	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	12	纤维含量		色织棉布FZ/T 13007-2016		240		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		色织棉布FZ/T 13007-2016
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		苎麻色织布FZ/T 33009-2010

纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	4	水洗尺寸变化率		苎麻色织布FZ/T 33009-2010		120		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	5	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	6	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	9	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	14	纤维含量		苎麻色织布FZ/T 33009-2010		240		苎麻色织布FZ/T 33009-2010
纺织检测中心	1	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	2	水洗尺寸变化率		色织牛仔布FZ/T 13001-2013		120		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	4	脱缝程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法GB/T13772.1-2008		150		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		色织牛仔布FZ/T 13001-2013

纺织检测中心	6	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T21196.2-2007			220元(1万转以内）/260元（2万转以内）/300元（3万转以内）以此类推	色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	7	平方米质量偏差		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	8	纤维含量		色织牛仔布FZ/T 13001-2013		240		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	13	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	14	纬斜尺寸变化率		机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T14801-2009		75		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		色织牛仔布FZ/T 13001-2013
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	2	水洗尺寸变化率		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013		120		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	4	脱缝程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法GB/T13772.1-2008		150		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013

纺织检测中心	6	纤维含量		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013		240		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008		100		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	13	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	14	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		600		色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013
纺织检测中心	1	经纬密度偏差		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	2	水洗尺寸变化率		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005		120		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	3	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	4	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	5	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	7	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005

纺织检测中心	8	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	9	纤维含量		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005		240		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		涤与棉混纺色织布GB/T 20039-2005
纺织检测中心	1	纤维含量		色织提花布GB/T 22851-2009		240		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	2	密度偏差		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		160		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		色织提花布GB/T 22851-2009		120		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	6	脱缝程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法GB/T13772.1-2008		150		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		色织提花布GB/T 22851-2009

纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		色织提花布GB/T 22851-2009
纺织检测中心	1	密度		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	2	水洗尺寸变化率		纱罗色织布FZ/T 13020-2016		120		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	4	脱缝程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 13772.2-2008		150		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	11	纤维含量		色织棉布FZ/T 13007-2016		240		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		纱罗色织布FZ/T 13020-2016
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007

纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007		120		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	4	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	6	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	12	弹性拉伸率		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007		150		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	13	塑性变形率		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007		150		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	14	纤维含量		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007		240		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	15	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	16	纬斜尺寸变化率		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007		75		色织氨纶弹力布FZ/T 13019-2007
纺织检测中心	1	纤维含量		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005		240		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定GB/T 3917.3-2009		150		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	4	胀破强度		纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定液压法GB/T 7742.1-2005		150		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005

纺织检测中心	5	纱线抗滑移		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法GB/T 19817-2005		150		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	6	耐磨性		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005			220/260/300	纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005		120		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	8	干洗尺寸变化率		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005		300		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	9	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	10	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	13	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	16	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		纺织品装饰用织物GB/T 19817-2005
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		160		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	2	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	4	纤维含量偏差		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014		240		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014

纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014		120		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	6	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	8	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	9	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		0	350(3级）/700（4级）	桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T 4802.2-2008		150		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		桑蚕绢丝织物FZ/T 43010-2014
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	2	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	3	纤维含量		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016		240		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		150		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	6	纰裂程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T13772.2-2008		150		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016		120		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	8	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016

纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	12	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	13	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	14	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	15	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		蚕桑丝织物GB/T 15551-2016
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	2	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	3	纤维含量偏差		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008		240		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	5	纰裂程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T13772.2-2008		150		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008		120		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	7	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008

纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	12	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		再生纤维素丝织物GB/T 16605-2008
纺织检测中心	1	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	2	质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	3	纤维含量偏差		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008		240		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	4	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T3917.2-2009GB/T3917.2-2009		150		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	5	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	6	纰裂程度		纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T13772.2-2008		150		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008		120		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	8	起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	9	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008

纺织检测中心	12	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	15	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	16	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		合成纤维丝织物GB/T 17253-2008
纺织检测中心	1	幅宽偏差		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009		50		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定GB/T3917.4-2009		150		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009

纺织检测中心	8	落水变形		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009		100		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	9	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	10	纤维含量偏差		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009		240		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	11	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	16	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	17	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	18	耐熨烫色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	19	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009

纺织检测中心	20	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	21	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	22	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24004-2009
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	8	落水变形		精梳毛织品GB/T 26382-2011		100		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	9	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	10	纤维含量		精梳毛织品GB/T 26382-2011		240		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	11	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	精梳毛织品GB/T 26382-2011

纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	17	耐熨烫色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	18	水洗尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	19	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	20	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	21	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	22	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		精梳毛织品GB/T 26382-2011
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	7	含油脂率		粗梳毛织品GB/T 26378-2011		180		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	8	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	9	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	10	纤维含量		粗梳毛织品GB/T 26378-2011		240		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	11	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		粗梳毛织品GB/T 26378-2011

纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	17	耐熨烫色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		粗梳毛织品GB/T 26378-2011
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	8	落水变形		精梳毛织品GB/T 26382-2011		100		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	9	脱缝程度		精梳毛织品GB/T 26382-2011		150		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	10	纤维含量		精梳毛织品GB/T 26382-2011		240		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010

纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	14	耐熨烫色牢度		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010		80		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	15	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	16	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	17	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	18	互相沾色牢度		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010		100		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		120		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T4802.1-2008		100		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	8	落水变形		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012		100		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	9	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		150		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	10	纤维含量		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012		240		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	14	耐熨烫色牢度		印花精梳毛织品FZ/T 24014-2010		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012

纺织检测中心	15	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	16	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	17	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	18	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012		120		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	20	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	21	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	22	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	23	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		超高支精梳毛织品FZ/T 24016-2012
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	4	纤维含量		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010		240		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	5	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	6	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	7	耐磨		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定GB/T21196.2-2007			220/260/300	座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	8	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010

纺织检测中心	12	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	14	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	19	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定GB/T5455-2014		200		座椅用毛织品FZ/T 24005-2010
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	7	二氯甲烷可溶性物质		毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定FZ/T20018-2010		180		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	8	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	9	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	10	纤维含量		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010		240		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010

纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	14	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	17	耐熨烫色牢度		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010		80		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	7	落水变形		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010		100		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	8	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	9	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	10	纤维含量		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010		240		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	11	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010

纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	14	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	15	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	16	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T5711-2015		80		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	17	耐熨烫色牢度		粗梳羊绒织品FZ/T 24007-2010		80		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		精梳羊绒织品FZ/T 24009-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		针织成品布GB/T 22848-2009		240		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	2	平方米干燥重量偏差		针织物平方米干燥重量试验的测定FZ/T 70010-2006		120		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	3	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		针织成品布GB/T 22848-2009		120		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	6	水洗后扭曲率		针织成品布GB/T 22848-2009		120		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	7	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	10	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	11	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织成品布GB/T 22848-2009

纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		针织成品布GB/T 22848-2009
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	5	平方米干燥重量偏差		针织物平方米干燥重量试验的测定FZ/T 70010-2006		120		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009		120		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	9	水洗后扭曲率		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009		120		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	12	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	14	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	涤纶针织面料FZ/T 72001-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010		240		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010

纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	6	平方米干燥重量偏差		针织物平方米干燥重量试验的测定FZ/T 70010-2006		120		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010		120		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	8	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	9	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	11	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	14	脱毛率		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010		150		针织摇粒绒面料FZ/T 72010-2010
纺织检测中心	1	平方米干燥重量		针织物平方米干燥重量试验的测定FZ/T 70010-2006		120		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	2	顶破强力		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015		150		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	3	水洗尺寸变化率		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015		120		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	4	纤维含量		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015		240		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	5	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015

纺织检测中心	9	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	10	洗后外观		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015		150	水洗	针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	11	脱毛率		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015		150		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		针织天鹅绒面料FZ/T 72003-2015
纺织检测中心	1	单位面积质量		纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定GB/T 24218.1-2009		120		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	2	单位面积质量变异系数		纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定GB/T 24218.1-2009		120		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	3	断裂强力		纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 24218.3-2010		150		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	4	液体穿透性		纺织品 非织造布试验方法 第8部分：液体穿透时间的测定（模拟尿液）GB/T 24218.8-2010		300		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	5	荧光试验		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011		100		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	6	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	8	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011

纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		卫生用薄型非织造布FZ/T 64005-2011
纺织检测中心	1	单位面积质量偏差率		纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008		120		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009		150		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	4	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	5	水洗尺寸变化率		静电植绒织物FZ/T 64011-2012		120		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	6	洗后外观		静电植绒织物FZ/T 64011-2012		150	水洗	静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	7	透湿率		纺织品 织物透湿性试验方法第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	8	植绒牢度		静电植绒织物FZ/T 64011-2012			220/260/300	静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	9	纤维含量		静电植绒织物FZ/T 64011-2012		240		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	12	耐皂洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	13	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	14	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		0	350(3级）/700（4级）	静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	15	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	16	静电性能		纺织品 静电性能的评定 第1部分:静电压半衰期GB/T 12703.1-2008		200	不含洗涤，洗涤收费按水洗尺寸变化率标准×洗涤次数	静电植绒织物FZ/T 64011-2012

纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		静电植绒织物FZ/T 64011-2012
纺织检测中心	1	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	2	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009		150		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	3	防水性能		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T4745-2012		200		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	4	防油性能		纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验GB/T 19977-2014		300		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	5	易去污性能		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011 ?		300		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	6	免烫性能		纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法GB/T 13769-2009		170		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	7	水洗试验		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011 ?		120		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	8	密度偏差率		机织物密度的测定GB/T 4668-1995		100		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	9	纤维含量		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011 ?		240		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	10	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）	防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011

纺织检测中心	11	耐洗色牢度皂		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008		80		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T 3920-2008		80		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	13	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		160		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	14	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 5713-2013		80		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	15	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-2009		200		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		防水、防油、易去污、免烫印染布FZ/T 14021-2011
纺织检测中心	1	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定GB/T5455-2014		200		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	1	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	2	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	3	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定GB/T 3917.3-2009		150		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	4	胀破强度		纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定液压法GB/T 7742.1-2005		150		阻燃织物GB/T 17591-2006

纺织检测中心	5	纱线抗滑移		阻燃织物GB/T 17591-2006		150		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		阻燃织物GB/T 17591-2006		120		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	7	干洗尺寸变化率		阻燃织物GB/T 17591-2006		300		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	10	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	11	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	14	透湿量		阻燃织物GB/T 17591-2006		300		阻燃织物GB/T 17591-2006
纺织检测中心	1	幅宽		纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009		50		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	2	平方米重量允差		毛织物单位面积质量的测定FZ/T 20008-2015		120		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	3	静态尺寸变化率		毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2015		120		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	4	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T4802.1-2008		100		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	5	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T3923.1-2013		150		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	6	撕破强力		纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T3917.2-2009		150		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	7	汽蒸尺寸变化率		织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-2012		180		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	8	落水变形		精梳毛织品GB/T 26382-2011		100		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011

纺织检测中心	9	脱缝程度		毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006		150		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	11	纤维含量		精梳毛织品GB/T 26382-2011		240		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	12	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）	抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	14	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	15	耐熨烫色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T6152-1997		80		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	16	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	17	耐洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	18	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		80		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	19	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	20	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T7573-2009		100		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	21	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	22	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		抗电磁辐射精梳毛织品GB/T 26383-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		棉针织内衣GB/T 8878-2014		240		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		棉针织内衣GB/T 8878-2014

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		棉针织内衣GB/T 8878-2014		120		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	12	外观质量		棉针织内衣GB/T 8878-2014		350		棉针织内衣GB/T 8878-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		婴幼儿针织服饰FZ/T?73025-2013		240		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T18886-2002		80		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	7	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		婴幼儿针织服饰FZ/T?73025-2013		120		婴幼儿针织服饰FZ/T 73025-2013

纺织检测中心	9	缝纫强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	14	可萃取重金属含量		纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 17593.2-2007		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	14	可萃取重金属含量		纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	14	可萃取重金属含量		纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	14	可萃取重金属含量		纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	15	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		240		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	16	服用安全性		童装绳索和拉带安全要求 GB/T?22705-2008		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	16	服用安全性		儿童上衣拉带安全规格 GB/T?22702-2008		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	16	服用安全性		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	17	外观质量		婴幼儿针织服饰FZ/T?73025-2013		350		婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014		240		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	6	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	7	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014		120		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	13	外观质量		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014		350		化纤针织内衣FZ/T 73024-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995		240		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	2	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	3	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	4	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	5	每平方米干燥重量		针织物平方米干燥重量试验的测定FZ/T 70010-2006		160		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995		120		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	8	外观质量		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995		350		腈纶针织内衣FZ/T 73006-1995
纺织检测中心	1	纤维含量		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012		240		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	6	印(烫）花耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	7	印(烫）花耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	8	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	9	水洗尺寸变化率		纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		120		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	10	织物透气性		纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		150		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	12	保温率		纺织品保温性能试验方法 GB/T 11048-1989		300		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	13	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	14	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	15	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	16	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	17	外观质量		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012		350		针织保暖内衣FZ/T 73022-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013		240		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		120		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	8	透湿性		纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		300		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	10	保温率		纺织品保温性能试验方法 GB/T 11048-1989		300		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	11	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	12	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	13	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	14	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	15	外观质量		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013		350		针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017		240		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	6	水洗尺寸变化率		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017		120		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	7	缝迹伸长率		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017		50		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	12	外观质量		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017		350		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	13	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	14	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	15	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	16	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		针织塑身内衣 弹力型FZ/T 73019.1-2017

纺织检测中心	17	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	18	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		150		针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		针织塑身内衣 调整型FZ/T 73019.2-2013		240		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	6	针织物拉伸弹性回复率		针织塑身内衣 调整型FZ/T 73019.2-2013		150		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013

纺织检测中心	11	外观质量		针织塑身内衣 调整型FZ/T 73019.2-2013		350		针织塑身内衣 调整型FZ/T 73019.2-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009		240		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009		120		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	8	纬斜和弓纬		机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T 14801-2009		75		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	13	外观质量		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009		350		大豆蛋白复合纤维针织内衣FZ/T 73033-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010		240		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	7	水洗尺寸变化率		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010		120		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	12	可萃取的重金属		纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006		150		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	13	外观质量		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010		350		针织彩棉内衣FZ/T 73035-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		袜子FZ/T 73001-2016		240		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	6	直横向延伸值		袜子FZ/T 73001-2016		150		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	11	外观质量		袜子FZ/T 73001-2016		150		袜子FZ/T 73001-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		经编袜FZ/T 73041-2011		240		经编袜FZ/T 73041-2011

纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	6	直横向延伸值		经编袜FZ/T 73041-2011		150		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	11	外观质量		经编袜FZ/T 73041-2011		150		经编袜FZ/T 73041-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		压力袜FZ/T 73031-2009		240		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	6	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	7	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	8	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	9	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	10	外观质量		压力袜FZ/T 73031-2009		150		压力袜FZ/T 73031-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织袜套FZ/T 73030-2009		240		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织袜套FZ/T 73030-2009

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	6	横向延伸值		针织袜套FZ/T 73030-2009		150		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	11	外观质量		针织袜套FZ/T 73030-2009		150		针织袜套FZ/T 73030-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织运动袜FZ/T 73037-2010		240		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	6	直、横向延伸值		针织运动袜FZ/T 73037-2010		150		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	7	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	8	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	9	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	10	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	11	外观质量		针织运动袜FZ/T 73037-2010		150		针织运动袜FZ/T 73037-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		针织五趾袜FZ/T?73048-2013		240		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织五趾袜FZ/T 73048-2013

纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	6	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	7	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	8	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	9	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	10	外观质量		针织五趾袜FZ/T?73048-2013		150		针织五趾袜FZ/T 73048-2013
纺织检测中心	1	纤维含量		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014		240		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	8	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	9	接缝强力		针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法 FZ/T 01030-2016		150		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	10	水洗尺寸变化率		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014		120		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	11	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	12	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014

纺织检测中心	13	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	14	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	15	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	16	外观质量		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014		350		针织裙、裙套FZ/T 73026-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		400	240（溶解法））	亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	2	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	3	耐热压色牢度		纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997		80		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	4	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	5	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	6	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	7	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	8	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	9	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	10	胀破强度		纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法GB/T 7742.1-2005		150		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	11	腋下接缝强力		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		150		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	12	单件质量偏差率		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		120		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	13	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		120		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	15	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	16	水洗后扭曲率		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		120		亚麻针织品FZ/T 73015-2009

纺织检测中心	17	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	18	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	19	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	20	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	21	外观质量		亚麻针织品FZ/T 73015-2009		350		亚麻针织品FZ/T 73015-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010		400	240（溶解法））	拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	2	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	3	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	4	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	5	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	6	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类推	拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	8	拒水性		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012		200		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	9	拒油性		纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验GB/T 19977-2014		300		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	10	抗污性		纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性FZ/T01118-2012		300		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	11	顶破强度		纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法GB/T 7742.1-2005		150		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	12	羊绒纤维平均细度		羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法GB/T10685-2007		300		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010

纺织检测中心	13	编织密度系数		毛针织物编织密度系数试验方法FZ/T 70008-2012		100		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	14	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	15	松驰尺寸变化率		毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法FZ/T 70009-2012		120		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	16	单件质量偏差率		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010		120		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	17	二氯甲烷可溶性物质		毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定FZ/T20018-2010		180		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	18	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	19	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	20	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	21	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	22	外观质量		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010		350		拒水、拒油、抗污羊绒针织品FZ/T 24012-2010
纺织检测中心	1	纤维含量		针织工艺衫FZ/T73010-2016		240		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	2	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	3	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T7573-2009		100		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	5	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	6	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		100		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	7	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016

纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		针织工艺衫FZ/T73010-2016		120		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	9	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	10	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	12	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	13	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	14	洗后外观		针织工艺衫FZ/T73010-2016		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	15	重金属		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	16	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		800		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	17	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T14644-2014		240		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	18	附件抗拉强力		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	19	附件尖端和边缘的锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T31702-2015		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	20	绳带和绳圈		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB 31701-2015		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	21	残留金属针或锐利物		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T24121-2009		150		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	22	外观质量		针织工艺衫FZ/T73010-2016		350		针织工艺衫FZ/T73010-2016
纺织检测中心	1	纤维含量		针织家居服FZ/T 73017-2014		240		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	6	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织家居服FZ/T 73017-2014

纺织检测中心	7	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		针织家居服FZ/T 73017-2014		120		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	9	水洗后扭曲率		针织家居服FZ/T 73017-2014		120		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	11	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	12	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	13	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	14	外观质量		针织家居服FZ/T 73017-2014		350		针织家居服FZ/T 73017-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织运动服GB/T 22853-2009		240		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	6	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	9	印(烫）花耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	10	印(烫）花耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	12	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	13	接缝强力		针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法 FZ/T 01030-2016		150		针织运动服GB/T 22853-2009

纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		针织运动服GB/T 22853-2009		120		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	15	水洗后扭曲率		针织运动服GB/T 22853-2009		120		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	20	外观质量		针织运动服GB/T 22853-2009		350		针织运动服GB/T 22853-2009
纺织检测中心	1	纤维含量		针织T恤衫GB/T 22849-2014		240		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	6	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	9	印(烫）花耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	10	印(烫）花耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	12	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	13	水洗尺寸变化率		针织T恤衫GB/T 22849-2014		120		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	14	水洗后扭曲率		针织T恤衫GB/T 22849-2014		120		针织T恤衫GB/T 22849-2014

纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	19	外观质量		针织T恤衫GB/T 22849-2014		350		针织T恤衫GB/T 22849-2014
纺织检测中心	1	纤维含量		针织棉服装GB/T 26384-2011		240		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	6	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	8	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	9	印(烫）花耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	10	印(烫）花耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	11	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率		针织棉服装GB/T 26384-2011		120		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	13	干洗尺寸变化率		针织棉服装GB/T 26384-2011		300		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	14	洗后外观质量		针织棉服装GB/T 26384-2011		150		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织棉服装GB/T 26384-2011

纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	19	填充物品质		絮用纤维制品通用技术要求GB 18383-2007		200		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	20	外观质量		针织棉服装GB/T 26384-2011		350		针织棉服装GB/T 26384-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		针织拼接服装GB/T 26385-2011		240		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	6	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008		35037004		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	9	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	10	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	11	印(烫）花耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	12	印(烫）花耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	13	纰裂程度		针织拼接服装GB/T 26385-2011		150		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	14	断裂强力		纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		150		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	14	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	15	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织拼接服装GB/T 26385-2011

纺织检测中心	16	水洗后拼接处外观		针织拼接服装GB/T 26385-2011		170		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	17	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	18	接缝强力		针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法FZ/T 01031-2016		150		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	19	水洗尺寸变化率		针织拼接服装GB/T 26385-2011		120		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	20	水洗后扭曲率		针织拼接服装GB/T 26385-2011		120		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	21	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	22	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	23	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	24	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	25	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	26	外观质量		针织拼接服装GB/T 26385-2011		350		针织拼接服装GB/T 26385-2011
纺织检测中心	1	外观质量		针织人造革服装FZ/T 73028-2017		350		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	2	纤维含量		针织人造革服装FZ/T 73028-2017		500	240（溶解法）	针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	3	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	4	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	5	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	6	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	7	聚氯乙烯人造革有害物质限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		650	可溶性重金属其他挥发物限量其他挥发物限量	针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	8	剥离强力		针织人造革服装FZ/T 73028-2017		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	9	抗粘连性		针织人造革服装FZ/T 73028-2017		300		针织人造革服装FZ/T 73028-2017

纺织检测中心	10	耐碱液水解牢度		针织人造革服装FZ/T 73028-2017		200		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	11	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	13	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	14	缝子纰裂程度		服装理化性能的检验方法GB/T 21294-2014		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	15	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	16	附件抗拉强力		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	17	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	18	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	19	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	20	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	21	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	22	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	23	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	24	洗涤后图案变色		针织人造革服装FZ/T 73028-2009		120		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	25	顶破强力		针织人造革服装FZ/T 73028-2009		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	26	撕裂强力		针织人造革服装FZ/T 73028-2009		150		针织人造革服装FZ/T 73028-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		针织裤FZ/T 73029-2009		240		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织裤FZ/T 73029-2009

纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	6	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	7	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	8	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	9	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	10	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	11	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	12	外观质量		针织裤FZ/T 73029-2009		350		针织裤FZ/T 73029-2009
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	3	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	4	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	5	纤维含量		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017		240		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	6	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	7	裤子后裆接缝强力		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017		150		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017		120		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	9	水洗后扭曲率		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017		120		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	11	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	12	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	13	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	14	耐干摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017

纺织检测中心	15	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	16	耐磨性能		纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定GB/T21196.2-2007		260		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	17	耐唾液色牢度		纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度GB/T 18886-2002		80		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	18	洗后外观质量		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017				针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	19	外观质量		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017		350		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	20	残留金属针		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	21	绳带要求		婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范GB?31701-2015		150		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	22	燃烧性能		纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定GB/T 14644-2014		240		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	23	邻苯二甲酸酯		纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法GB/T 20388-2016		800		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	24	总铅和总镉含量		纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		300		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	25	附件锐利性		纺织制品附件锐利性试验方法GB/T 31702-2015		150		针织牛仔服装FZ/T 73032-2017
纺织检测中心	1	纤维含量		针织休闲服装FZ/T 73020-2012		240		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	8	拼接互染程度		纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度GB/T 31127-2014		100		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	10	洗后外观质量		针织休闲服装FZ/T 73020-2012		150		针织休闲服装FZ/T 73020-2012

纺织检测中心	11	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率		针织休闲服装FZ/T 73020-2012		120		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	13	水洗后扭曲率		针织休闲服装FZ/T 73020-2012		120		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	14	干洗尺寸变化率		使用粘合衬服装耐干洗测试方法FZ/T 80007.3-2006		300		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	15	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	16	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	17	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	18	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	19	外观质量		针织休闲服装FZ/T 73020-2012		350		针织休闲服装FZ/T 73020-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		针织衬衣FZ/T73043-2012		240		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	6	耐干洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度GB/T 5711-2015		80		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	9	拼接互染程度		针织衬衣FZ/T73043-2012		100		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	10	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	11	水洗后起皱程度		针织衬衣FZ/T73043-2012		170		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	12	纬斜和弓纬		机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T 14801-2009		75		针织衬衣FZ/T73043-2012

纺织检测中心	13	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	14	水洗尺寸变化率		针织衬衣FZ/T73043-2012		120		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	15	水洗后扭曲率		针织衬衣FZ/T73043-2012		120		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	16	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	17	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	18	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	19	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	20	外观质量		针织衬衣FZ/T73043-2012		350		针织衬衣FZ/T73043-2012
纺织检测中心	1	纤维含量		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011		240		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	6	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	7	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	8	水洗尺寸变化率		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011		120		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	9	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	10	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	11	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	12	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011

纺织检测中心	13	外观质量		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011		350		桑蚕丝针织服装FZ/T 43015-2011
纺织检测中心	1	纤维含量		针织学生服GB/T 22854-2009		240		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	2	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921-2008		80		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	3	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	4	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	5	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	6	拼接互染程度		针织学生服GB/T 22854-2009		100		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	7	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧GB/T 8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	8	耐光、汗复合色牢度		纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009		150		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	9	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	10	顶破强力		纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T19976-2005		150		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	11	接缝强力		针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法 FZ/T 01030-2016		150		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	12	水洗尺寸变化率		纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		120		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	13	水洗后扭曲率		针织学生服GB/T 22854-2009		120		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	14	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	15	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		100		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	16	异味		国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010		60		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	17	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	18	外观质量		针织学生服GB/T 22854-2009		350		针织学生服GB/T 22854-2009
纺织检测中心	12	酸度（pH值）		GB/T10288-2016第5.8条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	12	气味		GB/T10288-2016第5.7条		60		羽毛羽绒GB/T10288-2016

纺织检测中心	12	蓬松度		GB/T10288-2016第5.3条		150		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	12	残脂率		GB/T10288-2016第5.6条		180		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	12	鹅毛绒含量/鹅、鸭毛绒种类鉴定		GB/T10288-2016第5.2条		300		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	13	浊度		GB/T10288-2016第5.5条		150		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	14	水分率/回潮率		GB/T10288-2016第5.9条		150		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	15	耗氧量		GB/T10288-2016第5.4条		180		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	绒子含量	GB/T10288-2016第5.1条		500		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	绒丝+羽丝	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	水禽损伤毛	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	陆禽毛	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	长毛片	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	杂质	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	16	成分分析	异色毛绒含量	GB/T10288-2016第5.1条		100		羽毛羽绒GB/T10288-2016
纺织检测中心	1	充绒量		GB/T 14272-2011附录C		400	/	一等品
纺织检测中心	2	含绒量		GB/T 14272-2011附录C		500	/	一等品
纺织检测中心	3	绒子含量		GB/T 14272-2011附录C		500	同时检验含绒量该项目不收费	一等品
纺织检测中心	4	长毛片含量		GB/T 14272-2011附录C		100	/	一等品
纺织检测中心	5	异色毛绒		GB/T 14272-2011附录C		100	/	一等品
纺织检测中心	6	陆禽毛含量		GB/T 14272-2011附录C		100	/	一等品
纺织检测中心	7	鸭毛（绒）含量		GB/T 14272-2011附录C		300	/	一等品
纺织检测中心	8	杂质		GB/T 14272-2011附录C		100	/	一等品
纺织检测中心	9	水分率		GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	10	蓬松度		GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	11	耗氧量		GB/T 14272-2011附录C		180	/	一等品
纺织检测中心	12	残脂率		GB/T 14272-2011附录C		180	/	一等品

纺织检测中心	13	清洁度		GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	14	气味		GB/T 14272-2011附录C		60	/	一等品
纺织检测中心	15	防钻绒性		GB/T 14272-2011附录C		200	/	一等品
纺织检测中心	16	微生物	嗜温性需氧菌数	GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	16	微生物	粪链球菌数	GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	16	微生物	亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌数	GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	16	微生物	沙门氏菌	GB/T 14272-2011附录C		150	/	一等品
纺织检测中心	17	纤维含量		FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007 GB/T2910.1-2009 FZ/T01095-2002		240	/	一等品
纺织检测中心	18	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	一等品
纺织检测中心	19	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	一等品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	一等品

纺织检测中心	22	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	一等品
纺织检测中心	23	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	/	一等品
纺织检测中心	24	纰裂		GB/T14727-2011		150	/	一等品
纺织检测中心	1	充绒量		羽绒服装GB/T 14272-2011		400	/	合格品
纺织检测中心	2	含绒量		羽绒服装GB/T 14272-2011		500	/	合格品
纺织检测中心	3	绒子含量		GB/T 14272-2011附录C		500	同时检验含绒量该项目不收费	合格品
纺织检测中心	4	长毛片含量		GB/T 14272-2011附录C		100	/	合格品
纺织检测中心	5	异色毛绒		GB/T 14272-2011附录C		100	/	合格品
纺织检测中心	6	陆禽毛含量		GB/T 14272-2011附录C		100	/	合格品
纺织检测中心	7	鸭毛（绒）含量		GB/T 14272-2011附录C		300	/	合格品
纺织检测中心	8	杂质		GB/T 14272-2011附录C		100	/	合格品
纺织检测中心	9	水分率		GB/T 14272-2011附录C		150	/	合格品
纺织检测中心	10	蓬松度		GB/T 14272-2011附录C		150	/	合格品
纺织检测中心	11	耗氧量		GB/T 14272-2011附录C		180	/	合格品
纺织检测中心	12	残脂率		GB/T 14272-2011附录C		180	/	合格品
纺织检测中心	13	清洁度		GB/T 14272-2011附录C		150	/	合格品
纺织检测中心	14	气味		GB/T 14272-2011附录C		60	/	合格品
纺织检测中心	15	防钻绒性		GB/T 14272-2011附录C		200	/	合格品
纺织检测中心	16	微生物	嗜温性需氧菌数	GB/T 14272-2011附录C		600	/	合格品
纺织检测中心	16	微生物	粪链球菌数	GB/T 14272-2011附录C		0	/	合格品
纺织检测中心	16	微生物	亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌数	GB/T 14272-2011附录C		0	/	合格品
纺织检测中心	16	微生物	沙门氏菌	GB/T 14272-2011附录C		0	/	合格品
纺织检测中心	17	纤维含量		FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007 GB/T2910.1-2009 FZ/T01095-2002		0	/	合格品
纺织检测中心	18	pH值		GB/T 7573-2009		100	/	合格品
纺织检测中心	19	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009		200	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品

纺织检测中心	20	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐摩擦	GB/T3920-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	20	面料色牢度	耐光	GB/T8427-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐酸汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐碱汗渍	GB/T3922-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		80	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐水	GB/T5713-2013		0	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐干摩擦	GB/T3920-2008		80	/	合格品
纺织检测中心	21	里料色牢度	耐皂洗	GB/T3921-2008		0	/	合格品
纺织检测中心	22	异味		GB18401-2010第6.7条		60	/	合格品
纺织检测中心	23	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011		600	/	合格品
纺织检测中心	24	纰裂		GB/T14727-2011		150	/	合格品
	25	羽绒的品名				150		合格品
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	2	pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	3	可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	4	异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	5	耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	6	耐皂洗色牢度		纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度GB/T3921-2008		80		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	7	耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	8	耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度GB/T5713-2013		80		织羽绒服装FZ/T 73053-2015

纺织检测中心	9	耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	10	纤维含量		针织羽绒服装FZ/T 73053-2015		240		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	11	防钻绒性		针织羽绒服装FZ/T 73053-2015		200		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	12	起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法GB/T 4802.1-2008		100		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	13	接缝强力		针织羽绒服装FZ/T 73053-2015		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	14	儿童上衣拉带安全规格		儿童上衣拉带安全规格GB/T 22702-2008		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	15	童装绳索和拉带安全要求		童装绳索和拉带安全要求GB/T 22705-2008		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	16	残留金属针		纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	17	洗后外观		针织羽绒服装FZ/T 73053-2015		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	18	含绒量		羽绒服装GB/T 14272-2011		500		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	19	绒子含量		羽绒服装GB/T 14272-2011		500		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	20	充绒量		羽绒服装GB/T 14272-2011		400		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	21	蓬松度		羽绒服装GB/T 14272-2011		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	22	耗氧量		羽绒服装GB/T 14272-2011		180		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	23	残脂率		羽绒服装GB/T 14272-2011		180		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	24	清洁度		羽绒服装GB/T 14272-2011		150		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	25	气味		羽绒服装GB/T 14272-2011		60		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	26	微生物（嗜温性需氧菌数、粪球链菌数、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）		羽绒服装GB/T 14272-2011		600		织羽绒服装FZ/T 73053-2015
纺织检测中心	27	外观质量		针织羽绒服装FZ/T 73053-2015		350		织羽绒服装FZ/T 73053-2015

纺织检测中心	1	被壳纤维含量		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012		240		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	2	组成成分		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		0	各组分收费按GB/T 10288标准	羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	3	鹅、鸭毛绒种类鉴定		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		300		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	4	蓬松度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	5	耗氧量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	6	透明度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	7	残脂率		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	8	气味		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		60		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	9	水分含量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	10	填充物质量偏差		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012		160		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	11	防钻绒性		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012		200		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	12	被壳甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	13	被壳 pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	14	被壳可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	15	被壳异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	16	被壳透气率		纺织品 织物透气性的测定GB/T5453-1997		150		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	17	被壳耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	18	被壳耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	19	外观质量		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012		400		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	20	工艺质量		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012		400		羽绒羽毛被QB/T 1193-2012
纺织检测中心	1	组成成分		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		0	各组分收费按GB/T 10288标准	羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012

纺织检测中心	2	鹅、鸭毛绒种类鉴定		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		300		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	3	蓬松度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	4	耗氧量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	5	透明度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	6	残脂率		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	7	气味		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		60		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	8	水分含量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	9	填充物质量偏差		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012		160		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	10	防钻绒性		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012		200		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	11	床垫壳甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	12	床垫壳 pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	13	床垫壳可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	14	床垫壳异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	15	床垫壳透气率		纺织品 织物透气性的测定GB/T5453-1997		150		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	16	床垫壳耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	17	床垫壳耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	18	外观质量		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012		400		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	19	工艺质量		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012		400		羽绒羽毛床垫QB/T 1194-2012
纺织检测中心	1	睡袋壳纤维含量		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012		240		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	2	组成成分		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		0	各组分收费按GB/T 10288标准	羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	3	鹅、鸭毛绒种类鉴定		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		300		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012

纺织检测中心	4	蓬松度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	5	耗氧量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	6	透明度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	7	残脂率		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	8	气味		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		60		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	9	水分含量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	10	填充物质量偏差		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012		160		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	11	防钻绒性		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012		200		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	12	睡袋壳甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	13	睡袋壳 pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	14	睡袋壳可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	15	睡袋壳异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	16	睡袋壳透气率		纺织品 织物透气性的测定GB/T5453-1997		150		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	17	睡袋壳表面抗湿性		纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T4745-2012		200		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	18	睡袋壳起毛起球		纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法GB/T4802.2-2008		150		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	19	睡袋壳耐水色牢度		纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T5713-2013		80		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	20	睡袋壳耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	21	睡袋壳耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	22	睡袋壳耐光色牢度		纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T8427-2008			350(3级）/700（4级）/类	羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	23	外观质量		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012		400		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012

纺织检测中心	24	工艺质量		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012		400		羽绒羽毛睡袋QB/T 1195-2012
纺织检测中心	1	枕垫壳纤维含量		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012		240		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	2	组成成分		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		0	各组分收费按GB/T 10288标准	羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	3	鹅、鸭毛绒种类鉴定		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		300		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	4	蓬松度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	5	耗氧量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	6	透明度		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	7	残脂率		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		180		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	8	气味		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		60		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	9	水分含量		羽绒羽毛检验方法GB/T10288-2003		150		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	10	填充物质量偏差		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012		160		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	11	防钻绒性		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012		200		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	12	枕垫壳甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	13	枕垫壳 pH值		纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009		100		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	14	枕垫壳可分解芳香胺染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	15	枕垫壳异味		国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010		60		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	16	枕垫壳透气率		纺织品 织物透气性的测定GB/T5453-1997		150		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	17	枕垫壳耐汗渍色牢度		纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度GB/T3922-2013		160		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	18	枕垫壳耐摩擦色牢度		纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008		80		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	19	外观质量		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012		400		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012
纺织检测中心	20	工艺质量		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012		400		羽绒羽毛枕、垫QB/T 1196-2012

纺织检测中心	1	绒子含量		GB/T10288-2016第5.1条		500		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	2	绒丝+羽丝		GB/T10288-2016第5.1条		100		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	3	水禽损伤毛		GB/T10288-2016第5.1条		100		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	4	陆禽毛		GB/T10288-2016第5.1条		100		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	5	长毛片		GB/T10288-2016第5.1条		100		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	6	杂质		GB/T10288-2016第5.1条		100		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	7	蓬松度		GB/T10288-2016第5.3条		150		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	8	浊度		GB/T10288-2016第5.5条		150		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	9	残脂率		GB/T10288-2016第5.6条		180		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	10	鹅毛绒含量		GB/T10288-2016第5.2条		300		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	11	气味		GB/T10288-2016第5.7条		60		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	12	耗氧量		GB/T10288-2016第5.4条		180		羽绒羽毛GB/T17685-2016
纺织检测中心	1	可溶性重金属限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		300		聚氯乙烯人造革GB 21550-2008
纺织检测中心	2	其他挥发物限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		350		聚氯乙烯人造革GB 21550-2008
纺织检测中心	1	甲醛含量		皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定GB/T 19941-2005		300		皮革和毛皮GB 20400-2006
纺织检测中心	2	禁用偶氮染料		皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		皮革和毛皮GB 20400-2006
纺织检测中心	1	号型和规格		皮革服装QB/T?1615-2006		37.5		皮革服装QB/T 1615-2006
纺织检测中心	3	辅料和配件		皮革服装QB/T?1615-2006		300		皮革服装QB/T 1615-2006
纺织检测中心	4	缝制要求		皮革服装QB/T?1615-2006		60		皮革服装QB/T 1615-2006
纺织检测中心	5	外观质量		皮革服装QB/T?1615-2006		270		皮革服装QB/T 1615-2006
纺织检测中心	6	皮革撕裂力		皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂QB/T 2711-2005		300		皮革服装QB/T 1615-2006

纺织检测中心	7	皮革摩擦色牢度		皮革 色牢度试验往复式摩擦色牢度QB/T2537-2001		200		皮革服装QB/T 1615-2006
纺织检测中心	1	号型与规格		毛皮服装QB/T 2822-2006		37.5		毛皮服装QB/T 2822-2006
纺织检测中心	2	缝制要求		毛皮服装QB/T 2822-2006		60		毛皮服装QB/T 2822-2006
纺织检测中心	3	外观质量		毛皮服装QB/T 2822-2006		270		毛皮服装QB/T 2822-2006
纺织检测中心	4	可分解有害芳香胺染料		皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		毛皮服装QB/T 2822-2006
纺织检测中心	5	游离甲醛		皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定GB/T19941-2005		300		毛皮服装QB/T 2822-2006
纺织检测中心	1	规格		日用皮手套QB/T 1584-2005		37.5		日用皮手套QB/T 1584-2005
纺织检测中心	2	原料		日用皮手套QB/T 1584-2005				日用皮手套QB/T 1584-2005
纺织检测中心	3	辅料		日用皮手套QB/T 1584-2005		300		日用皮手套QB/T 1584-2005
纺织检测中心	4	缝制要求		日用皮手套QB/T 1584-2005		60		日用皮手套QB/T 1584-2005
纺织检测中心	5	整体外观		日用皮手套QB/T 1584-2005		150		日用皮手套QB/T 1584-2005
纺织检测中心	1	规格		皮腰带QB/T 1618-2006		37.5		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	2	摩擦色牢度		皮革 色牢度试验往复式摩擦色牢度QB/T2537-2001		200		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	3	带体断裂力		皮腰带QB/T 1618-2006		300		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	4	带孔撕裂力		皮腰带QB/T 1618-2006		300		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	5	折裂性能		皮腰带QB/T 1618-2006		300		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	6	缝制要求		皮腰带QB/T 1618-2006		60		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	7	外观质量		皮腰带QB/T 1618-2006		270		皮腰带QB/T 1618-2006
纺织检测中心	1	配件质量		票夹QB/T 1619-2006		300		票夹QB/T 1619-2006
纺织检测中心	2	拉链耐用度		票夹QB/T 1619-2006		100		票夹QB/T 1619-2006
纺织检测中心	3	摩擦色牢度	皮革	皮革 色牢度试验往复式摩擦色牢度QB/T2537-2001		200		票夹QB/T 1619-2006
纺织检测中心	3	摩擦色牢度	纺织品	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度QB/T 1619-2006		80		票夹QB/T 1619-2006
纺织检测中心	4	外观质量和缝制要求		票夹QB/T 1619-2006		270		票夹QB/T 1619-2006
纺织检测中心	1	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		背提包QB/T 1333-2010

纺织检测中心	1	可分解有害芳香胺染料	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2006		600		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	2	游离甲醛	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定GB/T 19941-2005		300		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	2	游离甲醛	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	3	可溶性重金属限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		300		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	4	其他挥发物限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		350		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	5	外观质量、标识		背提包QB/T 1333-2010		270		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	6	规格		背提包QB/T 1333-2010		37.5		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	7	振荡冲击性能		箱包 振荡冲击试验方法QB/T 2922-2007		300		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	8	缝合强度		背提包QB/T 1333-2010		300		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	9	配件		背提包QB/T 1333-2010		300		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	10	拉链耐用度		背提包QB/T 1333-2010		100		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	11	摩擦色牢度		背提包QB/T 1333-2010		200		背提包QB/T 1333-2010
纺织检测中心	1	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	1	可分解有害芳香胺染料	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2006		600		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	2	游离甲醛	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定GB/T 19941-2005		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	2	游离甲醛	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T2912.1-2009		200		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	3	可溶性重金属限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	4	其他挥发物限量		聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008		350		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	5	外观质量、标识		旅行箱包QB/T 2155-2010		270		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	6	产品规格		旅行箱包QB/T 2155-2010		37.5		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	7	拉杆耐疲劳性能		箱包 拉杆耐疲劳试验方法QB/T 2919-2007		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	8	行走性能		箱包 行走试验方法QB/T 2920-2007		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	9	振荡冲击性能		箱包 振荡冲击试验方法QB/T 2922-2007		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	10	耐冲击性能		箱包 跌落试验方法QB/T 2921-2007		300		旅行箱包QB/T 2155-2010

纺织检测中心	11	硬箱箱体耐静压		旅行箱包QB/T 2155-2010		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	12	硬箱箱面耐落锤冲击性能		箱包 落锤冲击试验方法QB/T 2918-2007		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	13	缝合强力		旅行箱包QB/T 2155-2010		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	14	箱铝口表面硬度		旅行箱包QB/T 2155-2010		300		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	15	箱（包）锁		旅行箱包QB/T 2155-2010		200		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	16	旅行包摩擦色牢度		旅行箱包QB/T 2155-2010		200		旅行箱包QB/T 2155-2010
纺织检测中心	1	规格		学生书袋QB/T 2858-2007		37.5		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	2	外观		学生书袋QB/T 2858-2007		270		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	3	滑轮和拉杆		学生书袋QB/T 2858-2007		100		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	4	背带类书袋的性能		学生书袋QB/T 2858-2007		200		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	5	负重		学生书袋QB/T 2858-2007		135		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	6	缝合强度		学生书袋QB/T 2858-2007		300		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	7	拉链耐用度		学生书袋QB/T 2858-2007		100		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	8	摩擦色牢度		学生书袋QB/T 2858-2007		80		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	9	配件		学生书袋QB/T 2858-2007		300		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	10	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-1998		200		学生书袋QB/T 2858-2007
纺织检测中心	1	甲醛含量		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-1998		200		书包、笔袋GB21027-2007
纺织检测中心	1	塑料插口耐用性能		QB/T 5247-2018 箱包配件 塑料插扣耐用性能试验方法		150		箱包
纺织检测中心	2	扣件性能		QB/T 5084-2017 箱包 扣件试验方法		150		箱包
纺织检测中心	3	滚筒冲击性能		QB/T 4116-2010 箱包 滚筒试验方法		200		箱包
纺织检测中心	4	表面涂层厚度		GB/T 22889-2021 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定		150		箱包

纺织检测中心	1	物理机械安全性能	可触及的锐利边缘和锐利尖端	儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		150		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	2	物理机械安全性能	断针	儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		150		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	3	勾心抗弯刚度		鞋类钢勾心GB/T 28011-2011		180		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	4	勾心硬度		鞋类钢勾心GB/T 28011-2011		150		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	5	勾心弯曲性能		鞋类钢勾心GB/T 28011-2011		180		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	6	物理机械安全性能	小附件抗拉力	儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		300		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	7	异味		儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		60		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	8	皮革和毛皮中Cr（VI）含量		皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定GB/T 22807-2008		300		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	9	可分解有害芳香胺染料含量	纺织品	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	9	可分解有害芳香胺染料含量	皮革和毛皮	纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011		600		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	10	甲醛含量	纺织品	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量GB/T 19941-2005		300		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	10	甲醛含量	皮革和毛皮	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		200		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	11	重金属总含量		鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法QB/T 4340-2012		150		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	12	富马酸二甲酯含量		? 皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定 ?GB/T 26702-2011		600		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	13	橡胶部件中亚硝胺胺含量		橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定GB/T 24153-2009		800		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	14	邻苯二甲酸酯		鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定ISO/TS 16181-2011		800		儿童鞋GB 30585-2014
	15	勾心长度下限值		鞋类钢勾心GB/T 28011-2011		100		儿童鞋GB 30585-2014
纺织检测中心	1	异味		皮鞋QB/T 1002-2015		60		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	2	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量GB/T3903.5-2011		300		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	3	帮底剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度GB/T3903.3-2011		150		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	4	外底与外中底粘合强度		鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度GB/T21396-2008		270		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	5	鞋帮拉出强度		皮鞋QB/T 1002-2015		150		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	6	成鞋耐折性能		鞋类 通用试验方法 耐折性能GB/T3903.1-2008		400		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	7	外底耐磨性能		鞋类 通用试验方法 耐磨性能GB/T3903.2-2008		400		皮鞋QB/T 1002-2015

纺织检测中心	8	跟面耐磨性能		皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法GB/T 26703-2011		400		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	9	鞋跟结合力		皮鞋后跟结合力试验方法 GB/T 11413-2015		180		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	10	成鞋底鞋跟硬度		鞋类 通用试验方法 硬度 GB/T3903.4-2008		100		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	11	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	12	勾心纵向刚度		皮鞋勾心纵向刚度试验方法 QB/T1813-2000		180		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	13	勾心硬度		金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009		150		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	14	勾心长度下限值		鞋类钢勾心GB 28011-2011		100		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	15	勾心弯曲性能		鞋类钢勾心GB 28011-2011		180		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	16	内底纤维板屈挠指数		鞋用纤维板屈挠指数QB/T 1472-2013		140		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	17	帮面材料低温屈挠		鞋类 帮面低温耐折性能要求 QB/T2224-2012		300		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	18	可分解有害芳香染料	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	18	可分解有害芳香染料	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005		600		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	19	游离或可部分水解的甲醛	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		300		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	19	游离或可部分水解的甲醛	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量 GB/T 19941-2005		300		皮鞋QB/T 1002-2015
纺织检测中心	1	通用要求		旅游鞋GB/T 15107-2013				旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	2	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T3903.5-2011		300		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	3	剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T3903.3-2011		150		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	4	成鞋耐折性能		鞋类 通用试验方法 耐折性能 GB/T3903.1-2008		400		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	5	外底耐磨性能		鞋类 通用试验方法 耐磨性能 GB/T3903.2-2008		400		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	6	外底与外中底粘合强度		鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度QB/T 2886-2007		270		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	7	低温屈挠性能		鞋类 帮面低温耐折性能要求 QB/T2224-2012		300		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	8	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	9	可分解有害芳香染料		纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2006		600		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	9	可分解有害芳香染料		皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005		600		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	10	游离或可部分水解的甲醛		纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		300		旅游鞋GB/T 15107-2013

纺织检测中心	10	游离或可部分水解的甲醛		皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量 GB/T 19941-2005		300		旅游鞋GB/T 15107-2013
纺织检测中心	1	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T3903.5-2011		300		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	2	异味		休闲鞋QB/T 2955-2017		60		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	3	耐折性能		鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T3903.1-2017		400		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	4	外底耐磨性能		鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T3903.2-2017		400		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	5	剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T3903.3-2011		150		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	6	鞋帮拉出强度		休闲鞋QB/T 2955-2017		150		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	7	外底与外中底粘合强度		鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度GB/T21396-2008		270		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	8	鞋面材料低温屈挠性能		鞋类 帮面低温耐折性能要求 QB/T2224-2012		300		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	9	衬里和内垫摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	10	可分解有害芳香染料	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2006		600		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	10	可分解有害芳香染料	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005		600		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	11	游离或可部分水解的甲醛	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-1998		300		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	11	游离或可部分水解的甲醛	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量 GB/T 19941-2005		300		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	12	通用要求		休闲鞋QB/T 2955-2017		300		休闲鞋QB/T 2955-2017
纺织检测中心	1	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T3903.5-2011		300		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	2	异味		皮凉鞋GB/T 22756-2017		60		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	3	耐折性能		鞋类 通用试验方法 耐折性能 GB/T3903.1-2008		400		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	4	外底耐磨性能		鞋类 通用试验方法 耐磨性能 GB/T3903.2-2008		400		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	5	帮底剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T3903.3-2011		150		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	6	鞋帮带拉出强度		皮凉鞋GB/T 22756-2017		150		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	7	成鞋底鞋跟硬度		鞋类 通用试验方法 硬度 GB/T3903.4-2008		100		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	8	外底与外中底粘合强度		鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度GB/T21396-2008		270		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	9	鞋跟结合力		皮鞋后跟结合力试验方法 GB/T 11413-2015		180		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	10	勾心纵向刚度		皮鞋勾心纵向刚度试验方法 QB/T1813-2000		180		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	11	勾心硬度		金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009		150		皮凉鞋GB/T 22756-2017

纺织检测中心	12	勾心长度下限值		鞋类钢勾心GB 28011-2011		100		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	13	勾心弯曲性能		鞋类钢勾心GB 28011-2011		180		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	14	内底纤维板屈挠指数		鞋用纤维板屈挠指数QB/T 1472-2013		140		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	15	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	16	跟面耐磨性能		皮鞋跟面耐磨性能试验方法旋转辊筒式磨耗机法GB/T 26703-2011		400		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	17	可分解有害芳香染料	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2011		600		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	17	可分解有害芳香染料	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005		600		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	18	甲醛	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	18	甲醛	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量 GB/T 19941-2005		300		皮凉鞋GB/T 22756-2017
纺织检测中心	1	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T3903.5-2011		300		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	2	耐折性能		鞋类 通用试验方法 耐折性能 GB/T3903.1-2008		400		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	3	耐磨性能		鞋类 通用试验方法 耐磨性能 GB/T3903.2-2008		150		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	4	剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T3903.3-2011		150		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	5	外底硬度		鞋类 通用试验方法 硬度 GB/T3903.4-2008		100		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	6	外底与外中底黏合强度		鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度GB/T21396-2008		270		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	7	鞋帮拉出强度		儿童皮鞋QB/T 2880-2016		150		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	8	内底纤维板屈挠指数		鞋用纤维板屈挠指数QB/T 1472-2013		140		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	9	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	10	鞋面材料低温屈挠		鞋类 帮面低温耐折性能要求 QB/T2224-2012		300		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	11	可触及的锐利边缘和锐利尖端		儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		300		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	12	断针		儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		150		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016
纺织检测中心	13	勾心抗弯刚度		鞋类钢勾心GB 28011-2011		180		儿童皮鞋 QB/T 2880-2016

纺织检测中心	14	勾心硬度		鞋类钢勾心GB 28011-2011		150		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	15	勾心弯曲性能		鞋类钢勾心GB 28011-2011		180		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	16	小附件抗拉力		儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		300		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	17	异味		儿童鞋安全技术规范GB 30585-2014		60		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	18	皮革和毛皮中Cr（VI）含量		皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定GB/T 22807-2008		300		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	19	可分解有害芳香胺染料含量	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定GB/T17592-2011		600		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	19	可分解有害芳香胺染料含量	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2005		600		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	20	甲醛含量	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		200		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	20	甲醛含量	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量GB/T 19941-2005		300		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	21	重金属总含量		鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法QB/T 4340-2012		150		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	22	富马酸二甲酯含量		? 皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定 ?GB/T 26702-2011		600		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	23	橡胶部件中亚硝胺胺含量		橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定GB/T 24153-2009		800		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	24	邻苯二甲酸酯		鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定ISO/TS 16181-2011		800		儿童皮鞋QB/T 2880-2016
纺织检测中心	1	通用要求		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012		300		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	2	感官质量		鞋类 整鞋试验方法 感官质量GB/T3903.5-2011		300		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	3	剥离强度		鞋类 整鞋试验方法 剥离强度GB/T3903.3-2011		150		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	4	成鞋耐折性能		鞋类 通用试验方法 耐折性能GB/T3903.1-2008		400		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	5	外底耐磨性能		鞋类 通用试验方法 耐磨性能GB/T3903.2-2008		400		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	6	帮面材料低温屈挠性能		鞋类 帮面低温耐折性能要求QB/T2224-2012		300		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	7	衬里和内垫耐摩擦色牢度		鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度QB/T2882-2007		200		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012

纺织检测中心	8	外底硬度		鞋类 通用试验方法 硬度 GB/T3903.4-2008		100		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	9	外底与外中底粘合强度		鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度QB/T 2886-2007		270		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	10	异味		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012		60		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料含量	纺织品	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17592-2006		600		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	11	可分解致癌芳香胺染料含量	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005		600		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	12	游离和可部分水解甲醛含量	纺织品	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		300		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	12	游离和可部分水解甲醛含量	皮革和毛皮	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测量 GB/T 19941-2005		300		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	13	重金属总含量		鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法QB/T 4340-2012		150		儿童旅游鞋QB/T 4331-2012
纺织检测中心	1	静态防滑性能		鞋类静态防滑性能试验方法 HG/T 3780-2005		300		橡塑凉、拖鞋HG/T 3086-2011
纺织检测中心	1	填充物原料		絮用纤维制品通用技术要求GB 18383-2007		200		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	2	标识		絮用纤维制品通用技术要求GB 18383-2007		60		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	3	含杂率		絮用纤维制品通用技术要求GB 18383-2007		120		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	4	短纤维含量		絮用纤维制品通用技术要求GB 18383-2007				絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	5	棉胎级别		棉胎DB42/T 201-2011		150		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	6	重量偏差		棉胎DB42/T 201-2011		20		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	7	长度偏差		棉胎DB42/T 201-2011		100		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	8	宽度偏差		棉胎DB42/T 201-2011		100		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	9	网纱面纱		棉胎DB42/T 201-2011		100		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	10	网纱筋纱		棉胎DB42/T 201-2011		100		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	11	研磨率		棉胎DB42/T 201-2011		20		絮用纤维制品GB 18383-2007
纺织检测中心	1	马克隆值		棉纤维马克隆值试验方法GB/T 6498-2008		200		棉花GB 1103.1-

纺织检测中心	1	马克隆值		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		800		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	2	颜色级		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	3	长度整齐度指数		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	4	断裂比强度		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	5	反射率		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	6	黄度		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	7	伸长率		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		640		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	8	颜色级（感官）		棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉GB 1103.1-2012		640		棉花GB 1103.1-2012
纺织检测中心	9	轧工质量		棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉GB 1103.1-2012				棉花GB 1103.1-2012
纺织检测中心	10	长度		棉花长度试验方法　手扯尺量法GB/T 19617-2007		100		棉花GB 1103.1-2012
纺织检测中心	10	长度		HVI 棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006		100		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	11	回潮率		原棉回潮率试验方法 电阻法 GB/T6102.2-2012		100		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	12	含杂率		原棉含杂率试验方法 GB/T6499-2012		120		棉花GB 1103.1-
纺织检测中心	1	甲醛含量		GB/T 2912.1-1998		200	检出限：20mg/kg	学生书包
	1	单纱（线）断裂强力（度）变异系数		GB/T3916-2013　纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)		200		纱线、带及纤维
	2	单纱（线）断裂强力（度）		GB/T3916-2013　纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)		200		纱线、带及纤维
	3	断裂伸长率		GB/T3916-2013　纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)		200		纱线、带及纤维
	4	断裂伸长率变异系数		GB/T3916-2013　纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)		200		纱线、带及纤维
	5	拉伸弹性回复率		FZ/T 63006-2010松紧带		200		纱线、带及纤维
	6	伸长比		FZ/T 63006-2010松紧带		200		纱线、带及纤维
	7	千米棉结/千米纱疵		GB/T3292.1-2008 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法		220		纱线、带及纤维
	8	长度		GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准		100		纱线、带及纤维
	9	长度允许偏差率		GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准		100		纱线、带及纤维
	10	长（宽）度偏差		FZ/T 63006-2010松紧带		100		纱线、带及纤维

	11	结头（结头个数）		GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准		50		纱线、带及纤维
	12	重量允许偏差率		FZ/T 63007-2007棉绣花线		160		纱线、带及纤维
	13	百米重量偏差		GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定		160		纱线、带及纤维
	14	百米重量变异系数		GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定		160		纱线、带及纤维
	15	质量偏差率		FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法		160		纱线、带及纤维
	16	圈长偏差率		FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法		100		纱线、带及纤维
	17	圈数偏差		FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法		100		纱线、带及纤维
	18	大绞重量偏差率		FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法		100		纱线、带及纤维
	19	线密度		GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定		160		纱线、带及纤维
	20	线密度偏差率		GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定		160		纱线、带及纤维
	21	线密度变异系数		GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定		160		纱线、带及纤维
	22	十万米纱疵/千米纱疵		FZ/T01050-1997十万米纱疵		300		纱线、带及纤维
	23	捻度/捻度变异系数		GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法		160		纱线、带及纤维
	24	捻度偏差率		GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法		160		纱线、带及纤维
	25	捻系数		GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法		160		纱线、带及纤维
	26	回潮率		FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法		160		纱线、带及纤维
	27	羊绒(羊毛）纤维直径/细度		GB/T 10685-2007羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法		300		纱线、带及纤维
	1	外观质量（感官质量）		GB/T3903.5-2011鞋类 整鞋试验方法 感官质量等标准		300		鞋类外观、物理性能
	2	标志（标识）		QB/T 1002-2015皮鞋等标准		200		鞋类外观、物理性能
	3	耐折性能		GB/T3903.1-2017鞋类 整鞋试验方法 耐折性能		400		鞋类外观、物理性能
	4	剥离强度		GB/T3903.3-2011鞋类 整鞋试验方法 剥离强度		150		鞋类外观、物理性能
	5	耐磨性能		GB/T3903.2-2017鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能		150		鞋类外观、物理性能

	6	硬度		GB/T 3903.4-2017鞋类 整鞋试验方法 硬度		100		鞋类外观、物理性能
	7	跟面耐磨性能		GB/T 26703-2011皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法		400		鞋类外观、物理性能
	8	勾心弯曲性能		GB/T 28011-2011鞋类钢勾心		180		鞋类外观、物理性能
	9	勾心长度下限值/勾心尺寸		GB/T 28011-2011鞋类钢勾心		100		鞋类外观、物理性能
	10	外底与外中底粘合强度/粘合强度		QB/T 2886-2007 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度、GB/T 21396-2008鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度等标准		270		鞋类外观、物理性能
	11	后跟结合强度/鞋跟结合力		GB/T 11413-2015皮鞋后跟结合力试验方法		180		鞋类外观、物理性能
	12	鞋帮拉出强度/帮带拔出力		HG/T 2877-2014 橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法		150		鞋类外观、物理性能
	13	鞋用纤维板屈挠指数		QB/T 1472-2013鞋用纤维板屈挠指数		140		鞋类外观、物理性能
	14	皮鞋钢勾心纵向抗弯刚度		QB/T1813-2000皮鞋勾心纵向刚度试验方法、GB/T 3903.34-2008鞋类 勾心试验方法 纵向刚度		180		鞋类外观、物理性能
	15	皮鞋钢勾心硬度		GB/T 28011-2011鞋类钢勾心		150		鞋类外观、物理性能
	16	鞋底材料屈挠		HG/T 2411-2006 鞋底材料 90° 屈挠试验方法		300		鞋类外观、物理性能
	17	帮面低温耐折性能		QB/T2224-2012鞋类 帮面低温耐折性能要求		300		鞋类外观、物理性能
	18	防滑性能		HG/T 3780-2005鞋类静态防滑性能试验方法		300		鞋类外观、物理性能
	19	物理机械安全性能：可触及的锐利边缘		GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能		150		鞋类外观、物理性能
	20	物理机械安全性能：可触及的锐利尖端		GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能		150		鞋类外观、物理性能
	21	物理机械安全性能：断针/钉尖/可拆卸附件		GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范		150		鞋类外观、物理性能
	22	物理机械安全性能：小附件抗拉力		GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范		300		鞋类外观、物理性能
	23	异味		GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范		100		鞋类外观、物理性能
	24	摩擦色牢度		QB/T2882-2007鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度		200		鞋类外观、物理性能
	25	整鞋刚性		GB/T 20991-2007个体防护装备 鞋的测试方法		150		鞋类外观、物理性能
	1	甲醛含量/游离和可部分水解甲醛含量		GB/T 19941.1-2019皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定等标准		300		鞋类化学性能

	2	禁用偶氮染料/可分解有害芳香染料		GB/T 19942-2019皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定等标准		600		鞋类化学性能
	3	重金属总含量		QB/T 4340-2012重金属总含量		150	每元素150元	鞋类化学性能
	4	可萃取重金属含量		QB/T 4339-2012鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		150	每元素150元	鞋类化学性能
	5	六价铬含量		GB/T 22807-2008皮革和毛皮化学试验 六价铬含量的测定		300		鞋类化学性能
	6	邻苯二甲酸酯		ISO/TS 16181-2011鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定		800		鞋类化学性能
	7	N-亚硝基胺		GB/T 24153-2009橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定		800		鞋类化学性能
	8	富马酸二甲酯含量		GB/T 26713-2011鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯（DMF）的测定		600		鞋类化学性能
	1	毛巾类		GB/T 22864-2020毛巾等标准		200	数量在20条内	纺织制品及服装外观质量
	2	床上用品类（外观质量/工艺质量）		GB/T 22844-2009配套床上用品等标准		400	数量在20条内	纺织制品及服装外观质量
	3	服装类		GB2660-2017衬衫 、GB/T 2662-2017棉服装等标准		350	机织服装数量10件（套）内；针织服装数量20件内	纺织制品及服装外观质量
	4	服饰产品类（围巾、手套、袜子、口罩、领带、帽子、手帕、松紧带等）		FZ/T 73042-2011针织围巾、披肩、FZ/T 82002-2016缝制帽等标准		150	数量在10个/条/项内	纺织制品及服装外观质量
	1	纤维含量（定性、定量）(不包含棉麻含量、特种动物毛纤维含量,棉麻含量与特种动物毛纤维含量不调整) GB/T 2910.1-2009 、GB/T 2910.2-2009、FZ/T 01026-2017等标准 240 ″				240	GB/T 2910.1-2009 、GB/T 2910.2-2009、FZ/T 01026-2017等标准(不包含棉麻含量、特种动物毛纤维含量,棉麻含量与特种动物毛纤维含量)	纺织制品及服装纤维定性、定量
	2	棉麻含量		FZ/T 30003-2009 麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法		400		纺织制品及服装纤维定性、定量

	3	特种动物毛纤维含量				400	GB/T 16988-2013特种动物纤维与绵羊毛混合物含量	纺织制品及服装纤维定性、定量
	4	涂层鉴别、材质（人造革、合成革）（红外光谱法）		GB/T30666-2014 纺织品 涂层鉴别试验方法、FZ/T01057.8-2012纺织纤维鉴别试验方法 红外光谱鉴别方法等标准		500	GB/T30666-2014 纺织品 涂层鉴别试验方法、FZ/T01057.8-2012纺织纤维鉴别试验方法 红外光谱鉴别	纺织制品及服装纤维定性、定量
	1	耐皂洗色牢度		GB/T 3921-2008耐洗色牢度、GB/T12490-2014纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	2	耐干洗色牢度		GB/T 5711-2015纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	3	耐水色牢度		GB/T 5713-2013纺织品 色牢度试验 耐水色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	4	耐汗渍色牢度（酸/碱）		GB/T 3922-2013纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度		160		纺织制品及服装染色牢度
	5	耐唾液色牢度		GB/T18886-2019纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	6	耐摩擦色牢度(干/湿)		GB/T 3920-2008纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度		80	干摩擦色牢度和湿摩擦色牢度：做1个项目或者2个项目统一收80元	纺织制品及服装染色牢度
	7	耐热压色牢度（耐熨烫色牢度）		GB/T 6152-1997耐热压色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	8	耐海水色牢度		GB/T 5714-1997耐海水色牢度		120		纺织制品及服装染色牢度
	9	耐氯水(游泳池水)色牢度		GB/T 8433-2013纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)		120		纺织制品及服装染色牢度
	10	耐氯漂色牢度		GB/T 7069-1997纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度		120		纺织制品及服装染色牢度
	11	酚黄变色牢度		GB/T29778-2013纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估		250		纺织制品及服装染色牢度
	12	染料迁移性能		GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法		200		纺织制品及服装染色牢度
	13	耐刷洗色牢度		GB/T 420-2009纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度		80		纺织制品及服装染色牢度
	14	耐光色牢度（20小时）		GB/T 8427-2019纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧		350	40小时700元以此类推	纺织制品及服装染色牢度
	15	拼接互染程度（互相沾色牢度）		GB/T 31127-2014纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度		100		纺织制品及服装染色牢度

	16	耐光、汗复合色牢度		GB/T 14576-2009耐光、汗复合色牢度		150		纺织制品及服装染色牢度
	17	色牢度评级		GB/T 250-2008纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡、GB/T 251-2008纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡		40		纺织制品及服装染色牢度
	1	幅宽/长、宽度		GB/T 4666-2009纺织品 织物长度和幅宽的测定等标准		50		纺织制品及服装物理性能
	2	棉结杂质疵点格率		FZ/T 10006-2017本色布棉结杂质疵点格率检验方法		100		纺织制品及服装物理性能
	3	棉结疵点格率		FZ/T 10006-2017本色布棉结杂质疵点格率检验方法 100		100		纺织制品及服装物理性能
	5	密度		GB/T 4668-1995机织物密度的测定		100		纺织制品及服装物理性能
	6	线密度（织物中拆下纱线密度）		GB/T 29256.5-2012纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定		150		纺织制品及服装物理性能
	7	单位面积质量/单位长度质量		GB/T 4669-2008纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定、GB/T 24218.1-2009纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定		120		纺织制品及服装物理性能
	8	质量偏差率/单位面积质量偏差率		FZ/T 20008-2015毛织物单位面积质量的测定		120		纺织制品及服装物理性能
	9	质量偏差/质量偏差率		FZ/T70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		120		纺织制品及服装物理性能
	10	儿童上衣拉带规格要求		GB/T 22702-2008儿童上衣拉带安全规格		150		纺织制品及服装物理性能
	11	绳带要求/童装绳索和拉带安全要求		GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 22705-2008童装绳索和拉带安全要求		150		纺织制品及服装物理性能
	12	附件抗拉强力		GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范		150		纺织制品及服装物理性能
	13	残留金属针/残留金属针或锐利物/断针类残留物		GB/T 24121-2009纺织制品 断针类残留物的检测方法		150		纺织制品及服装物理性能
	14	附件锐利性/纽扣、装饰物、拉链等附件(冲锋衣）		GB/T 31702-2015纺织制品附件锐利性试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	15	附件脱落强力		GB/T 32599-2016纺织制品附件脱落强力试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	16	异味		GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范		60		纺织制品及服装物理性能

	17	标志、标识(使用说明)		GB/T5296.4-2012消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装		60		纺织制品及服装物理性能
	18	实物质量		按具体标准		100		纺织制品及服装物理性能
	19	成衣扭斜角		FZ/T 20011-2006毛针织成衣扭斜角试验方法		75		纺织制品及服装物理性能
	20	纬斜和弓纬/纬斜、花斜		GB/T 14801-2009机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法		75		纺织制品及服装物理性能
	21	编织密度系数		FZ/T 70008-2012毛针织物编织密度系数试验方法		100		纺织制品及服装物理性能
	22	水洗尺寸变化率/尺寸变化（冷水浸渍）/纬斜尺寸变化率		GB/T 8628-2013纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量、GB/T 8629-2017纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序、GB/T 8630-2013纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定、GB/T 8631-2001纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定等标准		120	GB/T 8628-2013纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量、GB/T 8629-2017纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序、GB/T 8630-2013纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定、GB/T 8631-2001纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定等标准	纺织制品及服装物理性能
	23	汽蒸尺寸变化		FZ/T 20021-2012织物经汽蒸后尺寸变化试验方法		180		纺织制品及服装物理性能
	24	起皱级差(洗前）		GB2660-2017衬衫		100		纺织制品及服装物理性能
	25	起皱级差(水洗）		GB2660-2017衬衫		150		纺织制品及服装物理性能
	26	起皱级差(干洗）		GB2660-2017衬衫		300		纺织制品及服装物理性能
	27	洗后外观（水洗）		GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、GB/T 19981.1-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗第1部分: 清洗和整烫后性能的评价		150		纺织制品及服装物理性能

	28	洗后外观（干洗）		GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、GB/T 19981.1-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价		300		纺织制品及服装物理性能
	29	洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度		GB/T 13769-2009纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法、GB/T 13770-2009纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法、GB/T 13771-2009纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法、		170	GB/T 13769-2009纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法、GB/T 13770-2009纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法、GB/T 13771-2009纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的	纺织制品及服装物理性能
	30	松弛尺寸变化率		FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法		120		纺织制品及服装物理性能
	31	毡化尺寸变化率		FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法		120	FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试	纺织制品及服装物理性能
	32	水洗后扭曲率/洗涤后扭斜率		GB/T 23319.2-2009纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物		120		纺织制品及服装物理性能
	33	干洗尺寸变化率		GB/T 19981.2-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序、FZ/T 80007.3-2006使用粘合衬服装耐干洗测试方法		300		纺织制品及服装物理性能
	34	静态尺寸变化率		FZ/T 20009-2015毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法、GB/T 8631-2001		120		纺织制品及服装物理性能
	35	落水变形		FZ/T 24004-2009精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品等标准		100		纺织制品及服装物理性能
	36	断裂强力		GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、 GB/T 3923.2-2013 纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定(抓样法)等标准		150		纺织制品及服装物理性能

	37	撕破强力		GB/T 3917.2-2009纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定、GB/T 3917.3-2009纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定、GB/T 3917.4-2009纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定等标准		150		纺织制品及服装物理性能
	38	胀破强力/胀破强度		GB/T 7742.1-2005纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法		150		纺织制品及服装物理性能
	39	使用粘合衬服装剥离强力/剥离强度		FZ/T 80007.1-2006使用粘合衬服装剥离强力测试方法		150		纺织制品及服装物理性能
	40	顶破强力		GB/T19976-2005《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》		150		纺织制品及服装物理性能
	41	接缝强力（接缝拉伸性能）		FZ/T 01031-2016针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法、FZ/T 01030-2016针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法、 GB/T 13773.1-2008纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定等标准		150		纺织制品及服装物理性能
	42	接缝性能（缝子纰裂程度）		GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、FZ/T 81017-2012非粘合衬西服		150		纺织制品及服装物理性能
	43	纱线抗滑移		GB/T13772.1-2008纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法等标准		150		纺织制品及服装物理性能
	44	缝口脱开程度		FZ/T 20019-2006毛机织物脱缝程度试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	45	机织物拉伸弹性		FZ/T 01034-2008纺织品 机织物拉伸弹性试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	46	拉伸弹性回复率/拉伸弹性伸长率		FZ/T 70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	47	毛纺织品伸长和回复性		FZ/T 70005-2006毛纺织品伸长和回复性试验方法		150		纺织制品及服装物理性能
	48	起球/起毛起球（滚箱法）		GB/T 4802.3-2008纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法		150		纺织制品及服装物理性能
	49	起球/起毛起球（圆轨迹法）		GB/T 4802.1-2008纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法		100		纺织制品及服装物理性能
	50	起球/起毛起球（马丁代尔法）		GB/T 4802.2-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法		150		纺织制品及服装物理性能

	51	耐磨性能（马丁代尔法）（1万转以内）		GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准		220		纺织制品及服装物理性能
	52	耐磨性能（马丁代尔法）（大于1万转小于等于2万转以内）		GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准		260		纺织制品及服装物理性能
	53	耐磨性能（马丁代尔法）（大于2万转，小于等于3万转以内）		GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准		300		纺织制品及服装物理性能
	54	絮用纤维原料要求		GB 18383-2007絮用纤维制品全用技术要求		200		纺织制品及服装物理性能
	55	透气性		GB/T 5453-1997纺织品 织物透气性的测定		150		纺织制品及服装物理性能
	56	毛巾吸水性（纺织产品毛细效应）		FZ/T 01071-2008纺织品 毛细效应试验方法、GB/T 22799-2019毛巾产品吸水性测试方法		150		纺织制品及服装物理性能
	57	透湿性（不含洗涤）		GB/T 12704.1-2009纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法、GB/T 12704.2-2009纺织品织物透湿性试验方法第2部分:蒸发法		300	1、洗涤360元	纺织制品及服装物理性能
	58	燃烧性能试验：垂直法（不含洗涤）		GB/T 5455-2014纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定		200	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数，2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费3、连续洗涤方式24小时（参照静电2000元）	纺织制品及服装物理性能
	59	燃烧性能试验：水平法（不含洗涤）		FZ/T 01028-2016纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定		200	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数，2、当洗涤次数≥30次时、按照按照3000元收	纺织制品及服装物理性能
	60	燃烧性能试验：45法（不含洗涤）		GB/T 14644-2014纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定		240	1、洗涤按照水洗尺寸变化率120元收费	纺织制品及服装物理性能
	61	脱毛量（率）		FZ/T 60029-1999毛毯脱毛测试方法、GB/T 22798-2019毛巾产品脱毛率测试方法		150		纺织制品及服装物理性能

	62	保温率		GB/T 11048-1989纺织品保温性能试验方法		300		纺织制品及服装物理性能
	63	表面抗湿性/防水性能/沾水等级（不含洗涤）		GB/T 4745-2012纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法		200	1、洗涤收费360元	纺织制品及服装物理性能
	64	规格尺寸/规格尺寸允差		GB/T 23172-2008藤编制品等标准		50	草编、草编及竹编制品	纺织制品及服装物理性能
	65	缝迹伸长率（FZ/T 73019.1-2017）		FZ/T 73019.1-2017针织塑身内衣 弹力型		50		纺织制品及服装物理性能
	66	厚度/绒毛高度		GB/T 3820-1997纺织品和纺织制品厚度的测定等标准		100		纺织制品及服装物理性能
	67	压缩回弹性能/压缩回弹率		GB/T 22796-2009被、被套等标准		300		纺织制品及服装物理性能
	68	勾丝/勾丝性能		GB/T 11047-2008纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法		300		纺织制品及服装物理性能
	69	静电性能:静电半衰期（不含洗涤）		GB/T 12703.1-2021纺织品 静电性能的评定 第1部分:静电压半衰期		200	洗涤收费360元	纺织制品及服装物理性能
	70	静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）		GB/T 12703.3-2009纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量		300	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数。2、当洗涤次数≥30次时、按照3000元收费	纺织制品及服装物理性能
	71	静电服静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）		GB 12014-2019防静电服		300	2、GB 12014-2019防静电服：附录C 洗涤100次：	纺织制品及服装物理性能
	72	静电性能：电荷面密度（不含洗涤）		GB/T 12703.2-2021纺织品 静电性能的评定 第2部分:电荷面密度 GB 12014-2019防静电服		300	洗涤收费按360元	纺织制品及服装物理性能
	73	点对点电阻（不含洗涤）		GB 12014-2019防静电服		250	洗涤：2000元	纺织制品及服装物理性能
	74	直/横向延伸值		FZ/T 73001-2016袜子等标准		150	FZ/T 73001-2016袜子等标准	纺织制品及服装物理性能
	75	色差		GB/T 15552-2015丝织物试验方法和检验规则		40		纺织制品及服装物理性能
	76	防紫外线性能		GB/T 18830-2009纺织品 防紫外线性能的评定		1200		纺织制品及服装物理性能

	77	易去污性（不含洗涤）		FZ/T01118-2012纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性		300	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照	纺织制品及服装物理性能
	78	拒油性		GB/T 19977-2014纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验		300	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照	纺织制品及服装物理性能
	80	吸湿性（不含洗涤）		GB/T 21655.1-2008纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法		500	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费；3、洗涤5A程序	纺织制品及服装物理性能
	81	速干性（不含洗涤）		GB/T 21655.1-2008纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法		600	1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费；3、洗涤5A程序	纺织制品及服装物理性能
	82	防钻绒性		GB/T 12705.1-2009 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法、GB/T 12705.2-2009纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法等标准		200		纺织制品及服装物理性能
	83	网眼密度		FZ/T62014-2015蚊帐		100		纺织制品及服装物理性能
	84	人造革面料抗粘连性		FZ/T 73028-2017针织人造革服装、FZ/T 81018-2014机织人造革服装		300		纺织制品及服装物理性能
	85	人造革面耐碱液水解牢度		FZ/T 73028-2017针织人造革服装、FZ/T 81018-2014机织人造革服装		200		纺织制品及服装物理性能
	86	含水率和回潮率		按具体产品标准规定		150		纺织制品及服装物理性能
	87	非织造布液体穿透时间		GB/T 24218.8-2010纺织品 非织造布试验方法 第8部分：液体穿透时间的测定（模拟尿液）		300		纺织制品及服装物理性能

	88	防水性能（耐静水压）（不含洗涤）				280	1.洗涤收费360元，2、缝子和面料各收费	纺织制品及服装物理性能
	89	过滤效率（Nacl颗粒物）/通气阻力		GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等		1300	“过滤效率（Nacl颗粒物）和通气阻力”或“通气阻力”均按该标准收费	纺织制品及服装物理性能
	90	过滤效率（油性颗粒物）		GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等		1300		纺织制品及服装物理性能
	91	腋下接缝强力		FZ/T70007-2015		150		纺织制品及服装物理性能
	92	非可复性伸长		FZ/T60008-2019		150		纺织制品及服装物理性能
	93	领圈拉开尺寸		FZ/T20032-2017		150		纺织制品及服装物理性能
	94	缝迹伸长率（FZ/T20031-2017）		FZ/T20031-2017		150		纺织制品及服装物理性能
	95	口罩带		YY0469-2011第5.4条		150		纺织制品及服装物理性能
	96	头带		GB2626-2019第6.11条		150		纺织制品及服装物理性能
	1	二氯甲烷可溶性物质		FZ/T20018-2010毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定		180		纺织制品及服装化学性能
	2	含油脂率/含油率		FZ/T 20002-2015毛纺织品含油脂率的测定等标准		180		纺织制品及服装化学性能
	3	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）		200		纺织制品及服装化学性能
	4	pH值		GB/T 7573-2009纺织品 水萃取液pH值的测定		100		纺织制品及服装化学性能
	5	可分解芳香胺染料/禁用偶氮染料		GB/T 17592-2011纺织品 禁用偶氮染料的测定		600		纺织制品及服装化学性能
	6	4-氨基偶氮苯		GB/T 23344-2009纺织品 4-氨基偶氮苯的测定		400		纺织制品及服装化学性能
	7	重金属-六价铬-分光光度法		GB/T 17593.3-2006纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬分光光度法		200		纺织制品及服装化学性能
	8	重金属-镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌-ICP法		GB/T 17593.2-2007纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法		150	每元素收150元	纺织制品及服装化学性能

	9	重金属-砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑-原子吸收法		GB/T 17593.1-2006纺织品 重金属的测定 第1部分： 原子吸收分光光度法		150	每元素收150元	纺织制品及服装化学性能
	10	重金属-砷、汞-原子荧光法		GB/T 17593.4-2006纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度法		150	每元素收150元	纺织制品及服装化学性能
	11	总铅和总铬含量		GB/T 30157-2013纺织品 总铅和总镉含量的测定		300		纺织制品及服装化学性能
	12	邻苯基苯酚		GB/T 20386-2006纺织品 邻苯基苯酚的测定		350		纺织制品及服装化学性能
	13	邻苯二甲酸酯（6种）		GB/T 20388-2016纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法		800		纺织制品及服装化学性能
	14	邻苯二甲酸酯（13种）		GB/T 20388-2016纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法		1200		纺织制品及服装化学性能
	15	富马酸二甲酯		GB/T 28190-2011 纺织品 富马酸二甲酯的测定		600		纺织制品及服装化学性能
	16	抗菌性能（不含洗涤）（每个菌种）		GB/T 20944.2-2007纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法、纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:振荡法FZ/T73023抗菌针织品等标准		700	1、每种菌700元，一个项目3个菌2100元；2、洗涤收费按洗涤24元×洗涤次数 3. 洗涤10次240元，20次480元,50次	纺织制品及服装化学性能
	18	环氧乙烷残留量		医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 第9章		550		纺织制品及服装化学性能
	1	绒子含量/含绒量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		500		羽绒羽毛制品
	2	杂质含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	3	陆禽毛含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	4	水禽损伤毛含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	5	异色毛含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	6	绒丝/羽丝含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	7	长毛片含量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	8	鹅毛绒含量/鹅毛绒种类鉴定		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		300		羽绒羽毛制品
	9	含水率		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		150		羽绒羽毛制品
	10	蓬松度		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		150		羽绒羽毛制品
	11	耗氧量		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		180		羽绒羽毛制品
	12	残脂率		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		180		羽绒羽毛制品

	13	浊度（清洁度）		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		150		羽绒羽毛制品
	14	气味		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		60		羽绒羽毛制品
	15	酸度（pH值）		GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准		100		羽绒羽毛制品
	16	微生物每个菌种（嗜温性需氧菌、粪球链菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）		GB/T 14272-2011羽绒服装		150	每个菌种150元，4个菌种共600元。	羽绒羽毛制品
	17	充绒量		GB/T 14272-2011羽绒服装等标准		400		羽绒羽毛制品
	18	烷基酚/烷基酚聚氧乙烯醚		GB/T 23322-2018		1000		羽绒羽毛制品
	1	摩擦色牢度		QB/T2537-2001皮革 色牢度试验往复式摩擦色牢度等标准		200		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	2	皮革撕裂力		QB/T 2711-2005皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	3	外观		QB/T 1615-2018皮革服装等标准		270		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	4	缝制		QB/T 1615-2018皮革服装等标准		60		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	5	规格		QB/T 1615-2018皮革服装等标准		37.5		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	6	厚度		QB/T 2709-2005皮革 物理和机械试验厚度的测定		150		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	7	负重		QB/T 2858-2007学生书袋		135		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	8	带体断裂力		QB/T 1618-2018皮腰带等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	9	带孔断裂力		QB/T 1618-2018皮腰带等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能

	10	折裂性能		QB/T 1618-2018皮腰带等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	11	拉杆耐疲劳性能		QB/T 2919-2018箱包 拉杆耐疲劳试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	12	行走性能		QB/T 2920-2018箱包 行走试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	13	跌落性能		QB/T 2921-2007箱包 跌落试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	14	振荡冲击性能		QB/T 2922-2018箱包 振荡冲击试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	15	落锤冲击性能		QB/T 2918-2007箱包 落锤冲击试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	16	耐冲击性能		QB/T 2921-2007箱包 跌落试验方法		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	17	硬箱箱体耐静压性能		QB/T 2155-2018旅行箱包		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	18	拉链耐用度		QB/T 1333-2018背提包		100		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	19	箱铝口表面硬度		QB/T 2155-2018旅行箱包		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	20	配件质量		QB/T 1619-2018票夹等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	21	缝合强度/缝合强力		QB/T 1333-2018背提包等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能

	22	箱（包）锁		QB/T 2155-2018旅行箱包		200		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	23	滑轮和拉杆		QB/T 2858-2007学生书袋		100		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	24	背带类书袋的性能		QB/T 2858-2007学生书袋		200		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	25	塑料插口耐用性能		QB/T5247-2018		150		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	26	扣件性能		QB/T5084-2017		150		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	27	滚筒冲击性能		QB/T4116-2010		200		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	28	表面涂层厚度		GB/T22889-2021		150		皮革、毛皮及相关制品，箱包类外观、物理性能
	1	甲醛含量		GB/T 19941.1-2019皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定等标准		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
	2	禁用偶氮染料		GB/T 19942-2019皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定等标准		600		皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
	3	富马酸二甲酯含量		GB/T 26702-2011皮革和毛皮化学试验 富马酸二甲酯含量的测定		600		皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
	4	六价铬含量		GB/T 22807-2008皮革和毛皮化学试验 六价铬含量的测定		300		皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
	5	可溶性重金属含量		GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量		300	聚氯乙烯人造革	皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
	6	其他挥发物含量		GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量		350		皮革、毛皮及相关制品，箱包类化学性能
光学检测中心	2	外观质量		GB/T 14214-2019 8		120	A1~A4	全项目
光学检测中心	3	尺寸偏差	镜片水平尺寸	GB/T 14214-2019 8.2		60		全项目

光学检测中心	3	尺寸偏差	镜片水平尺寸	GB/T 14214-2019 8.2		0		全项目
光学检测中心	3	尺寸偏差	片间距离	GB/T 14214-2019 8.2		0		全项目
光学检测中心	3	尺寸偏差	镜腿长度	GB/T 14214-2019 8.2		0		全项目
光学检测中心	3	尺寸偏差	镜腿长度	GB/T 14214-2019 8.2		0		全项目
光学检测中心	4	高温尺寸稳定性		GB/T 14214-2019 8.3		280	A1	全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		500	A1	全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		0		全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	包覆层结合力	GB/T 14214-2019 8.5		80		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2019 8.6		360		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2019 8.6		0		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	镜片夹持力	GB/T 14214-2019 8.6		360		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		500		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0		全项目
光学检测中心	6	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0	A1	全项目
光学检测中心	7	阻燃性		GB/T 14214-2019 8.8		500	A1	全项目
光学检测中心	8	耐光辐照	1	GB/T 14214-2019 8.9		600		全项目
光学检测中心	8	耐光辐照	2	GB/T 14214-2019 8.9		0		全项目
光学检测中心	9	生理相容性	临床评估	GB/T 14214-2019 8		0	A1	全项目
光学检测中心	9	生理相容性	一般生理相容性	GB/T 14214-2019 8		0	A1~A3	全项目
光学检测中心	9	生理相容性	镍析出	GB/T 38009-2019		2544	A3	全项目
光学检测中心	9	生理相容性	镍析出	GB/T 38009-2019		2544	A3	全项目
光学检测中心	10	标志	产品标记	目测		45	A1~A3	全项目
光学检测中心	10	标志	标签标识	目测		0		全项目
光学检测中心	1	外观质量		GB/T 14214-2019 8		40	A1	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	镜片水平尺寸	GB/T 14214-2019 8.2		60	A1	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	镜片水平尺寸	GB/T 14214-2019 8.2		0	A1	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	片间距离	GB/T 14214-2019 8.2		0	A1	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	镜腿长度	GB/T 14214-2019 8.2		0	A1	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	镜腿长度	GB/T 14214-2019 8.2		0	A1	抽查项目
光学检测中心	3	高温尺寸稳定性		GB/T 14214-2019 8.3		280	A1	抽查项目

光学检测中心	4	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		500	A1	抽查项目
光学检测中心	4	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		0	A1	抽查项目
光学检测中心	4	包覆层性能	包覆层结合力	GB/T 14214-2019 8.5		80	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2019 8.6		360	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2019 8.6		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	镜片夹持力	GB/T 14214-2019 8.6		360	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		500	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	抽查项目
光学检测中心	6	阻燃性		GB/T 14214-2019 8.8		500	A1	抽查项目
光学检测中心	7	耐光辐照	1	GB/T 14214-2019 8.9		600	A2	抽查项目
光学检测中心	7	耐光辐照	2	GB/T 14214-2019 8.9		0	A2	抽查项目
光学检测中心	8	生理相容性	镍析出	GB/T 38009-2019		2544	A5~A6	抽查项目
光学检测中心	9	标志	产品标记	GB/T 14214-2019 9.1		60	A1~A4	抽查项目
光学检测中心	9	标志	标签标识	GB/T 14214-2019 9.2		0	A1~A4	抽查项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		360	A1~A3	省抽查
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	省抽查
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	省抽查
光学检测中心	2	附加顶焦度偏差		GB 10810.1-2005 6.4		360	/	省抽查
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		90	A1~A3	省抽查
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		0	A1~A3	省抽查
光学检测中心	5	几何尺寸	厚度偏差	GB 10810.1-2005 6		120	A1~A3	省抽查
光学检测中心	6	镜片的基准点厚度		GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	0	A1~A3	省抽查
光学检测中心	9	折射率	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	省抽查
光学检测中心	9	折射率	偏差值	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	省抽查
光学检测中心	10	阿贝数（色散系数）	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	省抽查
光学检测中心	10	阿贝数（色散系数）	相对偏差	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	省抽查
光学检测中心	14	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	省抽查

光学检测中心	14	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	省抽查
光学检测中心	14	耐光辐照	辐照后的镜片光透射比τ_(V)ˆ(’)与镜片光透射比τ_(V)绝对值变化（τ_(V)ˆ(’)-τ_(V)）	QB/T 2506-2017 6.7		600	A1	省抽查
光学检测中心	15	标志	GB 10810.1-2005	目测		45	A1~A3	省抽查
光学检测中心	15	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	省抽查
光学检测中心	1	外观质量		GB/T 14214-2003 5.4		120	A1~A4	全项目
光学检测中心	2	尺寸	方框法水平镜片尺寸	GB/T 14214-2003 9.1		60	A2	全项目
光学检测中心	2	尺寸	方框法水平镜片尺寸	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	全项目
光学检测中心	2	尺寸	片间距离	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	全项目
光学检测中心	2	尺寸	镜腿长度	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	全项目
光学检测中心	2	尺寸偏差	镜腿长度	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	全项目
光学检测中心	3	高温尺寸稳定性		GB/T 14214-2003 9.2		280	A1	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	抗拉性能	GB/T 14214-2003 9.3		0	A3	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2003 9.4		360	A1	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2003 9.4		0	A1	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	镜片夹持力	GB/T 14214-2003 9.4		360	A1	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		500	A2	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	全项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	全项目
光学检测中心	6	镀层性能	镀层结合力	GB/T 14214-2003 9.6		500	A1	全项目
光学检测中心	6	镀层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2003 9.7		0	A1	全项目
光学检测中心	6	镀层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2003 9.7		500	A1	全项目
光学检测中心	7	阻燃性		GB/T 14214-2003 9.8		500	A3	全项目
光学检测中心	8	生理相容性	镍析出	GB/T 38009-2019		2544	A5~A6	全项目
光学检测中心	9	标志	产品标记	目测		45	A1~A6	全项目

光学检测中心	9	标志	标签标志	目测		0	A1~A6	全项目
光学检测中心	1	外观质量		GB/T 14214-2003 5.4		120	A1~A4	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸	方框法水平镜片尺寸	GB/T 14214-2003 9.1		60	A2	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸	方框法水平镜片尺寸	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸	片间距离	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	抽查项目
光学检测中心	2	尺寸	镜腿长度	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	抽查项目
光学检测中心	3	尺寸	镜腿长度	GB/T 14214-2003 9.1		0	A2	抽查项目
光学检测中心	4	高温尺寸稳定性		GB/T 14214-2003 9.2		280	A1	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2003 9.4		360	A1	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	鼻梁变形	GB/T 14214-2003 9.4		0	A1	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	镜片夹持力	GB/T 14214-2003 9.4		360	A1	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		500	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	抽查项目
光学检测中心	5	机械稳定性	耐疲劳	GB/T 14214-2003 9.5		0	A2	抽查项目
光学检测中心	6	镀层性能	镀层结合力	GB/T 14214-2003 9.6		500	A3	抽查项目
光学检测中心	6	镀层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2003 9.7		0	A1	抽查项目
光学检测中心	6	镀层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2003 9.7		500	A1	抽查项目
光学检测中心	7	阻燃性		GB/T 14214-2003 9.8		500	A3	抽查项目
光学检测中心	9	标志	产品标记	目测		45	A1~A6	抽查项目
光学检测中心	9	标志	标签标志	目测		0	A1~A6	抽查项目
食品检测中心	1	感官		GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉		40		冷冻饮品
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150	限冰淇淋、雪糕检测。	冷冻饮品
食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110	限冰淇淋、雪糕检测。	冷冻饮品
食品检测中心	4	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250	不适用于终产品含有活性菌种（好氧和兼性厌氧益生菌）的产品	冷冻饮品
食品检测中心	5	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		冷冻饮品

食品检测中心	6	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准　食品微生物学检验　金黄色葡萄球菌检验		350		冷冻饮品
食品检测中心	7	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准　食品微生物学检验　沙门氏菌检验		350		冷冻饮品
食品检测中心	8	非脂乳固体				170	收费包含脂肪、水分	冷冻饮品
食品检测中心	9	总固形物				60		冷冻饮品
纤维检测中心	1	长度		GB/T 19617-2007棉花长度试验方法　手扯尺量法		150		棉纤维
纤维检测中心	2	马克隆值		GB/T 6498-2008棉纤维马克隆值试验方法		200		棉纤维
纤维检测中心	3	回潮率		GB/T6102.2-2012原棉回潮率试验方法 电阻法		150		棉纤维
纤维检测中心	4	含杂率		GB/T6499-2012原棉含杂率试验方法		150		棉纤维
纤维检测中心	5	物理性能		GB/T 20392-2006HVI 棉纤维物理性能试验方法		800		棉纤维
纤维检测中心	1	颜色级		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		300		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	2	轧工质量		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		200		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	3	长度		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		100		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	4	马克隆值		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		200		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	5	异性纤维含量		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		100		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	6	断裂比强度		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		100		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	7	长度整齐度指数		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		100		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	8	含杂率		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		150		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	9	回潮率		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		150		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	10	籽棉折合皮棉的公定重量		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		200		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	11	成包皮棉公定重量		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		200		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	12	危害性杂物		GB 1103.1-2012 棉花　第一部分：锯齿加工细绒棉		150		锯齿加工细绒棉GB 1103.1-
纤维检测中心	1	原料要求		GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求		100		絮用纤维制品GB 18383-2007

纤维检测中心	2	短纤维含量		GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求		150		絮用纤维制品GB 18383-2007
纤维检测中心	3	含杂率		GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求		150		絮用纤维制品GB 18383-2007
纤维检测中心	1	梳棉颜色级		GB/T35932-2018梳棉胎		150		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	2	含杂率		GB/T35932-2018梳棉胎		120		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	3	马克隆值分档		GB/T35932-2018梳棉胎		150		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	4	短纤维含量		GB/T35932-2018梳棉胎		100		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	5	纤维含量		GB/T35932-2018梳棉胎		240		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	6	异味		GB/T35932-2018梳棉胎		50		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	7	网纱		GB/T35932-2018梳棉胎		80		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	8	研磨率		GB/T35932-2018梳棉胎		50		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	9	重量偏差率		GB/T35932-2018梳棉胎		30		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	10	尺寸偏差率		GB/T35932-2018梳棉胎		30		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	11	铺棉		GB/T35932-2018梳棉胎		30		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	12	包边		GB/T35932-2018梳棉胎		30		梳棉胎GB/T35932-2018
纤维检测中心	1	填充物外观形态		GB/T35261-2017被胎		50		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	2	纤维含量		GB/T35261-2017被胎		240		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	3	含杂率		GB/T35261-2017被胎		120		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	4	短纤维含量		GB/T35261-2017被胎		100		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	5	重量偏差率		GB/T35261-2017被胎		80		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	6	压缩回弹性能		GB/T35261-2017被胎		100		被胎GB/T35261-2017
纤维检测中心	7	原料要求		GB/T35261-2017被胎		100		被胎GB/T35261-2017

纤维检测中心	8	异味		GB/T35261-2017被胎		50		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	9	研磨率		GB/T35261-2017被胎		50		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	10	厚薄均匀性		GB/T35261-2017被胎		100		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	11	网纱		GB/T35261-2017被胎		70		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	12	并纱		GB/T35261-2017被胎		10		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	13	包边		GB/T35261-2017被胎		30		被胎 GB/T35261-2017
纤维检测中心	14	尺寸偏差率		GB/T35261-2017被胎		30		被胎 GB/T35261-2017
光学检测中心	1	视力表设计标准	视标形状	GB/T 11533-2011 3.1		30	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	正常视力标准	GB/T 11533-2011 3.2		30	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	标准距离	GB/T 11533-2011 3.3		30	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	视标增率	GB/T 11533-2011 3.4		30	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	视力记录	GB/T 11533-2011 3.5		30	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	直接可测范围	GB/T 11533-2011 3.6		30	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	纸张	GB/T 11533-2011 4.1		280	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	幅面	GB/T 11533-2011 4.2		80	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		80	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	远视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	印刷要求	GB/T 11533-2011 4.4		50	A1	远视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表放置距离（检查距离）	GB/T 11533-2011 5.1		30	A1	远视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表放置高度	GB/T 11533-2011 5.2		30	A1	远视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表照明	GB/T 11533-2011 5.3		100	A1	远视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	视标形状	GB/T 11533-2011 3.1		30	A1	近视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	正常视力标准	GB/T 11533-2011 3.2		30	A1	近视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	标准距离	GB/T 11533-2011 3.3		30	A1	近视力表

光学检测中心	1	视力表设计标准	视标增率	GB/T 11533-2011 3.4		30	A1	近视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	视力记录	GB/T 11533-2011 3.5		30	A1	近视力表
光学检测中心	1	视力表设计标准	直接可测范围	GB/T 11533-2011 3.6		30	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	纸张	GB/T 11533-2011 4.1		280	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	幅面	GB/T 11533-2011 4.2		80	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		80	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	格式	GB/T 11533-2011 4.3		0	A1	近视力表
光学检测中心	2	视力表印制规格	印刷要求	GB/T 11533-2011 4.4		50	A1	近视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表放置距离（检查距离）	GB/T 11533-2011 5.1		30	A1	近视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表放置高度	GB/T 11533-2011 5.2		30	A1	近视力表
光学检测中心	3	视力表使用方法	视力表照明	GB/T 11533-2011 5.3		100	A1	近视力表
食品检测中心	1	感官				40		半固体复合调味料
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	9	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	半固体复合调味料

食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		半固体复合调味料
食品检测中心	12	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		半固体复合调味料
食品检测中心	13	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		半固体复合调味料
食品检测中心	14	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		半固体复合调味料
食品检测中心	15	副溶血性弧菌		GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验		350	仅适用于水产调味品	半固体复合调味料
食品检测中心	16	黄曲霉毒素B1		GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定		200	检出限:1mg/kg	半固体复合调味料
食品检测中心	17	氨基酸态氮（以氮计）				100		半固体复合调味料
食品检测中心	1	感官				40		粉丝粉条
食品检测中心	2	水分				60		粉丝粉条
食品检测中心	3	灰分(干基)				80		粉丝粉条
食品检测中心	9	二氧化硫残留量		GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》		120	检出限：3.0mg/kg	粉丝粉条
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	生产者、经销者的名称和地址及联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	产品等级	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	食品营养成分标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条

食品检测中心	11	标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	11	标签	配料表	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				粉丝粉条
食品检测中心	12	净含量允许短缺量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		粉丝粉条
食品检测中心	13	断条率				25		粉丝粉条
食品检测中心	1	感官				40		其他固态复合调味料
食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	9	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他固态复合调味料
食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他固态复合调味料
食品检测中心	12	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他固态复合调味料
食品检测中心	13	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		其他固态复合调味料
食品检测中心	14	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		其他固态复合调味料
食品检测中心	15	副溶血性弧菌		GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验		350	仅适用于水产调味品	其他固态复合调味料
食品检测中心	1	感官				40		其它液态复合调味料

食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		150	检出限：0.02mg/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》		150	检出限：0.010mg/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	4	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	5	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	9	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其它液态复合调味料
食品检测中心	11	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其它液态复合调味料
食品检测中心	12	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其它液态复合调味料
食品检测中心	13	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		其它液态复合调味料
食品检测中心	14	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		其它液态复合调味料
食品检测中心	15	副溶血性弧菌		GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验		350	仅适用于水产调味品	其它液态复合调味料
食品检测中心	1	氧化时间				100		酒类
食品检测中心	2	异丁醇				150		酒类
食品检测中心	3	异戊醇				150		酒类
食品检测中心	1	感官				40		蛋制品
食品检测中心	5	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250	蛋制品、干蛋制品、冰蛋制品	蛋制品
食品检测中心	6	菌落总数（蛋制品）		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250	再制蛋	蛋制品

食品检测中心	7	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蛋制品
食品检测中心	8	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蛋制品
食品检测中心	9	商业无菌		GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验		500	仅适用于罐头工艺产品	蛋制品
食品检测中心	10	铅(以Pb计)		GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定		150		蛋制品
食品检测中心	11	镉（以Cd计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.002mg/kg	蛋制品
食品检测中心	13	pH（1：15稀释）		GB/T 9694-2014 皮蛋		70	仅适用于GB/T 9694皮蛋产品	蛋制品
食品检测中心	14	破损率		GB/T 9694-2014 皮蛋		15	仅适用于GB/T 9694皮蛋产品	蛋制品
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		GB10810.1
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		GB10810.1
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		GB10810.1
光学检测中心	2	柱镜轴位方向		GB 10810.1-2005 6.2		120		GB10810.1
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度		GB 10810.1-2005 6.3		120		GB10810.1
光学检测中心	4	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		55		GB10810.1
光学检测中心	5	几何尺寸	有效尺寸	GB 10810.1-2005 5.2		30		GB10810.1
光学检测中心	5	几何尺寸	使用尺寸	GB 10810.1-2005 5.2		0		GB10810.1
光学检测中心	6	厚度偏差		GB 10810.1-2005 5.2		40		GB10810.1
光学检测中心	7	标志		目测		15		GB10810.1
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		360	A1~A3	单光
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	单光
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	单光
光学检测中心	2	附加顶焦度偏差		GB 10810.1-2005 6.4		360	/	单光
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	水平	GB 10810.1-2005 6.3		360	A1~A3	单光
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	垂直	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1~A3	单光
光学检测中心	4	材料和表面的质量		GB 10810.1-2005 6.6		165	A1~A3	单光
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		90	A1~A3	单光
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		0	A1~A3	单光

光学检测中心	5	几何尺寸	厚度偏差	GB 10810.1-2005 6		120	A1~A3	单光
光学检测中心	6	镜片的基准点厚度		GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	120	A1~A3	单光
光学检测中心	7	表面耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012 附录A		550	A1	单光
光学检测中心	7	表面耐磨性能	加强型要求	GB 10810.5-2012 5.2		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		600	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	/	单光
光学检测中心	9	折射率	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	单光
光学检测中心	9	折射率	偏差值	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	单光
光学检测中心	10	阿贝数（色散系数）	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	单光

光学检测中心	10	阿贝数（色散系数）	相对偏差	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	单光
光学检测中心	11	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	单光
光学检测中心	11	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	单光
光学检测中心	11	耐光辐照	辐照后的镜片光透射比τ_(V)ˆ(’)与镜片光透射比τ_(V)绝对值变化（τ_(V)ˆ(’)-τ_(V)）	QB/T 2506-2017 6.7		600	A1	单光
光学检测中心	11	耐光辐照	明示透射比和反射特性的要求	QB/T 2506-2017 6.7		0	/	单光
光学检测中心	11	耐光辐照	光致变色镜片光致变色响应值	QB/T 2506-2017 6.7		0	/	单光
光学检测中心	12	阻燃性		QB/T 2506-2017 6.8		500	A2	单光
光学检测中心	13	抗冲击性能		QB/T 2506-2017 6.9		100	/	单光
光学检测中心	14	标志	GB 10810.1-2005	目测		45	A1~A3	单光
光学检测中心	14	标志	GB 10810.3-2006	目测		0	A1~A3	单光
光学检测中心	14	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	单光
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		360	A1~A3	多焦点
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	2	附加顶焦度偏差		GB 10810.1-2005 6.4		360	A1~A3	多焦点
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	水平	GB 10810.1-2005 6.3		360	A1~A3	多焦点
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	垂直	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	4	材料和表面的质量		GB 10810.1-2005 6.6		165	A1~A3	多焦点
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		90	A1~A3	多焦点
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	5	几何尺寸	厚度偏差	GB 10810.1-2005 6		120	A1~A3	多焦点
光学检测中心	6	镜片的基准点厚度		GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	120	A1~A3	多焦点

光学检测中心	7	表面耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012 附录A		550	A1	多焦点
光学检测中心	7	表面耐磨性能	加强型要求	GB 10810.5-2012 5.2		0	A2	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		600	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		600	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		600	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	多焦点
光学检测中心	9	折射率	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	多焦点
光学检测中心	10	折射率	偏差值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	多焦点
光学检测中心	11	阿贝数（色散系数）	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	多焦点
光学检测中心	12	阿贝数（色散系数）	相对偏差	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	多焦点
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	多焦点
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	多焦点

光学检测中心	13	耐光辐照	辐照后的镜片光透射比τ_(V)ˆ(’)与镜片光透射比τ_(V)绝对值变化（τ_(V)ˆ(’)-τ_(V)）	QB/T 2506-2017 6.7		600	A1	多焦点
光学检测中心	13	耐光辐照	明示透射比和反射特性的要求	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	多焦点
光学检测中心	13	耐光辐照	光致变色镜片光致变色响应值	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	多焦点
光学检测中心	14	阻燃性		QB/T 2506-2017 6.8		500	A2	多焦点
光学检测中心	15	抗冲击性能		QB/T 2506-2017 6.9		100	A2	多焦点
光学检测中心	16	标志	GB 10810.1-2005	目测		45	A1~A3	多焦点
光学检测中心	16	标志	GB 10810.1-2005	目测		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	16	标志	GB 10810.3-2006	目测		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	16	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	16	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	多焦点
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		360	A1~A3	变色
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	变色
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	变色
光学检测中心	2	附加顶焦度偏差		GB 10810.1-2005 6.4		360	A1~A3	变色
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	水平	GB 10810.1-2005 6.3		360	A1~A3	变色
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	垂直	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1~A3	变色
光学检测中心	4	材料和表面的质量		GB 10810.1-2005 6.6		165	A1~A3	变色
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		90	A1~A3	变色
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片尺寸	GB 10810.1-2005 6		0	A1~A3	变色
光学检测中心	5	几何尺寸	厚度偏差	GB 10810.1-2005 6		120	A1~A3	变色
光学检测中心	6	镜片的基准点厚度		GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	120	A1~A3	变色

光学检测中心	7	表面耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012 附录A		550	A1	变色
光学检测中心	7	表面耐磨性能	加强型要求	GB 10810.5-2012 5.2		0	A2	变色
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		600	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		600	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		600	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	变色
光学检测中心	9	折射率	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	变色
光学检测中心	10	折射率	偏差值	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	变色
光学检测中心	11	阿贝数（色散系数）	标称值	QB/T 2506-2017 6.6		0	A3	变色
光学检测中心	12	阿贝数（色散系数）	相对偏差	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	变色
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	变色
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	变色

光学检测中心	13	耐光辐照	辐照后的镜片光透射比τ_(V)ˆ(’)与镜片光透射比τ_(V)绝对值变化（τ_(V)ˆ(’)-τ_(V)）	QB/T 2506-2017 6.7		600	A1	变色
光学检测中心	13	耐光辐照	明示透射比和反射特性的要求	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	变色
光学检测中心	13	耐光辐照	光致变色镜片光致变色响应值	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	变色
光学检测中心	14	阻燃性		QB/T 2506-2017 6.8		500	A2	变色
光学检测中心	15	抗冲击性能		QB/T 2506-2017 6.9		100	A2	变色
光学检测中心	16	标志	GB 10810.1-2005	目测		45	A1~A3	变色
光学检测中心	16	标志	GB 10810.3-2006	目测		0	A1~A3	变色
光学检测中心	16	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	变色
光学检测中心	16	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	变色
光学检测中心	1	光透射比	385nm≤λ＜415nm	GB/T 38120-2019 6.1.1		600	A1	GB38120
光学检测中心	1	光透射比	415nm≤λ＜445nm	GB/T 38120-2019 6.1.1		0	A1	GB38120
光学检测中心	1	光透射比	445nm≤λ＜475nm	GB/T 38120-2019 6.1.1		0	A1	GB38120
光学检测中心	1	光透射比	475nm≤λ＜505nm	GB/T 38120-2019 6.1.1		0	A1	GB38120
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	球镜（主子午面一）	GB 10810.2-2006 5.1		240		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	球镜（主子午面二）	GB 10810.2-2006 5.1		0		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	柱镜	GB 10810.2-2006 5.1		0		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	柱镜轴位方向	GB 10810.2-2006 5.2		240		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	附加顶焦度	GB 10810.2-2006 5.4		240		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	光学中心和棱镜度	GB 10810.2-2006 5.3		240		全项目
光学检测中心	1	远用区后顶焦度	棱镜度基底取向	GB 10810.2-2006 5.3		240		全项目

光学检测中心	2	几何尺寸允差	镜片直径	GB 10810.2-2006 4.3		30		全项目
光学检测中心	2	几何尺寸允差	镜片直径	GB 10810.2-2006 4.3		0		全项目
光学检测中心	2	几何尺寸允差	厚度	GB 10810.2-2006 4.3		40		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量		GB 10810.2-2006 4.4		55		全项目
光学检测中心	4	标志	永久性标记	目测		15		全项目
光学检测中心	4	标志	非永久性标记	目测		0		全项目
光学检测中心	5	标识		GB 10810.2-2006 6		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	远用区后顶焦度	GB 10810.2-2006 5.1		360	A1~A3	市抽查
光学检测中心	1	顶焦度偏差	远用区后顶焦度	GB 10810.2-2006 5.1		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	1	顶焦度偏差	远用区后顶焦度	GB 10810.2-2006 5.1		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	2	附加顶焦度偏差		GB 10810.2-2006 5.4		360	A1~A3	市抽查
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	水平	GB 10810.2-2006 5.3		360	A1~A3	市抽查
光学检测中心	3	光学中心和棱镜度	垂直	GB 10810.2-2006 5.3		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	4	表面质量和内在疵病	1	GB 10810.2-2006 5.5		165	A1~A3	市抽查
光学检测中心	4	表面质量和内在疵病	2	GB 10810.2-2006 5.5		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	5	几何尺寸允差	镜片直径	GB 10810.2-2006 4.3		90	A1~A3	市抽查
光学检测中心	5	几何尺寸	镜片直径	GB 10810.2-2006 4.3		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	5	几何尺寸	厚度偏差	GB 10810.2-2006 4.3.2		120	A1~A3	市抽查
光学检测中心	6	镜片的基准点厚度		GB 10810.2-2006 4.3.2	QB/T 2506-2017	120	A1~A3	市抽查
光学检测中心	7	表面耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012 附录A		550	A2	市抽查
光学检测中心	7	表面耐磨性能	加强型要求	GB 10810.5-2012 5.2		0	A2	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		600	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	眼镜类透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	镜片透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比 τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		600	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光透射比 τ_(v)	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	市抽查

光学检测中心	8	透射比性能	光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片通用要求	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	光致变色镜片光致变色响应值	GB 10810.3-2006 6.6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	明示透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		600	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	8	透射比性能	蓝光性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	市抽查
光学检测中心	9	折射率	测量值与标称值的允差	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	市抽查
光学检测中心	10	阿贝数（色散系数）	测量值与标称值的允差	QB/T 2506-2017 6.6		650	A3	市抽查
光学检测中心	11	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	市抽查
光学检测中心	11	耐光辐照	紫外光谱透射比	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	市抽查
光学检测中心	11	耐光辐照	辐照后的镜片光透射比τ_(V)^(')与镜片光透射比τ_(V)绝对值变化（τ_(V)^(')-τ_(V)）	QB/T 2506-2017 6.7		600	A1	市抽查
光学检测中心	11	耐光辐照	明示透射比和反射特性的要求	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	市抽查
光学检测中心	11	耐光辐照	光致变色镜片光致变色响应值	QB/T 2506-2017 6.7		0	A1	市抽查
光学检测中心	12	阻燃性		QB/T 2506-2017 6.8		500	A2	市抽查
光学检测中心	13	抗冲击性能		QB/T 2506-2017 6.9		100	A2	市抽查

光学检测中心	14	标志	GB 10810.2-2005	目测		45	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	GB 10810.2-2006	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	GB 10810.3-2006	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	14	标志	QB/T 2506-2017	目测		0	A1~A3	市抽查
光学检测中心	2	阻燃性		GB/T 38005-2019 5.1		500	A1	全项目
光学检测中心	3	抗冲击性能		GB/T 38005-2019 5.2		100	A2	全项目
光学检测中心	4	透射比	通用透射比要求	GB 10810.3-2006 6		600	A3	全项目
光学检测中心	4	透射比	通用透射比要求	GB 10810.3-2006 6		0	A3	全项目
光学检测中心	4	透射比	通用透射比要求	GB 10810.3-2006 6		0	A3	全项目
光学检测中心	4	标志		目测		45	A1～A3	全项目
	1	拉伸强度				250		JB/T 10437-2004
	2	断裂伸长率				250		JB/T 10437-2004
	3	冲击脆化温度				800		JB/T 10437-2004
	4	空气热老化				1800		JB/T 10437-2004
	5	空气热老化后-抗张强度变化率				250		JB/T 10437-2004
	6	空气热老化后-断裂伸长率变化率				250		JB/T 10437-2004
	7	热延伸试验				820		JB/T 10437-2004
	8	凝胶含量试验				1200		JB/T 10437-2004
	9	介质损耗因数				600		JB/T 10437-2004
	10	相对介电常数				600		JB/T 10437-2004
	11	体积电阻率				300		JB/T 10437-2004
	12	介电强度				400		JB/T 10437-2004
	13	外观				0		JB/T 10437-2004
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		240	A1	全项目

光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	2	柱镜轴位偏差	右	GB 13511.1-2011 5.6		240	A1	全项目
光学检测中心	2	柱镜轴位偏差	左	GB 13511.1-2011 5.6		0	A1	全项目
光学检测中心	3	镜片的基准点厚度	右	GB 10810.1-2005 5.2		40	A1	全项目
光学检测中心	3	镜片的基准点厚度	左	GB 10810.1-2005 5.2		40	A1	全项目
光学检测中心	4	光透射比		GB 10810.3-2006 6		1200	A1	全项目
光学检测中心	5	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	全项目
光学检测中心	6	光学中心单侧水平偏差	右	GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	全项目
光学检测中心	6	光学中心单侧水平偏差	左	GB 13511.1-2011 6.4		0	A1	全项目
光学检测中心	7	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	全项目
光学检测中心	8	镜片材料和表面质量	右	GB 10810.1-2005 6.6		55	A1	全项目
光学检测中心	8	镜片材料和表面质量	左	GB 10810.1-2005 6.6		55	A1	全项目
光学检测中心	9	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	全项目
光学检测中心	10	标志		目测		15	A1	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜	GB 10810.1-2005 6.1		480	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	2	柱镜轴位方向偏差		GB 13511.1-2011 6.3		480	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	8	装配质量		GB 13511.1-2011 6		120	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	9	标志1		目测		30	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	10	标志2		目测		0	A1～A2	省抽2副
光学检测中心	3	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		240	A1	市抽1副

光学检测中心	3	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	3	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	3	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	3	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	3	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	4	柱镜轴位方向偏差	右	GB 13511.1-2011 6.3		240	A1	市抽1副
光学检测中心	4	柱镜轴位方向偏差	左	GB 13511.1-2011 6.3		0	A1	市抽1副
光学检测中心	5	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	市抽1副
光学检测中心	8	光学中心单侧水平偏差	右	GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	市抽1副
光学检测中心	8	光学中心单侧水平偏差	左	GB 13511.1-2011 6.4		0	A1	市抽1副
光学检测中心	9	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	市抽1副
光学检测中心	10	镜片材料和表面质量	右	GB 10810.1-2005 6.6		110	A1	市抽1副
光学检测中心	10	镜片材料和表面质量	左	GB 10810.1-2005 6.6		0	A1	市抽1副
光学检测中心	11	镜片的基准点厚度	右	GB 10810.1-2005 5.2.2		80	A1	市抽1副
光学检测中心	11	镜片的基准点厚度	左	GB 10810.1-2005 5.2.2		0	A1	市抽1副
光学检测中心	12	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	市抽1副
光学检测中心	13	标志1		GB 13511.1-2011 7.1		15	A1	市抽1副
光学检测中心	14	标志2		GB 13511.1-2011 7.1		0	A1	市抽1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		480	A1～A2	2副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A2	2副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A2	2副
光学检测中心	2	柱镜轴位方向偏差		GB 13511.1-2011 6.3		480	A1～A2	2副
光学检测中心	3	镜片的基准点厚度		GB 10810.1-2005 5.2.2		80	A1～A2	2副
光学检测中心	4	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	2副
光学检测中心	5	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	2副
光学检测中心	6	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1～A2	2副
光学检测中心	7	材料和表面的质量		GB 10810.1-2005 6.6		220	A1～A2	2副
光学检测中心	9	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		120	A1～A2	2副
光学检测中心	10	标志1		目测		30	A1～A2	2副

光学检测中心	11	标志2		目测		0	A1～A2	2副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		240	A1	1副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	1副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	1副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	1副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	1副
光学检测中心	8	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	1副
光学检测中心	9	柱镜轴位方向偏差	右	GB 13511.1-2011 6.3		240	A1	1副
光学检测中心	9	柱镜轴位方向偏差	左	GB 13511.1-2011 6.3		0	A1	1副
光学检测中心	10	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	1副
光学检测中心	11	光学中心单侧水平偏差	右	GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	1副
光学检测中心	11	光学中心单侧水平偏差	左	GB 13511.1-2011 6.4		0	A1	1副
光学检测中心	12	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	1副
光学检测中心	13	材料和表面的质量	右	GB 10810.1-2005 6.6		110	A1	1副
光学检测中心	14	材料和表面的质量	左	GB 10810.1-2005 6.6		0	A1	1副
光学检测中心	15	镜片的基准点厚度	右	GB 10810.1-2005 5.2.2		80	A1	1副
光学检测中心	15	镜片的基准点厚度	左	GB 10810.1-2005 5.2.2		0	A1	1副
光学检测中心	16	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	1副
光学检测中心	17	标志1		目测		15	A1	1副
光学检测中心	18	标志2		目测		0	A1	1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	青海省抽
光学检测中心	3	柱镜轴位方向偏差	右	GB 13511.1-2011 6.3		120	A1	青海省抽
光学检测中心	3	柱镜轴位方向偏差	左	GB 13511.1-2011 6.3		120	A1	青海省抽

光学检测中心	4	附加顶焦度偏差	右	GB 10810.1-2005 6.4		120	A1	青海省抽
光学检测中心	4	附加顶焦度偏差	左	GB 10810.1-2005 6.4		120	A1	青海省抽
光学检测中心	5	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	青海省抽
光学检测中心	6	光学中心单侧水平偏差	右	GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	青海省抽
光学检测中心	6	光学中心单侧水平偏差	左	GB 13511.1-2011 6.4		0	A1	青海省抽
光学检测中心	7	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	青海省抽
光学检测中心	8	镜片的基准点厚度	右	GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	40	A1	青海省抽
光学检测中心	9	镜片的基准点厚度	左	GB 10810.1-2005 6	QB/T 2506-2017	40	A1	青海省抽
光学检测中心	10	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	青海省抽
光学检测中心	11	可见光透射比τ_(v)(380～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	青海省抽
光学检测中心	12	标志1		目测		15	A1	青海省抽
光学检测中心	13	标志2		目测		0	A1	青海省抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		360	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	2	柱镜轴位方向偏差		GB 13511.1-2011 6.3		360	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	6	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		180	A1～A3	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	比对1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜	GB 10810.1-2005 6.1		240	A1	委托1副

光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	委托1副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	委托1副
光学检测中心	2	柱镜轴位方向偏差		GB 13511.1-2011 6.3		240	A1	委托1副
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	委托1副
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	委托1副
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	委托1副
光学检测中心	6	装配质量		GB 13511.1-2011 6		60	A1	委托1副
光学检测中心	7	标志1		目测		15	A1	委托1副
光学检测中心	8	标志2		目测		0	A1	委托1副
光学检测中心	1	柱镜轴位偏差	右	GB 13511.1-2011 6.3		120	A1	CNAS项目
光学检测中心	1	柱镜轴位偏差	左	GB 13511.1-2011 6.3		120	A1	CNAS项目
光学检测中心	2	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	CNAS项目
光学检测中心	1	光学要求	球镜（主子午面一）	GB 13511.2-2011 5.1		480		全项目
光学检测中心	1	光学要求	球镜（主子午面二）	GB 13511.2-2011 5.1		0		全项目
光学检测中心	1	光学要求	柱镜	GB 13511.2-2011 5.1		0		全项目
光学检测中心	1	光学要求	附加顶焦度偏差	GB 13511.2-2011 5.2		480		全项目
光学检测中心	1	光学要求	柱镜轴位偏差	GB 13511.2-2011 5.3		480		全项目
光学检测中心	1	光学要求	棱镜度偏差	GB 13511.2-2011 5.4		480		全项目
光学检测中心	1	光学要求	棱镜度基底取向	GB 13511.2-2011 5.5		480		全项目
光学检测中心	2	厚度		GB 13511.2-2011 5.5		80		全项目
光学检测中心	3	配适点的垂直位置（高度）	配适点的垂直位置（高度）与标称值的偏差	GB 13511.2-2011 5.6		120		全项目
光学检测中心	3	配适点的垂直位置（高度）	两渐变焦镜片配适点互差	GB 13511.2-2011 5.6		120		全项目
光学检测中心	4	配适点的水平位置		GB 13511.2-2011 5.6		120		全项目
光学检测中心	5	水平倾斜度		GB 13511.2-2011 5.6		120		全项目
光学检测中心	6	镜架外观、镜片表面及装配质量		GB 13511.2-2011 5.7 5.8		80		全项目
光学检测中心	7	标记	永久性标记	GB 13511.2-2011 6		30		全项目
光学检测中心	7	标记	非永久性选择性标记	GB 13511.2-2011 6		0		全项目
光学检测中心	8	标识		GB 13511.2-2011 7		0		全项目

食品检测中心	2	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	婴儿配方食品
食品检测中心	3	钾				150		婴儿配方食品
食品检测中心	4	铁				150		婴儿配方食品
食品检测中心	5	锌				150		婴儿配方食品
食品检测中心	6	硒				150		婴儿配方食品
食品检测中心	7	镁				150		婴儿配方食品
食品检测中心	8	维生素A				200		婴儿配方食品
食品检测中心	9	维生素B1				200		婴儿配方食品
食品检测中心	11	烟酸				300		婴儿配方食品
食品检测中心	12	泛酸				200		婴儿配方食品
食品检测中心	13	维生素B6				300		婴儿配方食品
食品检测中心	14	叶酸				200		婴儿配方食品
食品检测中心	16	叶酸（微生物法）				500	微生物法	婴儿配方食品
食品检测中心	17	维生素B12				500	微生物法	婴儿配方食品
食品检测中心	18	维生素C				200		婴儿配方食品
食品检测中心	23	维生素D				200		婴儿配方食品
食品检测中心	24	维生素E				200		婴儿配方食品
食品检测中心	25	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		婴儿配方食品
食品检测中心	26	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		婴儿配方食品
食品检测中心	27	水分		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		婴儿配方食品
食品检测中心	28	灰分		GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定		80		婴儿配方食品
食品检测中心	29	碳水化合物总量				400	收费包含水、灰分、蛋白质、脂肪	婴儿配方食品
食品检测中心	30	钠		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		婴儿配方食品
食品检测中心	31	铜				150		婴儿配方食品
食品检测中心	32	碘				150		婴儿配方食品
食品检测中心	33	氯				150		婴儿配方食品
食品检测中心	34	钙				150		婴儿配方食品
食品检测中心	35	磷				150		婴儿配方食品

食品检测中心	36	钙磷比值				0		婴儿配方食品
食品检测中心	37	单检钙磷比值				300	包含钙、磷检测费用	婴儿配方食品
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016食品安全国家标准　食品微生物学检验　沙门氏菌检验		350		婴儿配方食品
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准　食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		婴儿配方食品
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		婴儿配方食品
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016　食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		婴儿配方食品
食品检测中心	42	阪崎肠杆菌		4789.40计数法		300		婴儿配方食品
食品检测中心	43	生物素				150		婴儿配方食品
食品检测中心	44	胆碱		GB 5413.20 第一法		120		婴儿配方食品
食品检测中心	45	肌醇		GB 5009.270 第二法		150		婴儿配方食品
食品检测中心	46	牛磺酸		GB 5009.169 第二法		200		婴儿配方食品
食品检测中心	47	左旋肉碱		GB 29989		120		婴儿配方食品
食品检测中心	48	二十碳四烯酸		GB 5009.168 第二法		150		婴儿配方食品
食品检测中心	49	二十二碳六烯酸		GB 5009.168 第二法		150		婴儿配方食品
食品检测中心	50	二十二碳六烯酸与总脂肪酸比		GB 5009.168 第二法		0		婴儿配方食品
食品检测中心	51	二十碳四烯酸与总脂肪酸比				0		婴儿配方食品
食品检测中心	52	二十二碳六烯酸（22:6 n-3）与二十碳四烯酸（20:4 n-6）的比				0		婴儿配方食品
食品检测中心	53	单检二十碳四烯酸与总脂肪酸比				260	包含二十碳四烯酸、总脂肪酸费用	婴儿配方食品
食品检测中心	54	单检二十二碳六烯酸与总脂肪酸比				260	包含二十二碳六烯酸、总脂肪酸检验费用	婴儿配方食品
食品检测中心	55	单检二十二碳六烯酸（22:6 n-3）与二十碳四烯酸（20:4 n-6）的比				300	包装二十二碳六烯酸（22:6 n-3）、二十碳四烯酸（20:4 n-6）检测费	婴儿配方食品

食品检测中心	56	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸（20:5 n-3）的量与二十二碳六烯酸的量的比				300		婴儿配方食品
食品检测中心	57	果聚糖				500		婴儿配方食品
食品检测中心	58	黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1				600		婴儿配方食品
食品检测中心	59	三聚氰胺		GB/T 22388 第二法		600		婴儿配方食品
食品检测中心	60	叶黄素				200		婴儿配方食品
食品检测中心	61	核苷酸		GB 5413.40		200		婴儿配方食品
食品检测中心	62	脲酶活性定性测定		GB 5413.31		120		婴儿配方食品
食品检测中心	63	香兰素		BJS 201705		600		婴儿配方食品
食品检测中心	64	乙基香兰素		BJS 201705		600		婴儿配方食品
	3	磺胺索嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	4	磺胺醋酰		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	5	磺胺嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	6	磺胺吡啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	7	磺胺噻唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	8	磺胺甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	9	磺胺鲷唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	10	磺胺二甲嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	11	磺胺甲氧嗪		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品

	12	磺胺甲二唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	13	磺胺对甲氧嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	14	磺胺间甲氧嘧啶		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	15	磺胺氯达嗪		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	16	磺胺多辛		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	17	磺胺甲鲗唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	18	磺胺异鲗唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	19	磺胺苯酰		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	20	磺胺地索辛		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	21	磺胺喹沙啉		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	22	磺胺苯吡唑		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	23	磺胺硝苯		GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	24	美洛昔康		SN/T 2190-2008 进出口动物源性食品中非甾体类抗炎药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	25	氟尼辛		SN/T 2190-2008 进出口动物源性食品中非甾体类抗炎药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	26	邻乙酰水杨酸		SN/T 2190-2008 进出口动物源性食品中非甾体类抗炎药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品

	27	粘菌素残留量		SN/T 5142-2019 进出口动物源性食品中粘菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		食用农产品
	28	对乙酰氨基酚		SN/T 1922-2007 进出口动物源性食品中对乙酰氨基酚、邻乙酰水杨酸残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	29	邻乙酰水杨酸1		SN/T 1922-2007 进出口动物源性食品中对乙酰氨基酚、邻乙酰水杨酸残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	30	氮氨菲啶		SN/T 2239-2008 进出口动物源性食品中氮氨菲啶残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	31	敌敌畏		GB 23200.94-2016 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、 蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	32	敌百虫		GB 23200.94-2016 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、 蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	33	蝇毒磷		GB 23200.94-2016 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、 蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	34	黄体酮		农业部1031号公告-1-2008 动物源性食品中11种激素残留检测 液相色谱-串联质谱法		600		食用农产品
	35	克拉维酸残留量		SN/T 2488-2010 进出口动物源食品中克拉维酸残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	36	甲苄喹啉		SN/T 2444-2010 进出口动物源食品中甲苄喹啉和癸氧喹酯残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	37	癸氧喹酯		SN/T 2444-2010 进出口动物源食品中甲苄喹啉和癸氧喹酯残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	38	万古霉素		SN/T 5360-2021出口动物源食品中万古霉素和去甲万古霉素残留量的测定 液相色谱—质谱/质谱法		600		食用农产品
	39	去甲万古霉素		SN/T 5360-2021 出口动物源食品中万古霉素和去甲万古霉素残留量的测定 液相色谱—质谱/质谱法		600		食用农产品

	40	氯氰碘柳胺		SN/T 1628-2005 进出口肉及肉制品中氯氰碘柳胺残留量检验方法 高效液相色谱法		200		食用农产品
	41	新霉素		SN/T 5119-2019 进出口食用动物中新霉素药物残留测定 酶联免疫吸附法和液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	42	醋酸甲地孕酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	43	雌三醇		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	44	雌二醇		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	45	己烷雌酚		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	46	己烯雌酚		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	47	己二烯雌酚		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	48	群勃龙		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	49	甲基睾酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	50	勃地酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	51	雄烯二酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	52	美雄酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	53	康力龙		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品
	54	孕酮		SN/T 4744-2017 进出口食用动物性激素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		食用农产品

	55	林可霉素		GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法		350		食用农产品
	56	克林霉素		GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法		350		食用农产品
	57	大观霉素		GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法		350		食用农产品
	58	常山酮		GB 29693-2013 食品安全国家标准 动物性食品中常山酮残留量的测定 高效液相色谱法		200		食用农产品
	59	呋喃苯烯酸钠		GB 29703-2013 食品安全国家标准 动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		食用农产品
	60	地西泮		GB 29697-2013 食品安全国家标准 动物性食品中地西泮和安眠酮多残留的测定 气相色谱-质谱法		350		食用农产品
	61	安眠酮		GB 29697-2013 食品安全国家标准 动物性食品中地西泮和安眠酮多残留的测定 气相色谱-质谱法		350		食用农产品
食品检测中心	62	他达那非				600		食用农产品
食品检测中心	63	西地那非				600		食用农产品
食品检测中心	64	伐地那非				600		食用农产品
食品检测中心	65	吗啡				600		食用农产品
食品检测中心	66	可待因				600		食用农产品
食品检测中心	67	罂粟碱				600		食用农产品
食品检测中心	68	那可丁				600		食用农产品
食品检测中心	69	蒂巴因				600		食用农产品
食品检测中心	1	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）		GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		100	限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测。	消毒餐（饮）具
食品检测中心	2	大肠菌群		GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B		100		消毒餐（饮）具
食品检测中心	3	游离性余氯		GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		50		消毒餐（饮）具
食品检测中心	4	沙门氏菌		GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C		150		消毒餐（饮）具

光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0		全项目
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差	1	GB 10810.1-2005 6.1		60		全项目
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差	2	GB 10810.1-2005 6.1		60		全项目
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差	3	GB 10810.1-2005 6.1		60		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	1	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	2	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	3	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	4	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	5	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目

光学检测中心	3	镜片材料和表面质量	6	GB 10810.1-2005 6.6		55		全项目
光学检测中心	4	镜架外观质量	1	GB 10810.1-2005 5.4		40		全项目
光学检测中心	4	镜架外观质量	2	GB 10810.1-2005 5.4		40		全项目
光学检测中心	4	镜架外观质量	3	GB 10810.1-2005 5.4		40		全项目
光学检测中心	5	可见光透射比τv(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600		全项目
光学检测中心	6	光学中心水平距离偏差	1	GB 10810.3-2006 6.3		60		全项目
光学检测中心	6	光学中心水平距离偏差	2	GB 10810.3-2006 6.3		60		全项目
光学检测中心	6	光学中心水平距离偏差	3	GB 10810.3-2006 6.3		60		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	1	GB 10810.3-2006 6.4		60		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	2	GB 10810.3-2006 6.4		0		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	3	GB 10810.3-2006 6.4		60		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	4	GB 10810.3-2006 6.4		0		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	5	GB 10810.3-2006 6.4		60		全项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差	6	GB 10810.3-2006 6.4		0		全项目
光学检测中心	8	光学中心垂直互差	1	GB 13511.1-2011 6.4		60		全项目
光学检测中心	8	光学中心垂直互差	2	GB 13511.1-2011 6.4		60		全项目
光学检测中心	8	光学中心垂直互差	3	GB 13511.1-2011 6.4		60		全项目
光学检测中心	9	装配质量	1	GB 13511.1-2011 5.8		60		全项目
光学检测中心	9	装配质量	2	GB 13511.1-2011 5.8		60		全项目
光学检测中心	9	装配质量	3	GB 13511.1-2011 5.8		60		全项目
光学检测中心	10	标志	1	目测		15		全项目
光学检测中心	10	标志	2	目测		15		全项目
光学检测中心	10	标志	3	目测		15		全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	4	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	5	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	6	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		0	A1~A3	市抽3副

光学检测中心	7	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		330	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	8	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	9	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	市抽3副
光学检测中心	10	标志		GB 13511.1-2011 7.1		45	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	7	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		330	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	8	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	9	外观质量		GB/T 14214-2019 8		120	A1～A3	区抽3副
光学检测中心	10	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	区抽3副
光学检测中心	11	标志		GB 13511.1-2011 7.1		45	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	委托项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	委托项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	委托项目
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		60	A1	委托项目
光学检测中心	3	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		55	A1	委托项目
光学检测中心	4	镜架外观质量		GB/T 14214-2003 5.4		40	A1	委托项目
光学检测中心	6	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.3		60	A1	委托项目
光学检测中心	7	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	委托项目
光学检测中心	8	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	委托项目
光学检测中心	9	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	委托项目
光学检测中心	10	标志		GB 13511.1-2011 7.1		15	A1	委托项目
光学检测中心	2	一般要求	顶焦度偏差	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1~A3	全项目

光学检测中心	2	一般要求	顶焦度偏差	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	顶焦度偏差	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	镜片材料和表面质量	GB 10810.1-2005 6.6		330	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)	GB 10810.3-2006 6		600	A1右	全项目
光学检测中心	2	一般要求	镜架外观质量	GB/T 14214-2003 9		120	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	镀层性能（包覆层性能）	GB/T 14214-2003 9.6		80	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	阻燃性	GB/T 14214-2003 9.8		500	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	镜片夹持力	GB/T 14214-2003 9.4		360	A1~A3	全项目
光学检测中心	2	一般要求	镜片和镜圈的几何形状	GB/T 14214-2003 9		45	A1~A3	全项目
光学检测中心	8	顶焦度范围		GB 10810.1-2005 6.1		45	A1~A3	全项目
光学检测中心	9	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		180	A1~A3	全项目
光学检测中心	10	光学中心	光学中心单侧水平偏差	GB 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	全项目
光学检测中心	10	光学中心	光学中心垂直互差	GB 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	全项目
光学检测中心	10	光学中心	光学中心水平偏差	GB 13511.3-2011 5.1		180	A1~A3	全项目
光学检测中心	11	标志	标记	目测		45	A1~A3	全项目
光学检测中心	11	标志	标记	目测		0	A1~A3	全项目
光学检测中心	11	标志	标识	目测		0	A1~A3	全项目
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	6	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		330	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	7	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		180	A1~A3	市抽3副

光学检测中心	8	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	市抽3副
光学检测中心	10	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		500	A3	市抽3副
光学检测中心	10	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		0	A3	市抽3副
光学检测中心	11	标志	标记	GB/T 13511.3-2019 6		45	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	11	标志	标识	GB/T 13511.3-2019 6.2 GB 13511.1-2011 7.1		0	A1~A3	市抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB/T 13511.3-2019 5.1		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	6	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		330	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	7	外观质量		GB/T 14214-2019 8		120	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	8	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		180	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	10	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	区抽3副
光学检测中心	11	标志	标记	GB/T 13511.3-2019 6		45	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	11	标志	标识	GB/T 13511.3-2019 6.2 GB 13511.1-2011 7.1		0	A1~A3	区抽3副
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		480	A1~A2	2011标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A2	2011标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A2	2011标准
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		120	A1~A2	2011标准
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1~A2	2011标准
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1~A2	2011标准
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		120	A1~A2	2011标准
光学检测中心	6	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		120	A1~A2	2011标准

光学检测中心	7	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	2011标准
光学检测中心	8	标志		目测		30	A1~A2	2011标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		480	A1~A2	2019标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A2	2019标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1~A2	2019标准
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		120	A1~A2	2019标准
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		120	A1~A2	2019标准
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差		GB/T 13511.3-2019 5.1		120	A1~A2	2019标准
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB/T 13511.3-2019 5.1		120	A1~A2	2019标准
光学检测中心	6	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		120	A1~A2	2019标准
光学检测中心	7	可见光透射比τ_(v)(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	2019标准
光学检测中心	8	标志	标记	目测		30	A1~A2	2019标准
光学检测中心	8	标志	标识	目测		0	A1~A2	2019标准
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		120	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	顶焦度偏差	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	2	两镜片顶焦度互差		GB 10810.1-2005 6.1		60	A1	鄂州市抽
光学检测中心	3	光学中心水平距离偏差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	鄂州市抽
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差	右	GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	鄂州市抽
光学检测中心	4	光学中心单侧水平偏差	左	GB 13511.1-2011 6.4		0	A1	鄂州市抽
光学检测中心	5	光学中心垂直互差		GB 13511.1-2011 6.4		60	A1	鄂州市抽
光学检测中心	6	可见光透射比τv(380nm～780nm)		GB 10810.3-2006 6		600	A1右	鄂州市抽
光学检测中心	7	镜架外观质量		GB/T 14214-2003 5.4		40	A1	鄂州市抽

光学检测中心	8	装配质量		GB 13511.1-2011 5.8		60	A1	鄂州市抽
光学检测中心	1	结构		GB 10810.1-2005 6.6		30	A1	全项目
光学检测中心	3	镜片的材料和表面质量	左	GB 10810.1-2005 6.6		110	A1	全项目
光学检测中心	3	镜片的材料和表面质量	右	GB 10810.1-2005 6.6		110	A1	全项目
光学检测中心	4	太阳镜镜片尺寸	水平尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		60	A1	全项目
光学检测中心	4	球镜度		GB/T 39552.2-2020 7.1		240	A1	全项目
光学检测中心	4	球镜度互差		GB/T 39552.2-2020 7.1		0	A1	全项目
光学检测中心	4	太阳镜镜片尺寸	垂直尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	4	散光度		GB/T 39552.2-2020 7.1		240	A1	全项目
光学检测中心	5	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		240	A1	全项目
光学检测中心	5	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		0	A1	全项目
光学检测中心	5	棱镜度	垂直方向棱镜度互差	GB/T 39552.2-2020 7.2		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		1200	A1	全项目
光学检测中心	6	可见光谱	光透射比，τ_v	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	7	明示光透射比	光透射比的绝对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	7	明示光透射比	光透射比的相对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	8	透射比的均匀性	光透射比均匀性△p	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	在475nm～650nm波段，光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目

光学检测中心	9	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	10	散射光	雾度值	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	11	特殊透射比	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	11	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	11	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	11	特殊透射比	偏振太阳镜	ISO 12311:2013 7.10.2		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	蓝光吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	蓝光透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外A波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外A波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外B波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外B波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	紫外截止波长	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	经减反射处理的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	12	透射比的明示要求	太阳红外光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	全项目
光学检测中心	13	耐光辐照	相对变化极限值△τ/τ_(v)	GB/T 39552.2-2020 8.3		600	A1	全项目
光学检测中心	13	耐光辐照	散射光的雾度值	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	全项目
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	全项目
光学检测中心	13	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	全项目
光学检测中心	13	耐光辐照	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	全项目
光学检测中心	14	抗冲击性能	明示抗冲击强度1级	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.3		100	A2	全项目
光学检测中心	14	抗冲击性能	明示抗冲击强度2级	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.4		100	A2	全项目
光学检测中心	14	抗冲击性能	明示抗冲击强度3级	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.5		280	A2	全项目
光学检测中心	15	阻燃性		GB/T 39552.2-2020 8.4		500	A2	全项目
光学检测中心	16	耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012附录A		550	A3	全项目

光学检测中心	17	太阳镜耐疲劳强度	1	GB/T 39552.2-2020 8.1		500	A3	全项目
光学检测中心	17	太阳镜耐疲劳强度	2	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A3	全项目
光学检测中心	17	太阳镜耐疲劳强度	3	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A3	全项目
光学检测中心	17	太阳镜耐疲劳强度	4	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A3	全项目
光学检测中心	17	太阳镜耐疲劳强度	5	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A3	全项目
光学检测中心	18	抗汗腐蚀	2	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A3	全项目
光学检测中心	18	抗汗腐蚀	1	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		500	A3	全项目
光学检测中心	18	抗汗腐蚀	3	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A3	全项目
光学检测中心	19	鼻梁变形和镜片夹持力	1	GB/T 39552.2-2020 8.2		720	A4	全项目
光学检测中心	19	鼻梁变形和镜片夹持力	2	GB/T 39552.2-2020 8.2		0	A4	全项目
光学检测中心	19	鼻梁变形和镜片夹持力	3	GB/T 39552.2-2020 8.2		0	A4	全项目
光学检测中心	20	包覆层结合力		GB/T 14214-2019 8.5		80	A4	全项目
光学检测中心	21	镍析出		ISO/TS 24348:2007		2544	A5,A6	全项目
光学检测中心	22	标志	1	GB 39552.1-2020 17.1		90	A1~A6	全项目
光学检测中心	22	标志	2	GB 39552.1-2020 17.1		0	A1~A6	全项目
光学检测中心	1	结构		GB 10810.1-2005 6.6		60	A1	市抽项目
光学检测中心	2	镜片的材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		220	A1	市抽项目
光学检测中心	3	太阳镜镜片尺寸	水平尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		60	A1	市抽项目
光学检测中心	3	太阳镜镜片尺寸	垂直尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		0	A1	市抽项目
光学检测中心	4	球镜度		GB/T 39552.2-2020 7.1		240	A1	市抽项目
光学检测中心	5	球镜度互差		GB/T 39552.2-2020 7.1		0	A1	市抽项目
光学检测中心	6	散光度		GB/T 39552.2-2020 7.1		0	A1	市抽项目
光学检测中心	7	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		240	A1	市抽项目
光学检测中心	7	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		240	A1	市抽项目
光学检测中心	7	棱镜度	垂直方向棱镜度互差	GB/T 39552.2-2020 7.2		0	A1	市抽项目
光学检测中心	8	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		1200	A1	市抽项目
光学检测中心	8	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	9	可见光谱	光透射比，τ_V	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	10	明示光透射比	光透射比的绝对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目

光学检测中心	10	明示光透射比	光透射比的相对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	11	透射比的均匀性	光透射比均匀性△p	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	在475nm～650nm波段，光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	13	散射光	雾度值	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	ISO 12311:2013 7.10.2		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	蓝光吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	蓝光透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外A波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外A波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外B波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外B波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外截止波长	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	经减反射处理的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	太阳红外光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	市抽项目

光学检测中心	16	耐光辐照	相对变化极限值△τ/τ_(v)	GB/T 39552.2-2020 8.3		1200	A1	市抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	散射光的雾度值	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	市抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	市抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	市抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	市抽项目
光学检测中心	17	耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012附录A		1100	A2	市抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	1	GB/T 39552.2-2020 8.1		500	A2	市抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	2	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	3	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	4	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	5	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	1	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		500	A2	市抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	2	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	3	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A2	市抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度1级（16g落球试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.3		100	A2	市抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度2级（43g落球试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.4		100	A2	市抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度3级（高速粒子冲击试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.5		280	A2	市抽项目
光学检测中心	21	标志		GB 39552.1-2020 17.1		0	A1~A2	市抽项目
光学检测中心	1	结构		GB 10810.1-2005 6.6		60	A1	区抽项目
光学检测中心	2	镜片的材料和表面质量		GB 10810.1-2005 6.6		220	A1	区抽项目
光学检测中心	3	太阳镜镜片尺寸	水平尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		60	A1	区抽项目
光学检测中心	3	太阳镜镜片尺寸	垂直尺寸	GB/T 39552.2-2020 8.6.1		0	A1	区抽项目
光学检测中心	4	球镜度		GB/T 39552.2-2020 7.1		240	A1	区抽项目
光学检测中心	5	球镜度互差		GB/T 39552.2-2020 7.1		0	A1	区抽项目
光学检测中心	6	散光度		GB/T 39552.2-2020 7.1		0	A1	区抽项目
光学检测中心	7	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		240	A1	区抽项目

光学检测中心	7	棱镜度	水平方向棱镜度偏差	GB/T 39552.2-2020 7.2		240	A1	区抽项目
光学检测中心	7	棱镜度	垂直方向棱镜度互差	GB/T 39552.2-2020 7.2		0	A1	区抽项目
光学检测中心	8	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		1200	A1	区抽项目
光学检测中心	8	透射比	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	9	可见光谱	光透射比，τ_v	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	10	明示光透射比	光透射比的绝对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	10	明示光透射比	光透射比的相对偏差	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	11	透射比的均匀性	光透射比均匀性△p	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	在475nm～650nm波段，光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	相对视觉衰减因子Q	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	12	行路及驾驶用太阳镜	用于黎明、黄昏和傍晚驾驶的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	13	散射光	雾度值	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	14	特殊透射比	偏振太阳镜	ISO 12311:2013 7.10.2		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	蓝光吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	蓝光透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目

光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外A波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外A波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外B波段吸收率	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外B波段透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	紫外截止波长	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	经减反射处理的太阳镜	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	15	透射比的明示要求	太阳红外光谱透射比	GB/T 39552.2-2020 6		0	A1	区抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	相对变化极限值△τ/τ_(v)	GB/T 39552.2-2020 8.3		1200	A1	区抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	散射光的雾度值	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	区抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	区抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	紫外光谱	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	区抽项目
光学检测中心	16	耐光辐照	光致变色镜片	GB/T 39552.2-2020 8.3		0	A1	区抽项目
光学检测中心	17	耐磨性能	最低要求	GB 10810.5-2012附录A		1100	A2	区抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	1	GB/T 39552.2-2020 8.1		500	A2	区抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	2	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	3	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	4	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	18	太阳镜耐疲劳强度	5	GB/T 39552.2-2020 8.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	1	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		500	A2	区抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	2	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	19	抗汗腐蚀	3	GB/T 39552.2-2020 8.5.1		0	A2	区抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度1级（16g落球试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.3		100	A2	区抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度2级（43g落球试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.4		100	A2	区抽项目
光学检测中心	20	抗冲击性能	明示抗冲击强度3级（高速粒子冲击试验）	GB/T 39552.2-2020 8.6.2 8.6.5		280	A2	区抽项目
光学检测中心	21	标志		GB 39552.1-2020 17.1		0	A1~A2	区抽项目

光学检测中心	1	纯度	1	GB/T 18043-2013		950	A1	抽查项目
光学检测中心	1	纯度	2	GB/T 18043-2013		950	A2	抽查项目
光学检测中心	2	质量	1	QB/T 1690-2021		80	A1	抽查项目
光学检测中心	2	质量	2	QB/T 1690-2021		80	A2	抽查项目
光学检测中心	3	印记和标识		GB/T 31912-2015 5		120	A1～A2	抽查项目
光学检测中心	4	标签和其他标识物		GB/T 31912-2015 5		65	A1～A2	抽查项目
光学检测中心	1	有害元素限量	砷	GB/T 28020-2011		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	汞	GB/T 28020-2011		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	铅	GB/T 28020-2011		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	镉	GB/T 28020-2011		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	铬	GB/T 28020-2011		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	镍	GB/T 19719 GB/T 28485		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	镍	GB/T 19719 GB/T 28485		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	有害元素限量	镍	GB/T 19719 GB/T 28485		800	A1	有害元素
光学检测中心	1	物理规格	外形尺寸	GB/T 4134-2021 5.3	GB/T 4134-2021	0	A1	金锭
光学检测中心	1	物理规格	外形尺寸	GB/T 4134-2021 5.3	GB/T 4134-2021	0	A1	金锭
光学检测中心	1	物理规格	质量要求	GB/T 4134-2021 5.2	GB/T 4134-2021	80	A1	金锭
光学检测中心	2	表面质量	1	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金锭
光学检测中心	2	表面质量	2	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金锭
光学检测中心	2	表面质量	3	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金锭
	1	金含量		GB/T 18043-2013	GB/T 18043-2013	950	A1	金箔
光学检测中心	1	物理规格	外形尺寸	GB/T 26021-2010 4.1	GB/T 26021-2010	0	A1	金条
光学检测中心	1	物理规格	外形尺寸	GB/T 26021-2010 4.1	GB/T 4134-2021	0	A1	金条
光学检测中心	1	物理规格	金条重	GB/T 26021-2010 4.1	GB/T 4134-2021	80	A1	金条
光学检测中心	2	外观质量	1	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金条
光学检测中心	2	外观质量	2	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金条

光学检测中心	2	外观质量	3	GB/T 4134-2021 5.4	GB/T 4134-2021	0	A1	金条
光学检测中心	1	表面质量	镜片表面或内在疵病	GB 10810.1-2005 6.6		330	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	表面质量	镜架外观质量	QB/T 2659-2021 5.1.2	QB/T 2659-2021	120	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	顶焦度	球镜（主子午面一）	GB 10810.1-2005 6.1		720	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	顶焦度	球镜（主子午面二）	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	顶焦度	柱镜	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	棱镜度互差	水平方向	GB 10810.1-2005 6.3		720	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	棱镜度互差	水平方向	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1～A3	全项目
光学检测中心	1	棱镜度互差	垂直方向	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1～A3	全项目
光学检测中心	2	装配质量		QB/T 2659-2021 5.4	QB/T 2659-2021	180	A1～A3	全项目
光学检测中心	4	耐疲劳强度	1	GB/T 14214-2019 8.7		500	A2	全项目
光学检测中心	4	耐疲劳强度	2	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	全项目
光学检测中心	4	耐疲劳强度	3	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	全项目
光学检测中心	4	耐疲劳强度	4	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	全项目
光学检测中心	4	耐疲劳强度	5	GB/T 14214-2019 8.7		0	A2	全项目
光学检测中心	4	鼻梁变形和镜片夹持力	1	GB/T 14214-2019 8.6		360	A3	全项目
光学检测中心	4	鼻梁变形和镜片夹持力	2	GB/T 14214-2019 8.6		360	A3	全项目
光学检测中心	4	鼻梁变形和镜片夹持力	3	GB/T 14214-2019 8.6		0	A3	全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		500	A1	全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 8.4		0	A3	全项目
光学检测中心	5	包覆层性能	包覆层结合力	GB/T 14214-2019 8.5		80	A3	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	光透射比τ_(v)	GB 10810.3-2006 6	GB 10810.3-2006	1200	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	光透射比的均匀性	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	光谱透射比	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	信号灯识别	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	信号灯识别	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	信号灯识别	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	6	透射比性能	信号灯识别	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目

光学检测中心	6	透射比性能	紫外性能	GB 10810.3-2006 6		0	A1	全项目
光学检测中心	7	抗冲击性能		QB/T 2506-2017 6.9	QB/T 2506-2017	100	A3左	全项目
光学检测中心	8	阻燃性		QB/T 2659-2021 6.3	QB/T 2659-2021	500	A3右	全项目
光学检测中心	9	偏振方向	1	QB/T 2659-2021 6.4	QB/T 2659-2021	120	A1	全项目
光学检测中心	9	偏振方向	2	QB/T 2659-2021 6.4	QB/T 2659-2021	0	A1	全项目
光学检测中心	10	标志		QB/T 2659-2021 8.1	QB/T 2659-2021	45	A1～A3	全项目
光学检测中心	2	镜片	紫外性能	GB 10810.3-2006 6.5		300	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	紫外性能	GB 10810.3-2006 6.5		0	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	内在疵病和表面质量	GB 10810.1-2005 6.6		110	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	顶焦度允差	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	顶焦度允差	GB 10810.1-2005 6.1		0	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	顶焦度允差	GB 10810.1-2005 6.1		240	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	镜片间顶焦度互差	GB 10810.1-2005 6.1		60	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	棱镜度允差	GB 10810.1-2005 6.3		240	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	棱镜度允差	GB 10810.1-2005 6.3		0	A1	全项目
光学检测中心	2	镜片	视域	QB/T 4734-2014 5.1.4		60	A1	全项目
光学检测中心	3	抗冲击强度		QB/T 4734-2014 5.2		200	A1	全项目
光学检测中心	4	眼杯抗压强度		QB/T 4734-2014 5.3		200	A1	全项目
光学检测中心	5	眼杯渗漏性		QB/T 4734-2014 5.4		200	A1	全项目
光学检测中心	6	防雾性		QB/T 4734-2014 5.5		200	A1	全项目
光学检测中心	7	吸盘	构造	QB/T 4734-2014 5.6.1		60	A1	全项目
光学检测中心	7	吸盘	附着力	QB/T 4734-2014 5.6.2		60	A1	全项目
光学检测中心	8	头带	一般要求	QB/T 4734-2014 4.8.1		30	A1	全项目
光学检测中心	8	头带	材料	QB/T 4734-2014 4.8.2		0	A1	全项目
光学检测中心	8	头带	防滑性	QB/T 4734-2014 5.7		0	A1	全项目
光学检测中心	9	鼻桥		QB/T 4734-2014 5.8		200	A1	全项目
光学检测中心	10	外观		QB/T 4734-2014 5.9		30	A1	全项目
光学检测中心	11	标志		目测		15	A1	全项目
光学检测中心	1	材料	2	GB 14866-2006 5.1		0	A1	常规项目

光学检测中心	1	材料	1	GB 14866-2006 5.1		30	A1	常规项目
光学检测中心	2	结构	1	GB 14866-2006 5.2		30	A1	常规项目
光学检测中心	2	结构	2	GB 14866-2006 5.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	2	结构	3	GB 14866-2006 5.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	3	头箍		GB 14866-2006 5.3		30	A1	常规项目
光学检测中心	4	镜片规格	单镜片	GB 14866-2006 5.4		30	A1	常规项目
光学检测中心	4	镜片规格	双镜片	GB 14866-2006 5.4		0	A1	常规项目
光学检测中心	4	镜片规格	双镜片	GB 14866-2006 5.4		0	A1	常规项目
光学检测中心	5	镜片的外观质量		GB 14866-2006 5.5		110	A1	常规项目
光学检测中心	6	屈光度	镜片屈光度互差	GB 14866-2006 6.1.1		120	A1	常规项目
光学检测中心	7	棱镜度	平面型镜片	GB 14866-2006 6.1.2		120	A1	常规项目
光学检测中心	7	棱镜度	曲面型镜片	GB 14866-2006 6.1.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	7	棱镜度	左右眼镜片的棱镜度互差	GB 14866-2006 6.1.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	8	可见光透射比	无色透明镜片	GB 14866-2006 6.1.3		1200	A1	常规项目
光学检测中心	9	抗冲击性能	镜片	GB 14866-2006 6.2.1		100	A1	常规项目
光学检测中心	9	抗冲击性能	镜片	GB 14866-2006 6.2.1		0	A1	常规项目
光学检测中心	9	抗冲击性能	眼护具	GB 14866-2006 6.2.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	9	抗冲击性能	眼护具	GB 14866-2006 6.2.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	9	抗冲击性能	眼护具	GB 14866-2006 6.2.2		0	A1	常规项目
光学检测中心	10	耐热性能	1	GB 14866-2006 6.3		900	A1	常规项目
光学检测中心	10	耐热性能	2	GB 14866-2006 6.3		0	A1	常规项目
光学检测中心	11	耐腐蚀性能		GB 14866-2006 6.4		180	A1	常规项目
光学检测中心	12	有机镜片表面耐磨性能		GB 14866-2006 6.5		550	A1	常规项目
光学检测中心	13	化学雾滴防护性能		GB 14866-2006 6.8		100	A1	常规项目
光学检测中心	14	标志		目测		15	A1	常规项目
食品检测中心	1	感官指标		GB 7101-2014 食品安全国家标准 饮料		40		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	2	锌、铜、铁总和		GB 5009.14-2017 食品安全国家标准 食品中锌的测定、GB 5009.13-2017 食品安全国家标准 食品中铜的测定、GB 5009.90-2016 食品安全国家标准 食品中铁的测定		150	检出限：	饮料(以配置型含乳饮料为例)

食品检测中心	3	氰化物(以HCN计)		GB/T 5009.48-2003 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法		150	检出限：	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	4	脲酶试验		GB/T 5009.183-2003 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定		100		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	16	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)

食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	22	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	23	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	24	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	25	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	26	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	27	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	28	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	29	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	30	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	31	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	32	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	33	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)

食品检测中心	34	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	35	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	36	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	37	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	43	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	44	低聚异麦芽糖IMO		GB/T 20881-2017 低聚异麦芽糖		1000		饮料(以配置型含乳饮料为例)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)		40		碳酸饮料
食品检测中心	2	二氧化碳气容量(20℃)		GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)		80		碳酸饮料
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料

食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	碳酸饮料
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		碳酸饮料
食品检测中心	15	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定			检出限：0.07mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	碳酸饮料

食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	碳酸饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	碳酸饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	碳酸饮料
食品检测中心	36	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		碳酸饮料
食品检测中心	37	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		碳酸饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		碳酸饮料
食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		碳酸饮料

食品检测中心	40	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		碳酸饮料
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		碳酸饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21732-2008 含乳饮料				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	14	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)

食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)

食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	42	乳酸菌数		GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验		150		发酵型含乳饮料(活菌型)
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21732-2008 含乳饮料				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	1	感官指标	感官指标	GB/T 21732-2008 含乳饮料		40		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)

食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	14	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)

食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		发酵型含乳饮料(杀菌型)

食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		发酵型含乳饮料(杀菌型)
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21732-2008 含乳饮料				配置型含乳饮料
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		配置型含乳饮料
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	配置型含乳饮料
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		配置型含乳饮料
食品检测中心	14	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	配置型含乳饮料

食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				配置型含乳饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	配置型含乳饮料

食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	配置型含乳饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	配置型含乳饮料
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		配置型含乳饮料
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		配置型含乳饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		配置型含乳饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		配置型含乳饮料
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		配置型含乳饮料
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		配置型含乳饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21732-2008 含乳饮料				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)

食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	12	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	15	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)

食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	乳酸菌饮料(活菌型)

食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	42	乳酸菌数		GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验		150		乳酸菌饮料(活菌型)
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21732-2008 含乳饮料				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)

食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	14	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)

食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乳酸菌饮料(杀菌型)

食品检测中心	42	乳酸菌数		GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验		150		乳酸菌饮料(杀菌型)
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		果味调味茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		果味调味茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	果味调味茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		果味调味茶饮料

食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果味调味茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果味调味茶饮料

食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	果味调味茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	果味调味茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果味调味茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果味调味茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		果味调味茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		果味调味茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		果味调味茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		果味调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		花茶茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		花茶茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料

食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	花茶茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				花茶茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	花茶茶饮料

食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	花茶茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	花茶茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		花茶茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		花茶茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		花茶茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		花茶茶饮料

食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		花茶茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		花茶茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	3	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	4	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.7mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	16	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料

食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶茶调味茶饮料
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	22	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	23	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	24	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	25	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	26	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	27	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	28	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	29	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	30	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	奶茶调味茶饮料

食品检测中心	31	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	32	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	33	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	34	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	35	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	36	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	37	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	奶茶调味茶饮料
食品检测中心	38	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	39	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	40	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	41	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	42	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	43	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		奶茶调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		果汁调味茶饮料
食品检测中心	2	果汁含量		GB/T 16771-1997 橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定		1500		果汁调味茶饮料
食品检测中心	3	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		果汁调味茶饮料
食品检测中心	4	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果汁调味茶饮料

食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	果汁调味茶饮料
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果汁调味茶饮料
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	果汁调味茶饮料

食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	21	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	24	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	25	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	26	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	27	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	28	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	29	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	30	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	31	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	32	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	33	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	34	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	35	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	果汁调味茶饮料
食品检测中心	36	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	果汁调味茶饮料
食品检测中心	37	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果汁调味茶饮料

食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果汁调味茶饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		果汁调味茶饮料
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		果汁调味茶饮料
食品检测中心	41	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		果汁调味茶饮料
食品检测中心	42	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		果汁调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		红茶茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		红茶茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	红茶茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料

食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				红茶茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	红茶茶饮料

食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	红茶茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	红茶茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		红茶茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		红茶茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		红茶茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		红茶茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		红茶茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		红茶茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		绿茶茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		绿茶茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	绿茶茶饮料

食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	绿茶茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				绿茶茶饮料

食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	绿茶茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	绿茶茶饮料

食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	绿茶茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		绿茶茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		绿茶茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		绿茶茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		绿茶茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		绿茶茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		绿茶茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		奶味调味茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		奶味调味茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料

食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	奶味调味茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		奶味调味茶饮料
食品检测中心	15	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		奶味调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				奶味调味茶饮料
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	21	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	24	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料

食品检测中心	25	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	26	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	27	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	28	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	29	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	30	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	31	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	32	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	33	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	34	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	35	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	奶味调味茶饮料
食品检测中心	36	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	奶味调味茶饮料
食品检测中心	37	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		奶味调味茶饮料
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		奶味调味茶饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		奶味调味茶饮料
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		奶味调味茶饮料
食品检测中心	41	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		奶味调味茶饮料
食品检测中心	42	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		奶味调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		其他茶茶饮料

食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		其他茶茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	其他茶茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料

食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他茶茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	其他茶茶饮料

食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	其他茶茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	其他茶茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		其他茶茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		其他茶茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		其他茶茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		其他茶茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他茶茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他茶茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		其他调味茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		其他调味茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料

食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	其他调味茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		其他调味茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他调味茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他调味茶饮料

食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	其他调味茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	其他调味茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		其他调味茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		其他调味茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		其他调味茶饮料
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		其他调味茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他调味茶饮料

食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	2	二氧化碳气体含量(20℃容积倍数)		GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)		80		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	3	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	4	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料

食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				碳酸调味茶饮料
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	21	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	24	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	25	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	26	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	27	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	28	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	29	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	30	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	碳酸调味茶饮料

食品检测中心	31	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	32	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	33	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	34	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	35	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	36	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	碳酸调味茶饮料
食品检测中心	37	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	38	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	41	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	42	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		碳酸调味茶饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21733-2018 茶饮料		40		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	2	茶多酚		GB/T 21733-2018 茶饮料		120		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	3	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.07mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	乌龙茶茶饮料

食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				乌龙茶茶饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	乌龙茶茶饮料

食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	乌龙茶茶饮料
食品检测中心	36	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	37	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		乌龙茶茶饮料

食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	40	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	41	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		乌龙茶茶饮料
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料				茶固体饮料(其他茶
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	3	茶多酚含量		GB/T 8313-2018?茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法		150		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)

食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)

食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		茶固体饮料(其他茶粉)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料		40		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	蛋白固体饮料(含乳)

食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	15	三聚氰胺		GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法		200	定量限：2mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	16	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	17	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	18	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	19	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	20	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)

食品检测中心	21	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	21	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	22	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	23	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	24	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	25	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	26	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	27	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	28	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	29	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	30	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	31	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	32	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	33	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	34	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	35	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	36	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	37	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	38	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)

食品检测中心	39	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	40	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	41	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	蛋白固体饮料(含乳)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料		40		调味茶固体饮料
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		调味茶固体饮料
食品检测中心	3	茶多酚含量		GB/T 8313-2018?茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法		150		调味茶固体饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料

食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				调味茶固体饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	调味茶固体饮料

食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	调味茶固体饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	调味茶固体饮料
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		调味茶固体饮料
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		调味茶固体饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		调味茶固体饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		调味茶固体饮料
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		调味茶固体饮料
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	3	茶多酚含量		GB/T 8313-2018?茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法		150		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	茶固体饮料(青茶粉)

食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)

食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		茶固体饮料(青茶粉)

食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		茶固体饮料(青茶粉)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)

食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)

食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		蛋白固体饮料(其他蛋白)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)

食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)

食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		蛋白固体饮料(植物蛋白)

食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		蛋白固体饮料(植物蛋白)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料		40		咖啡固体饮料
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		咖啡固体饮料
食品检测中心	3	咖啡因含量		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：18mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料

食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡固体饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	咖啡固体饮料

食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	咖啡固体饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	咖啡固体饮料
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		咖啡固体饮料
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		咖啡固体饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		咖啡固体饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		咖啡固体饮料
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		咖啡固体饮料
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 29602-2013 固体饮料		40		其他固体饮料
食品检测中心	2	水分要求		GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定		60		其他固体饮料
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	其他固体饮料

食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.02mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				其他固体饮料
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：5.0mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	17	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	18	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	其他固体饮料

食品检测中心	19	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	22	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	24	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	27	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	28	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	29	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	30	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	31	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	32	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	其他固体饮料
食品检测中心	33	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	其他固体饮料
食品检测中心	34	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	其他固体饮料
食品检测中心	35	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		其他固体饮料
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		其他固体饮料
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		其他固体饮料

食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		其他固体饮料
食品检测中心	39	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		其他固体饮料
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 30767-2014 咖啡类饮料		40		咖啡类饮料(低咖啡
食品检测中心	2	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.7mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)

食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	17	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	18	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	19	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	22	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	24	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	27	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	28	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	29	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)

食品检测中心	30	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	31	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	32	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	33	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	34	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	35	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	39	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	40	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		咖啡类饮料(低咖啡因)
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 30767-2014 咖啡类饮料		40		咖啡类饮料
食品检测中心	2	咖啡因		GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定		200	检出限：0.7mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	咖啡类饮料

食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	咖啡类饮料
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				咖啡类饮料
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	17	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	18	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	19	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	咖啡类饮料

食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	22	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	24	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	27	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	28	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	29	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	30	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	31	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	32	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	33	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	咖啡类饮料
食品检测中心	34	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	咖啡类饮料
食品检测中心	35	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		咖啡类饮料
食品检测中心	36	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		咖啡类饮料
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		咖啡类饮料
食品检测中心	38	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		咖啡类饮料

食品检测中心	39	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		咖啡类饮料
食品检测中心	40	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		咖啡类饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	2	总固形物		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料		40		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	4	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	5	脲酶试验		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料		100		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	9	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	11	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	12	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	13	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	14	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)

食品检测中心	15	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)

食品检测中心	22	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	23	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	24	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	25	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	26	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	27	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	28	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	29	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	30	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	31	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	32	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	33	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	34	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	35	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	36	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)

食品检测中心	37	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	43	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(浓浆豆奶)
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料		40		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	2	总固形物		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料		40		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	4	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	5	脲酶试验		GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料		100		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	6	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆

食品检测中心	7	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	8	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	9	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	10	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	11	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	12	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	13	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	14	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	15	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	16	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆

食品检测中心	17	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	17	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	18	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆

食品检测中心	19	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	20	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	21	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	22	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	23	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	24	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	25	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	26	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	27	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	28	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆

食品检测中心	29	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	30	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	31	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	32	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	33	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	34	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	35	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	36	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	37	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	38	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆

食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	40	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	41	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	42	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	43	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料(原浆豆奶、调制豆奶、发酵豆
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 31121-2014 果蔬汁类及其饮料				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	2	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	3	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	4	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	5	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	6	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	7	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	8	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	10	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料

食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	12	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	13	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	14	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	15	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	16	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	17	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	18	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	19	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	20	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	21	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料

食品检测中心	23	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	26	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	27	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	28	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	29	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	30	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	31	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	32	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	33	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	34	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		果蔬汁类及其饮料
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	2	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		植物蛋白饮料 杏仁露

食品检测中心	3	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	4	棕榈烯酸/总脂肪酸		GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露		110		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	5	亚麻酸/总脂肪酸		GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露		110		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	6	花生酸/总脂肪酸		GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露		110		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	7	山嵛酸/总脂肪酸		GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露		150		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	17	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	18	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露

食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	21	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	24	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	25	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	26	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	27	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	28	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	29	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	30	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	31	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	32	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	33	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	34	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	35	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露

食品检测中心	36	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	37	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	38	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	39	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	40	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	41	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物蛋白饮料 杏仁露
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 31326-2014 植物饮料				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	2	总膳食纤维		GB 5009.88-2014 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定		150		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）

食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（谷物类）
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	17	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	18	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	19	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物饮料（谷物类）

食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	22	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	24	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	27	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	28	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	29	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	30	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	31	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	32	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	33	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	34	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物饮料（谷物类）
食品检测中心	35	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	36	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	37	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物饮料（谷物类）

食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	40	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物饮料（谷物类）
食品检测中心	1	感官要求		GB/T 31326-2014 植物饮料				植物饮料（其他类）
食品检测中心	2	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	3	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	4	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	5	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	6	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	7	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	8	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	9	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	10	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	11	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物饮料（其他类）
食品检测中心	12	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）

食品检测中心	13	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	13	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物饮料（其他类）
食品检测中心	14	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	15	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	16	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	17	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	18	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	19	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	20	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	21	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	22	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	23	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	24	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	25	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	26	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	27	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	28	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	29	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	30	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物饮料（其他类）

食品检测中心	31	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	32	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物饮料（其他类）
食品检测中心	33	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物饮料（其他类）
食品检测中心	34	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物饮料（其他类）
食品检测中心	35	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物饮料（其他类）
食品检测中心	36	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物饮料（其他类）
食品检测中心	37	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物饮料（其他类）
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物饮料（其他类）
食品检测中心	39	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物饮料（其他类）
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21731-2008 橙汁及橙汁饮料				橙汁饮料
食品检测中心	2	果汁含量		GB/T 16771-1997 橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定		1500		橙汁饮料
食品检测中心	3	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	4	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	5	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	6	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	8	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	9	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料

食品检测中心	10	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	11	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	12	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	橙汁饮料
食品检测中心	13	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	14	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				橙汁饮料
食品检测中心	15	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	16	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	17	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	18	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	19	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	20	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	21	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	橙汁饮料

食品检测中心	22	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	23	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	24	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	25	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	26	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	27	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	28	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	29	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	30	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	31	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	32	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	橙汁饮料
食品检测中心	33	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	橙汁饮料
食品检测中心	34	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	橙汁饮料
食品检测中心	35	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		橙汁饮料
食品检测中心	36	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		橙汁饮料
食品检测中心	37	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		橙汁饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		橙汁饮料
食品检测中心	39	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		橙汁饮料

食品检测中心	40	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		橙汁饮料
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21731-2008 橙汁及橙汁饮料				非复原橙汁
食品检测中心	2	可溶性固形物(20℃,未校正酸度)		GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法		50		非复原橙汁
食品检测中心	3	蔗糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		非复原橙汁
食品检测中心	4	葡萄糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		非复原橙汁
食品检测中心	5	果糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		非复原橙汁
食品检测中心	6	葡萄糖/果糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		非复原橙汁
食品检测中心	7	果汁含量		GB/T 16771-1997 橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定		1500		非复原橙汁
食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限:0.005g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限:0.004g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限:0.010g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限:0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限:0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限:0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限:0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	17	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限:0.005mg/L	非复原橙汁
食品检测中心	18	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁

食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		非复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				非复原橙汁
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	21	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	24	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	25	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	26	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	27	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	28	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	29	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	30	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	31	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	32	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	非复原橙汁

食品检测中心	33	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	34	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	35	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	36	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	37	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	非复原橙汁
食品检测中心	38	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	非复原橙汁
食品检测中心	39	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	非复原橙汁
食品检测中心	40	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		非复原橙汁
食品检测中心	41	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		非复原橙汁
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		非复原橙汁
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		非复原橙汁
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		非复原橙汁
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		非复原橙汁
食品检测中心	1	感官指标		GB/T 21731-2008 橙汁及橙汁饮料		40		复原橙汁
食品检测中心	2	可溶性固形物(20℃,未校正酸度)		GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法		50		复原橙汁
食品检测中心	3	蔗糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		复原橙汁
食品检测中心	4	葡萄糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		复原橙汁
食品检测中心	5	果糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		复原橙汁
食品检测中心	6	葡萄糖/果糖		GB/T 21730-2008 浓缩橙汁		200		复原橙汁
食品检测中心	7	果汁含量		GB/T 16771-1997 橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定		1500		复原橙汁

食品检测中心	8	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复原橙汁
食品检测中心	9	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复原橙汁
食品检测中心	10	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复原橙汁
食品检测中心	11	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	复原橙汁
食品检测中心	12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	复原橙汁
食品检测中心	13	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	14	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	15	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	16	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	17	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	复原橙汁
食品检测中心	18	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	19	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁

食品检测中心	19	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复原橙汁
食品检测中心	20	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	复原橙汁
食品检测中心	21	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	22	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	复原橙汁
食品检测中心	23	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	24	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	25	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	26	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	27	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	28	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	29	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	30	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	复原橙汁
食品检测中心	31	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	32	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	复原橙汁
食品检测中心	33	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	34	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	35	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	36	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	复原橙汁
食品检测中心	37	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	复原橙汁

食品检测中心	38	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	复原橙汁
食品检测中心	39	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	复原橙汁
食品检测中心	40	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		复原橙汁
食品检测中心	41	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		复原橙汁
食品检测中心	42	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		复原橙汁
食品检测中心	43	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		复原橙汁
食品检测中心	44	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		复原橙汁
食品检测中心	45	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		复原橙汁
食品检测中心	1	感官要求		QB/T 2300-2006 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	2	可溶性固形物(20℃,以折光计)		GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法		50		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	4	脂肪		GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定		110		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	5	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	6	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	7	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	8	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	9	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	10	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	11	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子

食品检测中心	12	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	13	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	14	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	15	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	16	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	16	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	17	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	18	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	19	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	20	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	21	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	22	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	23	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子

食品检测中心	24	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	25	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	26	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	27	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	28	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	29	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	30	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	31	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	32	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	33	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	34	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	35	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	36	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	37	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	38	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子
食品检测中心	39	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	40	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	41	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁

食品检测中心	42	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁
食品检测中心	1	感官要求		QB/T 4221-2011 谷物类饮料				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	2	总固形物		QB/T 4221-2011 谷物类饮料		40		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	3	总膳食纤维		GB 5009.88-2014 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定		150		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)

食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)

食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		谷物类饮料(谷物浓浆)
食品检测中心	1	感官要求		QB/T 4221-2011 谷物类饮料		40		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	2	总固形物		QB/T 4221-2011 谷物类饮料		40		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	3	总膳食纤维		GB 5009.88-2014 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定		150		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)

食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)

食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		谷物类饮料(谷物饮料)

食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		谷物类饮料(谷物饮料)
食品检测中心	1	感官要求		QB/T 4222-2011 复合蛋白饮料				复合蛋白饮料
食品检测中心	2	总固形物		QB/T 4222-2011 复合蛋白饮料		40		复合蛋白饮料
食品检测中心	3	蛋白质		GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定		150		复合蛋白饮料
食品检测中心	4	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	5	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	6	糖精钠(以糖精计)		GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定		150	检出限：0.005g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	7	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)		GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定		150	检出限：0.004g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	8	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定		150	检出限：0.010g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	9	柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	10	日落黄及其铝色淀(以日落黄计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	11	苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	12	胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	13	铅(以Pb计)		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150	检出限：0.005mg/L	复合蛋白饮料
食品检测中心	14	净含量允许偏差量		JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则		40		复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	产地	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	配料清单	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	产品标准号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	净含量	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产许可证编号	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料

食品检测中心	15	食品标签	日期标示和贮存条件	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品名称	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则		5		复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	生产者、经销者的名称、地址和联系方式	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	15	食品标签	食品营养标示	GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则				复合蛋白饮料
食品检测中心	16	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		GB 5009.121-2016 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定		150	检出限：0.002g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	17	阿斯巴甜		GB 5009.263-2016 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定		200	检出限：1.0mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	18	三氯蔗糖		GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定		200	检出限：0.0025g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	19	纽甜		GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定		200	定量限：0.2mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	20	磷酸(以PO43-计)		GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定		120	检出限：3.0mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	21	亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	22	赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.2mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	23	新红及其铝色淀(以新红计)		GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定		150	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	24	诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	25	酸性红		SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法		150	检出限：2.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	26	丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)		GB 5009.120-2016 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定		150	检出限：0.03g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	27	纳他霉素		GB/T 21915-2008 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法		200	检出限：0.5mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	28	双乙酸钠		GB 5009.277-2016 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定		150	检出限：0.030g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	29	没食子酸丙酯(PG)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：2mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	30	特丁基对苯二酚(TBHQ)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	复合蛋白饮料

食品检测中心	31	丁基羟基茴香醚(BHA)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：10mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	32	二丁基羟基甲苯(BHT)		GB 5009.32-2016 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定		200	检出限：4mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	33	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定		450	检出限：0.6mg/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	34	乙二胺四乙酸二钠		GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸的测定		200	检出限：0.01g/kg	复合蛋白饮料
食品检测中心	35	β-胡萝卜素		GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定		200	检出限：0.5μg/100g	复合蛋白饮料
食品检测中心	36	菌落总数		GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		250		复合蛋白饮料
食品检测中心	37	大肠菌群		GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数		250		复合蛋白饮料
食品检测中心	38	金黄色葡萄球菌		GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验		350		复合蛋白饮料
食品检测中心	39	沙门氏菌		GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验		350		复合蛋白饮料
食品检测中心	40	霉菌		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		复合蛋白饮料
食品检测中心	41	酵母		GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数		120		复合蛋白饮料
食品检测中心	3	乙酰甲胺磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	4	三氟羧草醚				150		需与检测室确认
食品检测中心	5	甲草胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	6	涕灭威				150		需与检测室确认
食品检测中心	7	艾氏剂				150		需与检测室确认
食品检测中心	8	狄氏剂				150		需与检测室确认
食品检测中心	9	磷化铝				150		需与检测室确认
食品检测中心	10	双甲眯				150		需与检测室确认
食品检测中心	11	敌菌灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	12	莠去津				150		需与检测室确认
食品检测中心	13	三唑锡				150		需与检测室确认
食品检测中心	14	丙硫克百威				150		需与检测室确认

食品检测中心	15	卡嘧磺隆				150		需与检测室确认
食品检测中心	16	灭草松				150		需与检测室确认
食品检测中心	17	联苯菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	18	杀虫双				150		需与检测室确认
食品检测中心	19	溴螨酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	20	噻嗪酮				150		需与检测室确认
食品检测中心	21	丁草胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	22	硫线磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	23	克菌丹				150		需与检测室确认
食品检测中心	24	甲萘威				150		需与检测室确认
食品检测中心	25	多菌灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	26	克百威				150		需与检测室确认
食品检测中心	27	丁硫克百威				150		需与检测室确认
食品检测中心	28	杀螟丹				150		需与检测室确认
食品检测中心	29	灭幼脲				150		需与检测室确认
食品检测中心	30	矮壮素				150		需与检测室确认
食品检测中心	31	氯化苦				150		需与检测室确认
食品检测中心	32	百菌清				150		需与检测室确认
食品检测中心	33	毒死蜱				150		需与检测室确认
食品检测中心	34	甲基毒死蜱				150		需与检测室确认
食品检测中心	35	绿麦隆				150		需与检测室确认
食品检测中心	36	四螨嗪				150		需与检测室确认
食品检测中心	37	氰化物				150		需与检测室确认
食品检测中心	38	氟氯氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	39	氯氟氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	40	氯氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	41	灭蝇胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	42	2,4-滴				150		需与检测室确认
食品检测中心	43	溴氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	44	二嗪磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	45	三氯杀螨醇				150		需与检测室确认
食品检测中心	46	野燕枯				150		需与检测室确认

食品检测中心	47	除虫脲				150		需与检测室确认
食品检测中心	48	乐果				150		需与检测室确认
食品检测中心	49	烯唑醇				150		需与检测室确认
食品检测中心	50	二苯胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	51	敌草快				150		需与检测室确认
食品检测中心	52	敌瘟磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	53	硫丹				150		需与检测室确认
食品检测中心	54	顺式氰戊菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	55	乙烯利				150		需与检测室确认
食品检测中心	56	乙硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	57	灭线磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	58	苯线磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	59	氯苯嘧啶醇				150		需与检测室确认
食品检测中心	60	腈苯唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	61	苯丁锡				150		需与检测室确认
食品检测中心	62	杀螟硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	63	仲丁威				150		需与检测室确认
食品检测中心	64	甲氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	65	唑螨酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	66	倍硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	67	氰戊菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	68	吡氟禾草灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	69	精吡氟禾草灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	70	氟氰戊菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	71	氯氟吡氧乙酸				150		需与检测室确认
食品检测中心	72	氟硅唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	73	氟胺氰菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	74	氟磺胺草醚				150		需与检测室确认
食品检测中心	75	四氯苯酞				150		需与检测室确认
食品检测中心	76	草甘膦				150		需与检测室确认
食品检测中心	77	吡氟甲禾灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	78	七氯				150		需与检测室确认

食品检测中心	79	噻螨酮				150		需与检测室确认
食品检测中心	80	抑霉唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	81	异菌脲				150		需与检测室确认
食品检测中心	82	水胺硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	83	甲基异柳磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	84	异丙威				150		需与检测室确认
食品检测中心	85	稻瘟灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	86	林丹				150		需与检测室确认
食品检测中心	87	马拉硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	88	代森锰锌				150		需与检测室确认
食品检测中心	89	甲霜灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	90	甲胺磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	91	杀扑磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	92	灭多威				150		需与检测室确认
食品检测中心	93	溴甲烷				150		需与检测室确认
食品检测中心	94	异丙甲草胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	95	禾草敌				150		需与检测室确认
食品检测中心	96	久效磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	97	恶草酮				150		需与检测室确认
食品检测中心	98	多效唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	99	百草枯				150		需与检测室确认
食品检测中心	100	对硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	101	甲基对硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	102	二甲戊灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	103	氯菊酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	104	稻丰散				150		需与检测室确认
食品检测中心	105	甲拌磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	106	伏杀硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	107	亚胺硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	108	磷胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	109	辛硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	110	抗蚜威				150		需与检测室确认

食品检测中心	111	甲基嘧啶磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	112	丙草胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	113	咪鲜胺				150		需与检测室确认
食品检测中心	114	腐霉利				150		需与检测室确认
食品检测中心	115	丙溴磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	116	敌稗				150		需与检测室确认
食品检测中心	117	克螨特				150		需与检测室确认
食品检测中心	118	丙环唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	119	喹硫磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	120	五氯硝基苯				150		需与检测室确认
食品检测中心	121	单甲脒				150		需与检测室确认
食品检测中心	122	稀禾定				150		需与检测室确认
食品检测中心	123	戊唑醇				150		需与检测室确认
食品检测中心	124	特丁磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	125	噻菌灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	126	杀虫环				150		需与检测室确认
食品检测中心	127	硫双威				150		需与检测室确认
食品检测中心	128	三唑酮				150		需与检测室确认
食品检测中心	129	三唑醇				150		需与检测室确认
食品检测中心	130	三唑磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	131	敌百虫				150		需与检测室确认
食品检测中心	132	三环唑				150		需与检测室确认
食品检测中心	133	氟乐灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	134	蚜灭灵				150		需与检测室确认
食品检测中心	135	乙烯菌核利				150		需与检测室确认
食品检测中心	136	嘧啶氧磷				150		需与检测室确认
食品检测中心	137	粮食中二溴乙烷残留量				150		需与检测室确认
食品检测中心	138	2.4-滴丁酯				150		需与检测室确认
食品检测中心	139	乙氧基喹残留量				150		需与检测室确认
食品检测中心	140	敌敌畏				150		需与检测室确认
	1	六六六		GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定		400	4种六六六异构体	气相

食品检测中心	2	滴滴涕		GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定		400	4种滴滴涕异构体	气相
食品检测中心	3	马拉硫磷		GB 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		气相
食品检测中心	4	敌敌畏		GB 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		气相
食品检测中心	5	毒死蜱		GB 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		气相
食品检测中心	2	三氯杀螨醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	3	三唑醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	4	氧乐果		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	5	毒死蜱		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	6	腐霉利		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	7	甲胺磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	8	甲拌磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	9	灭线磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	10	倍硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	11	丙溴磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	12	氯唑磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	13	三唑磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	14	水胺硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	15	马拉硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	16	甲基异柳磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	17	乙酰甲胺磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	18	丙环唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	19	苯醚甲环唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	20	肟菌酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	21	联苯菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		600		GB 23200.113及其它
食品检测中心	22	甲氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	23	溴氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	24	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	25	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	26	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	27	二甲戊灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	28	六六六		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		600	4种六六六异构体	GB 23200.113及其它
食品检测中心	29	滴滴涕		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		600	4种滴滴涕异构体	GB 23200.113及其它
食品检测中心	30	氟虫腈		SN/T 1982-2007 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	31	百菌清		SN/T 2320-2009 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	32	烯唑醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	33	二苯胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	34	异丙净		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	35	硫草敌		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	36	乙硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	37	乙氧呋草黄		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	38	乙螨唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	39	土菌灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	40	乙嘧硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	41	伐灭磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	42	腈苯唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	43	杀螟硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	44	仲丁威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	45	倍硫磷砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	46	倍硫磷亚砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	47	氟虫腈1		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	48	氟氰戊菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	49	咯菌腈		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	50	三氟硝草醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	51	氟喹唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	52	氟胺氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	53	γ-六六六		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	54	己唑醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	55	异菌脲		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	56	氧异柳磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	57	稻瘟灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	58	高效氯氟氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	59	溴苯膦		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	60	马拉氧磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	61	苯噻酰草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	62	杀扑磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	63	烯虫酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	64	甲氧滴滴涕		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	65	绿谷隆		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	66	腈菌唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	67	二溴磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	68	敌草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	69	除草醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	70	2,4’-滴滴涕		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	71	噁霜灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	72	4,4’-滴滴涕		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	73	多效唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	74	五氯苯胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	75	伏杀硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	76	硫环磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	77	磷胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	78	嘧啶磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	79	扑草津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	80	炔苯酰草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	81	敌稗		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	82	丙硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	83	哒嗪硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	84	嘧霉胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	85	皮蝇磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	86	西玛津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	87	四氯硝基苯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	88	特丁津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	89	特丁净		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	90	杀虫畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	91	四氟醚唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	92	虫线磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	93	甲基立枯磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	94	毒壤膦		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	95	敌敌畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	97	吡氟禾草灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	99	五氯硝基苯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	100	二嗪磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	101	氯氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	102	氰戊菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	103	亚胺硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	104	三唑酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	105	苯草醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	106	乐果		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	107	甲基对硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	108	乙草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	109	克百威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	110	异丙威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	111	对硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	112	甲草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	113	烯丙菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	114	α-六六六		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	115	α-硫丹		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	116	莎稗磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	117	脱乙基莠去津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	118	β-硫丹		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	119	溴硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	120	啶酰菌胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	121	除草定		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	122	溴苯烯磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	123	溴螨酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	124	乙嘧酚磺酸酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	125	三硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	126	虫螨磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	127	环氟菌胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	128	环草敌		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	129	脱叶磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	130	除线磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	131	敌草腈		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	132	氯硝胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	133	异狄氏剂		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	134	敌噁磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	135	灭菌磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	136	敌瘟磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	137	苯硫膦		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	139	氟环唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	140	乙丁烯氟灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	141	咪唑菌酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	142	氯苯嘧啶醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	143	苯硫威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	144	丰索磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	145	氟酰胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	146	地虫硫膦		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	147	安硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	148	噻唑膦		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	149	六氯苯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	150	环嗪酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	151	抑霉唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	152	异稻瘟净		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	153	异柳磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	154	甲基异硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	155	噁唑啉		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	156	醚菌酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	157	醚菌胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	158	地胺磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	159	甲霜灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	160	虫螨畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	161	异丙甲草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	162	嗪草酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	163	速灭磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	164	禾草敌		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	165	久效磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	166	2,4'-滴滴滴		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	167	2,4'-滴滴涕		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	168	噁草酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	169	乙氧氟草醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	170	4,4'-滴滴滴		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	171	4,4'-滴滴伊		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	172	对氧磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	173	甲基对氧磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	174	戊菌唑		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	175	氯菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	176	甲拌磷砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	177	甲拌磷亚砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	178	增效醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	179	哌草磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	180	抗蚜威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	181	甲基嘧啶磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	182	丙草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	183	环丙氟灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	184	扑灭津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	185	胺丙畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	186	残杀威		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	187	吡菌磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	188	哒螨灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	189	吡丙醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	190	喹硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	191	喹氧灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	192	治螟磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	193	戊唑醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	194	吡螨胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	195	丁基嘧啶磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	196	特丁硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	197	特丁硫磷砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	198	三氯杀螨砜		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	199	胺菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	200	禾草丹		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	201	野麦畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	202	乙烯菌核利		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	203	氟丙菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	204	艾氏剂		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	205	莠灭净		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	206	阿特拉通		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	207	莠去津		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	208	益棉磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	209	氟丁酰草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	210	苯霜灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	211	乙丁氟灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	212	β-六六六		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	213	甲羧除草醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	214	联苯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	215	乙基溴硫磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	216	丁草胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	217	抑草磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	218	氯丹-反式		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	219	杀螨酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	220	毒虫畏		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	221	乙酯杀螨醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	222	氯苯甲醚		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	223	氯苯胺灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	224	甲基毒死蜱		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	225	异噁草酮		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	226	蝇毒磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	227	氟氯氰菊酯		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	228	环丙唑醇		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	229	嘧菌环胺		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它

食品检测中心	230	δ-六六六		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	231	敌草净		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	232	禾草灵		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	233	百治磷		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	234	狄氏剂		GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法		350		GB 23200.113及其它
食品检测中心	3	总砷(以As计)		GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定		150	检出限：0.010mg/kg	农残
食品检测中心	4	总汞（以Hg计）		GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定		150	检出限：0.003mg/kg	农残
食品检测中心	5	铬（以 Cr 计）		GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定		150		农残
食品检测中心	6	亚硫酸盐（以SO2计）		GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定		120		农残
食品检测中心	7	毒死蜱		B 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		农残
食品检测中心	8	敌敌畏		B 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		农残
食品检测中心	9	马拉硫磷		B 23200.116-2019 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法		150		农残
食品检测中心	10	苯酰菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	11	蚜灭磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	12	烯效唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	13	三氟甲磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	14	灭菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	15	氟胺磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	16	杀铃脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	17	氟菌唑代谢物FM-6-1		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	18	肟菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	19	三环唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	20	敌百虫		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	21	苯磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	22	三唑磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	23	醚苯磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	24	野麦畏		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	25	三唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	26	三唑酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	27	三甲苯草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	28	唑虫酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	29	甲基立枯磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	30	甲基硫菌灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	31	噻氟菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	32	噻吩磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	33	噻苯隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	34	噻虫嗪		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	35	噻虫啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	36	噻菌灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	37	四氟醚唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	38	特丁津		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	39	特丁硫磷亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	40	特丁硫磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	41	特丁硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	42	氟苯脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	43	丁噻隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	44	虫酰肼		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	45	戊唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	46	氟胺氰菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	47	氟啶虫胺腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	48	治螟磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	49	甲磺草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	50	螺虫乙酯-单-羟基		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	51	螺虫乙酯-酮基-羟基		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	52	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	53	螺虫乙酯-烯醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	54	螺虫乙酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	55	螺甲螨酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	56	螺螨酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	57	多杀霉素 D		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	58	多杀霉素 A		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	59	乙基多杀菌素 L		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	60	乙基多杀菌素 J		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	61	西草净		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	62	西玛津		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	63	硅噻菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	64	烯禾啶		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	65	氟唑环菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	66	苯嘧磺草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	67	鱼藤酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	68	喹禾灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	69	喹硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	70	啶菌噁唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	71	吡丙醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	72	丁吡吗啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	73	嘧霉胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	74	环酯草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	75	哒嗪硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	76	三氟甲吡醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	77	哒螨灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	78	嘧啶肟草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	79	除虫菊素 II		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	80	除虫菊素 I		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	81	吡嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	82	唑菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	83	唑胺菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	84	吡草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	85	吡唑醚菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	86	苄草丹		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	87	丙氧喹啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	88	炔苯酰草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	89	丙嗪嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	90	残杀威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	91	异丙草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	92	丙环唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	93	炔螨特		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	94	喔草酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	95	敌稗		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	96	霜霉威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	97	毒草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	98	扑草净		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	99	猛杀威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	100	丙溴磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	101	腐霉利		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	102	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	103	咪鲜胺-脱氨基咪唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	104	咪鲜胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	105	烯丙苯噻唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	106	丙草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	107	甲基嘧啶磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	108	脱甲基甲酰胺基抗蚜威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	109	脱甲基抗蚜威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	110	抗蚜威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	111	增效醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	112	啶氧菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	113	氟吡酰草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	114	辛硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	115	磷胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	116	氧亚胺硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	117	亚胺硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	118	甲基硫环磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	119	硫环磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	120	伏杀硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	121	甲拌磷亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	122	甲拌磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	123	甲拌磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	124	稻丰散		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	125	甜菜宁		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	126	氰烯菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	127	吡噻菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	128	五氟磺草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	129	氟唑菌苯胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	130	二甲戊灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	131	戊菌隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	132	戊菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	133	对硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	134	多效唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	135	乙氧氟草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	136	亚砜磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	137	砜吸磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	138	甲基内吸磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	139	噁嗪草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	140	杀线威肟		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	141	杀线威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	142	噁霜灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	143	噁草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	144	丙炔噁草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	145	嘧苯胺磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	146	氧乐果		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	147	氟酰脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	148	烯啶虫胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	149	敌草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	150	腈菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	151	久效磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	152	禾草敌		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	153	速灭磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	154	甲磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	155	嗪草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	156	氟菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	157	氯菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	158	乙酰甲胺磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	159	啶虫脒		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	160	乙草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	161	甲草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	162	丙硫多菌灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	163	涕灭威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	164	涕灭威砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	165	涕灭威亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	166	唑嘧菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	167	莠灭净		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	168	酰嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	169	吲唑磺菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	170	莎稗磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	171	莠去津		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	172	阿维菌素		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	173	保棉磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	174	嘧菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	175	苯霜灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	176	草除灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	177	噁虫威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	178	苄嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	179	苯并烯氟菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	180	苯螨特		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	181	甲羧除草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	182	联苯菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	183	生物苄呋菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	184	联苯三唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	185	啶酰菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	186	糠菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	187	乙嘧酚磺酸酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	188	噻嗪酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	189	丁草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	190	仲丁灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	191	硫线磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	192	甲萘威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	193	多菌灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	194	克百威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	195	3-羟基克百威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	196	萎锈灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	197	唑草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	198	氯虫苯甲酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	199	灭幼脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	200	杀虫脒		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	201	毒虫畏		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	202	氟啶脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	203	杀草敏		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	204	氯嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	205	氯苯胺灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	206	毒死蜱 1		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	207	甲基毒死蜱		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	208	氯磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	209	绿麦隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	210	环虫酰肼		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	211	醚磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	212	烯草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	213	烯草酮砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	214	烯草酮亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	215	四螨嗪		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	216	异噁草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	217	噻虫胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	218	蝇毒磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	219	丁香菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	220	氰草津		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	221	溴氰虫酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	222	氰霜唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	223	氰霜唑代谢物 CCIM		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	224	环丙嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	225	噻草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	226	环氟菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	227	丁氟螨酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	228	霜脲氰		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	229	环丙唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	230	嘧菌环胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	231	溴氰菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	232	内吸磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	233	二嗪磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	234	敌敌畏 1		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	235	苄氯三唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	236	二嗪农		SN/T 4886-2017 出口干果中多种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法		600		农残
食品检测中心	237	禾草灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	238	百治磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	239	乙霉威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	240	胺鲜酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	241	苯醚甲环唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	242	除虫脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	243	吡氟酰草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	244	哌草丹		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	245	二甲吩草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	246	乐果		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	247	烯酰吗啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	249	醚菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	250	烯唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	251	敌螨普		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	252	呋虫胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	253	内吸磷-s-砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	254	内吸磷-s-亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	255	乙拌磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	256	乙拌磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	257	乙拌磷亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	258	敌草隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	259	敌瘟磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	260	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	261	烯肟菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	262	苯硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	263	氟环唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	264	乙硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	265	乙虫腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	266	乙嘧酚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	267	乙氧呋草黄		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	268	灭线磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	269	乙氧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	270	醚菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	271	乙螨唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	272	乙嘧硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	273	噁唑菌酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	274	咪唑菌酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	275	烯肟菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	276	苯线磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	277	苯线磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	278	苯线磷亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	279	氯苯嘧啶醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	280	喹螨醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	281	腈苯唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	282	环酰菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	283	仲丁威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	284	苯硫威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	285	稻瘟酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	286	噁唑禾草灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	287	苯氧威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	288	甲氰菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	289	苯锈啶		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	290	丁苯吗啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	291	胺苯吡菌酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	292	唑螨酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	293	丰索磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	294	氧丰索磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	295	氧丰索磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	296	丰索磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	297	倍硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	298	倍硫磷砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	299	倍硫磷亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	300	氰戊菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	301	氟虫腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	302	氟甲腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	303	氟虫腈硫醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	304	氟虫腈砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	305	氟啶虫酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	306	双氟磺草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	307	吡氟禾草灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	308	氟啶胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	309	氟苯虫酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	310	氟吡磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	311	氟氰戊菊酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	312	咯菌腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	313	氟噻草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	314	氟虫脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	315	氟节胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	316	唑嘧磺草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	317	氟吗啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	318	氟吡菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	319	氟吡菌酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	320	乙羧氟草醚		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	321	呋草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	322	氟硅唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	323	嗪草酸甲酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	324	氟酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	325	粉唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	326	氟唑菌酰胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	327	地虫硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	328	氯吡脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	329	安硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	330	噻唑磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	331	呋线威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	332	氯吡嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	333	庚烯磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	334	己唑醇		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	335	氟铃脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	336	环嗪酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	337	噻螨酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	338	抑霉唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	339	亚胺唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	340	吡虫啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	341	氯噻啉		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	342	茚虫威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	343	甲基碘磺隆钠盐		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	344	种菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	345	异稻瘟净		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	346	异菌脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	347	缬霉威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	348	氯唑磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	349	水胺硫磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	350	甲基异柳磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	351	异丙威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	352	稻瘟灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	353	异丙隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	354	吡唑萘菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	355	异噁唑草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	356	异噁唑草酮-二酮腈		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	357	依维菌素		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	358	醚菌酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	359	乳氟禾草灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	360	利谷隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	361	虱螨脲		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	362	马拉氧磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	364	马拉硫磷1		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	365	双炔酰菌胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	366	苯噻酰草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	367	灭锈胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	368	甲基二磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	369	氰氟虫腙		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	370	甲霜灵		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	371	噁唑酰草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	372	苯嗪草酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	373	吡唑草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	374	嗪吡嘧磺隆		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	375	叶菌唑		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	376	虫螨畏		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	377	甲胺磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	378	杀扑磷		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	379	甲硫威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	380	甲硫威砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	381	甲硫威亚砜		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	382	灭多威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	383	烯虫酯		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	384	甲氧虫酰肼		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	385	异丙甲草胺		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	386	速灭威		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残

食品检测中心	387	苯菌酮		GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法		600		农残
食品检测中心	1	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.3mg/kg	＜3项
食品检测中心	2	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	3	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：9.0mg/kg	＜3项
食品检测中心	4	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	5	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	6	邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	7	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	8	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	9	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	10	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	11	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	12	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	13	邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	14	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	15	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	16	邻苯二甲酸二苯酯(DPHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	17	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项
食品检测中心	18	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		350	定量限：0.5mg/kg	＜3项

食品检测中心	1	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		1000	定量限：0.3mg/kg	≥3项
食品检测中心	2	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	3	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：9.0mg/kg	≥3项
食品检测中心	4	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	5	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	6	邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	7	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	8	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	9	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	10	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	11	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	12	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	13	邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	14	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	15	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	16	邻苯二甲酸二苯酯(DPHP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	17	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	18	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)		GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定		0	定量限：0.5mg/kg	≥3项
食品检测中心	1	克百威		NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定		200		液相

食品检测中心	2	甲萘威		NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定		200		液相
食品检测中心	3	涕灭威		NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定		200		液相
食品检测中心	4	灭多威		NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定		200		液相
食品检测中心	5	灭蝇胺		NY/T 1725-2009 蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法		200		液相
食品检测中心	6	异硫氰酸酯				200		液相
食品检测中心	1	啶虫脒		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	2	杀虫脒		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	3	多菌灵		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	4	哒螨灵		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	5	肟菌酯		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	6	辛硫磷		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	7	氯唑磷		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	8	倍硫磷		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	9	灭幼脲		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	10	噻虫嗪		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	11	丙环唑		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它

食品检测中心	12	氟硅唑		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	13	噻虫胺		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	14	灭蝇胺		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	15	烯酰吗啉		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	16	吡虫啉		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	17	唑虫酰胺		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	18	霜霉威和霜霉威盐酸盐		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	19	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	20	敌百虫		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	21	嘧霉胺		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	22	腈苯唑		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	23	戊唑醇		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	24	螺螨酯		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	25	噁唑菌酮		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
	26	4-氯苯氧乙酸钠（以4-氯苯氧乙酸计）		BJS 201703		600		GB 20769及其它
	27	6-苄基腺嘌呤（6-BA）		BJS 201703		600		GB 20769及其它

食品检测中心	28	阿维菌素		GB 23200.20-2016 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱		600		GB 20769及其它
食品检测中心	29	喹禾灵		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	30	甲草胺		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	31	氯嘧磺隆		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	32	灭线磷		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	33	甲咪唑烟酸		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	34	烯禾啶		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	35	吡蚜酮		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	36	吡唑醚菌酯		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	37	丁草胺		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	38	嘧菌酯		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	39	三唑磷		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	40	咪鲜胺		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	41	戊唑醇1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	42	丙环唑1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	43	噻虫嗪1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它

食品检测中心	44	吡虫啉1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	45	精喹禾灵		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	47	烯唑醇		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	48	扑草净		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	49	甲霜灵		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	50	腈菌唑		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	51	灭幼脲1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	52	辛硫磷1		GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法		600		GB 20769及其它
食品检测中心	53	速灭磷		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	54	水胺硫磷		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	55	虫螨腈		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	56	螺螨酯1		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它
食品检测中心	57	吡唑醚菌酯1		GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质		600		GB 20769及其它